

令和2年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和2年10月1日以降積算を行う工事から適用)

香川県農政水産部

施工パッケージ 標準単価 一覧

(香川県農政水産部)

No.	施工パッケージ名称	参考:施工パッケージ型積算基準			備考
		大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	1	②	土工	
002	土砂等運搬	1	②	土工	
003	整地	1	②	土工	
004	路体(築堤)盛土・埋戻	1	②	土工	
005	路床盛土	1	②	土工	
006	押土(ルーズ)	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	1	②	土工	
008	人力積込	1	②	土工	
009	床掘り	1	③	作業土工(床掘工)	
010	掘削補助機械搬入搬出	1	③	作業土工(床掘工)	
011	基面整正	1	③	作業土工(床掘工)	
012	舗装版破碎積込(小規模土工)	1	③	作業土工(床掘工)	
013	法面整形	1	④	法面整形工	
014	じゃかご	2	①	かご工	
015	ふとんかご	2	①	かご工	
016	止杭打込	2	①	かご工	
017	補強土壁壁面材組立・設置	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	
018	補強材取付	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	
019	補強土壁まき出し・敷均し、締固め	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	
020	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	2	③	ジオテキスタイル工	
021	ジオテキスタイル敷設	2	③	ジオテキスタイル工	
022	ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め	2	③	ジオテキスタイル工	
023	プレキャスト擁壁設置	2	④	プレキャスト擁壁工	
024	コンクリートブロック積	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
025	大型ブロック積	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
026	間知ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
027	平ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
028	連節ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
029	胴込・裏込コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
030	胴込・裏込材(砕石)	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
031	遮水シート張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
032	吸出し防止材(全面)設置	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
033	舗装版切断	2	⑥	舗装版切断工	
034	舗装版破碎	2	⑦	舗装版破碎工	
035	殻運搬	2	⑧	殻運搬	
036	吹付法面取壊し	2	⑨	吹付法面とりこわし工	
037	削孔(アンカー)	2	⑩	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
038	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	2	⑩	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
039	グラウト注入(アンカー)	2	⑩	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
040	ボーリングマシン移設(アンカー)	2	⑩	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
041	足場(アンカー)	2	⑩	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
042	基礎砕石	3	①	基礎・裏込砕石工	
043	裏込砕石	3	①	基礎・裏込砕石工	
044	コンクリート	3	②	コンクリート工	
045	型枠	3	③	型枠工	
046	目地板	3	④	コンクリート継目工	
047	止水板	3	④	コンクリート継目工	
048	粉体噴射攪拌	4	①	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
049	粉体噴射攪拌(移設)	4	①	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
050	粉体噴射攪拌(軸間変更)	4	①	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
051	コンクリート分水槽据付	5	①	コンクリート分水槽据付	
052	ボックスカルバート機械据付	5	②	ボックスカルバート機械据付工	

施工パッケージ 標準単価 一覧

(香川県農政水産部)

No.	施工パッケージ名称	参考:施工パッケージ型積算基準			備考
		大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	
053	消波根固めブロック製作	6	①	消波根固めブロック工	
054	消波根固めブロック横取り	6	①	消波根固めブロック工	
055	消波根固めブロック積込み	6	①	消波根固めブロック工	
056	消波根固めブロック荷卸	6	①	消波根固めブロック工	
057	消波根固めブロック据付け	6	①	消波根固めブロック工	
058	消波根固めブロック運搬	6	①	消波根固めブロック工	
059	捨石	6	②	捨石工	
060	表面均し	6	②	捨石工	
061	多自然型護岸工(木杭打工)	6	③	多自然型護岸工(木杭打工)	
062	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	7	①	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)機械布設	
063	安定処理	8	①	安定処理工	
064	不陸整正	8	②	路盤工	
065	下層路盤(車道・路肩部)	8	②	路盤工	
066	下層路盤(歩道部)	8	②	路盤工	
067	上層路盤(車道・路肩部)	8	②	路盤工	
068	上層路盤(歩道部)	8	②	路盤工	
069	基層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
070	中間層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
071	表層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
072	基層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
073	中間層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
074	表層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
075	アスカーブ	8	③	アスファルト舗装工	
076	プレキャストマンホール	8	④	マンホール据付	
077	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	8	⑤	プレキャストL形側溝	
078	暗渠排水管	8	⑥	暗渠排水管布設	
079	フィルター材	8	⑥	暗渠排水管布設	
080	歩車道境界ブロック	8	⑦	路側工(据付け)	
081	地先境界ブロック	8	⑦	路側工(据付け)	
082	歩車道境界ブロック撤去	8	⑧	路側工(取外し)	
083	地先境界ブロック撤去	8	⑧	路側工(取外し)	
084	防雪柵	8	⑨	防雪柵設置工	
085	防雪柵現地張出し・収納	8	⑨	防雪柵設置工	

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考
										K				R				Z				S	K (*印:貨物)				R				Z				S			
										K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	339.00	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	284.87	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	50,000m ³ 以上	-	-	-	186.11	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	22.24	22.24	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	5,000m ³ 未満	-	-	-	647.37	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	547.67	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	475.02	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	18.72	18.72	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	50,000m ³ 以上	-	-	-	293.66	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	22.24	22.24	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	514.73	58.38	58.38	-	-	25.70	25.70	-	-	15.92	15.92	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	8,440.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m ³ 未満	-	無し	無し	1,453.1	55.55	34.47	17.45	-	29.61	27.68	-	-	14.84	13.87	-	-	-	-	-	-	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m ³ 未満	-	無し	有り	1,610.8	55.31	31.11	15.74	5.19	29.44	27.70	-	-	15.25	14.38	-	-	-	-	-	-	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】20t級	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	1,653.5	54.09	30.30	15.33	5.27	30.67	28.97	-	-	15.24	14.39	-	-	-	-	-	-	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	1,599.5	54.72	31.31	15.85	4.26	29.76	28.00	-	-	15.52	14.64	-	-	-	-	-	-	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m ³ 以上 5,000m ³ 未満	-	無し	無し	981.15	55.55	33.23	16.82	-	29.61	26.68	-	-	14.84	13.37	-	-	-	-	-	-	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m ³ 以上 5,000m ³ 未満	-	無し	有り	1,138.9	55.21	28.64	14.49	7.34	29.37	26.85	-	-	15.42	14.16	-	-	-	-	-	-	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)】20t級	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m ³ 以上 5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	1,181.5	53.51	27.60	13.97	7.38	31.09	28.66	-	-	15.40	14.18	-	-	-	-	-	-	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m ³ 以上 5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	1,127.6	54.37	28.91	14.64	6.04	29.82	27.27	-	-	15.81	14.53	-	-	-	-	-	-	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	無し	5,000m ³ 以上	-	-	-	330.18	62.31	58.24	-	-	20.05	18.74	-	-	17.64	16.49	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ【リッパ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)】32t級	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考
										K				R				Z				S	K (*印:資料)				R				Z				S			
										K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m ³ 未満	-	無し	無し	2,684.3	54.12	34.55	17.49	-	28.86	27.75	-	-	17.02	16.37	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油			
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m ³ 未満	-	無し	有り	2,842.0	54.07	32.65	16.52	2.94	28.80	27.76	-	-	17.13	16.52	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t級	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油		
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	2,884.7	53.40	32.17	16.28	3.02	29.51	28.48	-	-	17.09	16.49	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油		
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	2,830.8	53.73	32.77	16.59	2.40	28.98	27.93	-	-	17.29	16.67	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	3,141.8	24.76	15.36	7.78	-	69.93	39.32	13.70	12.34	-	5.31	4.97	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り	3,299.6	26.10	14.62	7.41	2.53	67.92	37.44	13.09	13.04	-	5.98	5.65	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t級	-	-	-	-	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	3,342.2	25.88	14.44	7.31	2.61	68.04	36.98	13.90	12.87	-	6.08	5.76	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	3,288.3	25.71	14.67	7.43	2.07	68.22	37.59	13.18	13.09	-	6.07	5.74	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油
軟岩	現場制約あり	軟岩(I)	-	-	-	-	-	-	9,506.5	2.37	1.90	0.45	-	96.01	66.21	28.85	-	1.62	1.61	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 吐出量5.0m ³ /min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機【コンクリートブレイカ】 20kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油		
軟岩	現場制約あり	軟岩(II)	-	-	-	-	-	-	12,252	2.68	2.21	0.45	-	95.43	65.22	29.27	-	1.89	1.88	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 吐出量5.0m ³ /min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機【コンクリートブレイカ】 20kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油		
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,355.7	55.79	29.46	14.14	-	28.70	22.42	-	-	15.51	12.12	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油			
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	無し	有り	2,611.1	55.72	26.57	12.76	5.39	28.50	22.84	-	-	15.78	12.72	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t級	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油		
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	2,604.1	54.82	26.64	12.79	4.36	29.48	23.80	-	-	15.70	12.63	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油		
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	2,536.4	55.28	27.36	13.13	3.47	28.79	22.96	-	-	15.93	12.78	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油		
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	可	-	-	1,573.9	41.68	12.63	9.86	7.33	51.67	12.85	10.45	8.77	5.00	6.65	5.32	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 32t級	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	無し	無し	4,562.0	55.01	32.61	15.65	-	28.30	24.83	-	-	16.69	14.64	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油			
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	無し	有り	4,817.3	55.02	30.89	14.82	2.92	28.21	24.92	-	-	16.77	14.83	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t級	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油		
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	4,810.4	54.53	30.92	14.85	2.36	28.74	25.45	-	-	16.73	14.79	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油		

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

土質	施工方法	岩質	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考	
			押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無		集積押土の有無	K				R				Z				S	K (*印: 資料)				R				Z				S			
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	有り (50,000m ³ 以上)	無し	4,742.7	54.77	31.37	15.06	1.85	28.36	25.02	-	-	-	16.87	14.90	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	6,069.6	23.95	14.19	6.82	-	71.08	37.15	14.39	10.82	-	4.97	4.36	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り	6,324.9	25.20	13.62	6.54	2.22	69.30	35.66	13.81	11.46	-	5.50	4.92	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m ³ 未満)	無し	6,318.0	24.79	13.63	6.55	1.79	69.76	35.72	13.82	11.84	-	5.45	4.87	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m ³ 以上)	無し	6,250.3	24.66	13.78	6.62	1.41	69.90	36.09	13.97	11.37	-	5.44	4.85	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	無し	4,732.9	39.49	19.04	9.56	4.59	53.48	20.51	8.38	7.29	4.72	7.03	5.91	-	-	-	クローラドリル [油圧式] (搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り	4,988.3	40.29	18.06	9.07	2.82	52.11	19.47	8.28	7.95	4.48	7.60	6.54	-	-	-	クローラドリル [油圧式] (搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t級	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m ³ 未満)	無し	4,981.3	39.79	18.09	9.08	4.36	52.67	19.51	8.76	7.96	4.49	7.54	6.48	-	-	-	クローラドリル [油圧式] (搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量1300kg級	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m ³ 以上)	無し	4,913.6	39.83	18.34	9.21	1.79	52.61	19.76	8.12	8.07	4.55	7.56	6.48	-	-	-	クローラドリル [油圧式] (搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	17,069	2.63	2.11	0.47	-	95.54	65.24	28.43	-	-	1.83	1.80	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 吐出量5.0m ³ /min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機 [コンクリートブレイカ] 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
硬岩	現場制約あり	硬岩(I)	-	-	-	-	-	-	27,660	2.61	2.12	0.47	-	95.58	65.66	28.98	-	-	1.81	1.80	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 吐出量5.0m ³ /min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機 [コンクリートブレイカ] 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.002【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比													代表機材規格													備考							
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z					S						
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	ベック山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	3.0km以下	981.18	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	3.5km以下	1,132.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	5.0km以下	1,358.6	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	6.0km以下	1,585.0	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	7.0km以下	1,811.4	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	8.5km以下	2,037.8	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	11.0km以下	2,339.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	14.0km以下	2,868.1	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	19.5km以下	3,547.3	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	31.5km以下	4,754.9	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	60.0km以下	7,094.7	49.60	49.60	-	-	35.75	35.75	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	265.54	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	318.64	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	371.75	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	424.86	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	477.97	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	ベック山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	531.07	47.71	47.71	-	-	37.09	37.09	-	-	15.20	15.20	-	-	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む

No.003【 整地 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
作業区分	敷均し作業内容		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
残土受入れ地での処理	-	110.19	25.89	25.89	-	-	49.69	49.69	-	-	-	24.42	24.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(m ²)	標準	128.59	31.34	31.34	-	-	57.26	32.83	24.43	-	-	11.40	11.40	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(m ²)	標準以外	127.08	37.70	37.70	-	-	50.45	33.22	17.23	-	-	11.85	11.85	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 21t級	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(m ²)	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	317.38	19.93	19.93	-	-	73.49	53.55	19.94	-	-	6.58	6.58	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 3t級	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(m ²)	トフカヒ`チイが確保出来ない場合	162.84	37.94	37.94	-	-	49.46	25.93	23.53	-	-	12.60	12.60	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t級	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.004【 路体（築堤）盛土・埋戻 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考								
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S										
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
2.5m以上4.0m未満	-	-	727.68	18.03	9.44	8.59	-	74.00	65.31	8.69	-	-	7.97	7.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	197.96	20.27	12.45	7.82	-	65.95	44.64	21.31	-	-	13.78	13.78	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	372.21	23.20	12.90	10.30	-	60.98	49.65	11.33	-	-	15.82	15.82	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	196.87	28.13	20.26	7.87	-	56.02	34.59	21.43	-	-	15.85	15.85	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	349.01	30.94	19.95	10.99	-	51.18	39.09	12.09	-	-	17.88	17.88	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.005【 路床盛土 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
施工幅員	施工数量	障害の有無		K			R				Z				S			K (*印:貨物)				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5m以上 4.0m未満	-	-	764.35	18.00	9.02	8.98	-	74.16	65.88	8.28	-	-	7.84	7.84	-	-	-	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	バックホウ (クローラ 型) [後方超小旋回型・ 排出ガス対策型 (第2次 基準値)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	302.41	20.92	10.78	10.14	-	64.78	43.85	20.93	-	-	14.30	14.30	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出 ガス対策型 (第3次基準 値)] 7t級	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルド ラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質 量11~12t	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	679.90	25.07	16.11	8.96	-	57.66	48.35	9.31	-	-	17.27	17.27	-	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルド ラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質 量11~12t	ブルドーザ [湿地・排出 ガス対策型 (第3次基準 値)] 7t級	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	297.25	27.58	17.26	10.32	-	56.38	35.09	21.29	-	-	16.04	16.04	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出 ガス対策型 (第3次基準 値)] 16t級	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルド ラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質 量11~12t	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	645.08	30.34	16.98	13.36	-	50.93	41.12	9.81	-	-	18.73	18.73	-	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルド ラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質 量11~12t	ブルドーザ [湿地・排出 ガス対策型 (第3次基準 値)] 16t級	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.006【 押土（ルーズ） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考				
		K				R				Z						K（*印：賃料）			R				Z						S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	157.74	53.02	53.02	-	-	27.91	27.91	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	243.86	53.02	53.02	-	-	27.91	27.91	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
破碎岩	255.37	55.14	55.14	-	-	26.65	26.65	-	-	-	18.21	18.21	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.007【 積込（ルーズ） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
土質	作業内容		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	土量50,000m ³ 未満	200.40	43.54	43.54	-	-	38.36	38.36	-	-	-	18.10	18.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	土量50,000m ³ 以上	146.45	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m ³ （平積1.0m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	270.83	31.84	31.84	-	-	54.93	54.93	-	-	-	13.23	13.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	小規模（標準）	975.63	30.52	30.52	-	-	58.07	58.07	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	小規模（標準以外）	1,587.8	23.75	23.75	-	-	68.21	68.21	-	-	-	8.04	8.04	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m ³ （平積0.10m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 未満	238.86	43.54	43.54	-	-	38.36	38.36	-	-	-	18.10	18.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 以上	173.15	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m ³ （平積1.0m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	333.23	31.84	31.84	-	-	54.93	54.93	-	-	-	13.23	13.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m ³ 未満	248.42	45.72	45.72	-	-	36.88	36.88	-	-	-	17.40	17.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m ³ 以上	180.69	48.80	48.80	-	-	29.89	29.89	-	-	-	21.31	21.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m ³ （平積1.0m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	343.84	33.94	33.94	-	-	53.24	53.24	-	-	-	12.82	12.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.009【 床掘り 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考													
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S															
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
土砂	標準	無し	無し	285.04	43.71	43.71	-	-	37.99	37.99	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
土砂	標準	無し	有り	348.31	43.71	43.71	-	-	37.99	37.99	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	標準	自立式	無し	348.34	35.76	35.76	-	-	49.27	31.10	18.17	-	-	14.97	14.97	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	標準	自立式	有り	411.61	36.98	36.98	-	-	47.54	32.17	15.37	-	-	15.48	15.48	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	標準	グラブアンカー式	無し	432.74	28.78	28.78	-	-	59.17	34.15	25.02	-	-	12.05	12.05	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	標準	グラブアンカー式	有り	496.01	30.69	30.69	-	-	56.46	29.79	26.67	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	標準	切梁腹起式	無し	474.94	26.23	26.23	-	-	62.79	39.99	22.80	-	-	10.98	10.98	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	標準	切梁腹起式	有り	538.21	28.28	28.28	-	-	59.88	35.30	24.58	-	-	11.84	11.84	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	平均施工幅 1m以上2m未満	無し	無し	288.25	31.93	31.93	-	-	55.08	55.08	-	-	-	12.99	12.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	432.16	31.93	31.93	-	-	55.08	55.08	-	-	-	12.99	12.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	平均施工幅 1m以上2m未満	自立式	無し	351.55	26.18	26.18	-	-	63.17	45.17	18.00	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	平均施工幅 1m以上2m未満	自立式	有り	495.46	27.85	27.85	-	-	60.82	48.05	12.77	-	-	11.33	11.33	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	平均施工幅 1m以上2m未満	グラブアンカー式	無し	435.95	21.11	21.11	-	-	70.30	36.43	33.87	-	-	8.59	8.59	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	平均施工幅 1m以上2m未満	グラブアンカー式	有り	579.86	23.79	23.79	-	-	66.53	41.06	25.47	-	-	9.68	9.68	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	平均施工幅 1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	478.15	19.25	19.25	-	-	72.92	39.73	33.19	-	-	7.83	7.83	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	平均施工幅 1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	622.06	22.18	22.18	-	-	68.80	38.28	30.52	-	-	9.02	9.02	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No.012【 舗装版破碎積込（小規模土工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
-	1,518.0	23.75	23.75	-	-	68.21	68.21	-	-	-	8.04	8.04	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.13m ³ （平積0.10m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.013 【 法面整形 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R				Z				S			K (*印：賃料)			R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,308.6	0.43	0.43	-	99.18	69.36	15.03	14.79	-	0.39	0.39	-	-	-	ランマ 質量60～80kg	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-	
盛土部	有り	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	620.34	13.69	13.69	-	73.73	30.64	27.23	15.86	-	12.58	12.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
盛土部	無し	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	386.25	13.94	13.94	-	73.25	32.80	27.72	12.73	-	12.81	12.81	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	有り	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	1,417.1	0.00	-	-	100.00	87.85	12.15	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	有り	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	3,349.7	0.00	-	-	100.00	40.96	36.84	13.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	775.04	10.96	10.96	-	78.97	38.13	21.80	19.04	-	10.07	10.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
切土部	-	無し	軟岩I	1,007.0	9.86	9.86	-	81.08	41.93	19.61	19.54	-	9.06	9.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No.014【 じゃかご 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
作業区分	じゃかご径		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
設置	径45cm	4,860.9	9.89	9.89	-	-	41.17	17.36	11.94	7.83	4.04	48.94	21.23	18.51	3.85	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm(#8) 網目 13cm 径45cm	詰石 割栗石 150~200mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	径60cm	7,712.7	11.22	11.22	-	-	45.71	19.20	13.17	8.88	4.46	43.07	21.00	13.22	4.36	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	詰石 割栗石 150~200mm	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm(#8) 網目 13cm 径60cm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
撤去	径45cm	1,335.3	18.01	18.01	-	-	74.99	31.64	21.74	14.25	7.36	7.00	7.00	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
撤去	径60cm	2,363.0	18.31	18.31	-	-	74.57	31.29	21.50	14.50	7.28	7.12	7.12	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No.015【ふとんかご】
 < 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K			R				Z				S				K (※印：賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
設置	スラブ式	高さ40cm×幅120cm	10,674	5.40	5.40	-	30.99	16.20	5.44	5.07	4.28	63.61	29.17	25.85	2.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 40cm×120cm	詰石 割栗石 150~200mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	スラブ式	高さ50cm×幅120cm	12,508	6.15	6.15	-	32.65	16.86	5.61	5.31	4.87	61.20	27.37	25.90	2.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	詰石 割栗石 150~200mm	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	スラブ式	高さ60cm×幅120cm	14,333	6.37	6.37	-	34.09	17.66	5.90	5.49	5.04	59.54	28.51	23.72	2.48	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	詰石 割栗石 150~200mm	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	階段式	高さ40cm×幅120cm	11,163	6.03	6.03	-	32.28	18.14	5.41	4.77	3.96	61.69	27.91	24.72	2.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 40cm×120cm	詰石 割栗石 150~200mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	階段式	高さ50cm×幅120cm	13,205	6.55	6.55	-	34.31	19.17	5.86	5.19	4.09	59.14	25.94	24.53	2.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	詰石 割栗石 150~200mm	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	階段式	高さ60cm×幅120cm	15,192	6.96	6.96	-	35.37	19.44	6.05	5.51	4.37	57.67	26.89	22.37	2.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	詰石 割栗石 150~200mm	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	スラブ式	高さ40cm×幅120cm	2,055.5	14.04	14.04	-	80.50	42.11	14.12	13.16	11.11	5.46	5.46	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	スラブ式	高さ50cm×幅120cm	2,577.2	14.93	14.93	-	79.26	40.95	13.61	12.88	11.82	5.81	5.81	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	スラブ式	高さ60cm×幅120cm	3,079.7	14.83	14.83	-	79.40	41.13	13.75	12.78	11.74	5.77	5.77	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,271.0	14.82	14.82	-	79.41	44.62	13.32	11.73	9.74	5.77	5.77	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ50cm×幅120cm	2,867.9	15.09	15.09	-	79.04	44.16	13.50	11.95	9.43	5.87	5.87	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ60cm×幅120cm	3,422.8	15.45	15.45	-	78.54	43.18	13.43	12.23	9.70	6.01	6.01	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)】山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.017 【 補強土壁壁面材組立・設置 】

< 積算単位：m² >

条件区分 工法区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
		K				R				Z					S			K (*印：賃料)				R					Z				S
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
帯鋼補強土壁	2,140.7	21.55	9.80	9.79	-	72.33	22.28	20.69	11.49	11.30	6.12	5.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊 *	バックホウ(クローラ 型)〔クレーン機能 付・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 山 積0.5m ³ (平積0.4m ³) 吊能力2.9t *	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
ブー補強土壁	2,810.5	18.13	9.32	7.47	-	76.15	23.32	21.17	13.12	12.91	5.72	5.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔クレーン機能 付・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 山 積0.5m ³ (平積0.4m ³) 吊能力2.9t *	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.019 【 補強土壁まき出し・敷均し、締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分 工法区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
		K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
帯鋼補強土壁	706.98	9.64	3.52	3.41	2.43	86.01	27.31	24.77	17.74	13.69	4.35	4.23	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型(第2次基準値)〕7t級 *	バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.5m ³ (平積0.4m ³)吊能力2.9t *	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第2次基準値)〕質量3~4t *	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
アーカー補強土壁	706.98	9.64	3.52	3.41	2.43	86.01	27.31	24.77	17.74	13.69	4.35	4.23	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型(第2次基準値)〕7t級 *	バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.5m ³ (平積0.4m ³)吊能力2.9t *	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第2次基準値)〕質量3~4t *	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.022 【 ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考						
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	1,004.4	5.87	5.82	-	-	89.16	26.10	24.57	20.32	17.29	4.97	4.93	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.023【 プレキャスト擁壁設置 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.5m以上 1.0m以下	有り	有り	26,662	2.65	1.29	-	26.72	4.79	2.79	2.75	2.70	70.63	68.87	0.86	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	有り	無し	24,229	2.06	1.42	-	20.79	5.27	3.07	3.02	2.97	77.15	75.78	0.95	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	無し	有り	25,324	2.34	1.36	-	23.59	5.04	2.94	2.89	2.84	74.07	72.52	0.90	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	無し	無し	22,891	1.69	1.51	-	17.00	5.58	3.25	3.20	3.15	81.31	80.19	1.00	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	有り	45,684	2.14	0.96	-	21.54	3.55	2.07	2.03	2.00	76.32	74.90	0.64	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	無し	42,131	1.60	1.04	-	16.13	3.85	2.24	2.21	2.17	82.27	81.21	0.69	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	無し	有り	43,624	1.83	1.00	-	18.51	3.71	2.17	2.13	2.10	79.66	78.44	0.67	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	無し	無し	40,071	1.24	1.09	-	12.54	4.04	2.36	2.32	2.28	86.22	85.39	0.73	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	有り	有り	76,216	5.88	2.50	-	12.74	2.51	1.46	1.44	-	81.38	81.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	有り	無し	71,679	4.25	2.66	-	9.22	2.67	1.56	1.53	-	86.53	86.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	無し	有り	73,554	4.95	2.59	-	10.72	2.60	1.52	1.49	-	84.33	84.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	無し	無し	69,017	3.20	2.76	-	6.93	2.77	1.62	1.59	-	89.87	89.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁(中地震対応型)宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	有り	有り	205,390	2.97	1.20	-	6.44	1.20	0.70	0.69	-	90.59	90.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁(中地震対応型)ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	有り	無し	198,980	2.05	1.24	-	4.44	1.24	0.72	0.71	-	93.51	93.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁(中地震対応型)ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	無し	有り	201,640	2.44	1.22	-	5.29	1.23	0.71	0.70	-	92.27	92.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁(中地震対応型)ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	

No.023【 プレキャスト擁壁設置 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考				
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R				Z				S				K (*印：賃料)			R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
3.5mを超え 5.0m以下	無し	無し	195,230	1.48	1.26	-	3.22	1.27	0.74	0.72	-	95.30	95.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)】 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応 型) ハイタッチ ウォール宅認 (q=10kN/m ²) 4250 型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	

No.024 【 コンクリートブロック積 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
鉄筋規格	鉄筋10m ² 当り 使用量		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
SD345 D16~D25	0.1t以下	15,704	7.66	7.66	-	-	46.12	13.63	11.27	9.40	6.26	46.22	37.62	6.10	2.50	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D16	-	-	-
SD345 D16~D25	0.1tを超え 0.2t以下	16,482	7.30	7.30	-	-	43.96	12.99	10.74	8.96	5.97	48.74	35.83	7.10	5.81	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D16	-	-	-
不要	-	15,311	7.86	7.86	-	-	47.36	14.03	11.56	9.64	6.42	44.78	38.53	6.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.025 【 大型ブロック積 】

< 積算単位：m² >

条件区分 水抜きパイ の有無	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り	17,794	7.08	7.08	-	-	15.34	4.74	4.26	2.76	2.72	77.58	77.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック 控500mm	-	-	-	-	-
無し	17,639	7.14	7.14	-	-	14.60	4.78	4.30	2.78	2.74	78.26	78.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック 控500mm	-	-	-	-	-

No.026 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考						
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込ブロック10m ² 当り使用量	遮水シート規格	標準単価	K				R				Z				K (*印:貨料)				R				Z				S			
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	1.7m ³ を超え2.1m ³ 以下	不要	15,842	5.71	5.71	-	-	34.24	12.20	8.94	5.02	4.79	60.05	37.29	18.53	3.81	0.42	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	2.1m ³ を超え2.3m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,174	4.89	4.89	-	-	31.48	11.97	7.55	4.56	3.95	63.63	30.82	17.73	11.54	0.35	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	2.1m ³ を超え2.3m ³ 以下	不要	16,614	5.64	5.64	-	-	34.25	12.54	8.71	5.27	4.56	60.11	35.56	20.46	3.69	0.40	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	2.3m ³ を超え2.7m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,946	4.86	4.86	-	-	31.60	12.27	7.40	4.79	3.80	63.54	29.63	19.37	11.09	0.33	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	2.3m ³ を超え2.7m ³ 以下	不要	17,386	5.58	5.58	-	-	34.26	12.86	8.50	5.49	4.36	60.16	33.98	22.22	3.58	0.38	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	2.7m ³ を超え3.1m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,976	4.82	4.82	-	-	31.74	12.63	7.23	5.06	3.61	63.44	28.18	21.36	10.55	0.32	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	2.7m ³ を超え3.1m ³ 以下	不要	18,416	5.50	5.50	-	-	34.28	13.24	8.24	5.76	4.12	60.22	32.08	24.33	3.45	0.36	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	3.1m ³ を超え3.5m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	22,005	4.79	4.79	-	-	31.86	12.96	7.08	5.31	3.44	63.35	26.88	23.17	10.06	0.30	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	3.1m ³ を超え3.5m ³ 以下	不要	19,445	5.43	5.43	-	-	34.30	13.58	8.01	6.01	3.90	60.27	30.37	26.23	3.33	0.34	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	13,513	5.19	5.19	-	-	30.20	9.07	8.74	5.61	4.00	64.61	43.72	16.38	4.02	0.49	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	不要	-	不要	10,953	6.41	6.41	-	-	34.12	11.19	8.86	6.92	4.49	59.47	53.90	4.96	0.61	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	0.1m ³ 以上0.5m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	15,257	5.47	5.47	-	-	32.66	11.22	8.93	4.97	3.54	61.87	38.73	14.51	3.03	1.76	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	0.1m ³ 以上0.5m ³ 以下	不要	12,697	6.57	6.57	-	-	36.54	11.83	10.73	5.97	4.05	56.89	46.52	4.61	3.65	2.11	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号バトロール給油	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	0.5m ³ を超え0.9m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	16,287	5.39	5.39	-	-	32.79	11.76	8.61	4.66	3.81	61.82	36.27	13.59	6.64	1.65	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	0.5m ³ を超え0.9m ³ 以下	不要	13,727	6.39	6.39	-	-	36.39	12.42	10.22	5.52	4.53	57.22	43.03	7.88	4.36	1.95	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	0.9m ³ を超え1.3m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,316	5.31	5.31	-	-	32.89	12.23	8.33	4.38	4.20	61.80	34.13	12.78	9.81	1.55	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高炉)	0.9m ³ を超え1.3m ³ 以下	不要	14,756	6.23	6.23	-	-	36.26	12.92	9.78	5.14	4.93	57.51	40.03	11.52	4.14	1.82	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-		

No.026 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分						機材構成比														代表機材規格												備考		
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込シート規格	胴込・裏込シート10m ² 当り使用量	遮水シート規格	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高厚)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,513	3.67	3.67	-	-	29.81	12.26	5.46	5.10	3.70	66.52	28.81	24.86	10.79	2.06	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高厚 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高厚)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	17,953	4.20	4.20	-	-	32.14	12.83	6.24	5.83	4.22	63.66	32.90	28.40	2.36	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高厚 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	12,021	3.33	3.33	-	-	26.48	7.02	6.31	5.93	4.50	70.19	49.13	18.41	2.65	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手(特殊)	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	不要	9,460.9	4.24	4.24	-	-	30.00	8.02	7.54	6.69	5.20	65.76	62.39	3.37	-	-	-	-	-	ブロック工	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			

No.027【 平ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分										機材構成比														代表機材規格										備考							
ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m ² 当り使用量	標準単価	K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S				
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	9,657.3	1.73	1.73	-	-	22.29	9.39	3.56	3.00	2.83	75.98	43.14	22.92	6.26	0.69	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,167	1.64	1.64	-	-	21.18	8.92	3.38	2.85	2.69	77.18	40.98	21.77	5.94	0.66	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,677	1.56	1.56	-	-	20.16	8.49	3.22	2.71	2.56	78.28	39.03	20.73	5.66	0.62	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	9,487.3	1.76	1.76	-	-	22.71	9.56	3.63	3.06	2.88	75.53	43.90	23.33	6.37	0.70	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	8,855.6	1.88	1.88	-	-	22.09	8.57	3.33	3.27	3.09	76.03	47.05	25.00	1.32	0.75	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,365.6	1.78	1.78	-	-	20.91	8.11	3.15	3.10	2.92	77.31	44.46	23.63	1.25	0.71	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,875.6	1.69	1.69	-	-	19.82	7.69	2.98	2.94	2.77	78.49	42.17	22.41	1.19	0.68	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	8,685.6	1.92	1.92	-	-	22.53	8.74	3.39	3.34	3.15	75.55	47.94	25.49	1.35	0.77	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	7,097.2	2.35	2.35	-	-	25.48	9.81	4.15	4.09	3.85	72.17	58.67	8.52	1.65	0.94	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,607.2	2.19	2.19	-	-	23.77	9.15	3.88	3.81	3.59	74.04	54.74	7.95	1.54	0.88	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,117.2	2.06	2.06	-	-	22.27	8.57	3.63	3.57	3.37	75.67	51.30	7.45	1.44	0.82	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	有り	無し	-	6,927.2	2.41	2.41	-	-	26.12	10.05	4.26	4.19	3.95	71.47	60.08	8.73	1.69	0.97	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	6,295.5	2.65	2.65	-	-	25.59	8.71	4.61	4.34	4.01	71.76	66.14	1.86	1.06	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	6,805.5	2.45	2.45	-	-	23.68	8.06	4.26	4.02	3.71	73.87	61.18	1.72	0.98	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	7,315.5	2.28	2.28	-	-	22.02	7.49	3.96	3.74	3.45	75.70	56.93	1.60	0.91	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	無し	無し	-	6,125.5	2.73	2.73	-	-	26.31	8.95	4.74	4.46	4.13	70.96	67.96	1.91	1.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	10,630	2.51	2.51	-	-	26.25	12.10	4.09	3.58	3.23	71.24	39.22	20.82	5.68	2.52	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シート A(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,140	2.40	2.40	-	-	25.06	11.55	3.91	3.41	3.09	72.54	37.39	19.87	5.42	2.41	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	-	-

No.027【平ブロック張】
 < 積算単位：m² >

条件区分										機材構成比														代表機材規格										備考				
ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m ² 当り使用量	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				S								
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1			Z2	Z3	Z4				
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,650	2.29	2.29	-	-	23.94	11.04	3.73	3.26	2.95	73.77	35.78	19.00	5.19	2.30	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	10,460	2.55	2.55	-	-	26.68	12.30	4.16	3.64	3.29	70.77	39.83	21.16	5.78	2.56	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,828.2	2.72	2.72	-	-	26.40	11.59	4.43	3.87	3.00	70.88	42.38	22.52	2.73	1.53	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,338	2.58	2.58	-	-	25.09	11.02	4.21	3.68	2.85	72.33	40.30	21.41	2.60	1.45	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,848	2.46	2.46	-	-	23.92	10.50	4.01	3.51	2.72	73.62	38.40	20.40	2.47	1.39	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	9,658.2	2.77	2.77	-	-	26.86	11.79	4.51	3.94	3.05	70.37	43.11	22.92	2.78	1.56	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,069.9	3.31	3.31	-	-	30.29	13.33	5.39	4.71	3.65	66.40	51.61	7.49	3.33	1.87	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,579.9	3.11	3.11	-	-	28.50	12.54	5.07	4.43	3.44	68.39	48.55	7.04	3.13	1.75	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,089.9	2.94	2.94	-	-	26.89	11.83	4.79	4.18	3.24	70.17	45.82	6.65	2.95	1.66	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	無し	-	7,899.9	3.38	3.38	-	-	30.96	13.62	5.51	4.82	3.73	65.66	52.70	7.65	3.40	1.91	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	7,268.2	3.68	3.68	-	-	30.94	12.77	5.99	5.23	3.48	65.38	57.29	3.69	2.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,778.2	3.44	3.44	-	-	28.91	11.93	5.60	4.89	3.25	67.65	53.52	3.45	1.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,288.2	3.22	3.22	-	-	27.13	11.20	5.25	4.59	3.05	69.65	50.24	3.24	1.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	無し	-	7,098.2	3.77	3.77	-	-	31.67	13.07	6.13	5.36	3.56	64.56	58.66	3.78	2.12	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,927	3.36	3.36	-	-	30.52	15.03	5.27	4.39	2.88	66.12	34.94	18.56	5.07	4.50	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,437	3.22	3.22	-	-	29.27	14.42	5.05	4.21	2.76	67.51	33.50	17.80	4.86	4.32	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,947	3.10	3.10	-	-	28.12	13.85	4.85	4.04	2.66	68.78	32.17	17.10	4.67	4.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	11,757	3.41	3.41	-	-	30.96	15.25	5.35	4.45	2.92	65.63	35.43	18.83	5.14	4.57	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材合繊不織布 t=10mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-

No.027【平ブロック張】
 < 積算単位：m² >

条件区分										機材構成比														代表機材規格										備考							
ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m ² 当り使用量	標準単価	K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S				
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	11,125	3.60	3.60	-	-	30.95	14.79	5.65	4.70	2.65	65.45	37.45	19.90	4.83	1.75	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,635	3.45	3.45	-	-	29.59	14.14	5.40	4.50	2.53	66.96	35.81	19.02	4.62	1.67	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,145	3.30	3.30	-	-	28.37	13.55	5.18	4.31	2.43	68.33	34.30	18.22	4.42	1.60	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	10,955	3.66	3.66	-	-	31.43	15.02	5.74	4.77	2.69	64.91	38.03	20.20	4.90	1.78	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	9,366.8	4.28	4.28	-	-	35.17	16.89	6.71	5.58	3.15	60.55	44.48	6.45	5.73	2.08	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,876.8	4.06	4.06	-	-	33.37	16.02	6.37	5.30	2.98	62.57	42.16	6.12	5.44	1.97	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,387	3.86	3.86	-	-	31.72	15.23	6.05	5.04	2.84	64.42	40.10	5.82	5.17	1.88	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	無し	-	9,196.8	4.36	4.36	-	-	35.83	17.20	6.84	5.69	3.20	59.81	45.28	6.57	5.84	2.12	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	8,565.1	4.68	4.68	-	-	36.18	16.75	7.34	6.11	2.95	59.14	48.61	6.27	2.28	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,075.1	4.42	4.42	-	-	34.14	15.81	6.93	5.76	2.78	61.44	45.88	5.92	2.15	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,585.1	4.18	4.18	-	-	32.31	14.96	6.56	5.46	2.63	63.51	43.47	5.60	2.03	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	無し	-	8,395.1	4.78	4.78	-	-	36.91	17.09	7.49	6.23	3.01	58.31	49.59	6.40	2.32	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	9,333.1	1.43	1.43	-	-	20.82	8.36	3.69	2.71	2.59	77.75	44.59	23.72	6.48	1.14	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,843.1	1.35	1.35	-	-	19.72	7.93	3.49	2.57	2.45	78.93	42.32	22.49	6.14	1.08	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,353	1.29	1.29	-	-	18.74	7.54	3.32	2.44	2.33	79.97	40.24	21.38	5.84	1.02	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	9,163.1	1.46	1.46	-	-	21.19	8.52	3.75	2.76	2.64	77.35	45.43	24.16	6.60	1.16	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	8,531.4	1.56	1.56	-	-	20.44	7.41	3.46	2.96	2.83	78.00	48.82	25.95	1.24	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,041.4	1.48	1.48	-	-	19.29	7.00	3.26	2.79	2.67	79.23	46.06	24.48	1.17	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	特殊作業員	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.028 【 連節ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
ブロックの質量	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水シート規格	吸出し防止材の有無		K	K			R	R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
150kg/個未満	SR235 径13mm	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	12,158	2.20	2.20	-	32.32	12.48	8.15	4.85	3.91	65.48	39.85	18.21	4.97	0.70	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ220mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	11,356	2.35	2.35	-	32.88	13.36	7.43	4.76	4.19	64.77	42.66	19.49	1.87	0.75	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ220mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	不要	有り	9,597.6	2.78	2.78	-	37.34	15.81	8.13	5.63	4.95	59.88	50.48	6.30	2.21	0.89	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ220mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-
150kg/個未満	SR235 径13mm	不要	無し	8,795.9	3.04	3.04	-	38.51	17.25	7.19	5.59	5.41	58.45	55.06	2.42	0.97	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ220mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-	
150kg/個以上	SR235 径13mm	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	11,933	2.24	2.24	-	31.05	10.60	6.54	4.94	4.05	66.71	40.61	18.55	5.06	0.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ220mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	11,132	2.40	2.40	-	31.52	11.36	5.68	4.86	4.34	66.08	43.53	19.88	1.91	0.76	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ220mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	不要	有り	9,373.4	2.85	2.85	-	35.84	13.49	6.07	5.77	5.16	61.31	51.68	6.45	2.27	0.91	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ220mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-
150kg/個以上	SR235 径13mm	不要	無し	8,571.7	3.12	3.12	-	36.90	14.75	5.73	5.64	5.55	59.98	56.51	2.48	0.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ220mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-	

No.029【 胴込・裏込コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考						
ブロックの種類	生コンクリート規格		K				R				Z					S			K (*印:賃料)				R					Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
間知ブロック	18-8-25(高炉)	25,734	4.16	4.16	-	-	34.53	19.67	10.34	3.92	-	61.31	60.08	1.23	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
間知ブロック	不要	10,278	10.41	10.41	-	-	86.50	49.30	25.89	9.81	-	3.09	3.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
大型ブロック	18-8-25(高炉)	19,144	4.38	4.38	-	-	14.87	7.71	6.32	-	-	80.75	80.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-
大型ブロック	不要	3,688.2	22.77	22.77	-	-	77.23	40.06	32.80	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.030【 胴込・裏込材（碎石） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
ブロックの種類	胴込・裏込材規格		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
間知・平・連 節・緑化ブロック	再生砕石 RC-40	6,484.4	10.31	10.31	-	65.55	39.09	14.92	11.01	-	24.14	20.72	3.42	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
間知・平・連 節・緑化ブロック	不要	5,140.4	13.01	13.01	-	82.67	49.28	18.83	13.88	-	4.32	4.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
大型ブロック	再生砕石 RC-40	3,354.0	7.97	7.97	-	49.31	25.19	14.43	8.51	-	42.72	40.07	2.65	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
大型ブロック	不要	2,010.0	13.31	13.31	-	82.27	42.02	24.07	14.20	-	4.42	4.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.033 【 舗装版切断 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
舗装版種別	アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(3パ-)舗装版の全体厚		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K (*印：賃料)			R				Z					S			
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
アスファルト舗装版	15cm以下	-	-	558.10	6.29	4.25	-	-	54.24	18.90	9.56	8.20	-	39.47	36.63	1.92	-	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下	-	-	1,364.5	11.84	8.00	-	-	39.25	13.63	6.94	5.95	-	48.91	21.86	14.98	9.16	1.97	-	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
アスファルト舗装版	30cmを超え40cm以下	-	-	2,266.6	12.31	8.32	-	-	38.38	13.34	6.78	5.81	-	49.31	18.81	13.12	9.02	5.51	-	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式] 切削深40cm級 ブレード径96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	-	-	-	-
コンクリート舗装版	-	15cm以下	-	1,062.1	5.06	3.42	-	-	43.68	15.19	7.71	6.61	-	51.26	48.97	1.55	-	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-
コンクリート舗装版	-	15cmを超え30cm以下	-	2,963.2	10.12	6.84	-	-	33.55	11.67	5.92	5.08	-	56.33	25.58	17.53	10.72	1.69	-	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
コンクリート+アスファルト(3パ-)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,062.1	5.06	3.42	-	-	43.68	15.19	7.71	6.61	-	51.26	48.97	1.55	-	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-
コンクリート+アスファルト(3パ-)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,232.9	6.27	4.24	-	-	20.76	7.22	3.66	3.14	-	72.97	33.93	23.27	14.23	1.04	-	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
コンクリート+アスファルト(3パ-)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	2,963.2	10.12	6.84	-	-	33.55	11.67	5.92	5.08	-	56.33	25.58	17.53	10.72	1.69	-	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
コンクリート+アスファルト(3パ-)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,061.9	7.85	5.31	-	-	24.47	8.51	4.32	3.70	-	67.68	26.63	18.62	12.79	7.82	-	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式] 切削深40cm級 ブレード径96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	-	-	-	-

No.034 【 舗装版破碎 】
 < 積算単位：m² >

舗装版種別	条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(β ⁻)舗装によるアスファルト舗装版厚	積込作業の有無		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
アスファルト舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	166.23	9.77	9.77	-	-	81.96	29.03	28.06	24.87	-	8.27	8.27	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
アスファルト舗装版	無し	不要	15cmを超え40cm以下	-	有り	477.64	19.87	10.90	8.40	-	71.76	29.59	26.19	13.90	-	8.37	8.13	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレイカ [油圧式] (ベアスマン含まず) 質量600~800kg級	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
アスファルト舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	533.13	33.74	24.04	9.70	-	59.03	26.31	23.31	9.41	-	7.23	7.23	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
アスファルト舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	749.05	34.39	24.71	9.68	-	58.39	26.27	23.26	8.86	-	7.22	7.22	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
アスファルト舗装版	有り	-	4cm以下	-	有り	2,606.0	1.81	1.43	0.38	-	95.86	52.95	42.91	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 [コンクリートブレイカ] 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	有り	-	4cm以下	-	無し	2,270.5	2.08	1.64	0.44	-	95.25	60.78	34.47	-	-	2.67	2.67	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 [コンクリートブレイカ] 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	有り	4,454.5	2.07	1.63	0.44	-	95.27	52.17	43.10	-	-	2.66	2.66	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 [コンクリートブレイカ] 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	無し	3,878.5	2.38	1.88	0.50	-	94.57	59.92	34.65	-	-	3.05	3.05	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 [コンクリートブレイカ] 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	有り	5,993.9	2.17	1.71	0.46	-	95.04	52.10	42.94	-	-	2.79	2.79	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 [コンクリートブレイカ] 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	無し	5,221.6	2.49	1.96	0.53	-	94.31	59.81	34.50	-	-	3.20	3.20	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 [コンクリートブレイカ] 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	有り	10,609	2.29	1.81	0.48	-	94.76	51.80	42.96	-	-	2.95	2.95	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 [コンクリートブレイカ] 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	無し	9,241.3	2.63	2.08	0.55	-	93.98	59.46	34.52	-	-	3.39	3.39	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 [コンクリートブレイカ] 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリート舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	166.23	9.77	9.77	-	-	81.96	29.03	28.06	24.87	-	8.27	8.27	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリート舗装版	無し	不要	15cmを超え35cm以下	-	有り	661.73	19.61	10.88	8.16	-	72.04	29.53	26.11	14.31	-	8.35	8.11	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレイカ [油圧式] (ベアスマン含まず) 質量600~800kg級	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	757.47	32.83	23.11	9.72	-	59.92	26.39	23.37	10.16	-	7.25	7.25	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	950.21	33.09	23.37	9.72	-	59.66	26.37	23.33	9.96	-	7.25	7.25	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート+アスファルト(β ⁻)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	839.98	17.64	10.70	6.43	-	74.15	29.07	25.69	17.24	-	8.21	7.98	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレイカ [油圧式] (ベアスマン含まず) 質量600~800kg級	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.034 【 舗装版破碎 】

< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考					
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(その他)舗装によるアスファルト舗装版厚	積込作業の有無		K				R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
ポット+アスファルト(その他)舗装版	無し	不要	15cm以上 35cm以下	15cmを超え 22.5cm以下	有り	897.86	17.16	10.65	6.01	-	74.66	28.94	25.61	17.94	-	8.18	7.95	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	* 大型ブレイカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量600~800kg級	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.035【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
発発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
吹付法面取壊し(モルタル)	機械積込	有り	43.0km以下	5,777.5	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積込	*	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面取壊し(モルタル)	機械積込	有り	60.0km以下	8,681.9	23.80	23.80	-	-	63.09	63.09	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積込	*	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.036【 吹付法面取壊し 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
集積積込の有無	工法区分		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り	人力施工	2,618.3	1.72	1.72	-	-	97.00	51.21	18.53	16.91	3.90	1.28	1.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	機械施工	641.31	18.02	18.02	-	-	69.16	41.21	16.45	11.50	-	12.82	12.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	2,282.5	0.00	-	-	-	100.00	58.73	17.24	16.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
無し	機械施工	305.46	23.07	23.07	-	-	61.05	53.00	8.05	-	-	15.88	15.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）*	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.037 【 削孔（アンカー） 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R				Z				K（*印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り(スケット型)	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,706.6	33.71	28.33	-	39.88	15.57	9.05	8.90	-	26.41	12.21	7.31	3.38	2.34	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-			
有り(スケット型)	単管方式	90mm	砂質土	8,984.8	31.60	26.56	-	37.40	14.62	8.48	8.34	-	31.00	11.93	11.03	3.57	2.98	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-			
有り(スケット型)	単管方式	90mm	玉石混じり土	13,528	31.15	26.18	-	36.86	14.41	8.36	8.22	-	31.99	13.11	11.09	2.85	2.47	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	リングビット φ90mm用	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-			
有り(スケット型)	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,711.4	35.64	29.95	-	42.15	16.45	9.57	9.41	-	22.21	11.29	5.56	2.50	1.91	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-			
有り(スケット型)	単管方式	115mm	砂質土	10,919	32.72	27.50	-	38.72	15.13	8.78	8.64	-	28.56	12.27	9.32	2.94	2.69	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-			
有り(スケット型)	単管方式	115mm	玉石混じり土	16,017	32.03	26.92	-	37.89	14.79	8.60	8.46	-	30.08	11.71	11.37	2.40	2.30	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-			
有り(スケット型)	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,710.7	36.79	30.92	-	43.53	17.01	9.87	9.71	-	19.68	9.86	5.40	1.98	1.65	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	シャンクロッド φ135mm用	打込アダプタ φ135mm用	-	-			
有り(スケット型)	単管方式	135mm	砂質土	12,714	33.14	27.85	-	39.22	15.32	8.90	8.75	-	27.64	11.59	9.80	2.52	2.52	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	打込アダプタ φ135mm用	シャンクロッド φ135mm用	-	-			
有り(スケット型)	単管方式	135mm	玉石混じり土	18,463	32.25	27.10	-	38.16	14.91	8.66	8.51	-	29.59	12.08	11.17	2.17	2.08	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	リングビット φ135mm用	打込アダプタ φ135mm用	シャンクロッド φ135mm用	-	-			
有り(スケット型)	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,707.6	30.04	25.25	-	35.58	13.92	8.06	7.93	-	34.38	10.38	5.44	5.08	4.03	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-			
有り(スケット型)	二重管方式	90mm	砂質土	10,991	27.50	23.11	-	32.49	12.66	7.38	7.26	-	40.01	9.81	9.49	7.58	4.38	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-			
有り(スケット型)	二重管方式	90mm	玉石混じり土	16,779	25.65	21.56	-	30.32	11.82	6.89	6.77	-	44.03	11.90	11.29	8.94	3.22	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-			
有り(スケット型)	二重管方式	90mm	軟岩	13,537	26.39	22.18	-	31.18	12.15	7.08	6.97	-	42.43	11.24	9.51	9.50	3.55	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-			
有り(スケット型)	二重管方式	90mm	硬岩	17,819	25.70	21.60	-	30.38	11.84	6.90	6.79	-	43.92	13.81	9.57	8.42	3.37	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-			
有り(スケット型)	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	9,895.5	33.33	28.01	-	39.44	15.41	8.94	8.80	-	27.23	8.80	3.79	3.77	3.66	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	インナーロッド φ115mm用(1.5m)	インナービット φ115mm用(1.5m)	-	-			
有り(スケット型)	二重管方式	115mm	砂質土	13,645	28.87	24.26	-	34.10	13.29	7.75	7.62	-	37.03	9.90	7.85	6.49	4.86	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	インナーロッド φ115mm用(1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-			

No.037 【 削孔（アンカー） 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無し(70-90型)	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	11,522	35.02	31.84	-	35.68	15.09	8.75	8.61	-	29.30	8.31	4.07	3.98	3.14	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット 135mm用	ドリルパイプ φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用 (1.5m)	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	135mm	4質土	16,039	30.69	27.90	-	31.18	13.15	7.66	7.54	-	38.13	9.24	8.18	5.52	5.20	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット 135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	135mm	玉石混じり土	22,954	28.30	25.73	-	28.76	12.13	7.07	6.95	-	42.94	10.92	8.99	8.77	4.09	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット 135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	135mm	軟岩	19,523	29.74	27.04	-	30.24	12.75	7.43	7.31	-	40.02	9.81	9.06	7.01	4.27	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット 135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	135mm	硬岩	24,807	28.56	25.97	-	29.04	12.24	7.14	7.02	-	42.40	12.49	8.31	7.31	4.20	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット 135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	13,878	34.04	30.95	-	34.67	14.66	8.50	8.37	-	31.29	10.02	4.10	4.05	2.93	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット 146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	146mm	4質土	19,059	29.43	26.76	-	29.92	12.62	7.35	7.23	-	40.65	11.29	8.54	5.25	5.22	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット 146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	146mm	玉石混じり土	26,835	26.77	24.34	-	27.21	11.47	6.69	6.58	-	46.02	11.59	11.16	8.44	4.19	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット 146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	146mm	軟岩	23,160	28.47	25.89	-	28.94	12.20	7.11	7.00	-	42.59	11.14	10.19	6.65	4.32	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット 146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	146mm	硬岩	31,794	28.78	26.17	-	29.26	12.34	7.19	7.07	-	41.96	12.10	9.42	6.41	3.93	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット 146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-

No.040【 ボーリングマシン移設（アンカー） 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考							
		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R					Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
-	45,861	31.57	31.57	-	-	68.43	31.75	18.49	18.19	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊 *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.041【 足場（アンカー） 】

< 積算単位：空m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
		K				R				Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
-	3,776.4	7.11	7.11	-	-	92.89	63.66	7.81	7.26	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第2次基 準値)〕 25t吊 *	-	-	-	とび工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.042【基礎砕石】
 < 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考			
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R				Z						K (*印:賃料)				R				Z						S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
7.5cm以下	再生クワッシャー 40~0	1,016.7	6.62	6.58	-	-	80.78	38.88	16.89	15.09	9.36	12.60	7.08	5.49	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クワッシャー RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
7.5cmを超え 12.5cm以下	再生クワッシャー 40~0	1,088.7	6.19	6.15	-	-	75.44	36.30	15.78	14.10	8.74	18.37	13.22	5.12	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クワッシャー RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
12.5cmを超え 17.5cm以下	再生クワッシャー 40~0	1,160.7	5.81	5.77	-	-	70.75	34.04	14.80	13.22	8.20	23.44	18.60	4.81	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クワッシャー RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
17.5cmを超え 20.0cm以下	再生クワッシャー 40~0	1,232.7	5.46	5.43	-	-	66.62	32.06	13.93	12.45	7.72	27.92	23.36	4.53	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クワッシャー RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
20.0cmを超え 22.5cm以下	再生クワッシャー 40~0	1,656.5	5.81	5.77	-	-	70.84	34.09	14.81	13.24	8.21	23.35	18.51	4.81	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クワッシャー RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
22.5cmを超え 27.5cm以下	再生クワッシャー 40~0	1,709.8	5.62	5.59	-	-	68.64	33.04	14.35	12.83	7.95	25.74	21.05	4.66	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クワッシャー RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
27.5cmを超え 30.0cm以下	再生クワッシャー 40~0	1,781.8	5.40	5.37	-	-	65.85	31.69	13.77	12.31	7.63	28.75	24.24	4.48	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クワッシャー RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.043【 裏込碎石 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分 砕石の種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
再生クラッシュ ン40~0	5,743.4	4.81	4.79	-	-	65.50	31.93	14.41	10.89	7.88	29.69	25.07	4.60	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.044 【 コンクリート 】
 < 積算単位：m³ >

構造物種別	打設工法	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		打設高さ、水平打設距離	K				R				Z				K (※印：賃料)				R				Z				S							
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	養生無し	延長無し	-	19,639	5.31	5.26	-	-	15.04	7.30	3.32	2.25	2.03	79.65	78.50	1.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	養生無し	60m以下	-	20,122	5.48	5.13	-	-	16.78	9.22	3.24	2.20	1.98	77.74	76.62	1.11	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	養生無し	60mを超え 120m以下	-	21,090	5.81	4.89	-	-	20.00	12.80	3.09	2.09	1.89	74.19	73.12	1.06	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	養生無し	120mを超え 180m以下	-	22,058	6.12	4.68	-	-	22.97	16.07	2.96	2.00	1.81	70.91	69.89	1.01	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	養生無し	180mを超え 240m以下	-	23,025	6.40	4.48	-	-	25.66	19.06	2.83	1.92	1.73	67.94	66.97	0.97	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	一般養生	延長無し	-	20,371	5.12	5.07	-	-	18.10	10.25	3.20	2.17	1.96	76.78	75.67	1.10	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	一般養生	60m以下	-	20,855	5.29	4.95	-	-	19.70	12.03	3.13	2.12	1.91	75.01	73.93	1.07	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	一般養生	60mを超え 120m以下	-	21,823	5.62	4.73	-	-	22.70	15.37	2.99	2.02	1.83	71.68	70.65	1.02	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	一般養生	120mを超え 180m以下	-	22,790	5.93	4.53	-	-	25.44	18.42	2.86	1.94	1.75	68.63	67.65	0.98	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	一般養生	180mを超え 240m以下	-	23,758	6.20	4.34	-	-	27.96	21.22	2.75	1.86	1.68	65.84	64.90	0.94	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	特殊養生(健康シールド)	延長無し	-	22,298	5.31	4.63	0.64	-	21.17	13.43	2.93	1.98	1.79	73.52	69.15	3.36	1.00	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	特殊養生(健康シールド)	60m以下	-	22,781	5.46	4.53	0.62	-	22.56	15.00	2.86	1.94	1.75	71.98	67.71	3.29	0.98	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	特殊養生(健康シールド)	60mを超え 120m以下	-	23,749	5.77	4.35	0.60	-	25.20	17.94	2.75	1.86	1.68	69.03	64.93	3.16	0.94	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	特殊養生(健康シールド)	120mを超え 180m以下	-	24,717	6.05	4.18	0.58	-	27.62	20.65	2.64	1.79	1.61	66.33	62.40	3.03	0.90	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	10m ³ 以上 100m ³ 未満	特殊養生(健康シールド)	180mを超え 240m以下	-	25,684	6.29	4.02	0.55	-	29.87	23.16	2.54	1.72	1.55	63.84	60.05	2.92	0.87	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m ³ 以上 500m ³ 未満	養生無し	延長無し	-	16,939	1.53	1.52	-	-	7.15	3.42	2.49	0.59	0.58	91.32	90.99	0.33	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m ³ 以上 500m ³ 未満	養生無し	240m以下	-	17,416	1.84	1.48	-	-	9.32	4.80	3.33	0.57	0.56	88.84	88.52	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m ³ 以上 500m ³ 未満	一般養生	延長無し	-	17,671	1.47	1.46	-	-	10.98	6.08	3.28	0.56	0.55	87.55	87.24	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m ³ 以上 500m ³ 未満	一般養生	240m以下	-	18,149	1.77	1.42	-	-	12.99	8.21	3.20	0.55	0.54	85.24	84.94	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.044 【 コンクリート 】
 < 積算単位：m³ >

構造物種別	打設工法	条件区分				機材構成比														代表機材規格										備考										
		コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離	標準単価	K				R				Z				K (※印:資材)				R				S											
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1			Z2	Z3	Z4							
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高層)	100m ³ 以上500m ³ 未満	特殊養生(兼炭・ジェットヒータ)	延長無し	-	19,598	2.05	1.31	0.73	-	15.18	10.12	2.96	0.51	0.50	82.77	78.66	3.83	0.28	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック積載・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20)(高層)	100m ³ 以上500m ³ 未満	特殊養生(兼炭・ジェットヒータ)	240m以下	-	20,075	2.31	1.28	0.71	-	16.89	11.95	2.89	0.49	0.49	80.80	76.79	3.74	0.27	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック積載・ブーム式〕 圧送能力90~110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	ベックホウ(クローラ型)打設	24-12-25(20)(高層)	-	養生無し	-	-	27,059	4.73	4.47	-	-	36.16	11.62	8.57	7.12	6.81	59.11	57.01	1.99	-	-	-	-	ベックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	ベックホウ(クローラ型)打設	24-12-25(20)(高層)	-	一般養生	-	-	27,792	4.61	4.35	-	-	37.84	11.31	10.70	6.93	6.63	57.55	55.50	1.94	-	-	-	-	ベックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	ベックホウ(クローラ型)打設	24-12-25(20)(高層)	-	特殊養生(兼炭・ジェットヒータ)	-	-	29,718	4.79	4.07	0.48	-	38.86	13.06	10.58	6.48	6.20	56.35	51.92	2.52	1.81	-	-	-	-	ベックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高層)	-	養生無し	-	有り	24,824	0.00	-	-	-	37.91	22.09	7.70	5.64	-	62.09	62.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高層)	-	養生無し	-	無し	21,889	0.00	-	-	-	29.59	12.53	8.73	6.40	-	70.41	70.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高層)	-	一般養生	-	有り	25,557	0.00	-	-	-	39.69	24.02	7.48	5.48	-	60.31	60.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高層)	-	一般養生	-	無し	22,622	0.00	-	-	-	31.87	15.01	8.45	6.19	-	68.13	68.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高層)	-	特殊養生(兼炭・ジェットヒータ)	-	有り	27,483	0.52	0.52	-	-	40.66	25.64	6.95	5.10	-	58.82	56.09	2.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高層)	-	特殊養生(兼炭・ジェットヒータ)	-	無し	24,548	0.58	0.58	-	-	33.57	17.53	7.78	5.71	-	65.85	62.79	3.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高層)	-	養生無し	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	29,468	7.26	6.99	-	-	40.91	23.62	8.21	7.51	-	51.83	51.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高層)	-	養生無し	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	29,561	7.56	7.27	-	-	40.77	23.55	8.18	7.48	-	51.67	51.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高層)	-	養生無し	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	29,771	8.21	7.90	-	-	40.48	23.38	8.12	7.43	-	51.31	51.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高層)	-	養生無し	-	打設高さ約28m以下、水平打設距離約20m以下	30,656	10.85	10.44	-	-	39.33	22.71	7.89	7.22	-	49.82	49.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高層)	-	養生無し	-	水平打設距離約30m以下	30,945	10.32	9.93	-	-	38.96	22.50	7.82	7.15	-	50.72	49.36	1.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高層)	-	一般養生	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	31,035	6.90	6.64	-	-	43.89	26.78	7.79	7.13	-	49.21	49.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高層)	-	一般養生	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18m以下	31,128	7.17	6.90	-	-	43.76	26.70	7.77	7.11	-	49.07	49.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	クレーン車打設	24-12-25(20)(高層)	-	一般養生	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	31,337	7.80	7.50	-	-	43.46	26.52	7.72	7.06	-	48.74	48.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-	

No.044【 コンクリート 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分								機材構成比																代表機材規格												備考								
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離	標準単価	K				R				Z				S				K (#印：賃料)				R				Z				S							
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4						
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	-	27,600	0.00	-	-	-	44.68	25.53	8.76	8.11	-	55.32	55.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	有り	-	33,343	0.00	-	-	-	54.23	35.46	7.25	6.71	-	45.77	45.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	無し	-	30,490	0.00	-	-	-	49.92	29.75	7.93	7.34	-	50.08	50.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(〇 ² 比)	-	有り	-	40,300	1.73	1.73	-	-	50.53	33.54	6.00	5.55	-	47.74	37.87	9.87	-	-	-	業務用可搬型ヒータ【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(〇 ² 比)	-	無し	-	37,447	1.86	1.86	-	-	46.72	28.73	6.46	5.97	-	51.42	40.80	10.62	-	-	-	業務用可搬型ヒータ【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-

No.046【 目地板 】
 < 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考											
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S												
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S												
瀝青繊維質目 地板t=10	1,922.1	0.00	-	-	-	38.22	31.83	6.39	-	-	61.78	61.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	瀝青繊維質目地 板 厚さ10m	-	-	-	-	-	-

No. 048 【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考					
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
無し	10m以上15m未満	12m以上14m未満	実数入力	51,693	52.83	40.51	-	-	18.32	5.85	2.99	2.90	2.57	28.85	27.86	0.78	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【二軸(電動)・クローラ式】攪拌モータ55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	14m以上15m未満	実数入力	53,411	51.25	39.22	-	-	17.72	5.66	2.90	2.80	2.48	31.03	30.07	0.75	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【二軸(電動)・クローラ式】攪拌モータ55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	63,441	56.46	43.49	-	-	19.77	6.37	3.21	3.11	2.76	23.77	22.70	0.84	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【二軸(電動)・クローラ式】攪拌モータ55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	14m以上15m未満	実数入力	65,159	55.08	42.36	-	-	19.25	6.20	3.13	3.03	2.68	25.67	24.64	0.81	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【二軸(電動)・クローラ式】攪拌モータ55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	66,876	53.75	41.27	-	-	18.75	6.04	3.05	2.95	2.61	27.50	26.49	0.79	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【二軸(電動)・クローラ式】攪拌モータ55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	69,746	51.68	39.58	-	-	17.98	5.79	2.92	2.83	2.51	30.34	29.37	0.76	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【二軸(電動)・クローラ式】攪拌モータ55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	86,426	58.18	45.89	-	-	17.04	5.60	2.84	2.75	2.44	24.78	23.70	0.87	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【二軸(電動)・クローラ式】攪拌モータ90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	20mを超え23m未満	実数入力	89,861	56.09	44.13	-	-	16.37	5.38	2.73	2.64	2.34	27.54	26.49	0.84	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【二軸(電動)・クローラ式】攪拌モータ90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	23m以上27m未満	実数入力	93,882	53.83	42.24	-	-	15.67	5.15	2.62	2.53	2.24	30.50	29.49	0.81	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【二軸(電動)・クローラ式】攪拌モータ90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	110,180	57.09	44.97	-	-	16.71	5.49	2.79	2.70	2.39	26.20	25.13	0.86	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【二軸(電動)・クローラ式】攪拌モータ90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	27m以上32m未満	実数入力	115,340	54.72	42.99	-	-	15.94	5.24	2.66	2.57	2.28	29.34	28.32	0.82	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【二軸(電動)・クローラ式】攪拌モータ90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	32m以上33m以下	実数入力	118,780	53.21	41.72	-	-	15.49	5.09	2.58	2.50	2.22	31.30	30.30	0.80	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【二軸(電動)・クローラ式】攪拌モータ90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No. 049 【 粉体噴射攪拌（移設） 】

< 積算単位：回 >

条件区分 施工方法	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考								
		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S									
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
単軸施工	62,840	40.10	40.10	-	-	59.90	30.82	15.65	13.43	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊 *	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二軸施工	81,290	36.16	36.16	-	-	63.84	35.74	15.13	12.97	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊 *	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 051 【 コンクリート分水槽据付 】

< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	50kg以上80kg以下	有り	3,246.0	20.34	16.41	-	-	75.60	51.36	5.85	3.03	0.74	4.06	3.28	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	50kg以上80kg以下	無し	2,774.8	20.35	19.20	-	-	75.59	60.07	6.84	3.54	0.87	4.06	3.83	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	有り	3,689.7	17.89	14.43	-	-	78.54	45.20	10.86	5.33	1.96	3.57	2.88	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	無し	3,154.1	17.90	16.89	-	-	78.53	52.85	12.71	6.23	2.30	3.57	3.37	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	有り	5,223.6	14.44	11.65	-	-	82.69	36.51	16.15	9.41	4.63	2.87	2.32	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	無し	4,465.3	14.44	13.63	-	-	82.68	42.69	18.90	11.01	5.41	2.88	2.72	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	有り	6,313.5	11.95	9.64	-	-	85.67	30.20	23.39	11.68	3.83	2.38	1.92	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	無し	5,397.1	11.95	11.28	-	-	85.67	35.32	27.36	13.67	4.48	2.38	2.25	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	有り	7,811.9	10.86	8.76	-	-	86.97	27.46	27.01	12.59	3.09	2.17	1.75	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	無し	6,677.9	10.86	10.25	-	-	86.98	32.12	31.59	14.73	3.62	2.16	2.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	有り	9,871.9	9.55	7.70	-	-	88.55	29.97	24.10	12.45	4.90	1.90	1.54	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	無し	8,438.9	9.55	9.01	-	-	88.55	35.04	28.20	14.57	5.73	1.90	1.80	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	有り	11,173	10.61	8.29	-	-	86.31	26.47	23.43	13.21	4.33	3.08	2.41	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	無し	9,252.6	10.61	10.01	-	-	86.30	31.95	28.29	15.95	5.23	3.09	2.92	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	有り	14,177	9.11	7.12	-	-	88.24	29.81	20.14	13.88	5.12	2.65	2.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	無し	11,740	9.11	8.60	-	-	88.23	35.98	24.32	16.76	6.18	2.66	2.51	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 051 【 コンクリート分水槽据付 】

< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
作業区分	製品質量 (kg/基)	基礎砕石の有無		K				R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付	2200kgを超え2800kg以下	有り	17,181	8.15	6.37	-	89.48	31.98	18.00	14.31	5.63	2.37	1.85	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	2200kgを超え2800kg以下	無し	14,228	8.15	7.69	-	89.48	38.59	21.74	17.29	6.80	2.37	2.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	50kg以上80kg以下	-	1,387.4	20.35	19.20	-	75.59	60.07	6.84	3.54	0.87	4.06	3.83	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	80kgを超え200kg以下	-	1,577.0	17.90	16.89	-	78.53	52.85	12.71	6.23	2.30	3.57	3.37	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	200kgを超え400kg以下	-	2,232.7	14.44	13.63	-	82.68	42.69	18.90	11.01	5.41	2.88	2.72	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	400kgを超え600kg以下	-	2,698.5	11.95	11.28	-	85.67	35.32	27.36	13.67	4.48	2.38	2.25	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	600kgを超え800kg以下	-	3,338.9	10.86	10.25	-	86.98	32.12	31.59	14.73	3.62	2.16	2.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	800kgを超え1200kg以下	-	4,219.4	9.55	9.01	-	88.55	35.04	28.20	14.57	5.73	1.90	1.80	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1200kgを超え1600kg以下	-	4,626.3	10.61	10.01	-	86.30	31.95	28.29	15.95	5.23	3.09	2.92	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1600kgを超え2200kg以下	-	5,870.1	9.11	8.60	-	88.23	35.98	24.32	16.76	6.18	2.66	2.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	2200kgを超え2800kg以下	-	7,113.9	8.15	7.69	-	89.48	38.59	21.74	17.29	6.80	2.37	2.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	50kg以上80kg以下	有り	4,633.4	20.34	17.24	-	75.60	53.98	6.14	3.18	0.78	4.06	3.44	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	50kg以上80kg以下	無し	4,162.2	20.35	19.20	-	75.59	60.07	6.84	3.54	0.87	4.06	3.83	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	有り	5,266.7	17.90	15.17	-	78.53	47.49	11.41	5.60	2.06	3.57	3.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	無し	4,731.1	17.90	16.89	-	78.53	52.85	12.71	6.23	2.30	3.57	3.37	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	有り	7,456.2	14.44	12.24	-	82.68	38.36	16.97	9.89	4.86	2.88	2.44	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.051【 コンクリート分水槽据付 】

< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付・撤去	200kgを超え 400kg以下	無し	6,698.0	14.44	13.63	-	-	82.68	42.69	18.90	11.01	5.41	2.88	2.72	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能 力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え 600kg以下	有り	9,012.1	11.95	10.13	-	-	85.67	31.73	24.58	12.28	4.02	2.38	2.02	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能 力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え 600kg以下	無し	8,095.6	11.95	11.28	-	-	85.67	35.32	27.36	13.67	4.48	2.38	2.25	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能 力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え 800kg以下	有り	11,151	10.86	9.21	-	-	86.97	28.85	28.38	13.23	3.25	2.17	1.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能 力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え 800kg以下	無し	10,017	10.86	10.25	-	-	86.98	32.12	31.59	14.73	3.62	2.16	2.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能 力1.7t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え 1200kg以下	有り	14,091	9.55	8.10	-	-	88.55	31.48	25.33	13.09	5.15	1.90	1.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能 力1.7t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え 1200kg以下	無し	12,658	9.55	9.01	-	-	88.55	35.04	28.20	14.57	5.73	1.90	1.80	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.28m3(平積0.2m3)吊能 力1.7t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え 1600kg以下	有り	15,799	10.60	8.79	-	-	86.31	28.09	24.85	14.01	4.59	3.09	2.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能 力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え 1600kg以下	無し	13,879	10.61	10.01	-	-	86.30	31.95	28.29	15.95	5.23	3.09	2.92	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能 力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え 2200kg以下	有り	20,047	9.12	7.56	-	-	88.23	31.62	21.36	14.72	5.43	2.65	2.20	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能 力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え 2200kg以下	無し	17,610	9.11	8.60	-	-	88.23	35.98	24.32	16.76	6.18	2.66	2.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能 力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え 2800kg以下	有り	24,295	8.15	6.76	-	-	89.48	33.91	19.10	15.18	5.97	2.37	1.97	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能 力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え 2800kg以下	無し	21,342	8.15	7.69	-	-	89.48	38.59	21.74	17.29	6.80	2.37	2.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第 3次基準値)]山積 0.45m3(平積0.35m3)吊能 力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 053 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格											備考									
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1個当りコンクリート 体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種 別		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S								
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	45,073	6.38	6.38	-	-	20.73	11.46	4.74	3.93	-	72.89	56.90	15.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	給熱	48,079	5.98	5.98	-	-	24.65	14.62	4.70	4.44	-	69.37	53.35	14.99	1.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	一般	47,431	6.59	6.59	-	-	21.61	12.07	4.81	4.11	-	71.80	54.07	17.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	給熱	50,437	6.20	6.20	-	-	25.29	15.04	4.83	4.52	-	68.51	50.86	16.67	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	一般	49,765	6.78	6.78	-	-	22.40	12.61	4.87	4.27	-	70.82	51.53	19.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	給熱	52,771	6.39	6.39	-	-	25.87	15.42	4.95	4.59	-	67.74	48.61	18.19	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	一般	52,106	6.96	6.96	-	-	23.12	13.11	4.93	4.41	-	69.92	49.22	20.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	給熱	55,112	6.58	6.58	-	-	26.40	15.77	5.05	4.66	-	67.02	46.55	19.57	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	一般	54,443	7.12	7.12	-	-	23.78	13.56	4.98	4.55	-	69.10	47.10	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	給熱	57,449	6.74	6.74	-	-	26.89	16.09	5.15	4.72	-	66.37	44.66	20.85	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	48,140	6.34	6.34	-	-	20.56	11.36	4.72	3.89	-	73.10	57.42	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	給熱	51,380	5.94	5.94	-	-	24.52	14.54	4.67	4.42	-	69.54	53.81	14.69	1.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	一般	50,657	6.55	6.55	-	-	21.45	11.97	4.79	4.07	-	72.00	54.57	17.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	給熱	53,894	6.16	6.16	-	-	25.17	14.97	4.80	4.50	-	68.67	51.30	16.38	0.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	一般	53,150	6.74	6.74	-	-	22.24	12.51	4.86	4.23	-	71.02	52.02	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	給熱	56,389	6.36	6.36	-	-	25.76	15.35	4.92	4.58	-	67.88	49.02	17.91	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	一般	55,649	6.92	6.92	-	-	22.96	13.01	4.91	4.38	-	70.12	49.69	20.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高 厚)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	給熱	58,887	6.54	6.54	-	-	26.29	15.70	5.03	4.64	-	67.17	46.96	19.30	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 053 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格		条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考																		
		型枠の種類	生コンポン 規格	1個当りコンクリート 体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)		養生工の種 別	K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S																	
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	71,855	6.41	6.41	-	-	19.28	10.21	4.86	3.65	-	74.31	57.50	16.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	給熱	74,684	6.16	6.16	-	-	21.73	12.12	4.68	4.18	-	72.11	55.33	16.17	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	75,413	6.64	6.64	-	-	20.01	10.70	4.94	3.79	-	73.35	54.79	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	給熱	78,242	6.40	6.40	-	-	22.31	12.50	4.76	4.29	-	71.29	52.82	17.89	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	一般	78,971	6.85	6.85	-	-	20.67	11.14	5.01	3.92	-	72.48	52.33	20.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	給熱	81,799	6.61	6.61	-	-	22.85	12.85	4.84	4.39	-	70.54	50.52	19.46	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	76,256	6.36	6.36	-	-	19.11	10.10	4.84	3.62	-	74.53	58.12	16.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	給熱	79,291	6.11	6.11	-	-	21.59	12.03	4.66	4.16	-	72.30	55.90	15.78	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	一般	79,999	6.59	6.59	-	-	19.84	10.59	4.92	3.76	-	73.57	55.40	18.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	給熱	83,032	6.35	6.35	-	-	22.17	12.41	4.74	4.27	-	71.48	53.38	17.51	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	一般	83,740	6.80	6.80	-	-	20.50	11.03	4.99	3.89	-	72.70	52.93	19.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	給熱	86,775	6.56	6.56	-	-	22.72	12.76	4.82	4.37	-	70.72	51.08	19.08	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	一般	87,483	6.99	6.99	-	-	21.12	11.44	5.06	4.01	-	71.89	50.66	21.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	給熱	90,518	6.76	6.76	-	-	23.22	13.08	4.89	4.47	-	70.02	48.96	20.52	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	81,106	6.31	6.31	-	-	18.97	10.00	4.83	3.59	-	74.72	58.67	16.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	給熱	84,362	6.06	6.06	-	-	21.46	11.95	4.64	4.13	-	72.48	56.43	15.43	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	一般	85,091	6.54	6.54	-	-	19.70	10.49	4.91	3.73	-	73.76	55.94	17.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高 厚)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	給熱	88,347	6.30	6.30	-	-	22.07	12.34	4.73	4.25	-	71.63	53.87	17.17	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)】 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	生コンクリート 高厚 21-8 -2.5(2.0) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 10t 未満	異形 10	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-

No.056 【 消波根固めブロック荷卸 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考													
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S										
			K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊	1,556.4	37.51	37.51	-	-	62.49	21.98	21.61	18.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)35t吊	1,767.7	44.97	44.97	-	-	55.03	19.37	19.02	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)45t吊	1,956.7	50.32	50.32	-	-	49.68	17.47	17.19	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)50t吊	2,001.2	51.43	51.43	-	-	48.57	17.08	16.80	14.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊	1,556.4	37.51	37.51	-	-	62.49	21.98	21.61	18.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)35t吊	1,767.7	44.97	44.97	-	-	55.03	19.37	19.02	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)45t吊	1,956.7	50.32	50.32	-	-	49.68	17.47	17.19	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)50t吊	2,001.2	51.43	51.43	-	-	48.57	17.08	16.80	14.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊	1,869.9	37.51	37.51	-	-	62.49	21.98	21.61	18.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)35t吊	2,123.7	44.97	44.97	-	-	55.03	19.37	19.02	16.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)45t吊	2,350.9	50.32	50.32	-	-	49.68	17.47	17.19	14.98	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)50t吊	2,404.3	51.43	51.43	-	-	48.57	17.08	16.80	14.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,685.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,552.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,676.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	2,924.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,048.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,295.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	3,543.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	3,667.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	3,915.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,162.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,287.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,412.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	4,784.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,156.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	5,649.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,020.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,392.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,014.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,499.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,623.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,685.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	1,808.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	1,994.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,119.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,429.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,490.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,614.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	2,738.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	2,800.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	2,863.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,048.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,234.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,482.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	3,667.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	3,854.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,162.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,396.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,520.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,643.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,726.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	1,768.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	1,850.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	1,892.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	1,974.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,098.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,263.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,346.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,469.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,594.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	2,759.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	2,882.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,006.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,213.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,375.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,406.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K			R				Z				S			K (*印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,468.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,499.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,623.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,654.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	1,716.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	1,747.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	1,808.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	1,870.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	1,901.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	1,964.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,026.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,087.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,273.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,397.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K			R				Z				S			K (*印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,490.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	2,583.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	2,738.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	0.5km以下	1,362.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.0km以下	1,388.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.5km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.0km以下	1,462.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.5km以下	1,511.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.0km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.5km以下	1,585.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.0km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.5km以下	1,660.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.0km以下	1,710.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.5km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.0km以下	1,784.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.5km以下	1,834.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.0km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.5km以下	1,908.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	8.5km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	9.5km以下	2,007.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	10.5km以下	2,081.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	11.5km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	12.5km以下	2,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	14.0km以下	2,330.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	15.0km以下	2,453.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	0.5km以下	1,354.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.0km以下	1,375.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.5km以下	1,416.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.5km以下	1,478.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.0km以下	1,520.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.5km以下	1,540.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.0km以下	1,582.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.5km以下	1,603.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.0km以下	1,643.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.5km以下	1,685.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.0km以下	1,706.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.5km以下	1,747.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.0km以下	1,788.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.5km以下	1,808.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	8.5km以下	1,829.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	9.5km以下	1,892.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	10.5km以下	1,953.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	11.5km以下	2,036.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	12.5km以下	2,098.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	14.0km以下	2,159.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	15.0km以下	2,263.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	0.5km以下	1,348.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.0km以下	1,366.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.5km以下	1,402.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.0km以下	1,419.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.5km以下	1,455.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.0km以下	1,490.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.5km以下	1,507.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.0km以下	1,543.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.5km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.0km以下	1,597.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.5km以下	1,632.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.0km以下	1,649.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.5km以下	1,685.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.0km以下	1,720.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.5km以下	1,738.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	8.5km以下	1,756.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	9.5km以下	1,808.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	10.5km以下	1,862.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	11.5km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	12.5km以下	1,986.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	14.0km以下	2,039.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	15.0km以下	2,127.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	0.5km以下	1,344.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.0km以下	1,359.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.5km以下	1,391.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.0km以下	1,406.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.5km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.0km以下	1,468.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.5km以下	1,484.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.0km以下	1,514.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.5km以下	1,530.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.0km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.5km以下	1,592.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.0km以下	1,608.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.5km以下	1,638.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.0km以下	1,669.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.5km以下	1,685.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	8.5km以下	1,700.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	9.5km以下	1,747.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	10.5km以下	1,794.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	11.5km以下	1,855.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	12.5km以下	1,901.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	14.0km以下	1,948.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	15.0km以下	2,026.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	0.5km以下	1,341.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.0km以下	1,354.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.5km以下	1,382.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.0km以下	1,396.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.5km以下	1,423.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.0km以下	1,451.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.5km以下	1,464.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.0km以下	1,492.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.5km以下	1,506.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.0km以下	1,533.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.5km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.0km以下	1,575.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.5km以下	1,603.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.0km以下	1,630.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.5km以下	1,643.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	8.5km以下	1,658.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	9.5km以下	1,698.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	10.5km以下	1,740.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	11.5km以下	1,795.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	12.5km以下	1,836.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	14.0km以下	1,878.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	15.0km以下	1,946.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	0.5km以下	1,338.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.0km以下	1,350.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.5km以下	1,375.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.0km以下	1,388.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.5km以下	1,412.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.5km以下	1,449.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.0km以下	1,474.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.5km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.0km以下	1,511.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.5km以下	1,536.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.0km以下	1,548.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.5km以下	1,574.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.0km以下	1,598.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	8.5km以下	1,623.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	9.5km以下	1,660.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	10.5km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	11.5km以下	1,747.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	12.5km以下	1,784.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	14.0km以下	1,821.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	15.0km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	0.5km以下	1,332.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.0km以下	1,342.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.5km以下	1,361.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.0km以下	1,371.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.5km以下	1,389.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.0km以下	1,408.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.5km以下	1,418.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.5km以下	1,446.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.0km以下	1,466.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.5km以下	1,485.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.0km以下	1,494.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.5km以下	1,513.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.0km以下	1,532.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.5km以下	1,542.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	8.5km以下	1,551.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	9.5km以下	1,580.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	10.5km以下	1,608.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	11.5km以下	1,646.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	12.5km以下	1,675.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	14.0km以下	1,704.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	15.0km以下	1,751.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,326.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,333.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,346.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,352.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,365.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,378.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,385.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,398.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,405.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,417.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,431.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,450.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,464.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,469.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,476.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,495.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,516.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,542.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,580.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,613.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	0.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	1.0km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	1.5km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	2.0km以下	2,107.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	2.5km以下	2,354.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	3.0km以下	2,602.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	3.5km以下	2,726.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	4.0km以下	2,974.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,098.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,345.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	3,593.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	3,717.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	3,965.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,212.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,337.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,460.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	4,834.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,203.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	5,701.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,074.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,443.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,061.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,548.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,672.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	1,858.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,044.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,168.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,230.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,354.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,478.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,539.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,664.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	2,788.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	2,849.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	2,912.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,098.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,284.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,532.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	3,717.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	3,902.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,212.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,445.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,569.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	1,693.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	1,776.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	1,817.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	1,900.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	1,941.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,024.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,107.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,148.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,230.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,313.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,354.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,396.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,519.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	2,643.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	2,808.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	2,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,264.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,425.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,455.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,518.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,548.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	1,672.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	1,703.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	1,765.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	1,858.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	1,920.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	1,951.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,014.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,075.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,107.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,137.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,230.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,323.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,447.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	2,539.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	2,632.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	2,788.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	0.5km以下	1,412.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.5km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.0km以下	1,511.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.5km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.0km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.5km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.0km以下	1,685.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.5km以下	1,710.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.0km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.5km以下	1,808.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.0km以下	1,834.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.5km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.0km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.5km以下	1,958.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	8.5km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	9.5km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	10.5km以下	2,131.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	11.5km以下	2,230.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	12.5km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	14.0km以下	2,379.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	15.0km以下	2,503.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	0.5km以下	1,404.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.0km以下	1,425.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.5km以下	1,466.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.0km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.5km以下	1,527.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.0km以下	1,569.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.5km以下	1,590.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.0km以下	1,631.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.5km以下	1,652.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.0km以下	1,693.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.5km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.0km以下	1,755.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.5km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.0km以下	1,837.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.5km以下	1,858.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	8.5km以下	1,879.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	9.5km以下	1,941.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	10.5km以下	2,003.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	11.5km以下	2,086.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	12.5km以下	2,148.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	14.0km以下	2,210.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	15.0km以下	2,313.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	0.5km以下	1,398.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.0km以下	1,416.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.5km以下	1,451.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.0km以下	1,469.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.5km以下	1,504.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.0km以下	1,539.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.5km以下	1,557.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.0km以下	1,593.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.0km以下	1,646.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.5km以下	1,681.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.0km以下	1,699.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.5km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.0km以下	1,770.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.5km以下	1,788.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	8.5km以下	1,805.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	9.5km以下	1,858.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	10.5km以下	1,911.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	11.5km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	12.5km以下	2,035.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	14.0km以下	2,089.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	15.0km以下	2,177.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	0.5km以下	1,394.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.0km以下	1,409.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.5km以下	1,440.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.0km以下	1,455.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.5km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.0km以下	1,518.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.5km以下	1,533.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K			R				Z				S			K (*印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.0km以下	1,564.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.5km以下	1,579.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.0km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.5km以下	1,641.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.0km以下	1,657.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.5km以下	1,688.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.0km以下	1,719.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.5km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	8.5km以下	1,750.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	9.5km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	10.5km以下	1,843.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	11.5km以下	1,905.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	12.5km以下	1,951.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	14.0km以下	1,997.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	15.0km以下	2,075.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	0.5km以下	1,390.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.0km以下	1,404.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.5km以下	1,432.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.0km以下	1,445.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.5km以下	1,472.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.0km以下	1,501.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.5km以下	1,514.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.0km以下	1,542.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.5km以下	1,555.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.0km以下	1,582.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.0km以下	1,624.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.5km以下	1,652.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.0km以下	1,679.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.5km以下	1,693.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	8.5km以下	1,707.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	9.5km以下	1,748.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	10.5km以下	1,789.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	11.5km以下	1,844.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	12.5km以下	1,886.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	14.0km以下	1,927.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	15.0km以下	1,996.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	0.5km以下	1,388.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.0km以下	1,400.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.5km以下	1,425.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.0km以下	1,437.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.5km以下	1,462.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.0km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.5km以下	1,499.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.0km以下	1,524.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.5km以下	1,536.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.0km以下	1,561.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.5km以下	1,585.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.0km以下	1,598.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.5km以下	1,623.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.0km以下	1,648.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.5km以下	1,660.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	8.5km以下	1,672.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	9.5km以下	1,710.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	10.5km以下	1,747.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	11.5km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	12.5km以下	1,834.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	14.0km以下	1,870.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	15.0km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,382.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,391.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,411.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,420.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,439.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,458.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,467.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,496.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,515.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,534.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,544.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,563.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,582.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,591.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,601.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,630.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	10.5km以下	1,658.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	11.5km以下	1,696.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	12.5km以下	1,725.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	14.0km以下	1,753.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	15.0km以下	1,801.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,376.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,382.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,395.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,402.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,663.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	1,970.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,217.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,342.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	2,589.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	2,837.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	2,962.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,208.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,333.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	3,581.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	3,828.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	3,952.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,200.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	4,449.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	4,572.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	4,696.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,068.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	5,438.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	5,933.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,306.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	6,680.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	7,296.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	1,784.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	1,908.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	1,970.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,094.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,217.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,280.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,403.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	2,466.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	2,589.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	2,713.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,052.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,135.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	2,176.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	2,259.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	2,342.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	2,382.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	2,466.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	2,548.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	2,589.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	2,631.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	2,754.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	2,879.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	3,044.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	3,168.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	3,293.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	3,498.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	1,660.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	1,691.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	1,753.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	1,784.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	1,908.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	1,939.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,001.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,032.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,094.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,156.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,187.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,249.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,310.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,342.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,373.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	2,466.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	2,558.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	2,683.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	2,775.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	2,868.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,023.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	0.5km以下	1,648.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.0km以下	1,672.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.5km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.0km以下	1,747.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.5km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.0km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.5km以下	1,870.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.0km以下	1,920.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.5km以下	1,945.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.0km以下	1,994.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.5km以下	2,044.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.0km以下	2,069.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.5km以下	2,119.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.0km以下	2,168.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.5km以下	2,193.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	8.5km以下	2,217.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	9.5km以下	2,293.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	10.5km以下	2,367.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	11.5km以下	2,466.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	12.5km以下	2,539.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	14.0km以下	2,614.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	15.0km以下	2,738.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	0.5km以下	1,640.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.0km以下	1,660.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.5km以下	1,701.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.0km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.5km以下	1,763.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.0km以下	1,805.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.5km以下	1,826.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.0km以下	1,866.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.5km以下	1,887.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.0km以下	1,929.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.5km以下	1,970.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.0km以下	1,991.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.5km以下	2,032.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.0km以下	2,073.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.5km以下	2,094.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	8.5km以下	2,114.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	9.5km以下	2,176.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	10.5km以下	2,238.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	11.5km以下	2,321.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	12.5km以下	2,382.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	14.0km以下	2,444.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	15.0km以下	2,548.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	0.5km以下	1,634.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.0km以下	1,651.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.5km以下	1,687.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.0km以下	1,704.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.5km以下	1,739.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.0km以下	1,775.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.5km以下	1,793.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.0km以下	1,828.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.5km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.0km以下	1,881.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.5km以下	1,917.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.0km以下	1,934.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.5km以下	1,970.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.0km以下	2,006.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.5km以下	2,023.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	8.5km以下	2,040.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	9.5km以下	2,094.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	10.5km以下	2,148.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	11.5km以下	2,217.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	12.5km以下	2,270.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	14.0km以下	2,324.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	15.0km以下	2,413.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	0.5km以下	1,629.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.0km以下	1,644.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.5km以下	1,675.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.0km以下	1,691.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.5km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.0km以下	1,753.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.5km以下	1,768.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.0km以下	1,800.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.5km以下	1,814.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.0km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.5km以下	1,877.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.0km以下	1,893.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.5km以下	1,923.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.0km以下	1,955.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.5km以下	1,970.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	8.5km以下	1,985.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	9.5km以下	2,032.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	10.5km以下	2,078.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	11.5km以下	2,140.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	12.5km以下	2,187.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	14.0km以下	2,233.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	15.0km以下	2,310.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	0.5km以下	1,626.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.0km以下	1,640.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.5km以下	1,667.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.0km以下	1,681.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.5km以下	1,708.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.0km以下	1,736.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.5km以下	1,749.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.0km以下	1,777.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.5km以下	1,791.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.0km以下	1,818.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.5km以下	1,846.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.0km以下	1,860.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.5km以下	1,887.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.0km以下	1,915.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.5km以下	1,929.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	8.5km以下	1,942.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	9.5km以下	1,984.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	10.5km以下	2,025.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	11.5km以下	2,080.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	12.5km以下	2,121.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	14.0km以下	2,163.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	15.0km以下	2,232.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	0.5km以下	1,623.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.0km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.5km以下	1,660.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.0km以下	1,672.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.5km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.0km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.5km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.0km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.5km以下	1,771.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.0km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.5km以下	1,821.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.0km以下	1,834.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.5km以下	1,858.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.0km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.5km以下	1,895.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	8.5km以下	1,908.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	9.5km以下	1,945.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	10.5km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	11.5km以下	2,032.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	12.5km以下	2,069.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	14.0km以下	2,107.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	15.0km以下	2,168.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,617.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,627.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,646.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,655.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,675.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,693.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,703.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,731.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,750.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,770.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,779.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,798.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,817.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,827.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,836.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,865.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	10.5km以下	1,893.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	11.5km以下	1,932.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	12.5km以下	1,960.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	14.0km以下	1,989.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	15.0km以下	2,037.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,611.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,617.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,631.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,637.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,650.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,664.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,670.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,683.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,690.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,702.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,716.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,721.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	2,999.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,122.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,370.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	3,617.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	3,742.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	3,991.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,238.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,360.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	4,856.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,228.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	5,723.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,094.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,470.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,087.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,511.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,574.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,007.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,069.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,193.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,379.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,503.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,564.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,689.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	2,813.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	2,875.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	2,936.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,122.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,308.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,555.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	3,742.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	3,927.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,238.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,470.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,511.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,594.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,718.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,800.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	1,842.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	1,924.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	1,965.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,049.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,131.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,172.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,338.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,379.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,420.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,544.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,668.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	2,833.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	2,957.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,081.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,288.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,449.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,481.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,542.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,574.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,728.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	1,790.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	1,821.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	1,945.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	1,976.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,038.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,100.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,131.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,162.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,348.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,471.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,564.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	2,658.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	2,813.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	0.5km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	1.0km以下	1,821.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	1.5km以下	2,069.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	2.0km以下	2,193.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,440.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	2,689.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	2,813.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,061.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,184.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,432.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	3,680.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	3,805.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,052.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,300.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,423.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,547.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	4,920.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,291.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	5,785.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,159.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,527.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,148.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,574.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,821.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	1,945.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,069.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,131.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,316.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,440.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,564.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,627.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,751.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	2,875.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	2,936.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	2,999.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,184.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,370.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,617.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	3,805.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	3,991.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,300.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,532.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,574.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,656.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	1,780.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	1,863.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	1,904.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	1,986.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,028.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,110.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,193.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,235.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,316.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,400.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,440.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,482.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,606.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	2,730.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	2,895.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,020.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,143.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,351.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,511.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,542.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,604.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,635.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,697.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	1,759.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	1,790.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	1,852.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	1,884.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	1,945.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,007.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,038.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,100.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,162.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,193.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,223.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,316.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,409.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,533.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	2,627.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	2,720.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	2,875.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,429.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,552.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	2,800.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,048.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,171.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,420.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,543.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	3,791.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,040.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,162.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,412.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	4,658.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	4,784.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	4,907.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,280.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	5,649.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,144.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,516.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	6,890.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	7,510.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	1,994.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,119.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,429.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,490.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,614.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	2,676.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	2,800.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	2,924.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	2,985.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,110.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,234.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,295.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,358.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,543.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	3,730.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	3,977.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,162.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	4,350.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	4,658.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	1,892.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,015.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,139.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,223.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,263.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,346.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	1,994.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,119.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,150.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,211.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,243.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,367.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,397.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,459.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,522.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,552.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,583.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	2,676.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	2,768.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	2,893.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	2,985.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,080.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,234.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	0.5km以下	1,858.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	1.0km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	1.5km以下	2,230.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	2.0km以下	2,354.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	2.5km以下	2,602.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	3.0km以下	2,849.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	3.5km以下	2,974.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	4.0km以下	3,221.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	4.5km以下	3,345.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	5.0km以下	3,593.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	5.5km以下	3,842.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	6.0km以下	3,965.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	6.5km以下	4,212.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	7.0km以下	4,460.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積み・荷卸	1個	7.5km以下	4,583.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,708.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,081.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,450.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	5,948.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,322.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,692.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,310.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,734.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,797.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,920.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,982.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,107.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,230.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,293.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,416.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,478.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,602.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,726.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,788.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,912.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,035.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,098.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,159.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,345.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,532.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,780.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	3,965.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,151.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,460.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	0.5km以下	2,057.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	1.0km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	1.5km以下	2,429.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	2.0km以下	2,552.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け (乱積)	1個	2.5km以下	2,800.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,048.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,171.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,420.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,543.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,791.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,040.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,162.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,412.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,658.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,784.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,907.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,280.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,649.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,144.3	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,516.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,890.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,510.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,933.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,994.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,119.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,180.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,304.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,429.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,490.7	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,614.1	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,676.6	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,800.0	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,924.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,985.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,110.8	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,234.2	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,295.9	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,358.4	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,543.5	45.60	45.60	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,732.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	4,980.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,106.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,228.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,603.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	5,971.8	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,470.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,840.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,211.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	7,834.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,255.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,316.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,440.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,503.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,627.5	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,751.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,813.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.058 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,936.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	2,999.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,122.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,246.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,308.6	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,432.7	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,555.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,617.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,680.3	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,866.2	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,052.1	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,300.4	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,487.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	4,669.9	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	4,980.0	45.60	45.60	-	-	37.09	37.09	-	-	-	17.31	17.31	-	-	-	-	トラック [普通型] 11t積	-	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 059 【 捨石 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分 最大作業半径	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考			
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
9m以下	1,065.8	34.29	34.29	-	-	52.37	27.18	13.65	11.54	-	13.34	13.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
9mを超え24m以下	1,443.4	44.22	23.56	20.66	-	47.74	16.39	13.74	9.55	7.15	8.04	8.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊 *	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.060【 表面均し 】
 < 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考				
		K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	1,498.6	28.88	28.88	-	-	59.88	25.37	22.86	11.65	-	11.24	11.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.061【多自然型護岸工（木杭打工）】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格										備考				
		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	2,867.9	14.20	8.35	5.58	-	55.58	25.42	14.78	14.30	-	30.22	26.50	3.65	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	杭丸太（松） 長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.062【 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考								
作業区分	管径	規格		K				R				Z						K（*印：賃料）				R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
撤去	250mm	-	2,246.3	19.79	15.11	-	-	72.68	20.38	18.78	10.95	5.38	7.53	5.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	300mm	-	2,246.3	19.79	15.11	-	-	72.68	20.38	18.78	10.95	5.38	7.53	5.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	350mm	-	2,246.3	19.79	15.11	-	-	72.68	20.38	18.78	10.95	5.38	7.53	5.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	400mm	-	3,495.4	16.43	12.54	-	-	77.33	21.17	16.88	14.07	6.92	6.24	4.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	450mm	-	3,495.4	16.43	12.54	-	-	77.33	21.17	16.88	14.07	6.92	6.24	4.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	500mm	-	3,495.4	16.43	12.54	-	-	77.33	21.17	16.88	14.07	6.92	6.24	4.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	600mm	-	3,495.4	16.43	12.54	-	-	77.33	21.17	16.88	14.07	6.92	6.24	4.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	700mm	-	4,586.0	15.35	11.72	-	-	78.82	23.05	16.09	15.77	5.27	5.83	4.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	800mm	-	4,586.0	15.35	11.72	-	-	78.82	23.05	16.09	15.77	5.27	5.83	4.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	900mm	-	4,586.0	15.35	11.72	-	-	78.82	23.05	16.09	15.77	5.27	5.83	4.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1000mm	-	4,586.0	15.35	11.72	-	-	78.82	23.05	16.09	15.77	5.27	5.83	4.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1100mm	-	4,913.8	27.98	21.36	-	-	72.02	30.09	17.52	7.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
撤去	1200mm	-	4,913.8	27.98	21.36	-	-	72.02	30.09	17.52	7.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1350mm	-	4,913.8	27.98	21.36	-	-	72.02	30.09	17.52	7.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	200mm	外圧管1種	10,189	13.08	9.99	-	-	48.09	13.50	12.42	7.24	3.56	38.83	33.86	3.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	250mm	外圧管1種	10,804	12.34	9.42	-	-	45.35	12.74	11.71	6.83	3.35	42.31	37.62	3.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.062【 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
作業区分	管径	規格		K			R				Z				S			K（*印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付・撤去	300mm	外圧管1種	11,589	11.51	8.79	-	-	42.22	11.82	10.92	6.36	3.13	46.27	41.90	3.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	350mm	外圧管1種	12,489	10.67	8.15	-	-	39.17	10.97	10.13	5.90	2.90	50.16	46.10	3.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400mm	外圧管1種	17,292	9.96	7.61	-	-	46.91	12.86	10.24	8.53	4.19	43.13	39.35	2.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	450mm	外圧管1種	18,645	9.23	7.05	-	-	43.45	11.88	9.49	7.91	3.89	47.32	43.81	2.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	500mm	外圧管1種	20,408	8.43	6.44	-	-	39.69	10.85	8.67	7.23	3.55	51.88	48.67	2.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	600mm	外圧管1種	24,549	7.02	5.36	-	-	33.00	9.02	7.21	6.01	2.95	59.98	57.32	2.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	700mm	外圧管1種	32,700	6.45	4.93	-	-	33.13	9.67	6.77	6.63	2.22	60.42	57.97	1.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	800mm	外圧管1種	38,030	5.55	4.24	-	-	28.48	8.32	5.82	5.70	1.90	65.97	63.86	1.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	900mm	外圧管1種	45,123	4.67	3.57	-	-	24.00	7.01	4.90	4.81	1.60	71.33	69.56	1.35	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1000mm	外圧管1種	51,888	4.06	3.10	-	-	20.86	6.09	4.26	4.18	1.39	75.08	73.54	1.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1100mm	外圧管1種	59,431	6.94	5.30	-	-	17.84	7.45	4.34	1.83	-	75.22	75.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1200mm	外圧管1種	68,041	6.05	4.62	-	-	15.59	6.51	3.79	1.60	-	78.36	78.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1350mm	外圧管1種	80,341	5.13	3.92	-	-	13.19	5.51	3.21	1.35	-	81.68	81.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.063 【 安定処理 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機材構成比														代表機材規格														備考					
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m ² 当り 使用量	混合回数	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：資料)			R				Z				S								
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
スプレイツール	-	0.6m以下	実数入力	1回	1,203.0	25.74	23.25	1.00	0.79	18.31	10.76	4.77	2.78	-	55.95	53.71	2.24	-	-	-	スタビライザ [路床改良用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 処理深さ0.6m×幅2.0m	バックホウ (クロー型) [標準型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 7t級	*	運転手 (特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1tバック	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量] 固化材5.25t/100m ²
スプレイツール	-	0.6m以下	実数入力	2回	1,284.7	27.64	24.97	1.07	0.85	19.64	11.56	5.10	2.98	-	52.72	50.31	2.41	-	-	-	スタビライザ [路床改良用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 処理深さ0.6m×幅2.0m	バックホウ (クロー型) [標準型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 7t級	*	運転手 (特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1tバック	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量] 固化材5.25t/100m ²
スプレイツール	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,323.5	32.22	29.96	0.91	0.72	16.63	9.78	4.33	2.52	-	51.15	48.83	2.32	-	-	-	スタビライザ [路床改良用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 処理深さ1.2m×幅2.0m	バックホウ (クロー型) [標準型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 7t級	*	運転手 (特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1tバック	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量] 固化材5.25t/100m ²
スプレイツール	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	2回	1,422.9	34.39	31.97	0.97	0.77	17.73	10.43	4.61	2.69	-	47.88	45.41	2.47	-	-	-	スタビライザ [路床改良用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 処理深さ1.2m×幅2.0m	バックホウ (クロー型) [標準型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 7t級	*	運転手 (特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1tバック	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量] 固化材5.25t/100m ²
バックホウ	路床	1m以下	実数入力	-	1,450.2	5.63	3.32	2.31	-	45.84	19.07	16.92	9.85	-	48.53	44.55	3.98	-	-	-	バックホウ (クロー型) [標準型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	ダイヤローラ [普通型・低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量8~20t	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1tバック	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量] 固化材5.25t/100m ²
バックホウ	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	1,568.7	7.14	6.17	0.97	-	47.03	12.37	12.14	11.94	10.58	45.83	41.16	4.67	-	-	-	バックホウ (クロー型) [標準型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式・超低騒音型] 質量0.8~1.1t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1tバック	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量] 固化材5.25t/100m ²			
バックホウ	構造物基礎	1mを超え2m以下	実数入力	-	2,230.1	8.63	7.45	1.18	-	56.78	14.93	14.66	14.41	12.78	34.59	28.95	5.64	-	-	-	バックホウ (クロー型) [標準型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式・超低騒音型] 質量0.8~1.1t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1tバック	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量] 固化材5.25t/100m ²			

No.064【 不陸整正 】
 < 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K			R	R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4			
有り	67mm以上75mm未満	再生クランチャー RC-40	219.56	13.15	6.49	5.02	1.64	33.99	21.46	6.61	4.80	1.12	52.86	49.31	3.55	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] プレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	*	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クランチャー RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 065 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z				S			K（*印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
実数入力	1層施工	クラッシュラン C-40	1,074.8	5.24	2.12	1.64	0.53	15.30	7.04	2.47	2.35	0.68	79.46	78.05	1.16	-	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	*	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 150mm
実数入力	2層施工	クラッシュラン C-40	1,871.8	6.06	2.45	1.90	0.62	17.62	8.12	2.84	2.70	0.78	76.32	74.69	1.34	-	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	*	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	クラッシュラン C-40	3,505.4	4.84	1.96	1.52	0.49	14.09	6.49	2.27	2.16	0.63	81.07	79.77	1.07	-	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	*	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 500mm
実数入力	4層施工	クラッシュラン C-40	4,581.7	4.94	2.00	1.55	0.50	14.39	6.63	2.32	2.21	0.64	80.67	79.34	1.09	-	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	*	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 650mm
実数入力	5層施工	クラッシュラン C-40	5,936.0	4.76	1.93	1.49	0.48	13.88	6.39	2.24	2.13	0.62	81.36	80.08	1.05	-	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	*	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 850mm
実数入力	6層施工	クラッシュラン C-40	7,569.6	4.49	1.82	1.40	0.46	13.05	6.01	2.11	2.00	0.58	82.46	81.26	0.99	-	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	*	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 1100mm

No.066【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
実数入力	1層施工	再生クワッシュン RC-40	713.44	6.19	3.20	2.81	-	70.45	29.62	24.88	13.90	-	23.36	21.36	1.95	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生クワッシュン RC-40	1,503.1	5.88	3.04	2.67	-	66.88	28.12	23.62	13.20	-	27.24	25.34	1.85	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm	
実数入力	3層施工	再生クワッシュン RC-40	2,445.1	5.41	2.80	2.46	-	61.67	25.93	21.78	12.17	-	32.92	31.16	1.71	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 500mm	

No. 067 【 上層路盤（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

材料	条件区分					標準単価	機分材構成比																代表機分材規格																備考
	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	選育材料種類		K				R				Z				S	K（*印：質料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	クックコート PK-4	2,334.0	0.53	0.31	0.15	-	46.10	20.73	14.46	4.21	-	53.37	51.50	1.68	0.13	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	グライムコート PK-3	2,410.0	0.52	0.30	0.15	-	44.64	20.08	14.00	4.08	-	54.84	49.89	4.78	0.12	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レスタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	クックコート PK-4	3,250.3	0.41	0.24	0.12	-	39.09	19.42	11.28	3.29	-	60.50	59.14	1.21	0.10	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm			
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	グライムコート PK-3	3,326.2	0.39	0.23	0.11	-	38.20	18.98	11.03	3.21	-	61.41	57.81	3.46	0.10	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レスタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm			
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	クックコート PK-4	2,222.7	1.33	0.89	0.18	0.16	10.23	3.65	2.51	2.47	0.85	88.44	86.49	1.77	0.17	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値) 舗装幅1.4~3.0m]	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm					
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	グライムコート PK-3	2,298.6	1.28	0.86	0.17	0.16	9.90	3.53	2.43	2.39	0.82	88.82	83.63	5.01	0.17	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値) 舗装幅1.4~3.0m]	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm					
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	-	-	クックコート PK-4	2,144.6	1.11	0.72	0.11	0.11	7.01	2.56	1.46	1.43	0.49	91.88	89.64	1.83	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制) 舗装幅2.3~6.0m]	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm					
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	-	-	グライムコート PK-3	2,220.5	1.08	0.70	0.11	0.11	6.77	2.48	1.41	1.38	0.47	92.15	86.57	5.19	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制) 舗装幅2.3~6.0m]	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm					
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	1層施工	-	541.41	10.44	4.22	3.27	1.07	30.39	13.97	4.91	4.67	1.36	59.17	56.36	2.31	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量8~20t	*	運転手(特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]全仕上り厚 150mm					
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	2層施工	-	881.17	12.89	5.21	4.04	1.32	37.45	17.25	6.04	5.74	1.67	49.66	46.19	2.85	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量8~20t	*	運転手(特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]全仕上り厚 200mm					
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	3層施工	-	1,422.6	11.97	4.84	3.75	1.22	34.77	16.01	5.61	5.33	1.55	53.26	50.04	2.64	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量8~20t	*	運転手(特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]全仕上り厚 350mm					

No.068【 上層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	776.94	5.68	2.94	2.58	-	64.70	27.20	22.85	12.77	-	29.62	27.78	1.79	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	1,661.8	5.31	2.75	2.41	-	60.49	25.43	21.36	11.94	-	34.20	32.47	1.68	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm	
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,438.8	5.42	2.81	2.46	-	61.84	26.00	21.84	12.20	-	32.74	30.98	1.71	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 350mm	

No. 069 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考									
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K（*印：賃料）				R				Z					S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	グラハコート PK-3	2,644.4	0.50	0.30	0.14	-	48.04	23.87	13.87	4.04	-	51.46	46.94	4.35	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 開粒度A S混合物（13）	アスファルト混合物 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	無し	2,428.2	0.50	0.32	0.16	-	48.24	26.00	15.11	4.40	-	51.26	51.08	0.13	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 開粒度A S混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	フックコート PK-4	2,424.6	0.55	0.32	0.16	-	52.47	26.10	15.13	4.41	-	46.98	45.17	1.62	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グラハコート PK-3	2,500.6	0.53	0.31	0.15	-	50.87	25.30	14.67	4.27	-	48.60	43.80	4.61	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,284.3	0.54	0.34	0.17	-	51.32	27.68	16.06	4.68	-	48.14	47.95	0.14	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	フックコート PK-4	2,480.8	0.54	0.32	0.15	-	51.28	25.50	14.79	4.31	-	48.18	46.41	1.58	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グラハコート PK-3	2,556.8	0.52	0.31	0.15	-	49.70	24.69	14.35	4.18	-	49.78	45.10	4.50	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,340.5	0.53	0.34	0.16	-	50.08	27.01	15.67	4.57	-	49.39	49.20	0.14	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	フックコート PK-4	2,537.0	0.53	0.31	0.15	-	50.13	24.93	14.46	4.21	-	49.34	47.60	1.55	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グラハコート PK-3	2,612.9	0.51	0.30	0.15	-	48.63	24.16	14.04	4.09	-	50.86	46.28	4.41	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,396.7	0.51	0.33	0.16	-	48.86	26.34	15.30	4.46	-	50.63	50.44	0.14	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	フックコート PK-4	2,593.2	0.51	0.30	0.15	-	48.99	24.34	14.14	4.12	-	50.50	48.81	1.51	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	グラハコート PK-3	2,669.1	0.49	0.29	0.14	-	47.60	23.65	13.74	4.00	-	51.91	47.43	4.31	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,452.9	0.50	0.32	0.16	-	47.75	25.74	14.95	4.36	-	51.75	51.57	0.13	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	フックコート PK-4	2,649.3	0.50	0.30	0.14	-	47.95	23.83	13.84	4.03	-	51.55	49.90	1.48	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	グラハコート PK-3	2,725.3	0.49	0.29	0.14	-	46.62	23.16	13.46	3.92	-	52.89	48.49	4.23	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,509.0	0.48	0.31	0.15	-	46.68	25.16	14.62	4.26	-	52.84	52.66	0.13	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	

No.069 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	澱青材料種類		K			R				Z				S				K（*印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.20t/m ³ 未満)	無し	1,209.8	2.34	1.64	0.33	0.31	17.95	6.71	4.62	4.54	1.56	79.71	79.39	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,308.1	2.27	1.52	0.31	0.28	17.41	6.21	4.27	4.20	1.44	80.32	77.00	3.00	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	グラハコート PK-3	1,384.0	2.16	1.44	0.29	0.27	16.43	5.86	4.03	3.97	1.36	81.41	72.78	8.33	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-3 グラハコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	無し	1,256.6	2.25	1.58	0.32	0.29	17.27	6.46	4.44	4.37	1.50	80.48	80.17	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,354.9	2.20	1.47	0.30	0.27	16.79	5.99	4.12	4.05	1.39	81.01	77.80	2.90	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	グラハコート PK-3	1,430.8	2.08	1.39	0.28	0.26	15.91	5.67	3.90	3.84	1.32	82.01	73.67	8.05	0.27	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-3 グラハコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	無し	1,303.4	2.18	1.53	0.31	0.28	16.65	6.23	4.28	4.21	1.45	81.17	80.87	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,401.7	2.12	1.42	0.29	0.26	16.24	5.79	3.98	3.92	1.35	81.64	78.54	2.80	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	グラハコート PK-3	1,477.7	2.01	1.34	0.27	0.25	15.41	5.49	3.78	3.72	1.28	82.58	74.50	7.80	0.26	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-3 グラハコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	無し	1,350.2	2.10	1.47	0.30	0.27	16.08	6.01	4.14	4.07	1.40	81.82	81.53	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,448.5	2.05	1.37	0.28	0.25	15.70	5.60	3.85	3.79	1.30	82.25	79.25	2.71	0.27	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m ³ 未満)	グラハコート PK-3	1,524.5	1.94	1.30	0.26	0.24	14.92	5.32	3.66	3.60	1.24	83.14	75.30	7.56	0.26	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-3 グラハコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m ³ 未満)	無し	1,397.0	2.02	1.42	0.29	0.26	15.54	5.81	4.00	3.93	1.35	82.44	82.16	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	再生粗粒度757μm混合物(20)	珪藻土 PK-4	1,323.7	1.83	1.17	0.19	0.19	11.36	4.16	2.37	2.31	0.79	86.81	83.17	2.97	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締り幅幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度757μm混合物(20)	グラハコート PK-3	1,399.6	1.73	1.11	0.18	0.18	10.75	3.93	2.24	2.19	0.75	87.52	78.67	8.23	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締り幅幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-3 グラハコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度757μm混合物(20)	無し	1,276.5	1.83	1.22	0.20	0.20	11.29	4.31	2.46	2.40	0.82	86.88	86.22	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締り幅幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1	
3.0m超	実数入力	細粒度757μm混合物(13)	珪藻土 PK-4	1,478.6	1.64	1.05	0.17	0.17	10.17	3.72	2.12	2.07	0.71	88.19	84.93	2.66	0.51	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締り幅幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	アスファルト混合物 細粒度A S混合物(1.3)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2

No.069【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R				Z						K（*印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,323.7	1.83	1.17	0.19	0.19	11.36	4.16	2.37	2.31	0.79	86.81	83.17	2.97	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ [マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質 量10t 縮固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13t	* 普通作業員	* 特殊作業員	* 運転手(特殊)	* 土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	プライムコート PK-3	1,399.6	1.73	1.11	0.18	0.18	10.75	3.93	2.24	2.19	0.75	87.52	78.67	8.23	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ [マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質 量10t 縮固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13t	* 普通作業員	* 特殊作業員	* 運転手(特殊)	* 土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	無し	1,276.5	1.83	1.22	0.20	0.20	11.29	4.31	2.46	2.40	0.82	86.88	86.22	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ [マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質 量10t 縮固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13t	* 普通作業員	* 特殊作業員	* 運転手(特殊)	* 土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,370.5	1.76	1.13	0.18	0.18	10.98	4.01	2.29	2.24	0.77	87.26	83.75	2.87	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ [マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質 量10t 縮固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13t	* 普通作業員	* 特殊作業員	* 運転手(特殊)	* 土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m ³ 未満)	プライムコート PK-3	1,446.4	1.66	1.07	0.17	0.17	10.41	3.80	2.17	2.12	0.73	87.93	79.35	7.97	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ [マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質 量10t 縮固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13t	* 普通作業員	* 特殊作業員	* 運転手(特殊)	* 土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m ³ 未満)	無し	1,323.3	1.75	1.17	0.19	0.19	10.89	4.16	2.37	2.32	0.79	87.36	86.72	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ [マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質 量10t 縮固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13t	* 普通作業員	* 特殊作業員	* 運転手(特殊)	* 土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キップアスコン(20)
- ・ 密粒度キップアスコン(13)
- ・ 密粒度キップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 070 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考			
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選定材料種類		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	クックコート PK-4	2,233.4	0.56	0.32	0.16	-	48.18	21.67	15.11	4.40	-	51.26	49.30	1.76	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	グライムコート PK-3	2,309.4	0.54	0.31	0.15	-	46.59	20.95	14.61	4.26	-	52.87	47.69	4.99	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	無し	2,091.2	0.55	0.35	0.17	-	46.61	23.14	16.14	4.70	-	52.84	52.65	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	2,388.4	0.52	0.30	0.15	-	45.04	20.26	14.13	4.11	-	54.44	52.62	1.64	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度A S混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	グライムコート PK-3	2,464.4	0.50	0.29	0.14	-	43.66	19.64	13.69	3.99	-	55.84	51.00	4.67	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度A S混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	無し	2,246.2	0.50	0.32	0.16	-	43.39	21.54	15.02	4.38	-	56.11	55.93	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度A S混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	・〔標準数量〕平均仕上り厚50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	2,166.0	0.57	0.33	0.16	-	49.68	22.34	15.58	4.54	-	49.75	47.73	1.81	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度A S混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	グライムコート PK-3	2,242.0	0.56	0.32	0.16	-	47.98	21.58	15.05	4.38	-	51.46	46.12	5.14	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度A S混合物（13）	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	無し	2,023.8	0.56	0.36	0.17	-	48.17	23.91	16.68	4.86	-	51.27	51.07	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度A S混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	クックコート PK-4	2,046.2	0.61	0.35	0.17	-	52.64	23.71	16.49	4.80	-	46.75	44.61	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,122.1	0.59	0.34	0.17	-	50.76	22.87	15.90	4.63	-	48.65	43.01	5.43	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,904.0	0.60	0.38	0.19	-	51.25	25.47	17.73	5.16	-	48.15	47.94	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	クックコート PK-4	2,093.0	0.60	0.35	0.17	-	51.47	23.18	16.12	4.70	-	47.93	45.85	1.87	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,168.9	0.57	0.33	0.16	-	49.61	22.31	15.56	4.53	-	49.82	44.30	5.31	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,950.8	0.58	0.37	0.18	-	50.03	24.87	17.30	5.04	-	49.39	49.19	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	クックコート PK-4	2,139.8	0.58	0.34	0.16	-	50.35	22.69	15.77	4.59	-	49.07	47.03	1.83	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,215.8	0.57	0.33	0.16	-	48.56	21.84	15.23	4.44	-	50.87	45.46	5.20	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm

No. 070 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格											備考												
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	澱青材料種類		K			R				Z				S			K（*印：賃料）				R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	グラハコート PK-3	2,644.4	0.50	0.30	0.14	-	48.04	23.87	13.87	4.04	-	51.46	46.94	4.35	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 開粒度A S混合物（13）	アスファルト混合物 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスファルト混合物(13)	無し	2,428.2	0.50	0.32	0.16	-	48.24	26.00	15.11	4.40	-	51.26	51.08	0.13	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	アスファルト混合物 開粒度A S混合物（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	クックコート PK-4	2,424.6	0.55	0.32	0.16	-	52.47	26.10	15.13	4.41	-	46.98	45.17	1.62	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	グラハコート PK-3	2,500.6	0.53	0.31	0.15	-	50.87	25.30	14.67	4.27	-	48.60	43.80	4.61	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,284.3	0.54	0.34	0.17	-	51.32	27.68	16.06	4.68	-	48.14	47.95	0.14	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	クックコート PK-4	2,480.8	0.54	0.32	0.15	-	51.28	25.50	14.79	4.31	-	48.18	46.41	1.58	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	グラハコート PK-3	2,556.8	0.52	0.31	0.15	-	49.70	24.69	14.35	4.18	-	49.78	45.10	4.50	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,340.5	0.53	0.34	0.16	-	50.08	27.01	15.67	4.57	-	49.39	49.20	0.14	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	クックコート PK-4	2,537.0	0.53	0.31	0.15	-	50.13	24.93	14.46	4.21	-	49.34	47.60	1.55	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	グラハコート PK-3	2,612.9	0.51	0.30	0.15	-	48.63	24.16	14.04	4.09	-	50.86	46.28	4.41	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,396.7	0.51	0.33	0.16	-	48.86	26.34	15.30	4.46	-	50.63	50.44	0.14	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	クックコート PK-4	2,593.2	0.51	0.30	0.15	-	48.99	24.34	14.14	4.12	-	50.50	48.81	1.51	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	グラハコート PK-3	2,669.1	0.49	0.29	0.14	-	47.60	23.65	13.74	4.00	-	51.91	47.43	4.31	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,452.9	0.50	0.32	0.16	-	47.75	25.74	14.95	4.36	-	51.75	51.57	0.13	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	クックコート PK-4	2,649.3	0.50	0.30	0.14	-	47.95	23.83	13.84	4.03	-	51.55	49.90	1.48	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	グラハコート PK-3	2,725.3	0.49	0.29	0.14	-	46.62	23.16	13.46	3.92	-	52.89	48.49	4.23	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,509.0	0.48	0.31	0.15	-	46.68	25.16	14.62	4.26	-	52.84	52.66	0.13	0.04	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物（20）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	

No. 070 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	澱青材料種類		K			R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.20t/m ³ 未満)	無し	1,209.8	2.34	1.64	0.33	0.31	17.95	6.71	4.62	4.54	1.56	79.71	79.39	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,308.1	2.27	1.52	0.31	0.28	17.41	6.21	4.27	4.20	1.44	80.32	77.00	3.00	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	グラハコート PK-3	1,384.0	2.16	1.44	0.29	0.27	16.43	5.86	4.03	3.97	1.36	81.41	72.78	8.33	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-3 グラハコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	無し	1,256.6	2.25	1.58	0.32	0.29	17.27	6.46	4.44	4.37	1.50	80.48	80.17	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,354.9	2.20	1.47	0.30	0.27	16.79	5.99	4.12	4.05	1.39	81.01	77.80	2.90	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	グラハコート PK-3	1,430.8	2.08	1.39	0.28	0.26	15.91	5.67	3.90	3.84	1.32	82.01	73.67	8.05	0.27	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-3 グラハコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	無し	1,303.4	2.18	1.53	0.31	0.28	16.65	6.23	4.28	4.21	1.45	81.17	80.87	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,401.7	2.12	1.42	0.29	0.26	16.24	5.79	3.98	3.92	1.35	81.64	78.54	2.80	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	グラハコート PK-3	1,477.7	2.01	1.34	0.27	0.25	15.41	5.49	3.78	3.72	1.28	82.58	74.50	7.80	0.26	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-3 グラハコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	無し	1,350.2	2.10	1.47	0.30	0.27	16.08	6.01	4.14	4.07	1.40	81.82	81.53	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,448.5	2.05	1.37	0.28	0.25	15.70	5.60	3.85	3.79	1.30	82.25	79.25	2.71	0.27	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m ³ 未満)	グラハコート PK-3	1,524.5	1.94	1.30	0.26	0.24	14.92	5.32	3.66	3.60	1.24	83.14	75.30	7.56	0.26	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-3 グラハコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m ³ 未満)	無し	1,397.0	2.02	1.42	0.29	0.26	15.54	5.81	4.00	3.93	1.35	82.44	82.16	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	再生粗粒度757μm混合物(20)	珪藻土 PK-4	1,323.7	1.83	1.17	0.19	0.19	11.36	4.16	2.37	2.31	0.79	86.81	83.17	2.97	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締り幅幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度757μm混合物(20)	グラハコート PK-3	1,399.6	1.73	1.11	0.18	0.18	10.75	3.93	2.24	2.19	0.75	87.52	78.67	8.23	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締り幅幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	アスファルト乳剤 PK-3 グラハコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	再生粗粒度757μm混合物(20)	無し	1,276.5	1.83	1.22	0.20	0.20	11.29	4.31	2.46	2.40	0.82	86.88	86.22	0.59	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締り幅幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度A S混合物(2.0)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1	
3.0m超	実数入力	細粒度757μm混合物(13)	珪藻土 PK-4	1,478.6	1.64	1.05	0.17	0.17	10.17	3.72	2.12	2.07	0.71	88.19	84.93	2.66	0.51	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締り幅幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度A S混合物(1.3)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2

No.070 【 中間層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格											備考				
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R				Z					K（*印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,323.7	1.83	1.17	0.19	0.19	11.36	4.16	2.37	2.31	0.79	86.81	83.17	2.97	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 縮固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	プライムコート PK-3	1,399.6	1.73	1.11	0.18	0.18	10.75	3.93	2.24	2.19	0.75	87.52	78.67	8.23	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 縮固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	無し	1,276.5	1.83	1.22	0.20	0.20	11.29	4.31	2.46	2.40	0.82	86.88	86.22	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 縮固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,370.5	1.76	1.13	0.18	0.18	10.98	4.01	2.29	2.24	0.77	87.26	83.75	2.87	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 縮固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m ³ 未満)	プライムコート PK-3	1,446.4	1.66	1.07	0.17	0.17	10.41	3.80	2.17	2.12	0.73	87.93	79.35	7.97	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 縮固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m ³ 未満)	無し	1,323.3	1.75	1.17	0.19	0.19	10.89	4.16	2.37	2.32	0.79	87.36	86.72	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 縮固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キップアスコン(20)
- ・ 密粒度キップアスコン(13)
- ・ 密粒度キップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 071 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考						
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S				K（*印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.20t/m ³ 未満)	無し	1,346.9	2.11	1.48	0.30	0.27	16.13	6.03	4.15	4.08	1.40	81.76	81.47	0.29	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,451.9	2.05	1.37	0.28	0.25	15.68	5.59	3.85	3.78	1.30	82.27	79.28	2.70	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	グライト PK-3	1,527.8	1.94	1.30	0.26	0.24	14.88	5.31	3.65	3.59	1.23	83.18	75.37	7.54	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 グライトコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	無し	1,400.4	2.02	1.42	0.29	0.26	15.51	5.80	3.99	3.92	1.35	82.47	82.19	0.28	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,505.4	1.97	1.32	0.27	0.24	15.12	5.39	3.71	3.65	1.25	82.91	80.02	2.61	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	グライト PK-3	1,581.3	1.88	1.26	0.25	0.23	14.38	5.13	3.53	3.47	1.19	83.74	76.18	7.29	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 グライトコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	無し	1,453.9	1.95	1.37	0.28	0.25	14.93	5.58	3.84	3.78	1.30	83.12	82.85	0.27	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,558.9	1.91	1.27	0.26	0.24	14.60	5.21	3.58	3.52	1.21	83.49	80.70	2.52	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	グライト PK-3	1,634.8	1.81	1.21	0.25	0.22	13.91	4.96	3.41	3.36	1.15	84.28	76.98	7.05	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 グライトコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	無し	1,507.4	1.88	1.32	0.27	0.24	14.39	5.38	3.70	3.64	1.25	83.73	83.47	0.26	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,612.4	1.84	1.23	0.25	0.23	14.10	5.03	3.46	3.40	1.17	84.06	81.37	2.44	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m ³ 未満)	グライト PK-3	1,688.3	1.77	1.18	0.24	0.22	13.49	4.81	3.31	3.25	1.12	84.74	77.68	6.82	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 グライトコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m ³ 未満)	無し	1,560.9	1.82	1.27	0.26	0.24	13.91	5.20	3.58	3.52	1.21	84.27	84.02	0.25	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	密粒度アスファルト混合物(20)	珪藻土 PK-4	1,480.8	1.64	1.05	0.17	0.17	10.16	3.71	2.12	2.07	0.71	88.20	84.96	2.65	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	密粒度アスファルト混合物(20)	グライト PK-3	1,556.8	1.55	1.00	0.16	0.16	9.66	3.53	2.02	1.97	0.67	88.79	80.83	7.40	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 グライトコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	密粒度アスファルト混合物(20)	無し	1,433.7	1.60	1.08	0.17	0.17	10.05	3.84	2.19	2.14	0.73	88.35	87.77	0.52	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1	
3.0m超	実数入力	細粒度アスファルト混合物(13)	珪藻土 PK-4	1,478.6	1.64	1.05	0.17	0.17	10.17	3.72	2.12	2.07	0.71	88.19	84.93	2.66	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2

No.071【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格											備考				
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z						K（*印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,480.8	1.64	1.05	0.17	0.17	10.16	3.71	2.12	2.07	0.71	88.20	84.96	2.65	0.50	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ [マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物(2 0)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-3	1,556.8	1.55	1.00	0.16	0.16	9.66	3.53	2.02	1.97	0.67	88.79	80.83	7.40	0.48	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ [マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物(2 0)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	無し	1,433.7	1.60	1.08	0.17	0.17	10.05	3.84	2.19	2.14	0.73	88.35	87.77	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ [マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物(2 0)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,534.3	1.57	1.01	0.16	0.16	9.80	3.58	2.05	2.00	0.68	88.63	85.50	2.56	0.49	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ [マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物(2 0)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-3	1,610.3	1.49	0.96	0.15	0.15	9.33	3.41	1.95	1.90	0.65	89.18	81.49	7.15	0.46	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ [マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物(2 0)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m ³ 未満)	無し	1,487.2	1.56	1.04	0.17	0.17	9.69	3.70	2.11	2.06	0.71	88.75	88.19	0.50	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 舗装幅2.3～ 6.0m	* ロードローラ [マカダ ム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* タイヤローラ [普通 型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13t	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	アスファルト混 合物 密粒度A S混合物(2 0)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm		

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キップアスコン(20)
- ・ 密粒度キップアスコン(13)
- ・ 密粒度キップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No.072【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考							
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K			R				Z				S				K（*印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	珞砕コート PK-4	1,368.1	2.86	2.15	0.41	-	21.75	8.20	5.64	3.68	1.90	75.39	72.17	2.87	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,444.1	2.71	2.04	0.38	-	20.61	7.77	5.34	3.49	1.80	76.68	68.37	7.98	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,307.4	2.81	2.25	0.43	-	21.33	8.58	5.90	3.85	1.99	75.86	75.51	0.34	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	珞砕コート PK-4	1,416.3	2.76	2.08	0.39	-	21.02	7.92	5.45	3.56	1.84	76.22	73.11	2.77	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,492.2	2.62	1.97	0.37	-	19.94	7.52	5.17	3.38	1.74	77.44	69.40	7.72	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,355.5	2.70	2.17	0.41	-	20.59	8.28	5.69	3.72	1.92	76.71	76.38	0.32	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	珞砕コート PK-4	1,464.4	2.67	2.01	0.38	-	20.32	7.66	5.27	3.44	1.78	77.01	74.00	2.68	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,540.3	2.54	1.91	0.36	-	19.32	7.28	5.01	3.27	1.69	78.14	70.35	7.48	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,403.7	2.62	2.10	0.40	-	19.86	7.99	5.49	3.59	1.85	77.52	77.20	0.31	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	珞砕コート PK-4	1,512.5	2.59	1.95	0.37	-	19.68	7.42	5.10	3.33	1.72	77.73	74.81	2.60	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	プライムコート PK-3	1,588.5	2.46	1.85	0.35	-	18.72	7.06	4.85	3.17	1.64	78.82	71.26	7.25	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,451.8	2.53	2.03	0.38	-	19.21	7.73	5.31	3.47	1.79	78.26	77.95	0.30	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度ギャップアスコン(20)
- ・ 密粒度ギャップアスコン(13)
- ・ 密粒度ギャップアスコン(20F)
- ・ 密粒度ギャップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度ギャップアスコン(20F)
- ・ 細粒度ギャップアスコン(13F)
- ・ 細粒度ギャップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 073 【 中間層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格												備考							
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K			R				Z				S				K（*印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,368.1	2.86	2.15	0.41	-	21.75	8.20	5.64	3.68	1.90	75.39	72.17	2.87	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-3	1,444.1	2.71	2.04	0.38	-	20.61	7.77	5.34	3.49	1.80	76.68	68.37	7.98	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	無し	1,307.4	2.81	2.25	0.43	-	21.33	8.58	5.90	3.85	1.99	75.86	75.51	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,416.3	2.76	2.08	0.39	-	21.02	7.92	5.45	3.56	1.84	76.22	73.11	2.77	0.31	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-3	1,492.2	2.62	1.97	0.37	-	19.94	7.52	5.17	3.38	1.74	77.44	69.40	7.72	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	無し	1,355.5	2.70	2.17	0.41	-	20.59	8.28	5.69	3.72	1.92	76.71	76.38	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,464.4	2.67	2.01	0.38	-	20.32	7.66	5.27	3.44	1.78	77.01	74.00	2.68	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-3	1,540.3	2.54	1.91	0.36	-	19.32	7.28	5.01	3.27	1.69	78.14	70.35	7.48	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	無し	1,403.7	2.62	2.10	0.40	-	19.86	7.99	5.49	3.59	1.85	77.52	77.20	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-4	1,512.5	2.59	1.95	0.37	-	19.68	7.42	5.10	3.33	1.72	77.73	74.81	2.60	0.29	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	珪藻土 PK-3	1,588.5	2.46	1.85	0.35	-	18.72	7.06	4.85	3.17	1.64	78.82	71.26	7.25	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	無し	1,451.8	2.53	2.03	0.38	-	19.21	7.73	5.31	3.47	1.79	78.26	77.95	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド 式・排出ガス対策型(第 3次基準値)] 質量3~ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均 仕上り厚 50mm	

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度ギョップアスコン(20)
- ・ 密粒度ギョップアスコン(13)
- ・ 密粒度ギョップアスコン(20F)
- ・ 密粒度ギョップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度ギョップアスコン(20F)
- ・ 細粒度ギョップアスコン(13F)
- ・ 細粒度ギョップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No.074【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考				
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選定材料種類		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度Aスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,894.3	0.56	0.38	0.09	-	51.76	20.50	17.82	5.19	-	47.68	45.47	2.07	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度Aスファルト混合物(13)	グライムコート PK-3	1,970.3	0.54	0.37	0.09	-	49.70	19.65	17.13	4.99	-	49.76	43.78	5.85	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度Aスファルト混合物(13)	無し	1,754.8	0.54	0.41	0.10	-	50.24	22.13	19.23	5.60	-	49.22	49.09	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度Aスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,997.7	0.53	0.36	0.09	-	49.01	19.38	16.89	4.92	-	50.46	48.37	1.96	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度Aスファルト混合物(13)	グライムコート PK-3	2,073.7	0.51	0.35	0.08	-	47.23	18.67	16.28	4.74	-	52.26	46.58	5.55	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度Aスファルト混合物(13)	無し	1,858.2	0.51	0.39	0.09	-	47.38	20.83	18.16	5.29	-	52.11	51.98	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度A S混合物 (13)	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	クックコート PK-4	1,796.4	0.59	0.40	0.10	-	54.57	21.61	18.79	5.47	-	44.84	42.50	2.19	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,872.4	0.57	0.39	0.09	-	52.36	20.73	18.03	5.25	-	47.07	40.78	6.15	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,656.9	0.57	0.44	0.10	-	53.20	23.43	20.37	5.93	-	46.23	46.08	0.09	0.05	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	クックコート PK-4	1,835.6	0.57	0.39	0.09	-	53.41	21.14	18.39	5.36	-	46.02	43.73	2.14	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,911.5	0.56	0.38	0.09	-	51.28	20.30	17.66	5.14	-	48.16	41.99	6.03	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,696.1	0.56	0.43	0.10	-	51.96	22.87	19.90	5.80	-	47.48	47.33	0.09	0.05	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	クックコート PK-4	1,874.7	0.57	0.39	0.09	-	52.30	20.72	18.00	5.24	-	47.13	44.90	2.09	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,950.7	0.54	0.37	0.09	-	50.26	19.91	17.30	5.04	-	49.20	43.16	5.91	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,735.2	0.55	0.42	0.10	-	50.79	22.35	19.45	5.67	-	48.66	48.52	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	クックコート PK-4	1,913.9	0.56	0.38	0.09	-	51.22	20.28	17.63	5.14	-	48.22	46.03	2.05	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,989.8	0.53	0.36	0.09	-	49.21	19.45	16.96	4.94	-	50.26	44.34	5.79	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号	パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm

No.075【 アスカーブ 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考
断面積	材料		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度アスファルト 混合物(13)	869.90	4.76	2.73	1.76	-	61.84	28.05	10.88	10.71	8.71	33.40	31.72	1.19	0.40	-	ダンプトラック [オン ロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費 及び補修費 (良好) を含 む)	アスファルトカーバ [ガ ソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (一般)	再生アスファ ルト混合物 再生 細粒度AS混合 物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費 (良 好) を含む ・注
140cm2以上 155cm2未満	再生細粒度アスファルト 混合物(13)	901.11	4.60	2.64	1.70	-	59.70	27.08	10.51	10.33	8.41	35.70	34.09	1.14	0.38	-	ダンプトラック [オン ロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費 及び補修費 (良好) を含 む)	アスファルトカーバ [ガ ソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (一般)	再生アスファ ルト混合物 再生 細粒度AS混合 物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費 (良 好) を含む ・注
155cm2以上 175cm2未満	再生細粒度アスファルト 混合物(13)	937.60	4.42	2.54	1.63	-	57.38	26.03	10.10	9.93	8.08	38.20	36.65	1.10	0.37	-	ダンプトラック [オン ロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費 及び補修費 (良好) を含 む)	アスファルトカーバ [ガ ソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (一般)	再生アスファ ルト混合物 再生 細粒度AS混合 物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費 (良 好) を含む ・注
175cm2以上 195cm2未満	再生細粒度アスファルト 混合物(13)	979.28	4.23	2.43	1.56	-	54.94	24.92	9.67	9.51	7.74	40.83	39.35	1.05	0.35	-	ダンプトラック [オン ロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費 及び補修費 (良好) を含 む)	アスファルトカーバ [ガ ソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (一般)	再生アスファ ルト混合物 再生 細粒度AS混合 物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費 (良 好) を含む ・注
195cm2以上 215cm2未満	再生細粒度アスファルト 混合物(13)	1,020.9	4.06	2.33	1.50	-	52.69	23.90	9.27	9.12	7.42	43.25	41.82	1.01	0.34	-	ダンプトラック [オン ロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費 及び補修費 (良好) を含 む)	アスファルトカーバ [ガ ソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (一般)	再生アスファ ルト混合物 再生 細粒度AS混合 物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費 (良 好) を含む ・注
215cm2以上 235cm2未満	再生細粒度アスファルト 混合物(13)	1,062.5	3.90	2.24	1.44	-	50.64	22.98	8.91	8.76	7.13	45.46	44.10	0.97	0.32	-	ダンプトラック [オン ロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費 及び補修費 (良好) を含 む)	アスファルトカーバ [ガ ソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (一般)	再生アスファ ルト混合物 再生 細粒度AS混合 物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費 (良 好) を含む ・注
235cm2以上 255cm2未満	再生細粒度アスファルト 混合物(13)	1,104.2	3.75	2.15	1.39	-	48.73	22.12	8.57	8.43	6.86	47.52	46.21	0.93	0.31	-	ダンプトラック [オン ロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費 及び補修費 (良好) を含 む)	アスファルトカーバ [ガ ソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (一般)	再生アスファ ルト混合物 再生 細粒度AS混合 物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費 (良 好) を含む ・注
255cm2以上 280cm2未満	再生細粒度アスファルト 混合物(13)	1,151.1	3.60	2.07	1.33	-	46.68	21.15	8.22	8.09	6.58	49.72	48.45	0.90	0.30	-	ダンプトラック [オン ロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費 及び補修費 (良好) を含 む)	アスファルトカーバ [ガ ソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (一般)	再生アスファ ルト混合物 再生 細粒度AS混合 物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費 (良 好) を含む ・注
280cm2以上 300cm2未満	再生細粒度アスファルト 混合物(13)	1,198.0	3.45	1.98	1.28	-	44.86	20.32	7.90	7.77	6.33	51.69	50.48	0.86	0.29	-	ダンプトラック [オン ロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費 及び補修費 (良好) を含 む)	アスファルトカーバ [ガ ソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m3/h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手 (一般)	再生アスファ ルト混合物 再生 細粒度AS混合 物 (13)	軽油 1. 2号 バトロール給油	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	-	-	-	・タイヤ損耗費 及び補修費 (良 好) を含む ・注

注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスファルト混合物(13)
- ・細粒度アスファルト混合物(13F)
- ・再生細粒度アスファルト混合物(13)
- ・再生細粒度アスファルト混合物(13F)
- ・各種 (締固め後密度2.10 t/m3)

No. 079 【 フィルター材 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考			
		K				R				Z				S			K (*印：賃料)				R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
再生クラッシュ RC-40	5,170.9	8.26	8.10	-	-	60.51	28.60	14.27	11.78	4.68	31.23	27.84	3.33	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	再生クラッシュ ラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.081 【 地先境界ブロック 】
 < 積算単位：m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
設置	A種(120×120×600)	再生クワッシュアレン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,280.7	0.40	0.40	-	77.81	29.72	15.14	14.47	12.65	21.79	12.49	8.10	0.87	0.33	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クワッシュアレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生クワッシュアレン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,302.0	0.40	0.40	-	77.90	29.95	15.08	14.42	12.60	21.70	12.44	8.07	0.86	0.33	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クワッシュアレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生クワッシュアレン RC-40	無し	-	3,541.7	0.60	0.60	-	78.97	35.81	20.02	19.63	1.38	20.43	18.63	1.30	0.50	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック A種(120×120×600)	再生クワッシュアレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,932.4	0.00	-	-	77.94	29.21	15.60	14.38	13.54	22.06	13.38	8.68	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,953.6	0.00	-	-	78.04	29.47	15.53	14.32	13.48	21.96	13.32	8.64	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,193.3	0.00	-	-	79.34	35.73	20.82	20.48	-	20.66	20.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック A種(120×120×600)	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生クワッシュアレン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,563.4	0.42	0.42	-	74.76	28.60	14.53	13.97	12.01	24.82	14.82	8.75	0.90	0.35	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クワッシュアレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生クワッシュアレン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,587.6	0.41	0.41	-	74.87	28.88	14.46	13.91	11.95	24.72	14.76	8.72	0.90	0.34	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クワッシュアレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生クワッシュアレン RC-40	無し	-	3,739.3	0.62	0.62	-	75.46	34.24	19.10	18.67	1.43	23.92	22.06	1.34	0.52	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック B種(150×120×600)	再生クワッシュアレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,182.3	0.00	-	-	74.69	28.03	14.95	13.83	12.89	25.31	15.91	9.40	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-		
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,206.5	0.00	-	-	74.81	28.31	14.88	13.77	12.83	25.19	15.84	9.35	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-		
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,358.3	0.00	-	-	75.44	33.99	19.79	19.47	-	24.56	24.56	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック B種(150×120×600)	-	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	再生クワッシュアレン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,645.9	0.41	0.41	-	73.66	28.18	14.32	13.76	11.83	25.93	16.07	8.63	0.89	0.34	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クワッシュアレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生クワッシュアレン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,670.1	0.41	0.41	-	73.78	28.47	14.25	13.70	11.78	25.81	16.00	8.59	0.88	0.34	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クワッシュアレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生クワッシュアレン RC-40	無し	-	3,821.8	0.61	0.61	-	73.83	33.50	18.68	18.27	1.40	25.56	23.74	1.31	0.51	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック C種(150×150×600)	再生クワッシュアレン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,264.8	0.00	-	-	73.52	27.57	14.72	13.62	12.69	26.48	17.23	9.25	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-		
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,289.0	0.00	-	-	73.64	27.86	14.65	13.56	12.63	26.36	17.15	9.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-		

No.082【 歩車道境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分 再利用区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
		K				R				Z					S			K (*印：賃料)				R					Z				S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	S	
処分	660.84	5.06	5.06	-	-	93.17	47.92	18.61	18.00	-	1.77	1.77	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	1,219.7	4.77	4.77	-	-	93.57	30.12	17.54	17.26	16.97	1.66	1.66	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.083【 地先境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
		K				R				Z					S			K (*印：賃料)				R					Z				S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
処分	660.84	5.06	5.06	-	-	93.17	47.92	18.61	18.00	-	1.77	1.77	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m ³ （平積0.16m ³ ）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用	1,219.7	4.77	4.77	-	-	93.57	30.12	17.54	17.26	16.97	1.66	1.66	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m ³ （平積0.16m ³ ）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.084【 防雪柵 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
撤去	吹払式	仮設式(支柱+張立柱)	4.0m以下	2,296.7	5.00	4.98	-	-	94.08	73.12	12.16	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	仮設式(張立柱のみ)	4.0m以下	995.81	5.01	4.99	-	-	94.07	73.10	12.17	8.24	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立柱)	4.0m以下	3,130.8	6.34	6.31	-	-	92.49	66.11	15.40	10.43	-	1.17	1.17	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(張立柱のみ)	4.0m以下	1,352.8	6.34	6.31	-	-	92.49	66.11	15.40	10.43	-	1.17	1.17	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 085 【 防雪柵現地張出し・収納 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S	
作業区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
張出し	586.80	0.00	-	-	100.00	77.36	22.55	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
収納	509.75	0.00	-	-	100.00	77.38	22.53	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	

令和2年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表
(施設機械)

(令和2年10月1日以降積算を行う工事から適用)

香川県農政水産部

施工パッケージ 標準単価 一覧

(香川県農政水産部)

No.	施工パッケージ名称	参考: 施工パッケージ型積算基準(施設機械)			備考
		大分類	中分類	施工パッケージ型積算基準(施設機械)	
001	橋梁用高欄	第1	3	高欄設置工	
002	型枠(鋼橋床版)	第1	1	鋼橋床版工	
003	養生(鋼橋床版)	第1	1	鋼橋床版工	※
004	コンクリートアンカーボルト設置	第1	2	橋梁排水管設置工	
005	排水管設置	第1	2	橋梁排水管設置工	

No.001【 橋梁用高欄 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考		
作業区分	設置方法		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
設置	組立式	44,370	0.00	-	-	7.36	5.70	1.66	-	-	92.64	92.64	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 ビーム数3本 高 さ1,000mm スパ ン2.0m めっき	-	-	-	-	-	-
設置	一体式	4,075.5	5.88	5.88	-	-	92.16	62.15	18.10	11.91	-	1.96	1.96	-	-	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
再利用設置	組立式	3,270.0	0.00	-	-	100.00	77.44	22.56	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	一体式	4,075.5	5.88	5.88	-	-	92.16	62.15	18.10	11.91	-	1.96	1.96	-	-	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] ベーストラッ ク4t級 吊能力2.9t	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-

