

(別 添)

令和7年度
施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和7年7月1日以降積算を行う工事から適用)

香川県

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方 . . . I

II. 標準単価から積算単価への補正方法 . . . II - 1

II - 1. 補正式 . . . II - 1

II - 2. 標準単価から積算単価への計算例 . . . II - 2

①地域及び時期の違いによる補正の計算例 . . . II - 2

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例 . . . II - 3

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例 . . . II - 4

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例 . . . II - 6

⑤支給品がある場合の計算例 . . . II - 7

⑥無償貸付機械がある場合の計算例 . . . II - 8

III. 物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定
. . . III - 1

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧 . . . IV

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（令和 7 年度版の基準年月は令和 6 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

（注）標準単価は、毎年度更新しています。更新の際には、実際の施工状況の変動や、標準単価を構成する個々の単価（機械経費単価・労務単価・材料単価・市場単価）の物価変動等を反映させて、標準単価を設定しています。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率(K、R、Z) は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

- (1) 単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。
これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。
機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等
- (2) 土木工事標準積算基準書等に記載している「代表機労材規格一覧」は、機械経費、労務費、材料費、市場単価の代表的な組合せのみを記載している場合等があり、単価表の記載内容と一致しないことがあります。その場合は、単価表の記載内容を適用するものとします。

Ⅱ．標準単価から積算単価への補正方法

Ⅱ－１．補正式

標準単価は、東京地区(東京 17 区)における基準年月(令和 6 年 4 月)の施工単位当たりの単価であることから、地域及び時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価(P)から積算単価(P')への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$P' = P \times \left\{ \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \right. \\ + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\ + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\ \left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \right\}$$

P'	: 積算単価(積算地区、積算年月)
P	: 標準単価(東京地区、基準年月)
Kr	: 標準単価における全機械(K1~K3, 他)の構成比合計
K1r~K3r	: 標準単価における代表機械規格 K1~3 の構成比
K1t~K3t	: 代表機械規格 K1~3 の単価(東京地区、基準年月)
K1t'~K3t'	: 代表機械規格 K1~3 の単価(積算地区、積算年月)
Rr	: 標準単価における全労務(R1~R4, 他)の構成比合計
R1r~R4r	: 標準単価における代表労務規格 R1~4 の構成比
R1t~R4t	: 代表労務規格 R1~4 の単価(東京地区、基準年月)
R1t'~R4t'	: 代表労務規格 R1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Zr	: 標準単価における全材料(Z1~Z4, 他)の構成比合計
Z1r~Z4r	: 標準単価における代表材料規格 Z1~4 の構成比
Z1t~Z4t	: 代表材料規格 Z1~4 の単価(東京地区、基準年月)
Z1t'~Z4t'	: 代表材料規格 Z1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Sr	: 標準単価における市場単価 S の構成比
St	: 市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月)
St'	: 市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月)

標準単価から積算単価への補正方法は、地域及び時期の違いによる補正(下記①)に加え、下記②～⑥の補正が必要な場合があります。

- ① 地域及び時期の違いによる補正
- ② 代表材料以外の規格により積算する場合
- ③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
- ④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
- ⑤ 支給品がある場合
- ⑥ 無償貸付機械がある場合

Ⅱ－２．標準単価から積算単価への計算例

①地域及び時期の違いによる補正の計算例

（施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合）

- ・施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・条 件 区 分：高炉 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、基礎砕石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、圧送管延長無し
- ・標 準 単 価：50,809 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R7.4 における積算単価を算出

表 1：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R6.4)(円)	大阪(R7.4)(円)
K		2.27	—	—
K1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90～110m ³ /h	1.24	51,800	51,800
K2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (* 賃料)	0.31	747	715
K3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		42.22	—	—
R1	普通作業員	15.40	21,500	19,000
R2	型わく工	9.72	26,000	25,800
R3	土木一般世話役	3.40	24,700	23,700
R4	特殊作業員	0.96	24,600	21,600
Z		44.00	—	—
Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	29.58	14,700	20,000
Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.58	69,000	79,500
Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.25	64.5	66.2
Z4	軽油 バトロール給油	0.51	116	110
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.51	65,000	52,500

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R7.4}) = 50,809$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{51,800}{51,800} + \frac{0.31}{100} \times \frac{715}{747} + \frac{0.21}{100} \times \frac{416}{416} \right) \times \frac{2.27}{1.24 + 0.31 + 0.21} \right. \\
 & + \left(\frac{15.40}{100} \times \frac{19,000}{21,500} + \frac{9.72}{100} \times \frac{25,800}{26,000} + \frac{3.40}{100} \times \frac{23,700}{24,700} + \frac{0.96}{100} \times \frac{21,600}{24,600} \right) \times \frac{42.22}{15.40 + 9.72 + 3.40 + 0.96} \\
 & + \left(\frac{29.58}{100} \times \frac{20,000}{14,700} + \frac{12.58}{100} \times \frac{79,500}{69,000} + \frac{1.25}{100} \times \frac{66.2}{64.5} + \frac{0.51}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{44.00}{29.58 + 12.58 + 1.25 + 0.51} \\
 & + \frac{11.51}{100} \times \frac{52,500}{65,000} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.27 - 42.22 - 44.00 - 11.51}{100} \right\} = 54,539.2439664 \dots \approx \mathbf{54,540}(\text{円/m}^3)
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ。

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例

- ・ 施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・ 条 件 区 分：早強 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、
基礎砕石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、
圧送管延長無し
- ・ 標 準 単 価：50,809 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R7.4 における積算単価を算出

表 2：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R6.4)(円)	大阪(R7.4)(円)
K		2.27	—	—
	K1 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	1.24	51,800	51,800
	K2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・ 直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (* 賃料)	0.31	747	715
	K3 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		42.22	—	—
	R1 普通作業員	15.40	21,500	19,000
	R2 型わく工	9.72	26,000	25,800
	R3 土木一般世話役	3.40	24,700	23,700
	R4 特殊作業員	0.96	24,600	21,600
Z		44.00	—	—
	Z1 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	29.58	14,700	21,600 (<u>早強 24-12-25(20)</u>)
	Z2 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.58	69,000	79,500
	Z3 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.25	64.5	66.2
	Z4 軽油 パトロール給油	0.51	116	110
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.51	65,000	52,500

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R7.4}) = 50,809$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{51,800}{51,800} + \frac{0.31}{100} \times \frac{715}{747} + \frac{0.21}{100} \times \frac{416}{416} \right) \times \frac{2.27}{1.24 + 0.31 + 0.21} \right. \\
 & + \left(\frac{15.40}{100} \times \frac{19,000}{21,500} + \frac{9.72}{100} \times \frac{25,800}{26,000} + \frac{3.40}{100} \times \frac{23,700}{24,700} + \frac{0.96}{100} \times \frac{21,600}{24,600} \right) \times \frac{42.22}{15.40 + 9.72 + 3.40 + 0.96} \\
 & + \left(\frac{29.58}{100} \times \frac{21,600}{14,700} + \frac{12.58}{100} \times \frac{79,500}{69,000} + \frac{1.25}{100} \times \frac{66.2}{64.5} + \frac{0.51}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{44.00}{29.58 + 12.58 + 1.25 + 0.51} \\
 & + \frac{11.51}{100} \times \frac{52,500}{65,000} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.27 - 42.22 - 44.00 - 11.51}{100} \right\} = 56,178.0660592 \dots \approx \mathbf{56,180(\text{円/m}^3)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ。

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

1. 「基層(車道・路肩部)・中間層(車道・路肩部)・表層(車道・路肩部)」
「基層(歩道部)・中間層(歩道部)・表層(歩道部)」
「排水性舗装・表層(車道・路肩部)」「透水性アスファルト舗装」の場合

- ・ 施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
- ・ 条 件 区 分：1.4m 以上 3.0m 以下、1 層当り平均仕上り厚 **70mm**、密粒度 As20
(締固め後密度 2.35t/m³)、タックコート PK-4
- ・ 標 準 単 価：1,531.1 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R7.4 における積算単価を算出

表 3：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R6.4)(円)	大阪(R7.4)(円)
K		1.94	—	—
K1	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 舗装幅 1.4~3.0m (*賃料)	1.30	14,800	15,000
K2	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 運転質量 3~4t (*賃料)	0.26	3,540	3,540
K3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 運転質量 3~4t (*賃料)	0.24	3,250	3,310
R		15.12	—	—
R1	普通作業員	5.40	21,500	19,000
R2	特殊作業員	3.71	24,600	21,600
R3	運転手 (特殊)	3.65	24,200	21,800
R4	土木一般世話役	1.24	24,700	23,700
Z		82.94	—	—
Z1	密粒度アスコン(20) (平均仕上り厚 50mm)	80.11	487,500 ^(注) (50mm×9,750 円/t)	707,000^(注) (70mm×10,100 円/t)
Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.56	91.5	91
Z3	軽油 バトロール給油	0.25	116	110
Z4	—	—	—	—
S	—	—	—	—

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R7.4}) = 1,531.1$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.30}{100} \times \frac{15,000}{14,800} + \frac{0.26}{100} \times \frac{3,540}{3,540} + \frac{0.24}{100} \times \frac{3,310}{3,250} \right) \times \frac{1.94}{1.30 + 0.26 + 0.24} \right. \\
 & + \left(\frac{5.40}{100} \times \frac{19,000}{21,500} + \frac{3.71}{100} \times \frac{21,600}{24,600} + \frac{3.65}{100} \times \frac{21,800}{24,200} + \frac{1.24}{100} \times \frac{23,700}{24,700} \right) \times \frac{15.12}{5.40 + 3.71 + 3.65 + 1.24} \\
 & + \left(\frac{80.11}{100} \times \frac{707,000}{487,500} + \frac{2.56}{100} \times \frac{91}{91.5} + \frac{0.25}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{82.94}{80.11 + 2.56 + 0.25} \\
 & \left. + \frac{100 - 1.94 - 15.12 - 82.94}{100} \right\} = 2,058.7720150 \dots \approx \mathbf{2,059(\text{円/m}^2)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ。

(注) アスファルト混合物の材料費(m² 当り)は、**平均仕上り厚(mm)／1,000 × 締固め後密度(t／m³) × 材料単価(円／t)**
× (1 + ロス率) で算出するが、締固め後密度 (t／m³) に応じた標準単価を選択するため、締固め後密度が同条件
となることから、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれ
ている。

2.「安定処理」の場合

- ・ 施工パッケージ名称：安定処理
- ・ 条 件 区 分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、
固化材使用量 7.00t/100m² (材料ロスを含む)
- ・ 標 準 単 価：2,237.9 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R7.4 における積算単価を算出

表 4：安定処理の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R6.4)(円)	大阪(R7.4) (円)
K		8.59	—	—
K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）] 山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ）吊能力 2.9t（※賃料）	7.42	9,840	10,500
K2	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式・低騒音型] 質量 0.6～0.7t（※賃料）	1.17	1,560	1,650
K3	—	—	—	—
R		57.38	—	—
R1	土木一般世話役	14.96	24,700	23,700
R2	特殊作業員	14.85	24,600	21,600
R3	運転手（特殊）	14.60	24,200	21,800
R4	普通作業員	12.97	21,500	19,000
Z		34.03	—	—
Z1	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・ 1 トンパック(5.25t/100m ²)	29.08	65,100 ^(注) (5.25t/100m ² ×12,400 円/t)	83,300 ^(注) (7.00t/100m ² ×11,900 円/t)
Z2	軽油 バトロール給油	4.95	116	110
Z3	—	—	—	—
Z4	—	—	—	—
S	—	—	—	—

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R7.4}) = 2,237.9$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{7.42}{100} \times \frac{10,500}{9,840} + \frac{1.17}{100} \times \frac{1,650}{1,560} \right) \times \frac{8.59}{7.42 + 1.17} \right. \\
 & + \left(\frac{14.96}{100} \times \frac{23,700}{24,700} + \frac{14.85}{100} \times \frac{21,600}{24,600} + \frac{14.60}{100} \times \frac{21,800}{24,200} + \frac{12.97}{100} \times \frac{19,000}{21,500} \right) \\
 & \times \frac{57.38}{14.96 + 14.85 + 14.60 + 12.97} \\
 & + \left(\frac{29.08}{100} \times \frac{83,300}{65,100} + \frac{4.95}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{34.03}{29.08 + 4.95} \\
 & \left. + \frac{100 - 8.59 - 57.38 - 34.03}{100} \right\} = 2,306.5212619 \dots \approx \mathbf{2,307}(\text{円/m}^2)
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字4桁、5桁目以降切り上げ。

(注)セメント系固化材の材料費(m² 当り)は、固化材使用量(材料ロスを含む)(t/100m²)／100×材料単価(円／t)で算出するが、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれていないため、材料のロス分を含んだ実数を入力する必要がある。

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例
(時間外割増賃金による補正の計算例)

- ・施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・条 件 区 分：高炉 24・12・25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、
基礎砕石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、
圧送管延長無し
- ・標 準 単 価：50,809 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R7.4 おける 労務費 20%割増 の積算単価を算出

表 5：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R6.4)(円)	大阪(R7.4)(円)
K		2.27	—	—
K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	1.24	51,800	51,800
K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・ 直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (* 賃料)	0.31	747	715
K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		42.22	—	—
R1	普通作業員	15.40	21,500	22,800 (19,000×1.2)
R2	型わく工	9.72	26,000	30,960 (25,800×1.2)
R3	土木一般世話役	3.40	24,700	28,440 (23,700×1.2)
R4	特殊作業員	0.96	24,600	25,920 (21,600×1.2)
Z		44.00	—	—
Z1	生コンクリート 高炉 24・12・25(20) W/C 55%	29.58	14,700	20,000
Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.58	69,000	79,500
Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.25	64.5	66.2
Z4	軽油 バトロール給油	0.51	116	110
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.51	65,000	52,500

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

$$P'(\text{大阪 R7.4}) = 50,809$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{51,800}{51,800} + \frac{0.31}{100} \times \frac{715}{747} + \frac{0.21}{100} \times \frac{416}{416} \right) \times \frac{2.27}{1.24 + 0.31 + 0.21} \right. \\
 & + \left(\frac{15.40}{100} \times \frac{22,800}{21,500} + \frac{9.72}{100} \times \frac{30,960}{26,000} + \frac{3.40}{100} \times \frac{28,440}{24,700} + \frac{0.96}{100} \times \frac{25,920}{24,600} \right) \times \frac{42.22}{15.40 + 9.72 + 3.40 + 0.96} \\
 & + \left(\frac{29.58}{100} \times \frac{20,000}{14,700} + \frac{12.58}{100} \times \frac{79,500}{69,000} + \frac{1.25}{100} \times \frac{66.2}{64.5} + \frac{0.51}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{44.00}{29.58 + 12.58 + 1.25 + 0.51} \\
 & + \frac{11.51}{100} \times \frac{52,500}{65,000} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.27 - 42.22 - 44.00 - 11.51}{100} \right\} = 58,520.9981022 \dots \approx \mathbf{58,530(\text{円/m}^3)}
 \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字4桁、5桁目以降切り上げ。

⑤支給品がある場合の計算例

- ・施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・条 件 区 分：早強 24-12-25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、基礎砕石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、圧送管延長無し
- ・標 準 単 価：50,809 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R7.4 における生コンクリートが支給された場合の施工パッケージ単位当たりの【支給品費】及び【支給品費が控除された積算単価】を算出

表 6：L型擁壁の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R6.4)(円)	大阪(R7.4)(円)
K		2.27	—	—
K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	1.24	51,800	51,800
K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (* 賃料)	0.31	747	715
K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.21	416	416
R		42.22	—	—
R1	普通作業員	15.40	21,500	19,000
R2	型わく工	9.72	26,000	25,800
R3	土木一般世話役	3.40	24,700	23,700
R4	特殊作業員	0.96	24,600	21,600
Z		44.00	—	—
Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	29.58	14,700	<u>21,600</u> (<u>早強 24-12-25(20)</u> (<u>支給品</u>))
Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.58	69,000	79,500
Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	1.25	64.5	66.2
Z4	軽油 パトロール給油	0.51	116	110
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.51	65,000	52,500

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

【支給品費】

$$\text{支給品費} = 50,809 \times \frac{29.58}{100} \times \frac{21,600}{14,700} = 22,083.8726204 \dots \approx \mathbf{22,083(\text{円}/\text{m}^3)}$$

※支給品費は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

【支給品費が控除された積算単価】

$$\begin{aligned} \text{支給品費が控除された積算単価} &= (\text{端数調整なしの積算単価}) - (\text{端数調整なしの支給品費}) \\ &= 56,178.0660592 \dots - 22,083.8726204 \dots = 34,094.1934388 \dots \approx \mathbf{34,100(\text{円}/\text{m}^3)} \end{aligned}$$

※ 1. 端数調整なしの積算単価 (56,178.0660592 ...) は「②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例」内の計算式を参照

※ 2. 支給品費が控除された積算単価は、端数調整した場合の積算単価 (56,180 円/m³) と同じ単位止め (以降切り上げ) とする。今回の計算例では、1 円の位以降を切り上げ。

1) 端数調整した場合の積算単価が 561.8 円/m³ の場合、小数第 2 位以降を切り上げ。

2) 端数調整した場合の積算単価が 5,618 円/m³ の場合、小数第 1 位以降を切り上げ。

⑥無償貸付機械がある場合の計算例

1. 「散在塵芥収集」「堆積塵芥収集(機械処理)」「堆積塵芥収集(人力処理)」の場合

- ・ 施工パッケージ名称：堆積塵芥収集（機械処理）
- ・ 条 件 区 分：運搬のみ、木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物、
DID 区間無し、運搬距離 11.5km 以下、ダンプトラック貸与
- ・ 標 準 単 価：745.70 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R7.4 における ダンプトラックが貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【積算単価】及び【無償貸付機械等評価額】を算出

表 7：堆積塵芥収集（機械処理）の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R6.4)(円)	大阪(R7.4)(円)
K		1.27	—	—
K1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.27	7,205 (損料 6,960) (タイヤ損耗費 245)	7,205 (損料 6,960) (タイヤ損耗費 245)
R		82.49	—	—
R1	運転手（一般）	82.49	20,100	18,500
Z		16.24	—	—
Z1	軽油 パトロール給油	16.24	116	110

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

【積算単価】

$$P'(\text{大阪 R7.4}) = 745.70$$

$$\times \left\{ \left(\frac{1.27}{100} \times \frac{7,205}{7,205} \right) \times \frac{1.27}{1.27} + \left(\frac{82.49}{100} \times \frac{18,500}{20,100} \right) \times \frac{82.49}{82.49} + \left(\frac{16.24}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{16.24}{16.24} \right. \\ \left. + \frac{100 - 1.27 - 82.49 - 16.24}{100} \right\} = 690.4707126 \dots \approx 690.5 (\text{円/m}^2)$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 = (端数調整なしの持込損料) - (端数調整なしの貸与損料)

$$= 279.2871617 \dots - 9.4703900 \dots = 269.8167716 \dots \approx 269.8 (\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t' + T}{K1t} \times \frac{K1t'' + T'}{K1t''' + T'} = 745.70 \times \frac{1.27}{100} \times \frac{6,960 + 245}{7,205} \times \frac{1510 + 53}{0 + 53} = 279.2871616 \dots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t' + T}{K1t} = 745.70 \times \frac{1.27}{100} \times \frac{6,960 + 245}{7,205} = 9.4703900 \dots$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t' : K1 の供用日当り換算損料

K1t'' : K1 の時間（日）当り換算損料

K1t''' : K1 の時間（日）当り貸与損料

T : K1 に対する供用日当りの損耗品及び補修費

T' : K1 に対する時間（日）当りの損耗品及び補修費

2. 「付属構造物塗替」「素地調整」の場合

- ・施工パッケージ名称：付属構造物塗替
- ・条 件 区 分：長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩、
全高 4m 以上 10m 未満のポール類、貸与
- ・標 準 単 価：1,772.9 円 ※仮想の単価とする

→ 大阪地区の R7.4 における高所作業車が貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【無償貸付機械等評価額】及び【積算単価】を算出

表 8：付属構造物塗替の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(R6.4)(円)	大阪(R7.4)(円)
K		1.50	—	—
K1	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕作業床高 12.0m 積載荷重 200kg 定員 2 名	1.50	9,600	9,600
R		93.03	—	—
R1	塗装工	71.85	28,300	25,600
R2	運転手（特殊）	20.47	24,200	21,800
Z		5.47	—	—
Z1	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	3.33	492	492
Z2	軽油 パトロール給油	2.14	116	110

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{大阪 R7.4}) = 1,772.9$$

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{1.50}{100} \times \frac{9,600}{9,600} \right) \times \frac{1.50}{1.50} + \left(\frac{71.85}{100} \times \frac{25,600}{28,300} + \frac{20.47}{100} \times \frac{21,800}{24,200} \right) \times \frac{93.03}{71.85 + 20.47} \right. \\ & \left. + \left(\frac{3.33}{100} \times \frac{492}{492} + \frac{2.14}{100} \times \frac{110}{116} \right) \times \frac{5.47}{3.33 + 2.14} + \frac{100 - 1.50 - 93.03 - 5.47}{100} \right\} \\ & = 1,612.2034420 \dots \approx \mathbf{1,613(\text{円/m}^2)} \end{aligned}$$

※積算単価は、有効数字 4 桁、5 桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 = (端数調整なしの持込損料) - (端数調整なしの貸与損料)

$$= 201.2059530 \dots - 26.5935000 \dots = 174.6124530 \dots \approx 174.6(\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \times \frac{K1t''}{K1t'''} = 1,772.9 \times \frac{1.50}{100} \times \frac{9,600}{9,600} \times \frac{2,580}{341} = 201.2059530 \dots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P \times \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} = 1,772.9 \times \frac{1.50}{100} \times \frac{9,600}{9,600} = 26.5935000 \dots$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t' : K1 の供用日当り換算損料

K1t'' : K1 の時間 (日) 当り換算損料

K1t''' : K1 の時間 (日) 当り貸与損料

Ⅲ. 物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定

「令和7年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「令和6年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映等を行うこととし、使用する機械経費単価、労務単価、材料単価、市場単価の基準年月を更新（令和5年4月→令和6年4月）しています。

○物価変動の反映例

- ・施工パッケージ名称：L型擁壁
- ・条 件 区 分：高炉 24・12・25(20)、鉄筋量 0.08t/m³ 以上 0.10t/m³ 未満、基礎碎石有り、均しコンクリート有り、仮囲いジェットヒータ養生、圧送管延長無し
- ・標 準 単 価：50,809 円 ※仮想の単価とする

	規格	構成比 (%)	東京(R5.4) (円)	東京(R6.4) (円)	新構成比 (%)
K		2.26	—	—	2.27
K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	1.24	51,800	51,800	1.24
K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) (* 賃料)	0.31	747	747	0.31
K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	0.20	416	416	0.21
R		41.53	—	—	42.22
R1	普通作業員	15.08	21,100	21,500	15.40
R2	型わく工	9.59	25,700	26,000	9.72
R3	土木一般世話役	3.38	24,600	24,700	3.40
R4	特殊作業員	0.95	24,200	24,600	0.96
Z		44.63	—	—	44.00
Z1	生コンクリート 高炉 24・12・25(20) W/C 55% (注)	28.92	14,400	14,700	29.58
Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	13.75	75,500	69,000	12.58
Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.36	70.5	64.5	1.25
Z4	軽油 バトロール給油	0.52	117	116	0.51
S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	11.58	65,500	65,000	11.51

※構成比、機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の値とする。

令和6年度標準単価

50,901 円 (基準年月令和5年4月)



令和7年度標準単価

50,809 円 (基準年月令和6年4月)

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			施工パッケージ型積算基準	備考
001	掘削	001-1～4	I	1	②	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1～24	I	1	②	土工	
003	整地	003-1	I	1	②	土工	※1
004	路体(築堤)盛土	004-1	I	1	②	土工	※1
005	路床盛土	005-1	I	1	②	土工	※1
006	押土(ルーズ)	006-1	I	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	007-1	I	1	②	土工	※1
008	人力積込	008-1	I	1	②	土工	
009	転石破碎	009-1	I	1	②	土工	
010	土材料	010-1	I	1	②	土工	※2
011	残土等処分	011-1	I	1	②	土工	※2
012	掘削(ICT)	012-1～2	I	1	③	土工(ICT)	※1
013	路体(築堤)盛土(ICT)	013-1	I	1	③	土工(ICT)	※1
014	路床盛土(ICT)	014-1	I	1	③	土工(ICT)	※1
015	床掘り	015-1～3	I	1	④	床掘工	
016	掘削補助機械搬入搬出	016-1	I	1	④	床掘工	
017	基面整正	017-1	I	1	④	床掘工	
018	舗装版破碎積込(小規模土工)	018-1	I	1	④	床掘工	
019	床掘り(ICT)	019-1	I	1	⑤	床掘工(ICT)	
020	埋戻し	020-1	I	1	⑥	埋戻工	
021	タンバ締固め	021-1	I	1	⑥	埋戻工	
022	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	022-1	I	1	⑦	人力運搬工	
023	人力運搬(運搬～取卸し)	023-1	I	1	⑦	人力運搬工	
024	安定処理	024-1	I	1	⑧	安定処理工	
025	法面整形	025-1	I	2	①	法面整形工	
026	法面整形(ICT)	026-1	I	2	②	法面整形工(ICT)	
027	市松芝	027-1	I	2	③	芝付工	
028	吹付法面取壊し	028-1	I	2	④	吹付法面とりこわし工	
029	プレキャストコンクリート板	029-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
030	プレキャストコンクリート板(材料費)	030-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※2
031	ジョイント処理	031-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
032	ジョイント金物(材料費)	032-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※2
033	人工張芝	033-1	I	2	⑥	人工張芝工	
034	基礎碎石	034-1	I	2	⑦	基礎・裏込碎石工	
035	裏込碎石	035-1	I	2	⑦	基礎・裏込碎石工	
036	間知ブロック積	036-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
037	大型ブロック積	037-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
038	大型ブロック(材料費)	038-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
039	間知ブロック張	039-1～12	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
040	平ブロック張	040-1～7	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
041	連節ブロック張	041-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
042	緑化ブロック積	042-1～4	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
043	緑化ブロック(材料費)	043-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
044	天端ブロック(材料費)	044-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
045	胴込・裏込コンクリート	045-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
046	胴込・裏込材(碎石)	046-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
047	遮水シート張	047-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
048	吸出し防止材(全面)設置	048-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
049	植樹	049-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
050	現場打基礎コンクリート	050-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
051	現場打小口止コンクリート	051-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
052	現場打横帯(隔壁)コンクリート	052-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
053	現場打天端コンクリート	053-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
054	プレキャスト基礎ブロック	054-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
055	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	055-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
056	プレキャスト小口止ブロック	056-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
057	プレキャスト小口止ブロック(材料費)	057-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
058	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	058-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
059	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)	059-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
060	プレキャスト巻止ブロック	060-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
061	プレキャスト巻止ブロック(材料費)	061-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
062	石積(練石)(複合)	062-1	I	2	⑨	石積(張)工	
063	石張(複合)	063-1～2	I	2	⑨	石積(張)工	
064	石積(張)	064-1	I	2	⑨	石積(張)工	
065	石積(張)(材料費)	065-1	I	2	⑨	石積(張)工	※2
066	胴込・裏込コンクリート	066-1	I	2	⑨	石積(張)工	
067	裏込材(クラッシュラン)	067-1	I	2	⑨	石積(張)工	
068	平石張	068-1	I	2	⑩	平石張工	
069	平石(材料費)	069-1	I	2	⑩	平石張工	※2
070	小型擁壁	070-1～2	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
071	重力式擁壁	071-1～7	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
072	もたれ式擁壁	072-1～4	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
073	逆T型擁壁	073-1～14	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
074	L型擁壁	074-1～14	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
075	ベールラインコンクリート(材料費)	075-1	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
076	コンクリート(場所打擁壁)	076-1	I	2	⑫	場所打擁壁工(2)	
077	プレキャスト擁壁設置	077-1	I	2	⑬	プレキャスト擁壁工	
078	補強土壁壁面材組立・設置	078-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
079	補強土壁壁面材(材料費)	079-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	※2
080	補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	080-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
081	補強材(材料費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	081-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	※2
082	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	082-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
083	補強材(材料費)(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	083-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	※2
084	まき出し・敷均し、締固め	084-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
085	碎石投入	085-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
086	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	086-1	I	2	⑮	補強盛土工	
087	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	087-1	I	2	⑮	補強盛土工	※2
088	ジオテキスタイル敷設	088-1	I	2	⑮	補強盛土工	
089	まき出し・敷均し、締固め	089-1	I	2	⑮	補強盛土工	
090	ジオテキスタイル(材料費)	090-1	I	2	⑮	補強盛土工	※2
091	ヒューム管(B形管)	091-1～8	I	2	⑯	排水構造物工	
092	ボックスカルバート	092-1～9	I	2	⑯	排水構造物工	
093	暗渠排水管	093-1～3	I	2	⑯	排水構造物工	

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			施工パッケージ型積算基準	備考
094	フィルター材	094-1	I	2	16	排水構造物工	
095	管(函)渠型側溝	095-1	I	2	16	排水構造物工	
096	プレキャスト集水樹	096-1～3	I	2	16	排水構造物工	
097	プレキャスト集水樹(材料費)	097-1	I	2	16	排水構造物工	※2
098	鉄筋コンクリート台付管	098-1	I	2	16	排水構造物工	
099	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	099-1	I	2	16	排水構造物工	
100	プレキャストマンホール	100-1	I	2	16	排水構造物工	
101	コルゲートパイプ	101-1～2	I	2	16	排水構造物工	
102	コルゲートフリーム	102-1	I	2	16	排水構造物工	
103	現場打ち水路(本体)	103-1～11	I	2	17	排水構造物工(現場打ち水路(本体))	
104	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	104-1～17	I	2	18	排水構造物工(現場打ち集水樹・街渠樹(本体))	
105	サンドマット	105-1	I	2	19	サンドマット工	
106	削孔(アンカー)	106-1～3	I	2	20	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
107	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	107-1～4	I	2	20	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
108	グラウト注入(アンカー)	108-1	I	2	20	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
109	ボーリングマシン移設(アンカー)	109-1	I	2	20	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
110	足場(アンカー)	110-1	I	2	20	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
111	アンカー(材料費)	111-1	I	2	20	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	※2
112	コンクリートはつり	112-1	I	2	21	構造物とりこわし工	
113	積込(コンクリート殻)	113-1	I	2	21	構造物とりこわし工	※1
114	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	114-1	I	2	22	コンクリート削孔工	
115	コンクリート削孔(さく岩機)	115-1	I	2	22	コンクリート削孔工	
116	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	116-1～2	I	2	22	コンクリート削孔工	
117	吸出し防止材設置	117-1	I	2	23	吸出し防止材設置工	
118	目地板	118-1	I	2	24	目地・止水板設置工	
119	止水板	119-1	I	2	24	目地・止水板設置工	
120	シール材	120-1	I	2	24	目地・止水板設置工	
121	シール材(材料費)	121-1	I	2	24	目地・止水板設置工	※2
122	高欄撤去	122-1	I	2	25	旧橋撤去工	
123	アスファルト舗装版破碎・積込み	123-1	I	2	25	旧橋撤去工	
124	床版1次破碎・撤去	124-1	I	2	25	旧橋撤去工	
125	床版1次及び2次破碎・撤去	125-1	I	2	25	旧橋撤去工	
126	桁1次切断・撤去	126-1～5	I	2	25	旧橋撤去工	
127	桁1次及び2次切断・撤去	127-1～5	I	2	25	旧橋撤去工	
128	アスファルト塊運搬	128-1～2	I	2	25	旧橋撤去工	
129	床版運搬	129-1	I	2	25	旧橋撤去工	
130	じゃかご	130-1	I	2	26	かご工	
131	ふとんかご	131-1	I	2	26	かご工	
132	止杭打込	132-1	I	2	26	かご工	
133	発泡スチロール設置	133-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
134	壁面付発泡スチロール設置	134-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
135	発泡スチロール(材料費)	135-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
136	壁面材パネル(ガイドピン有り)(材料費)	136-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
137	壁面材パネル(ガイドピン無し)(材料費)	137-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
138	ガイドピン(材料費)	138-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
139	縦目地材(材料費)	139-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
140	横目地材(材料費)	140-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
141	L形ピン(材料費)	141-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
142	I形ピン(材料費)	142-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
143	緊結金具(材料費)	143-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
144	コンクリート床版	144-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
145	支柱結合アンカー(材料費)	145-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
146	支柱設置	146-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
147	支柱(材料費)	147-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
148	壁面材設置	148-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
149	壁面材(材料費)	149-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
150	裏込砕石(軽量盛土)	150-1	I	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
151	現場取卸(鋼桁、門扉)	151-1	I	2	28	現場取卸工	
152	現場取卸(鋼管杭)	152-1	I	2	28	現場取卸工	
153	函渠	153-1～41	I	2	29	函渠工(1)	
154	コンクリート(場所打函渠)	154-1	I	2	30	函渠工(2)	
155	殻運搬	155-1～9	I	2	31	殻運搬	
156	コンクリート打設(深礎工)	156-1～2	I	3	1	コンクリート工(深礎工)	
157	コンクリート	157-1～4	I	4	1	コンクリート工	
158	モルタル練	158-1	I	4	1	コンクリート工	
159	型枠	159-1	I	4	2	型枠工	
160	化粧型枠	160-1	I	4	2	型枠工	
161	化粧型枠(材料費)	161-1	I	4	2	型枠工	※2
162	撤去しない埋設型枠(材料費)	162-1	I	4	2	型枠工	※2
163	型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	163-1	I	4	3	型枠工(省力化構造)	
164	消波根固めブロック製作	164-1～18	I	5	1	消波根固めブロック工	
165	消波根固めブロック横取り	165-1	I	5	1	消波根固めブロック工	
166	消波根固めブロック積込み	166-1	I	5	1	消波根固めブロック工	
167	消波根固めブロック荷卸	167-1	I	5	1	消波根固めブロック工	
168	消波根固めブロック据付け	168-1～3	I	5	1	消波根固めブロック工	
169	消波根固めブロック運搬	169-1～66	I	5	1	消波根固めブロック工	
170	根固めブロック撤去	170-1～2	I	5	2	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)	
171	捨石	171-1	I	5	3	捨石工	
172	捨石(材料費)	172-1	I	5	3	捨石工	※2
173	表面均し	173-1	I	5	3	捨石工	
174	除草	174-1	I	6	1	堤防除草工	
175	集草	175-1	I	6	1	堤防除草工	
176	梱包	176-1	I	6	1	堤防除草工	
177	積込・荷卸	177-1	I	6	1	堤防除草工	
178	運搬(堤防除草)	178-1～5	I	6	1	堤防除草工	
179	除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合)	179-1～2	I	6	1	堤防除草工	
180	除草、集草(機械)、梱包、積込・荷卸(総合)	180-1	I	6	1	堤防除草工	
181	抜根	181-1	I	6	2	堤防芝養生工	
182	施肥	182-1	I	6	2	堤防芝養生工	
183	伐木・伐竹(伐木除根)	183-1	I	6	3	伐木除根工	
184	除根(伐木除根)	184-1	I	6	3	伐木除根工	
185	整地(伐木除根)	185-1	I	6	3	伐木除根工	
186	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	186-1	I	6	3	伐木除根工	

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			施工パッケージ型積算基準	備考
187	集積(人力施工)(伐木除根)	187-1	I	6	③	伐木除根工	
188	積込み(人力施工)(伐木除根)	188-1	I	6	③	伐木除根工	
189	運搬(伐木除根)	189-1～8	I	6	③	伐木除根工	
190	伐木・伐竹(複合)	190-1	I	6	③	伐木除根工	
191	散在塵芥収集	191-1～9	I	6	④	塵芥処理工	
192	堆積塵芥収集(機械処理)	192-1～18	I	6	④	塵芥処理工	
193	堆積塵芥収集(人力処理)	193-1～18	I	6	④	塵芥処理工	
194	削孔	194-1～10	I	6	⑤	ボーリンググラウト工	
195	注入	195-1～11	I	6	⑤	ボーリンググラウト工	
196	注入設備据付・解体	196-1	I	6	⑤	ボーリンググラウト工	
197	河床等掘削	197-1	I	6	⑥	機械土工(河床等掘削)	※1
198	軟弱土等運搬	198-1～2	I	6	⑥	機械土工(河床等掘削)	
199	河床等掘削(ICT)	199-1	I	6	⑦	機械土工(河床等掘削)(ICT)	※1
200	軟弱土等運搬(ICT)	200-1～2	I	6	⑦	機械土工(河床等掘削)(ICT)	
201	巨石張(縁)	201-1～11	I	6	⑧	巨石積(張)工	
202	巨石張(空)	202-1	I	6	⑧	巨石積(張)工	
203	巨石積(縁)	203-1～11	I	6	⑧	巨石積(張)工	
204	巨石採取	204-1	I	6	⑧	巨石積(張)工	
205	巨石(材料費)	205-1	I	6	⑧	巨石積(張)工	※2
206	木杭打	206-1	I	6	⑨	木杭打工	
207	護岸基礎ブロック据付	207-1～3	I	6	⑩	護岸基礎ブロック工	
208	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	208-1	I	6	⑩	護岸基礎ブロック工	※2
209	中詰コンクリート打設	209-1	I	6	⑩	護岸基礎ブロック工	
210	かごマット設置(スロープ型)	210-1	I	6	⑪	かごマット工(スロープ型)	
211	袋詰玉石	211-1	I	6	⑫	袋詰玉石工	
212	笠コンクリートブロック	212-1～2	I	6	⑬	笠コンクリートブロック据付工	
213	笠コンクリートブロック(材料費)	213-1	I	6	⑬	笠コンクリートブロック据付工	※2
214	沈下板設置・グラウト管設置	214-1	I	6	⑭	グラウトホール工	
215	グラウト管(材料費)	215-1	I	6	⑭	グラウトホール工	※2
216	均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設	216-1	I	6	⑭	グラウトホール工	
217	掘削(光ケーブル配管工)	217-1	I	6	⑮	光ケーブル配管工	
218	埋戻し・締固め(光ケーブル配管工)	218-1	I	6	⑮	光ケーブル配管工	
219	敷砂、保護砂(材料費)	219-1	I	6	⑮	光ケーブル配管工	※2
220	埋設表示シート(材料費)	220-1	I	6	⑮	光ケーブル配管工	※2
221	配管設置(埋設部)	221-1	I	6	⑮	光ケーブル配管工	
222	ハンドホール	222-1	I	6	⑮	光ケーブル配管工	
223	掘削(砂防)	223-1～2	I	7	①	土工	※1
224	土砂等運搬(砂防)	224-1～2	I	7	①	土工	
225	積込(ルーズ)(砂防)	225-1	I	7	①	土工	※1
226	掘削(砂防)(ICT)	226-1	I	7	②	土工(ICT)	※1
227	粒径処理	227-1	I	7	③	砂防ソイルセメント工	
228	攪拌混合	228-1～2	I	7	③	砂防ソイルセメント工	
229	混合材料敷均し・締固め	229-1	I	7	③	砂防ソイルセメント工	
230	ボーリング	230-1～3	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
231	保孔管	231-1	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
232	ボーリング仮設機材	232-1	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
233	足場(地表)	233-1	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
234	不陸整正	234-1	I	9	①	路盤工	
235	下層路盤(車道・路肩部)	235-1	I	9	①	路盤工	
236	下層路盤(歩道部)	236-1	I	9	①	路盤工	
237	上層路盤(車道・路肩部)	237-1	I	9	①	路盤工	
238	上層路盤(歩道部)	238-1	I	9	①	路盤工	
239	不陸整正(ICT)	239-1	I	9	②	路盤工(ICT)	
240	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	240-1	I	9	②	路盤工(ICT)	
241	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	241-1	I	9	②	路盤工(ICT)	
242	基層(車道・路肩部)	242-1～7	I	9	③	アスファルト舗装工	
243	中間層(車道・路肩部)	243-1～7	I	9	③	アスファルト舗装工	
244	表層(車道・路肩部)	244-1～7	I	9	③	アスファルト舗装工	
245	基層(歩道部)	245-1～4	I	9	③	アスファルト舗装工	
246	中間層(歩道部)	246-1～4	I	9	③	アスファルト舗装工	
247	表層(歩道部)	247-1～4	I	9	③	アスファルト舗装工	
248	アスカープ	248-1	I	9	③	アスファルト舗装工	
249	セメントミルク浸透	249-1	I	9	④	半たわみ性(コンボジット)舗装工	
250	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	250-1～4	I	9	⑤	排水性アスファルト舗装工	
251	フィルター層	251-1	I	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	
252	透水性アスファルト舗装	252-1	I	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	
253	踏掛版設置	253-1	I	9	⑦	踏掛版設置工	
254	基礎ブロック、鋼管基礎	254-1	I	10	①	立入り防止柵工	
255	金網・支柱(立入防止柵)	255-1	I	10	①	立入り防止柵工	
256	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	256-1	I	10	①	立入り防止柵工	※2
257	支柱(立入防止柵)	257-1	I	10	①	立入り防止柵工	
258	支柱(立入防止柵)(材料費)	258-1	I	10	①	立入り防止柵工	※2
259	門扉	259-1	I	10	①	立入り防止柵工	
260	門扉(材料費)	260-1	I	10	①	立入り防止柵工	※2
261	箱抜き	261-1	I	10	①	立入り防止柵工	
262	車止めポスト設置	262-1	I	10	②	車止めポスト設置工	
263	防雪柵	263-1～2	I	10	③	防雪柵設置及び撤去工	
264	防雪柵(材料費)	264-1	I	10	③	防雪柵設置及び撤去工	※2
265	防雪柵現地張出し・収納	265-1	I	10	④	防雪柵現地張出し・収納工	
266	雪崩予防柵	266-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
267	雪崩予防柵(材料費)	267-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※2
268	吊柵アンカー	268-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
269	パイプアンカー(材料費)	269-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※2
270	樹脂アンカー(材料費)	270-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※2
271	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	271-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
272	落下物等防止柵	272-1	I	10	⑥	落下物等防止柵設置工	
273	落下物等防止柵(材料費)	273-1	I	10	⑥	落下物等防止柵設置工	※2
274	支柱アンカー	274-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	
275	支柱アンカー(材料費)	275-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※2
276	支柱建込	276-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	
277	支柱(材料費)	277-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※2
278	土留板取付	278-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	
279	土留板(材料費)	279-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※2

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項				施工パッケージ型積算基準	備考
280	しゃ音板・透光板取付	280-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工		
281	しゃ音板・透光板(材料費)	281-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※2	
282	落下防止索(材料費)	282-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※2	
283	下段パネル(材料費)	283-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※2	
284	笠木取付	284-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工		
285	笠木(材料費)	285-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※2	
286	外装板取付	286-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工		
287	外装板(材料費)	287-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※2	
288	水切板取付	288-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工		
289	水切板(材料費)	289-1	I	10	⑦	しゃ音壁設置工	※2	
290	歩車道境界ブロック	290-1～5	I	10	⑧	路側工(据付け)		
291	地先境界ブロック	291-1～5	I	10	⑧	路側工(据付け)		
292	歩車道境界ブロック撤去	292-1	I	10	⑨	路側工(取外し)		
293	地先境界ブロック撤去	293-1	I	10	⑨	路側工(取外し)		
294	特殊ブロック舗装	294-1	I	10	⑩	特殊ブロック設置工		
295	排水樹	295-1	I	10	⑪	橋梁付属施設設置工		
296	排水樹A(材料費)	296-1	I	10	⑪	橋梁付属施設設置工	※2	
297	橋名板等取付	297-1	I	10	⑪	橋梁付属施設設置工		
298	橋梁用高欄	298-1	I	10	⑪	橋梁付属施設設置工		
299	橋梁用高欄一体式(材料費)	299-1	I	10	⑪	橋梁付属施設設置工	※2	
300	距離標	300-1	I	10	⑫	道路付属物設置工		
301	距離標(材料費)	301-1	I	10	⑫	道路付属物設置工	※2	
302	スノーボール設置・撤去	302-1	I	10	⑬	スノーボール設置・撤去工		
303	スノーボール(材料費)	303-1	I	10	⑬	スノーボール設置・撤去工	※2	
304	路面切削	304-1	I	11	①	路面切削工		
305	鼓運搬(路面切削)	305-1～4	I	11	①	路面切削工		
306	舗装版破砕	306-1	I	11	②	舗装版破砕工		
307	舗装版切断	307-1	I	11	③	舗装版切断工		
308	クラック補修	308-1	I	11	④	舗装版クラック補修工		
309	注入材(材料費)	309-1	I	11	④	舗装版クラック補修工	※2	
310	クラック防止シート張	310-1	I	11	④	舗装版クラック補修工		
311	クラック防止シート(材料費)	311-1	I	11	④	舗装版クラック補修工	※2	
312	素地調整	312-1	I	11	⑤	道路付属構造物塗替工		
313	付属構造物塗替	313-1～6	I	11	⑤	道路付属構造物塗替工		
314	張紙防止塗装	314-1	I	11	⑥	張紙防止塗装工		
315	張紙防止塗装(材料費)	315-1	I	11	⑥	張紙防止塗装工	※2	
316	鋼板(材料費)	316-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2	
317	スタッドジベル(材料費)	317-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2	
318	鋼板巻立て	318-1～2	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)		
319	シール材(材料費)	319-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2	
320	注入材(材料費)	320-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2	
321	現場溶接	321-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)		
322	フーチングアンカー削孔・定着	322-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)		
323	アンカー材(材料費)	323-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2	
324	アンカー注入材(材料費)	324-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2	
325	鋼板取付	325-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)		
326	シール材(材料費)	326-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※2	
327	注入材(材料費)	327-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※2	
328	コンクリート削孔	328-1～2	I	11	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)		
329	コンクリート巻立て	329-1～3	I	11	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)		
330	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	330-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)		
331	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	331-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)		
332	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	332-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)		
333	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	333-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)		
334	とりこわし	334-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工		
335	鉄筋	335-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工		
336	コンクリート	336-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工		
337	足場・防護	337-1～3	I	11	⑪	橋梁地覆補修工		
338	支取替(鋼橋)	338-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支取替工)		
339	支取替(PC橋)	339-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支取替工)		
340	支承(材料費)	340-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支取替工)	※2	
341	桁付ブラケット(材料費)	341-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支取替工)	※2	
342	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)	342-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支取替工)		
343	下部工ブラケット取付	343-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支取替工)		
344	下部工ブラケット(材料費)	344-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支取替工)	※2	
345	足場	345-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支取替工)		
346	現場溶接鋼桁補強	346-1	I	11	⑬	橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)		
347	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	347-1～2	I	11	⑭	落橋防止装置工		
348	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	348-1	I	11	⑭	落橋防止装置工		
349	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	349-1	I	11	⑭	落橋防止装置工		
350	アンカー	350-1	I	11	⑭	落橋防止装置工		
351	アンカー材(材料費)	351-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	※2	
352	注入材(材料費)	352-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	※2	
353	充填補修	353-1	I	11	⑭	落橋防止装置工		
354	補修材(材料費)	354-1	I	11	⑭	落橋防止装置工	※2	
355	現場孔明(鋼構造物)	355-1	I	11	⑭	落橋防止装置工		
356	除草	356-1	I	11	⑮	道路除草工		
357	集草	357-1	I	11	⑮	道路除草工		
358	積込運搬	358-1～2	I	11	⑮	道路除草工		
359	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	359-1～3	I	11	⑮	道路除草工		
360	機械除草(肩掛式)・集草	360-1	I	11	⑮	道路除草工		
361	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	361-1～2	I	11	⑮	道路除草工		
362	機械除草(ハンドガイド式)・集草	362-1	I	11	⑮	道路除草工		
363	路面清掃(路肩部・人力)	363-1	I	11	⑯	路面清掃工(人力清掃工)		
364	路面清掃(歩道等・人力)	364-1	I	11	⑯	路面清掃工(人力清掃工)		
365	側溝清掃(人力清掃工)	365-1	I	11	⑰	側溝清掃工(人力清掃工)		
366	樹清掃(人力清掃工)	366-1	I	11	⑱	集水樹清掃工(人力清掃工)		
367	面導水	367-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工		
368	面導水(材料費)	368-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工	※2	
369	線導水	369-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工		
370	線導水(材料費)	370-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工	※2	
371	チッピング(厚2cm以下)	371-1	I	11	⑳	沓座拡幅工		
372	アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)	372-1	I	11	㉑	沓座拡幅工		

IV. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			施工パッケージ型積算基準	備考
373	アンカー筋(コンクリート沓座拡幅)(材料費)	373-1	I	11	20	沓座拡幅工	※2
374	注入材(材料費)	374-1	I	11	20	沓座拡幅工	※2
375	鉄筋(沓座拡幅工)	375-1	I	11	20	沓座拡幅工	
376	型枠(沓座拡幅工)	376-1	I	11	20	沓座拡幅工	
377	コンクリート(沓座拡幅工)	377-1	I	11	20	沓座拡幅工	
378	舗装版破碎積込(電線共同溝工)	378-1	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	
379	床掘り(電線共同溝工)	379-1	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	
380	埋戻し・締固め(電線共同溝工)	380-1	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	
381	運搬(電線共同溝工)	381-1～2	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	
382	軽量鋼矢板設置・撤去	382-1	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	
383	覆工板設置・撤去	383-1	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	
384	管路材設置	384-1	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	
385	受金具(材料費)	385-1	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
386	支持金具(材料費)	386-1	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
387	管路受台(スベーサ)(材料費)	387-1	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
388	プレキャストボックスブロック設置	388-1	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	
389	蓋設置	389-1	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	
390	蓋(材料費)	390-1	I	12	1	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
391	舗装版破碎(情報ボックス工)	391-1	I	12	2	情報ボックス工	
392	床掘り(情報ボックス工)	392-1	I	12	2	情報ボックス工	
393	埋戻し(情報ボックス工)	393-1	I	12	2	情報ボックス工	
394	中埋材(材料費)	394-1	I	12	2	情報ボックス工	※2
395	埋設表示シート(材料費)	395-1	I	12	2	情報ボックス工	※2
396	基礎材	396-1	I	12	2	情報ボックス工	
397	埋設部管路材設置	397-1～4	I	12	2	情報ボックス工	
398	露出部管路材設置	398-1	I	12	2	情報ボックス工	
399	スリーブ(材料費)	399-1	I	12	2	情報ボックス工	※2
400	伸縮継手(材料費)	400-1	I	12	2	情報ボックス工	※2
401	ハンドホール	401-1	I	12	2	情報ボックス工	
402	ハンドホール蓋(材料費)	402-1	I	12	2	情報ボックス工	※2
403	ハンドホール固定板(材料費)	403-1	I	12	2	情報ボックス工	※2
404	支持金具(材料費)	404-1	I	12	2	情報ボックス工	※2
405	型枠(鋼橋床版)	405-1	I	13	1	鋼橋床版工	
406	養生(鋼橋床版)	406-1	I	13	1	鋼橋床版工	
407	養生マット(材料費)	407-1	I	13	1	鋼橋床版工	※2
408	コンクリートアンカーボルト設置	408-1	I	13	2	橋梁排水管設置工	
409	排水管設置	409-1	I	13	2	橋梁排水管設置工	
410	排水管(材料費)	410-1	I	13	2	橋梁排水管設置工	※2
411	現場発生品及び支給品運搬	411-1～5	I	14	1	現場発生品及び支給品運搬	
412	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	412-1	I	14	1	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージは、熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。

※2 物価資料等による

No.001【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考		
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	磁砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
									K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	330.86	53.73	53.73	-	-	27.34	27.34	-	-	-	18.93	18.93	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	212.27	59.37	59.37	-	-	19.19	19.19	-	-	-	21.44	21.44	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年規制）〕 32t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	331.59	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	282.04	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	230.97	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	163.70	41.27	41.27	-	-	35.30	35.30	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	544.27	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	448.22	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	362.85	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	256.19	41.27	41.27	-	-	35.30	35.30	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	1,311.8	9.34	9.34	-	-	85.54	75.52	10.02	-	-	5.12	5.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	384.63	54.79	54.79	-	-	28.92	28.92	-	-	-	16.29	16.29	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	6,604.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
土砂	上記以外 （小規模）	-	-	標準	-	-	-	1,241.0	26.01	26.01	-	-	62.89	62.89	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土砂	上記以外 （小規模）	-	-	標準以外	-	-	-	2,678.7	20.13	20.13	-	-	71.97	71.97	-	-	-	7.90	7.90	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	528.53	53.73	53.73	-	-	27.34	27.34	-	-	-	18.93	18.93	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	341.74	59.37	59.37	-	-	19.19	19.19	-	-	-	21.44	21.44	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2011年規制）〕 32t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	423.83	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	362.85	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	304.91	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	199.71	41.27	41.27	-	-	35.30	35.30	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	692.91	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	586.19	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	508.44	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	315.12	41.27	41.27	-	-	35.30	35.30	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	555.47	54.79	54.79	-	-	28.92	28.92	-	-	-	16.29	16.29	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	10,160	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	1,536.0	50.40	30.92	16.19	-	34.01	31.79	-	-	-	15.59	14.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	無し	有り	1,731.6	50.78	27.44	14.36	6.06	33.26	31.29	-	-	-	15.96	15.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	有り （50,000m3未満）	無し	1,776.9	49.32	26.75	13.99	5.74	34.65	32.73	-	-	-	16.03	15.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	有り （50,000m3以上）	無し	1,693.2	49.56	28.07	14.68	3.82	34.13	32.12	-	-	-	16.31	15.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	無し	無し	1,037.2	50.39	29.80	15.60	-	34.02	30.65	-	-	-	15.59	14.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	無し	有り	1,232.7	50.93	25.08	13.13	8.52	32.95	30.12	-	-	-	16.12	14.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	有り （50,000m3未満）	無し	1,278.1	48.90	24.21	12.66	7.98	34.90	32.17	-	-	-	16.20	14.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	有り （50,000m3以上）	無し	1,194.3	49.20	25.90	13.55	5.42	34.18	31.26	-	-	-	16.62	15.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m3以上	-	-	-	335.94	56.89	53.17	-	-	23.92	22.36	-	-	-	19.19	17.94	-	-	-	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.001【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機 構 材 構 成 比																代 表 機 構 材 規 格																備考		
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m3未満	-	無し	無し	2,841.4	49.05	30.97	16.20	-	33.10	31.83	-	-	-	17.85	17.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m3未満	-	無し	有り	3,037.0	49.34	28.97	15.16	3.45	32.73	31.54	-	-	-	17.93	17.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m3未満	-	有り （50,000m3未満）	無し	3,082.3	48.52	28.54	14.94	3.31	33.54	32.37	-	-	-	17.94	17.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m3未満	-	有り （50,000m3以上）	無し	2,998.6	48.64	29.35	15.35	2.16	33.21	32.01	-	-	-	18.15	17.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	無し	3,534.5	21.10	12.94	6.78	-	73.66	40.88	14.65	13.32	-	5.24	4.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	有り	3,730.1	22.81	12.27	6.43	2.81	71.24	38.73	14.06	13.89	-	5.95	5.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り （50,000m3未満）	無し	3,775.4	22.46	12.12	6.35	2.70	71.43	38.26	14.94	13.72	-	6.11	5.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り （50,000m3以上）	無し	3,691.7	21.95	12.39	6.49	1.75	72.05	39.15	14.26	14.03	-	6.00	5.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	無し	2,483.5	50.53	26.34	13.15	-	33.06	25.83	-	-	-	16.41	12.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	有り	2,800.1	51.13	23.37	11.66	6.31	32.27	25.86	-	-	-	16.60	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り （50,000m3未満）	無し	2,780.8	49.87	23.53	11.74	4.74	33.53	27.07	-	-	-	16.60	13.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り （50,000m3以上）	無し	2,675.7	50.00	24.45	12.20	3.10	33.14	26.43	-	-	-	16.86	13.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	可	-	-	1,746.7	37.33	12.27	8.25	6.23	56.04	13.92	11.01	9.59	5.67	6.63	5.31	-	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 32t級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-			
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	無し	4,809.9	49.81	29.14	14.56	-	32.60	28.60	-	-	-	17.59	15.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	有り	5,126.5	50.20	27.37	13.66	3.44	32.19	28.44	-	-	-	17.61	15.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り （50,000m3未満）	無し	5,107.2	49.50	27.45	13.71	2.58	32.88	29.11	-	-	-	17.62	15.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り （50,000m3以上）	無し	5,002.1	49.57	28.03	14.00	1.66	32.66	28.81	-	-	-	17.77	15.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	無し	6,835.0	20.31	11.88	5.94	-	74.80	38.58	15.38	11.66	-	4.89	4.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No.001【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																	備考																						
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無																		K（※印：賃料）																																							
									K	R				Z				S	K1				K2				K3				R1				R2				R3				R4				Z1				Z2				Z3				Z4				S	
										K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																													
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	有り	7,151.6	21.87	11.35	5.67	2.47	72.66	36.89	14.70	12.30	-	5.47	4.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り （50,000m3未満）	無し	7,132.3	21.30	11.38	5.69	1.84	73.26	36.98	14.74	12.74	-	5.44	4.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り （50,000m3以上）	無し	7,027.2	20.92	11.55	5.77	1.18	73.71	37.54	14.96	12.28	-	5.37	4.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	無し	5,333.8	35.95	18.21	8.00	4.00	57.14	21.86	8.70	7.85	5.28	6.91	5.81	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフト質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	有り	5,650.4	37.04	17.19	7.55	3.12	55.42	20.65	8.87	8.21	4.99	7.54	6.50	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフト質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り （50,000m3未満）	無し	5,631.1	36.37	17.25	7.57	3.78	56.12	20.74	9.41	8.24	5.00	7.51	6.47	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフト質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り （50,000m3以上）	無し	5,526.0	36.19	17.57	7.72	1.50	56.35	21.11	8.77	8.39	5.10	7.46	6.40	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフト質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	379.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	437.65	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	496.00	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	554.35	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	641.88	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	758.59	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	875.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.5km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.5km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	15.5km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	22.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	49.5km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	379.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	437.65	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	496.00	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	554.35	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	641.88	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	758.59	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	875.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.5km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.0km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	19.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	31.5km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	0.3km以下	462.74	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	0.5km以下	533.93	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	1.0km以下	605.12	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	1.5km以下	676.31	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	2.0km以下	783.09	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	3.0km以下	925.47	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	4.0km以下	1,067.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	5.5km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	6.5km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	9.5km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	11.5km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	15.5km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	22.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	49.5km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	0.3km以下	462.74	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	0.5km以下	533.93	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.0km以下	605.12	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.5km以下	676.31	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	2.0km以下	783.09	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.0km以下	925.47	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.5km以下	1,067.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	5.0km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	6.0km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	8.5km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	11.0km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	14.0km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	19.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	31.5km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.3km以下	537.74	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.5km以下	620.43	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.0km以下	703.11	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.5km以下	785.79	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	2.0km以下	909.52	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	3.0km以下	1,074.9	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	4.0km以下	1,240.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	5.5km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

< 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	6.5km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	7.5km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	9.5km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	11.5km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	15.5km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	22.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	49.5km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	0.3km以下	537.74	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	0.5km以下	620.43	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	1.0km以下	703.11	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	1.5km以下	785.79	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	2.0km以下	909.52	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.0km以下	1,074.9	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.5km以下	1,240.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	5.0km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	6.0km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	7.0km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	8.5km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	11.0km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	14.0km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	19.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	31.5km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	291.76	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	350.12	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	408.47	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	466.82	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	525.17	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	583.53	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	700.23	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	758.59	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	875.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.5km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.5km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	23.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	51.5km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	291.76	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	350.12	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	408.47	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	466.82	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	525.17	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	583.53	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	700.23	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	758.59	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	875.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.5km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.5km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	20.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	33.0km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	0.3km以下	355.95	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	0.5km以下	427.14	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	1.0km以下	498.33	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	1.5km以下	569.52	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	2.0km以下	640.71	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	2.5km以下	711.90	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	3.0km以下	854.28	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	3.5km以下	925.47	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	4.5km以下	1,067.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	7.0km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
標準	バックホう山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	8.5km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
標準	バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	10.0km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

< 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	9.5km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	11.5km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	15.0km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	20.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	33.0km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	0.3km以下	413.42	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	0.5km以下	496.10	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	1.0km以下	578.78	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	1.5km以下	661.47	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	2.0km以下	744.15	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	2.5km以下	826.83	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	3.0km以下	992.20	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	3.5km以下	1,074.9	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,240.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	7.0km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	8.5km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比率													代表機材規格																備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	12.5km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	16.5km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	23.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	51.5km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.3km以下	413.42	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.5km以下	496.10	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.0km以下	578.78	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.5km以下	661.47	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.0km以下	744.15	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.5km以下	826.83	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.0km以下	992.20	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.5km以下	1,074.9	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	4.5km以下	1,240.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	6.5km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	8.0km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比率													代表機材規格																備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	9.5km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	11.5km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	15.0km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	20.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	33.0km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	641.88	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	700.23	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	816.94	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	933.64	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.5km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	39.0km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	641.88	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	700.23	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	816.94	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	933.64	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.0km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	28.5km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	0.5km以下	783.09	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	1.0km以下	854.28	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.0km以下	996.66	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.5km以下	1,139.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 002【土砂等運搬】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	3.5km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	4.5km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	10.0km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	13.5km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	19.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	39.0km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	0.5km以下	783.09	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.0km以下	854.28	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.5km以下	996.66	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	2.0km以下	1,139.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	3.0km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	4.0km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	9.0km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	12.0km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	17.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	28.5km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	0.5km以下	909.52	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	1.0km以下	992.20	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.0km以下	1,157.6	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.5km以下	1,322.9	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	3.5km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	7.5km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	13.5km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	19.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	39.0km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	0.5km以下	909.52	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.0km以下	992.20	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.5km以下	1,157.6	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	2.0km以下	1,322.9	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	3.0km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	4.0km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	7.0km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	9.0km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	12.0km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	17.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	28.5km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	875.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.5km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	30.0km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	875.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.0km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.5km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	0.5km以下	1,067.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.0km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.5km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	4.0km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	5.5km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	7.5km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	10.5km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	16.0km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	30.0km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	0.5km以下	1,067.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	2.0km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	2.5km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	3.5km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	5.0km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	7.0km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	10.0km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	14.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	24.5km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	0.5km以下	1,240.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.0km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.5km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	4.0km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	5.5km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	7.5km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	10.5km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	16.0km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	30.0km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	0.5km以下	1,240.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.0km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.5km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	3.5km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	5.0km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	7.0km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	10.0km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	14.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	24.5km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	77L256平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積積（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬
 < 積算單位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3				R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.2km以下	762.60	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	953.24	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,143.9	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,334.5	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	1,525.2	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,715.8	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	1,906.5	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	2,097.1	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	2,287.8	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	3,050.4	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.0km以下	3,431.7	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.0km以下	4,194.3	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	35.0km以下	5,719.5	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	8,769.8	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.2km以下	762.60	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	953.24	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,143.9	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	1,334.5	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 002【土砂等運搬】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎓3(平積0.2㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,525.2	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎓3(平積0.2㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,715.8	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎓3(平積0.2㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	1,906.5	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎓3(平積0.2㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	2,097.1	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎓3(平積0.2㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	2,287.8	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎓3(平積0.2㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	3,050.4	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎓3(平積0.2㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	3,431.7	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎓3(平積0.2㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.0km以下	4,194.3	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎓3(平積0.2㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	27.0km以下	5,719.5	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.28㎓3(平積0.2㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	8,769.8	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎓3(平積0.1㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,495.2	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎓3(平積0.1㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	1,661.3	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎓3(平積0.1㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,993.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎓3(平積0.1㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,325.8	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎓3(平積0.1㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,658.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎓3(平積0.1㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	2,990.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎓3(平積0.1㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	3,322.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
小規模	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.13㎓3(平積0.1㎓3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	3,654.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 002【土砂等運搬】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	4,319.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.0km以下	4,984.0	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.0km以下	5,980.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	17.0km以下	7,642.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	28.5km以下	9,967.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	14,952	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,495.2	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,661.3	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,993.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,325.8	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	2,658.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	2,990.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,322.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	3,654.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	4,319.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,984.0	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	5,980.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾙｸ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	7,642.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
小規模	バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.0km以下	9,967.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	14,952	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,661.3	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	1,827.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,993.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	2,325.8	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,658.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,990.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	3,322.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	3,654.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	4,319.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	4,984.0	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.0km以下	5,980.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	7,642.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	27.5km以下	9,967.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	14,952	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,661.3	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	1,827.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K					R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,993.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	2,325.8	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	2,658.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,990.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	3,322.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,654.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	4,319.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,984.0	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.5km以下	5,980.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	7,642.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	23.0km以下	9,967.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	14,952	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			

No. 003 【 整地 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考			
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
残土受入れ地での処理	-	-	127.07	22.45	22.45	-	-	52.33	52.33	-	-	-	25.22	25.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し（6～8'）	標準（10,000m3未満）	無し	126.79	22.80	22.80	-	-	53.11	53.11	-	-	-	24.09	24.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し（6～8'）	標準（10,000m3未満）	有り	143.12	22.80	22.80	-	-	53.11	53.11	-	-	-	24.09	24.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し（6～8'）	標準以外（10,000m3以上）	無し	99.041	22.80	22.80	-	-	53.11	53.11	-	-	-	24.09	24.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し（6～8'）	標準以外（10,000m3以上）	有り	113.19	22.80	22.80	-	-	53.11	53.11	-	-	-	24.09	24.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.004【 路体（築堤）盛土 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5m未満	-	-	6,722.7	0.66	0.66	-	-	99.11	90.70	8.41	-	-	0.23	0.23	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
2.5m以上4.0m未満	-	-	857.60	15.30	8.01	7.29	-	76.16	67.28	8.88	-	-	8.54	8.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3未満	無し	240.29	17.31	10.87	6.44	-	67.71	46.57	21.14	-	-	14.98	14.98	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3未満	有り	451.35	19.74	11.25	8.49	-	62.88	51.63	11.25	-	-	17.38	17.38	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3以上	無し	231.28	23.94	17.24	6.70	-	57.71	35.75	21.96	-	-	18.35	18.35	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3以上	有り	410.08	26.33	16.98	9.35	-	52.78	40.40	12.38	-	-	20.89	20.89	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.005【 路床盛土 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機器材構成比														代表機器材規格														備考			
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5m未満	-	-	6,824.8	0.76	0.76	-	-	98.98	89.34	9.64	-	-	0.26	0.26	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5m以上4.0m未満	-	-	901.19	15.27	7.65	7.62	-	76.30	67.85	8.45	-	-	8.43	8.43	-	-	-	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3未満	無し	369.68	17.81	9.51	8.30	-	66.35	45.74	20.61	-	-	15.84	15.84	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3未満	有り	826.25	21.14	13.25	7.89	-	59.19	49.97	9.22	-	-	19.67	19.67	-	-	-	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量11～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 7t級	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3以上	無し	350.40	23.39	14.64	8.75	-	57.89	36.15	21.74	-	-	18.72	18.72	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量11～12t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
4.0m以上	20,000m3以上	有り	763.68	25.63	14.34	11.29	-	52.15	42.18	9.97	-	-	22.22	22.22	-	-	-	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量11～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 16t級	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 006 【 押土（ルーズ） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土質	K		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
土砂	195.55	53.73	53.73	-	-	27.34	27.34	-	-	-	18.93	18.93	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	302.32	53.73	53.73	-	-	27.34	27.34	-	-	-	18.93	18.93	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
破碎岩	316.60	55.83	55.83	-	-	26.10	26.10	-	-	-	18.07	18.07	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.007【 積込（ルーズ） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
土質	作業内容		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	土量50,000m3未満	240.90	42.39	42.39	-	-	38.74	38.74	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	土量50,000m3以上	157.15	41.27	41.27	-	-	35.30	35.30	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	302.57	27.19	27.19	-	-	59.70	59.70	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	小規模（標準）	1,093.9	26.01	26.01	-	-	62.89	62.89	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	小規模（標準以外）	1,827.3	20.13	20.13	-	-	71.97	71.97	-	-	-	7.90	7.90	-	-	-	小型バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス対 策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	287.14	42.39	42.39	-	-	38.74	38.74	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	185.80	41.27	41.27	-	-	35.30	35.30	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	372.28	27.19	27.19	-	-	59.70	59.70	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3未満	297.32	44.36	44.36	-	-	37.42	37.42	-	-	-	18.22	18.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3以上	192.19	43.22	43.22	-	-	34.13	34.13	-	-	-	22.65	22.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	381.15	28.88	28.88	-	-	58.32	58.32	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 008 【 人力積込 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格																備考
土質等区分		K				R					Z	S					K（ *印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
土砂	3,556.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	4,826.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 009 【 転石破碎 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考				
		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S										
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
火薬使用の有無																																				
無し	3,290.8	50.40	29.43	20.97	-	29.85	29.85	-	-	-	19.75	12.58	-	-	-		バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブレーカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-				運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
有り	10,423	0.00	-	-	-	100.00	44.41	16.29	8.92	7.31	0.00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 010 【 土材料 】

物価資料等による

No. 011 【 残土等処分 】

物価資料等による

No.012【掘削（I C T）】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機材材構成比															代表機材材規格													備考				
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
																		K2										K3									
土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	422.07	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	364.04	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	301.78	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	50,000m3以上	257.46	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	有り	5,000m3未満	703.81	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	586.68	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	459.00	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	有り	50,000m3以上	390.42	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	片切掘削	-	-	1,414.0	16.61	11.57	5.04	-	78.52	70.08	8.44	-	-	4.87	4.87	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	555.02	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	480.11	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	390.42	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	50,000m3以上	310.22	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3未満	878.96	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	753.40	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	620.45	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	バックホウ(クロー型) [標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ホース対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額(バックホウ (I C T施工対応型))	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.012【 掘削（I C T） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
岩塊・玉石	オープンカット	有り	50,000m3以上	480.11	56.80	39.56	17.24	-	27.38	27.38	-	-	-	15.82	15.82	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ〔ICT施工対応型〕)		*	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.013【 路体（築堤）盛土（ICT） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
施工数量	障害の有無		K					R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
20,000m3未満	無し	255.75	56.13	35.56	14.52	6.05	31.97	31.97	-	-	-	11.90	11.90	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
20,000m3未満	有り	532.79	54.34	33.48	13.67	7.19	32.92	32.92	-	-	-	12.74	12.74	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
20,000m3以上	無し	246.64	55.82	37.62	11.92	6.28	28.82	28.82	-	-	-	15.36	15.36	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
20,000m3以上	有り	448.93	52.28	33.22	10.52	8.54	31.09	31.09	-	-	-	16.63	16.63	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.014【 路床盛土（I C T） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
施工数量	障害の有無		K				R	R				Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
20,000m3未満	無し	369.82	52.62	31.48	12.85	8.29	33.83	33.83	-	-	-	13.55	13.55	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 7t級	* I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ（I C T 施工対応型））	* 振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
20,000m3未満	有り	916.17	46.90	24.82	11.95	10.13	36.87	36.87	-	-	-	16.23	16.23	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 7t級	* 振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 質量11～12t	* I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ（I C T 施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
20,000m3以上	無し	357.34	52.21	33.14	10.49	8.58	31.13	31.13	-	-	-	16.66	16.66	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 16t級	* I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ（I C T 施工対応型））	* 振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
20,000m3以上	有り	829.87	44.98	24.14	13.20	7.64	35.76	35.76	-	-	-	19.26	19.26	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策 型（2011年規制）〕 16t級	* 振動ローラ（土工用）〔フ ラット・シングルドラム 型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 質量11～12t	* I C T建設機械経費賃料加 算額（ブルドーザ（I C T 施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-

No.015 【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考			
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
土砂	標準	無し	無し	244.12	22.47	22.47	-	-	53.87	53.87	-	-	-	23.66	23.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	標準	無し	有り	298.31	22.47	22.47	-	-	53.87	53.87	-	-	-	23.66	23.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	標準	自立式	無し	320.32	17.12	17.12	-	-	64.85	41.07	23.78	-	-	18.03	18.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	有り	374.51	17.89	17.89	-	-	63.27	42.93	20.34	-	-	18.84	18.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	グランド'アナー式	無し	421.92	13.00	13.00	-	-	73.31	42.15	31.16	-	-	13.69	13.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	グランド'アナー式	有り	476.11	14.07	14.07	-	-	71.11	37.37	33.74	-	-	14.82	14.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	無し	472.72	11.60	11.60	-	-	76.18	48.37	27.81	-	-	12.22	12.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	有り	526.91	12.72	12.72	-	-	73.89	43.40	30.49	-	-	13.39	13.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	290.57	19.72	19.72	-	-	66.35	66.35	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	435.64	19.72	19.72	-	-	66.35	66.35	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	366.77	15.62	15.62	-	-	73.34	52.57	20.77	-	-	11.04	11.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	511.84	16.78	16.78	-	-	71.36	56.48	14.88	-	-	11.86	11.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	グランド'アナー式	無し	468.37	12.23	12.23	-	-	79.13	41.17	37.96	-	-	8.64	8.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	グランド'アナー式	有り	613.44	14.00	14.00	-	-	76.11	47.13	28.98	-	-	9.89	9.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	519.17	11.03	11.03	-	-	81.17	44.05	37.12	-	-	7.80	7.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	664.24	12.93	12.93	-	-	77.93	43.52	34.41	-	-	9.14	9.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	グランド'アナー式	無し	676.27	40.81	40.81	-	-	47.67	26.31	21.36	-	-	11.52	11.52	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.015【 床掘り 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
土砂	掘削深さ5m 超20m以下	グランド'アナー式	有り	1,241.6	38.95	34.18	4.77	-	49.77	17.93	17.52	14.32	-	11.28	11.28	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラム シェル・テレスコピック 式〕 平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス対 策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m 超20m以下	切梁腹起式	無し	727.07	37.96	37.96	-	-	51.32	31.45	19.87	-	-	10.72	10.72	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラム シェル・テレスコピック 式〕 平積0.4m3	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m 超20m以下	切梁腹起式	有り	1,292.4	37.43	32.84	4.59	-	51.74	17.72	17.19	16.83	-	10.83	10.83	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラム シェル・テレスコピック 式〕 平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス対 策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ20m 超	グランド'アナー式	-	1,331.9	39.04	34.22	4.82	-	49.14	18.11	17.69	13.34	-	11.82	11.82	-	-	-	クラムシェル〔油圧ローブ 式・クローラ型〕 平積 0.8m3	小型バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス対 策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ20m 超	切梁腹起式	-	1,382.7	37.60	32.96	4.64	-	51.01	17.44	17.04	16.53	-	11.39	11.39	-	-	-	クラムシェル〔油圧ローブ 式・クローラ型〕 平積 0.8m3	小型バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス対 策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	上記以外(小 規模)	-	-	2,247.4	18.73	18.73	-	-	74.16	40.26	33.90	-	-	7.11	7.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.28m3（平積 0.2m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	現場制約あ り	-	-	10,668	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	標準	無し	無し	335.33	22.47	22.47	-	-	53.87	53.87	-	-	-	23.66	23.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	有り	412.58	22.47	22.47	-	-	53.87	53.87	-	-	-	23.66	23.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	自立式	無し	411.53	18.30	18.30	-	-	62.42	43.91	18.51	-	-	19.28	19.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	標準	自立式	有り	488.78	18.96	18.96	-	-	61.07	45.49	15.58	-	-	19.97	19.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	標準	グランド'アナー式	無し	513.13	14.68	14.68	-	-	69.86	35.21	34.65	-	-	15.46	15.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	標準	グランド'アナー式	有り	590.38	15.70	15.70	-	-	67.77	37.66	30.11	-	-	16.53	16.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	無し	563.93	13.36	13.36	-	-	72.57	40.55	32.02	-	-	14.07	14.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	有り	641.18	14.45	14.45	-	-	70.33	35.67	34.66	-	-	15.22	15.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未 満	無し	無し	395.99	19.72	19.72	-	-	66.35	66.35	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未 満	無し	有り	622.53	19.72	19.72	-	-	66.35	66.35	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・排出ガス対策型（第 3次基準値）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.015【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考			
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	472.19	16.53	16.53	-	-	71.79	55.66	16.13	-	-	11.68	11.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	698.73	17.57	17.57	-	-	70.02	59.12	10.90	-	-	12.41	12.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	グランド'アンカー式	無し	573.79	13.61	13.61	-	-	76.78	45.80	30.98	-	-	9.61	9.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	グランド'アンカー式	有り	800.33	15.34	15.34	-	-	73.82	51.61	22.21	-	-	10.84	10.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	624.59	12.50	12.50	-	-	78.67	42.08	36.59	-	-	8.83	8.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	851.13	14.42	14.42	-	-	75.39	48.54	26.85	-	-	10.19	10.19	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	グランド'アンカー式	無し	889.62	44.32	44.32	-	-	43.17	23.19	19.98	-	-	12.51	12.51	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	グランド'アンカー式	有り	1,714.7	40.76	35.76	5.00	-	47.44	18.75	18.33	10.36	-	11.80	11.80	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	940.42	41.91	41.91	-	-	46.26	24.32	21.94	-	-	11.83	11.83	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,765.5	39.58	34.73	4.85	-	48.96	18.22	17.80	12.94	-	11.46	11.46	-	-	-	クラムシェル〔油圧クラムシェル・テレスコピック式〕 平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	グランド'アンカー式	-	1,717.0	40.39	35.40	4.99	-	47.38	18.72	18.31	10.35	-	12.23	12.23	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	切梁腹起式	-	1,767.8	39.23	34.38	4.85	-	48.89	18.18	17.78	12.93	-	11.88	11.88	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	15,240	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 016 【 掘削補助機械搬入搬出 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		R1		R2
-	45,600	25.52	25.52	-	-	74.48	74.48	-	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊		*	-					特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.017【 基面整正 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考	
		K				R					Z					S	K (*印：賃料)						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
-	508.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-							普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 018 【 舗装版破碎積込（小規模土工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考					
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								R					Z				S
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	R1	R2	
-	1,747.0	20.13	20.13	-	-	71.97	71.97	-	-	-	7.90	7.90	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）	-				運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-					

No.019【 床掘り（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	無し	433.56	56.82	39.57	17.25	-	27.79	27.79	-	-	-	15.39	15.39	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バ ト ロ ー ル	-	-	-	-	-	-
無し	有り	530.26	56.82	39.57	17.25	-	27.79	27.79	-	-	-	15.39	15.39	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バ ト ロ ー ル	-	-	-	-	-	-
自立式	無し	509.76	48.33	33.66	14.67	-	38.58	23.64	14.94	-	-	13.09	13.09	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 給油	バ ト ロ ー ル	-	-	-	-	-	-
自立式	有り	606.46	49.68	34.60	15.08	-	36.86	24.30	12.56	-	-	13.46	13.46	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 給油	バ ト ロ ー ル	-	-	-	-	-	-
グランドアンカー式	無し	611.36	40.27	28.04	12.23	-	48.82	29.11	19.71	-	-	10.91	10.91	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バ ト ロ ー ル	-	-	-	-	-	-
グランドアンカー式	有り	708.06	42.54	29.62	12.92	-	45.93	25.12	20.81	-	-	11.53	11.53	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バ ト ロ ー ル	-	-	-	-	-	-
切梁腹起式	無し	662.16	37.18	25.89	11.29	-	52.74	34.55	18.19	-	-	10.08	10.08	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バ ト ロ ー ル	-	-	-	-	-	-
切梁腹起式	有り	758.86	39.68	27.63	12.05	-	49.57	30.15	19.42	-	-	10.75	10.75	-	-	-	バックホウ(クロー型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バ ト ロ ー ル	-	-	-	-	-	-

No.020【 埋戻し 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考			
施工方法	土質	締固めの有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
最小埋戻幅4m以上	-	-	517.19	42.95	34.36	8.59	-	39.67	39.67	-	-	-	17.38	17.38	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（2014年規制）〕15 t 級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
最大埋戻幅4m以上	-	-	1,096.9	12.31	10.59	1.65	0.07	76.19	28.92	25.93	21.34	-	11.50	11.40	0.10	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 質量0.5～0.6t	*	タンバ及びランマ 質量60～80 k g	*	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-
最大埋戻幅1m以上 4m未満	-	-	2,025.1	9.29	7.79	1.41	0.09	82.13	40.17	26.27	15.69	-	8.58	8.45	0.13	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 質量0.5～0.6t	*	タンバ及びランマ 質量60～80 k g	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-
最大埋戻幅1m未満	-	-	3,339.7	8.95	8.37	0.58	-	87.50	53.26	25.42	8.82	-	3.55	2.72	0.83	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	タンバ及びランマ 質量60～80 k g	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-	
上記以外（小規模）	土砂	-	4,063.8	8.87	8.27	0.60	-	87.15	50.03	19.35	17.77	-	3.98	3.14	0.84	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	ランマ 質量60～80 k g	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-	
現場制約あり	土砂	有り	7,754.2	0.25	0.25	-	-	99.40	88.46	10.94	-	-	0.35	0.35	-	-	-	タンバ及びランマ 質量60～80 k g	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-	-	
現場制約あり	土砂	無し	6,096.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場制約あり	岩塊・玉石	有り	8,262.2	0.23	0.23	-	-	99.44	89.17	10.27	-	-	0.33	0.33	-	-	-	タンバ及びランマ 質量60～80 k g	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	-	-	
現場制約あり	岩塊・玉石	無し	6,604.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 021 【 タンパ締固め 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	1,658.2	1.17	1.17	-	-	97.16	51.21	45.95	-	-	1.67	1.67	-	-	-	タンバ及びランマ 質量60～80kg	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-		

No. 022 【 人力運搬（積み込み～運搬～取卸し） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分 換算距離	標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4				
20m以下	5,080.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40m以下	5,842.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60m以下	6,858.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80m以下	7,874.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100m以下	8,636.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
120m以下	10,160	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
140m以下	10,922	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160m以下	11,430	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
180m以下	12,446	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
200m以下	13,716	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 023 【 人力運搬（運搬～取卸し） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分 換算距離	標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		
20m以下	1,270.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	2,286.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	3,302.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	4,064.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	5,080.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	5,842.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	6,858.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	7,874.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	8,636.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	9,652.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 024 【 安定処理 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格												備考				
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り 使用量	混合回数		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ*	-	0.6m以下	実数入力	1回	1,625.0	18.78	16.94	0.74	0.58	16.51	9.67	4.25	2.59	-	64.71	62.72	1.99	-	-	-	スタビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ0.6m×幅2.0m	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 給油	ﾊﾞﾄｰﾙｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕固化材 5.25t/100m2	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ*	-	0.6m以下	実数入力	2回	1,713.9	20.43	18.43	0.80	0.64	17.94	10.52	4.60	2.82	-	61.63	59.46	2.17	-	-	-	スタビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ0.6m×幅2.0m	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 給油	ﾊﾞﾄｰﾙｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕固化材 5.25t/100m2	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ*	-	0.6mを超え 1m以下	実数入力	1回	1,742.8	24.27	22.56	0.69	0.54	15.39	9.02	3.96	2.41	-	60.34	58.48	1.86	-	-	-	スタビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ1.2m×幅2.0m	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 給油	ﾊﾞﾄｰﾙｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕固化材 5.25t/100m2	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ*	-	0.6mを超え 1m以下	実数入力	2回	1,849.0	26.24	24.39	0.74	0.59	16.63	9.75	4.27	2.61	-	57.13	55.12	2.01	-	-	-	スタビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ1.2m×幅2.0m	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 給油	ﾊﾞﾄｰﾙｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕固化材 5.25t/100m2	
ﾊﾞｯｸﾙ	路床	1m以下	実数入力	-	2,237.4	7.03	2.93	2.34	1.76	44.27	22.78	13.35	8.14	-	48.70	45.55	3.15	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	ﾀｲﾔﾚｰﾙ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量3～20t	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量3～4 t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 給油	ﾊﾞﾄｰﾙｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕固化材 5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾙ	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	2,202.0	6.13	5.49	0.64	-	42.59	11.62	10.84	10.61	9.52	51.28	46.29	4.99	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・低騒音型〕質量0.6～0.7t	*	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント系固化材特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 給油	ﾊﾞﾄｰﾙｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕固化材 5.25t/100m2	
ﾊﾞｯｸﾙ	構造物基礎	1mを超え2m以下	実数入力	-	2,954.2	7.48	6.70	0.78	-	51.97	14.21	13.21	12.94	11.61	40.55	34.47	6.08	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型)〔標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・低騒音型〕質量0.6～0.7t	*	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント系固化材特殊土用・フレコン・1 t バック	軽油 給油	ﾊﾞﾄｰﾙｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕固化材 5.25t/100m2	

No.025【 法面整形 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,579.7	0.36	0.36	-	-	99.18	69.16	15.69	14.33	-	0.46	0.46	-	-	-	-	ランマ 質量60～80kg	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-		
盛土部	有り	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	729.97	11.64	11.64	-	-	76.42	31.34	28.10	16.98	-	11.94	11.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
盛土部	無し	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	453.58	11.87	11.87	-	-	75.95	33.62	28.67	13.66	-	12.18	12.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
切土部	-	有り	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	1,715.6	0.00	-	-	-	100.00	87.36	12.64	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
切土部	-	有り	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	4,014.8	0.00	-	-	-	100.00	41.14	35.94	14.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	918.97	9.24	9.24	-	-	81.28	38.72	22.32	20.24	-	9.48	9.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
切土部	-	無し	軟岩I	1,197.1	8.29	8.29	-	-	83.20	42.46	20.71	20.03	-	8.51	8.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.026 【 法面整形（I C T） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
整形箇所	法面締固めの有無	土質		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
盛土部	有り	※質土、砂及び砂質土、粘性土	883.57	47.56	33.12	14.44	-	40.97	21.26	10.52	9.19	-	11.47	11.47	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
盛土部	無し	※質土、砂及び砂質土、粘性土	557.96	47.52	33.10	14.42	-	41.03	21.23	10.92	8.88	-	11.45	11.45	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
切土部	-	※質土、砂及び砂質土、粘性土	880.17	47.74	33.25	14.49	-	40.75	21.34	11.62	7.79	-	11.51	11.51	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
切土部	-	軟岩I	1,062.2	46.26	32.22	14.04	-	42.59	20.67	12.84	9.08	-	11.15	11.15	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 027 【 市松芝 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 芝の規格	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
野芝	1,085.4	0.00	-	-	-	73.91	63.20	8.56	-	-	26.09	25.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 028 【 吹付法面取壊し 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
集積積込の有無	工法区分		K	K			R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
有り	人力施工	3,134.0	1.43	1.43	-	-	97.31	50.45	18.64	17.80	3.96	1.26	1.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
有り	機械施工	753.38	15.34	15.34	-	-	71.79	42.60	16.85	12.34	-	12.87	12.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
無し	人力施工	2,735.9	0.00	-	-	-	100.00	57.77	18.12	16.71	-	0.00	-	-	-	-		-		-	法面工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無し	機械施工	355.25	19.84	19.84	-	-	64.05	55.33	8.72	-	-	16.11	16.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 029 【 プレキャストコンクリート板 】

< 積算単位：枚 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
フルムタイプ	1列当り平均 据付枚数		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S								
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
クロスタイプ	20枚未満	24,538	28.19	28.19	-	-	71.81	32.89	20.04	18.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-		
クロスタイプ	20枚以上30 枚未満	22,090	28.20	28.20	-	-	71.80	32.87	20.05	18.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-		
クロスタイプ	30枚以上	20,080	28.20	28.20	-	-	71.80	32.87	20.05	18.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-		
セミスクエアタイプ・ スクエアタイプ	20枚未満	34,352	28.20	28.20	-	-	71.80	32.87	20.05	18.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-		
セミスクエアタイプ・ スクエアタイプ	20枚以上30 枚未満	30,920	28.20	28.20	-	-	71.80	32.87	20.05	18.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-		
セミスクエアタイプ・ スクエアタイプ	30枚以上	28,106	28.20	28.20	-	-	71.80	32.87	20.05	18.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-		

No. 030 【 プレキャストコンクリート板（材料費） 】

物価資料等による

No.031【 ジョイント処理 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
モルタル規格	モルタル使用量 (m3/箇所)		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
高炉B 1:3	0.016m3以下	6,127.7	0.00	-	-	-	97.60	62.19	35.41	-	-	2.40	1.67	0.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント 高炉B 25kg袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-		
高炉B 1:3	0.016m3を超え 0.032m3以下	6,423.1	0.00	-	-	-	93.11	59.33	33.78	-	-	6.89	4.79	2.10	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント 高炉B 25kg袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-		
高炉B 1:3	0.032m3を超え 0.050m3以下	6,737.0	0.00	-	-	-	88.77	56.57	32.20	-	-	11.23	7.80	3.43	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント 高炉B 25kg袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-		
モルタル不要	-	5,980.0	0.00	-	-	-	100.00	63.72	36.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 032 【 ジョイント金物（材料費） 】

物価資料等による

No. 033 【 人工張芝 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K (*印：賃料)						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	761.95	0.00	-	-	-	63.35	45.05	18.30	-	-	36.65	36.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	張芝 幅100cm ワラ付	-	-	-	-	-	-

No.034【 基礎碎石 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
7.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,191.6	5.65	5.62	-	-	83.06	39.93	16.86	15.64	10.06	11.29	6.04	5.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ R C－4 0	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,263.6	5.33	5.30	-	-	78.32	37.64	15.90	14.75	9.49	16.35	11.39	4.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ R C－4 0	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
12.5cmを超え17.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,335.6	5.04	5.01	-	-	74.10	35.62	15.04	13.95	8.98	20.86	16.17	4.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ R C－4 0	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
17.5cmを超え20.0cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,407.6	4.78	4.75	-	-	70.31	33.80	14.27	13.24	8.52	24.91	20.46	4.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ R C－4 0	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
20.0cmを超え22.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,906.4	5.05	5.02	-	-	74.17	35.65	15.05	13.97	8.99	20.78	16.08	4.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ R C－4 0	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
22.5cmを超え27.5cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,959.7	4.91	4.88	-	-	72.16	34.69	14.64	13.59	8.74	22.93	18.36	4.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ R C－4 0	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
27.5cmを超え30.0cm以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	2,031.7	4.74	4.71	-	-	69.59	33.45	14.12	13.11	8.43	25.67	21.26	4.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ R C－4 0	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 035【 裏込碎石 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
再生クラッシュ 40～0	6,546.5	4.22	4.20	-	-	69.23	33.72	14.78	11.61	8.71	26.55	21.99	4.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	

No. 036【 間知ブロック積 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
鉄筋規格	鉄筋10m2当り 使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

No.037【 大型ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
大型ブロックの質量	水抜きパイプの有無		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
2,000kg/個以下	有り	6,196.8	10.79	10.79	-	-	77.97	23.36	16.39	14.13	10.00	11.24	11.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	無し	5,889.0	11.36	11.36	-	-	76.81	24.56	17.25	14.87	10.52	11.83	11.83	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2,000kg/個超え	有り	4,692.4	27.87	27.87	-	-	72.13	27.09	18.66	13.21	6.03	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個超え	無し	4,357.0	30.02	30.02	-	-	69.98	29.17	20.10	14.22	6.49	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 038 【 大型ブロック積（材料費） 】

物価資料等による

No.039 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡2 当り使用量	胴込・裏込シート規格	胴込・裏込シート10㎡2当り 使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 ※印	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	23,906	4.34	4.34	-	-	32.09	12.47	7.89	5.49	3.66	63.57	27.25	20.17	11.42	1.13	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 ※印	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	不要	20,782	4.99	4.99	-	-	35.03	13.24	9.08	6.31	4.21	59.98	31.34	23.20	4.14	1.30	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 ※印	再生砕石 RC-40	-	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	16,371	4.90	4.90	-	-	32.31	10.70	9.88	5.35	3.45	62.79	39.75	16.69	4.70	1.65	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 ※印	再生砕石 RC-40	-	不要	-	不要	13,246	6.06	6.06	-	-	36.98	12.21	11.50	6.61	4.27	56.96	49.11	5.81	2.04	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-	
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 ※印	不要	-	18-8-25(高炉)	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	22,470	4.02	4.02	-	-	29.82	11.01	7.63	4.58	3.89	66.16	28.97	21.46	12.16	3.57	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 ※印	不要	-	18-8-25(高炉)	-	不要	19,345	4.67	4.67	-	-	32.61	11.60	8.86	5.32	4.52	62.72	33.64	24.93	4.15	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 ※印	不要	-	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	14,935	4.48	4.48	-	-	28.92	9.67	8.33	5.86	2.49	66.60	43.56	18.29	4.75	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-	
150kg/個未満 控え 350mm 滑面 ※印	不要	-	不要	-	不要	11,810	5.66	5.66	-	-	33.25	12.23	8.60	7.41	2.62	61.09	55.08	6.01	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	16,321	4.50	4.50	-	-	29.94	9.43	9.34	5.36	2.79	65.56	39.87	16.74	4.02	0.41	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	不要	13,197	5.56	5.56	-	-	34.05	11.55	9.93	6.63	3.45	60.39	49.31	5.59	4.98	0.51	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	17,691	4.39	4.39	-	-	30.07	9.96	8.89	4.95	3.34	65.54	36.79	15.44	8.67	0.38	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	不要	14,567	5.33	5.33	-	-	33.83	10.80	10.53	6.01	4.06	60.84	44.67	10.53	5.18	0.46	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	19,061	4.30	4.30	-	-	30.18	10.42	8.51	4.59	3.81	65.52	34.15	14.33	12.65	0.35	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	不要	15,937	5.14	5.14	-	-	33.63	11.02	10.18	5.49	4.56	61.23	40.84	15.13	4.84	0.42	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	20,431	4.22	4.22	-	-	30.27	10.81	8.18	4.28	4.22	65.51	31.87	16.09	13.37	0.33	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	不要	17,307	4.98	4.98	-	-	33.48	11.44	9.66	5.06	4.98	61.54	37.60	19.00	4.55	0.39	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	21,801	4.15	4.15	-	-	30.36	11.16	7.89	4.58	4.01	65.49	29.86	19.10	12.53	0.31	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	不要	18,677	4.85	4.85	-	-	33.34	11.80	9.21	5.34	4.69	61.81	34.84	22.30	4.31	0.36	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-

No.039 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック110㎡2当り使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	22,829	4.10	4.10	-	-	30.42	11.39	7.70	4.82	3.83	65.48	28.53	21.12	11.96	0.29	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	19,704	4.76	4.76	-	-	33.25	12.03	8.92	5.58	4.44	61.99	33.03	24.47	4.15	0.34	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,856	4.06	4.06	-	-	30.47	11.60	7.52	5.04	3.67	65.47	27.29	22.97	11.45	0.28	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	20,732	4.67	4.67	-	-	33.17	12.25	8.65	5.80	4.22	62.16	31.41	26.43	4.00	0.32	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	25,226	4.01	4.01	-	-	30.53	11.86	7.30	5.30	3.47	65.46	25.82	25.20	10.83	0.26	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	22,102	4.58	4.58	-	-	33.08	12.50	8.34	6.05	3.96	62.34	29.45	28.76	3.83	0.30	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	26,596	3.96	3.96	-	-	30.59	12.09	7.11	5.54	3.29	65.45	27.26	24.43	10.27	0.25	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	23,472	4.49	4.49	-	-	33.00	12.72	8.06	6.28	3.73	62.51	30.86	27.69	3.68	0.28	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	15,294	4.59	4.59	-	-	29.82	9.73	8.96	5.72	2.43	65.59	42.55	17.86	4.74	0.44	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	不要	12,169	5.77	5.77	-	-	34.26	12.23	9.39	7.19	2.90	59.97	53.46	5.96	0.55	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,399	4.79	4.79	-	-	32.26	11.03	9.51	5.03	3.83	62.95	37.43	15.70	3.78	1.55	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	14,274	5.85	5.85	-	-	36.59	11.85	11.59	6.13	4.67	57.56	45.59	5.48	4.60	1.89	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	18,769	4.67	4.67	-	-	32.22	11.42	9.07	4.66	4.28	63.11	34.70	14.55	8.17	1.44	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	15,644	5.61	5.61	-	-	36.16	12.24	10.89	5.59	5.13	58.23	41.60	9.80	5.10	1.73	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,139	4.57	4.57	-	-	32.17	11.75	8.70	4.66	4.34	63.26	32.34	13.56	11.97	1.34	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	17,014	5.41	5.41	-	-	35.80	12.57	10.30	5.52	5.14	58.79	38.24	14.17	4.79	1.59	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,509	4.47	4.47	-	-	32.13	12.04	8.37	4.99	4.07	63.40	30.29	15.28	12.70	1.26	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	18,384	5.24	5.24	-	-	35.47	12.84	9.80	5.84	4.76	59.29	35.41	17.88	4.53	1.47	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	

No.039 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考					
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡2 当り使用量	胴込・裏込シート規格	胴込・裏込シート10㎡2 当り使用量	遮水シート規格		K					R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S											
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	22,879	4.39	4.39	-	-	32.12	12.30	8.09	5.29	3.82	63.49	28.46	18.20	11.94	1.18	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	19,754	5.09	5.09	-	-	35.21	13.08	9.37	6.13	4.43	59.70	32.95	21.08	4.30	1.37	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,906	4.34	4.34	-	-	32.09	12.47	7.89	5.49	3.66	63.57	27.25	20.17	11.42	1.13	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	20,782	4.99	4.99	-	-	35.03	13.24	9.08	6.31	4.21	59.98	31.34	23.20	4.14	1.30	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,934	4.29	4.29	-	-	32.08	12.63	7.71	5.67	3.51	63.63	26.12	21.98	10.95	1.08	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	21,809	4.90	4.90	-	-	34.87	13.39	8.82	6.48	4.01	60.23	29.86	25.12	4.01	1.24	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	26,304	4.23	4.23	-	-	32.06	12.82	7.50	5.89	3.33	63.71	24.76	24.16	10.38	1.03	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	23,179	4.80	4.80	-	-	34.68	13.56	8.51	6.69	3.77	60.52	28.09	27.42	3.84	1.17	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	27,674	4.17	4.17	-	-	32.02	12.99	7.30	6.09	3.16	63.81	26.21	23.48	9.87	0.97	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	24,549	4.70	4.70	-	-	34.50	13.71	8.23	6.87	3.56	60.80	29.53	26.47	3.70	1.10	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡3以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	16,371	4.90	4.90	-	-	32.31	10.70	9.88	5.35	3.45	62.79	39.75	16.69	4.70	1.65	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡3以下	不要	-	不要	13,246	6.06	6.06	-	-	36.98	12.21	11.50	6.61	4.27	56.96	49.11	5.81	2.04	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	18,835	5.14	5.14	-	-	34.97	12.89	9.70	5.04	4.65	59.89	34.56	14.50	3.49	2.87	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	15,711	6.16	6.16	-	-	39.44	14.00	11.63	6.05	5.57	54.40	41.42	5.35	4.18	3.45	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール 給油	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,205	5.00	5.00	-	-	34.74	13.12	9.29	5.37	4.33	60.26	32.22	13.52	7.59	2.68	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	17,081	5.92	5.92	-	-	38.81	14.18	10.99	6.36	5.12	55.27	38.10	8.98	5.02	3.17	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,575	4.88	4.88	-	-	34.54	13.32	8.92	5.66	4.06	60.58	30.19	12.66	11.17	2.51	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	18,451	5.71	5.71	-	-	38.28	14.34	10.44	6.62	4.74	56.01	35.28	13.06	4.74	2.93	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-		

No.039 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																		備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡2 当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック110㎡2 当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S		K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	22,946	4.78	4.78	-	-	34.37	13.50	8.60	5.92	3.81	60.85	28.38	14.33	11.90	2.36	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	19,821	5.53	5.53	-	-	37.81	14.48	9.96	6.85	4.41	56.66	32.84	16.59	4.50	2.73	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,316	4.68	4.68	-	-	34.21	13.66	8.32	6.14	3.60	61.11	26.79	17.13	11.23	2.23	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	21,191	5.38	5.38	-	-	37.41	14.59	9.55	7.05	4.13	57.21	30.72	19.65	4.29	2.55	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	25,343	4.62	4.62	-	-	34.10	13.77	8.13	6.29	3.45	61.28	25.70	19.03	10.78	2.14	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	22,218	5.27	5.27	-	-	37.14	14.67	9.27	7.18	3.94	57.59	29.31	21.70	4.14	2.44	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	26,371	4.56	4.56	-	-	34.01	13.86	7.95	6.43	3.32	61.43	24.70	20.78	10.36	2.05	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	23,246	5.18	5.18	-	-	36.90	14.75	9.02	7.30	3.76	57.92	28.01	23.57	4.01	2.33	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	27,741	4.49	4.49	-	-	33.91	13.99	7.74	6.61	3.15	61.60	23.48	22.91	9.84	1.95	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	24,616	5.06	5.06	-	-	36.59	14.83	8.72	7.44	3.55	58.35	26.47	25.82	3.86	2.20	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	29,111	4.43	4.43	-	-	33.78	14.10	7.54	6.76	3.00	61.79	24.91	22.32	9.38	1.86	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	25,986	4.96	4.96	-	-	36.34	14.91	8.45	7.57	3.37	58.70	27.89	25.01	3.72	2.08	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,808	5.26	5.26	-	-	35.15	12.69	10.06	4.91	4.76	59.59	36.56	15.34	4.65	3.04	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	-	不要	14,683	6.37	6.37	-	-	39.98	13.83	12.20	5.96	5.78	53.65	44.32	5.64	3.69	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,272	5.43	5.43	-	-	37.29	14.48	9.87	6.08	4.32	57.28	32.12	13.47	4.01	3.24	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	17,147	6.43	6.43	-	-	41.79	15.79	11.67	7.19	5.10	51.78	37.96	5.25	4.74	3.83	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,642	5.29	5.29	-	-	36.92	14.60	9.47	6.32	4.04	57.79	30.09	12.62	7.09	3.75	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	18,517	6.18	6.18	-	-	41.04	15.82	11.07	7.39	4.73	52.78	35.16	8.28	4.95	4.39	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-			

No.039 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10㎡当り使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,012	5.16	5.16	-	-	36.61	14.70	9.12	6.54	3.80	58.23	28.30	11.87	10.47	3.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 039 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材材規格																備考	
間知ブロック 規格	裏込材規格	裏込材10㎡2 当り使用量	胴込・裏込シ ート規格	胴込・裏込シ ート10㎡2当り 使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	17,332	4.29	4.29	-	-	29.29	9.43	8.83	5.05	3.00	66.42	37.55	15.76	8.85	4.26	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	不要	14,207	5.23	5.23	-	-	32.97	10.77	9.90	6.16	3.66	61.80	45.80	10.80	5.20	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	18,702	4.20	4.20	-	-	29.46	9.94	8.44	4.68	3.51	66.34	34.80	14.61	12.89	4.04	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	不要	15,577	5.05	5.05	-	-	32.86	10.46	10.14	5.62	4.21	62.09	41.76	15.48	4.85	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	20,072	4.13	4.13	-	-	29.60	10.37	8.11	4.36	3.94	66.27	32.43	16.38	13.61	3.85	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	不要	16,947	4.89	4.89	-	-	32.75	10.94	9.61	5.16	4.67	62.36	38.40	19.40	4.56	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	21,442	4.06	4.06	-	-	29.73	10.75	7.82	4.32	4.08	66.21	30.37	19.42	12.74	3.68	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	不要	18,317	4.76	4.76	-	-	32.67	11.34	9.15	5.06	4.78	62.57	35.53	22.73	4.31	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	22,470	4.02	4.02	-	-	29.82	11.01	7.63	4.58	3.89	66.16	28.97	21.46	12.16	3.57	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	不要	19,345	4.67	4.67	-	-	32.61	11.60	8.86	5.32	4.52	62.72	33.64	24.93	4.15	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	23,497	3.98	3.98	-	-	29.90	11.24	7.45	4.81	3.72	66.12	27.71	23.32	11.62	3.47	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	不要	20,373	4.59	4.59	-	-	32.56	11.84	8.59	5.55	4.29	62.85	31.95	26.90	4.00	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	24,867	3.93	3.93	-	-	29.99	11.52	7.23	5.09	3.52	66.08	26.20	25.56	10.98	3.34	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	不要	21,743	4.50	4.50	-	-	32.50	12.12	8.28	5.83	4.02	63.00	29.95	29.23	3.82	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	26,237	3.89	3.89	-	-	30.06	11.77	7.04	5.34	3.33	66.05	27.64	24.77	10.41	3.23	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個未 満 各種	不要	-	18-8-25(高 炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	不要	23,113	4.42	4.42	-	-	32.46	12.37	8.00	6.07	3.79	63.12	31.33	28.12	3.67	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W /C 60%	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個未 満 各種	不要	-	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	14,935	4.48	4.48	-	-	28.92	9.67	8.33	5.86	2.49	66.60	43.56	18.29	4.75	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個未 満 各種	不要	-	不要	-	不要	11,810	5.66	5.66	-	-	33.25	12.23	8.60	7.41	2.62	61.09	55.08	6.01	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	-	-				

No.039 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比												代表機材材規格														備考			
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡2 当り使用量	胴込・裏込シート規格	胴込・裏込シート10㎡2当り 使用量	遮水シート規格		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	15,191	3.07	3.07	-	-	28.35	10.13	6.23	5.76	2.99	68.58	42.86	17.98	4.32	0.44	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	不要	12,067	3.87	3.87	-	-	32.45	10.86	7.84	7.25	3.77	63.68	53.91	5.45	3.76	0.56	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	16,561	3.07	3.07	-	-	28.63	10.64	6.01	5.28	3.57	68.30	39.31	16.49	9.26	0.40	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	不要	13,437	3.79	3.79	-	-	32.37	11.41	7.41	6.51	4.40	63.84	48.42	11.42	3.50	0.50	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	17,931	3.08	3.08	-	-	28.85	11.07	5.82	4.88	4.05	68.07	36.32	15.23	13.44	0.37	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	不要	14,807	3.73	3.73	-	-	32.31	11.87	7.05	5.91	4.91	63.96	43.94	16.28	3.29	0.45	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	19,301	3.08	3.08	-	-	29.04	11.44	5.66	4.53	4.47	67.88	33.74	17.03	14.15	0.35	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	不要	16,177	3.68	3.68	-	-	32.24	12.24	6.76	5.41	5.33	64.08	40.24	20.32	3.11	0.41	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	20,671	3.08	3.08	-	-	29.22	11.77	5.53	4.83	4.23	67.70	31.51	20.14	13.21	0.32	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	不要	17,547	3.63	3.63	-	-	32.20	12.56	6.51	5.69	4.99	64.17	37.10	23.73	2.96	0.38	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	21,699	3.08	3.08	-	-	29.33	11.98	5.43	5.07	4.03	67.59	30.02	22.22	12.59	0.31	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	不要	18,574	3.60	3.60	-	-	32.16	12.77	6.35	5.92	4.71	64.24	35.05	25.96	2.87	0.36	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	22,726	3.09	3.09	-	-	29.44	12.18	5.35	5.29	3.85	67.47	28.65	24.11	12.02	0.29	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	不要	19,602	3.58	3.58	-	-	32.13	12.95	6.20	6.13	4.46	64.29	33.22	27.95	2.78	0.34	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	24,097	3.09	3.09	-	-	29.56	12.41	5.55	5.25	3.63	67.35	27.03	26.38	11.33	0.28	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	不要	20,972	3.55	3.55	-	-	32.09	13.17	6.38	6.03	4.17	64.36	31.05	30.31	2.68	0.32	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	25,467	3.09	3.09	-	-	29.67	12.62	5.78	5.16	3.43	67.24	28.47	25.52	10.72	0.26	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	不要	22,342	3.52	3.52	-	-	32.06	13.36	6.59	5.88	3.92	64.42	32.44	29.09	2.59	0.30	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤシ RC-40	-	-

No.039 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																		備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡2 当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10㎡2 当り使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	14,164	3.07	3.07	-	-	28.12	9.68	6.42	6.18	2.62	68.81	45.94	19.29	3.11	0.47	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	不要	11,039	3.93	3.93	-	-	32.53	10.35	8.24	7.93	3.20	63.54	58.94	3.99	0.61	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-		
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	16,269	3.48	3.48	-	-	30.96	11.80	6.62	5.38	4.10	65.56	40.01	16.79	4.04	1.66	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	不要	13,144	4.31	4.31	-	-	35.34	12.86	8.19	6.66	5.08	60.35	49.50	5.00	3.79	2.06	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超 え0.9㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	17,639	3.45	3.45	-	-	31.01	12.15	6.38	4.96	4.55	65.54	36.91	15.49	8.69	1.53	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.5㎡を超 え0.9㎡以下	不要	14,514	4.20	4.20	-	-	34.98	13.19	7.75	6.03	5.53	60.82	44.85	10.57	3.54	1.86	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超 え1.3㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	19,009	3.43	3.43	-	-	31.06	12.45	6.18	4.94	4.60	65.51	34.25	14.37	12.68	1.42	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	0.9㎡を超 え1.3㎡以下	不要	15,884	4.11	4.11	-	-	34.70	13.46	7.39	5.91	5.51	61.19	40.97	15.18	3.34	1.70	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡を超 え1.7㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	20,379	3.41	3.41	-	-	31.09	12.71	6.00	5.27	4.29	65.50	31.95	16.13	13.40	1.33	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-		
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.3㎡を超 え1.7㎡以下	不要	17,254	4.03	4.03	-	-	34.46	13.69	7.09	6.23	5.07	61.51	37.71	19.05	3.18	1.57	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超 え2.1㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	21,749	3.39	3.39	-	-	31.13	12.94	5.85	5.56	4.02	65.48	29.94	19.15	12.56	1.24	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-		
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	1.7㎡を超 え2.1㎡以下	不要	18,624	3.96	3.96	-	-	34.25	13.88	6.83	6.50	4.70	61.79	34.95	22.36	3.03	1.45	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超 え2.3㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	22,776	3.38	3.38	-	-	31.15	13.09	5.76	5.75	3.84	65.47	28.59	21.17	11.99	1.19	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-		
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.1㎡を超 え2.3㎡以下	不要	19,652	3.92	3.92	-	-	34.11	14.01	6.68	6.66	4.45	61.97	33.11	24.54	2.94	1.38	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡を超 え2.7㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	23,804	3.37	3.37	-	-	31.18	13.23	5.94	5.65	3.68	65.45	27.35	23.02	11.47	1.13	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-		
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.3㎡を超 え2.7㎡以下	不要	20,679	3.88	3.88	-	-	33.98	14.12	6.84	6.51	4.23	62.14	31.48	26.50	2.85	1.31	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超 え3.1㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	25,174	3.35	3.35	-	-	31.18	13.39	6.16	5.54	3.47	65.47	25.89	25.25	10.85	1.07	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-		
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超 え3.0㎡3以 下	18-8-25(高 炉)	2.7㎡を超 え3.1㎡以下	不要	22,049	3.83	3.83	-	-	33.85	14.26	7.03	6.33	3.97	62.32	29.52	28.83	2.75	1.22	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ 250×幅400×控350滑 面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	

No.039 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込シート規格	胴込・裏込シート10㎡2当り使用量		遮水シート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	26,544	3.34	3.34	-	-	31.22	13.54	6.35	5.44	3.30	65.44	27.30	24.48	10.29	1.02	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	23,419	3.79	3.79	-	-	33.71	14.38	7.20	6.16	3.74	62.50	30.94	27.75	2.66	1.15	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	15,241	3.51	3.51	-	-	30.91	11.49	6.82	5.74	3.71	65.58	42.71	17.92	3.18	1.77	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	不要	-	不要	12,117	4.41	4.41	-	-	35.65	12.57	8.58	7.22	4.67	59.94	53.71	4.00	2.23	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-			
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,705	3.96	3.96	-	-	33.95	13.71	7.06	5.37	4.94	62.09	36.75	15.43	3.71	3.06	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	14,581	4.80	4.80	-	-	38.52	15.08	8.57	6.52	6.00	56.68	44.64	4.51	3.82	3.71	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,076	3.90	3.90	-	-	33.78	13.90	6.81	5.69	4.59	62.32	34.11	14.32	8.04	2.84	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	15,951	4.66	4.66	-	-	37.94	15.19	8.14	6.81	5.49	57.40	40.78	9.62	3.60	3.40	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,446	3.84	3.84	-	-	33.62	14.06	6.59	5.97	4.28	62.54	31.85	13.36	11.79	2.65	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	17,321	4.54	4.54	-	-	37.43	15.28	7.78	7.05	5.05	58.03	37.57	13.92	3.41	3.13	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,816	3.80	3.80	-	-	33.50	14.20	6.40	6.22	4.01	62.70	29.85	15.07	12.52	2.48	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	18,691	4.43	4.43	-	-	36.99	15.35	7.47	7.26	4.68	58.58	34.84	17.59	3.25	2.90	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,186	3.76	3.76	-	-	33.38	14.32	6.44	6.23	3.77	62.86	28.10	17.96	11.78	2.33	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	20,061	4.34	4.34	-	-	36.64	15.42	7.44	7.21	4.36	59.02	32.45	20.76	3.11	2.70	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,213	3.73	3.73	-	-	33.31	14.41	6.59	6.12	3.61	62.96	26.90	19.91	11.28	2.24	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	21,088	4.28	4.28	-	-	36.40	15.46	7.56	7.03	4.15	59.32	30.86	22.87	3.02	2.57	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	25,241	3.71	3.71	-	-	33.25	14.49	6.72	6.02	3.47	63.04	25.80	21.71	10.82	2.14	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	
150kg/個以上各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	22,116	4.23	4.23	-	-	36.18	15.50	7.67	6.87	3.96	59.59	29.43	24.78	2.93	2.45	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュヤン RC-40	-	-	

No.039 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10㎡当り使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	26,611	3.68	3.68	-	-	33.16	14.58	6.89	5.89	3.29	63.16	24.48	23.89	10.26	2.03	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	23,486	4.17	4.17	-	-	35.90	15.55	7.80	6.68	3.72	59.93	27.74	27.06	2.83	2.30	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	27,981	3.65	3.65	-	-	33.08	14.66	7.03	5.78	3.13	63.27	25.91	23.23	9.76	1.93	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	24,856	4.11	4.11	-	-	35.67	15.59	7.92	6.51	3.52	60.22	29.14	26.15	2.75	2.18	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	16,678	4.01	4.01	-	-	34.09	13.55	7.27	5.25	5.09	61.90	39.01	16.38	3.26	3.25	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	-	不要	13,553	4.93	4.93	-	-	39.05	14.99	8.95	6.46	6.26	56.02	48.00	4.02	4.00	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,142	4.36	4.36	-	-	36.46	15.33	7.43	6.44	4.57	59.18	34.01	14.27	4.25	3.43	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	16,017	5.21	5.21	-	-	41.14	16.90	8.89	7.70	5.46	53.65	40.63	5.07	4.10	3.85	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,512	4.27	4.27	-	-	36.15	15.40	7.18	6.67	4.27	59.58	31.74	13.32	7.48	3.96	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	17,387	5.04	5.04	-	-	40.38	16.85	8.47	7.87	5.03	54.58	37.45	8.82	4.67	3.64	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,882	4.20	4.20	-	-	35.87	15.46	6.95	6.88	4.00	59.93	29.75	12.48	11.02	3.71	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	18,758	4.90	4.90	-	-	39.75	16.81	8.11	8.02	4.67	55.35	34.71	12.85	4.33	3.46	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,252	4.14	4.14	-	-	35.60	15.51	7.05	6.75	3.76	60.26	28.01	14.14	11.75	3.49	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	20,128	4.78	4.78	-	-	39.20	16.78	8.15	7.80	4.35	56.02	32.34	16.33	4.04	3.31	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,622	4.08	4.08	-	-	35.38	15.55	7.21	6.57	3.55	60.54	26.47	16.91	11.09	3.30	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	21,498	4.68	4.68	-	-	38.71	16.75	8.26	7.53	4.07	56.61	30.28	19.37	3.78	3.18	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	25,650	4.04	4.04	-	-	35.23	15.58	7.32	6.45	3.41	60.73	25.40	18.80	10.65	3.17	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	22,525	4.61	4.61	-	-	38.38	16.73	8.34	7.35	3.88	57.01	28.90	21.41	3.61	3.09	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	

No.039 【 間知ブロック張 】

< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10㎡2 当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック110㎡2当り 使用量	遮水シート規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	26,677	4.01	4.01	-	-	35.09	15.61	7.42	6.34	3.28	60.90	24.43	20.54	10.24	3.04	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ レン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	不要	23,553	4.54	4.54	-	-	38.09	16.71	8.41	7.19	3.71	57.37	27.65	23.26	3.45	3.01	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生クラッシュヤ レン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	28,047	3.96	3.96	-	-	34.92	15.64	7.54	6.21	3.12	61.12	23.24	22.66	9.74	2.90	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ レン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	不要	24,923	4.46	4.46	-	-	37.74	16.69	8.49	6.99	3.51	57.80	26.13	25.50	3.26	2.91	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生クラッシュヤ レン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	29,417	3.93	3.93	-	-	34.77	15.67	7.65	6.09	2.97	61.30	24.65	22.09	9.28	2.76	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ レン RC-40	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	不要	26,293	4.39	4.39	-	-	37.41	16.67	8.56	6.81	3.33	58.20	27.57	24.72	3.09	2.82	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	再生クラッシュヤ レン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	18,115	4.43	4.43	-	-	36.74	15.28	7.65	6.24	4.83	58.83	35.93	15.08	4.49	3.33	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュヤ レン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え 7.0㎡以下	不要	-	不要	14,990	5.35	5.35	-	-	41.79	16.94	9.25	7.55	5.84	52.86	43.41	5.42	4.03	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	再生クラッシュヤ レン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	14,832	2.92	2.92	-	-	27.41	9.52	6.09	5.90	2.59	69.67	43.87	18.42	4.43	2.95	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上 0.5㎡以下	不要	11,707	3.70	3.70	-	-	31.38	10.11	7.71	7.48	3.28	64.92	55.57	5.61	3.74	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	16,202	2.94	2.94	-	-	27.76	10.09	5.88	5.40	3.21	69.30	40.16	16.86	9.47	2.81	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え 0.9㎡以下	不要	13,077	3.64	3.64	-	-	31.41	10.76	7.28	6.69	3.98	64.95	49.74	11.73	3.48	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	17,572	2.95	2.95	-	-	28.07	10.58	5.70	4.98	3.73	68.98	37.04	15.54	13.72	2.68	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え 1.3㎡以下	不要	14,447	3.59	3.59	-	-	31.42	11.28	6.93	6.06	4.54	64.99	45.03	16.69	3.27	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	18,942	2.96	2.96	-	-	28.32	10.99	5.54	4.62	4.18	68.72	34.36	17.36	14.42	2.58	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え 1.7㎡以下	不要	15,818	3.55	3.55	-	-	31.43	11.72	6.64	5.53	5.00	65.02	41.15	20.78	3.09	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	20,312	2.97	2.97	-	-	28.54	11.35	5.41	4.56	4.31	68.49	32.05	20.50	13.45	2.49	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え 2.1㎡以下	不要	17,188	3.51	3.51	-	-	31.45	12.08	6.39	5.40	5.09	65.04	37.87	24.23	2.94	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-		

No. 039 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ 規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	胴込・裏込ﾌﾝﾄﾞ 規格	胴込・裏込ﾌﾝﾄﾞ 110㎡2当り 使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	21,340	2.98	2.98	-	-	28.69	11.59	5.32	4.82	4.10	68.33	30.50	22.60	12.80	2.43	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅400 ×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え 2.3㎡以下	不要	18,215	3.49	3.49	-	-	31.45	12.32	6.23	5.65	4.80	65.06	35.75	26.47	2.84	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅400 ×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	22,367	2.99	2.99	-	-	28.83	11.81	5.24	5.06	3.91	68.18	29.10	24.50	12.21	2.37	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅400 ×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え 2.7㎡以下	不要	19,243	3.47	3.47	-	-	31.47	12.53	6.09	5.88	4.55	65.06	33.82	28.48	2.76	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅400 ×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	23,737	2.99	2.99	-	-	28.99	12.07	5.34	5.14	3.69	68.02	27.43	26.78	11.51	2.30	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅400 ×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え 3.1㎡以下	不要	20,613	3.45	3.45	-	-	31.49	12.79	6.15	5.93	4.24	65.06	31.57	30.84	2.65	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高 さ250×幅400 ×控350 滑 面	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	25,107	3.00	3.00	-	-	29.14	12.30	5.59	5.06	3.48	67.86	28.86	25.88	10.88	2.24	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	間知ブロック 高 さ250×幅400 ×控350 滑 面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え 3.5㎡以下	不要	21,983	3.43	3.43	-	-	31.50	13.01	6.38	5.78	3.98	65.07	32.95	29.56	2.56	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	間知ブロック 高 さ250×幅400 ×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚 1.0+10.0mm)	13,805	2.90	2.90	-	-	27.10	9.01	6.34	6.28	2.69	70.00	47.13	19.79	3.08	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高 さ250×幅400 ×控350 滑 面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	不要	10,680	3.75	3.75	-	-	31.36	9.51	8.20	8.11	2.90	64.89	60.90	3.99	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高 さ250×幅400 ×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-			

No.040 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機缶材構成比																代表機缶材規格																備考
平の質量	平の規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の 有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S				K（※印：資料）				R				Z				S				
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	13,242	2.27	2.27	-	-	27.19	13.81	4.69	3.04	2.67	70.54	38.18	20.63	6.14	0.51	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	14,367	2.09	2.09	-	-	25.05	12.72	4.32	2.80	2.46	72.86	35.20	19.01	5.66	0.47	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	15,492	1.94	1.94	-	-	23.23	11.80	4.01	2.60	2.28	74.83	32.65	17.63	5.25	0.43	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	無し	-	12,867	2.34	2.34	-	-	27.96	14.21	4.82	3.13	2.74	69.70	39.31	21.23	6.32	0.52	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	12,194	2.46	2.46	-	-	27.61	13.33	5.09	3.05	2.90	69.93	41.46	22.40	2.45	0.55	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	13,319	2.26	2.26	-	-	25.26	12.20	4.66	2.79	2.65	72.48	37.97	20.51	2.24	0.50	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	14,444	2.08	2.08	-	-	23.29	11.25	4.30	2.57	2.44	74.63	35.02	18.91	2.07	0.46	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	無し	無し	-	11,819	2.54	2.54	-	-	28.47	13.75	5.25	3.14	2.99	68.99	42.78	23.11	2.53	0.57	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	10,117	2.97	2.97	-	-	31.70	15.81	6.14	3.49	3.37	65.33	49.97	8.04	2.95	0.67	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	11,242	2.67	2.67	-	-	28.52	14.23	5.52	3.14	3.03	68.81	44.97	7.24	2.66	0.60	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	12,367	2.43	2.43	-	-	25.93	12.93	5.02	2.86	2.75	71.64	40.89	6.58	2.41	0.54	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	無し	-	9,742.3	3.09	3.09	-	-	32.93	16.42	6.37	3.63	3.50	63.98	51.87	8.35	3.07	0.69	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	9,069.1	3.32	3.32	-	-	32.79	15.40	6.85	3.90	3.41	63.89	55.73	3.29	0.74	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-					
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,194	2.95	2.95	-	-	29.17	13.70	6.09	3.47	3.04	67.88	49.58	2.93	0.66	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-					
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	11,319	2.66	2.66	-	-	26.25	12.34	5.48	3.12	2.73	71.09	44.67	2.64	0.59	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-					
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	無し	-	8,694.1	3.46	3.46	-	-	34.19	16.06	7.14	4.06	3.56	62.35	58.14	3.44	0.77	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-					
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	14,320	2.80	2.80	-	-	30.22	15.43	5.24	3.95	2.81	66.98	35.33	19.08	5.68	1.89	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	15,445	2.59	2.59	-	-	28.01	14.30	4.86	3.66	2.60	69.40	32.76	17.69	5.27	1.75	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				
150kg/個未満	平の各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0×10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	16,570	2.42	2.42	-	-	26.12	13.33	4.53	3.41	2.43	71.46	30.52	16.49	4.91	1.63	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-				

No.040 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機缶材構成比																代表機缶材規格												備考
デッキの質量	平デッキ規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S			
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	無し	-	13,945	2.87	2.87	-	-	31.03	15.84	5.38	4.05	2.89	66.10	36.28	19.59	5.83	1.94	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	13,271	3.02	3.02	-	-	30.85	15.11	5.66	4.26	2.80	66.13	38.11	20.58	2.58	2.04	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	14,396	2.78	2.78	-	-	28.43	13.93	5.21	3.93	2.58	68.79	35.15	18.97	2.38	1.88	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	15,521	2.58	2.58	-	-	26.37	12.92	4.84	3.64	2.39	71.05	32.59	17.60	2.21	1.74	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	12,896	3.11	3.11	-	-	31.74	15.55	5.82	4.38	2.88	65.15	39.21	21.18	2.66	2.10	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	不要	有り	有り	5.0個以下	11,195	3.58	3.58	-	-	35.16	17.69	6.71	5.05	3.04	61.26	45.17	7.27	3.06	2.42	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/㎡	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	12,320	3.25	3.25	-	-	31.95	16.08	6.09	4.59	2.76	64.80	41.05	6.60	2.78	2.20	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/㎡	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	13,445	2.98	2.98	-	-	29.26	14.73	5.58	4.20	2.53	67.76	37.63	6.05	2.55	2.01	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/㎡	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	不要	有り	無し	-	10,820	3.71	3.71	-	-	36.39	18.31	6.94	5.23	3.15	59.90	46.71	7.52	3.17	2.50	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/㎡	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	不要	無し	有り	5.0個以下	10,147	3.95	3.95	-	-	36.48	17.52	7.40	5.57	3.05	59.57	49.83	3.38	2.67	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	11,272	3.56	3.56	-	-	32.86	15.77	6.66	5.02	2.75	63.58	44.84	3.04	2.40	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	12,397	3.23	3.23	-	-	29.87	14.34	6.06	4.56	2.50	66.90	40.78	2.77	2.18	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	不要	無し	無し	-	9,771.6	4.10	4.10	-	-	37.89	18.19	7.68	5.79	3.17	58.01	51.73	3.51	2.77	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	15,756	3.39	3.39	-	-	33.62	17.24	5.86	5.38	2.55	62.99	32.12	17.34	5.16	3.44	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	16,881	3.17	3.17	-	-	31.37	16.09	5.47	5.02	2.38	65.46	29.99	16.18	4.82	3.21	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	18,006	2.97	2.97	-	-	29.43	15.09	5.13	4.71	2.23	67.60	28.10	15.17	4.52	3.01	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	無し	-	15,381	3.48	3.48	-	-	34.45	17.66	6.01	5.51	2.62	62.07	32.89	17.76	5.29	3.52	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=10mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュヤ シ RC=40	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	14,708	3.63	3.63	-	-	34.43	17.09	6.28	5.77	2.52	61.94	34.42	18.57	3.68	2.73	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤ シ RC=40	軽油 バトロール 給油	-	-	
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	15,833	3.38	3.38	-	-	32.00	15.88	5.84	5.36	2.34	64.62	31.94	17.25	3.42	2.54	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤ シ RC=40	軽油 バトロール 給油	-	-	

No.040 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機骨材構成比																代表機骨材規格														備考
デッキの質量	平デッキ規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S				K（※印：資料）				R				Z				S		
									K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎓3を超え5.0㎓3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	16,958	3.15	3.15	-	-	29.87	14.82	5.45	5.00	2.19	66.98	29.84	16.11	3.19	2.37	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎓3を超え5.0㎓3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	14,333	3.73	3.73	-	-	35.34	17.54	6.45	5.92	2.59	60.93	35.28	19.06	3.78	2.81	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎓3を超え5.0㎓3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	12,631	4.23	4.23	-	-	38.86	19.70	7.32	6.72	2.69	56.91	40.03	6.44	4.29	3.19	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎓3を超え5.0㎓3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,756	3.89	3.89	-	-	35.68	18.09	6.72	6.17	2.47	60.43	36.76	5.91	3.94	2.92	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎓3を超え5.0㎓3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,881	3.59	3.59	-	-	32.98	16.72	6.21	5.70	2.29	63.43	34.00	5.46	3.64	2.70	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎓3を超え5.0㎓3以下	不要	有り	無し	-	12,256	4.36	4.36	-	-	40.04	20.30	7.54	6.92	2.78	55.60	41.26	6.64	4.42	3.28	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎓3を超え5.0㎓3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	11,583	4.62	4.62	-	-	40.35	19.73	7.98	7.32	2.67	55.03	43.65	4.68	3.47	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎓3を超え5.0㎓3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,708	4.21	4.21	-	-	36.77	17.98	7.27	6.68	2.43	59.02	39.79	4.26	3.17	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎓3を超え5.0㎓3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,833	3.86	3.86	-	-	33.79	16.52	6.68	6.13	2.24	62.35	36.55	3.92	2.91	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デッキ各種	再生砕石RC-40	3.0㎓3を超え5.0㎓3以下	不要	無し	無し	-	11,208	4.77	4.77	-	-	41.71	20.39	8.25	7.57	2.76	53.52	45.10	4.83	3.59	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	12,883	2.07	2.07	-	-	26.03	13.20	4.48	3.12	2.26	71.90	39.28	21.20	6.31	2.20	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,008	1.91	1.91	-	-	23.95	12.14	4.12	2.87	2.08	74.14	36.11	19.50	5.81	2.02	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,133	1.76	1.76	-	-	22.17	11.24	3.81	2.66	1.92	76.07	33.44	18.05	5.37	1.87	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	12,508	2.13	2.13	-	-	26.84	13.60	4.62	3.22	2.33	71.03	40.42	21.84	6.50	2.27	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個未満	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	11,835	2.26	2.26	-	-	26.38	12.66	4.88	3.14	2.46	71.36	42.72	23.08	2.40	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,960	2.06	2.06	-	-	24.10	11.56	4.46	2.87	2.25	73.84	39.00	21.08	2.19	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,085	1.90	1.90	-	-	22.16	10.63	4.10	2.64	2.07	75.94	35.91	19.39	2.01	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11,460	2.33	2.33	-	-	27.23	13.07	5.04	3.24	2.54	70.44	44.12	23.84	2.48	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個未満	平デッキ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	9,758.1	2.74	2.74	-	-	30.39	15.09	5.92	3.49	2.99	66.87	51.78	8.34	2.91	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎓3(平積0.6㎓3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/㎡	軽油 バトロール給油	-	-			

No.040 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機缶材構成比																代表機缶材規格																備考
バックホウの質量	平バックホウ規格	裏込材規格		裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有 無		連結金具10㎡ 当り使用量	K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S						
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
150kg/個未満	平バックホウ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,883	2.45	2.45	-	-	27.25	13.53	5.31	3.13	2.68	70.30	46.44	7.47	2.61	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
150kg/個未満	平バックホウ各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	12,008	2.22	2.22	-	-	24.68	12.26	4.81	2.83	2.43	73.10	42.11	6.77	2.36	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
150kg/個未満	平バックホウ各種	不要	-	不要	有り	無し	-	9,383.1	2.85	2.85	-	-	31.60	15.70	6.15	3.63	3.11	65.55	53.86	8.67	3.02	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
150kg/個未満	平バックホウ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	8,709.9	3.07	3.07	-	-	31.35	14.58	6.63	3.55	3.35	65.58	58.02	3.26	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-				
150kg/個未満	平バックホウ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	9,834.9	2.72	2.72	-	-	27.76	12.91	5.87	3.15	2.96	69.52	51.38	2.89	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-				
150kg/個未満	平バックホウ各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	10,960	2.44	2.44	-	-	24.91	11.58	5.27	2.82	2.66	72.65	46.11	2.59	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-				
150kg/個未満	平バックホウ各種	不要	-	不要	無し	無し	-	8,334.9	3.21	3.21	-	-	32.76	15.23	6.93	3.71	3.50	64.03	60.62	3.41	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ブロック工	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-				
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	有り	有り	5.0個以下	11,915	1.40	1.40	-	-	21.39	8.95	3.38	2.96	2.78	77.21	42.44	22.93	6.83	0.56	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュアラ ン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	13,040	1.28	1.28	-	-	19.54	8.18	3.09	2.71	2.54	79.18	38.78	20.95	6.24	0.51	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュアラ ン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	14,165	1.18	1.18	-	-	17.99	7.53	2.84	2.49	2.34	80.83	35.71	19.28	5.74	0.47	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュアラ ン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	有り	無し	-	11,540	1.44	1.44	-	-	22.08	9.24	3.49	3.06	2.87	76.48	43.82	23.67	7.05	0.58	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュアラ ン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	無し	有り	5.0個以下	10,867	1.53	1.53	-	-	21.29	7.94	3.42	3.25	3.05	77.18	46.53	25.14	1.44	0.62	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュアラ ン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	11,992	1.39	1.39	-	-	19.30	7.20	3.10	2.94	2.77	79.31	42.17	22.78	1.30	0.56	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュアラ ン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	13,117	1.27	1.27	-	-	17.64	6.58	2.83	2.69	2.53	81.09	38.55	20.83	1.19	0.51	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュアラ ン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	無し	無し	-	10,492	1.59	1.59	-	-	22.06	8.23	3.54	3.37	3.16	76.35	48.18	26.04	1.49	0.64	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュアラ ン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,790.3	1.90	1.90	-	-	24.54	9.53	4.02	3.87	3.78	73.56	57.49	9.26	1.78	0.77	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュアラ ン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	9,915.3	1.68	1.68	-	-	21.74	8.45	3.56	3.43	3.35	76.58	51.00	8.20	1.58	0.68	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュアラ ン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	11,040	1.51	1.51	-	-	19.53	7.59	3.20	3.08	3.01	78.96	45.79	7.37	1.42	0.61	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュアラ ン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平バックホウ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	有り	無し	-	8,415.3	1.98	1.98	-	-	25.63	9.96	4.20	4.05	3.94	72.39	60.06	9.67	1.86	0.80	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t＝1 0mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュアラ ン RC-40	-	-	-	-			

No.040 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機骨材構成比																代表機骨材規格																備考
平デッキの質量	平デッキ規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の 有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	7,742.1	2.16	2.16	-	-	24.84	8.20	4.56	4.29	4.00	73.00	65.27	2.02	0.87	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュシャ ラン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	8,867.1	1.88	1.88	-	-	21.68	7.16	3.98	3.74	3.49	76.44	57.00	1.77	0.76	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュシャ ラン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	9,992.1	1.67	1.67	-	-	19.24	6.35	3.54	3.32	3.10	79.09	50.58	1.57	0.67	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュシャ ラン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	無し	無し	-	7,367.1	2.27	2.27	-	-	26.10	8.61	4.80	4.51	4.20	71.63	68.58	2.13	0.92	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュシャ ラン RC-40	-	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	12,993	2.06	2.06	-	-	25.22	11.14	4.35	3.55	3.10	72.72	38.92	21.03	6.26	2.08	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	14,118	1.89	1.89	-	-	23.20	10.25	4.00	3.27	2.85	74.91	35.84	19.35	5.76	1.92	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	15,243	1.75	1.75	-	-	21.49	9.49	3.71	3.03	2.64	76.76	33.19	17.92	5.34	1.77	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	無し	-	12,618	2.12	2.12	-	-	25.97	11.47	4.48	3.66	3.19	71.91	40.08	21.65	6.45	2.14	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	11,944	2.24	2.24	-	-	25.47	10.41	4.73	3.87	3.11	72.29	42.34	22.87	2.27	1.68	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュシャ ラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	13,069	2.04	2.04	-	-	23.28	9.52	4.33	3.53	2.84	74.68	38.70	20.90	2.07	1.54	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュシャ ラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	14,194	1.88	1.88	-	-	21.43	8.76	3.98	3.25	2.62	76.69	35.64	19.24	1.91	1.41	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュシャ ラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11,569	2.31	2.31	-	-	26.30	10.75	4.89	3.99	3.21	71.39	43.70	23.61	2.34	1.74	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュシャ ラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個以下	9,867.8	2.71	2.71	-	-	29.24	12.35	5.73	4.68	3.45	68.05	51.23	8.24	2.74	2.04	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュシャ ラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	10,993	2.43	2.43	-	-	26.25	11.09	5.14	4.20	3.10	71.32	45.99	7.40	2.46	1.83	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュシャ ラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	12,118	2.20	2.20	-	-	23.81	10.06	4.67	3.81	2.81	73.99	41.73	6.71	2.23	1.66	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュシャ ラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	有り	無し	-	9,492.8	2.81	2.81	-	-	30.41	12.84	5.96	4.87	3.59	66.78	53.24	8.57	2.85	2.12	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/m	再生クラッシュシャ ラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個以下	8,819.6	3.03	3.03	-	-	30.06	11.51	6.41	5.24	3.51	66.91	57.31	3.07	2.28	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュシャ ラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	9,944.6	2.69	2.69	-	-	26.65	10.21	5.69	4.64	3.11	70.66	50.84	2.72	2.02	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュシャ ラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え 3.0㎡以下	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	11,070	2.41	2.41	-	-	23.95	9.17	5.11	4.17	2.80	73.64	45.67	2.44	1.82	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュシャ ラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-			

No.040 【 平ブロック張 】

< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機缶材構成比																代表機缶材規格												備考	
平デッキの質量	平デッキ規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有 無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S				K（※印：資料）				R				Z					S
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	1.0㎥を超え 3.0㎥以下	不要	無し	無し	-	8,444.6	3.16	3.16	-	-	31.41	12.03	6.70	5.47	3.67	65.43	59.84	3.21	2.38	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	有り	有り	5.0個以下	14,429	2.78	2.78	-	-	29.45	13.55	5.88	4.40	2.79	67.77	35.06	18.93	5.64	3.75	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュシャ リン RC-40	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	15,554	2.58	2.58	-	-	27.31	12.57	5.45	4.08	2.59	70.11	32.53	17.56	5.23	3.48	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュシャ リン RC-40	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	16,679	2.40	2.40	-	-	25.48	11.72	5.09	3.81	2.41	72.12	30.32	16.38	4.88	3.25	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュシャ リン RC-40	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	有り	無し	-	14,054	2.85	2.85	-	-	30.23	13.91	6.04	4.52	2.86	66.92	35.99	19.44	5.79	3.85	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュシャ リン RC-40	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	無し	有り	5.0個以下	13,381	3.00	3.00	-	-	30.01	13.09	6.34	4.75	2.78	66.99	37.79	20.41	4.05	1.94	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	14,506	2.76	2.76	-	-	27.69	12.08	5.85	4.38	2.56	69.55	34.86	18.83	3.73	1.79	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	15,631	2.56	2.56	-	-	25.68	11.21	5.43	4.06	2.37	71.76	32.36	17.48	3.47	1.66	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	無し	無し	-	13,006	3.08	3.08	-	-	30.87	13.47	6.52	4.88	2.86	66.05	38.88	21.00	4.17	2.00	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	不要	有り	有り	5.0個以下	11,305	3.55	3.55	-	-	34.12	15.27	7.51	5.62	3.01	62.33	44.73	7.20	4.79	2.30	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	12,430	3.22	3.22	-	-	31.03	13.89	6.83	5.11	2.74	65.75	40.70	6.54	4.36	2.09	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	13,555	2.96	2.96	-	-	28.46	12.74	6.26	4.69	2.51	68.58	37.30	6.00	4.00	1.92	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	不要	有り	無し	-	10,930	3.67	3.67	-	-	35.29	15.80	7.76	5.81	3.11	61.04	46.26	7.44	4.96	2.38	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	不要	無し	有り	5.0個以下	10,256	3.91	3.91	-	-	35.32	14.85	8.27	6.19	3.02	60.77	49.30	5.28	2.54	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	11,381	3.52	3.52	-	-	31.83	13.39	7.45	5.58	2.72	64.65	44.43	4.76	2.29	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	12,506	3.21	3.21	-	-	28.96	12.18	6.78	5.08	2.47	67.83	40.44	4.33	2.08	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
150kg/個以上	平デッキ各種	再生砕石 RC-40	3.0㎥を超え 5.0㎥以下	不要	無し	無し	-	9,881.3	4.06	4.06	-	-	36.68	15.42	8.59	6.43	3.13	59.26	51.15	5.48	2.63	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ 100mm	再生クラッシュシャ リン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	有り	有り	5.0個以下	11,556	1.15	1.15	-	-	19.95	8.13	3.48	2.52	2.50	78.90	43.75	23.64	7.04	1.23	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	軽油 バトロール 給油	-	-	-
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA（厚 1.0×10.0mm）	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	12,681	1.05	1.05	-	-	18.18	7.41	3.17	2.30	2.27	80.77	39.88	21.54	6.41	1.12	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型（2014年規制）〕山積 0.8㎥（平積0.6㎥）吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0×10.0 mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	軽油 バトロール 給油	-	-	-

No.040 【 平ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分								標準単価	機缶材構成比																代表機缶材規格																備考
平デッキの質量	平デッキ規格	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止 材の有無	連結金具の有無	連結金具10㎡ 当り使用量		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	13,806	0.96	0.96	-	-	16.68	6.80	2.91	2.11	2.09	82.36	36.65	19.79	5.89	1.02	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	有り	無し	-	11,181	1.19	1.19	-	-	20.62	8.40	3.60	2.61	2.58	78.19	45.21	24.43	7.28	1.27	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	10,508	1.27	1.27	-	-	19.72	7.01	3.54	2.77	2.75	79.01	48.10	26.00	1.35	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	11,633	1.15	1.15	-	-	17.81	6.33	3.19	2.51	2.48	81.04	43.45	23.48	1.22	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	12,758	1.04	1.04	-	-	16.22	5.77	2.91	2.28	2.26	82.74	39.65	21.41	1.11	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	無し	無し	-	10,133	1.32	1.32	-	-	20.45	7.26	3.67	2.88	2.85	78.23	49.87	26.96	1.40	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	8,431.2	1.58	1.58	-	-	22.70	8.43	4.04	3.46	3.42	75.72	59.95	9.65	1.68	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	軽油 給油	バトロール	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え 15.0個以下	9,556.2	1.40	1.40	-	-	20.03	7.44	3.56	3.05	3.02	78.57	52.89	8.51	1.48	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	軽油 給油	バトロール	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え 20.0個以下	10,681	1.25	1.25	-	-	17.91	6.65	3.19	2.73	2.70	80.84	47.32	7.62	1.33	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	軽油 給油	バトロール	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	不要	有り	無し	-	8,056.2	1.66	1.66	-	-	23.76	8.82	4.23	3.62	3.58	74.58	62.72	10.10	1.76	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8k N/㎡	軽油 給油	バトロール	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	7,383.0	1.81	1.81	-	-	22.76	6.88	4.19	3.95	3.91	75.43	68.44	1.92	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え 15.0個以下	8,508.0	1.57	1.57	-	-	19.75	5.97	3.64	3.43	3.39	78.68	59.38	1.67	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え 20.0個以下	9,633.0	1.38	1.38	-	-	17.44	5.27	3.21	3.03	3.00	81.18	52.46	1.47	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
150kg/個以上	平デッキ各種	不要	-	不要	無し	無し	-	7,008.0	1.90	1.90	-	-	23.97	7.24	4.42	4.16	4.12	74.13	72.11	2.02	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)】山積 0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ 100mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			

No. 041 【 連節ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
デンプンの質量	連結方法	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水シート規格	吸出し防止材の有無		K	R				Z	S	K (※印：賃料)												R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	有り	19,167	1.39	1.39	-	-	25.69	10.66	6.22	3.71	3.01	72.92	52.24	14.25	4.24	0.71	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235φ13	-	-		
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	18,119	1.47	1.47	-	-	25.91	11.28	5.46	3.76	3.19	72.62	55.23	15.08	1.56	0.75	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235φ13	-	-		
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	不要	有り	16,042	1.66	1.66	-	-	28.27	12.74	6.01	4.05	3.60	70.07	62.38	5.07	1.77	0.85	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235φ13	-	-		
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	不要	無し	14,994	1.78	1.78	-	-	28.69	13.63	5.08	4.13	3.85	69.53	66.73	1.89	0.91	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235φ13	-	-			
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	有り	18,330	1.46	1.46	-	-	22.31	6.37	5.12	3.88	3.15	76.23	54.60	14.90	4.44	0.74	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235φ13	-	-		
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	17,282	1.54	1.54	-	-	22.31	6.75	4.26	3.94	3.34	76.15	57.91	15.81	1.64	0.79	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235φ13	-	-		
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	不要	有り	15,206	1.76	1.76	-	-	24.33	7.68	4.67	4.28	3.80	73.91	65.81	5.35	1.86	0.89	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235φ13	-	-		
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	不要	無し	14,157	1.89	1.89	-	-	24.47	8.25	4.37	4.08	3.99	73.64	70.68	2.00	0.96	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	ブロック工	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	連節ブロック 厚さ250mm	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235φ13	-	-			
150kg/個以上	連結金具	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	16,744	0.79	0.79	-	-	17.42	5.23	4.09	3.38	2.40	81.79	59.78	16.31	4.86	0.84	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	-	-		
150kg/個以上	連結金具	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	15,696	0.85	0.85	-	-	17.10	5.58	3.60	3.07	2.37	82.05	63.75	17.40	0.90	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上	連結金具	-	不要	有り	13,619	0.98	0.98	-	-	18.55	6.43	4.15	3.35	2.50	80.47	73.46	5.97	1.04	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	連節ブロック 厚さ250mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	-	-			
150kg/個以上	連結金具	-	不要	無し	12,571	1.06	1.06	-	-	18.23	6.96	4.50	2.46	2.29	80.71	79.58	1.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	※	-	-	-	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	軽油 バトロール給油	-	-	-			

No.042 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	副込・裏込フ ット規格	副込・裏込フ ット10㎡2当 り使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	14,588	8.05	8.05	-	-	77.69	22.07	20.49	16.73	13.42	14.26	8.09	5.25	0.92	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え 1.7m3以下	17,499	7.23	7.23	-	-	70.02	19.84	18.35	14.54	12.84	22.75	15.03	6.95	0.77	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え 2.7m3以下	20,924	6.56	6.56	-	-	63.75	19.27	15.35	12.75	12.36	29.69	23.04	6.01	0.64	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え 3.7m3以下	24,349	6.07	6.07	-	-	59.23	18.86	13.19	12.01	11.46	34.70	28.81	5.34	0.55	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え 4.7m3以下	27,774	5.71	5.71	-	-	55.83	18.56	11.75	11.56	10.48	38.46	33.15	4.83	0.48	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え 6.0m3以下	31,713	5.39	5.39	-	-	52.83	18.29	11.52	10.12	9.63	41.78	36.98	4.38	0.42	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	不要	-	13,389	8.49	8.49	-	-	81.79	24.03	20.86	17.91	13.73	9.72	8.71	1.01	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	16,024	8.16	8.16	-	-	76.79	21.89	20.04	16.31	13.98	15.05	7.74	4.78	2.53	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え 1.7m3以下	18,936	7.39	7.39	-	-	69.84	21.01	16.96	14.36	13.36	22.77	13.89	6.74	2.14	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え 2.7m3以下	22,361	6.73	6.73	-	-	64.01	20.32	14.36	12.83	12.70	29.26	21.56	5.89	1.81	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え 3.7m3以下	25,786	6.25	6.25	-	-	59.71	19.80	12.45	12.44	11.49	34.04	27.20	5.27	1.57	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え 4.7m3以下	29,211	5.89	5.89	-	-	56.40	19.37	12.14	10.99	10.56	37.71	31.52	4.80	1.39	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え 6.0m3以下	33,150	5.56	5.56	-	-	53.47	19.02	11.88	9.73	9.68	40.97	35.38	4.37	1.22	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	不要	-	14,825	8.57	8.57	-	-	80.42	22.31	21.66	17.34	14.31	11.01	8.27	2.74	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	17,461	8.26	8.26	-	-	76.03	22.98	18.39	15.96	14.45	15.71	7.44	4.39	3.88	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え 1.7m3以下	20,372	7.52	7.52	-	-	69.70	22.05	15.76	14.19	13.80	22.78	12.91	6.55	3.32	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え 2.7m3以下	23,797	6.89	6.89	-	-	64.23	21.24	13.49	13.24	12.66	28.88	20.26	5.78	2.84	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え 3.7m3以下	27,222	6.42	6.42	-	-	60.12	20.62	12.82	11.79	11.52	33.46	25.76	5.21	2.49	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	

No.042【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2 当り使用量	副込・裏込コン クリート規格	副込・裏込コン クリート10m2当り 使用量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え 4.7m3以下	30,647	6.05	6.05	-	-	56.94	20.13	12.50	10.63	10.48	37.01	30.04	4.76	2.21	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え 6.0m3以下	34,586	5.71	5.71	-	-	54.06	19.70	12.20	9.83	9.28	40.23	33.91	4.36	1.96	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石 RC-40	4.0m3を超え 6.0m3以下	不要	-	16,262	8.64	8.64	-	-	79.30	23.46	19.75	16.88	14.79	12.06	7.90	4.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	13,869	7.98	7.98	-	-	78.19	23.20	19.72	16.97	13.09	13.83	8.30	5.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え 1.7m3以下	16,781	7.14	7.14	-	-	70.12	19.18	19.13	14.65	12.54	22.74	15.67	7.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え 2.7m3以下	20,206	6.46	6.46	-	-	63.60	18.70	15.89	12.77	12.10	29.94	23.86	6.08	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え 3.7m3以下	23,631	5.98	5.98	-	-	58.96	18.34	13.59	11.78	11.44	35.06	29.68	5.38	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え 4.7m3以下	27,056	5.61	5.61	-	-	55.51	18.10	11.87	11.54	10.44	38.88	34.03	4.85	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え 6.0m3以下	30,995	5.30	5.30	-	-	52.47	17.86	11.34	10.36	9.57	42.23	37.84	4.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	不要	-	12,670	8.44	8.44	-	-	82.59	25.39	20.04	18.24	13.40	8.97	8.97	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	11,303	9.35	9.35	-	-	70.52	20.72	19.20	13.70	10.26	20.13	9.69	9.25	1.19	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え 2.0m3以下	14,728	7.90	7.90	-	-	61.48	15.90	15.57	14.31	10.18	30.62	22.32	7.38	0.92	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え 3.0m3以下	18,153	7.00	7.00	-	-	55.85	14.74	13.30	12.86	10.13	37.15	30.19	6.22	0.74	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え 4.0m3以下	21,578	6.38	6.38	-	-	52.03	15.01	11.76	10.82	10.09	41.59	35.55	5.42	0.62	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え 5.0m3以下	25,003	5.94	5.94	-	-	49.22	15.17	10.64	10.07	9.34	44.84	39.45	4.85	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え 6.0m3以下	28,428	5.60	5.60	-	-	47.06	15.27	10.05	9.79	8.21	47.34	42.46	4.41	0.47	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	不要	-	9,590.5	10.46	10.46	-	-	77.45	24.40	21.99	13.24	10.32	12.09	10.68	1.41	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	12,740	9.34	9.34	-	-	70.20	18.46	18.33	16.14	11.32	20.46	8.67	8.60	3.19	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	-

No. 042 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	副込・裏込コン クリート規格	副込・裏込コン クリート10㎡2 当り使用量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0㎢を超え 4.0㎢以下	18-8-25(高炉)	1.0㎢を超え 2.0㎢以下	16,165	8.03	8.03	-	-	62.03	16.22	15.26	14.45	11.02	29.94	20.34	7.09	2.51	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0㎢を超え 4.0㎢以下	18-8-25(高炉)	2.0㎢を超え 3.0㎢以下	19,590	7.17	7.17	-	-	56.73	16.26	13.21	11.92	10.83	36.10	27.97	6.06	2.07	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0㎢を超え 4.0㎢以下	18-8-25(高炉)	3.0㎢を超え 4.0㎢以下	23,015	6.57	6.57	-	-	53.00	16.28	11.78	10.69	10.14	40.43	33.33	5.34	1.76	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0㎢を超え 4.0㎢以下	18-8-25(高炉)	4.0㎢を超え 5.0㎢以下	26,440	6.12	6.12	-	-	50.23	16.28	10.72	10.59	8.83	43.65	37.31	4.81	1.53	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0㎢を超え 4.0㎢以下	18-8-25(高炉)	5.0㎢を超え 6.0㎢以下	29,865	5.78	5.78	-	-	48.09	16.27	10.51	9.90	7.82	46.13	40.37	4.40	1.36	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0㎢を超え 4.0㎢以下	不要	-	11,027	10.31	10.31	-	-	76.18	21.22	20.70	16.12	11.54	13.51	9.83	3.68	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎢を超え 6.0㎢以下	18-8-25(高炉)	1.0㎢以下	14,176	9.34	9.34	-	-	69.94	18.13	17.76	16.47	12.17	20.72	8.21	7.73	4.78	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎢を超え 6.0㎢以下	18-8-25(高炉)	1.0㎢を超え 2.0㎢以下	17,601	8.13	8.13	-	-	62.49	17.78	15.00	13.27	11.73	29.38	18.68	6.85	3.85	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎢を超え 6.0㎢以下	18-8-25(高炉)	2.0㎢を超え 3.0㎢以下	21,027	7.31	7.31	-	-	57.48	17.57	13.13	11.44	11.10	35.21	26.06	5.93	3.22	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎢を超え 6.0㎢以下	18-8-25(高炉)	3.0㎢を超え 4.0㎢以下	24,452	6.73	6.73	-	-	53.86	17.39	11.80	11.22	9.55	39.41	31.37	5.27	2.77	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎢を超え 6.0㎢以下	18-8-25(高炉)	4.0㎢を超え 5.0㎢以下	27,877	6.28	6.28	-	-	51.14	17.27	11.06	10.79	8.37	42.58	35.38	4.77	2.43	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎢を超え 6.0㎢以下	18-8-25(高炉)	5.0㎢を超え 6.0㎢以下	31,302	5.94	5.94	-	-	49.01	17.17	10.93	10.00	7.46	45.05	38.51	4.38	2.16	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	4.0㎢を超え 6.0㎢以下	不要	-	12,464	10.20	10.20	-	-	75.20	19.74	18.74	18.34	12.48	14.60	9.17	5.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	1.0㎢以下	10,585	9.35	9.35	-	-	70.71	22.12	19.69	12.23	9.62	19.94	10.35	9.59	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	1.0㎢を超え 2.0㎢以下	14,010	7.83	7.83	-	-	61.15	16.70	15.75	13.23	9.69	31.02	23.47	7.55	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	2.0㎢を超え 3.0㎢以下	17,435	6.90	6.90	-	-	55.37	13.89	13.39	13.36	9.73	37.73	31.43	6.30	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	3.0㎢を超え 4.0㎢以下	20,860	6.28	6.28	-	-	51.47	14.29	11.75	11.19	9.76	42.25	36.78	5.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	4.0㎢を超え 5.0㎢以下	24,285	5.84	5.84	-	-	48.67	14.57	10.60	9.78	9.61	45.49	40.62	4.87	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎢(平積0.6㎢)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No. 042 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考	
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10㎡ 当り使用量	胴込・裏込フタ の規格	胴込・裏込フタ 10㎡当り 使用量		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	5.0㎡を超え 6.0㎡以下	27,710	5.50	5.50	-	-	46.53	14.75	9.80	9.73	8.43	47.97	43.55	4.42	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	不要	-	8,872.2	10.55	10.55	-	-	78.24	26.37	22.80	11.45	9.56	11.21	11.21	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎡3(平積0.6㎡)吊能力 2.9t	※	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 043 【 緑化ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 044 【 天端ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 045 【 胴込・裏込コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
ブロックの種類	ブロックの質量	生コンクリート規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
間知ブロック・緑化ブロック	-	18-8-25(高炉)	34,251	3.12	3.12	-	-	31.62	16.31	9.91	3.57	-	65.26	64.04	1.22	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
間知ブロック・緑化ブロック	-	不要	12,328	8.68	8.68	-	-	87.92	45.35	27.54	9.93	-	3.40	3.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
大型ブロック	2,000kg/個以下	18-8-25(高炉)	31,238	2.99	2.99	-	-	25.54	10.87	8.94	3.75	-	71.47	70.21	1.26	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
大型ブロック	2,000kg/個以下	不要	9,315.2	10.05	10.05	-	-	85.70	36.48	29.99	12.59	-	4.25	4.25	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
大型ブロック	2,000kg/個超え	18-8-25(高炉)	26,759	3.25	3.25	-	-	14.81	10.44	2.11	-	-	81.94	81.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	2,000kg/個超え	不要	4,836.8	18.02	18.02	-	-	81.98	57.78	11.70	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 046 【 胴込・裏込材（碎石） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ブロッタの種類	胴込・裏込材規格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

No. 047 【 遮水シート張 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	3,124.7	0.00	-	-	-	12.54	7.31	1.98	-	-	87.46	87.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 048【 吸出し防止材（全面）設置 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-	1,048.2	0.00	-	-	-	22.33	19.38	2.95	-	-	77.67	77.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 049【 植樹 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考			
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
-	1,241.3	0.00	-	-	-	42.91	20.97	14.40	7.54	-	57.09	57.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.050 【 現場打基礎コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考
生コン(1)規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
18-8-25(高炉)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	81,736	2.09	1.47	0.62	-	67.80	18.74	17.98	10.22	10.17	30.11	25.85	1.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	養生工なし	79,613	2.14	1.51	0.63	-	66.95	18.53	17.53	10.44	9.79	30.91	26.54	1.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	71,052	1.69	1.69	-	-	67.42	20.75	16.42	10.47	9.55	30.89	29.74	0.97	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	養生工なし	68,929	1.74	1.74	-	-	66.42	21.38	15.01	9.99	9.85	31.84	30.65	1.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 051 【 現場打小口止コンクリート 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生コンクリート規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	72,749	1.83	1.83	-	-	68.15	21.77	21.44	10.56	5.83	30.02	29.04	0.98	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	76,584	1.74	1.74	-	-	69.74	23.26	20.36	11.17	5.54	28.52	27.59	0.93	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	養生工なし	70,626	1.89	1.89	-	-	67.18	22.12	20.49	10.09	6.01	30.93	29.92	1.01	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No. 052 【 現場打横帯（隔壁）コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考
生コンクリート規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
18-8-25(高炉)	一般養生	69,696	2.11	2.11	-	-	66.44	26.30	17.20	7.30	7.02	31.45	30.32	1.13	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	73,530	2.00	2.00	-	-	68.20	24.93	18.99	7.84	6.92	29.80	28.73	1.07	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	養生工なし	67,573	2.17	2.17	-	-	65.40	27.13	15.78	7.53	6.42	32.43	31.27	1.16	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-			

No. 053【 現場打天端コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生コンクリート規格	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25 (高炉)	一般養生	65,822	2.43	2.43	-	-	63.99	21.93	15.12	10.73	7.30	33.58	32.10	1.48	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	特殊養生(練炭)	69,657	2.30	2.30	-	-	65.97	20.71	17.13	11.39	6.90	31.73	30.33	1.40	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25 (高炉)	養生工なし	63,699	2.52	2.52	-	-	62.78	22.65	13.55	10.21	7.55	34.70	33.17	1.53	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 054 【 プレキャスト基礎ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	5,004.4	10.69	10.69	-	-	77.84	25.41	23.09	16.96	12.38	11.47	11.47	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-			-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-

No. 055 【 プレキャスト基礎ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 056 【 プレキャスト小口止ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	6,934.0	9.64	9.64	-	-	80.31	25.67	20.83	20.40	13.41	10.05	10.05	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t		*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-		

No. 057 【 プレキャスト小口止ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 058【 プレキャスト横帯（隔壁）ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考						
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	7,189.4	9.30	9.30	-	-	81.40	24.77	23.61	20.09	12.93	9.30	9.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t		*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-					

No. 059 【 プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 060 【 プレキャスト巻止ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考					
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								R					Z				S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	4,976.8	10.75	10.75	-	-	78.27	25.55	23.22	17.05	12.45	10.98	10.98	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t		*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-				

No. 061 【 プレキャスト巻止ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No.062【 石積（練石）（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比														代表機方材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
石の種類	直高	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材規格		K	K1				R				Z	Z1				S	K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No.063【 石張（複合） 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考						
構造区分	玉石径	胴込・裏込コンパ-ト規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K					R					Z					S					K（*印：賃料）				R					Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		S					
雑石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	15,269	8.84	8.84	-	-	59.24	23.06	18.16	10.28	4.06	31.92	24.00	6.07	1.85	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャ-ン RC-40	-	-	-				
雑石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	14,094	8.78	8.78	-	-	59.19	21.74	18.04	11.13	4.39	32.03	26.00	6.03	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-					
雑石	30cm以上 40cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	16,283	8.42	8.42	-	-	57.34	22.52	17.30	9.64	3.80	34.24	26.73	5.78	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャ-ン RC-40	-	-	-				
雑石	30cm以上 40cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	15,108	8.33	8.33	-	-	57.14	21.23	17.12	10.39	4.10	34.53	28.81	5.72	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-					
雑石	35cm以上 45cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	16,959	8.17	8.17	-	-	56.20	22.20	16.78	9.25	3.85	35.63	28.36	5.61	1.66	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャ-ン RC-40	-	-	-				
雑石	35cm以上 45cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	15,784	8.06	8.06	-	-	55.93	20.94	16.57	9.94	4.14	36.01	30.48	5.53	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-					
雑石	40cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	17,973	7.82	7.82	-	-	54.65	21.76	16.07	8.73	4.15	37.53	30.59	5.37	1.57	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャ-ン RC-40	-	-	-				
雑石	40cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	16,798	7.70	7.70	-	-	54.28	20.54	15.82	9.34	4.44	38.02	32.73	5.29	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-					
雑石	45cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	18,987	7.52	7.52	-	-	53.26	21.36	15.44	8.26	4.42	39.22	32.57	5.16	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャ-ン RC-40	-	-	-				
雑石	45cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	17,812	7.38	7.38	-	-	52.83	20.18	15.17	8.81	4.71	39.79	34.72	5.07	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-					
空石	25cm以上 35cm以下	-	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	10,449	12.38	12.38	-	-	75.06	28.48	25.44	15.02	5.93	12.56	8.50	4.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャ-ン RC-40	-	-	-	-					
空石	25cm以上 35cm以下	-	無し	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	9,274.1	12.74	12.74	-	-	77.00	27.16	26.17	16.92	6.68	10.26	8.74	1.52	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャ-ン RC-40	-	-	-	-					
空石	30cm以上 40cm以下	-	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	10,567	12.35	12.35	-	-	74.89	28.60	25.38	14.85	5.86	12.76	8.48	4.28	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャ-ン RC-40	-	-	-	-					
空石	30cm以上 40cm以下	-	無し	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	9,391.6	12.70	12.70	-	-	76.78	27.30	26.09	16.71	6.60	10.52	8.72	1.80	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャ-ン RC-40	-	-	-	-					
空石	35cm以上 45cm以下	-	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	10,626	12.34	12.34	-	-	74.80	28.65	25.34	14.77	5.83	12.86	8.47	4.39	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャ-ン RC-40	-	-	-	-					
空石	35cm以上 45cm以下	-	無し	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	9,450.4	12.68	12.68	-	-	76.68	27.37	26.05	16.61	6.56	10.64	8.70	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャ-ン RC-40	-	-	-	-					
空石	40cm以上 50cm以下	-	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝRC-40	10,743	12.31	12.31	-	-	74.63	28.75	25.28	14.61	5.77	13.06	8.45	4.61	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャ-ン RC-40	-	-	-	-					

No. 063 【 石張（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格															備考		
構造区分	玉石径	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R				Z					S		K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
空石	40cm以上 50cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	9,567.9	12.64	12.64	-	-	76.47	27.52	25.97	16.40	6.48	10.89	8.68	2.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-
空石	45cm以上 50cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	10,861	12.28	12.28	-	-	74.47	28.87	25.22	14.45	5.70	13.25	8.43	4.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-
空石	45cm以上 50cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	9,685.4	12.61	12.61	-	-	76.26	27.64	25.90	16.20	6.40	11.13	8.65	2.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	-	-	-	-	-

No.064【 石積（張） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
積張の区分	構造区分	石の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
積工	練石	玉石	12,531	6.78	6.78	-	-	89.95	44.62	25.36	15.03	4.94	3.27	3.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
積工	練石	雑割石	14,115	6.02	6.02	-	-	91.08	48.60	22.52	15.57	4.39	2.90	2.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
張工	練石	玉石	8,686.5	12.95	12.95	-	-	78.16	26.65	26.31	18.07	7.13	8.89	8.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
張工	練石	雑割石	8,940.5	12.59	12.59	-	-	78.77	28.43	25.85	17.56	6.93	8.64	8.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
張工	空石	玉石	8,686.5	12.95	12.95	-	-	78.16	26.65	26.31	18.07	7.13	8.89	8.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 065 【 石積（張）（材料費） 】

物価資料等による

No. 066 【 胴込・裏込コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
積張の区分	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No. 067【 裏込材（クラッシュラン） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
積張の区分	裏込材規格		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4		
積工	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	6,946.2	6.67	6.67	-	-	69.74	43.91	24.96	-	-	23.59	20.38	3.21	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
張工	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	5,875.8	9.57	9.57	-	-	59.77	38.94	19.67	-	-	30.66	24.09	6.57	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 068 【 平石張 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
作業区分	平石の形状区分		K	K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	S		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装・床張り	乱形石	11,804	0.00	-	-	-	100.00	44.70	31.20	12.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
舗装・床張り	方形石	7,771.2	0.00	-	-	-	100.00	35.97	33.01	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
階段	乱形石	16,623	0.00	-	-	-	100.00	42.14	27.50	18.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
階段	方形石	14,618	0.00	-	-	-	100.00	49.42	25.88	11.66	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
壁張り	乱形石	15,003	0.00	-	-	-	100.00	43.96	28.27	15.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
壁張り	方形石	15,985	0.00	-	-	-	100.00	38.13	33.52	17.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			

No. 069 【 平石（材料費） 】

物価資料等による

No.070 【 小型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格														備考							
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R					Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	114,010	3.34	2.96	-	-	77.88	29.26	25.39	10.33	2.23	18.78	18.36	0.38	-	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	125,790	3.47	2.69	0.55	-	75.43	27.10	26.47	11.06	2.02	21.10	16.64	4.09	0.34	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	110,710	3.31	3.05	-	-	77.36	30.12	26.15	10.64	2.30	19.33	18.91	0.39	-	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	123,580	3.39	2.73	-	-	79.24	26.99	23.43	9.53	2.06	17.37	16.94	0.35	-	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	135,370	3.52	2.50	0.51	-	76.84	25.19	24.59	10.28	1.88	19.64	15.46	3.80	0.32	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	120,280	3.38	2.81	-	-	78.79	27.74	24.07	9.79	2.11	17.83	17.40	0.36	-	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	122,090	3.39	2.77	-	-	79.04	27.33	23.71	9.64	2.08	17.57	17.14	0.35	-	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	133,880	3.51	2.52	0.52	-	76.64	25.47	24.87	10.39	1.90	19.85	15.63	3.84	0.32	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	118,790	3.37	2.84	-	-	78.59	28.08	24.37	9.91	2.14	18.04	17.62	0.36	-	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	131,670	3.44	2.57	-	-	80.22	25.34	21.99	8.94	1.93	16.34	15.90	0.33	-	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	143,450	3.54	2.35	0.48	-	77.90	23.79	23.21	9.70	1.77	18.56	14.59	3.58	0.30	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	128,370	3.42	2.63	-	-	79.84	26.00	22.55	9.17	1.98	16.74	16.30	0.34	-	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	97,219	3.93	3.48	-	-	74.04	26.59	24.29	9.88	2.61	22.03	21.53	0.45	-	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	109,610	3.98	3.08	0.63	-	71.80	26.26	23.53	10.71	2.32	24.22	19.10	4.69	0.40	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	94,519	3.90	3.58	-	-	73.46	27.34	24.99	10.16	2.69	22.64	22.14	0.46	-	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	106,800	4.02	3.16	-	-	75.86	24.21	22.11	8.99	2.38	20.12	19.60	0.41	-	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	119,190	4.07	2.84	0.58	-	73.62	24.15	21.64	9.85	2.13	22.31	17.56	4.31	0.36	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	104,100	4.00	3.25	-	-	75.39	24.82	22.69	9.23	2.44	20.61	20.10	0.42	-	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚﾋﾞ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	

No.070 【 小型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考								
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	105,250	4.01	3.21	-	-	75.59	24.56	22.44	9.13	2.41	20.40	19.89	0.41	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-			
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	117,640	4.06	2.87	0.59	-	73.34	24.46	21.93	9.98	2.16	22.60	17.79	4.37	0.37	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	102,550	3.98	3.30	-	-	75.11	25.21	23.03	9.37	2.48	20.91	20.41	0.42	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	114,840	4.09	2.94	-	-	77.17	22.53	20.56	8.36	2.21	18.74	18.22	0.38	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	有り	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	127,220	4.13	2.66	0.54	-	74.92	22.62	20.27	9.23	2.00	20.95	16.45	4.04	0.34	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25 (高炉)	有り	有り	養生工無	112,140	4.06	3.01	-	-	76.76	23.07	21.06	8.56	2.27	19.18	18.66	0.39	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	89,638	4.26	3.77	-	-	71.84	24.81	23.80	9.68	2.84	23.90	23.35	0.49	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	無し	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	102,300	4.28	3.30	0.68	-	69.78	25.89	21.70	10.57	2.48	25.94	20.46	5.03	0.42	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	無し	養生工無	87,210	4.23	3.88	-	-	71.23	25.50	24.46	9.95	2.92	24.54	24.00	0.50	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	99,227	4.39	3.41	-	-	73.96	22.43	21.50	8.74	2.56	21.65	21.09	0.44	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	有り	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	111,890	4.39	3.02	0.62	-	71.82	23.66	19.84	9.66	2.27	23.79	18.71	4.60	0.39	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	無し	有り	養生工無	96,800	4.36	3.49	-	-	73.46	22.98	22.04	8.96	2.63	22.18	21.62	0.45	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	97,710	4.37	3.46	-	-	73.66	22.78	21.83	8.88	2.60	21.97	21.42	0.44	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	110,370	4.38	3.06	0.63	-	71.53	24.00	20.11	9.80	2.30	24.09	18.96	4.66	0.39	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	95,282	4.34	3.55	-	-	73.13	23.35	22.39	9.10	2.67	22.53	21.97	0.46	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	107,300	4.48	3.15	-	-	75.44	20.74	19.88	8.08	2.37	20.08	19.51	0.40	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	有り	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	119,960	4.48	2.82	0.58	-	73.28	22.06	18.50	9.01	2.12	22.24	17.45	4.29	0.36	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	-	-	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 務用	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	有り	有り	養生工無	104,870	4.45	3.22	-	-	75.02	21.23	20.34	8.27	2.42	20.53	19.96	0.41	-	-	-	ﾊﾞｯﾀﾚｲ(ｸﾚｰﾌﾞ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｽﾄﾚｰｼﾞ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		

No.071【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	65,630	2.90	2.26	-	-	65.44	18.34	15.48	13.22	2.58	31.66	31.29	0.29	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	66,288	2.87	2.24	-	-	65.78	18.15	16.31	13.09	2.56	31.35	30.98	0.29	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	67,601	2.82	2.20	-	-	66.44	17.98	17.75	12.84	2.51	30.74	30.38	0.28	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	68,990	2.76	2.15	-	-	67.12	19.63	17.39	12.58	2.46	30.12	29.77	0.28	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	延長無し	67,323	2.74	2.21	-	-	66.42	17.88	17.80	14.04	2.52	30.84	30.50	0.28	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	90m未満	67,980	2.71	2.18	-	-	66.74	18.66	17.65	13.90	2.49	30.55	30.21	0.28	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	90m以上180m未満	69,294	2.66	2.14	-	-	67.37	20.20	17.31	13.64	2.45	29.97	29.64	0.27	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	180m以上280m以下	70,683	2.61	2.10	-	-	68.01	21.77	16.97	13.37	2.40	29.38	29.05	0.27	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	64,224	2.87	2.31	-	-	64.78	18.73	15.81	13.51	2.64	32.35	31.98	0.30	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	64,882	2.84	2.29	-	-	65.15	18.55	16.67	13.37	2.61	32.01	31.65	0.29	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	66,195	2.78	2.24	-	-	65.84	18.38	18.12	13.11	2.56	31.38	31.02	0.29	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	67,585	2.73	2.20	-	-	66.54	20.05	17.75	12.84	2.51	30.73	30.39	0.28	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	74,943	3.06	1.98	-	-	69.15	16.07	13.55	11.58	2.26	27.79	27.40	0.25	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	75,601	3.03	1.96	-	-	69.42	15.93	14.30	11.48	2.24	27.55	27.16	0.25	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	76,914	2.99	1.93	-	-	69.93	15.81	15.60	11.28	2.20	27.08	26.70	0.25	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	78,303	2.94	1.90	-	-	70.46	17.31	15.32	11.08	2.16	26.60	26.23	0.24	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	延長無し	76,636	2.92	1.94	-	-	69.91	15.71	15.64	12.33	2.21	27.17	26.80	0.25	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	90m未満	77,294	2.89	1.92	-	-	70.18	16.42	15.52	12.23	2.19	26.93	26.57	0.24	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.071【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	78,607	2.85	1.89	-	-	70.66	17.80	15.26	12.02	2.16	26.49	26.13	0.24	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	79,996	2.80	1.86	-	-	71.17	19.23	15.00	11.81	2.12	26.03	25.67	0.24	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	73,537	3.04	2.02	-	-	68.64	16.37	13.81	11.80	2.30	28.32	27.93	0.26	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	74,195	3.01	2.00	-	-	68.92	16.22	14.58	11.69	2.28	28.07	27.68	0.26	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	75,508	2.97	1.97	-	-	69.46	16.11	15.89	11.49	2.24	27.57	27.20	0.25	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	76,898	2.91	1.93	-	-	70.01	17.63	15.60	11.28	2.20	27.08	26.71	0.25	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	71,604	3.01	2.07	-	-	67.93	16.80	14.18	12.12	2.37	29.06	28.68	0.26	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	72,262	2.98	2.05	-	-	68.22	16.66	14.97	12.01	2.34	28.80	28.42	0.26	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	73,575	2.93	2.02	-	-	68.79	16.55	16.30	11.79	2.30	28.28	27.91	0.26	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	74,965	2.87	1.98	-	-	69.38	18.10	16.00	11.57	2.26	27.75	27.39	0.25	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	73,297	2.86	2.03	-	-	68.76	16.43	16.35	12.89	2.31	28.38	28.02	0.26	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	73,955	2.84	2.01	-	-	69.03	17.14	16.22	12.78	2.29	28.13	27.77	0.26	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	75,268	2.78	1.97	-	-	69.59	18.61	15.94	12.56	2.25	27.63	27.28	0.25	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	76,658	2.74	1.94	-	-	70.12	20.06	15.65	12.33	2.21	27.14	26.79	0.25	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	70,199	2.98	2.11	-	-	67.39	17.16	14.47	12.36	2.41	29.63	29.25	0.27	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	70,856	2.96	2.10	-	-	67.68	16.98	15.26	12.25	2.39	29.36	28.98	0.27	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	72,170	2.91	2.06	-	-	68.26	16.85	16.62	12.02	2.35	28.83	28.46	0.26	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25 (高炉)	有り	無し	養生工無	180m以下	73,559	2.85	2.02	-	-	68.87	18.43	16.31	11.80	2.30	28.28	27.92	0.26	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No.071【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	80,918	3.15	1.83	-	-	71.07	14.88	12.55	10.72	2.09	25.78	25.38	0.23	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	81,575	3.12	1.82	-	-	71.31	14.75	13.26	10.64	2.08	25.57	25.17	0.23	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	82,889	3.07	1.79	-	-	71.76	14.69	14.47	10.47	2.04	25.17	24.78	0.23	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	84,278	3.02	1.76	-	-	72.23	16.11	14.23	10.29	2.01	24.75	24.37	0.22	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	延長無し	82,610	3.02	1.80	-	-	71.74	14.57	14.51	11.44	2.05	25.24	24.86	0.23	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	90m未満	83,268	2.99	1.78	-	-	71.97	15.23	14.41	11.35	2.03	25.04	24.66	0.23	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	90m以上180m未満	84,581	2.94	1.75	-	-	72.41	16.57	14.18	11.17	2.00	24.65	24.28	0.22	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	180m以上280m以下	85,971	2.90	1.73	-	-	72.84	17.90	13.95	10.99	1.97	24.26	23.89	0.22	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	79,512	3.13	1.87	-	-	70.64	15.14	12.77	10.91	2.13	26.23	25.83	0.24	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	80,170	3.10	1.85	-	-	70.88	15.02	13.49	10.82	2.11	26.02	25.62	0.24	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	81,483	3.05	1.82	-	-	71.36	14.94	14.72	10.65	2.08	25.59	25.20	0.23	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	82,872	3.00	1.79	-	-	71.84	16.37	14.48	10.47	2.04	25.16	24.78	0.23	-	-	バックホウ(バウ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ｽｽ対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	58,621	6.01	4.77	-	-	58.21	14.90	14.29	10.57	2.41	35.78	35.03	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	59,433	6.18	4.70	-	-	58.52	15.26	14.63	10.43	2.38	35.30	34.56	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	61,053	6.53	4.58	-	-	59.11	17.00	14.25	10.15	2.31	34.36	33.64	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	62,766	6.86	4.45	-	-	59.72	18.76	13.86	9.87	2.25	33.42	32.72	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	延長無し	60,512	5.64	4.62	-	-	59.72	16.93	14.37	11.52	2.34	34.64	33.94	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	90m未満	61,318	5.81	4.56	-	-	60.01	17.79	14.18	11.37	2.30	34.18	33.49	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 071 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	62,929	6.13	4.44	-	-	60.56	19.41	13.82	11.08	2.25	33.31	32.64	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	64,631	6.45	4.32	-	-	61.11	21.04	13.46	10.79	2.19	32.44	31.78	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	56,613	6.81	4.94	0.31	0.25	53.92	15.43	12.47	9.85	2.50	39.27	36.28	1.71	1.12	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h（30、100kcal/h） 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	57,425	6.97	4.87	0.30	0.24	54.31	15.22	13.44	9.71	2.46	38.72	35.76	1.69	1.11	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h（30、100kcal/h） 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	59,046	7.30	4.73	0.29	0.24	55.05	15.37	14.73	9.45	2.39	37.65	34.78	1.64	1.08	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h（30、100kcal/h） 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	60,761	7.63	4.60	0.28	0.23	55.79	17.23	14.31	9.18	2.33	36.58	33.80	1.59	1.04	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h（30、100kcal/h） 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無し	延長無し	57,413	5.94	4.87	-	-	57.55	15.21	14.59	10.79	2.46	36.51	35.77	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無し	90m未満	58,220	6.11	4.80	-	-	57.88	15.58	14.94	10.64	2.43	36.01	35.28	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無し	90m以上180m未満	59,830	6.44	4.67	-	-	58.53	17.36	14.54	10.36	2.36	35.03	34.33	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無し	180m以上280m以下	61,533	6.77	4.54	-	-	59.16	19.14	14.13	10.07	2.30	34.07	33.38	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	62,245	6.20	4.49	-	-	60.04	14.03	13.46	9.96	2.27	33.76	32.99	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	63,071	6.38	4.43	-	-	60.30	14.39	13.79	9.83	2.24	33.32	32.56	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	64,720	6.74	4.32	-	-	60.79	16.06	13.44	9.57	2.18	32.47	31.73	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	66,464	7.10	4.21	-	-	61.28	17.73	13.08	9.32	2.13	31.62	30.90	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	64,136	5.84	4.36	-	-	61.42	15.99	13.56	10.87	2.20	32.74	32.02	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	64,957	6.02	4.30	-	-	61.64	16.77	13.39	10.73	2.18	32.34	31.62	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	66,596	6.36	4.20	-	-	62.10	18.34	13.06	10.47	2.12	31.54	30.84	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	68,330	6.70	4.09	-	-	62.57	19.92	12.73	10.20	2.07	30.73	30.05	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

No. 071 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ養生	延長無し	60,213	7.02	4.64	0.29	0.23	55.98	14.52	11.72	9.26	2.35	37.00	34.11	1.61	1.05	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ養生	90m未満	61,041	7.20	4.58	0.28	0.23	56.30	14.33	12.64	9.14	2.31	36.50	33.64	1.59	1.04	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ養生	90m以上180m未満	62,695	7.56	4.46	0.28	0.22	56.90	14.47	13.87	8.90	2.25	35.54	32.76	1.55	1.01	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ養生	180m以上280m以下	64,444	7.92	4.34	0.27	0.22	57.52	16.24	13.50	8.65	2.19	34.56	31.87	1.50	0.98	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	61,037	6.14	4.58	-	-	59.45	14.30	13.73	10.15	2.32	34.41	33.65	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	61,858	6.32	4.52	-	-	59.73	14.67	14.06	10.02	2.28	33.95	33.20	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	63,498	6.67	4.40	-	-	60.26	16.36	13.70	9.76	2.23	33.07	32.34	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	65,232	7.02	4.28	-	-	60.79	18.06	13.33	9.50	2.17	32.19	31.48	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	64,541	6.31	4.33	-	-	61.09	13.53	12.98	9.60	2.19	32.60	31.82	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	65,376	6.50	4.28	-	-	61.32	13.89	13.30	9.48	2.16	32.18	31.41	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	67,043	6.87	4.17	-	-	61.75	15.50	12.97	9.24	2.11	31.38	30.63	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	68,807	7.23	4.06	-	-	62.18	17.11	12.64	9.01	2.05	30.59	29.85	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ)	延長無し	66,431	5.96	4.21	-	-	62.39	15.43	13.09	10.49	2.13	31.65	30.91	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ)	90m未満	67,261	6.15	4.16	-	-	62.59	16.20	12.93	10.37	2.10	31.26	30.53	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ)	90m以上180m未満	68,919	6.50	4.06	-	-	62.98	17.71	12.62	10.12	2.05	30.52	29.80	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ)	180m以上280m以下	70,672	6.84	3.95	-	-	63.41	19.26	12.31	9.86	2.00	29.75	29.06	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ養生	延長無し	62,523	7.14	4.47	0.28	0.22	57.17	13.97	11.29	8.92	2.26	35.69	32.85	1.55	1.02	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ養生	90m未満	63,362	7.33	4.41	0.27	0.22	57.46	13.80	12.18	8.80	2.23	35.21	32.41	1.53	1.00	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-

No. 071 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考				
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ養生	90m以上180m未満	65,037	7.71	4.30	0.27	0.22	57.98	13.95	13.37	8.57	2.17	34.31	31.58	1.49	0.98	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 バトロール 給油	-	-	-			
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ養生	180m以上280m以下	66,808	8.07	4.18	0.26	0.21	58.54	15.67	13.02	8.35	2.11	33.39	30.74	1.45	0.95	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 バトロール 給油	-	-	-			
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無し	延長無し	63,333	6.25	4.41	-	-	60.54	13.80	13.23	9.78	2.23	33.21	32.43	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無し	90m未満	64,163	6.44	4.36	-	-	60.79	14.16	13.55	9.66	2.20	32.77	32.01	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無し	90m以上180m未満	65,821	6.80	4.25	-	-	61.25	15.79	13.21	9.41	2.15	31.95	31.20	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無し	180m以上280m以下	67,574	7.17	4.14	-	-	61.71	17.42	12.87	9.17	2.09	31.12	30.39	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	68,164	6.46	4.10	-	-	62.61	12.83	12.29	9.09	2.07	30.93	30.13	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	69,014	6.66	4.05	-	-	62.79	13.15	12.60	8.98	2.05	30.55	29.76	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	70,711	7.04	3.95	-	-	63.15	14.70	12.30	8.76	2.00	29.81	29.04	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	72,505	7.42	3.85	-	-	63.50	16.25	11.99	8.55	1.95	29.08	28.32	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ)	延長無し	70,055	6.13	3.99	-	-	63.80	14.64	12.41	9.95	2.02	30.07	29.31	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ)	90m未満	70,900	6.32	3.94	-	-	63.96	15.38	12.27	9.83	1.99	29.72	28.97	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ)	90m以上180m未満	72,587	6.69	3.85	-	-	64.28	16.84	11.98	9.60	1.95	29.03	28.29	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ)	180m以上280m以下	74,371	7.06	3.76	-	-	64.61	18.31	11.69	9.37	1.90	28.33	27.61	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ養生	延長無し	66,123	7.32	4.23	0.26	0.21	58.87	13.23	10.67	8.43	2.14	33.81	31.06	1.46	0.96	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ養生	90m未満	66,978	7.52	4.17	0.26	0.21	59.10	13.05	11.52	8.33	2.11	33.38	30.66	1.45	0.95	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ養生	90m以上180m未満	68,686	7.91	4.07	0.25	0.20	59.55	13.21	12.66	8.12	2.06	32.54	29.90	1.41	0.92	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾎｰﾙ養生	180m以上280m以下	70,492	8.29	3.96	0.24	0.20	60.00	14.86	12.34	7.91	2.00	31.71	29.13	1.37	0.90	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-

No. 071 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	66,956	6.41	4.17	-	-	62.12	13.06	12.51	9.25	2.11	31.47	30.67	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	67,801	6.61	4.12	-	-	62.32	13.39	12.83	9.14	2.08	31.07	30.29	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	69,488	6.98	4.02	-	-	62.70	14.96	12.52	8.92	2.03	30.32	29.55	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	71,272	7.36	3.92	-	-	63.08	16.54	12.20	8.69	1.98	29.56	28.81	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			

No.072【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z						S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3		Z4		S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No.072 【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材材構成比															代表機材規格														備考							
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	R				Z					S	K（※印：賃料）										R				Z					S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	45,370	2.08	1.48	-	-	52.41	20.53	9.25	4.78	2.75	45.51	45.27	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	46,762	2.18	1.43	-	-	53.66	22.72	8.98	4.64	2.66	44.16	43.92	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	48,234	2.28	1.39	-	-	54.91	24.93	8.70	4.49	2.58	42.81	42.58	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	47,055	1.85	1.42	-	-	54.28	22.30	8.92	6.25	2.65	43.87	43.65	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	47,751	1.91	1.40	-	-	54.86	23.35	8.79	6.16	2.61	43.23	43.01	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	49,140	2.01	1.36	-	-	55.98	25.36	8.54	5.99	2.53	42.01	41.79	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	50,610	2.11	1.32	-	-	57.10	27.38	8.29	5.81	2.46	40.79	40.58	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	41,785	2.83	1.60	0.42	0.34	44.70	18.11	10.05	4.45	1.35	52.47	49.22	2.32	0.88	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 業務用リール	白灯油 ミニロー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	42,480	2.87	1.58	0.41	0.33	45.51	19.36	9.88	4.37	1.33	51.62	48.42	2.28	0.87	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 業務用リール	白灯油 ミニロー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	43,869	2.96	1.53	0.40	0.32	47.06	21.74	9.57	4.23	1.29	49.98	46.88	2.21	0.84	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 業務用リール	白灯油 ミニロー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	45,338	3.03	1.48	0.38	0.31	48.67	24.18	9.26	4.10	1.24	48.30	45.30	2.14	0.81	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 業務用リール	白灯油 ミニロー	業軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	43,956	1.98	1.52	-	-	51.06	19.72	9.55	4.93	2.83	46.96	46.72	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	44,652	2.04	1.50	-	-	51.73	20.88	9.40	4.85	2.79	46.23	46.00	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	46,042	2.14	1.45	-	-	53.02	23.09	9.12	4.71	2.71	44.84	44.61	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	47,512	2.25	1.41	-	-	54.30	25.31	8.83	4.56	2.62	43.45	43.23	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	44,583	2.01	1.50	-	-	51.68	19.43	9.42	4.86	2.79	46.31	46.07	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	45,280	2.07	1.48	-	-	52.33	20.57	9.27	4.79	2.75	45.60	45.36	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

No. 072 【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z						S				K（※印：賃料）								R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3		Z4		S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No. 072 【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R					Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3		Z4		S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No.073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	60,460	1.50	1.11	-	-	48.24	16.88	9.42	4.61	3.09	44.89	34.41	10.30	0.13	-	5.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	61,157	1.55	1.09	-	-	48.77	17.75	9.32	4.56	3.06	44.37	34.02	10.18	0.13	-	5.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	62,550	1.64	1.07	-	-	49.78	19.45	9.11	4.46	2.99	43.39	33.26	9.96	0.13	-	5.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	64,023	1.73	1.04	-	-	50.80	21.18	8.90	4.35	2.92	42.40	32.50	9.73	0.13	-	5.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	61,471	1.43	1.09	-	-	49.15	18.42	9.27	5.29	3.04	44.14	33.84	10.13	0.13	-	5.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	62,168	1.48	1.08	-	-	49.64	19.26	9.16	5.23	3.01	43.66	33.47	10.02	0.13	-	5.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	63,558	1.57	1.05	-	-	50.62	20.90	8.96	5.12	2.94	42.70	32.73	9.80	0.13	-	5.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	65,029	1.66	1.03	-	-	51.62	22.57	8.76	5.00	2.87	41.73	31.99	9.58	0.12	-	4.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	55,031	2.15	1.22	0.36	0.29	40.45	16.93	10.35	3.94	1.02	51.50	37.89	11.32	1.63	0.63	5.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m未満	55,725	2.18	1.20	0.35	0.28	41.13	17.90	10.22	3.89	1.01	50.86	37.42	11.18	1.61	0.62	5.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m以上180m未満	57,111	2.25	1.17	0.34	0.28	42.45	19.77	9.98	3.79	0.99	49.61	36.49	10.91	1.57	0.61	5.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	180m以上280m以下	58,576	2.32	1.14	0.33	0.27	43.76	21.65	9.73	3.70	0.96	48.38	35.60	10.63	1.53	0.59	5.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	62,190	1.54	1.07	-	-	49.59	16.40	9.16	4.48	3.01	43.65	33.45	10.02	0.13	-	5.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	62,890	1.59	1.06	-	-	50.09	17.28	9.06	4.43	2.97	43.16	33.08	9.90	0.13	-	5.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	64,287	1.69	1.04	-	-	51.03	18.94	8.86	4.33	2.91	42.23	32.36	9.69	0.13	-	5.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	65,765	1.79	1.02	-	-	52.00	20.62	8.66	4.24	2.84	41.27	31.63	9.47	0.12	-	4.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	63,202	1.48	1.06	-	-	50.43	17.90	9.01	5.15	2.96	42.95	32.92	9.85	0.13	-	5.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	63,900	1.53	1.05	-	-	50.90	18.72	8.92	5.09	2.92	42.49	32.56	9.75	0.13	-	5.08	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		

No.073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S										
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡以上180㎡未満	65,295	1.61	1.02	-	-	51.85	20.37	8.72	4.98	2.86	41.57	31.86	9.54	0.12	-	4.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	180㎡以上280㎡以下	66,771	1.71	1.00	-	-	52.77	21.99	8.53	4.87	2.80	40.66	31.16	9.33	0.12	-	4.86	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・養生	延長無し	56,745	2.19	1.18	0.34	0.28	42.13	16.42	10.04	3.82	0.99	49.96	36.75	10.98	1.58	0.61	5.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・養生	90㎡未満	57,441	2.23	1.16	0.34	0.28	42.77	17.37	9.92	3.77	0.98	49.35	36.31	10.84	1.56	0.60	5.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・養生	90㎡以上180㎡未満	58,832	2.31	1.14	0.33	0.27	43.98	19.19	9.68	3.68	0.96	48.19	35.45	10.59	1.52	0.59	5.52	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・養生	180㎡以上280㎡以下	60,303	2.38	1.11	0.32	0.26	45.22	21.03	9.45	3.59	0.93	47.02	34.60	10.33	1.48	0.57	5.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	一般養生	延長無し	62,035	1.54	1.08	-	-	49.47	16.46	9.18	4.49	3.01	43.76	33.54	10.04	0.13	-	5.23	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90㎡未満	62,734	1.59	1.07	-	-	49.96	17.30	9.08	4.44	2.98	43.27	33.16	9.93	0.13	-	5.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90㎡以上180㎡未満	64,131	1.68	1.04	-	-	50.93	18.99	8.88	4.35	2.91	42.33	32.44	9.71	0.13	-	5.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	一般養生	180㎡以上280㎡以下	65,609	1.78	1.02	-	-	51.90	20.68	8.68	4.25	2.85	41.37	31.71	9.49	0.12	-	4.95	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	延長無し	63,046	1.47	1.06	-	-	50.32	17.95	9.04	5.16	2.96	43.06	33.00	9.88	0.13	-	5.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡未満	63,745	1.52	1.05	-	-	50.80	18.78	8.94	5.10	2.93	42.59	32.64	9.77	0.13	-	5.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡以上180㎡未満	65,139	1.62	1.03	-	-	51.73	20.40	8.75	4.99	2.87	41.67	31.94	9.56	0.12	-	4.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	180㎡以上280㎡以下	66,614	1.70	1.00	-	-	52.69	22.05	8.55	4.88	2.81	40.74	31.23	9.35	0.12	-	4.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・養生	延長無し	56,597	2.19	1.18	0.35	0.28	42.02	16.47	10.07	3.83	1.00	50.05	36.81	11.01	1.58	0.61	5.74	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・養生	90㎡未満	57,294	2.23	1.17	0.34	0.28	42.62	17.41	9.94	3.78	0.98	49.48	36.41	10.87	1.56	0.60	5.67	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・養生	90㎡以上180㎡未満	58,684	2.30	1.14	0.33	0.27	43.86	19.24	9.71	3.69	0.96	48.31	35.54	10.61	1.53	0.59	5.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・養生	180㎡以上280㎡以下	60,155	2.37	1.11	0.32	0.26	45.10	21.08	9.47	3.60	0.94	47.13	34.68	10.35	1.49	0.57	5.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No. 073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考			
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	63,765	1.58	1.05	-	-	50.74	16.00	8.93	4.37	2.93	42.59	32.63	9.77	0.13	-	5.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	64,467	1.63	1.04	-	-	51.21	16.85	8.84	4.32	2.90	42.12	32.27	9.66	0.13	-	5.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	65,868	1.72	1.01	-	-	52.12	18.49	8.65	4.23	2.84	41.23	31.59	9.46	0.12	-	4.93	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	67,351	1.83	0.99	-	-	53.03	20.13	8.46	4.14	2.77	40.32	30.89	9.25	0.12	-	4.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	64,777	1.51	1.03	-	-	51.56	17.48	8.79	5.02	2.88	41.92	32.12	9.61	0.13	-	5.01	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	65,478	1.56	1.02	-	-	52.02	18.30	8.70	4.97	2.85	41.46	31.77	9.51	0.12	-	4.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	66,877	1.66	1.00	-	-	52.90	19.89	8.52	4.86	2.79	40.59	31.11	9.31	0.12	-	4.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	68,356	1.76	0.98	-	-	53.77	21.48	8.33	4.76	2.73	39.72	30.44	9.11	0.12	-	4.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	58,310	2.22	1.15	0.33	0.27	43.59	15.98	9.77	3.72	0.97	48.62	35.75	10.68	1.54	0.59	5.57	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	59,010	2.27	1.13	0.33	0.27	44.17	16.91	9.65	3.67	0.95	48.06	35.34	10.56	1.52	0.59	5.50	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	60,405	2.35	1.11	0.32	0.26	45.33	18.69	9.43	3.59	0.93	46.94	34.53	10.31	1.48	0.57	5.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	61,882	2.45	1.08	0.32	0.26	46.56	20.56	9.21	3.50	0.91	45.74	33.62	10.06	1.45	0.56	5.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D13	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	64,108	1.41	1.04	-	-	45.44	15.84	8.89	4.35	2.92	46.06	32.51	13.38	0.13	-	7.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	64,806	1.46	1.03	-	-	46.02	16.76	8.79	4.30	2.88	45.50	32.10	13.23	0.13	-	7.02	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	66,198	1.55	1.01	-	-	47.03	18.38	8.61	4.21	2.82	44.55	31.43	12.96	0.12	-	6.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	67,671	1.64	0.99	-	-	48.07	20.05	8.42	4.12	2.76	43.57	30.74	12.67	0.12	-	6.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	65,120	1.36	1.03	-	-	46.38	17.38	8.75	4.99	2.87	45.28	31.95	13.17	0.12	-	6.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	65,816	1.40	1.02	-	-	46.89	18.20	8.66	4.94	2.84	44.80	31.61	13.03	0.12	-	6.91	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		

No.073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考			
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ養生)	90㎡以上180㎡未満	67,206	1.48	0.99	-	-	47.87	19.76	8.48	4.84	2.78	43.88	30.96	12.76	0.12	-	6.77	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ養生)	180㎡以上280㎡以下	68,677	1.56	0.97	-	-	48.89	21.40	8.29	4.73	2.72	42.93	30.29	12.49	0.12	-	6.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	58,680	2.01	1.14	0.33	0.27	37.94	15.88	9.71	3.69	0.96	52.30	35.53	14.62	1.53	0.59	7.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90㎡未満	59,374	2.05	1.13	0.33	0.27	38.62	16.80	9.60	3.65	0.95	51.67	35.10	14.45	1.51	0.58	7.66	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90㎡以上180㎡未満	60,759	2.12	1.10	0.32	0.26	39.90	18.58	9.38	3.57	0.93	50.50	34.31	14.12	1.47	0.57	7.48	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	180㎡以上280㎡以下	62,225	2.18	1.07	0.31	0.25	41.18	20.38	9.16	3.48	0.90	49.33	33.52	13.78	1.44	0.56	7.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	一般養生	延長無し	65,838	1.46	1.02	-	-	46.83	15.50	8.65	4.23	2.84	44.80	31.60	13.03	0.12	-	6.91	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90㎡未満	66,538	1.50	1.00	-	-	47.34	16.32	8.56	4.19	2.81	44.33	31.27	12.89	0.12	-	6.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90㎡以上180㎡未満	67,935	1.59	0.98	-	-	48.31	17.93	8.39	4.10	2.75	43.41	30.62	12.62	0.12	-	6.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	一般養生	180㎡以上280㎡以下	69,413	1.69	0.96	-	-	49.26	19.54	8.21	4.01	2.69	42.50	29.97	12.36	0.12	-	6.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ養生)	延長無し	66,850	1.39	1.00	-	-	47.69	16.94	8.52	4.86	2.80	44.12	31.12	12.83	0.12	-	6.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ養生)	90㎡未満	67,549	1.44	0.99	-	-	48.17	17.74	8.43	4.81	2.77	43.66	30.80	12.70	0.12	-	6.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ養生)	90㎡以上180㎡未満	68,944	1.53	0.97	-	-	49.10	19.28	8.26	4.72	2.71	42.78	30.18	12.44	0.12	-	6.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ養生)	180㎡以上280㎡以下	70,419	1.62	0.95	-	-	50.05	20.85	8.09	4.62	2.65	41.87	29.54	12.18	0.11	-	6.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	60,393	2.05	1.11	0.32	0.26	39.59	15.43	9.43	3.59	0.93	50.83	34.54	14.20	1.48	0.57	7.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	90㎡未満	61,090	2.09	1.09	0.32	0.26	40.22	16.33	9.33	3.55	0.92	50.25	34.13	14.04	1.47	0.57	7.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	90㎡以上180㎡未満	62,481	2.17	1.07	0.31	0.25	41.43	18.07	9.12	3.47	0.90	49.12	33.37	13.73	1.43	0.55	7.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	180㎡以上280㎡以下	63,952	2.25	1.05	0.30	0.25	42.65	19.83	8.91	3.39	0.88	47.99	32.60	13.41	1.40	0.54	7.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	65,683	1.46	1.02	-	-	46.72	15.53	8.67	4.24	2.85	44.90	31.67	13.06	0.12	-	6.92	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	66,383	1.50	1.01	-	-	47.22	16.35	8.58	4.20	2.82	44.43	31.34	12.92	0.12	-	6.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	67,779	1.60	0.99	-	-	48.18	17.96	8.40	4.11	2.76	43.51	30.69	12.65	0.12	-	6.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	69,257	1.68	0.96	-	-	49.17	19.59	8.23	4.02	2.70	42.59	30.04	12.38	0.12	-	6.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	66,695	1.39	1.00	-	-	47.58	16.99	8.54	4.88	2.80	44.21	31.19	12.86	0.12	-	6.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	67,393	1.43	0.99	-	-	48.06	17.79	8.45	4.82	2.77	43.76	30.87	12.73	0.12	-	6.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	68,788	1.52	0.97	-	-	49.00	19.32	8.28	4.73	2.72	42.87	30.24	12.47	0.12	-	6.61	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	70,263	1.61	0.95	-	-	49.94	20.89	8.11	4.63	2.66	41.98	29.61	12.21	0.12	-	6.47	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	60,246	2.04	1.11	0.32	0.26	39.46	15.47	9.46	3.60	0.93	50.95	34.61	14.24	1.49	0.57	7.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	60,942	2.09	1.10	0.32	0.26	40.08	16.37	9.35	3.56	0.92	50.37	34.22	14.07	1.47	0.57	7.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	62,332	2.16	1.07	0.31	0.25	41.29	18.11	9.14	3.48	0.90	49.26	33.47	13.76	1.44	0.55	7.29	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	63,803	2.25	1.05	0.31	0.25	42.52	19.87	8.93	3.40	0.88	48.10	32.68	13.44	1.40	0.54	7.13	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	67,413	1.49	0.99	-	-	48.01	15.16	8.45	4.13	2.77	43.76	30.86	12.72	0.12	-	6.74	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	68,115	1.54	0.98	-	-	48.48	15.96	8.36	4.09	2.74	43.31	30.54	12.59	0.12	-	6.67	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	69,517	1.64	0.96	-	-	49.37	17.51	8.19	4.01	2.69	42.45	29.93	12.34	0.12	-	6.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	70,999	1.73	0.94	-	-	50.32	19.13	8.02	3.92	2.63	41.55	29.30	12.08	0.11	-	6.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	68,425	1.44	0.98	-	-	48.82	16.56	8.33	4.75	2.73	43.10	30.40	12.53	0.12	-	6.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	69,126	1.48	0.97	-	-	49.26	17.33	8.24	4.70	2.70	42.68	30.10	12.41	0.12	-	6.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S										
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡以上180㎡未満	70,525	1.57	0.95	-	-	50.16	18.85	8.08	4.61	2.65	41.82	29.50	12.16	0.11	-	6.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	180㎡以上280㎡以下	72,005	1.67	0.93	-	-	51.06	20.40	7.91	4.52	2.59	40.96	28.89	11.91	0.11	-	6.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・養生	延長無し	61,959	2.09	1.08	0.31	0.26	41.01	15.04	9.19	3.50	0.91	49.56	33.67	13.84	1.44	0.56	7.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・養生	90㎡未満	62,658	2.14	1.07	0.31	0.25	41.61	15.92	9.09	3.46	0.90	48.99	33.27	13.69	1.43	0.55	7.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・養生	90㎡以上180㎡未満	64,054	2.21	1.04	0.30	0.25	42.75	17.63	8.89	3.38	0.88	47.94	32.56	13.39	1.40	0.54	7.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・養生	180㎡以上280㎡以下	65,530	2.30	1.02	0.30	0.24	43.90	19.35	8.69	3.31	0.86	46.86	31.82	13.09	1.37	0.53	6.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	一般養生	延長無し	67,859	1.33	0.98	-	-	42.91	14.97	8.39	4.11	2.75	47.14	30.73	16.25	0.12	-	8.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90㎡未満	68,557	1.38	0.97	-	-	43.43	15.77	8.31	4.06	2.73	46.66	30.41	16.09	0.12	-	8.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90㎡以上180㎡未満	69,950	1.47	0.96	-	-	44.43	17.34	8.14	3.98	2.67	45.74	29.81	15.77	0.12	-	8.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	一般養生	180㎡以上280㎡以下	71,423	1.56	0.94	-	-	45.53	18.97	7.98	3.90	2.62	44.72	29.13	15.44	0.11	-	8.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	延長無し	68,871	1.28	0.97	-	-	43.79	16.37	8.27	4.72	2.71	46.44	30.28	16.01	0.12	-	8.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡未満	69,568	1.32	0.96	-	-	44.30	17.15	8.19	4.67	2.69	45.98	29.98	15.85	0.12	-	8.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡以上180㎡未満	70,958	1.40	0.94	-	-	45.36	18.76	8.03	4.58	2.63	45.00	29.32	15.54	0.11	-	8.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	180㎡以上280㎡以下	72,429	1.48	0.92	-	-	46.36	20.29	7.86	4.49	2.58	44.09	28.72	15.23	0.11	-	8.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・養生	延長無し	62,431	1.88	1.07	0.31	0.25	35.67	14.93	9.13	3.47	0.90	53.08	33.41	17.66	1.43	0.55	9.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・養生	90㎡未満	63,125	1.92	1.06	0.31	0.25	36.30	15.80	9.02	3.43	0.89	52.52	33.05	17.47	1.42	0.55	9.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・養生	90㎡以上180㎡未満	64,511	2.00	1.04	0.30	0.25	37.57	17.50	8.83	3.36	0.87	51.37	32.32	17.09	1.39	0.54	9.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・養生	180㎡以上280㎡以下	65,976	2.07	1.01	0.30	0.24	38.83	19.22	8.63	3.28	0.85	50.24	31.61	16.72	1.36	0.52	8.86	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	69,590	1.38	0.96	-	-	44.24	14.59	8.19	4.00	2.69	45.98	29.96	15.85	0.12	-	8.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	70,290	1.42	0.95	-	-	44.74	15.39	8.10	3.96	2.66	45.52	29.66	15.69	0.12	-	8.32	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	71,687	1.51	0.93	-	-	45.77	16.98	7.95	3.89	2.61	44.56	29.02	15.38	0.11	-	8.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	73,165	1.60	0.91	-	-	46.75	18.55	7.79	3.81	2.55	43.66	28.43	15.07	0.11	-	7.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	70,602	1.32	0.95	-	-	45.10	15.97	8.07	4.61	2.65	45.30	29.53	15.62	0.11	-	8.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	71,300	1.37	0.94	-	-	45.63	16.80	7.99	4.56	2.62	44.80	29.18	15.47	0.11	-	8.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	72,695	1.45	0.92	-	-	46.57	18.30	7.84	4.47	2.57	43.94	28.62	15.17	0.11	-	8.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	74,171	1.54	0.90	-	-	47.51	19.80	7.68	4.38	2.52	43.07	28.05	14.87	0.11	-	7.88	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	64,144	1.93	1.04	0.30	0.25	37.27	14.53	8.88	3.38	0.88	51.68	32.51	17.19	1.40	0.54	9.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	64,841	1.97	1.03	0.30	0.24	37.90	15.39	8.79	3.34	0.87	51.11	32.15	17.01	1.38	0.53	9.02	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	66,232	2.05	1.01	0.29	0.24	39.08	17.05	8.60	3.27	0.85	50.04	31.48	16.65	1.35	0.52	8.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	67,703	2.13	0.99	0.29	0.23	40.28	18.73	8.41	3.20	0.83	48.95	30.79	16.29	1.32	0.51	8.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	69,435	1.37	0.96	-	-	44.12	14.63	8.20	4.01	2.69	46.09	30.04	15.88	0.12	-	8.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	70,134	1.42	0.95	-	-	44.61	15.42	8.12	3.97	2.66	45.63	29.74	15.72	0.12	-	8.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	71,531	1.50	0.93	-	-	45.67	17.03	7.96	3.90	2.61	44.66	29.08	15.42	0.11	-	8.17	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	73,008	1.59	0.91	-	-	46.65	18.60	7.80	3.82	2.56	43.75	28.50	15.10	0.11	-	8.01	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	70,446	1.32	0.95	-	-	44.98	16.00	8.09	4.62	2.65	45.40	29.60	15.65	0.11	-	8.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	71,145	1.36	0.94	-	-	45.53	16.84	8.01	4.57	2.63	44.89	29.24	15.50	0.11	-	8.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		

No.073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考			
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り		特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡以上180㎡未満	72,539	1.44	0.92	-	-	46.47	18.34	7.85	4.48	2.58	44.03	28.68	15.20	0.11	-	8.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り		特殊養生(練炭・ジェット・養生)	180㎡以上280㎡以下	74,014	1.53	0.90	-	-	47.41	19.85	7.70	4.39	2.52	43.16	28.11	14.90	0.11	-	7.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り		仮囲い内ジェット・養生	延長無し	63,997	1.92	1.04	0.30	0.25	37.14	14.56	8.90	3.39	0.88	51.80	32.59	17.23	1.40	0.54	9.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り		仮囲い内ジェット・養生	90㎡未満	64,693	1.96	1.03	0.30	0.24	37.76	15.42	8.81	3.35	0.87	51.24	32.24	17.05	1.38	0.53	9.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り		仮囲い内ジェット・養生	90㎡以上180㎡未満	66,084	2.04	1.01	0.29	0.24	38.94	17.08	8.62	3.28	0.85	50.17	31.57	16.69	1.35	0.52	8.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り		仮囲い内ジェット・養生	180㎡以上280㎡以下	67,555	2.12	0.99	0.29	0.23	40.16	18.77	8.43	3.21	0.83	49.07	30.88	16.32	1.32	0.51	8.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	一般養生	延長無し	71,165	1.42	0.94	-	-	45.46	14.33	8.00	3.92	2.63	44.90	29.23	15.50	0.11	-	8.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90㎡未満	71,867	1.46	0.93	-	-	45.95	15.12	7.93	3.88	2.60	44.45	28.95	15.34	0.11	-	8.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90㎡以上180㎡未満	73,268	1.55	0.91	-	-	46.87	16.64	7.77	3.80	2.55	43.60	28.39	15.05	0.11	-	7.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	一般養生	180㎡以上280㎡以下	74,750	1.64	0.89	-	-	47.80	18.16	7.62	3.73	2.50	42.74	27.83	14.75	0.11	-	7.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	延長無し	72,177	1.36	0.93	-	-	46.28	15.69	7.89	4.50	2.59	44.26	28.82	15.28	0.11	-	8.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡未満	72,877	1.41	0.92	-	-	46.73	16.44	7.82	4.46	2.56	43.84	28.55	15.13	0.11	-	8.02	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡以上180㎡未満	74,276	1.49	0.90	-	-	47.62	17.89	7.67	4.38	2.52	43.02	28.01	14.85	0.11	-	7.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	180㎡以上280㎡以下	75,756	1.58	0.88	-	-	48.52	19.38	7.52	4.29	2.47	42.18	27.46	14.56	0.11	-	7.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・養生	延長無し	65,710	1.98	1.02	0.30	0.24	38.67	14.18	8.67	3.30	0.86	50.45	31.73	16.78	1.36	0.53	8.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・養生	90㎡未満	66,409	2.02	1.01	0.29	0.24	39.25	15.02	8.58	3.26	0.85	49.93	31.40	16.61	1.35	0.52	8.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・養生	90㎡以上180㎡未満	67,805	2.10	0.99	0.29	0.23	40.39	16.65	8.40	3.20	0.83	48.89	30.75	16.26	1.32	0.51	8.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・養生	180㎡以上280㎡以下	69,282	2.17	0.96	0.28	0.23	41.53	18.30	8.22	3.13	0.81	47.86	30.10	15.92	1.29	0.50	8.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	71,724	1.26	0.93	-	-	40.58	14.16	7.94	3.88	2.60	48.20	29.10	18.95	0.11	-	9.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	72,422	1.30	0.92	-	-	41.12	14.93	7.87	3.85	2.58	47.71	28.79	18.77	0.11	-	9.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	73,814	1.38	0.90	-	-	42.12	16.43	7.72	3.77	2.53	46.82	28.26	18.41	0.11	-	9.68	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	75,287	1.48	0.89	-	-	43.14	17.95	7.57	3.70	2.48	45.89	27.69	18.05	0.11	-	9.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	72,736	1.21	0.92	-	-	41.46	15.50	7.83	4.47	2.57	47.50	28.67	18.69	0.11	-	9.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	73,432	1.25	0.91	-	-	41.97	16.25	7.76	4.43	2.54	47.05	28.40	18.51	0.11	-	9.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	74,823	1.33	0.89	-	-	42.94	17.70	7.61	4.35	2.50	46.18	27.87	18.17	0.11	-	9.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	76,293	1.41	0.88	-	-	43.94	19.18	7.47	4.26	2.45	45.28	27.32	17.82	0.11	-	9.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	66,296	1.78	1.01	0.29	0.24	33.59	14.06	8.59	3.27	0.85	53.85	31.45	20.50	1.35	0.52	10.78	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 業務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m未満	66,990	1.82	1.00	0.29	0.24	34.20	14.89	8.50	3.23	0.84	53.31	31.14	20.29	1.34	0.52	10.67	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 業務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m以上180m未満	68,375	1.88	0.98	0.28	0.23	35.44	16.51	8.33	3.17	0.82	52.23	30.51	19.88	1.31	0.51	10.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 業務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・ナ養生	180m以上280m以下	69,841	1.96	0.96	0.28	0.23	36.69	18.15	8.16	3.10	0.81	51.12	29.87	19.46	1.28	0.49	10.23	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 業務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	73,454	1.31	0.91	-	-	41.91	13.83	7.75	3.79	2.54	47.05	28.39	18.50	0.11	-	9.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	74,154	1.35	0.90	-	-	42.40	14.58	7.68	3.76	2.52	46.61	28.13	18.33	0.11	-	9.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	75,551	1.43	0.88	-	-	43.35	16.05	7.54	3.69	2.47	45.76	27.62	17.99	0.11	-	9.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	77,029	1.53	0.87	-	-	44.34	17.55	7.39	3.62	2.43	44.85	27.06	17.65	0.10	-	9.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	74,466	1.25	0.90	-	-	42.75	15.14	7.65	4.37	2.51	46.40	28.00	18.25	0.11	-	9.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	75,165	1.29	0.89	-	-	43.23	15.87	7.58	4.33	2.49	45.97	27.74	18.08	0.11	-	9.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考			
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡以上180㎡未満	76,560	1.37	0.87	-	-	44.15	17.30	7.44	4.25	2.44	45.15	27.25	17.75	0.11	-	9.33	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	180㎡以上280㎡以下	78,035	1.46	0.86	-	-	45.16	18.82	7.30	4.17	2.39	44.22	26.66	17.42	0.10	-	9.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・養生	延長無し	68,009	1.82	0.98	0.29	0.23	35.16	13.70	8.38	3.19	0.83	52.51	30.65	19.99	1.32	0.51	10.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・養生	90㎡未満	68,706	1.85	0.97	0.28	0.23	35.75	14.52	8.29	3.15	0.82	52.00	30.38	19.78	1.30	0.50	10.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・養生	90㎡以上180㎡未満	70,097	1.94	0.95	0.28	0.23	36.92	16.11	8.13	3.09	0.80	50.94	29.75	19.39	1.28	0.49	10.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・養生	180㎡以上280㎡以下	71,568	2.00	0.93	0.27	0.22	38.11	17.72	7.96	3.03	0.79	49.90	29.15	18.99	1.25	0.48	9.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	一般養生	延長無し	73,299	1.30	0.91	-	-	41.80	13.86	7.77	3.80	2.55	47.15	28.46	18.54	0.11	-	9.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90㎡未満	73,999	1.34	0.90	-	-	42.29	14.61	7.70	3.77	2.52	46.71	28.19	18.37	0.11	-	9.66	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90㎡以上180㎡未満	75,396	1.44	0.89	-	-	43.26	16.08	7.56	3.70	2.48	45.82	27.64	18.03	0.11	-	9.48	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	一般養生	180㎡以上280㎡以下	76,873	1.52	0.87	-	-	44.22	17.58	7.41	3.62	2.43	44.96	27.14	17.68	0.10	-	9.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	延長無し	74,311	1.25	0.90	-	-	42.64	15.17	7.67	4.38	2.51	46.49	28.05	18.29	0.11	-	9.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡未満	75,009	1.29	0.89	-	-	43.11	15.91	7.59	4.33	2.49	46.07	27.80	18.12	0.11	-	9.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡以上180㎡未満	76,404	1.37	0.87	-	-	44.07	17.34	7.46	4.26	2.45	45.21	27.27	17.79	0.11	-	9.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	180㎡以上280㎡以下	77,879	1.46	0.86	-	-	45.06	18.87	7.31	4.17	2.40	44.30	26.71	17.45	0.10	-	9.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・養生	延長無し	67,862	1.81	0.98	0.29	0.23	35.02	13.73	8.39	3.19	0.83	52.64	30.74	20.03	1.32	0.51	10.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・養生	90㎡未満	68,558	1.85	0.97	0.28	0.23	35.62	14.55	8.31	3.16	0.82	52.11	30.44	19.83	1.31	0.50	10.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・養生	90㎡以上180㎡未満	69,949	1.94	0.96	0.28	0.23	36.79	16.14	8.14	3.10	0.80	51.05	29.82	19.43	1.28	0.49	10.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット・養生	180㎡以上280㎡以下	71,419	2.00	0.94	0.27	0.22	37.98	17.75	7.98	3.03	0.79	50.01	29.22	19.03	1.25	0.48	10.01	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No. 073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	75,030	1.34	0.89	-	-	43.06	13.54	7.59	3.71	2.49	46.08	27.80	18.12	0.11	-	9.52	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	75,731	1.38	0.88	-	-	43.53	14.28	7.52	3.68	2.47	45.65	27.54	17.95	0.11	-	9.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	77,133	1.48	0.87	-	-	44.44	15.72	7.38	3.61	2.42	44.82	27.05	17.62	0.10	-	9.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	78,615	1.57	0.85	-	-	45.44	17.26	7.25	3.54	2.38	43.90	26.46	17.29	0.10	-	9.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	76,041	1.29	0.88	-	-	43.87	14.83	7.49	4.28	2.46	45.44	27.41	17.87	0.11	-	9.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	76,742	1.33	0.87	-	-	44.31	15.55	7.42	4.24	2.43	45.05	27.18	17.71	0.11	-	9.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	78,141	1.41	0.85	-	-	45.28	17.03	7.29	4.16	2.39	44.16	26.62	17.39	0.10	-	9.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	79,621	1.51	0.84	-	-	46.17	18.45	7.15	4.08	2.35	43.34	26.13	17.07	0.10	-	8.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	69,575	1.87	0.96	0.28	0.23	36.51	13.39	8.19	3.11	0.81	51.35	29.97	19.54	1.29	0.50	10.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※ 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 業務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	70,274	1.90	0.95	0.28	0.22	37.10	14.20	8.11	3.08	0.80	50.83	29.69	19.34	1.27	0.49	10.17	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※ 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 業務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	71,670	1.98	0.93	0.27	0.22	38.19	15.75	7.95	3.02	0.78	49.86	29.12	18.97	1.25	0.48	9.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※ 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 業務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	73,147	2.06	0.91	0.27	0.22	39.33	17.33	7.79	2.96	0.77	48.84	28.53	18.58	1.22	0.47	9.77	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※ 普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 業務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	75,496	1.20	0.88	-	-	38.56	13.45	7.55	3.69	2.47	49.05	27.62	21.28	0.11	-	11.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	76,194	1.24	0.88	-	-	39.08	14.19	7.48	3.66	2.45	48.59	27.37	21.08	0.11	-	11.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	77,586	1.32	0.86	-	-	40.06	15.63	7.34	3.59	2.41	47.73	26.90	20.70	0.10	-	10.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	79,059	1.40	0.84	-	-	41.06	17.10	7.20	3.52	2.36	46.86	26.41	20.32	0.10	-	10.68	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	76,508	1.15	0.87	-	-	39.42	14.74	7.45	4.25	2.44	48.39	27.25	21.00	0.11	-	11.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	77,204	1.18	0.86	-	-	39.92	15.45	7.38	4.21	2.42	47.96	27.02	20.81	0.10	-	10.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格														備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡以上180㎡未満	78,595	1.27	0.85	-	-	40.89	16.85	7.25	4.14	2.38	47.09	26.52	20.44	0.10	-	10.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	180㎡以上280㎡以下	80,065	1.34	0.83	-	-	41.85	18.28	7.11	4.06	2.33	46.26	26.07	20.06	0.10	-	10.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・養生	延長無し	70,068	1.68	0.95	0.28	0.23	31.77	13.30	8.13	3.09	0.80	54.50	29.78	22.93	1.28	0.49	12.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・養生	90㎡未満	70,762	1.71	0.94	0.28	0.22	32.39	14.10	8.05	3.06	0.79	53.96	29.49	22.70	1.26	0.49	11.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・養生	90㎡以上180㎡未満	72,147	1.79	0.93	0.27	0.22	33.60	15.65	7.90	3.00	0.78	52.90	28.89	22.27	1.24	0.48	11.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット・養生	180㎡以上280㎡以下	73,613	1.84	0.91	0.26	0.21	34.80	17.22	7.74	2.94	0.76	51.89	28.36	21.82	1.22	0.47	11.47	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	一般養生	延長無し	77,226	1.24	0.86	-	-	39.88	13.15	7.38	3.61	2.42	47.94	27.00	20.80	0.10	-	10.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90㎡未満	77,926	1.29	0.86	-	-	40.36	13.88	7.31	3.58	2.40	47.51	26.76	20.61	0.10	-	10.84	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90㎡以上180㎡未満	79,323	1.36	0.84	-	-	41.29	15.29	7.18	3.51	2.35	46.70	26.31	20.25	0.10	-	10.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	一般養生	180㎡以上280㎡以下	80,801	1.45	0.83	-	-	42.27	16.73	7.05	3.45	2.31	45.83	25.81	19.88	0.10	-	10.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	延長無し	78,238	1.19	0.85	-	-	40.69	14.41	7.28	4.16	2.39	47.32	26.65	20.53	0.10	-	10.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡未満	78,937	1.24	0.85	-	-	41.17	15.12	7.22	4.12	2.37	46.89	26.40	20.35	0.10	-	10.70	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	90㎡以上180㎡未満	80,332	1.31	0.83	-	-	42.09	16.49	7.09	4.05	2.33	46.09	25.95	20.00	0.10	-	10.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェット・養生)	180㎡以上280㎡以下	81,807	1.40	0.82	-	-	43.01	17.89	6.96	3.97	2.28	45.27	25.49	19.64	0.10	-	10.32	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・養生	延長無し	71,781	1.72	0.93	0.27	0.22	33.31	12.98	7.94	3.02	0.78	53.20	29.06	22.38	1.25	0.48	11.77	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・養生	90㎡未満	72,478	1.76	0.92	0.27	0.22	33.89	13.76	7.86	2.99	0.78	52.70	28.80	22.16	1.23	0.48	11.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・養生	90㎡以上180㎡未満	73,869	1.82	0.90	0.26	0.21	35.03	15.28	7.71	2.93	0.76	51.72	28.26	21.75	1.21	0.47	11.43	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット・養生	180㎡以上280㎡以下	75,340	1.91	0.89	0.26	0.21	36.20	16.83	7.56	2.88	0.75	50.68	27.68	21.32	1.19	0.46	11.21	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110㎡/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No. 073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1				K2				K3				R1				R2				R3				R4				Z1				Z2				Z3				Z4				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No. 073 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット等)	90m以上180m未満	81,913	1.35	0.81	-	-	43.12	16.17	6.95	3.97	2.28	45.22	25.47	19.61	0.10	-	10.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット等)	180m以上280m以下	83,393	1.44	0.80	-	-	44.02	17.55	6.83	3.90	2.24	44.41	25.01	19.26	0.10	-	10.13	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-		
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	73,347	1.77	0.91	0.27	0.21	34.64	12.70	7.77	2.95	0.77	52.07	28.44	21.90	1.22	0.47	11.52	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 業務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	74,046	1.80	0.90	0.26	0.21	35.20	13.47	7.69	2.93	0.76	51.59	28.18	21.69	1.21	0.47	11.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 業務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	75,442	1.89	0.89	0.26	0.21	36.29	14.96	7.55	2.87	0.75	50.62	27.64	21.29	1.19	0.46	11.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 業務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-
24-12-25 (20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	76,919	1.95	0.87	0.25	0.20	37.41	16.48	7.41	2.82	0.73	49.66	27.13	20.88	1.16	0.45	10.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 業務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）					R				Z					S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	60,460	1.50	1.11	-	-	48.24	16.88	9.42	4.61	3.09	44.89	34.41	10.30	0.13	-	5.37	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	61,157	1.55	1.09	-	-	48.77	17.75	9.32	4.56	3.06	44.37	34.02	10.18	0.13	-	5.31	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	62,550	1.64	1.07	-	-	49.78	19.45	9.11	4.46	2.99	43.39	33.26	9.96	0.13	-	5.19	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	64,023	1.73	1.04	-	-	50.80	21.18	8.90	4.35	2.92	42.40	32.50	9.73	0.13	-	5.07	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	61,471	1.43	1.09	-	-	49.15	18.42	9.27	5.29	3.04	44.14	33.84	10.13	0.13	-	5.28	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	62,168	1.48	1.08	-	-	49.64	19.26	9.16	5.23	3.01	43.66	33.47	10.02	0.13	-	5.22	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	63,558	1.57	1.05	-	-	50.62	20.90	8.96	5.12	2.94	42.70	32.73	9.80	0.13	-	5.11	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	65,029	1.66	1.03	-	-	51.62	22.57	8.76	5.00	2.87	41.73	31.99	9.58	0.12	-	4.99	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	55,031	2.15	1.22	0.36	0.29	40.45	16.93	10.35	3.94	1.02	51.50	37.89	11.32	1.63	0.63	5.90	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	55,725	2.18	1.20	0.35	0.28	41.13	17.90	10.22	3.89	1.01	50.86	37.42	11.18	1.61	0.62	5.83	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	57,111	2.25	1.17	0.34	0.28	42.45	19.77	9.98	3.79	0.99	49.61	36.49	10.91	1.57	0.61	5.69	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	58,576	2.32	1.14	0.33	0.27	43.76	21.65	9.73	3.70	0.96	48.38	35.60	10.63	1.53	0.59	5.54	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	62,190	1.54	1.07	-	-	49.59	16.40	9.16	4.48	3.01	43.65	33.45	10.02	0.13	-	5.22	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	62,890	1.59	1.06	-	-	50.09	17.28	9.06	4.43	2.97	43.16	33.08	9.90	0.13	-	5.16	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	64,287	1.69	1.04	-	-	51.03	18.94	8.86	4.33	2.91	42.23	32.36	9.69	0.13	-	5.05	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	65,765	1.79	1.02	-	-	52.00	20.62	8.66	4.24	2.84	41.27	31.63	9.47	0.12	-	4.94	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	63,202	1.48	1.06	-	-	50.43	17.90	9.01	5.15	2.96	42.95	32.92	9.85	0.13	-	5.14	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	63,900	1.53	1.05	-	-	50.90	18.72	8.92	5.09	2.92	42.49	32.56	9.75	0.13	-	5.08	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比													代表機材規格															備考												
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S				K（※印：賃料）										R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S														
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	65,295	1.61	1.02	-	-	51.85	20.37	8.72	4.98	2.86	41.57	31.86	9.54	0.12	-	4.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-											
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	66,771	1.71	1.00	-	-	52.77	21.99	8.53	4.87	2.80	40.66	31.16	9.33	0.12	-	4.86	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-											
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	56,745	2.19	1.18	0.34	0.28	42.13	16.42	10.04	3.82	0.99	49.96	36.75	10.98	1.58	0.61	5.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-									
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	57,441	2.23	1.16	0.34	0.28	42.77	17.37	9.92	3.77	0.98	49.35	36.31	10.84	1.56	0.60	5.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-									
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	58,832	2.31	1.14	0.33	0.27	43.98	19.19	9.68	3.68	0.96	48.19	35.45	10.59	1.52	0.59	5.52	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-									
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	60,303	2.38	1.11	0.32	0.26	45.22	21.03	9.45	3.59	0.93	47.02	34.60	10.33	1.48	0.57	5.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-									
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	62,035	1.54	1.08	-	-	49.47	16.46	9.18	4.49	3.01	43.76	33.54	10.04	0.13	-	5.23	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-											
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	62,734	1.59	1.07	-	-	49.96	17.30	9.08	4.44	2.98	43.27	33.16	9.93	0.13	-	5.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-											
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	64,131	1.68	1.04	-	-	50.93	18.99	8.88	4.35	2.91	42.33	32.44	9.71	0.13	-	5.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-											
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	65,609	1.78	1.02	-	-	51.90	20.68	8.68	4.25	2.85	41.37	31.71	9.49	0.12	-	4.95	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-											
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	63,046	1.47	1.06	-	-	50.32	17.95	9.04	5.16	2.96	43.06	33.00	9.88	0.13	-	5.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-											
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	63,745	1.52	1.05	-	-	50.80	18.78	8.94	5.10	2.93	42.59	32.64	9.77	0.13	-	5.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-											
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	65,139	1.62	1.03	-	-	51.73	20.40	8.75	4.99	2.87	41.67	31.94	9.56	0.12	-	4.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-											
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	66,614	1.70	1.00	-	-	52.69	22.05	8.55	4.88	2.81	40.74	31.23	9.35	0.12	-	4.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-											
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	56,597	2.19	1.18	0.35	0.28	42.02	16.47	10.07	3.83	1.00	50.05	36.81	11.01	1.58	0.61	5.74	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-									
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	57,294	2.23	1.17	0.34	0.28	42.62	17.41	9.94	3.78	0.98	49.48	36.41	10.87	1.56	0.60	5.67	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-									
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	58,684	2.30	1.14	0.33	0.27	43.86	19.24	9.71	3.69	0.96	48.31	35.54	10.61	1.53	0.59	5.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-									
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	60,155	2.37	1.11	0.32	0.26	45.10	21.08	9.47	3.60	0.94	47.13	34.68	10.35	1.49	0.57	5.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-									

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	63,765	1.58	1.05	-	-	50.74	16.00	8.93	4.37	2.93	42.59	32.63	9.77	0.13	-	5.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	64,467	1.63	1.04	-	-	51.21	16.85	8.84	4.32	2.90	42.12	32.27	9.66	0.13	-	5.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	65,868	1.72	1.01	-	-	52.12	18.49	8.65	4.23	2.84	41.23	31.59	9.46	0.12	-	4.93	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	67,351	1.83	0.99	-	-	53.03	20.13	8.46	4.14	2.77	40.32	30.89	9.25	0.12	-	4.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	64,777	1.51	1.03	-	-	51.56	17.48	8.79	5.02	2.88	41.92	32.12	9.61	0.13	-	5.01	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	65,478	1.56	1.02	-	-	52.02	18.30	8.70	4.97	2.85	41.46	31.77	9.51	0.12	-	4.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m以上180m未満	66,877	1.66	1.00	-	-	52.90	19.89	8.52	4.86	2.79	40.59	31.11	9.31	0.12	-	4.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	180m以上280m以下	68,356	1.76	0.98	-	-	53.77	21.48	8.33	4.76	2.73	39.72	30.44	9.11	0.12	-	4.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	58,310	2.22	1.15	0.33	0.27	43.59	15.98	9.77	3.72	0.97	48.62	35.75	10.68	1.54	0.59	5.57	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m未満	59,010	2.27	1.13	0.33	0.27	44.17	16.91	9.65	3.67	0.95	48.06	35.34	10.56	1.52	0.59	5.50	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	90m以上180m未満	60,405	2.35	1.11	0.32	0.26	45.33	18.69	9.43	3.59	0.93	46.94	34.53	10.31	1.48	0.57	5.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット・ナ養生	180m以上280m以下	61,882	2.45	1.08	0.32	0.26	46.56	20.56	9.21	3.50	0.91	45.74	33.62	10.06	1.45	0.56	5.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	64,108	1.41	1.04	-	-	45.44	15.84	8.89	4.35	2.92	46.06	32.51	13.38	0.13	-	7.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	64,806	1.46	1.03	-	-	46.02	16.76	8.79	4.30	2.88	45.50	32.10	13.23	0.13	-	7.02	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	66,198	1.55	1.01	-	-	47.03	18.38	8.61	4.21	2.82	44.55	31.43	12.96	0.12	-	6.87	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	67,671	1.64	0.99	-	-	48.07	20.05	8.42	4.12	2.76	43.57	30.74	12.67	0.12	-	6.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	延長無し	65,120	1.36	1.03	-	-	46.38	17.38	8.75	4.99	2.87	45.28	31.95	13.17	0.12	-	6.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェット・ナ)	90m未満	65,816	1.40	1.02	-	-	46.89	18.20	8.66	4.94	2.84	44.80	31.61	13.03	0.12	-	6.91	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比													代表機材規格														備考				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	67,206	1.48	0.99	-	-	47.87	19.76	8.48	4.84	2.78	43.88	30.96	12.76	0.12	-	6.77	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	68,677	1.56	0.97	-	-	48.89	21.40	8.29	4.73	2.72	42.93	30.29	12.49	0.12	-	6.62	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	58,680	2.01	1.14	0.33	0.27	37.94	15.88	9.71	3.69	0.96	52.30	35.53	14.62	1.53	0.59	7.75	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	59,374	2.05	1.13	0.33	0.27	38.62	16.80	9.60	3.65	0.95	51.67	35.10	14.45	1.51	0.58	7.66	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	60,759	2.12	1.10	0.32	0.26	39.90	18.58	9.38	3.57	0.93	50.50	34.31	14.12	1.47	0.57	7.48	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	62,225	2.18	1.07	0.31	0.25	41.18	20.38	9.16	3.48	0.90	49.33	33.52	13.78	1.44	0.56	7.31	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	65,838	1.46	1.02	-	-	46.83	15.50	8.65	4.23	2.84	44.80	31.60	13.03	0.12	-	6.91	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	66,538	1.50	1.00	-	-	47.34	16.32	8.56	4.19	2.81	44.33	31.27	12.89	0.12	-	6.83	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	67,935	1.59	0.98	-	-	48.31	17.93	8.39	4.10	2.75	43.41	30.62	12.62	0.12	-	6.69	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	69,413	1.69	0.96	-	-	49.26	19.54	8.21	4.01	2.69	42.50	29.97	12.36	0.12	-	6.55	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	66,850	1.39	1.00	-	-	47.69	16.94	8.52	4.86	2.80	44.12	31.12	12.83	0.12	-	6.80	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	67,549	1.44	0.99	-	-	48.17	17.74	8.43	4.81	2.77	43.66	30.80	12.70	0.12	-	6.73	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	68,944	1.53	0.97	-	-	49.10	19.28	8.26	4.72	2.71	42.78	30.18	12.44	0.12	-	6.59	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	70,419	1.62	0.95	-	-	50.05	20.85	8.09	4.62	2.65	41.87	29.54	12.18	0.11	-	6.46	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	60,393	2.05	1.11	0.32	0.26	39.59	15.43	9.43	3.59	0.93	50.83	34.54	14.20	1.48	0.57	7.53	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	61,090	2.09	1.09	0.32	0.26	40.22	16.33	9.33	3.55	0.92	50.25	34.13	14.04	1.47	0.57	7.44	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	62,481	2.17	1.07	0.31	0.25	41.43	18.07	9.12	3.47	0.90	49.12	33.37	13.73	1.43	0.55	7.28	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	63,952	2.25	1.05	0.30	0.25	42.65	19.83	8.91	3.39	0.88	47.99	32.60	13.41	1.40	0.54	7.11	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材材規格													備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	65,683	1.46	1.02	-	-	46.72	15.53	8.67	4.24	2.85	44.90	31.67	13.06	0.12	-	6.92	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	66,383	1.50	1.01	-	-	47.22	16.35	8.58	4.20	2.82	44.43	31.34	12.92	0.12	-	6.85	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	67,779	1.60	0.99	-	-	48.18	17.96	8.40	4.11	2.76	43.51	30.69	12.65	0.12	-	6.71	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	69,257	1.68	0.96	-	-	49.17	19.59	8.23	4.02	2.70	42.59	30.04	12.38	0.12	-	6.56	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・等)	延長無し	66,695	1.39	1.00	-	-	47.58	16.99	8.54	4.88	2.80	44.21	31.19	12.86	0.12	-	6.82	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・等)	90m未満	67,393	1.43	0.99	-	-	48.06	17.79	8.45	4.82	2.77	43.76	30.87	12.73	0.12	-	6.75	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・等)	90m以上180m未満	68,788	1.52	0.97	-	-	49.00	19.32	8.28	4.73	2.72	42.87	30.24	12.47	0.12	-	6.61	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・等)	180m以上280m以下	70,263	1.61	0.95	-	-	49.94	20.89	8.11	4.63	2.66	41.98	29.61	12.21	0.12	-	6.47	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	60,246	2.04	1.11	0.32	0.26	39.46	15.47	9.46	3.60	0.93	50.95	34.61	14.24	1.49	0.57	7.55	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	60,942	2.09	1.10	0.32	0.26	40.08	16.37	9.35	3.56	0.92	50.37	34.22	14.07	1.47	0.57	7.46	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	62,332	2.16	1.07	0.31	0.25	41.29	18.11	9.14	3.48	0.90	49.26	33.47	13.76	1.44	0.55	7.29	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	63,803	2.25	1.05	0.31	0.25	42.52	19.87	8.93	3.40	0.88	48.10	32.68	13.44	1.40	0.54	7.13	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	67,413	1.49	0.99	-	-	48.01	15.16	8.45	4.13	2.77	43.76	30.86	12.72	0.12	-	6.74	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	68,115	1.54	0.98	-	-	48.48	15.96	8.36	4.09	2.74	43.31	30.54	12.59	0.12	-	6.67	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	69,517	1.64	0.96	-	-	49.37	17.51	8.19	4.01	2.69	42.45	29.93	12.34	0.12	-	6.54	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	70,999	1.73	0.94	-	-	50.32	19.13	8.02	3.92	2.63	41.55	29.30	12.08	0.11	-	6.40	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・等)	延長無し	68,425	1.44	0.98	-	-	48.82	16.56	8.33	4.75	2.73	43.10	30.40	12.53	0.12	-	6.64	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・等)	90m未満	69,126	1.48	0.97	-	-	49.26	17.33	8.24	4.70	2.70	42.68	30.10	12.41	0.12	-	6.58	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比													代表機材規格														備考				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	70,525	1.57	0.95	-	-	50.16	18.85	8.08	4.61	2.65	41.82	29.50	12.16	0.11	-	6.45	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	72,005	1.67	0.93	-	-	51.06	20.40	7.91	4.52	2.59	40.96	28.89	11.91	0.11	-	6.31	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	61,959	2.09	1.08	0.31	0.26	41.01	15.04	9.19	3.50	0.91	49.56	33.67	13.84	1.44	0.56	7.34	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リール	白灯油 業用ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	62,658	2.14	1.07	0.31	0.25	41.61	15.92	9.09	3.46	0.90	48.99	33.27	13.69	1.43	0.55	7.26	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リール	白灯油 業用ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	64,054	2.21	1.04	0.30	0.25	42.75	17.63	8.89	3.38	0.88	47.94	32.56	13.39	1.40	0.54	7.10	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リール	白灯油 業用ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	65,530	2.30	1.02	0.30	0.24	43.90	19.35	8.69	3.31	0.86	46.86	31.82	13.09	1.37	0.53	6.94	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D19	灯油 務用リール	白灯油 業用ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	67,859	1.33	0.98	-	-	42.91	14.97	8.39	4.11	2.75	47.14	30.73	16.25	0.12	-	8.62	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	68,557	1.38	0.97	-	-	43.43	15.77	8.31	4.06	2.73	46.66	30.41	16.09	0.12	-	8.53	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	69,950	1.47	0.96	-	-	44.43	17.34	8.14	3.98	2.67	45.74	29.81	15.77	0.12	-	8.36	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	71,423	1.56	0.94	-	-	45.53	18.97	7.98	3.90	2.62	44.72	29.13	15.44	0.11	-	8.19	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	68,871	1.28	0.97	-	-	43.79	16.37	8.27	4.72	2.71	46.44	30.28	16.01	0.12	-	8.49	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	69,568	1.32	0.96	-	-	44.30	17.15	8.19	4.67	2.69	45.98	29.98	15.85	0.12	-	8.40	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	70,958	1.40	0.94	-	-	45.36	18.76	8.03	4.58	2.63	45.00	29.32	15.54	0.11	-	8.24	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	72,429	1.48	0.92	-	-	46.36	20.29	7.86	4.49	2.58	44.09	28.72	15.23	0.11	-	8.07	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	62,431	1.88	1.07	0.31	0.25	35.67	14.93	9.13	3.47	0.90	53.08	33.41	17.66	1.43	0.55	9.37	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リール	白灯油 業用ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	63,125	1.92	1.06	0.31	0.25	36.30	15.80	9.02	3.43	0.89	52.52	33.05	17.47	1.42	0.55	9.26	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リール	白灯油 業用ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	64,511	2.00	1.04	0.30	0.25	37.57	17.50	8.83	3.36	0.87	51.37	32.32	17.09	1.39	0.54	9.06	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リール	白灯油 業用ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	65,976	2.07	1.01	0.30	0.24	38.83	19.22	8.63	3.28	0.85	50.24	31.61	16.72	1.36	0.52	8.86	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リール	白灯油 業用ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比													代表機材材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S				K（※印：賃料）								R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1				K2				K3				R1				R2				R3				R4				Z1				Z2				Z3				Z4				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考							
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	72,539	1.44	0.92	-	-	46.47	18.34	7.85	4.48	2.58	44.03	28.68	15.20	0.11	-	8.06	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-						
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	74,014	1.53	0.90	-	-	47.41	19.85	7.70	4.39	2.52	43.16	28.11	14.90	0.11	-	7.90	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-						
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	63,997	1.92	1.04	0.30	0.25	37.14	14.56	8.90	3.39	0.88	51.80	32.59	17.23	1.40	0.54	9.14	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー 業	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	64,693	1.96	1.03	0.30	0.24	37.76	15.42	8.81	3.35	0.87	51.24	32.24	17.05	1.38	0.53	9.04	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー 業	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	66,084	2.04	1.01	0.29	0.24	38.94	17.08	8.62	3.28	0.85	50.17	31.57	16.69	1.35	0.52	8.85	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー 業	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	67,555	2.12	0.99	0.29	0.23	40.16	18.77	8.43	3.21	0.83	49.07	30.88	16.32	1.32	0.51	8.65	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー 業	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	71,165	1.42	0.94	-	-	45.46	14.33	8.00	3.92	2.63	44.90	29.23	15.50	0.11	-	8.22	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-						
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	71,867	1.46	0.93	-	-	45.95	15.12	7.93	3.88	2.60	44.45	28.95	15.34	0.11	-	8.14	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-						
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	73,268	1.55	0.91	-	-	46.87	16.64	7.77	3.80	2.55	43.60	28.39	15.05	0.11	-	7.98	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-						
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	74,750	1.64	0.89	-	-	47.80	18.16	7.62	3.73	2.50	42.74	27.83	14.75	0.11	-	7.82	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-						
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	72,177	1.36	0.93	-	-	46.28	15.69	7.89	4.50	2.59	44.26	28.82	15.28	0.11	-	8.10	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-						
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	72,877	1.41	0.92	-	-	46.73	16.44	7.82	4.46	2.56	43.84	28.55	15.13	0.11	-	8.02	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-						
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	74,276	1.49	0.90	-	-	47.62	17.89	7.67	4.38	2.52	43.02	28.01	14.85	0.11	-	7.87	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-						
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	75,756	1.58	0.88	-	-	48.52	19.38	7.52	4.29	2.47	42.18	27.46	14.56	0.11	-	7.72	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-						
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	65,710	1.98	1.02	0.30	0.24	38.67	14.18	8.67	3.30	0.86	50.45	31.73	16.78	1.36	0.53	8.90	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー 業	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	66,409	2.02	1.01	0.29	0.24	39.25	15.02	8.58	3.26	0.85	49.93	31.40	16.61	1.35	0.52	8.80	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー 業	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	67,805	2.10	0.99	0.29	0.23	40.39	16.65	8.40	3.20	0.83	48.89	30.75	16.26	1.32	0.51	8.62	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー 業	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	69,282	2.17	0.96	0.28	0.23	41.53	18.30	8.22	3.13	0.81	47.86	30.10	15.92	1.29	0.50	8.44	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D25	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー 業	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-				

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	71,724	1.26	0.93	-	-	40.58	14.16	7.94	3.88	2.60	48.20	29.10	18.95	0.11	-	9.96	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	72,422	1.30	0.92	-	-	41.12	14.93	7.87	3.85	2.58	47.71	28.79	18.77	0.11	-	9.87	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	73,814	1.38	0.90	-	-	42.12	16.43	7.72	3.77	2.53	46.82	28.26	18.41	0.11	-	9.68	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	75,287	1.48	0.89	-	-	43.14	17.95	7.57	3.70	2.48	45.89	27.69	18.05	0.11	-	9.49	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	72,736	1.21	0.92	-	-	41.46	15.50	7.83	4.47	2.57	47.50	28.67	18.69	0.11	-	9.83	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	73,432	1.25	0.91	-	-	41.97	16.25	7.76	4.43	2.54	47.05	28.40	18.51	0.11	-	9.73	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	74,823	1.33	0.89	-	-	42.94	17.70	7.61	4.35	2.50	46.18	27.87	18.17	0.11	-	9.55	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	76,293	1.41	0.88	-	-	43.94	19.18	7.47	4.26	2.45	45.28	27.32	17.82	0.11	-	9.37	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	66,296	1.78	1.01	0.29	0.24	33.59	14.06	8.59	3.27	0.85	53.85	31.45	20.50	1.35	0.52	10.78	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	66,990	1.82	1.00	0.29	0.24	34.20	14.89	8.50	3.23	0.84	53.31	31.14	20.29	1.34	0.52	10.67	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	68,375	1.88	0.98	0.28	0.23	35.44	16.51	8.33	3.17	0.82	52.23	30.51	19.88	1.31	0.51	10.45	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	69,841	1.96	0.96	0.28	0.23	36.69	18.15	8.16	3.10	0.81	51.12	29.87	19.46	1.28	0.49	10.23	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用 白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	73,454	1.31	0.91	-	-	41.91	13.83	7.75	3.79	2.54	47.05	28.39	18.50	0.11	-	9.73	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	74,154	1.35	0.90	-	-	42.40	14.58	7.68	3.76	2.52	46.61	28.13	18.33	0.11	-	9.64	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	75,551	1.43	0.88	-	-	43.35	16.05	7.54	3.69	2.47	45.76	27.62	17.99	0.11	-	9.46	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	77,029	1.53	0.87	-	-	44.34	17.55	7.39	3.62	2.43	44.85	27.06	17.65	0.10	-	9.28	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	74,466	1.25	0.90	-	-	42.75	15.14	7.65	4.37	2.51	46.40	28.00	18.25	0.11	-	9.60	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	75,165	1.29	0.89	-	-	43.23	15.87	7.58	4.33	2.49	45.97	27.74	18.08	0.11	-	9.51	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比													代表機材規格														備考				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	76,560	1.37	0.87	-	-	44.15	17.30	7.44	4.25	2.44	45.15	27.25	17.75	0.11	-	9.33	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	78,035	1.46	0.86	-	-	45.16	18.82	7.30	4.17	2.39	44.22	26.66	17.42	0.10	-	9.16	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	68,009	1.82	0.98	0.29	0.23	35.16	13.70	8.38	3.19	0.83	52.51	30.65	19.99	1.32	0.51	10.51	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	68,706	1.85	0.97	0.28	0.23	35.75	14.52	8.29	3.15	0.82	52.00	30.38	19.78	1.30	0.50	10.40	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	70,097	1.94	0.95	0.28	0.23	36.92	16.11	8.13	3.09	0.80	50.94	29.75	19.39	1.28	0.49	10.20	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	71,568	2.00	0.93	0.27	0.22	38.11	17.72	7.96	3.03	0.79	49.90	29.15	18.99	1.25	0.48	9.99	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	73,299	1.30	0.91	-	-	41.80	13.86	7.77	3.80	2.55	47.15	28.46	18.54	0.11	-	9.75	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	73,999	1.34	0.90	-	-	42.29	14.61	7.70	3.77	2.52	46.71	28.19	18.37	0.11	-	9.66	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	75,396	1.44	0.89	-	-	43.26	16.08	7.56	3.70	2.48	45.82	27.64	18.03	0.11	-	9.48	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	76,873	1.52	0.87	-	-	44.22	17.58	7.41	3.62	2.43	44.96	27.14	17.68	0.10	-	9.30	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	74,311	1.25	0.90	-	-	42.64	15.17	7.67	4.38	2.51	46.49	28.05	18.29	0.11	-	9.62	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	75,009	1.29	0.89	-	-	43.11	15.91	7.59	4.33	2.49	46.07	27.80	18.12	0.11	-	9.53	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	76,404	1.37	0.87	-	-	44.07	17.34	7.46	4.26	2.45	45.21	27.27	17.79	0.11	-	9.35	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	77,879	1.46	0.86	-	-	45.06	18.87	7.31	4.17	2.40	44.30	26.71	17.45	0.10	-	9.18	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	67,862	1.81	0.98	0.29	0.23	35.02	13.73	8.39	3.19	0.83	52.64	30.74	20.03	1.32	0.51	10.53	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	68,558	1.85	0.97	0.28	0.23	35.62	14.55	8.31	3.16	0.82	52.11	30.44	19.83	1.31	0.50	10.42	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	69,949	1.94	0.96	0.28	0.23	36.79	16.14	8.14	3.10	0.80	51.05	29.82	19.43	1.28	0.49	10.22	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12～25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	71,419	2.00	0.94	0.27	0.22	37.98	17.75	7.98	3.03	0.79	50.01	29.22	19.03	1.25	0.48	10.01	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	灯油 務用リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3		Z4		S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	78,595	1.27	0.85	-	-	40.89	16.85	7.25	4.14	2.38	47.09	26.52	20.44	0.10	-	10.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	80,065	1.34	0.83	-	-	41.85	18.28	7.11	4.06	2.33	46.26	26.07	20.06	0.10	-	10.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	70,068	1.68	0.95	0.28	0.23	31.77	13.30	8.13	3.09	0.80	54.50	29.78	22.93	1.28	0.49	12.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	70,762	1.71	0.94	0.28	0.22	32.39	14.10	8.05	3.06	0.79	53.96	29.49	22.70	1.26	0.49	11.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	72,147	1.79	0.93	0.27	0.22	33.60	15.65	7.90	3.00	0.78	52.90	28.89	22.27	1.24	0.48	11.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	73,613	1.84	0.91	0.26	0.21	34.80	17.22	7.74	2.94	0.76	51.89	28.36	21.82	1.22	0.47	11.47	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	77,226	1.24	0.86	-	-	39.88	13.15	7.38	3.61	2.42	47.94	27.00	20.80	0.10	-	10.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	77,926	1.29	0.86	-	-	40.36	13.88	7.31	3.58	2.40	47.51	26.76	20.61	0.10	-	10.84	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	79,323	1.36	0.84	-	-	41.29	15.29	7.18	3.51	2.35	46.70	26.31	20.25	0.10	-	10.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	80,801	1.45	0.83	-	-	42.27	16.73	7.05	3.45	2.31	45.83	25.81	19.88	0.10	-	10.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	78,238	1.19	0.85	-	-	40.69	14.41	7.28	4.16	2.39	47.32	26.65	20.53	0.10	-	10.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	78,937	1.24	0.85	-	-	41.17	15.12	7.22	4.12	2.37	46.89	26.40	20.35	0.10	-	10.70	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	80,332	1.31	0.83	-	-	42.09	16.49	7.09	4.05	2.33	46.09	25.95	20.00	0.10	-	10.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	81,807	1.40	0.82	-	-	43.01	17.89	6.96	3.97	2.28	45.27	25.49	19.64	0.10	-	10.32	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	71,781	1.72	0.93	0.27	0.22	33.31	12.98	7.94	3.02	0.78	53.20	29.06	22.38	1.25	0.48	11.77	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	72,478	1.76	0.92	0.27	0.22	33.89	13.76	7.86	2.99	0.78	52.70	28.80	22.16	1.23	0.48	11.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	73,869	1.82	0.90	0.26	0.21	35.03	15.28	7.71	2.93	0.76	51.72	28.26	21.75	1.21	0.47	11.43	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	75,340	1.91	0.89	0.26	0.21	36.20	16.83	7.56	2.88	0.75	50.68	27.68	21.32	1.19	0.46	11.21	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用リー	白灯油 業ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.074 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材材規格														備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	77,071	1.24	0.87	-	-	39.76	13.18	7.39	3.62	2.42	48.04	27.06	20.84	0.10	-	10.96	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	77,771	1.28	0.86	-	-	40.22	13.90	7.32	3.58	2.40	47.64	26.84	20.66	0.10	-	10.86	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	79,168	1.36	0.84	-	-	41.18	15.32	7.19	3.52	2.36	46.79	26.36	20.29	0.10	-	10.67	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	80,645	1.45	0.83	-	-	42.16	16.76	7.06	3.45	2.32	45.92	25.86	19.92	0.10	-	10.47	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・等)	延長無し	78,083	1.19	0.86	-	-	40.56	14.44	7.29	4.16	2.39	47.43	26.72	20.57	0.10	-	10.82	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・等)	90m未満	78,781	1.23	0.85	-	-	41.05	15.15	7.23	4.13	2.37	47.00	26.47	20.39	0.10	-	10.72	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・等)	90m以上180m未満	80,176	1.30	0.83	-	-	41.96	16.52	7.10	4.05	2.33	46.21	26.03	20.04	0.10	-	10.53	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェット・等)	180m以上280m以下	81,651	1.39	0.82	-	-	42.91	17.92	6.98	3.98	2.29	45.36	25.55	19.67	0.10	-	10.34	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	71,634	1.72	0.93	0.27	0.22	33.18	13.01	7.95	3.02	0.79	53.31	29.12	22.43	1.25	0.48	11.79	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用 白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	72,330	1.76	0.92	0.27	0.22	33.77	13.79	7.88	3.00	0.78	52.79	28.83	22.21	1.24	0.48	11.68	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用 白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	73,721	1.83	0.91	0.26	0.21	34.91	15.31	7.73	2.94	0.76	51.80	28.30	21.79	1.21	0.47	11.46	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用 白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	75,191	1.90	0.89	0.26	0.21	36.08	16.86	7.58	2.88	0.75	50.79	27.75	21.36	1.19	0.46	11.23	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	灯油 務用 白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	78,802	1.28	0.85	-	-	41.01	12.89	7.23	3.54	2.37	46.99	26.45	20.39	0.10	-	10.72	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	79,503	1.32	0.84	-	-	41.45	13.60	7.16	3.50	2.35	46.61	26.25	20.21	0.10	-	10.62	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	80,905	1.41	0.83	-	-	42.37	14.99	7.04	3.44	2.31	45.78	25.77	19.86	0.10	-	10.44	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	82,387	1.49	0.81	-	-	43.29	16.41	6.91	3.38	2.27	44.97	25.32	19.50	0.10	-	10.25	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・等)	延長無し	79,813	1.23	0.84	-	-	41.77	14.12	7.14	4.07	2.34	46.42	26.15	20.13	0.10	-	10.58	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェット・等)	90m未満	80,514	1.27	0.83	-	-	42.24	14.82	7.07	4.04	2.32	46.00	25.91	19.95	0.10	-	10.49	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D32	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.074【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	81,913	1.35	0.81	-	-	43.12	16.17	6.95	3.97	2.28	45.22	25.47	19.61	0.10	-	10.31	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	83,393	1.44	0.80	-	-	44.02	17.55	6.83	3.90	2.24	44.41	25.01	19.26	0.10	-	10.13	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D32	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	73,347	1.77	0.91	0.27	0.21	34.64	12.70	7.77	2.95	0.77	52.07	28.44	21.90	1.22	0.47	11.52	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D32	灯油 業務用リー	白灯油 業務用 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	74,046	1.80	0.90	0.26	0.21	35.20	13.47	7.69	2.93	0.76	51.59	28.18	21.69	1.21	0.47	11.41	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D32	灯油 業務用リー	白灯油 業務用 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	75,442	1.89	0.89	0.26	0.21	36.29	14.96	7.55	2.87	0.75	50.62	27.64	21.29	1.19	0.46	11.20	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D32	灯油 業務用リー	白灯油 業務用 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	76,919	1.95	0.87	0.25	0.20	37.41	16.48	7.41	2.82	0.73	49.66	27.13	20.88	1.16	0.45	10.98	コンクリートポンプ車〔トラクタ架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345D32	灯油 業務用リー	白灯油 業務用 ミニロー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-

No. 075 【 ペーラインコンクリート（材料費） 】

物価資料等による

No. 076 【 コンクリート（場所打擁壁） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考							
生コンポンプ規格	養生工の種類	圧送管延長 距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	25,032	2.65	2.60	-	-	13.77	6.69	2.60	2.47	1.38	83.58	83.17	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25（20） W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	90m未満	25,719	2.69	2.53	-	-	15.96	9.07	2.53	2.41	1.34	81.35	80.95	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25（20） W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	90m以上180m 未満	27,090	2.76	2.40	-	-	20.00	13.46	2.40	2.28	1.28	77.24	76.86	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25（20） W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12- 25(20) (高炉)	一般養生	180m以上 280m以下	28,541	2.84	2.28	-	-	23.85	17.64	2.28	2.17	1.21	73.31	72.95	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25（20） W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	26,344	2.51	2.47	-	-	18.07	9.35	3.53	2.47	1.31	79.42	79.03	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25（20） W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	27,031	2.56	2.41	-	-	20.03	11.54	3.44	2.40	1.28	77.41	77.03	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25（20） W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m 未満	28,402	2.64	2.29	-	-	23.70	15.61	3.27	2.29	1.22	73.66	73.30	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25（20） W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12- 25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	29,853	2.71	2.18	-	-	27.19	19.50	3.11	2.18	1.16	70.10	69.76	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25（20） W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
24-12- 25(20) (高炉)	仮囲い内ジェット養生	延長無し	26,399	3.87	2.47	0.75	0.61	12.47	6.73	2.46	1.76	1.31	83.66	78.87	3.40	1.39	-	-	-	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25（20） W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 務用リー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	仮囲い内ジェット養生	90m未満	27,086	3.87	2.40	0.73	0.59	14.58	8.99	2.40	1.71	1.28	81.55	76.88	3.31	1.36	-	-	-	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25（20） W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 務用リー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m 未満	28,457	3.89	2.29	0.69	0.56	18.48	13.17	2.28	1.63	1.21	77.63	73.19	3.15	1.29	-	-	-	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25（20） W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 務用リー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12- 25(20) (高炉)	仮囲い内ジェット養生	180m以上 280m以下	29,907	3.90	2.18	0.66	0.53	22.23	17.18	2.17	1.55	1.15	73.87	69.64	3.00	1.23	-	-	-	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12 -25（20） W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 務用リー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.077 【 プレキャスト擁壁設置 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考							
プレキャスト擁壁 高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
0.5m以上 1.0m以下	有り	有り	30,500	2.32	1.13	-	-	28.28	5.04	3.07	2.87	2.81	69.40	67.58	0.89	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	有り	無し	27,603	1.81	1.25	-	-	22.10	5.57	3.40	3.17	3.10	76.09	74.67	0.98	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	無し	有り	28,906	2.05	1.19	-	-	25.03	5.32	3.24	3.02	2.96	72.92	71.31	0.94	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	無し	無し	26,009	1.47	1.32	-	-	18.11	5.91	3.61	3.36	3.29	80.42	79.26	1.04	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	有り	53,928	1.81	0.81	-	-	22.10	3.62	2.21	2.06	2.02	76.09	74.67	0.64	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	無し	49,696	1.35	0.88	-	-	16.56	3.93	2.40	2.23	2.19	82.09	81.03	0.69	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	無し	有り	51,475	1.55	0.85	-	-	18.99	3.79	2.31	2.16	2.11	79.46	78.24	0.67	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	無し	無し	47,242	1.06	0.93	-	-	12.88	4.13	2.52	2.35	2.30	86.06	85.23	0.73	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	有り	有り	84,928	5.48	2.33	-	-	13.83	2.71	1.66	1.51	-	80.69	80.69	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	有り	無し	79,685	3.97	2.48	-	-	10.04	2.89	1.77	1.61	-	85.99	85.99	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	無し	有り	81,852	4.62	2.42	-	-	11.67	2.82	1.72	1.57	-	83.71	83.71	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	無し	無し	76,609	2.99	2.58	-	-	7.57	3.01	1.84	1.68	-	89.44	89.44	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	有り	有り	236,410	2.68	1.08	-	-	6.78	1.26	0.77	0.70	-	90.54	90.54	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	有り	無し	229,000	1.84	1.11	-	-	4.67	1.30	0.79	0.72	-	93.49	93.49	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	無し	有り	232,080	2.20	1.10	-	-	5.55	1.28	0.78	0.71	-	92.25	92.25	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	
3.5mを超え 5.0m以下	無し	無し	224,660	1.34	1.14	-	-	3.38	1.32	0.81	0.74	-	95.28	95.28	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	-	-	-	-	-	

No. 078 【 補強土壁壁面材組立・設置 】

< 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比														代表機材規格																備考
工法区分	標準単価	K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	3,054.6	8.75	8.03	-	-	83.12	27.47	21.62	14.20	12.97	8.13	7.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ガン補強土壁	3,654.4	8.17	7.64	-	-	84.24	26.15	20.15	16.96	15.48	7.59	7.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ジオグライド補強土壁（二重壁タイプ）	2,437.2	6.94	6.94	-	-	86.61	38.61	23.71	12.77	11.44	6.45	6.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 079 【 補強土壁壁面材（材料費） 】

物価資料等による

No. 080 【 補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																備考
工法区分		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S		
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	
帯鋼補強土壁	121.11	0.00	-	-	-	100.00	46.15	28.15	25.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
7/8-補強土壁	232.89	0.00	-	-	-	100.00	56.73	22.62	20.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		

No. 081 【 補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） 】

物価資料等による

No. 082 【 補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	264.31	0.00	-	-	-	100.00	44.21	18.20	17.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 083 【 補強材（材料費）（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）） 】【

物価資料等による

No. 084 【 まき出し・敷均し，締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
工法区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
帯鋼補強土壁	1,174.9	6.78	5.04	1.61	-	87.24	25.86	23.78	19.27	16.62	5.98	5.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンパインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	-
ガン補強土壁	1,174.9	6.78	5.04	1.61	-	87.24	25.86	23.78	19.27	16.62	5.98	5.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンパインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	-
ジオメッシュ補強土壁（二重壁タイプ）	1,174.9	6.78	5.04	1.61	-	87.24	25.86	23.78	19.27	16.62	5.98	5.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンパインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 085 【 碎石投入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
-	1,885.5	6.28	6.28	-	-	86.76	22.93	21.45	21.37	21.01	6.96	6.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積0.5m3（平 積0.4m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-		

No. 086 【 ジオテキスタイル壁面材組立・設置 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	1,871.7	0.00	-	-	-	100.00	46.15	28.15	25.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 087 【 ジオテキスタイル壁面材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 088 【 ジオテキスタイル敷設 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	284.40	0.00	-	-	-	100.00	31.27	26.16	23.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 089【 まき出し・敷均し，締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	1,137.7	7.28	5.62	1.59	-	86.50	26.70	24.33	17.71	16.91	6.22	6.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.5m3（平積0.4m3）	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・排 出ガス対策型（第3次基準 値）〕 質量3～4t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	

No. 090 【 ジオテキスタイル（材料費） 】【

物価資料等による

No. 091 【 ヒューム管 (B形管) 】
 < 積算単位 : m >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンパト規格		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S										
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
据付	200mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	16,297	2.74	2.45	-	-	61.62	20.27	8.51	7.09	7.02	35.64	27.30	6.53	1.62	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	型わく工	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-				
据付	200mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	15,346	2.91	2.60	-	-	59.24	21.53	9.04	7.53	7.46	37.85	28.99	6.94	1.72	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	型わく工	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-				
据付	200mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	19,870	2.25	2.01	-	-	64.51	20.42	10.06	8.70	5.81	33.24	22.39	9.36	1.33	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-				
据付	200mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	18,794	2.38	2.13	-	-	62.49	21.58	10.64	9.20	6.15	35.13	23.67	9.90	1.40	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-				
据付	200mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	28,911	1.54	1.38	-	-	61.39	18.99	12.52	8.22	4.00	33.69	15.39	11.65	5.64	0.91	3.38	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	-		
据付	200mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	27,938	1.60	1.43	-	-	60.05	19.66	12.95	8.50	4.14	34.85	15.92	12.05	5.83	0.94	3.50	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	-		
据付	200mm	無し	-	外圧管1種	-	10,726	4.17	3.73	-	-	51.59	21.36	10.77	8.67	5.27	44.24	41.48	2.47	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
据付	250mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	18,060	2.47	2.21	-	-	59.92	19.26	8.12	7.43	6.40	37.61	29.06	6.92	1.46	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-				
据付	250mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	16,944	2.64	2.36	-	-	57.27	20.53	8.65	7.92	6.82	40.09	30.98	7.37	1.56	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-				
据付	250mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	22,233	2.01	1.80	-	-	63.25	19.61	10.53	8.39	5.19	34.74	23.61	9.80	1.19	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-				
据付	250mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	20,974	2.12	1.90	-	-	61.05	20.78	11.16	8.89	5.51	36.83	25.03	10.39	1.26	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-				
据付	250mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	33,375	1.33	1.19	-	-	61.36	18.58	13.27	8.09	3.86	34.18	15.73	12.35	5.22	0.79	3.13	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	-		
据付	250mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	32,184	1.38	1.24	-	-	59.95	19.30	13.76	8.38	4.00	35.43	16.31	12.80	5.41	0.82	3.24	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	-		
据付	250mm	無し	-	外圧管1種	-	11,526	3.88	3.47	-	-	47.96	19.83	10.02	8.06	4.91	48.16	45.60	2.29	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
据付	300mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	20,056	2.22	1.99	-	-	57.97	18.25	7.72	7.71	5.76	39.81	31.16	7.18	1.32	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-				
据付	300mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	18,770	2.38	2.13	-	-	55.09	19.51	8.24	8.24	6.15	42.53	33.29	7.67	1.41	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-				
据付	300mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	24,570	1.81	1.62	-	-	61.60	18.82	10.72	8.06	4.70	36.59	25.43	9.97	1.07	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-				
据付	300mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高戸)	23,154	1.92	1.72	-	-	59.24	19.96	11.37	8.56	4.99	38.84	26.99	10.58	1.14	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高戸 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-				

No.091【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考		
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ワザ-規格		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S											
据付	300mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	35,936	1.24	1.11	-	-	60.15	18.10	13.26	7.88	3.74	35.58	17.39	12.33	5.05	0.73	3.03	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
据付	300mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	34,655	1.28	1.15	-	-	58.67	18.76	13.75	8.17	3.88	36.91	18.03	12.79	5.24	0.76	3.14	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
据付	300mm	無し	-	外圧管1種	-	12,526	3.57	3.19	-	-	44.13	18.25	9.22	7.42	4.51	52.30	49.94	2.11	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 0 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-						
据付	350mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	22,307	2.00	1.79	-	-	55.94	17.27	7.90	7.32	5.18	42.06	33.39	7.35	1.18	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-					
据付	350mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	20,841	2.15	1.92	-	-	52.82	18.47	8.46	7.84	5.54	45.03	35.74	7.87	1.27	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-					
据付	350mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	27,406	1.63	1.46	-	-	59.97	18.02	10.91	7.75	4.21	38.40	27.18	10.15	0.96	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-					
据付	350mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	25,797	1.73	1.55	-	-	57.47	19.12	11.60	8.23	4.48	40.80	28.87	10.79	1.02	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-					
据付	350mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	41,390	1.07	0.96	-	-	59.20	17.55	13.57	7.67	3.58	36.58	17.99	12.63	5.25	0.64	3.15	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
据付	350mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	39,879	1.12	1.00	-	-	57.64	18.20	14.09	7.96	3.72	37.97	18.68	13.11	5.45	0.66	3.27	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
据付	350mm	無し	-	外圧管1種	-	13,726	3.26	2.91	-	-	40.27	16.65	8.42	6.77	4.12	56.47	54.31	1.93	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3 5 0 mm×長さ2, 0 0 0 mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-						
据付	400mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	25,472	2.21	1.96	-	-	52.96	17.50	6.91	6.71	5.67	44.83	34.76	8.61	1.30	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径4 0 0 mm×長さ2, 4 3 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-					
据付	400mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	24,282	2.32	2.06	-	-	50.65	18.35	7.25	7.04	5.95	47.03	36.47	9.03	1.36	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径4 0 0 mm×長さ2, 4 3 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-					
据付	400mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	31,690	1.77	1.57	-	-	56.98	18.02	9.74	7.25	4.55	41.25	27.94	12.14	1.04	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径4 0 0 mm×長さ2, 4 3 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-					
据付	400mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	30,325	1.86	1.65	-	-	55.02	18.82	10.18	7.57	4.76	43.12	29.20	12.69	1.09	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径4 0 0 mm×長さ2, 4 3 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-					
据付	400mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	55,563	1.01	0.90	-	-	58.20	17.44	13.14	7.49	3.89	37.86	16.38	15.93	4.89	0.59	2.93	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	ヒューム管 外圧管 B形1種 径4 0 0 mm×長さ2, 4 3 0 mm	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
据付	400mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	53,854	1.04	0.92	-	-	56.86	17.97	13.56	7.73	4.02	39.07	16.90	16.44	5.05	0.61	3.03	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	ヒューム管 外圧管 B形1種 径4 0 0 mm×長さ2, 4 3 0 mm	鉄筋コンクリート用棒鋼SD 3 4 5 D 1 3	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-					
据付	400mm	無し	-	外圧管1種	-	16,276	3.46	3.07	-	-	39.79	17.16	8.87	5.71	3.47	56.75	54.46	2.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径4 0 0 mm×長さ2, 4 3 0 mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
据付	450mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	28,314	1.98	1.76	-	-	50.56	16.44	6.94	6.36	5.10	47.46	37.50	8.65	1.16	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径4 5 0 mm×長さ2, 4 3 0 mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-					

No.091【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付	450mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	26,985	2.09	1.85	-	-	48.05	17.18	7.29	6.67	5.35	49.86	39.41	9.08	1.22	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	450mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	35,029	1.60	1.42	-	-	54.92	17.14	9.72	6.96	4.12	43.48	30.31	12.11	0.94	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	450mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	33,524	1.68	1.49	-	-	52.90	17.91	10.15	7.27	4.31	45.42	31.67	12.65	0.98	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	450mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	61,794	0.91	0.81	-	-	57.45	17.03	13.27	7.38	3.82	38.89	17.18	16.54	4.58	0.53	2.75	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
据付	450mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	59,875	0.93	0.83	-	-	56.09	17.56	13.70	7.62	3.94	40.15	17.73	17.07	4.73	0.55	2.83	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
据付	450mm	無し	-	外圧管1種	-	18,039	3.13	2.77	-	-	35.90	15.48	8.01	5.15	3.13	60.97	58.91	1.83	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
据付	500mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	31,643	1.78	1.58	-	-	47.85	15.28	6.89	5.99	4.56	50.37	40.62	8.58	1.04	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	500mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	30,169	1.86	1.65	-	-	45.30	16.03	7.22	6.28	4.78	52.84	42.61	9.00	1.09	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	500mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	38,810	1.44	1.28	-	-	52.60	16.23	9.58	6.64	3.72	45.96	33.06	11.94	0.85	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	500mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	37,167	1.51	1.34	-	-	50.50	16.96	10.00	6.93	3.88	47.99	34.52	12.47	0.89	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	500mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	69,602	0.80	0.71	-	-	55.62	16.36	13.08	7.13	3.67	40.44	18.43	16.30	5.18	0.47	3.14	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
据付	500mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	67,471	0.83	0.74	-	-	54.20	16.86	13.49	7.35	3.79	41.73	19.01	16.82	5.35	0.49	3.24	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
据付	500mm	無し	-	外圧管1種	-	20,253	2.79	2.47	-	-	31.98	13.79	7.13	4.59	2.79	65.23	63.39	1.63	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
据付	600mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	39,380	1.43	1.27	-	-	42.93	13.34	6.66	5.31	3.66	55.64	46.40	8.30	0.84	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	600mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	37,606	1.50	1.33	-	-	40.26	13.97	6.98	5.56	3.84	58.24	48.55	8.70	0.88	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	600mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	47,256	1.18	1.05	-	-	47.96	14.49	9.15	6.02	3.20	50.86	38.66	11.41	0.70	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	600mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	45,344	1.24	1.10	-	-	45.76	15.10	9.54	6.27	3.33	53.00	40.29	11.89	0.73	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	600mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25 (20) (高炉)	83,392	0.67	0.60	-	-	51.62	15.02	12.39	6.60	3.39	43.98	21.87	15.44	6.23	0.39	3.73	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			

No.091【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付	600mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	80,974	0.69	0.61	-	-	50.18	15.48	12.76	6.80	3.49	45.29	22.53	15.90	6.41	0.40	3.84	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
据付	600mm	無し	-	外圧管1種	-	25,665	2.20	1.95	-	-	25.23	10.88	5.63	3.62	2.20	72.57	71.12	1.29	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
据付	700mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	50,815	1.39	1.18	-	-	40.24	12.26	5.64	5.55	3.41	58.37	48.22	9.23	0.78	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	700mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	49,133	1.44	1.22	-	-	38.19	12.68	5.84	5.74	3.52	60.37	49.88	9.55	0.80	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	700mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	60,778	1.15	0.98	-	-	44.77	13.26	7.82	6.20	3.68	54.08	40.33	12.99	0.65	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	700mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	58,976	1.19	1.01	-	-	43.07	13.66	8.06	6.39	3.79	55.74	41.56	13.39	0.67	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	700mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	109,370	0.63	0.54	-	-	48.98	13.85	11.12	6.61	4.02	46.97	22.38	18.47	5.70	0.36	3.42	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
据付	700mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	106,730	0.66	0.56	-	-	47.64	14.12	11.39	6.77	4.12	48.20	23.00	18.93	5.84	0.37	3.50	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
据付	700mm	無し	-	外圧管1種	-	34,728	2.03	1.72	-	-	26.10	10.23	4.99	4.46	2.44	71.87	70.53	1.14	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
据付	800mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	60,261	1.16	0.99	-	-	36.84	11.02	5.40	5.10	2.98	62.00	52.26	8.98	0.65	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	800mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	58,319	1.20	1.02	-	-	34.74	11.39	5.58	5.27	3.08	64.06	53.98	9.28	0.68	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	800mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	73,394	0.95	0.81	-	-	42.42	12.31	7.88	5.79	3.45	56.63	42.91	13.09	0.54	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	800mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	71,202	0.99	0.84	-	-	40.65	12.69	8.12	5.97	3.56	58.36	44.21	13.50	0.55	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	800mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	129,350	0.54	0.46	-	-	46.62	13.02	10.84	6.26	3.82	49.03	24.38	18.01	6.29	0.30	3.81	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
据付	800mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	126,320	0.55	0.47	-	-	45.33	13.33	11.10	6.41	3.91	50.22	24.97	18.45	6.44	0.31	3.90	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-		
据付	800mm	無し	-	外圧管1種	-	41,698	1.69	1.44	-	-	21.72	8.52	4.15	3.71	2.03	76.59	75.47	0.95	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
据付	900mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	72,028	0.98	0.83	-	-	33.36	9.82	5.15	4.56	2.68	65.66	56.46	8.56	0.55	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	900mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	69,817	1.01	0.86	-	-	31.24	10.13	5.31	4.70	2.76	67.75	58.26	8.83	0.56	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		

No.091【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																		備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
据付	900mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	88,660	0.79	0.67	-	-	39.89	11.38	7.77	5.38	3.22	59.32	45.88	12.92	0.44	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	900mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	86,046	0.81	0.69	-	-	38.06	11.72	8.01	5.54	3.32	61.13	47.28	13.31	0.46	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	900mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	150,450	0.46	0.39	-	-	44.74	12.40	10.60	5.98	3.65	51.10	27.08	17.61	6.11	0.26	3.70	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
据付	900mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	146,990	0.47	0.40	-	-	43.43	12.69	10.84	6.12	3.74	52.31	27.72	18.02	6.26	0.27	3.79	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
据付	900mm	無し	-	外圧管1種	-	50,882	1.39	1.18	-	-	17.80	6.98	3.40	3.04	1.66	80.81	79.89	0.78	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
据付	1000mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	84,665	0.82	0.70	-	-	31.77	9.15	5.22	4.27	2.52	67.41	58.19	8.68	0.46	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	1000mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	82,029	0.86	0.73	-	-	29.59	9.44	5.39	4.41	2.61	69.55	60.03	8.96	0.48	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	1000mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	101,150	0.69	0.59	-	-	37.66	10.64	7.52	5.05	3.03	61.65	48.69	12.50	0.39	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	1000mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	98,265	0.72	0.61	-	-	35.82	10.95	7.74	5.19	3.12	63.46	50.12	12.87	0.40	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
据付	1000mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	171,880	0.40	0.34	-	-	43.60	12.01	10.49	5.80	3.55	52.38	28.71	17.44	5.96	0.23	3.62	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
据付	1000mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	167,970	0.41	0.35	-	-	42.31	12.29	10.74	5.94	3.64	53.58	29.35	17.85	6.11	0.23	3.70	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-			
据付	1000mm	無し	-	外圧管1種	-	59,451	1.19	1.01	-	-	15.23	5.98	2.91	2.60	1.42	83.58	82.80	0.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-			
据付	1100mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	99,334	2.76	2.19	-	-	29.05	9.35	4.41	4.10	2.81	68.19	58.65	9.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1100mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	96,477	2.83	2.25	-	-	26.95	9.62	4.54	4.22	2.90	70.22	60.40	9.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1100mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	118,490	2.30	1.83	-	-	34.71	10.73	5.94	5.25	3.38	62.99	49.18	13.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1100mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	115,350	2.37	1.88	-	-	32.93	11.02	6.10	5.39	3.47	64.70	50.51	14.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-			
据付	1100mm	無し	-	外圧管1種	-	70,497	3.89	3.09	-	-	13.49	6.48	2.63	1.60	-	82.62	82.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-			
据付	1200mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	113,380	2.41	1.92	-	-	27.22	8.62	4.10	3.96	2.62	70.37	61.15	9.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-			

No.091【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考			
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンパ-ト規格		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z					S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
据付	1200mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	110,230	2.48	1.97	-	-	25.13	8.86	4.21	4.08	2.69	72.39	62.90	9.49	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430m	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-
据付	1200mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	136,600	2.00	1.59	-	-	33.49	10.18	5.90	5.02	3.24	64.51	50.77	13.74	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430m	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-
据付	1200mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	133,000	2.05	1.63	-	-	31.69	10.45	6.06	5.16	3.33	66.26	52.15	14.11	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430m	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-
据付	1200mm	無し	-	外圧管1種	-	81,567	3.36	2.67	-	-	11.67	5.60	2.28	1.38	-	84.97	84.97	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430m	-	-	-	-	-	-	
据付	1350mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	135,300	2.02	1.61	-	-	25.74	7.94	3.94	3.81	2.44	72.24	63.07	9.17	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430m	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-
据付	1350mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	131,560	2.08	1.65	-	-	23.62	8.16	4.05	3.92	2.51	74.30	64.87	9.43	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430m	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-
据付	1350mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	159,110	1.72	1.37	-	-	31.45	9.43	5.67	4.68	3.03	66.83	53.64	13.19	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430m	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-
据付	1350mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	155,080	1.76	1.40	-	-	29.67	9.68	5.82	4.80	3.10	68.57	55.03	13.54	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430m	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-
据付	1350mm	無し	-	外圧管1種	-	97,557	2.81	2.23	-	-	9.75	4.68	1.90	1.16	-	87.44	87.44	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430m	-	-	-	-	-	-	
撤去	200mm	-	-	-	-	3,137.9	7.14	6.38	-	-	88.14	36.47	18.41	14.81	9.01	4.72	4.22	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
撤去	250mm	-	-	-	-	3,137.9	7.14	6.38	-	-	88.14	36.47	18.41	14.81	9.01	4.72	4.22	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
撤去	300mm	-	-	-	-	3,137.9	7.14	6.38	-	-	88.14	36.47	18.41	14.81	9.01	4.72	4.22	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
撤去	350mm	-	-	-	-	3,137.9	7.14	6.38	-	-	88.14	36.47	18.41	14.81	9.01	4.72	4.22	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
撤去	400mm	-	-	-	-	3,710.2	7.61	6.74	-	-	87.35	37.69	19.47	12.53	7.62	5.04	4.46	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
撤去	450mm	-	-	-	-	3,710.2	7.61	6.74	-	-	87.35	37.69	19.47	12.53	7.62	5.04	4.46	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
撤去	500mm	-	-	-	-	3,710.2	7.61	6.74	-	-	87.35	37.69	19.47	12.53	7.62	5.04	4.46	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
撤去	600mm	-	-	-	-	3,710.2	7.61	6.74	-	-	87.35	37.69	19.47	12.53	7.62	5.04	4.46	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
撤去	700mm	-	-	-	-	5,125.4	6.90	5.85	-	-	88.54	34.73	16.91	15.12	8.28	4.56	3.87	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No.091【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考					
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ワザト規格		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
撤去	800mm	-	-	-	-	5,125.4	6.90	5.85	-	-	88.54	34.73	16.91	15.12	8.28	4.56	3.87	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	900mm	-	-	-	-	5,125.4	6.90	5.85	-	-	88.54	34.73	16.91	15.12	8.28	4.56	3.87	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	1000mm	-	-	-	-	5,125.4	6.90	5.85	-	-	88.54	34.73	16.91	15.12	8.28	4.56	3.87	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
撤去	1100mm	-	-	-	-	6,138.7	22.36	17.75	-	-	77.64	37.27	15.14	9.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
撤去	1200mm	-	-	-	-	6,138.7	22.36	17.75	-	-	77.64	37.27	15.14	9.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
撤去	1350mm	-	-	-	-	6,138.7	22.36	17.75	-	-	77.64	37.27	15.14	9.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	200mm	-	-	外圧管1種	-	13,864	4.84	4.33	-	-	59.87	24.78	12.50	10.06	6.12	35.29	32.09	2.86	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2,000mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	250mm	-	-	外圧管1種	-	14,664	4.58	4.09	-	-	56.59	23.42	11.82	9.51	5.78	38.83	35.80	2.71	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2,500mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	300mm	-	-	外圧管1種	-	15,664	4.29	3.83	-	-	52.98	21.92	11.07	8.90	5.42	42.73	39.90	2.53	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3,000mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	350mm	-	-	外圧管1種	-	16,864	3.98	3.56	-	-	49.22	20.37	10.28	8.27	5.03	46.80	44.17	2.35	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径3,500mm×長さ2,000mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	400mm	-	-	外圧管1種	-	19,987	4.23	3.75	-	-	48.67	21.03	10.84	6.97	4.24	47.10	44.30	2.48	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径4,000mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	450mm	-	-	外圧管1種	-	21,750	3.89	3.45	-	-	44.67	19.26	9.96	6.41	3.90	51.44	48.87	2.28	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径4,500mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	500mm	-	-	外圧管1種	-	23,964	3.53	3.13	-	-	40.54	17.48	9.04	5.82	3.54	55.93	53.60	2.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径5,000mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	600mm	-	-	外圧管1種	-	29,376	2.88	2.55	-	-	33.06	14.26	7.37	4.74	2.89	64.06	62.16	1.69	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径6,000mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	700mm	-	-	外圧管1種	-	39,853	2.66	2.26	-	-	34.12	13.38	6.52	5.83	3.19	63.22	61.47	1.49	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径7,000mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	800mm	-	-	外圧管1種	-	46,823	2.26	1.92	-	-	29.04	11.39	5.55	4.96	2.71	68.70	67.21	1.27	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径8,000mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	900mm	-	-	外圧管1種	-	56,007	1.88	1.60	-	-	24.28	9.52	4.64	4.15	2.27	73.84	72.59	1.06	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径9,000mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1000mm	-	-	外圧管1種	-	64,576	1.64	1.39	-	-	21.06	8.26	4.02	3.60	1.97	77.30	76.22	0.92	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 091 【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
掘付・撤去	1100mm	-	-	外圧管1種	-	76,636	5.36	4.26	-	-	18.63	8.94	3.64	2.21	-	76.01	76.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1200mm	-	-	外圧管1種	-	87,706	4.68	3.72	-	-	16.28	7.81	3.18	1.93	-	79.04	79.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-
掘付・撤去	1350mm	-	-	外圧管1種	-	103,700	3.96	3.15	-	-	13.77	6.61	2.69	1.63	-	82.27	82.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-

No.092 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 縮め		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	-	234,390	2.57	1.30	-	-	12.92	3.25	1.71	1.56	-	84.51	84.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石	-	222,260	1.80	1.37	-	-	9.08	3.42	1.81	1.65	-	89.12	89.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	-	230,170	2.31	1.32	-	-	11.64	3.31	1.75	1.59	-	86.05	86.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	無し	-	218,040	1.51	1.39	-	-	7.64	3.49	1.84	1.68	-	90.85	90.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	-	433,410	1.90	1.00	-	-	9.93	2.63	1.35	1.24	-	88.17	88.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	基礎砕石	-	417,170	1.35	1.04	-	-	7.05	2.73	1.41	1.28	-	91.60	91.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	均しコンクリート	-	427,730	1.71	1.01	-	-	8.95	2.67	1.37	1.25	-	89.34	89.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5	無し	-	411,490	1.14	1.05	-	-	5.99	2.77	1.43	1.30	-	92.87	92.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	137,520	4.25	1.90	-	-	19.57	4.43	2.25	2.05	-	76.18	76.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	151,770	3.13	1.72	-	-	27.84	7.69	3.88	3.72	-	69.03	69.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎砕石	無し	125,220	2.91	2.08	-	-	13.43	4.86	2.47	2.26	-	83.66	83.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎砕石	有り	138,840	2.48	1.88	-	-	22.07	8.41	4.24	4.07	-	75.45	75.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	無し	133,270	3.82	1.96	-	-	17.58	4.57	2.32	2.12	-	78.60	78.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	有り	147,370	2.92	1.77	-	-	25.99	7.92	3.99	3.84	-	71.09	71.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	無し	120,970	2.39	2.16	-	-	11.01	5.03	2.56	2.33	-	86.60	86.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	有り	134,450	2.23	1.94	-	-	19.86	8.69	4.38	4.20	-	77.91	77.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	159,360	3.84	1.91	-	-	19.95	5.10	2.52	2.30	-	76.21	76.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	174,030	3.01	1.75	-	-	27.21	8.17	3.91	3.74	-	69.78	69.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-

No.092 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 縮め		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	無し	146,520	2.76	2.08	-	-	14.36	5.54	2.75	2.51	-	82.88	82.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	有り	160,870	2.44	1.89	-	-	22.07	8.84	4.23	4.04	-	75.49	75.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	155,020	3.49	1.96	-	-	18.16	5.24	2.59	2.37	-	78.35	78.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	169,440	2.82	1.80	-	-	25.51	8.39	4.02	3.84	-	71.67	71.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	無し	142,170	2.35	2.14	-	-	12.23	5.71	2.83	2.58	-	85.42	85.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	有り	156,280	2.22	1.95	-	-	20.08	9.10	4.36	4.16	-	77.70	77.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	375,200	1.87	0.92	-	-	9.74	2.43	1.23	1.13	-	88.39	88.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	390,820	1.55	0.89	-	-	13.61	3.96	1.98	1.88	-	84.84	84.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	無し	360,350	1.28	0.96	-	-	6.69	2.53	1.29	1.17	-	92.03	92.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	有り	375,480	1.18	0.92	-	-	10.49	4.12	2.06	1.95	-	88.33	88.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	無し	370,030	1.68	0.94	-	-	8.71	2.47	1.25	1.14	-	89.61	89.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	有り	385,360	1.42	0.90	-	-	12.53	4.02	2.01	1.90	-	86.05	86.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	355,180	1.07	0.98	-	-	5.56	2.57	1.30	1.19	-	93.37	93.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	370,020	1.06	0.94	-	-	9.32	4.18	2.09	1.98	-	89.62	89.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	438,720	2.68	1.56	-	-	9.41	2.77	1.41	1.29	-	87.91	87.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	455,040	2.34	1.51	-	-	12.92	4.24	2.11	1.99	-	84.74	84.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石	無し	423,880	2.00	1.62	-	-	7.02	2.87	1.46	1.33	-	90.98	90.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石	有り	439,790	1.88	1.56	-	-	10.42	4.38	2.18	2.05	-	87.70	87.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-

No.092 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 縮め		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	無し	433,460	2.45	1.58	-	-	8.59	2.81	1.43	1.30	-	88.96	88.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	有り	449,660	2.17	1.52	-	-	12.06	4.29	2.13	2.01	-	85.77	85.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	無し	418,620	1.75	1.64	-	-	6.14	2.91	1.48	1.35	-	92.11	92.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	有り	434,410	1.72	1.58	-	-	9.51	4.44	2.21	2.08	-	88.77	88.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石+均 しコンクリート	無し	64,826	6.02	2.69	-	-	20.77	4.70	2.39	2.18	-	73.21	73.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石+均 しコンクリート	有り	68,967	5.63	2.52	-	-	25.54	5.89	2.87	2.69	-	68.83	68.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	58,077	4.11	3.00	-	-	14.16	5.24	2.66	2.43	-	81.73	81.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	62,020	4.24	2.81	-	-	19.23	6.55	3.19	2.99	-	76.53	76.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	62,731	5.47	2.78	-	-	18.86	4.85	2.47	2.25	-	75.67	75.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	66,844	5.23	2.60	-	-	23.75	6.07	2.96	2.78	-	71.02	71.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	無し	55,983	3.42	3.11	-	-	11.79	5.44	2.76	2.52	-	84.79	84.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	有り	59,897	3.75	2.91	-	-	17.00	6.78	3.30	3.10	-	79.25	79.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B600× H600×L200 0 T-25 土被 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石+均 しコンクリート	無し	129,650	3.58	1.34	-	-	14.63	2.74	1.43	1.30	-	81.79	81.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石+均 しコンクリート	有り	135,420	3.12	1.28	-	-	18.58	3.93	1.88	1.83	-	78.30	78.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	119,640	2.23	1.45	-	-	9.14	2.97	1.55	1.41	-	88.63	88.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	125,130	2.19	1.39	-	-	13.07	4.26	2.03	1.98	-	84.74	84.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	126,280	3.16	1.38	-	-	12.88	2.81	1.47	1.34	-	83.96	83.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	132,030	2.83	1.32	-	-	16.85	4.04	1.92	1.87	-	80.32	80.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-	

No.092 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 縮め		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	無し	116,280	1.72	1.49	-	-	7.07	3.05	1.59	1.46	-	91.21	91.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	有り	121,740	1.85	1.43	-	-	11.05	4.38	2.09	2.03	-	87.10	87.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石+均 しコンクリート	無し	109,490	3.50	1.59	-	-	14.27	3.24	1.69	1.55	-	82.23	82.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石+均 しコンクリート	有り	115,300	3.15	1.51	-	-	18.76	4.62	2.20	2.15	-	78.09	78.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石	無し	102,140	2.33	1.70	-	-	9.53	3.48	1.82	1.66	-	88.14	88.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石	有り	107,670	2.35	1.61	-	-	14.03	4.95	2.36	2.30	-	83.62	83.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	107,180	3.14	1.62	-	-	12.85	3.31	1.73	1.58	-	84.01	84.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	112,880	2.91	1.54	-	-	17.32	4.72	2.25	2.19	-	79.77	79.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	無し	99,832	1.93	1.74	-	-	7.90	3.56	1.86	1.70	-	90.17	90.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	有り	105,250	2.08	1.65	-	-	12.37	5.06	2.41	2.35	-	85.55	85.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石+均 しコンクリート	無し	149,760	3.37	1.45	-	-	14.81	3.22	1.65	1.51	-	81.82	81.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石+均 しコンクリート	有り	158,280	2.81	1.37	-	-	19.77	4.97	2.35	2.32	-	77.42	77.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	無し	139,190	2.21	1.56	-	-	9.74	3.46	1.78	1.62	-	88.05	88.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	有り	147,280	2.10	1.48	-	-	14.70	5.34	2.52	2.49	-	83.20	83.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	146,240	3.01	1.49	-	-	13.20	3.30	1.69	1.54	-	83.79	83.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	154,610	2.58	1.40	-	-	18.15	5.09	2.40	2.37	-	79.27	79.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	無し	135,660	1.79	1.60	-	-	7.87	3.55	1.82	1.66	-	90.34	90.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	有り	143,620	1.82	1.51	-	-	12.86	5.48	2.59	2.56	-	85.32	85.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-

No. 092 【 ボックスカルバート 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (m)	基礎材種別		PC鋼材による縦 縮め	K					R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	-	10,018	16.60	15.23	-	-	83.40	38.05	20.11	18.36	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	-	14,746	16.11	14.78	-	-	83.89	38.77	19.97	18.23	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	無し	8,126.3	17.86	16.09	-	-	82.14	37.53	19.07	17.41	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	有り	14,864	10.10	8.79	-	-	89.90	39.34	19.81	19.03	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	無し	10,389	16.14	14.68	-	-	83.86	39.15	19.39	17.70	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	有り	17,445	9.96	8.74	-	-	90.04	40.80	19.54	18.65	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	無し	11,840	16.19	14.72	-	-	83.81	38.65	19.63	17.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	有り	19,261	10.22	9.05	-	-	89.78	40.25	20.11	19.10	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	-	無し	16,546	22.22	20.77	-	-	77.78	36.87	18.73	17.10	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	-	有り	24,441	15.32	14.06	-	-	84.68	39.52	19.65	18.52	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	-	無し	4,266.4	22.47	20.43	-	-	77.53	35.75	18.16	16.58	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	-	有り	6,223.6	18.07	14.01	-	-	81.93	32.67	15.91	14.94	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	無し	5,137.6	19.68	16.97	-	-	80.32	34.63	18.10	16.52	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	-	有り	7,868.3	14.40	11.08	-	-	85.60	33.92	16.18	15.75	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	-	無し	4,916.2	19.68	17.73	-	-	80.32	36.20	18.91	17.26	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	-	有り	7,626.2	14.40	11.43	-	-	85.60	35.00	16.69	16.25	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	無し	6,580.0	18.54	16.56	-	-	81.46	36.70	18.84	17.20	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	-	有り	10,559	12.48	10.32	-	-	87.52	37.31	17.61	17.42	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No.092 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (m)	基礎材種別		PC鋼材による縦 縮め	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	-	244,410	3.14	1.87	-	-	15.81	4.67	2.47	2.25	-	81.05	81.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	-	232,280	2.44	1.97	-	-	12.29	4.92	2.60	2.37	-	85.27	85.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	-	240,180	2.91	1.90	-	-	14.62	4.75	2.51	2.29	-	82.47	82.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	-	228,050	2.18	2.00	-	-	10.97	5.01	2.65	2.41	-	86.85	86.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	-	448,150	2.36	1.45	-	-	12.36	3.82	1.97	1.79	-	85.28	85.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	-	431,920	1.85	1.51	-	-	9.67	3.96	2.04	1.86	-	88.48	88.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	-	442,470	2.19	1.47	-	-	11.45	3.87	1.99	1.82	-	86.36	86.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	426,240	1.66	1.53	-	-	8.69	4.02	2.07	1.89	-	89.65	89.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	145,640	5.01	2.69	-	-	23.06	6.27	3.19	2.91	-	71.93	71.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	166,630	3.75	2.35	-	-	33.37	10.51	5.30	5.09	-	62.88	62.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	133,340	3.83	2.94	-	-	17.61	6.85	3.48	3.18	-	78.56	78.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	153,700	3.22	2.55	-	-	28.63	11.40	5.74	5.52	-	68.15	68.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	141,400	4.62	2.77	-	-	21.28	6.46	3.28	3.00	-	74.10	74.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	162,240	3.57	2.41	-	-	31.85	10.80	5.44	5.23	-	64.58	64.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	無し	129,100	3.36	3.03	-	-	15.49	7.08	3.60	3.28	-	81.15	81.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	有り	149,310	3.01	2.62	-	-	26.82	11.73	5.91	5.68	-	70.17	70.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	169,750	4.59	2.69	-	-	23.87	7.18	3.56	3.25	-	71.54	71.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	191,480	3.64	2.39	-	-	32.93	11.14	5.34	5.09	-	63.43	63.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-

No.092 【 ボックスカルバート 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 編め		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	無し	156,910	3.64	2.91	-	-	18.96	7.77	3.85	3.51	-	77.40	77.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	有り	178,320	3.17	2.56	-	-	28.72	11.96	5.73	5.47	-	68.11	68.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	165,410	4.29	2.76	-	-	22.29	7.37	3.65	3.33	-	73.42	73.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	186,890	3.48	2.44	-	-	31.53	11.41	5.47	5.22	-	64.99	64.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	無し	152,560	3.30	3.00	-	-	17.11	7.99	3.96	3.61	-	79.59	79.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	有り	173,730	2.99	2.63	-	-	27.10	12.28	5.88	5.61	-	69.91	69.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	387,040	2.32	1.35	-	-	12.01	3.54	1.80	1.64	-	85.67	85.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	410,080	1.95	1.27	-	-	17.18	5.66	2.83	2.69	-	80.87	80.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	無し	372,190	1.76	1.40	-	-	9.15	3.68	1.87	1.71	-	89.09	89.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	有り	394,740	1.63	1.32	-	-	14.36	5.88	2.94	2.79	-	84.01	84.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	無し	381,870	2.13	1.37	-	-	11.03	3.59	1.82	1.66	-	86.84	86.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しコンクリート	有り	404,620	1.84	1.29	-	-	16.20	5.74	2.87	2.72	-	81.96	81.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	367,020	1.56	1.42	-	-	8.09	3.73	1.90	1.73	-	90.35	90.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	389,280	1.51	1.34	-	-	13.31	5.97	2.98	2.83	-	85.18	85.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H2000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	455,270	3.40	2.26	-	-	11.89	4.01	2.04	1.86	-	84.71	84.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	479,480	3.00	2.15	-	-	16.57	6.03	3.00	2.83	-	80.43	80.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石	無し	440,420	2.76	2.34	-	-	9.68	4.15	2.11	1.92	-	87.56	87.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石	有り	464,230	2.59	2.22	-	-	14.33	6.23	3.10	2.92	-	83.08	83.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-

No.092 【 ボックスカルバート 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 縮め		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	無し	450,010	3.18	2.29	-	-	11.12	4.06	2.06	1.88	-	85.70	85.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土盛り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しコンクリート	有り	474,100	2.85	2.17	-	-	15.80	6.10	3.04	2.86	-	81.35	81.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土盛り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	無し	435,170	2.53	2.37	-	-	8.86	4.20	2.13	1.95	-	88.61	88.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土盛り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	有り	458,850	2.44	2.24	-	-	13.52	6.31	3.14	2.96	-	84.04	84.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2011年規 制)〕 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B3000 ×H3000×L1 500 T-25 土盛り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石+均 しコンクリート	無し	69,092	7.03	3.78	-	-	24.26	6.61	3.36	3.07	-	68.71	68.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B6000 ×H6000×L200 0 T-25 土盛 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石+均 しコンクリート	有り	75,191	6.65	3.47	-	-	30.21	8.10	3.95	3.71	-	63.14	63.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B6000 ×H6000×L200 0 T-25 土盛 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	62,343	5.36	4.19	-	-	18.50	7.33	3.72	3.40	-	76.14	76.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B6000 ×H6000×L200 0 T-25 土盛 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	68,244	5.50	3.83	-	-	24.94	8.93	4.35	4.08	-	69.56	69.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B6000 ×H6000×L200 0 T-25 土盛 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	66,998	6.55	3.90	-	-	22.60	6.82	3.47	3.16	-	70.85	70.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B6000 ×H6000×L200 0 T-25 土盛 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	73,068	6.33	3.58	-	-	28.70	8.34	4.06	3.81	-	64.97	64.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B6000 ×H6000×L200 0 T-25 土盛 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	無し	60,249	4.77	4.34	-	-	16.44	7.58	3.85	3.52	-	78.79	78.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B6000 ×H6000×L200 0 T-25 土盛 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	有り	66,121	5.09	3.95	-	-	23.11	9.21	4.49	4.21	-	71.80	71.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B6000 ×H6000×L200 0 T-25 土盛 り0.2～3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石+均 しコンクリート	無し	134,790	4.20	1.94	-	-	17.12	3.95	2.06	1.88	-	78.68	78.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土盛り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石+均 しコンクリート	有り	143,280	3.74	1.82	-	-	22.25	5.58	2.66	2.59	-	74.01	74.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土盛り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	124,780	2.95	2.09	-	-	12.07	4.27	2.23	2.04	-	84.98	84.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土盛り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	132,990	2.91	1.96	-	-	17.35	6.01	2.87	2.79	-	79.74	79.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土盛り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	無し	131,420	3.80	1.99	-	-	15.51	4.05	2.12	1.93	-	80.69	80.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土盛り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-			
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しコンクリート	有り	139,890	3.48	1.86	-	-	20.71	5.71	2.73	2.65	-	75.81	75.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土盛り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-			

No.092 【 ボックスカルバート 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高 (m)	基礎材種別	PC鋼材による縦 縮め		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	無し	121,410	2.49	2.15	-	-	10.17	4.39	2.29	2.09	-	87.34	87.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	無し	有り	129,600	2.61	2.01	-	-	15.57	6.17	2.94	2.87	-	81.82	81.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1000×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	114,400	4.19	2.28	-	-	17.11	4.66	2.43	2.22	-	78.70	78.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	122,930	3.85	2.12	-	-	22.90	6.50	3.10	3.02	-	73.25	73.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石	無し	107,050	3.13	2.44	-	-	12.77	4.98	2.60	2.37	-	84.10	84.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	基礎砕石	有り	115,300	3.15	2.26	-	-	18.76	6.93	3.31	3.22	-	78.09	78.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	112,100	3.87	2.33	-	-	15.81	4.75	2.48	2.27	-	80.32	80.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	120,500	3.64	2.17	-	-	21.64	6.63	3.17	3.08	-	74.72	74.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	無し	104,750	2.76	2.49	-	-	11.30	5.09	2.66	2.43	-	85.94	85.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 1.25<H≦2.5	無し	有り	112,880	2.91	2.31	-	-	17.32	7.08	3.38	3.29	-	79.77	79.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバー ト RC B1000 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	無し	156,340	4.01	2.09	-	-	17.61	4.63	2.37	2.17	-	78.38	78.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石＋均 しコンクリート	有り	168,840	3.42	1.93	-	-	23.99	6.99	3.30	3.26	-	72.59	72.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	無し	145,770	2.95	2.24	-	-	12.98	4.96	2.55	2.32	-	84.07	84.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	基礎砕石	有り	157,840	2.79	2.07	-	-	19.57	7.48	3.53	3.49	-	77.64	77.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	無し	152,820	3.67	2.13	-	-	16.14	4.73	2.43	2.22	-	80.19	80.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	均しコンクリート	有り	165,170	3.21	1.97	-	-	22.59	7.15	3.37	3.34	-	74.20	74.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	無し	142,240	2.56	2.29	-	-	11.28	5.08	2.61	2.38	-	86.16	86.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5	無し	有り	154,180	2.56	2.12	-	-	17.96	7.66	3.61	3.57	-	79.48	79.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバー ト RC B1500 ×H1500×L2 000 T-25 土被り0.2～ 3.0m	-	-	-	-	-		

No.093【 暗渠排水管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R	R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付	直管	50～150mm	-	837.85	0.00	-	-	-	51.18	36.39	14.79	-	-	48.82	48.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水 管	-	-	-	-	-	-	
据付	直管	200～400mm	-	5,064.1	0.00	-	-	-	16.42	11.53	4.89	-	-	83.58	83.58	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水 管	-	-	-	-	-	-	
据付	網状管	50～150mm	要	1,020.9	0.00	-	-	-	29.00	19.90	9.10	-	-	71.00	71.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径75m m 高密度ポリエ チレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	網状管	50～150mm	不要	937.55	0.00	-	-	-	31.58	21.67	9.91	-	-	68.42	68.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径75m m 高密度ポリエ チレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	網状管	200～400mm	要	5,105.6	0.00	-	-	-	7.89	5.47	2.42	-	-	92.11	92.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径300 mm 高密度ポリ エチレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	網状管	200～400mm	不要	4,564.6	0.00	-	-	-	8.83	6.12	2.71	-	-	91.17	91.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径300 mm 高密度ポリ エチレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管	50～150mm	要	1,020.9	0.00	-	-	-	29.00	19.90	9.10	-	-	71.00	71.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径75m m 高密度ポリエ チレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管	50～150mm	不要	937.55	0.00	-	-	-	31.58	21.67	9.91	-	-	68.42	68.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径75m m 高密度ポリエ チレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管	200～400mm	要	5,105.6	0.00	-	-	-	7.89	5.47	2.42	-	-	92.11	92.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径300 mm 高密度ポリ エチレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管	200～400mm	不要	4,564.6	0.00	-	-	-	8.83	6.12	2.71	-	-	91.17	91.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径300 mm 高密度ポリ エチレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管	450～600mm	要	14,225	0.00	-	-	-	4.51	3.21	1.30	-	-	95.49	95.49	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径500 mm 高密度ポリ エチレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管	450～600mm	不要	12,662	0.00	-	-	-	5.07	3.61	1.46	-	-	94.93	94.93	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管 波状 管 呼び径500 mm 高密度ポリ エチレン管（シン グル構造）	-	-	-	-	-	-	
据付	波状管	700～ 1,000mm	要	38,241	1.10	1.10	-	-	4.45	2.92	1.00	0.29	0.24	94.45	94.15	0.30	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕山積0.5m3(平積 0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管 波状 管 呼び径800 mm 高密度ポリ エチレン管（シン グル構造）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
据付	波状管	700～ 1,000mm	不要	32,750	1.29	1.29	-	-	5.20	3.41	1.17	0.34	0.28	93.51	93.15	0.36	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕山積0.5m3(平積 0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管 波状 管 呼び径800 mm 高密度ポリ エチレン管（シン グル構造）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
据付	波状管	1,100～ 1,500mm	要	120,910	0.55	0.55	-	-	1.68	1.02	0.50	0.09	0.07	97.77	97.62	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕山積0.5m3(平積 0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管 波状 管 呼び径1,2 00mm 高密度 ポリエチレン管 （ダブル構造）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
据付	波状管	1,100～ 1,500mm	不要	102,910	0.65	0.65	-	-	1.98	1.20	0.59	0.10	0.09	97.37	97.19	0.18	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒 音型・クレーン機能付・排 出ガス対策型（2014年規 制）〕山積0.5m3(平積 0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管 波状 管 呼び径1,2 00mm 高密度 ポリエチレン管 （ダブル構造）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-

No. 093 【 暗渠排水管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
撤去	直管	50～150mm	-	214.40	0.00	-	-	-	100.00	71.09	28.91	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	直管	200～400mm	-	416.10	0.00	-	-	-	100.00	70.20	29.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	網状管	50～150mm	-	148.10	0.00	-	-	-	100.00	68.61	31.39	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	網状管	200～400mm	-	201.70	0.00	-	-	-	100.00	69.27	30.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管	50～150mm	-	148.10	0.00	-	-	-	100.00	68.61	31.39	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管	200～400mm	-	201.70	0.00	-	-	-	100.00	69.27	30.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管	450～600mm	-	321.60	0.00	-	-	-	100.00	71.09	28.91	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管	700～1,000mm	-	1,124.1	18.80	18.80	-	-	75.94	49.74	17.04	5.03	4.13	5.26	5.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管	1,100～1,500mm	-	1,460.2	23.01	23.01	-	-	70.55	42.64	20.86	3.87	3.18	6.44	6.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	直管	50～150mm	-	1,052.3	0.00	-	-	-	61.13	43.46	17.67	-	-	38.87	38.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	直管	200～400mm	-	5,480.2	0.00	-	-	-	22.77	15.99	6.78	-	-	77.23	77.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	網状管	50～150mm	要	1,169.0	0.00	-	-	-	38.00	26.07	11.93	-	-	62.00	62.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	網状管	50～150mm	不要	1,085.7	0.00	-	-	-	40.91	28.07	12.84	-	-	59.09	59.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	網状管	200～400mm	要	5,307.3	0.00	-	-	-	11.39	7.89	3.50	-	-	88.61	88.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	網状管	200～400mm	不要	4,766.3	0.00	-	-	-	12.69	8.79	3.90	-	-	87.31	87.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	波状管	50～150mm	要	1,169.0	0.00	-	-	-	38.00	26.07	11.93	-	-	62.00	62.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.093【 暗渠排水管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No. 094【 フィルター材 】
< 積算単位：m³ >

条件区分 フィルター材の種類	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
															K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1			Z2
		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4		S									
再生クッション RC-40	7,288.4	15.92	15.61	-	-	59.88	27.92	14.15	12.76	3.88	24.20	19.75	4.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.095【 管（函）渠型側溝 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
作業区分	内径又は内空幅(mm)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	200mm以上 300mm以下	有り	19,032	1.75	1.30	-	-	21.93	5.33	4.88	4.55	1.48	76.32	75.19	0.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	200mm以上 300mm以下	無し	18,226	1.51	1.35	-	-	19.00	5.57	5.10	4.75	1.55	79.49	78.51	0.88	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	300mmを超え 400mm以下	有り	24,967	1.29	0.99	-	-	23.33	7.12	4.96	3.47	2.26	75.38	74.54	0.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	300mmを超え 400mm以下	無し	24,043	1.14	1.02	-	-	20.71	7.39	5.15	3.60	2.35	78.15	77.40	0.67	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	400mmを超え 600mm以下	有り	39,671	0.90	0.72	-	-	21.91	7.68	4.68	2.85	2.18	77.19	76.42	0.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	400mmを超え 600mm以下	無し	38,630	0.82	0.74	-	-	20.01	7.89	4.81	2.93	2.24	79.17	78.47	0.63	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	200mm以上 300mm以下	-	1,962.8	7.05	6.30	-	-	88.35	25.92	23.69	22.08	7.20	4.60	4.11	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	300mmを超え 400mm以下	-	2,721.6	5.08	4.54	-	-	91.61	32.71	22.78	15.92	10.39	3.31	2.96	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	400mmを超え 600mm以下	-	4,165.0	3.84	3.43	-	-	92.88	36.63	22.32	13.58	10.40	3.28	2.93	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	200mm以上 300mm以下	有り	20,994	2.24	1.76	-	-	28.14	7.25	6.64	6.19	2.02	69.62	68.16	1.15	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	200mm以上 300mm以下	無し	20,188	2.05	1.83	-	-	25.74	7.54	6.90	6.44	2.10	72.21	70.88	1.19	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	300mmを超え 400mm以下	有り	27,688	1.67	1.34	-	-	30.03	9.63	6.71	4.69	3.06	68.30	67.22	0.87	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	300mmを超え 400mm以下	無し	26,765	1.54	1.38	-	-	27.91	9.96	6.94	4.85	3.17	70.55	69.55	0.90	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	400mmを超え 600mm以下	有り	43,836	1.17	0.97	-	-	28.65	10.42	6.36	3.87	2.96	70.18	69.18	0.83	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	400mmを超え 600mm以下	無し	42,795	1.12	1.00	-	-	27.08	10.68	6.51	3.96	3.03	71.80	70.85	0.85	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.096 【 プレキャスト集水桝 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																	備考	
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K（※印：資料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付	50kg以上80kg以下	有り	3,821.2	17.28	13.94	-	-	78.02	52.97	5.98	3.24	0.74	4.70	3.79	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	50kg以上80kg以下	無し	3,266.5	17.28	16.31	-	-	78.03	61.98	6.99	3.79	0.86	4.69	4.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	有り	4,360.1	15.14	12.21	-	-	80.75	46.45	11.06	5.68	1.94	4.11	3.32	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	無し	3,727.1	15.14	14.29	-	-	80.75	54.33	12.94	6.65	2.27	4.11	3.88	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	有り	6,206.8	12.16	9.81	-	-	84.54	37.29	16.36	9.98	4.55	3.30	2.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	無し	5,305.8	12.15	11.47	-	-	84.55	43.62	19.14	11.68	5.33	3.30	3.12	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	有り	7,536.1	10.00	8.07	-	-	87.29	30.73	23.59	12.34	3.75	2.71	2.19	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	無し	6,442.1	10.01	9.45	-	-	87.27	35.93	27.59	14.43	4.39	2.72	2.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	有り	9,343.8	9.08	7.33	-	-	88.46	27.88	27.18	13.27	3.02	2.46	1.99	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	無し	7,987.4	9.08	8.57	-	-	88.46	32.60	31.80	15.52	3.54	2.46	2.33	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	有り	11,817	7.98	6.44	-	-	89.85	30.13	24.45	13.11	4.78	2.17	1.75	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	無し	10,102	7.98	7.53	-	-	89.86	35.24	28.60	15.34	5.60	2.16	2.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	有り	13,412	9.23	7.21	-	-	87.45	26.56	23.70	13.86	4.21	3.32	2.60	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	無し	11,107	9.23	8.71	-	-	87.45	32.06	28.62	16.74	5.09	3.32	3.14	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	有り	17,042	7.92	6.19	-	-	89.23	29.85	20.34	14.55	4.98	2.85	2.23	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	無し	14,113	7.92	7.48	-	-	89.23	36.04	24.57	17.57	6.01	2.85	2.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.096 【 プレキャスト集水桝 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考				
作業区分	製品質量 (kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	2200kgを超え2800kg以下	有り	20,672	7.08	5.53	-	-	90.38	31.99	18.17	14.99	5.47	2.54	1.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付	2200kgを超え2800kg以下	無し	17,119	7.08	6.68	-	-	90.37	38.61	21.94	18.10	6.61	2.55	2.41	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
撤去	50kg以上80kg以下	-	1,633.2	17.28	16.31	-	-	78.03	61.98	6.99	3.79	0.86	4.69	4.43	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
撤去	80kgを超え200kg以下	-	1,863.6	15.14	14.29	-	-	80.75	54.33	12.94	6.65	2.27	4.11	3.88	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
撤去	200kgを超え400kg以下	-	2,652.9	12.15	11.47	-	-	84.55	43.62	19.14	11.68	5.33	3.30	3.12	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
撤去	400kgを超え600kg以下	-	3,221.1	10.01	9.45	-	-	87.27	35.93	27.59	14.43	4.39	2.72	2.57	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
撤去	600kgを超え800kg以下	-	3,993.7	9.08	8.57	-	-	88.46	32.60	31.80	15.52	3.54	2.46	2.33	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
撤去	800kgを超え1200kg以下	-	5,051.0	7.98	7.53	-	-	89.86	35.24	28.60	15.34	5.60	2.16	2.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
撤去	1200kgを超え1600kg以下	-	5,553.6	9.23	8.71	-	-	87.45	32.06	28.62	16.74	5.09	3.32	3.14	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
撤去	1600kgを超え2200kg以下	-	7,056.6	7.92	7.48	-	-	89.23	36.04	24.57	17.57	6.01	2.85	2.69	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
撤去	2200kgを超え2800kg以下	-	8,559.5	7.08	6.68	-	-	90.37	38.61	21.94	18.10	6.61	2.55	2.41	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	50kg以上80kg以下	有り	5,454.4	17.28	14.65	-	-	78.03	55.68	6.28	3.41	0.77	4.69	3.98	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	50kg以上80kg以下	無し	4,899.7	17.28	16.31	-	-	78.03	61.98	6.99	3.79	0.86	4.69	4.43	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	有り	6,223.6	15.15	12.84	-	-	80.74	48.79	11.63	5.97	2.04	4.11	3.49	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	無し	5,590.7	15.14	14.29	-	-	80.75	54.33	12.94	6.65	2.27	4.11	3.88	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	有り	8,859.7	12.15	10.30	-	-	84.55	39.18	17.20	10.49	4.79	3.30	2.80	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.096 【 プレキャスト集水桝 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																	備考	
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K（※印：資料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	無し	7,958.7	12.15	11.47	-	-	84.55	43.62	19.14	11.68	5.33	3.30	3.12	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え600kg以下	有り	10,757	10.01	8.49	-	-	87.28	32.28	24.79	12.96	3.94	2.71	2.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え600kg以下	無し	9,663.2	10.01	9.45	-	-	87.27	35.93	27.59	14.43	4.39	2.72	2.57	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え800kg以下	有り	13,337	9.08	7.70	-	-	88.46	29.29	28.56	13.94	3.18	2.46	2.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え800kg以下	無し	11,981	9.08	8.57	-	-	88.46	32.60	31.80	15.52	3.54	2.46	2.33	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え1200kg以下	有り	16,868	7.97	6.76	-	-	89.86	31.66	25.69	13.78	5.03	2.17	1.84	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え1200kg以下	無し	15,153	7.98	7.53	-	-	89.86	35.24	28.60	15.34	5.60	2.16	2.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え1600kg以下	有り	18,966	9.23	7.65	-	-	87.44	28.15	25.14	14.71	4.47	3.33	2.76	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え1600kg以下	無し	16,661	9.23	8.71	-	-	87.45	32.06	28.62	16.74	5.09	3.32	3.14	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え2200kg以下	有り	24,099	7.92	6.57	-	-	89.23	31.67	21.58	15.43	5.28	2.85	2.37	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え2200kg以下	無し	21,170	7.92	7.48	-	-	89.23	36.04	24.57	17.57	6.01	2.85	2.69	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え2800kg以下	有り	29,232	7.08	5.87	-	-	90.38	33.94	19.27	15.90	5.80	2.54	2.11	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え2800kg以下	無し	25,679	7.08	6.68	-	-	90.37	38.61	21.94	18.10	6.61	2.55	2.41	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 097 【 プレキャスト集水桝（材料費） 】

物価資料等による

No. 098 【 鉄筋コンクリート台付管 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
作業区分	管径		K					R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
据付	300mm	12,785	5.30	4.31	-	-	28.35	8.06	7.94	4.84	2.21	66.35	63.97	1.94	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート 台付管（バイコン台 付管）管径300mm× 長さ2,000mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	450mm	18,614	4.68	3.81	-	-	28.70	8.18	7.12	4.99	3.04	66.62	64.51	1.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート 台付管（バイコン台 付管）管径450mm× 長さ2,500mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	600mm	28,539	3.96	3.22	-	-	26.24	8.00	6.02	4.34	2.97	69.80	68.02	1.45	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート 台付管（バイコン台 付管）管径600mm× 長さ2,500mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	1000mm	52,711	5.08	4.13	-	-	14.07	5.78	3.52	2.14	-	80.85	80.85	-	-	-	-	-	-	-	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート 台付管（バイコン台 付管）管径1,000mm ×長さ2,500mm	-	-	-	-	-	-
撤去	300mm	2,007.5	14.71	13.75	-	-	78.66	25.74	25.30	15.44	7.04	6.63	6.20	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
撤去	450mm	2,876.7	13.20	12.34	-	-	80.86	26.54	23.05	16.16	9.83	5.94	5.56	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
撤去	600mm	3,975.3	12.38	11.57	-	-	82.04	28.80	21.62	15.59	10.67	5.58	5.22	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
撤去	1000mm	4,397.7	26.51	24.78	-	-	73.49	34.68	21.14	12.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	300mm	14,793	6.58	5.60	-	-	35.18	10.46	10.30	6.28	2.86	58.24	55.28	2.52	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート 台付管（バイコン台 付管）管径300mm× 長さ2,000mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	450mm	21,490	5.82	4.95	-	-	35.67	10.63	9.25	6.49	3.95	58.51	55.89	2.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート 台付管（バイコン台 付管）管径450mm× 長さ2,500mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	600mm	32,515	4.99	4.24	-	-	33.06	10.54	7.93	5.72	3.91	61.95	59.71	1.91	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート 台付管（バイコン台 付管）管径600mm× 長さ2,500mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1000mm	57,108	6.73	5.72	-	-	18.65	8.00	4.88	2.97	-	74.62	74.62	-	-	-	-	-	-	-	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート 台付管（バイコン台 付管）管径1,000mm ×長さ2,500mm	-	-	-	-	-	-

No.099 【 プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個） 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	有り	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	9,331.4	8.08	6.03	-	-	58.72	24.53	9.96	6.31	3.03	33.20	30.59	1.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 300（500×155×600）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
据付	無し	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	8,268.0	7.61	6.80	-	-	55.41	27.69	11.24	7.13	3.42	36.98	34.52	2.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 300（500×155×600）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	-	-	2,706.8	11.63	10.39	-	-	84.61	42.27	17.17	10.89	5.22	3.76	3.36	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
据付・撤去	有り	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	12,038	8.88	7.01	-	-	64.55	28.53	11.58	7.34	3.52	26.57	23.71	2.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 300（500×155×600）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
据付・撤去	無し	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	10,975	8.61	7.69	-	-	62.62	31.30	12.71	8.05	3.86	28.77	26.00	2.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートL形 300（500×155×600）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.100 【 プレキャストマンホール 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
作業区分	製品質量	基礎砕石		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	205,160	3.94	3.40	-	-	12.85	4.70	3.56	2.41	0.41	83.21	81.94	1.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注1
据付	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	200,350	3.51	3.48	-	-	11.46	4.81	3.65	2.47	0.42	85.03	83.90	1.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注1
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	368,080	3.30	3.03	-	-	14.37	6.21	3.20	3.17	0.61	82.33	81.27	0.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注2
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	363,010	3.10	3.07	-	-	13.50	6.29	3.24	3.22	0.62	83.40	82.41	0.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注2
撤去	2000Kg/基以下	-	16,176	21.81	21.60	-	-	71.14	29.87	22.62	15.33	2.62	7.05	6.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	32,003	17.60	17.43	-	-	76.71	35.77	18.40	18.26	3.53	5.69	5.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	221,330	5.25	4.73	-	-	17.12	6.54	4.96	3.36	0.57	77.63	75.94	1.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注1
据付・撤去	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	216,530	4.88	4.84	-	-	15.91	6.68	5.07	3.43	0.58	79.21	77.64	1.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注1
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	400,080	4.44	4.18	-	-	19.35	8.57	4.41	4.38	0.84	76.21	74.78	1.35	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注2
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	395,010	4.27	4.23	-	-	18.62	8.68	4.47	4.44	0.85	77.11	75.73	1.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注2

- 注1. マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ600mm浮上防止型かぎ付 T-25
 - 調整リング 600×50
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（斜壁600×750×300mm）
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（直壁750×300mm）
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（管取付け壁750×600mm）
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（底板）

- 注2. マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ600mm浮上防止型かぎ付 T-25
 - 調整リング 600×150
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（斜壁600×750×600mm）
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（直壁750×1800mm）
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（管取付け壁750×1800mm）
 - 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（底板）

No.101 【 コルゲートパイプ 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考				
作業区分	規格	パイプ径		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付	フレンジ型	800mm以上 1,200mm以下	44,363	2.12	2.11	-	-	19.76	8.58	5.86	3.82	1.39	78.12	76.92	1.20	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
据付	フレンジ型	1,200mmを超 え1,800mm以下	71,448	1.76	1.75	-	-	15.76	6.75	4.85	2.77	1.30	82.48	81.49	0.99	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
据付	フラップ型	2,000mm以上 2,500mm以下	220,800	0.70	0.70	-	-	12.81	6.90	2.10	1.96	1.79	86.49	86.09	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
据付	フラップ型	2,500mmを超 え3,000mm以下	261,880	0.71	0.71	-	-	13.68	7.46	2.24	1.98	1.94	85.61	85.21	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
据付	フラップ型	3,000mmを超 え3,500mm以下	314,520	0.66	0.66	-	-	13.71	7.59	2.26	1.97	1.83	85.63	85.26	0.37	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コルゲートパイプ 円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
据付	フラップ型	3,500mmを超 え4,500mm以下	359,290	0.69	0.69	-	-	15.11	8.41	2.50	2.20	1.93	84.20	83.81	0.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コルゲートパイプ 円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	フレンジ型	800mm以上 1,200mm以下	4,620.8	10.12	10.06	-	-	83.73	33.03	31.27	12.24	6.70	6.15	6.12	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	フレンジ型	1,200mmを超 え1,800mm以下	6,043.5	10.83	10.77	-	-	82.59	33.53	29.41	14.04	5.12	6.58	6.55	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	フラップ型	2,000mm以上 2,500mm以下	12,679	8.11	8.07	-	-	86.97	38.09	25.07	12.22	11.16	4.92	4.90	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	フラップ型	2,500mmを超 え3,000mm以下	15,874	8.24	8.20	-	-	86.75	38.44	25.48	11.71	10.69	5.01	4.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	フラップ型	3,000mmを超 え3,500mm以下	18,373	8.14	8.10	-	-	86.92	38.74	25.16	11.81	10.78	4.94	4.92	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	フラップ型	3,500mmを超 え4,500mm以下	22,519	8.30	8.26	-	-	86.66	39.51	25.66	11.01	10.05	5.04	5.02	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	フレンジ型	800mm以上 1,200mm以下	48,984	2.87	2.86	-	-	25.79	10.88	8.25	4.62	1.89	71.34	69.67	1.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
据付・撤去	フレンジ型	1,200mmを超 え1,800mm以下	77,492	2.46	2.45	-	-	20.97	8.52	7.08	3.65	1.60	76.57	75.14	1.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
据付・撤去	フラップ型	2,000mm以上 2,500mm以下	233,470	1.10	1.10	-	-	16.83	8.59	3.21	2.65	2.30	82.07	81.43	0.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
据付・撤去	フラップ型	2,500mmを超 え3,000mm以下	277,760	1.14	1.14	-	-	17.86	9.23	3.32	2.79	2.44	81.00	80.34	0.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・フルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.101【 コルゲートパイプ 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考				
作業区分	規格	パイプ径		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
据付・撤去	ラップ型	3,000mmを超え3,500mm以下	332,890	1.07	1.07	-	-	17.75	9.30	3.12	2.79	2.46	81.18	80.56	0.62	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 3,500mm 板厚 4.5mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	ラップ型	3,500mmを超え4,500mm以下	381,810	1.14	1.14	-	-	19.32	10.24	3.33	3.00	2.66	79.54	78.88	0.66	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ 円形2形 4,000mm 板厚 4.5mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.102【 コルゲートフリューム 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
作業区分	規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
据付	350×350mm 以上550× 550mm以下	14,269	3.45	3.45	-	-	27.53	10.12	8.90	6.51	1.98	69.02	67.67	1.35	-	-		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-					運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム A形 450×450m m 板厚1.6m	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	550×550mm を超え750× 750mm以下	18,846	3.14	3.14	-	-	22.38	9.20	6.73	4.93	1.50	74.48	73.25	1.23	-	-		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-					運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム A形 650×650m m 板厚1.6m	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	350×350mm 以上550× 550mm以下	1,528.9	6.45	6.45	-	-	91.03	33.26	20.27	18.90	18.51	2.52	2.52	-	-	-		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-					普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	550×550mm を超え750× 750mm以下	1,955.6	10.10	10.09	-	-	85.95	29.58	25.97	15.85	14.47	3.95	3.95	-	-	-		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-					運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
据付・撤去	350×350mm 以上550× 550mm以下	15,798	3.74	3.74	-	-	33.67	11.25	10.97	7.84	3.58	62.59	61.13	1.46	-	-		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-					普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム A形 450×450m m 板厚1.6m	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	550×550mm を超え750× 750mm以下	20,802	3.79	3.79	-	-	28.35	11.11	8.54	5.96	2.72	67.86	66.38	1.48	-	-		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・低騒音型・クルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-					運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートU型フリューム A形 650×650m m 板厚1.6m	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	41,358	1.13	0.92	0.16	-	81.58	30.29	25.50	10.64	3.29	17.29	15.94	0.61	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	45,441	1.51	0.83	0.48	0.15	79.20	27.59	25.81	10.78	3.00	19.29	14.51	3.56	0.55	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油給油	白灯油業務用ミニローリー	軽油給油	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	40,689	1.14	0.93	0.16	-	81.29	30.79	24.90	10.38	3.35	17.57	16.20	0.62	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	41,130	0.16	0.16	-	-	82.94	30.45	28.75	11.08	2.66	16.90	16.03	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	45,214	0.63	0.48	0.15	-	80.42	28.83	27.65	11.18	2.42	18.95	14.58	3.58	0.14	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油給油	白灯油業務用ミニローリー	軽油給油	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	人力打設	養生工無	40,461	0.16	0.16	-	-	82.67	30.95	28.20	10.83	2.71	17.17	16.29	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,397	1.17	0.96	0.16	-	80.81	29.75	25.26	10.59	3.41	18.02	16.64	0.63	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	47,870	1.56	0.87	0.50	0.14	78.41	26.99	25.61	10.74	3.09	20.03	15.08	3.70	0.57	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油給油	白灯油業務用ミニローリー	軽油給油	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	42,665	1.18	0.97	0.16	-	80.50	30.28	24.63	10.32	3.47	18.32	16.92	0.64	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,148	0.16	0.16	-	-	82.24	29.91	28.66	11.05	2.75	17.60	16.73	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	47,621	0.65	0.50	0.15	-	79.69	28.75	27.06	11.16	2.50	19.66	15.16	3.72	0.13	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油給油	白灯油業務用ミニローリー	軽油給油	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	42,416	0.16	0.16	-	-	81.94	30.44	28.08	10.79	2.80	17.90	17.02	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,436	1.21	0.99	0.16	-	80.12	29.26	25.04	10.55	3.52	18.67	17.27	0.65	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	50,298	1.61	0.90	0.52	0.14	77.70	26.45	25.42	10.71	3.18	20.69	15.60	3.83	0.58	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油給油	白灯油業務用ミニローリー	軽油給油	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	44,640	1.23	1.01	0.16	-	79.76	29.76	24.38	10.27	3.59	19.01	17.58	0.66	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,165	0.16	0.16	-	-	81.58	29.42	28.57	11.02	2.84	18.26	17.38	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	50,027	0.66	0.52	0.14	-	79.01	28.68	26.51	11.14	2.56	20.33	15.69	3.85	0.13	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油給油	白灯油業務用ミニローリー	軽油給油	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	44,369	0.16	0.16	-	-	81.26	29.95	27.96	10.75	2.89	18.58	17.69	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代表機材材規格														備考								
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S											
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,476	1.25	1.03	0.16	-	79.48	28.80	24.84	10.51	3.62	19.27	17.85	0.66	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	52,726	1.65	0.93	0.53	0.14	77.04	25.96	25.25	10.67	3.26	21.31	16.08	3.95	0.60	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油給油	白灯油業務用ミニローリー	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	46,616	1.27	1.05	0.16	-	79.11	29.34	24.15	10.22	3.69	19.62	18.18	0.67	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,183	0.16	0.16	-	-	81.00	28.98	28.48	11.00	2.92	18.84	17.96	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	52,434	0.68	0.54	0.14	-	78.39	28.58	26.02	11.12	2.63	20.93	16.17	3.97	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油給油	白灯油業務用ミニローリー	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10mを超え 4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	46,324	0.16	0.16	-	-	80.64	29.51	27.86	10.71	2.97	19.20	18.30	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,516	1.28	1.06	0.16	-	78.89	28.37	24.66	10.47	3.72	19.83	18.39	0.68	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	55,155	1.69	0.95	0.55	0.14	76.45	25.48	25.10	10.65	3.34	21.86	16.51	4.05	0.61	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油給油	白灯油業務用ミニローリー	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	48,592	1.30	1.08	0.16	-	78.49	28.92	23.94	10.17	3.79	20.21	18.74	0.69	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	49,202	0.16	0.16	-	-	80.45	28.56	28.41	10.97	2.99	19.39	18.50	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	54,841	0.69	0.55	0.14	-	77.84	28.54	25.57	11.10	2.68	21.47	16.60	4.08	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油給油	白灯油業務用ミニローリー	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10mを超え 4.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	48,278	0.16	0.16	-	-	80.08	29.11	27.76	10.68	3.05	19.76	18.86	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,554	1.31	1.09	0.16	-	78.35	27.99	24.49	10.44	3.80	20.34	18.88	0.69	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	57,583	1.72	0.97	0.56	0.14	75.92	25.10	24.96	10.62	3.40	22.36	16.90	4.15	0.62	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油給油	白灯油業務用ミニローリー	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	50,567	1.33	1.11	0.16	-	77.94	28.55	23.75	10.13	3.88	20.73	19.25	0.70	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	51,219	0.16	0.16	-	-	79.95	28.39	28.13	10.95	3.05	19.89	19.00	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	57,247	0.70	0.56	0.14	-	77.33	28.49	25.16	11.08	2.73	21.97	17.00	4.18	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油給油	白灯油業務用ミニローリー	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10mを超え 4.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	50,232	0.16	0.16	-	-	79.56	28.73	27.67	10.65	3.12	20.28	19.37	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		

No. 103 【 現場打ち水路（本体） 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 材 成 比														代 表 機 材 規 格														備考			
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,934	1.34	1.12	0.16	-	77.78	27.59	24.31	10.40	3.89	20.88	19.40	0.71	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	60,416	1.77	1.00	0.57	0.14	75.34	24.89	24.58	10.59	3.47	22.89	17.32	4.25	0.63	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 軽油 白灯油 業務用ミニローリー	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	52,873	1.36	1.14	0.16	-	77.34	28.15	23.55	10.08	3.97	21.30	19.79	0.72	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,573	0.16	0.16	-	-	79.41	28.30	27.72	10.93	3.13	20.43	19.53	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	60,055	0.72	0.58	0.14	-	76.79	28.40	24.73	11.07	2.79	22.49	17.42	4.28	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 軽油 白灯油 業務用ミニローリー	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	52,512	0.16	0.16	-	-	79.00	28.33	27.58	10.62	3.19	20.84	19.93	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,653	1.38	1.15	0.16	-	77.17	27.15	24.12	10.36	3.99	21.45	19.95	0.72	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	63,653	1.81	1.02	0.59	0.14	74.74	24.72	24.13	10.56	3.55	23.45	17.76	4.36	0.64	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 軽油 白灯油 業務用ミニローリー	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	55,507	1.40	1.17	0.16	-	76.70	27.72	23.33	10.03	4.07	21.90	20.36	0.74	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,263	0.16	0.16	-	-	78.85	28.23	27.29	10.91	3.20	20.99	20.09	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	63,264	0.73	0.59	0.14	-	76.22	28.34	24.27	11.05	2.84	23.05	17.86	4.39	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 軽油 白灯油 業務用ミニローリー	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	55,117	0.16	0.16	-	-	78.41	27.90	27.48	10.59	3.27	21.43	20.51	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,372	1.41	1.18	0.16	-	76.63	26.77	23.95	10.33	4.07	21.96	20.45	0.73	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	66,891	1.85	1.05	0.60	0.14	74.19	24.57	23.72	10.54	3.61	23.96	18.15	4.46	0.65	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 軽油 白灯油 業務用ミニローリー	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	58,141	1.43	1.20	0.16	-	76.14	27.34	23.14	9.99	4.16	22.43	20.88	0.75	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	58,954	0.16	0.16	-	-	78.35	28.16	26.91	10.89	3.27	21.49	20.59	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	66,473	0.75	0.61	0.14	-	75.70	28.27	23.87	11.03	2.90	23.55	18.26	4.49	0.13	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 軽油 白灯油 業務用ミニローリー	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	57,722	0.16	0.16	-	-	77.89	27.53	27.39	10.56	3.34	21.95	21.03	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油給油	バトロール	-	-	-		

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 構 成 格														備考							
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S											
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	62,092	1.43	1.20	0.16	-	76.13	26.43	23.79	10.29	4.15	22.44	20.90	0.75	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	70,129	1.88	1.07	0.61	0.14	73.71	24.46	23.34	10.51	3.67	24.41	18.50	4.55	0.66	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 給油	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	60,775	1.46	1.23	0.16	-	75.62	27.00	22.96	9.95	4.24	22.92	21.35	0.76	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	61,644	0.16	0.16	-	-	77.88	28.09	26.56	10.87	3.33	21.96	21.05	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	69,682	0.76	0.62	0.14	-	75.25	28.23	23.49	11.02	2.94	23.99	18.62	4.57	0.13	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 給油	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	60,328	0.16	0.16	-	-	77.41	27.37	27.14	10.53	3.40	22.43	21.51	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	65,150	1.45	1.23	0.15	-	75.64	26.08	23.63	10.26	4.23	22.91	21.36	0.76	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	73,771	1.92	1.09	0.63	0.14	73.20	24.31	22.96	10.49	3.74	24.88	18.87	4.64	0.67	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 給油	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	63,739	1.49	1.26	0.16	-	75.08	26.64	22.78	9.91	4.32	23.43	21.84	0.78	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,670	0.16	0.16	-	-	77.42	28.04	26.20	10.85	3.39	22.42	21.52	0.14	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	73,291	0.77	0.63	0.14	-	74.77	28.15	23.12	11.01	2.99	24.46	18.99	4.67	0.13	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 給油	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	63,258	0.16	0.16	-	-	76.91	27.29	26.78	10.50	3.46	22.93	22.00	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,550	1.48	1.26	0.15	-	75.12	25.71	23.47	10.23	4.31	23.40	21.83	0.77	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	77,819	1.95	1.11	0.64	0.14	72.72	24.19	22.59	10.46	3.80	25.33	19.23	4.72	0.68	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 給油	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	67,032	1.52	1.29	0.16	-	74.54	26.26	22.60	9.87	4.41	23.94	22.33	0.79	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,034	0.16	0.16	-	-	76.93	27.97	25.83	10.83	3.45	22.91	22.00	0.14	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	77,303	0.78	0.64	0.14	-	74.30	28.10	22.74	10.99	3.04	24.92	19.36	4.76	0.13	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 給油	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10mを超え 7.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	66,516	0.16	0.16	-	-	76.41	27.19	26.42	10.48	3.53	23.43	22.50	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考					
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え 7.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,072	1.50	1.28	0.15	-	74.53	25.33	23.29	10.18	4.38	23.97	22.22	0.78	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え 7.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	81,990	1.97	1.13	0.65	0.13	72.16	24.04	22.21	10.43	3.85	25.87	19.53	4.80	0.69	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 給油	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え 7.9m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	70,448	1.55	1.31	0.16	-	73.93	25.90	22.39	9.81	4.48	24.52	22.73	0.80	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え 7.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	71,520	0.15	0.15	-	-	76.38	27.88	25.46	10.79	3.50	23.47	22.39	0.14	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え 7.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	81,437	0.79	0.65	0.14	-	73.76	28.01	22.36	10.96	3.07	25.45	19.66	4.83	0.13	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 給油	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10mを超え 7.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	69,896	0.16	0.16	-	-	75.82	27.07	26.05	10.43	3.58	24.02	22.91	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え 8.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	75,477	1.52	1.30	0.15	-	74.11	25.04	23.15	10.16	4.44	24.37	22.60	0.79	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え 8.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	86,042	1.99	1.14	0.66	0.13	71.77	23.95	21.90	10.41	3.90	26.24	19.82	4.87	0.70	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 給油	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え 8.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	73,746	1.57	1.33	0.16	-	73.49	25.61	22.24	9.78	4.55	24.94	23.13	0.81	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え 8.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	74,888	0.15	0.15	-	-	75.99	27.82	25.16	10.78	3.55	23.86	22.78	0.14	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え 8.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	85,454	0.79	0.66	0.13	-	73.39	27.99	22.05	10.95	3.11	25.82	19.96	4.90	0.13	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 給油	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10mを超え 8.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	73,158	0.16	0.16	-	-	75.40	26.98	25.76	10.41	3.64	24.44	23.32	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え 9.0m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,221	1.56	1.33	0.15	-	73.67	24.72	23.02	10.13	4.51	24.77	22.99	0.80	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え 9.0m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	90,500	2.03	1.16	0.67	0.13	71.35	23.83	21.59	10.39	3.95	26.62	20.12	4.94	0.70	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 給油	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え 9.0m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	77,374	1.60	1.36	0.16	-	73.05	25.31	22.09	9.74	4.62	25.35	23.53	0.82	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え 9.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	78,593	0.15	0.15	-	-	75.59	27.76	24.86	10.76	3.61	24.26	23.17	0.14	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え 9.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	89,872	0.80	0.67	0.13	-	73.01	27.94	21.74	10.94	3.15	26.19	20.26	4.98	0.12	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 給油	白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10mを超え 9.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	76,746	0.16	0.16	-	-	74.99	26.92	25.46	10.39	3.69	24.85	23.73	0.15	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：ｍ >

条件区分				標準単価	機 器 材 構 成 比														代 表 機 器 材 規 格													備考			
コンクリート規格	鉄筋の有無	10㎡当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
18-8-25(高炉)	有り	3.6㎡/10㎡以上 3.8㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,627	1.02	0.83	0.14	-	71.17	25.65	22.32	9.42	3.48	25.32	14.44	4.78	0.55	-	2.49	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6㎡/10㎡以上 3.8㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	58,730	1.39	0.76	0.46	0.13	69.79	23.45	22.93	9.68	3.18	26.55	13.18	4.37	3.44	0.50	2.27	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 業務用リー 白灯油 ミニロー	軽油 給油 バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6㎡/10㎡以上 3.8㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	養生工無	52,726	1.05	0.85	0.15	-	70.67	26.09	21.63	9.13	3.54	25.75	14.69	4.86	0.56	-	2.53	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6㎡/10㎡以上 3.8㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,360	0.15	0.15	-	-	72.35	25.77	25.25	9.81	2.91	25.00	14.51	4.81	0.13	-	2.50	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6㎡/10㎡以上 3.8㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	58,463	0.60	0.47	0.13	-	70.85	25.67	23.46	10.04	2.66	26.26	13.24	4.39	3.45	0.12	2.29	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 業務用リー 白灯油 ミニロー	軽油 給油 バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.6㎡/10㎡以上 3.8㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	52,458	0.15	0.15	-	-	71.87	26.20	24.61	9.53	2.96	25.43	14.76	4.89	0.14	-	2.55	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8㎡/10㎡を超え 4.0㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,146	1.04	0.84	0.15	-	70.97	25.51	22.27	9.41	3.50	25.48	14.54	4.81	0.55	-	2.51	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8㎡/10㎡を超え 4.0㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	61,524	1.40	0.76	0.47	0.13	69.59	23.29	22.89	9.67	3.20	26.72	13.27	4.39	3.46	0.51	2.29	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 業務用リー 白灯油 ミニロー	軽油 給油 バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8㎡/10㎡を超え 4.0㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	養生工無	55,196	1.05	0.85	0.15	-	70.49	25.97	21.58	9.12	3.56	25.91	14.79	4.89	0.56	-	2.55	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8㎡/10㎡を超え 4.0㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	55,865	0.15	0.15	-	-	72.16	25.62	25.22	9.80	2.93	25.17	14.61	4.84	0.14	-	2.52	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8㎡/10㎡を超え 4.0㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	61,243	0.60	0.47	0.13	-	70.68	25.66	23.33	10.03	2.67	26.42	13.33	4.41	3.47	0.12	2.30	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 業務用リー 白灯油 ミニロー	軽油 給油 バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	3.8㎡/10㎡を超え 4.0㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	54,914	0.15	0.15	-	-	71.69	26.08	24.58	9.52	2.98	25.60	14.86	4.92	0.14	-	2.56	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0㎡/10㎡を超え 4.2㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	58,664	1.04	0.84	0.15	-	70.81	25.40	22.23	9.40	3.52	25.63	14.63	4.84	0.56	-	2.52	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0㎡/10㎡を超え 4.2㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	64,318	1.41	0.77	0.47	0.13	69.44	23.19	22.86	9.66	3.21	26.85	13.34	4.41	3.48	0.51	2.30	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 業務用リー 白灯油 ミニロー	軽油 給油 バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0㎡/10㎡を超え 4.2㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ラン機能付)打設	養生工無	57,665	1.06	0.86	0.15	-	70.30	25.83	21.53	9.11	3.58	26.07	14.88	4.92	0.57	-	2.57	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0㎡/10㎡を超え 4.2㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	58,368	0.15	0.15	-	-	72.01	25.50	25.20	9.80	2.95	25.31	14.70	4.86	0.14	-	2.53	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0㎡/10㎡を超え 4.2㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰﾝ)	64,022	0.60	0.47	0.13	-	70.54	25.65	23.21	10.03	2.68	26.55	13.40	4.43	3.49	0.12	2.31	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 業務用リー 白灯油 ミニロー	軽油 給油 バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.0㎡/10㎡を超え 4.2㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	57,369	0.15	0.15	-	-	71.52	25.96	24.55	9.51	3.00	25.75	14.96	4.95	0.14	-	2.58	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】

< 積算単位：ｍ >

条件区分				標準単価	機 材 材 質 比														代 表 機 材 材 格													備考								
コンクリート規格	鉄筋の有無	10㎡当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R	Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S											
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4										
18-8-25(高炉)	有り	4.2㎡/10㎡を超え 4.4㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	61,183	1.05	0.85	0.15	-	70.66	25.29	22.20	9.39	3.54	25.76	14.71	4.86	0.56	-	2.53	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.2㎡/10㎡を超え 4.4㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	67,112	1.41	0.77	0.47	0.13	69.31	23.08	22.83	9.66	3.23	26.97	13.41	4.43	3.49	0.51	2.31	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.2㎡/10㎡を超え 4.4㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	60,135	1.06	0.86	0.15	-	70.15	25.73	21.49	9.10	3.60	26.21	14.96	4.95	0.57	-	2.58	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.2㎡/10㎡を超え 4.4㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	60,872	0.15	0.15	-	-	71.86	25.40	25.18	9.79	2.96	25.44	14.78	4.89	0.14	-	2.55	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	4.2㎡/10㎡を超え 4.4㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	66,801	0.60	0.47	0.13	-	70.40	25.65	23.09	10.02	2.70	26.68	13.47	4.45	3.51	0.12	2.32	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.2㎡/10㎡を超え 4.4㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	59,825	0.15	0.15	-	-	71.38	25.86	24.53	9.50	3.01	25.88	15.04	4.97	0.14	-	2.59	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	4.4㎡/10㎡を超え 4.6㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	63,700	1.05	0.85	0.15	-	70.52	25.19	22.16	9.38	3.56	25.88	14.78	4.89	0.56	-	2.55	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.4㎡/10㎡を超え 4.6㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	69,905	1.41	0.77	0.47	0.13	69.18	22.99	22.80	9.65	3.24	27.09	13.47	4.45	3.51	0.51	2.32	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.4㎡/10㎡を超え 4.6㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	62,604	1.07	0.87	0.15	-	70.01	25.63	21.45	9.09	3.62	26.33	15.04	4.97	0.57	-	2.59	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.4㎡/10㎡を超え 4.6㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	63,375	0.15	0.15	-	-	71.72	25.30	25.16	9.79	2.97	25.57	14.86	4.91	0.14	-	2.56	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	4.4㎡/10㎡を超え 4.6㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	69,580	0.61	0.48	0.13	-	70.26	25.62	22.99	10.02	2.71	26.80	13.53	4.47	3.53	0.12	2.33	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.4㎡/10㎡を超え 4.6㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	62,279	0.15	0.15	-	-	71.23	25.74	24.50	9.50	3.03	26.02	15.12	5.00	0.14	-	2.60	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	4.6㎡/10㎡を超え 4.8㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,219	1.05	0.85	0.15	-	70.39	25.08	22.13	9.38	3.58	26.00	14.85	4.91	0.57	-	2.56	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.6㎡/10㎡を超え 4.8㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	72,699	1.43	0.78	0.48	0.13	69.04	22.87	22.77	9.65	3.26	27.20	13.53	4.47	3.52	0.51	2.33	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.6㎡/10㎡を超え 4.8㎡/10㎡以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	65,074	1.07	0.87	0.15	-	69.87	25.53	21.42	9.08	3.64	26.46	15.12	4.99	0.58	-	2.60	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-			
18-8-25(高炉)	有り	4.6㎡/10㎡を超え 4.8㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	65,880	0.15	0.15	-	-	71.60	25.20	25.15	9.78	2.99	25.68	14.93	4.93	0.14	-	2.57	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	4.6㎡/10㎡を超え 4.8㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	72,360	0.61	0.48	0.13	-	70.13	25.60	22.89	10.02	2.72	26.92	13.59	4.49	3.54	0.13	2.34	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	4.6㎡/10㎡を超え 4.8㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	64,735	0.15	0.15	-	-	71.10	25.66	24.48	9.49	3.04	26.13	15.19	5.02	0.14	-	2.62	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	-				

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】

< 積算単位：㎡ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考					
コンクリート規格	鉄筋の有無	10㎡当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
18-8-25(高炉)	有り	4.8㎡/10㎡を超え 5.0㎡/10㎡以下	ベッパが(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,737	1.06	0.86	0.15	-	70.26	25.00	22.10	9.37	3.59	26.11	14.92	4.93	0.57	-	2.57	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-					
18-8-25(高炉)	有り	4.8㎡/10㎡を超え 5.0㎡/10㎡以下	ベッパが(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	75,492	1.43	0.78	0.48	0.13	68.92	22.84	22.70	9.64	3.27	27.31	13.58	4.49	3.54	0.52	2.34	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油給油	白灯油業務用ミニロー	軽油バトロール	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	4.8㎡/10㎡を超え 5.0㎡/10㎡以下	ベッパが(クレーン機能付)打設	養生工無	67,543	1.07	0.87	0.15	-	69.75	25.45	21.39	9.07	3.65	26.57	15.18	5.01	0.58	-	2.61	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.8㎡/10㎡を超え 5.0㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,383	0.15	0.15	-	-	71.48	25.18	25.06	9.78	3.00	25.79	15.00	4.95	0.14	-	2.58	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	4.8㎡/10㎡を超え 5.0㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	75,138	0.62	0.48	0.14	-	69.99	25.56	22.80	10.01	2.73	27.04	13.65	4.51	3.56	0.13	2.35	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油給油	白灯油業務用ミニロー	軽油バトロール	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	4.8㎡/10㎡を超え 5.0㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	67,190	0.15	0.15	-	-	70.98	25.58	24.46	9.48	3.05	26.24	15.26	5.04	0.14	-	2.63	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	5.0㎡/10㎡を超え 5.2㎡/10㎡以下	ベッパが(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	71,254	1.06	0.86	0.15	-	70.16	24.92	22.08	9.37	3.60	26.20	14.98	4.94	0.57	-	2.58	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.0㎡/10㎡を超え 5.2㎡/10㎡以下	ベッパが(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	78,285	1.44	0.78	0.48	0.14	68.82	22.81	22.62	9.64	3.28	27.40	13.63	4.50	3.55	0.52	2.34	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油給油	白灯油業務用ミニロー	軽油バトロール	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.0㎡/10㎡を超え 5.2㎡/10㎡以下	ベッパが(クレーン機能付)打設	養生工無	70,013	1.08	0.88	0.15	-	69.64	25.36	21.36	9.07	3.67	26.66	15.24	5.03	0.58	-	2.62	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.0㎡/10㎡を超え 5.2㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	70,886	0.15	0.15	-	-	71.37	25.16	24.98	9.77	3.01	25.89	15.06	4.97	0.14	-	2.59	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	5.0㎡/10㎡を超え 5.2㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	77,917	0.62	0.48	0.14	-	69.90	25.55	22.72	10.01	2.74	27.12	13.70	4.52	3.57	0.13	2.36	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油給油	白灯油業務用ミニロー	軽油バトロール	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.0㎡/10㎡を超え 5.2㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	69,644	0.15	0.15	-	-	70.86	25.47	24.45	9.48	3.07	26.35	15.33	5.06	0.14	-	2.64	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	5.2㎡/10㎡を超え 5.5㎡/10㎡以下	ベッパが(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	74,408	1.07	0.87	0.15	-	70.01	24.81	22.04	9.36	3.62	26.33	15.05	4.97	0.57	-	2.59	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2㎡/10㎡を超え 5.5㎡/10㎡以下	ベッパが(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	81,783	1.45	0.79	0.48	0.14	68.67	22.77	22.52	9.63	3.29	27.52	13.69	4.52	3.57	0.52	2.36	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油給油	白灯油業務用ミニロー	軽油バトロール	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.2㎡/10㎡を超え 5.5㎡/10㎡以下	ベッパが(クレーン機能付)打設	養生工無	73,105	1.08	0.88	0.15	-	69.48	25.25	21.32	9.06	3.68	26.80	15.32	5.06	0.58	-	2.64	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)吊能力2.9t	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2㎡/10㎡を超え 5.5㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	74,021	0.15	0.15	-	-	71.24	25.15	24.88	9.77	3.02	26.01	15.13	5.00	0.14	-	2.60	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	5.2㎡/10㎡を超え 5.5㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	81,396	0.62	0.48	0.14	-	69.78	25.54	22.63	10.00	2.75	27.23	13.76	4.54	3.58	0.13	2.37	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油給油	白灯油業務用ミニロー	軽油バトロール	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	5.2㎡/10㎡を超え 5.5㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	72,719	0.15	0.15	-	-	70.73	25.39	24.42	9.47	3.08	26.47	15.40	5.09	0.14	-	2.65	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油給油	バトロール	-	鉄筋工加工・組立共一般構造物	-				

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 材 格													備考										
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S											
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	78,174	1.07	0.87	0.15	-	69.87	24.70	22.01	9.35	3.64	26.46	15.13	4.99	0.58	-	2.60	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	85,962	1.45	0.79	0.48	0.14	68.57	22.76	22.42	9.63	3.31	27.62	13.75	4.53	3.58	0.52	2.36	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	76,799	1.09	0.89	0.15	-	69.35	25.17	21.28	9.05	3.70	26.92	15.40	5.07	0.59	-	2.64	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	77,766	0.15	0.15	-	-	71.12	25.14	24.78	9.76	3.04	26.12	15.21	5.01	0.14	-	2.61	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-					
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	85,554	0.63	0.49	0.14	-	69.66	25.54	22.52	10.00	2.76	27.34	13.82	4.55	3.60	0.13	2.37	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	76,391	0.15	0.15	-	-	70.60	25.29	24.40	9.47	3.09	26.59	15.48	5.10	0.14	-	2.66	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-					
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	81,963	1.07	0.87	0.15	-	69.76	24.64	21.98	9.34	3.65	26.56	15.19	5.01	0.58	-	2.61	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	90,164	1.46	0.79	0.49	0.14	68.42	22.73	22.32	9.62	3.32	27.75	13.81	4.56	3.60	0.53	2.37	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	80,514	1.09	0.89	0.15	-	69.21	25.06	21.25	9.04	3.72	27.04	15.47	5.10	0.59	-	2.66	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	81,533	0.15	0.15	-	-	70.99	25.13	24.68	9.76	3.05	26.23	15.27	5.04	0.14	-	2.63	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-					
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	89,734	0.63	0.49	0.14	-	69.52	25.50	22.43	10.00	2.77	27.46	13.88	4.58	3.61	0.13	2.39	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	人力打設	養生工無	80,085	0.15	0.15	-	-	70.47	25.20	24.38	9.46	3.11	26.71	15.55	5.13	0.14	-	2.67	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-					
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	85,728	1.08	0.88	0.15	-	69.63	24.53	21.95	9.34	3.67	26.67	15.26	5.03	0.58	-	2.62	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	94,342	1.47	0.80	0.49	0.14	68.31	22.70	22.24	9.62	3.33	27.84	13.86	4.57	3.61	0.53	2.38	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	84,207	1.09	0.89	0.15	-	69.10	24.99	21.22	9.03	3.73	27.14	15.53	5.12	0.59	-	2.67	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-				
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	85,277	0.15	0.15	-	-	70.89	25.13	24.60	9.75	3.06	26.33	15.34	5.05	0.14	-	2.63	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-					
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	93,891	0.63	0.49	0.14	-	69.43	25.52	22.34	9.99	2.78	27.55	13.93	4.59	3.63	0.13	2.39	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-		
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	83,756	0.15	0.15	-	-	70.36	25.13	24.36	9.45	3.12	26.81	15.62	5.14	0.14	-	2.68	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	-					

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】

< 積算単位：ｍ >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 材 格													備考			
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法		養生工の種類	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	89,517	1.08	0.88	0.15	-	69.53	24.48	21.92	9.33	3.68	26.76	15.31	5.05	0.58	-	2.63	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	98,544	1.47	0.80	0.49	0.14	68.21	22.68	22.16	9.61	3.34	27.93	13.91	4.59	3.62	0.53	2.39	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用リー ミニロー	軽油 給油 バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	87,923	1.10	0.90	0.15	-	68.98	24.90	21.19	9.03	3.75	27.24	15.59	5.14	0.59	-	2.68	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	89,044	0.15	0.15	-	-	70.78	25.10	24.52	9.75	3.08	26.43	15.39	5.08	0.14	-	2.64	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	98,071	0.63	0.49	0.14	-	69.32	25.50	22.26	9.99	2.79	27.65	13.98	4.61	3.64	0.13	2.40	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用リー ミニロー	軽油 給油 バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	人力打設	養生工無	87,450	0.16	0.16	-	-	70.23	25.03	24.34	9.45	3.13	26.92	15.68	5.17	0.14	-	2.69	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	93,284	1.08	0.88	0.15	-	69.44	24.40	21.90	9.33	3.69	26.84	15.37	5.06	0.58	-	2.64	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	102,720	1.47	0.80	0.49	0.14	68.13	22.68	22.09	9.61	3.35	28.01	13.96	4.59	3.63	0.53	2.39	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用リー ミニロー	軽油 給油 バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	91,617	1.11	0.90	0.16	-	68.87	24.83	21.16	9.02	3.76	27.34	15.65	5.15	0.60	-	2.68	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	92,789	0.15	0.15	-	-	70.68	25.08	24.45	9.74	3.09	26.52	15.45	5.09	0.14	-	2.65	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	102,230	0.63	0.49	0.14	-	69.25	25.50	22.19	9.99	2.80	27.72	14.02	4.62	3.65	0.13	2.40	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用リー ミニロー	軽油 給油 バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	91,122	0.16	0.16	-	-	70.15	24.97	24.33	9.44	3.14	26.99	15.73	5.18	0.14	-	2.70	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	97,071	1.09	0.89	0.15	-	69.32	24.31	21.88	9.32	3.70	26.94	15.42	5.08	0.59	-	2.65	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	106,920	1.48	0.81	0.49	0.14	68.04	22.65	22.02	9.61	3.36	28.08	13.99	4.61	3.64	0.53	2.40	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用リー ミニロー	軽油 給油 バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	ベッタ矽(ケレン機能付)打設	養生工無	95,331	1.11	0.90	0.16	-	68.76	24.76	21.13	9.01	3.77	27.43	15.70	5.17	0.60	-	2.70	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	96,555	0.15	0.15	-	-	70.59	25.07	24.38	9.74	3.09	26.60	15.50	5.11	0.14	-	2.66	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾚｰ)	106,410	0.64	0.50	0.14	-	69.16	25.47	22.12	9.99	2.81	27.79	14.06	4.63	3.66	0.13	2.41	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	灯油 白灯油 業務用リー ミニロー	軽油 給油 バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	人力打設	養生工無	94,815	0.16	0.16	-	-	70.04	24.89	24.31	9.44	3.15	27.09	15.78	5.20	0.15	-	2.71	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	軽油 給油 バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

No.103 【 現場打ち水路（本体） 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考					
コンクリート規格	鉄筋の有無	10㎡当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
18-8-25(高炉)	有り	7.3㎡/10㎡を超え 7.7㎡/10㎡以下	ベッタリ(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	101,470	1.09	0.89	0.15	-	69.24	24.25	21.86	9.32	3.72	27.02	15.47	5.09	0.59	-	2.65	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3㎡/10㎡を超え 7.7㎡/10㎡以下	ベッタリ(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾔｰ)	111,810	1.48	0.81	0.49	0.14	67.94	22.64	21.95	9.60	3.37	28.17	14.04	4.62	3.66	0.53	2.41	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3㎡/10㎡を超え 7.7㎡/10㎡以下	ベッタリ(ラン機能付)打設	養生工無	99,647	1.12	0.91	0.16	-	68.67	24.70	21.11	9.01	3.78	27.51	15.75	5.19	0.60	-	2.70	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3㎡/10㎡を超え 7.7㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	100,930	0.15	0.15	-	-	70.50	25.06	24.31	9.74	3.10	26.68	15.55	5.12	0.14	-	2.67	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.3㎡/10㎡を超え 7.7㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾔｰ)	111,270	0.64	0.50	0.14	-	69.07	25.47	22.05	9.98	2.82	27.87	14.11	4.64	3.67	0.13	2.42	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.3㎡/10㎡を超え 7.7㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	99,106	0.16	0.16	-	-	69.94	24.81	24.30	9.43	3.16	27.18	15.84	5.21	0.15	-	2.72	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.7㎡/10㎡を超え 8.1㎡/10㎡以下	ベッタリ(ラン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	106,510	1.09	0.89	0.15	-	69.15	24.19	21.83	9.31	3.73	27.10	15.52	5.11	0.59	-	2.66	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7㎡/10㎡を超え 8.1㎡/10㎡以下	ベッタリ(ラン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾔｰ)	117,390	1.49	0.81	0.50	0.14	67.85	22.62	21.87	9.60	3.38	28.25	14.08	4.63	3.67	0.53	2.41	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7㎡/10㎡を超え 8.1㎡/10㎡以下	ベッタリ(ラン機能付)打設	養生工無	104,590	1.12	0.91	0.16	-	68.57	24.62	21.08	9.00	3.80	27.60	15.81	5.20	0.60	-	2.71	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7㎡/10㎡を超え 8.1㎡/10㎡以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	105,940	0.15	0.15	-	-	70.39	25.03	24.24	9.73	3.12	26.78	15.61	5.14	0.14	-	2.68	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	
18-8-25(高炉)	有り	7.7㎡/10㎡を超え 8.1㎡/10㎡以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾔｰ)	116,820	0.64	0.50	0.14	-	68.96	25.44	21.98	9.98	2.82	27.97	14.15	4.66	3.69	0.13	2.43	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
18-8-25(高炉)	有り	7.7㎡/10㎡を超え 8.1㎡/10㎡以下	人力打設	養生工無	104,020	0.16	0.16	-	-	69.83	24.73	24.28	9.43	3.17	27.28	15.90	5.23	0.15	-	2.73	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8㎡3(平積0.6㎡3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 給油	バトロール	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-	

< 積算單位：箇所 >

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え 0.26m3以下	人力打設	養生工無	46,447	0.08	0.08	-	-	88.30	35.46	28.96	11.16	1.78	11.62	11.26	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算單位：箇所 >

案件区分				標準単価	機材構成比率														代表機材規格																備考				
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸ ﾋｰﾀｰ)	57,716	0.44	0.37	0.07	-	85.24	31.98	29.19	11.35	1.75	14.32	11.24	2.76	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 バトロール	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え 0.32m3以下	人力打設	養生工無	53,039	0.08	0.08	-	-	87.35	34.79	28.79	11.10	1.91	12.57	12.23	0.07	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	56,176	0.83	0.71	0.08	-	86.16	34.01	26.65	10.94	2.41	13.01	12.29	0.43	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸ ﾋｰﾀｰ)	60,454	1.15	0.66	0.38	0.07	83.97	31.62	26.82	11.03	2.24	14.88	11.42	2.80	0.40	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 バトロール	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	55,475	0.84	0.72	0.08	-	85.99	34.45	26.20	10.74	2.44	13.17	12.45	0.43	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	55,938	0.08	0.08	-	-	87.23	34.15	29.16	11.28	1.92	12.69	12.35	0.07	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸ ﾋｰﾀｰ)	60,216	0.45	0.38	0.07	-	84.94	31.74	29.15	11.34	1.78	14.61	11.47	2.82	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え 0.34m3以下	人力打設	養生工無	55,237	0.08	0.08	-	-	87.08	34.60	28.74	11.09	1.94	12.84	12.50	0.07	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	58,431	0.84	0.72	0.08	-	85.91	33.84	26.57	10.92	2.45	13.25	12.54	0.43	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸ ﾋｰﾀｰ)	62,968	1.16	0.67	0.38	0.07	83.69	31.42	26.74	11.01	2.27	15.15	11.63	2.86	0.40	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	57,688	0.85	0.73	0.08	-	85.72	34.27	26.11	10.72	2.48	13.43	12.70	0.44	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	58,178	0.08	0.08	-	-	87.00	33.97	29.13	11.27	1.95	12.92	12.59	0.07	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸ ﾋｰﾀｰ)	62,716	0.46	0.39	0.07	-	84.68	31.54	29.12	11.33	1.80	14.86	11.68	2.87	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え 0.36m3以下	人力打設	養生工無	57,435	0.08	0.08	-	-	86.83	34.42	28.70	11.07	1.97	13.09	12.75	0.07	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	60,684	0.85	0.73	0.08	-	85.67	33.67	26.49	10.91	2.48	13.48	12.76	0.44	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸ ﾋｰﾀｰ)	65,481	1.18	0.68	0.39	0.07	83.43	31.23	26.67	11.00	2.30	15.39	11.82	2.90	0.41	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能 付)打設	養生工無	59,899	0.86	0.74	0.08	-	85.49	34.13	26.02	10.70	2.52	13.65	12.93	0.44	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算單位：箇所 >

条件区分				標準単価	機房材構成比																代表機房材規格																	備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	60,417	0.08	0.08	-	-	86.77	33.81	29.10	11.26	1.97	13.15	12.82	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸ ﾋｰﾀｰ)	65,214	0.46	0.39	0.07	-	84.44	31.33	29.09	11.33	1.83	15.10	11.87	2.92	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h（3 0,100kcal/h） 油種 灯油	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	灯油 務用リ ー	白灯油 業 ミニロー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え 0.38m3以下	人力打設	養生工無	59,632	0.08	0.08	-	-	86.61	34.27	28.66	11.06	2.00	13.31	12.98	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え 0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	62,939	0.87	0.75	0.08	-	85.44	33.51	26.42	10.89	2.52	13.69	12.97	0.44	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音型・ クリーン機能付・排出ガ ス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊 能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え 0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸ ﾋｰﾀｰ)	67,995	1.20	0.69	0.40	0.07	83.18	31.03	26.61	10.99	2.33	15.62	12.00	2.95	0.41	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音型・ クリーン機能付・排出ガ ス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊 能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	灯油 務用リ ー	白灯油 業 ミニロー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え 0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚﾝ機能 付)打設	養生工無	62,111	0.88	0.76	0.08	-	85.25	33.97	25.94	10.69	2.55	13.87	13.14	0.45	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音型・ クリーン機能付・排出ガ ス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊 能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え 0.40m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	62,658	0.08	0.08	-	-	86.56	33.66	29.06	11.25	2.00	13.36	13.03	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え 0.40m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸ ﾋｰﾀｰ)	67,714	0.47	0.40	0.07	-	84.22	31.17	29.06	11.32	1.85	15.31	12.05	2.96	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h（3 0,100kcal/h） 油種 灯油	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	灯油 務用リ ー	白灯油 業 ミニロー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え 0.40m3以下	人力打設	養生工無	61,830	0.08	0.08	-	-	86.39	34.11	28.62	11.05	2.03	13.53	13.20	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え 0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	65,760	0.88	0.76	0.08	-	85.18	33.32	26.33	10.88	2.56	13.94	13.21	0.45	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音型・ クリーン機能付・排出ガ ス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊 能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え 0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸ ﾋｰﾀｰ)	71,140	1.21	0.70	0.40	0.07	82.90	30.82	26.53	10.98	2.36	15.89	12.21	3.00	0.42	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音型・ クリーン機能付・排出ガ ス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊 能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	灯油 務用リ ー	白灯油 業 ミニロー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え 0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚﾝ機能 付)打設	養生工無	64,879	0.89	0.77	0.08	-	84.98	33.78	25.85	10.67	2.59	14.13	13.39	0.46	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音型・ クリーン機能付・排出ガ ス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊 能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え 0.43m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	65,460	0.08	0.08	-	-	86.33	33.48	29.03	11.24	2.03	13.59	13.27	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え 0.43m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸ ﾋｰﾀｰ)	70,840	0.47	0.40	0.07	-	83.96	30.96	29.03	11.31	1.88	15.57	12.26	3.01	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h（3 0,100kcal/h） 油種 灯油	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	灯油 務用リ ー	白灯油 業 ミニロー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え 0.43m3以下	人力打設	養生工無	64,579	0.08	0.08	-	-	86.14	33.94	28.58	11.03	2.06	13.78	13.45	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚﾝ機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	69,137	0.88	0.77	0.07	-	84.92	33.16	26.24	10.86	2.60	14.20	13.47	0.46	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音型・ クリーン機能付・排出ガ ス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊 能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚﾝ機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯｸ ﾋｰﾀｰ)	74,906	2.23	0.71	0.41	0.07	82.62	30.62	26.45	10.96	2.40	16.15	12.43	3.05	0.42	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音型・ クリーン機能付・排出ガ ス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊 能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	灯油 務用リ ー	白灯油 業 ミニロー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格																備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4									
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	養生工無し	68,192	0.91	0.79	0.08	-	84.69	33.60	25.74	10.64	2.64	14.40	13.66	0.46	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,816	0.07	0.07	-	-	86.08	33.30	28.99	11.23	2.06	13.85	13.53	0.07	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	74,585	0.48	0.41	0.07	-	83.67	30.74	28.99	11.30	1.90	15.85	12.49	3.07	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	灯油 業務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え 0.46m3以下	人力打設	養生工無し	67,871	0.08	0.08	-	-	85.87	33.75	28.53	11.02	2.09	14.05	13.72	0.07	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,523	0.90	0.79	0.07	-	84.66	32.97	26.16	10.84	2.64	14.44	13.71	0.46	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	78,681	1.26	0.73	0.42	0.07	82.33	30.40	26.38	10.95	2.43	16.41	12.63	3.10	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	灯油 業務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	養生工無し	71,515	0.91	0.80	0.07	-	84.44	33.44	25.65	10.62	2.68	14.65	13.90	0.47	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,180	0.07	0.07	-	-	85.84	33.12	28.96	11.22	2.09	14.09	13.77	0.07	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	78,338	0.49	0.42	0.07	-	83.41	30.51	28.96	11.30	1.93	16.10	12.69	3.12	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	灯油 業務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え 0.49m3以下	人力打設	養生工無し	71,172	0.07	0.07	-	-	85.64	33.58	28.49	11.01	2.12	14.29	13.97	0.07	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	75,909	0.91	0.80	0.07	-	84.43	32.81	26.08	10.83	2.68	14.66	13.92	0.47	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	82,456	1.27	0.74	0.42	0.07	82.08	30.22	26.31	10.93	2.46	16.65	12.82	3.15	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	灯油 業務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	養生工無し	74,837	0.92	0.81	0.07	-	84.21	33.29	25.57	10.61	2.71	14.87	14.12	0.48	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	75,545	0.07	0.07	-	-	85.62	32.95	28.93	11.21	2.12	14.31	13.99	0.07	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	82,092	0.50	0.43	0.07	-	83.18	30.34	28.93	11.29	1.95	16.32	12.87	3.16	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	灯油 業務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え 0.52m3以下	人力打設	養生工無し	74,473	0.07	0.07	-	-	85.42	33.43	28.45	10.99	2.15	14.51	14.19	0.07	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,287	0.92	0.81	0.07	-	84.22	32.68	26.01	10.81	2.71	14.86	14.12	0.47	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S													
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4											
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	86,222	1.29	0.75	0.43	0.07	81.85	30.05	26.25	10.92	2.49	16.86	12.98	3.19	0.44	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	業 軽油 バトロール 給油	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	78,151	0.94	0.82	0.07	-	83.98	33.13	25.49	10.59	2.75	15.08	14.33	0.48	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	78,900	0.07	0.07	-	-	85.43	32.81	28.90	11.20	2.15	14.50	14.19	0.07	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	85,836	0.50	0.43	0.07	-	82.98	30.18	28.91	11.28	1.97	16.52	13.04	3.20	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	業 軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え 0.55m3以下	人力打設	養生工無	77,765	0.07	0.07	-	-	85.21	33.29	28.41	10.98	2.18	14.72	14.40	0.07	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	82,674	0.94	0.82	0.07	-	84.01	32.52	25.95	10.80	2.74	15.05	14.30	0.48	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	89,999	1.30	0.76	0.43	0.07	81.65	29.89	26.20	10.91	2.51	17.05	13.14	3.23	0.44	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	業 軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	81,475	0.96	0.84	0.07	-	83.77	33.00	25.42	10.57	2.78	15.27	14.51	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	82,266	0.07	0.07	-	-	85.25	32.68	28.87	11.19	2.17	14.68	14.37	0.07	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	89,591	0.51	0.44	0.07	-	82.77	30.01	28.88	11.28	1.99	16.72	13.20	3.24	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	業 軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え 0.58m3以下	人力打設	養生工無	81,067	0.07	0.07	-	-	85.02	33.15	28.38	10.97	2.20	14.91	14.59	0.07	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	86,051	0.95	0.83	0.07	-	83.84	32.41	25.89	10.79	2.77	15.21	14.47	0.48	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	93,765	1.30	0.76	0.44	0.06	81.48	29.77	26.15	10.90	2.54	17.22	13.28	3.26	0.44	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	業 軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工無	84,788	0.97	0.85	0.07	-	83.58	32.87	25.35	10.56	2.81	15.45	14.69	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	85,622	0.07	0.07	-	-	85.08	32.54	28.85	11.19	2.19	14.85	14.54	0.07	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	93,335	0.50	0.44	0.06	-	82.60	29.88	28.86	11.27	2.01	16.90	13.34	3.28	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	業 軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え 0.61m3以下	人力打設	養生工無	84,358	0.07	0.07	-	-	84.86	33.04	28.35	10.96	2.22	15.07	14.76	0.07	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考										
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S														
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4												
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	ﾊﾞｯｸｶｯﾄ(ﾌﾟﾚﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	90,003	0.96	0.84	0.07	-	83.64	32.26	25.83	10.78	2.80	15.40	14.65	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	ﾊﾞｯｸｶｯﾄ(ﾌﾟﾚﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	98,170	1.31	0.77	0.44	0.06	81.27	29.61	26.09	10.89	2.56	17.42	13.43	3.30	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 業務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	ﾊﾞｯｸｶｯﾄ(ﾌﾟﾚﾝ機能付)打設	養生工無	88,666	0.98	0.86	0.07	-	83.39	32.75	25.28	10.54	2.84	15.63	14.87	0.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	89,548	0.07	0.07	-	-	84.90	32.42	28.82	11.18	2.21	15.03	14.72	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	97,716	0.51	0.45	0.06	-	82.41	29.72	28.84	11.26	2.03	17.08	13.49	3.31	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 業務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え 0.65m3以下	人力打設	養生工無	88,211	0.07	0.07	-	-	84.67	32.90	28.32	10.95	2.25	15.26	14.95	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	ﾊﾞｯｸｶｯﾄ(ﾌﾟﾚﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	94,512	0.97	0.85	0.07	-	83.44	32.12	25.77	10.76	2.83	15.59	14.84	0.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	ﾊﾞｯｸｶｯﾄ(ﾌﾟﾚﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	103,200	1.33	0.78	0.45	0.06	81.05	29.44	26.04	10.88	2.59	17.62	13.59	3.34	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 業務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	ﾊﾞｯｸｶｯﾄ(ﾌﾟﾚﾝ機能付)打設	養生工無	93,089	0.99	0.87	0.07	-	83.18	32.60	25.21	10.53	2.87	15.83	15.06	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	94,028	0.07	0.07	-	-	84.72	32.29	28.79	11.17	2.24	15.21	14.91	0.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	102,710	0.51	0.45	0.06	-	82.21	29.56	28.81	11.26	2.05	17.28	13.65	3.35	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 業務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え 0.69m3以下	人力打設	養生工無	92,605	0.07	0.07	-	-	84.48	32.77	28.28	10.94	2.27	15.45	15.14	0.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	ﾊﾞｯｸｶｯﾄ(ﾌﾟﾚﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	99,021	0.98	0.86	0.07	-	83.25	31.99	25.71	10.75	2.85	15.77	15.01	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	ﾊﾞｯｸｶｯﾄ(ﾌﾟﾚﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	108,230	1.34	0.79	0.45	0.06	80.87	29.30	25.99	10.87	2.61	17.79	13.73	3.37	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 業務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	ﾊﾞｯｸｶｯﾄ(ﾌﾟﾚﾝ機能付)打設	養生工無	97,514	1.00	0.88	0.07	-	83.00	32.49	25.14	10.51	2.90	16.00	15.24	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	98,509	0.07	0.07	-	-	84.56	32.16	28.77	11.17	2.26	15.37	15.08	0.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	107,710	0.52	0.46	0.06	-	82.03	29.43	28.79	11.25	2.06	17.45	13.79	3.39	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 業務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考													
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S												
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え 0.73m3以下	人力打設	養生工無	97,001	0.07	0.07	-	-	84.30	32.65	28.25	10.93	2.29	15.63	15.32	0.07	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-							
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え 0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	103,530	0.99	0.87	0.07	-	83.09	31.89	25.65	10.74	2.88	15.92	15.16	0.50	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え 0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	113,250	1.36	0.80	0.46	0.06	80.68	29.16	25.94	10.87	2.63	17.96	13.86	3.40	0.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30，100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え 0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	101,940	1.01	0.89	0.07	-	82.82	32.37	25.08	10.50	2.93	16.17	15.40	0.51	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え 0.77m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	102,990	0.07	0.07	-	-	84.40	32.04	28.75	11.16	2.28	15.53	15.24	0.06	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え 0.77m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	112,710	0.52	0.46	0.06	-	81.86	29.29	28.77	11.25	2.08	17.62	13.93	3.42	0.06	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30，100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え 0.77m3以下	人力打設	養生工無	101,400	0.07	0.07	-	-	84.15	32.55	28.22	10.92	2.31	15.78	15.48	0.06	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	108,610	1.00	0.88	0.07	-	82.92	31.76	25.60	10.73	2.91	16.08	15.32	0.50	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	118,910	1.36	0.80	0.46	0.06	80.52	29.04	25.89	10.86	2.65	18.12	13.99	3.44	0.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30，100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	106,920	1.02	0.90	0.07	-	82.65	32.26	25.02	10.49	2.95	16.33	15.56	0.51	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	108,030	0.07	0.07	-	-	84.24	31.93	28.72	11.15	2.30	15.69	15.40	0.06	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	118,340	0.52	0.46	0.06	-	81.70	29.16	28.75	11.24	2.10	17.78	14.06	3.45	0.06	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30，100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	人力打設	養生工無	106,340	0.07	0.07	-	-	83.98	32.43	28.19	10.91	2.33	15.95	15.65	0.06	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	114,250	1.01	0.89	0.07	-	82.74	31.64	25.54	10.72	2.93	16.25	15.48	0.51	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	125,200	1.38	0.81	0.47	0.06	80.34	28.90	25.84	10.85	2.68	18.28	14.12	3.47	0.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30，100kcal/h） 油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	112,450	1.03	0.91	0.07	-	82.46	32.13	24.96	10.47	2.98	16.51	15.73	0.52	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	113,640	0.07	0.07	-	-	84.08	31.80	28.70	11.15	2.32	15.85	15.56	0.06	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W ／C 60％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考							
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S														
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3											R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	124,590	0.53	0.47	0.06	-	81.52	29.01	28.73	11.24	2.11	17.95	14.19	3.49	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え 0.87m3以下	人力打設	養生工無	111,840	0.07	0.07	-	-	83.83	32.33	28.16	10.90	2.35	16.10	15.81	0.06	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	119,970	1.02	0.90	0.07	-	82.53	31.52	25.47	10.70	2.95	16.45	15.61	0.51	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	131,570	1.39	0.82	0.47	0.06	80.10	28.75	25.78	10.83	2.69	18.51	14.24	3.50	0.47	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能 付)打設	養生工無	118,070	1.03	0.91	0.07	-	82.25	32.02	24.88	10.45	3.00	16.72	15.86	0.52	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	119,320	0.07	0.07	-	-	83.86	31.66	28.66	11.13	2.33	16.07	15.70	0.06	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	130,930	0.53	0.47	0.06	-	81.31	28.86	28.69	11.23	2.13	18.16	14.31	3.51	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え 0.92m3以下	人力打設	養生工無	117,420	0.07	0.07	-	-	83.61	32.19	28.11	10.89	2.37	16.32	15.95	0.06	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	125,620	1.03	0.91	0.07	-	82.38	31.40	25.43	10.69	2.98	16.59	15.74	0.52	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	137,870	1.41	0.83	0.47	0.06	79.96	28.64	25.74	10.83	2.71	18.63	14.34	3.52	0.47	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能 付)打設	養生工無	123,610	1.04	0.92	0.07	-	82.11	31.93	24.83	10.44	3.02	16.85	16.00	0.52	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	124,930	0.07	0.07	-	-	83.74	31.58	28.64	11.13	2.35	16.19	15.83	0.06	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	137,180	0.54	0.48	0.06	-	81.16	28.75	28.67	11.22	2.14	18.30	14.42	3.54	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え 0.97m3以下	人力打設	養生工無	122,930	0.07	0.07	-	-	83.47	32.08	28.09	10.88	2.39	16.46	16.09	0.06	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能 付)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	131,820	1.03	0.91	0.07	-	82.24	31.31	25.38	10.68	3.00	16.73	15.88	0.52	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能 付)打設	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	144,780	1.42	0.83	0.48	0.06	79.81	28.53	25.70	10.82	2.73	18.77	14.45	3.55	0.47	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 務用 リ	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え 1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型機能 付)打設	養生工無	129,690	1.05	0.93	0.07	-	81.95	31.81	24.78	10.43	3.05	17.00	16.14	0.53	-	-	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガス 対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・排出ガス 対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		

< 積算單位：箇所 >

104-10

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考												
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z	S				K（※印：資料）				R				Z				S																			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																	
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	養生工無し	161,540	0.99	0.88	0.06	-	82.71	34.12	20.88	8.77	2.89	16.30	15.50	0.50	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-									
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	155,680	0.06	0.06	-	-	83.51	35.40	22.54	8.86	1.90	16.43	16.08	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-								
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	158,710	0.16	0.10	0.06	-	83.01	34.75	22.77	8.99	1.86	16.83	15.77	0.72	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 業務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-						
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え 1.22m3以下	人力打設	養生工無し	154,530	0.06	0.06	-	-	83.39	35.65	22.22	8.74	1.92	16.55	16.20	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-							
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	171,050	0.99	0.88	0.06	-	82.71	33.80	21.17	8.88	2.89	16.30	15.50	0.50	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-							
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	174,270	1.08	0.87	0.10	0.06	82.23	33.17	21.42	9.01	2.84	16.69	15.21	0.69	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 業務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-						
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	養生工無し	169,840	1.00	0.89	0.06	-	82.59	34.04	20.85	8.76	2.91	16.41	15.61	0.50	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-						
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	163,630	0.06	0.06	-	-	83.39	35.32	22.52	8.86	1.91	16.55	16.20	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-						
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	166,840	0.16	0.10	0.06	-	82.88	34.64	22.75	8.99	1.88	16.96	15.89	0.73	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 業務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え 1.29m3以下	人力打設	養生工無し	162,410	0.06	0.06	-	-	83.27	35.59	22.19	8.73	1.93	16.67	16.32	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	179,430	1.00	0.89	0.06	-	82.60	33.71	21.14	8.88	2.91	16.40	15.60	0.50	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	182,820	1.08	0.87	0.10	0.06	82.13	33.10	21.39	9.01	2.85	16.79	15.31	0.70	0.49	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 業務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	養生工無し	178,150	1.01	0.90	0.06	-	82.48	33.96	20.82	8.76	2.93	16.51	15.71	0.50	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	171,600	0.06	0.06	-	-	83.28	35.25	22.50	8.85	1.92	16.66	16.31	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	174,980	0.16	0.10	0.06	-	82.77	34.57	22.73	8.99	1.89	17.07	16.00	0.73	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 業務用リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え 1.36m3以下	人力打設	養生工無し	170,310	0.06	0.06	-	-	83.15	35.51	22.17	8.73	1.94	16.79	16.44	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	バックホウ(クローラ型機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	188,410	1.01	0.90	0.06	-	82.49	33.64	21.11	8.88	2.92	16.50	15.70	0.50	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
 ＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	191,990	1.09	0.88	0.10	0.06	82.03	33.03	21.37	9.00	2.87	16.88	15.40	0.70	0.49	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ【ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ】〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	187,050	1.01	0.90	0.06	-	82.37	33.89	20.79	8.75	2.94	16.62	15.81	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	180,130	0.06	0.06	-	-	83.18	35.19	22.48	8.85	1.93	16.76	16.42	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	183,710	0.16	0.10	0.06	-	82.66	34.49	22.72	8.98	1.90	17.18	16.10	0.74	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ【ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ】〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え 1.44m3以下	人力打設	養生工無	178,770	0.06	0.06	-	-	83.05	35.45	22.15	8.72	1.95	16.89	16.54	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	197,980	1.01	0.90	0.06	-	82.39	33.56	21.09	8.87	2.94	16.60	15.79	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	201,760	1.09	0.88	0.10	0.06	81.91	32.95	21.34	9.00	2.88	17.00	15.50	0.71	0.50	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ【ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ】〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	196,540	1.02	0.91	0.06	-	82.26	33.81	20.76	8.75	2.96	16.72	15.91	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	189,220	0.06	0.06	-	-	83.08	35.12	22.46	8.85	1.94	16.86	16.52	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	193,010	0.16	0.10	0.06	-	82.56	34.43	22.70	8.98	1.91	17.28	16.20	0.74	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ【ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ】〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え 1.52m3以下	人力打設	養生工無	187,790	0.06	0.06	-	-	82.94	35.38	22.13	8.72	1.96	17.00	16.65	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	208,150	1.02	0.91	0.06	-	82.29	33.50	21.06	8.87	2.95	16.69	15.88	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	212,150	1.10	0.89	0.10	0.06	81.82	32.87	21.32	9.00	2.90	17.08	15.58	0.71	0.50	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ【ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ】〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	206,630	1.02	0.91	0.06	-	82.17	33.74	20.74	8.75	2.97	16.81	16.00	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	198,890	0.06	0.06	-	-	82.98	35.06	22.44	8.84	1.95	16.96	16.62	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	202,890	0.17	0.11	0.06	-	82.45	34.35	22.68	8.98	1.92	17.38	16.30	0.74	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ【ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ】〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え 1.61m3以下	人力打設	養生工無	197,370	0.06	0.06	-	-	82.85	35.33	22.11	8.71	1.97	17.09	16.75	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考								
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K					R						Z						S					Z1	Z2	Z3	Z4	S										
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4															
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	218,920	1.02	0.91	0.06	-	82.20	33.43	21.04	8.86	2.97	16.78	15.97	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-					
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	223,150	1.10	0.89	0.10	0.06	81.72	32.81	21.30	9.00	2.91	17.18	15.67	0.72	0.50	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油 だき・熱風・直火型】熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 務用 り	白灯油 業 ミニロー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	養生工無	217,310	1.03	0.92	0.06	-	82.07	33.68	20.71	8.74	2.99	16.90	16.09	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	209,130	0.06	0.06	-	-	82.88	34.98	22.43	8.84	1.96	17.06	16.72	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	213,360	0.17	0.11	0.06	-	82.35	34.28	22.67	8.98	1.92	17.48	16.39	0.75	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油 だき・熱風・直火型】熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 務用 り	白灯油 業 ミニロー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え 1.70m3以下	人力打設	養生工無	207,520	0.06	0.06	-	-	82.75	35.26	22.09	8.71	1.98	17.19	16.85	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-				
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	230,280	1.03	0.92	0.06	-	82.12	33.37	21.02	8.86	2.98	16.85	16.05	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	234,750	1.11	0.90	0.10	0.06	81.63	32.75	21.28	8.99	2.92	17.26	15.75	0.72	0.50	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油 だき・熱風・直火型】熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 務用 り	白灯油 業 ミニロー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	養生工無	228,580	1.03	0.92	0.06	-	81.98	33.62	20.69	8.74	3.00	16.99	16.17	0.52	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	219,930	0.06	0.06	-	-	82.79	34.93	22.41	8.83	1.97	17.15	16.81	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	224,400	0.17	0.11	0.06	-	82.27	34.23	22.66	8.97	1.93	17.56	16.48	0.75	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油 だき・熱風・直火型】熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 務用 り	白灯油 業 ミニロー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え 1.80m3以下	人力打設	養生工無	218,230	0.06	0.06	-	-	82.66	35.21	22.07	8.70	1.99	17.28	16.94	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-	-			
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	242,250	1.03	0.92	0.06	-	82.04	33.33	20.99	8.86	2.99	16.93	16.13	0.51	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	246,980	1.11	0.90	0.10	0.06	81.56	32.69	21.26	8.99	2.94	17.33	15.82	0.72	0.50	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油 だき・熱風・直火型】熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 務用 り	白灯油 業 ミニロー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)打設	養生工無	240,450	1.04	0.93	0.06	-	81.89	33.56	20.66	8.73	3.02	17.07	16.25	0.52	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・超低騒音型・クリーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	人力打設	一般養生・特殊 養生(練炭)	231,310	0.06	0.06	-	-	82.70	34.87	22.39	8.83	1.98	17.24	16.90	0.06	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｴｯﾄﾋｰﾀｰ)	236,040	0.17	0.11	0.06	-	82.18	34.18	22.64	8.97	1.94	17.65	16.56	0.76	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油 だき・熱風・直火型】熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	灯油 務用 り	白灯油 業 ミニロー	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K					R						Z						S					Z1	Z2	Z3	Z4		S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K（※印：資料）				R1	R2	R3	R4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																			K1	K2	K3												R1	R2	R3	R4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え 1.90m3以下	人力打設	養生工無	229,510	0.06	0.06	-	-	82.57	35.14	22.06	8.70	2.00	17.37	17.03	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K					R						Z						S	K（※印：資料）				R					Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No. 104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格														備考						
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S											
						K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	ベックホウ(クローラ型機能付)打設	養生工無	376,920	1.07	0.96	0.06	-	81.29	33.14	20.50	8.71	3.11	17.64	16.82	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	362,080	0.06	0.06	-	-	82.12	34.50	22.29	8.81	2.04	17.82	17.50	0.05	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	369,760	0.17	0.11	0.06	-	81.59	33.78	22.55	8.95	2.00	18.24	17.14	0.78	0.05	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 務用リリー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え 3.08m3以下	人力打設	養生工無	359,170	0.06	0.06	-	-	81.96	34.77	21.94	8.67	2.06	17.98	17.65	0.06	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	ベックホウ(クローラ型機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	399,570	1.06	0.95	0.06	-	81.39	32.87	20.83	8.83	3.09	17.55	16.73	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	ベックホウ(クローラ型機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	407,660	1.15	0.94	0.11	0.05	80.90	32.21	21.11	8.97	3.03	17.95	16.40	0.75	0.52	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 務用リリー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	ベックホウ(クローラ型機能付)打設	養生工無	396,490	1.07	0.96	0.06	-	81.25	33.11	20.49	8.71	3.12	17.68	16.86	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	380,850	0.06	0.06	-	-	82.06	34.46	22.28	8.81	2.04	17.88	17.56	0.05	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	388,940	0.17	0.11	0.06	-	81.54	33.76	22.54	8.95	2.00	18.29	17.19	0.79	0.05	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 務用リリー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え 3.25m3以下	人力打設	養生工無	377,770	0.06	0.06	-	-	81.92	34.75	21.93	8.67	2.06	18.02	17.70	0.05	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	ベックホウ(クローラ型機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	419,910	1.07	0.96	0.06	-	81.33	32.82	20.82	8.83	3.10	17.60	16.78	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	ベックホウ(クローラ型機能付)打設	特殊養生(ジェットヒータ)	428,440	1.15	0.94	0.11	0.05	80.86	32.19	21.10	8.97	3.04	17.99	16.44	0.75	0.52	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 務用リリー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	ベックホウ(クローラ型機能付)打設	養生工無	416,670	1.07	0.96	0.06	-	81.19	33.08	20.47	8.70	3.12	17.74	16.91	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	400,180	0.06	0.06	-	-	82.01	34.43	22.27	8.80	2.05	17.93	17.61	0.05	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	人力打設	特殊養生(ジェットヒータ)	408,710	0.17	0.11	0.06	-	81.49	33.72	22.53	8.95	2.01	18.34	17.24	0.79	0.05	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 務用リリー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え 3.42m3以下	人力打設	養生工無	396,940	0.06	0.06	-	-	81.87	34.71	21.92	8.67	2.07	18.07	17.75	0.05	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

No.105【 サンドマット 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格																備考		
		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	2,068.5	7.29	5.83	1.46	-	10.48	8.52	1.96	-	-	82.23	78.53	3.70	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 7t級	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
無し	444.50	33.95	27.15	6.80	-	48.82	39.68	9.14	-	-	17.23	17.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 7t級	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No.106 【 削孔（アンカー） 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考		
足場工の有無	呼び径	土質		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	90mm	粘性土・砂質土	8,586.1	36.64	30.30	-	-	34.12	13.01	7.94	7.25	-	29.24	8.72	4.61	4.58	3.39	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 9 0 mm用	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	90mm	砂質土	13,908	33.86	27.99	-	-	31.59	12.05	7.35	6.71	-	34.55	8.35	8.09	6.95	3.72	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 9 0 mm用	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	90mm	玉石混じり土	21,080	31.82	26.30	-	-	29.68	11.32	6.91	6.30	-	38.50	10.52	10.14	7.65	2.76	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	リングビット φ 9 0 mm用	インナービット φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	90mm	軟岩	17,053	32.64	26.98	-	-	30.44	11.61	7.08	6.47	-	36.92	9.65	8.77	8.10	3.04	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	リングビット φ 9 0 mm用	インナービット φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	90mm	硬岩	22,367	31.90	26.37	-	-	29.75	11.35	6.92	6.32	-	38.35	11.90	8.85	7.21	2.89	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	リングビット φ 9 0 mm用	インナービット φ 9 0 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	115mm	粘性土・砂質土	12,860	40.02	33.09	-	-	37.28	14.22	8.67	7.92	-	22.70	7.27	3.18	3.14	3.12	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 1 5 mm用	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 1 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	115mm	砂質土	17,351	35.45	29.31	-	-	32.99	12.58	7.68	7.01	-	31.56	8.29	6.66	5.76	4.11	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 1 5 mm用	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 1 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	115mm	玉石混じり土	25,901	33.61	27.78	-	-	31.36	11.96	7.30	6.66	-	35.03	8.85	8.47	7.78	3.09	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	リングビット φ 1 1 5 mm用	インナービット φ 1 1 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	115mm	軟岩	20,891	34.24	28.31	-	-	31.86	12.15	7.41	6.77	-	33.90	8.27	8.02	7.40	3.41	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 1 5 mm用	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 1 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	115mm	硬岩	26,955	33.36	27.57	-	-	31.12	11.87	7.24	6.61	-	35.52	10.15	7.59	7.47	3.30	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	リングビット φ 1 1 5 mm用	インナービット φ 1 1 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	135mm	粘性土・砂質土	15,933	41.29	34.14	-	-	38.44	14.66	8.94	8.17	-	20.27	6.46	3.16	3.11	2.57	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 3 5 mm用	インナービット φ 1 3 5 mm用	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	135mm	砂質土	21,294	36.95	30.55	-	-	34.39	13.12	8.00	7.30	-	28.66	7.43	6.65	4.70	4.21	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 3 5 mm用	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 3 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	135mm	玉石混じり土	30,185	34.59	28.60	-	-	32.20	12.28	7.49	6.84	-	33.21	8.92	7.53	7.34	3.34	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	リングビット φ 1 3 5 mm用	インナービット φ 1 3 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	135mm	軟岩	25,816	36.00	29.77	-	-	33.53	12.79	7.80	7.12	-	30.47	7.96	7.36	5.99	3.47	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	リングビット φ 1 3 5 mm用	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 3 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	135mm	硬岩	32,759	34.92	28.87	-	-	32.52	12.40	7.57	6.91	-	32.56	10.17	6.76	6.25	3.42	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	リングビット φ 1 3 5 mm用	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 3 5 mm用	-	-
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	146mm	粘性土・砂質土	18,898	40.10	33.16	-	-	37.34	14.24	8.69	7.93	-	22.56	7.91	3.44	3.20	2.47	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ 1 4 6 mm用	ドリルパイプ φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	インナービット φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	-	-

No.106 【 削孔（アンカー） 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
足場工の有無	呼び径	土質		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	146mm	ㄐ質土	25,343	35.56	29.40	-	-	33.09	12.62	7.70	7.03	-	31.35	9.07	7.33	4.51	4.24	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｽｷｯﾄﾞ型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-	
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	146mm	玉石混じり土	35,310	32.74	27.06	-	-	30.55	11.65	7.11	6.49	-	36.71	10.05	9.11	7.36	3.43	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｽｷｯﾄﾞ型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-	
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	146mm	軟岩	30,654	34.52	28.54	-	-	32.15	12.26	7.48	6.83	-	33.33	9.00	8.78	5.76	3.51	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｽｷｯﾄﾞ型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-	
有り(ｽﾀｯﾄﾞ型)	146mm	硬岩	42,264	34.86	28.83	-	-	32.45	12.38	7.55	6.89	-	32.69	10.33	7.61	5.53	3.18	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｽｷｯﾄﾞ型〕 55kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-	
無し(ｸﾅｰ型)	90mm	粘性土・砂質土	7,417.6	29.42	26.04	-	-	33.52	13.69	8.35	7.63	-	37.06	10.17	5.33	5.31	3.93	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾛｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-	
無し(ｸﾅｰ型)	90mm	ㄐ質土	12,155	26.93	23.84	-	-	30.69	12.53	7.65	6.98	-	42.38	9.54	9.26	7.96	4.26	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾛｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-	
無し(ｸﾅｰ型)	90mm	玉石混じり土	18,405	24.90	22.04	-	-	28.37	11.59	7.07	6.45	-	46.73	12.02	11.62	8.76	3.16	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾛｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-	
無し(ｸﾅｰ型)	90mm	軟岩	14,870	25.68	22.73	-	-	29.26	11.95	7.29	6.66	-	45.06	11.05	10.06	9.29	3.48	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾛｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-	
無し(ｸﾅｰ型)	90mm	硬岩	19,600	25.05	22.17	-	-	28.54	11.66	7.11	6.49	-	46.41	13.57	10.10	8.22	3.30	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾛｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-	
無し(ｸﾅｰ型)	115mm	粘性土・砂質土	10,770	32.43	28.70	-	-	37.01	15.15	9.21	8.40	-	30.56	8.69	3.80	3.75	3.72	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾛｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用(1.5m)	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-	
無し(ｸﾅｰ型)	115mm	ㄐ質土	15,045	28.29	25.04	-	-	32.23	13.16	8.03	7.33	-	39.48	9.63	7.68	6.65	4.74	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾛｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	インナーロッド φ115mm用(1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-	
無し(ｸﾅｰ型)	115mm	玉石混じり土	22,550	26.62	23.56	-	-	30.34	12.39	7.56	6.90	-	43.04	10.11	9.74	8.94	3.56	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾛｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用(1.5m)	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	リングビット φ115mm用	インナービット φ115mm用	-	-	
無し(ｸﾅｰ型)	115mm	軟岩	18,124	27.09	23.98	-	-	30.87	12.61	7.69	7.02	-	42.04	9.61	9.24	8.53	3.93	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾛｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	インナーロッド φ115mm用(1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-	
無し(ｸﾅｰ型)	115mm	硬岩	23,542	26.42	23.38	-	-	30.10	12.29	7.50	6.85	-	43.48	11.62	8.69	8.56	3.78	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾛｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	インナーロッド φ115mm用(1.5m)	リングビット φ115mm用	インナービット φ115mm用	-	-	
無し(ｸﾅｰ型)	135mm	粘性土・砂質土	13,289	33.67	29.80	-	-	38.43	15.73	9.56	8.73	-	27.90	7.74	3.79	3.73	3.08	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾛｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	インナーロッド φ135mm用(1.5m)	-	-	
無し(ｸﾅｰ型)	135mm	ㄐ質土	18,373	29.69	26.28	-	-	33.84	13.82	8.43	7.70	-	36.47	8.70	7.71	5.44	4.88	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾛｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	インナーロッド φ135mm用(1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-	

No.106 【 削孔（アンカー） 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考			
足場工の有無	呼び径	土質		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し(ｸﾎｰﾗ型)	135mm	玉石混じり土	26,218	27.47	24.31	-	-	31.30	12.78	7.80	7.12	-	41.23	10.34	8.67	8.46	3.85	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	インナーロッド φ135mm用(1.5m)	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗ型)	135mm	軟岩	22,341	28.82	25.51	-	-	32.83	13.41	8.18	7.47	-	38.35	9.28	8.50	6.92	4.01	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用(1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗ型)	135mm	硬岩	28,332	27.73	24.54	-	-	31.59	12.90	7.87	7.19	-	40.68	11.84	7.82	7.22	3.96	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用(1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗ型)	146mm	粘性土・砂質土	16,039	32.66	28.91	-	-	37.27	15.26	9.27	8.46	-	30.07	9.32	4.05	3.77	2.91	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	-	-
無し(ｸﾎｰﾗ型)	146mm	砂質土	21,930	28.36	25.10	-	-	32.32	13.20	8.05	7.35	-	39.32	10.55	8.47	5.21	4.91	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗ型)	146mm	玉石混じり土	30,851	25.82	22.85	-	-	29.42	12.02	7.33	6.69	-	44.76	11.51	10.43	8.42	3.92	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗ型)	146mm	軟岩	26,656	27.43	24.28	-	-	31.25	12.76	7.79	7.11	-	41.32	10.42	10.10	6.63	4.03	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し(ｸﾎｰﾗ型)	146mm	硬岩	36,637	27.70	24.52	-	-	31.56	12.89	7.86	7.18	-	40.74	11.99	8.78	6.38	3.67	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・ｸﾎｰﾗ型〕 81kW級	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-

No. 107 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
< 積算単位：本 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
防食方式	7ヶ所鋼材	削孔長	設計荷重(t)	頭部処理の有無		K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	有り	41,001	0.00	-	-	-	100.00	42.14	25.70	23.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	無し	37,170	0.00	-	-	-	100.00	42.38	25.85	23.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	有り	44,723	0.00	-	-	-	100.00	42.04	25.64	23.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	無し	40,891	0.00	-	-	-	100.00	42.25	25.77	23.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	有り	57,164	0.00	-	-	-	100.00	41.79	25.48	23.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	無し	53,332	0.00	-	-	-	100.00	41.93	25.57	23.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	有り	42,518	0.00	-	-	-	100.00	42.19	25.73	23.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	無し	38,687	0.00	-	-	-	100.00	42.43	25.88	23.62	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	46,240	0.00	-	-	-	100.00	42.09	25.67	23.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	42,408	0.00	-	-	-	100.00	42.30	25.80	23.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	有り	58,681	0.00	-	-	-	100.00	41.83	25.51	23.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	無し	54,850	0.00	-	-	-	100.00	41.97	25.60	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	f<400kN	有り	18,629	0.00	-	-	-	100.00	40.92	24.96	22.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	f<400kN	無し	14,797	0.00	-	-	-	100.00	41.22	25.13	22.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	400≦f<1300kN	有り	21,183	0.00	-	-	-	100.00	40.78	24.87	22.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	400≦f<1300kN	無し	17,352	0.00	-	-	-	100.00	41.00	25.01	22.83	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	1300≦f<2000kN	有り	30,123	0.00	-	-	-	100.00	40.49	24.69	22.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		

No. 107 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】

< 積算単位：本 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
防食方式	7ヶ所鋼材	削孔長	設計荷重(t)	頭部処理の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
二重防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	1300≦f<2000kN	無し	26,292	0.00	-	-	-	100.00	40.58	24.76	22.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f<400kN	有り	24,662	0.00	-	-	-	100.00	41.22	25.13	22.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f<400kN	無し	20,831	0.00	-	-	-	100.00	41.48	25.29	23.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f<1300kN	有り	28,384	0.00	-	-	-	100.00	41.18	25.11	22.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f<1300kN	無し	24,552	0.00	-	-	-	100.00	41.39	25.25	23.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f<2000kN	有り	38,491	0.00	-	-	-	100.00	40.93	24.96	22.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f<2000kN	無し	34,659	0.00	-	-	-	100.00	41.05	25.04	22.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f<400kN	有り	26,180	0.00	-	-	-	100.00	41.34	25.22	23.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f<400kN	無し	22,348	0.00	-	-	-	100.00	41.61	25.38	23.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	29,901	0.00	-	-	-	100.00	41.30	25.19	22.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	26,069	0.00	-	-	-	100.00	41.52	25.32	23.12	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f<2000kN	有り	40,008	0.00	-	-	-	100.00	41.03	25.02	22.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f<2000kN	無し	36,177	0.00	-	-	-	100.00	41.16	25.10	22.92	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	有り	31,665	0.00	-	-	-	100.00	41.73	25.45	23.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	無し	27,833	0.00	-	-	-	100.00	42.00	25.61	23.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	有り	34,219	0.00	-	-	-	100.00	41.59	25.36	23.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	無し	30,388	0.00	-	-	-	100.00	41.80	25.50	23.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			

No. 107 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
< 積算単位：本 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考	
防食方式	7ヶ所鋼材	削孔長	設計荷重(t)	頭部処理の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	有り	33,182	0.00	-	-	-	100.00	41.81	25.50	23.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	無し	29,350	0.00	-	-	-	100.00	42.07	25.66	23.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	35,736	0.00	-	-	-	100.00	41.67	25.41	23.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	31,905	0.00	-	-	-	100.00	41.89	25.55	23.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	有り	28,164	0.00	-	-	-	100.00	41.50	25.31	23.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f<400kN	無し	24,332	0.00	-	-	-	100.00	41.76	25.48	23.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	有り	37,720	0.00	-	-	-	100.00	41.77	25.47	23.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f<1300kN	無し	33,889	0.00	-	-	-	100.00	41.98	25.61	23.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	有り	57,164	0.00	-	-	-	100.00	41.79	25.48	23.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f<2000kN	無し	53,332	0.00	-	-	-	100.00	41.93	25.57	23.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	有り	29,681	0.00	-	-	-	100.00	41.61	25.38	23.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f<400kN	無し	25,849	0.00	-	-	-	100.00	41.88	25.54	23.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	39,237	0.00	-	-	-	100.00	41.84	25.51	23.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	35,406	0.00	-	-	-	100.00	42.06	25.65	23.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	有り	58,681	0.00	-	-	-	100.00	41.83	25.51	23.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f<2000kN	無し	54,850	0.00	-	-	-	100.00	41.97	25.60	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	f<400kN	有り	17,528	0.00	-	-	-	100.00	40.58	24.76	22.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 107 【 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 】
< 積算単位：本 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
防食方式	7ヶ所鋼材	削孔長	設計荷重(t)	頭部処理の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	f<400kN	無し	13,696	0.00	-	-	-	100.00	40.82	24.89	22.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	400≦f<1300kN	有り	20,082	0.00	-	-	-	100.00	40.49	24.69	22.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	400≦f<1300kN	無し	16,251	0.00	-	-	-	100.00	40.66	24.79	22.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	1300≦f<2000kN	有り	29,022	0.00	-	-	-	100.00	40.28	24.56	22.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼線より線 (工場組立)	-	1300≦f<2000kN	無し	25,191	0.00	-	-	-	100.00	40.35	24.61	22.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	有り	25,829	0.00	-	-	-	100.00	41.32	25.20	23.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f<400kN	無し	21,998	0.00	-	-	-	100.00	41.59	25.36	23.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	有り	29,551	0.00	-	-	-	100.00	41.27	25.17	22.98	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f<1300kN	無し	25,719	0.00	-	-	-	100.00	41.49	25.31	23.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	有り	27,347	0.00	-	-	-	100.00	41.45	25.27	23.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f<400kN	無し	23,515	0.00	-	-	-	100.00	41.71	25.44	23.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	有り	31,068	0.00	-	-	-	100.00	41.38	25.24	23.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f<1300kN	無し	27,237	0.00	-	-	-	100.00	41.60	25.38	23.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		

No. 108 【 グラウト注入（アンカー） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	64,422	0.00	-	-	-	53.90	20.24	12.33	11.26	-	46.10	46.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	普通ポルトランドセメント 25kg袋入	-	-	-	-	-	

No. 109 【 ボーリングマシン移設（アンカー） 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考		
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z						S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	52,998	28.36	28.36	-	-	71.64	33.07	20.16	18.41	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-			-					普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-

No. 110 【 足場（アンカー） 】

< 積算単位：空m3 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考			
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
-	4,349.5	6.41	6.41	-	-	93.59	63.86	8.55	7.59	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊				*	-			-			とび工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 111 【 アンカー（材料費） 】【

物価資料等による

No. 112【 コンクリートはつり 】
< 積算単位：m² >

条件区分 平均はつり厚	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
3cm以下	5,318.4	1.44	1.40	-	-	95.30	37.81	31.99	22.73	-	3.26	3.17	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 5.0m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
3cmを超え6cm以下	8,956.4	1.38	1.34	-	-	95.49	41.10	31.19	20.42	-	3.13	3.04	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 5.0m3/min	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 113 【 積込（コンクリート殻） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考						
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
-	1,299.4	9.24	9.24	-	-	86.65	78.20	8.45	-	-	4.11	4.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）		-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-					

No. 114 【 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考						
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	R1		R2
30mm以上 200mm未満	684.28	2.15	1.03	0.72	-	95.53	45.54	18.55	13.59	-	2.32	1.89	-	-	-	-	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 2kVA	*	電動ハンマドリル 穴あけ 能力φ38～40mm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	-	-					
200mm以上 400mm以下	1,013.2	1.97	0.93	0.65	-	95.91	44.73	18.55	13.46	-	2.12	1.70	-	-	-	-	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 2kVA	*	電動ハンマドリル 穴あけ 能力φ38～40mm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	-	-					

No. 115 【 コンクリート削孔（さく岩機） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
100mm以上 200mm未満	881.01	5.48	3.18	1.47	-	88.99	54.66	12.68	8.09	-	5.53	4.69	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
200mm以上 300mm未満	1,235.7	4.99	3.02	1.40	-	89.97	57.29	13.56	8.78	-	5.04	4.46	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
300mm以上 400mm未満	1,578.4	4.76	2.96	1.37	-	90.44	59.19	14.00	9.03	-	4.80	4.37	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
400mm以上 600mm未満	2,105.5	4.48	2.84	1.31	-	91.00	60.53	14.47	9.27	-	4.52	4.19	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
600mm以上 800mm未満	2,814.3	4.36	2.79	1.29	-	91.25	61.38	14.44	9.47	-	4.39	4.11	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
800mm以上 1000mm未満	3,506.3	4.25	2.77	1.28	-	91.46	62.18	15.21	9.72	-	4.29	4.09	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1000mm以上 1100mm以下	4,054.2	4.24	2.76	1.28	-	91.48	62.16	15.03	9.94	-	4.28	4.08	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)〕3.5～3.7m3/min	*	さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕質量15kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.116【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
削孔径	削孔深さ		K	R			Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
60mm以上 64mm未満	50mm以上 200mm未満	5,743.9	3.03	1.57	0.90	-	70.62	40.44	11.05	5.93	-	26.35	23.24	2.53	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ64.7m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	200mm以上 400mm未満	6,397.1	3.36	1.78	1.02	-	71.80	42.53	11.51	5.81	-	24.84	21.39	2.88	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ64.7m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	400mm以上 600mm未満	7,128.2	3.65	1.98	1.14	-	72.94	44.52	11.75	6.08	-	23.41	19.67	3.20	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ64.7m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	600mm以上 800mm未満	7,890.5	3.88	2.15	1.23	-	73.72	45.60	12.23	6.28	-	22.40	18.41	3.47	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ64.7m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	800mm以上 1100mm以下	8,870.9	4.09	2.30	1.32	-	74.76	46.95	12.59	6.63	-	21.15	16.95	3.72	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ64.7m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	50mm以上 200mm未満	5,965.1	2.91	1.51	0.86	-	68.01	38.95	10.64	5.71	-	29.08	26.08	2.44	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ77.4m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	200mm以上 400mm未満	6,623.9	3.25	1.72	0.99	-	69.34	41.06	11.12	5.61	-	27.41	24.08	2.78	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ77.4m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	400mm以上 600mm未満	7,360.6	3.53	1.92	1.10	-	70.64	43.12	11.38	5.89	-	25.83	22.21	3.10	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ77.4m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	600mm以上 800mm未満	8,131.3	3.78	2.09	1.20	-	71.52	44.24	11.87	6.09	-	24.70	20.83	3.37	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ77.4m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,120.1	3.97	2.24	1.28	-	72.72	45.66	12.25	6.45	-	23.31	19.22	3.62	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ77.4m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	50mm以上 200mm未満	6,131.0	2.84	1.47	0.84	-	66.17	37.90	10.35	5.56	-	30.99	28.08	2.37	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ90.8m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	200mm以上 400mm未満	6,794.0	3.17	1.68	0.96	-	67.59	40.02	10.84	5.47	-	29.24	25.99	2.71	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ90.8m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	400mm以上 600mm未満	7,534.9	3.45	1.88	1.07	-	69.00	42.11	11.12	5.75	-	27.55	24.01	3.03	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ90.8m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	600mm以上 800mm未満	8,311.9	3.69	2.04	1.17	-	69.97	43.28	11.61	5.96	-	26.34	22.55	3.30	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ90.8m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,307.0	3.90	2.19	1.26	-	71.26	44.75	12.00	6.32	-	24.84	20.84	3.54	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ90.8m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-

No.116【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
削孔径	削孔深さ		K	R			Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
90mm以上 100mm未満	50mm以上 200mm未満	6,383.8	2.73	1.41	0.81	-	63.54	36.39	9.94	5.34	-	33.73	30.93	2.28	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	200mm以上 400mm未満	7,053.2	3.06	1.62	0.93	-	65.10	38.55	10.44	5.27	-	31.84	28.71	2.61	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	400mm以上 600mm未満	7,800.5	3.33	1.81	1.04	-	66.65	40.67	10.74	5.56	-	30.02	26.60	2.93	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	600mm以上 800mm未満	8,587.1	3.57	1.98	1.13	-	67.74	41.90	11.24	5.77	-	28.69	25.03	3.19	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,591.8	3.78	2.13	1.22	-	69.15	43.41	11.65	6.14	-	27.07	23.19	3.44	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	50mm以上 200mm未満	6,383.8	2.73	1.41	0.81	-	63.54	36.39	9.94	5.34	-	33.73	30.93	2.28	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	200mm以上 400mm以下	7,053.2	3.06	1.62	0.93	-	65.10	38.55	10.44	5.27	-	31.84	28.71	2.61	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	50mm以上 200mm未満	6,968.4	2.49	1.29	0.74	-	58.21	33.33	9.11	4.89	-	39.30	36.73	2.09	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ128.5mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	200mm以上 400mm以下	7,652.6	2.81	1.49	0.85	-	60.01	35.54	9.62	4.86	-	37.18	34.29	2.41	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ128.5mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	50mm以上 200mm未満	7,355.5	2.36	1.22	0.70	-	55.15	31.59	8.63	4.63	-	42.49	40.06	1.98	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ160mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	200mm以上 400mm以下	8,049.5	2.67	1.42	0.81	-	57.06	33.79	9.15	4.62	-	40.27	37.53	2.29	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ160mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	50mm以上 200mm未満	7,884.8	2.20	1.14	0.65	-	51.46	29.48	8.05	4.32	-	46.34	44.08	1.84	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ180mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	200mm以上 400mm以下	8,592.2	2.50	1.33	0.76	-	53.47	31.68	8.57	4.32	-	44.03	41.47	2.14	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ180mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	50mm以上 200mm未満	8,580.0	2.03	1.05	0.60	-	47.24	27.04	7.40	3.97	-	50.73	48.65	1.69	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ204mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	200mm以上 400mm以下	9,305.0	2.30	1.22	0.70	-	49.37	29.25	7.91	3.99	-	48.33	45.96	1.98	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ204mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-

No. 117 【 吸出し防止材設置 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-	1,026.3	0.00	-	-	-	22.12	18.80	3.32	-	-	77.88	77.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.118【 目地板 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1工事当り 使用量	目地板の種類		K				R					Z					K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			K2			K3			R1	R2		R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
30m2未満	滙青纖維質目地板 t=10	4,077.3	0.00	-	-	-	64.40	47.36	16.72	-	-	35.60	35.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 119 【 止水板 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		K					R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
幅CF200×厚さ5mm（塩ビ製）	2,958.6	0.00	-	-	-	55.88	41.22	14.66	-	-	44.12	44.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 120 【 シール材 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	2,423.5	0.00	-	-	-	100.00	64.99	24.30	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 121 【 シール材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 122 【 高欄撤去 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	1,549.1	5.42	5.42	-	-	93.02	33.35	27.89	15.26	14.23	1.56	1.56	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-					溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-

No. 123 【 アスファルト舗装版破碎・積込み 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考					
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								R					Z				S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	4,705.1	32.46	24.45	8.01	-	58.64	20.66	19.22	16.89	-	8.90	8.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）			大型ブレーカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量600～800kg級			-		土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-		軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-		

No. 124 【 床版 1 次破碎・撤去 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考									
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）					R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
-	17,425	28.04	13.91	10.83	3.30	67.61	21.60	16.19	9.89	9.22	4.35	4.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊				*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）				大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量600～800kg級		溶接工		普通作業員		土木一般世話役		運転手（特殊）		軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 125 【 床版 1 次及び 2 次破碎・撤去 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
-	19,121	29.36	14.59	11.22	3.55	66.07	19.66	14.74	10.37	9.67	4.57	4.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量600～800kg級			溶接工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.126 【 桁1次切断・撤去 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考			
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	10,860	30.90	15.45	15.45	-	69.10	23.97	20.03	10.99	9.00	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	11,476	34.61	19.99	14.62	-	65.39	22.67	18.96	10.40	8.52	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	12,123	38.10	24.26	13.84	-	61.90	21.47	17.95	9.84	8.06	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	15,380	51.23	40.32	10.91	-	48.77	16.90	14.15	7.76	6.35	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	16,188	53.67	43.31	10.36	-	46.33	16.05	13.44	7.37	6.04	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	18,652	59.81	50.82	8.99	-	40.19	13.93	11.66	6.39	5.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	22,656	66.91	59.51	7.40	-	33.09	11.47	9.60	5.26	4.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	32,897	77.22	72.12	5.10	-	22.78	7.90	6.61	3.62	2.97	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	無し	-	9,181.2	18.28	18.28	-	-	81.72	28.33	23.70	12.99	10.65	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	11,476	34.61	19.99	14.62	-	65.39	22.67	18.96	10.40	8.52	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	12,092	37.94	18.97	18.97	-	62.06	21.53	17.99	9.87	8.08	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	12,739	41.10	23.09	18.01	-	58.90	20.43	17.08	9.36	7.67	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	15,996	53.12	38.78	14.34	-	46.88	16.24	13.60	7.46	6.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	16,804	55.38	41.73	13.65	-	44.62	15.46	12.95	7.10	5.81	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	19,268	61.09	49.19	11.90	-	38.91	13.48	11.29	6.19	5.07	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	23,272	67.79	57.94	9.85	-	32.21	11.16	9.35	5.12	4.20	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	33,513	77.64	70.80	6.84	-	22.36	7.75	6.49	3.56	2.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126 【 桁1次切断・撤去 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考		
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	無し	-	9,797.2	23.42	23.42	-	-	76.58	26.54	22.21	12.18	9.98	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	12,123	38.10	24.26	13.84	-	61.90	21.47	17.95	9.84	8.06	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	12,739	41.10	23.09	18.01	-	58.90	20.43	17.08	9.36	7.67	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	13,385	43.94	21.97	21.97	-	56.06	19.45	16.25	8.91	7.30	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	16,643	54.95	37.28	17.67	-	45.05	15.61	13.07	7.17	5.87	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	17,451	57.03	40.18	16.85	-	42.97	14.89	12.47	6.83	5.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	19,915	62.34	47.58	14.76	-	37.66	13.05	10.92	5.99	4.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	23,919	68.67	56.38	12.29	-	31.33	10.86	9.09	4.98	4.08	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	34,160	78.06	69.45	8.61	-	21.94	7.60	6.37	3.49	2.86	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	無し	-	10,444	28.16	28.16	-	-	71.84	24.91	20.83	11.42	9.36	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	15,380	51.23	40.32	10.91	-	48.77	16.90	14.15	7.76	6.35	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	15,996	53.12	38.78	14.34	-	46.88	16.24	13.60	7.46	6.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	16,643	54.95	37.28	17.67	-	45.05	15.61	13.07	7.17	5.87	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	19,900	62.32	31.18	31.14	-	37.68	13.06	10.93	5.99	4.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	20,708	63.79	33.86	29.93	-	36.21	12.55	10.50	5.76	4.72	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	23,172	67.64	40.90	26.74	-	32.36	11.21	9.39	5.15	4.22	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	27,176	72.42	49.62	22.80	-	27.58	9.56	8.00	4.39	3.59	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126 【 桁1次切断・撤去 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考		
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	37,417	79.98	63.42	16.56	-	20.02	6.94	5.81	3.18	2.61	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	無し	-	13,701	45.24	45.24	-	-	54.76	18.99	15.88	8.71	7.13	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊※	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	16,188	53.67	43.31	10.36	-	46.33	16.05	13.44	7.37	6.04	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	16,804	55.38	41.73	13.65	-	44.62	15.46	12.95	7.10	5.81	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	17,451	57.03	40.18	16.85	-	42.97	14.89	12.47	6.83	5.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	20,708	63.79	33.86	29.93	-	36.21	12.55	10.50	5.76	4.72	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	21,517	65.15	32.59	32.56	-	34.85	12.08	10.11	5.54	4.54	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	23,981	68.75	39.54	29.21	-	31.25	10.83	9.07	4.97	4.07	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	27,985	73.22	48.19	25.03	-	26.78	9.28	7.77	4.26	3.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	38,226	80.40	62.07	18.33	-	19.60	6.79	5.69	3.12	2.55	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	無し	-	14,510	48.29	48.29	-	-	51.71	17.94	14.99	8.22	6.73	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	-	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	18,652	59.81	50.82	8.99	-	40.19	13.93	11.66	6.39	5.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	19,268	61.09	49.19	11.90	-	38.91	13.48	11.29	6.19	5.07	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	19,915	62.34	47.58	14.76	-	37.66	13.05	10.92	5.99	4.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	23,172	67.64	40.90	26.74	-	32.36	11.21	9.39	5.15	4.22	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	23,981	68.75	39.54	29.21	-	31.25	10.83	9.07	4.97	4.07	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	26,445	71.66	35.85	35.81	-	28.34	9.82	8.22	4.51	3.69	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.126 【 桁1次切断・撤去 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	30,449	75.39	44.29	31.10	-	24.61	8.53	7.14	3.91	3.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	40,690	81.59	58.32	23.27	-	18.41	6.38	5.34	2.93	2.40	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	無し	-	16,974	55.81	55.81	-	-	44.19	15.31	12.82	7.03	5.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	-	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	22,656	66.91	59.51	7.40	-	33.09	11.47	9.60	5.26	4.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	23,272	67.79	57.94	9.85	-	32.21	11.16	9.35	5.12	4.20	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 35t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	23,919	68.67	56.38	12.29	-	31.33	10.86	9.09	4.98	4.08	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	27,176	72.42	49.62	22.80	-	27.58	9.56	8.00	4.39	3.59	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	27,985	73.22	48.19	25.03	-	26.78	9.28	7.77	4.26	3.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	30,449	75.39	44.29	31.10	-	24.61	8.53	7.14	3.91	3.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	34,453	78.25	39.14	39.11	-	21.75	7.54	6.31	3.46	2.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	44,694	83.24	53.10	30.14	-	16.76	5.81	4.86	2.67	2.18	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	無し	-	20,978	64.26	64.26	-	-	35.74	12.39	10.37	5.68	4.66	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊※	-	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	32,897	77.22	72.12	5.10	-	22.78	7.90	6.61	3.62	2.97	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	33,513	77.64	70.80	6.84	-	22.36	7.75	6.49	3.56	2.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	34,160	78.06	69.45	8.61	-	21.94	7.60	6.37	3.49	2.86	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊※	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	37,417	79.98	63.42	16.56	-	20.02	6.94	5.81	3.18	2.61	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	38,226	80.40	62.07	18.33	-	19.60	6.79	5.69	3.12	2.55	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊※	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)※	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.126【 桁1次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	40,690	81.59	58.32	23.27	-	18.41	6.38	5.34	2.93	2.40	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	44,694	83.24	53.10	30.14	-	16.76	5.81	4.86	2.67	2.18	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	54,935	86.35	43.18	43.17	-	13.65	4.73	3.96	2.17	1.78	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	無し	-	31,219	75.98	75.98	-	-	24.02	8.32	6.97	3.82	3.13	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No. 127 【 桁1次及び2次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成比															代表機材材規格												備考			
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	16,602	27.04	17.07	9.97	-	72.96	26.71	17.72	12.13	5.81	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	17,210	29.62	16.46	13.16	-	70.38	25.76	17.10	11.70	5.60	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	17,848	32.13	16.26	15.87	-	67.87	24.85	16.49	11.28	5.40	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	21,063	42.49	29.04	13.45	-	57.51	21.05	13.97	9.56	4.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	21,861	44.59	31.63	12.96	-	55.41	20.29	13.46	9.21	4.41	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	24,293	50.17	38.51	11.66	-	49.83	18.22	12.11	8.29	3.97	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	28,245	57.14	47.11	10.03	-	42.86	15.67	10.42	7.13	3.41	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	38,353	68.45	61.07	7.38	-	31.55	11.54	7.67	5.25	2.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	無し	-	14,945	18.96	18.96	-	-	81.04	29.65	19.69	13.48	6.45	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	17,642	31.34	21.95	9.39	-	68.66	25.12	16.68	11.42	5.47	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	18,250	33.63	21.22	12.41	-	66.37	24.29	16.12	11.04	5.28	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	18,888	35.88	20.51	15.37	-	64.12	23.46	15.58	10.66	5.11	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	22,103	45.19	27.67	17.52	-	54.81	20.07	13.31	9.11	4.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	22,901	47.10	30.19	16.91	-	52.90	19.37	12.85	8.79	4.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	25,333	52.22	36.93	15.29	-	47.78	17.47	11.61	7.95	3.81	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	29,285	58.67	45.45	13.22	-	41.33	15.11	10.05	6.88	3.29	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	39,393	69.27	59.44	9.83	-	30.73	11.24	7.47	5.11	2.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.127 【 桁1次及び2次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 材 規 格												備考			
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S		
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4	
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	無し	-	15,985	24.23	24.23	-	-	75.77	27.73	18.41	12.60	6.03	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 35t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	18,734	35.34	26.50	8.84	-	64.66	23.66	15.71	10.75	5.15	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	19,342	37.37	25.67	11.70	-	62.63	22.93	15.21	10.41	4.99	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	19,980	39.38	24.85	14.53	-	60.62	22.18	14.73	10.08	4.83	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	23,195	47.77	26.37	21.40	-	52.23	19.13	12.68	8.68	4.16	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	23,993	49.51	28.82	20.69	-	50.49	18.49	12.26	8.39	4.02	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	26,425	54.20	35.41	18.79	-	45.80	16.75	11.13	7.62	3.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	30,377	60.16	43.82	16.34	-	39.84	14.57	9.68	6.63	3.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	40,485	70.12	57.86	12.26	-	29.88	10.93	7.26	4.97	2.38	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	無し	-	17,077	29.08	29.08	-	-	70.92	25.95	17.23	11.79	5.65	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 50t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊	24,233	50.04	43.21	6.83	-	49.96	18.27	12.14	8.31	3.98	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊	24,841	51.27	42.16	9.11	-	48.73	17.82	11.84	8.11	3.88	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t吊	25,479	52.50	41.11	11.39	-	47.50	17.37	11.55	7.90	3.78	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	28,694	57.81	36.49	21.32	-	42.19	15.43	10.25	7.02	3.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊	29,492	58.96	35.51	23.45	-	41.04	15.01	9.97	6.83	3.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	31,924	62.09	32.81	29.28	-	37.91	13.86	9.21	6.31	3.02	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	35,876	66.26	37.10	29.16	-	33.74	12.34	8.20	5.61	2.69	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 127 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	45,984	73.69	50.94	22.75	-	26.31	9.62	6.40	4.38	2.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	無し	-	22,576	46.35	46.35	-	-	53.65	19.64	13.03	8.92	4.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊※	-	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	25,598	52.71	46.24	6.47	-	47.29	17.29	11.49	7.87	3.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	26,206	53.81	45.17	8.64	-	46.19	16.89	11.23	7.68	3.68	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	26,844	54.91	44.10	10.81	-	45.09	16.49	10.96	7.50	3.59	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	30,059	59.72	39.37	20.35	-	40.28	14.73	9.79	6.70	3.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	30,857	60.78	38.37	22.41	-	39.22	14.34	9.53	6.53	3.12	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	33,289	63.64	35.56	28.08	-	36.36	13.30	8.84	6.05	2.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	37,241	67.50	35.74	31.76	-	32.50	11.88	7.90	5.41	2.59	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	47,349	74.45	49.47	24.98	-	25.55	9.35	6.21	4.25	2.03	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	無し	-	23,941	49.41	49.41	-	-	50.59	18.51	12.29	8.41	4.03	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊※	-	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	29,758	59.32	53.76	5.56	-	40.68	14.87	9.89	6.77	3.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	30,366	60.14	52.69	7.45	-	39.86	14.58	9.69	6.63	3.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	31,004	60.96	51.60	9.36	-	39.04	14.28	9.49	6.49	3.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	34,219	64.63	46.76	17.87	-	35.37	12.93	8.60	5.88	2.82	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	35,017	65.44	45.69	19.75	-	34.56	12.64	8.40	5.75	2.75	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	37,449	67.69	42.73	24.96	-	32.31	11.82	7.85	5.38	2.57	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊※	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)※	-	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 127 【 桁1次及び2次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考			
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	41,401	70.77	38.65	32.12	-	29.23	10.69	7.10	4.86	2.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	51,509	76.51	45.47	31.04	-	23.49	8.59	5.71	3.91	1.87	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	無し	-	28,101	56.92	56.92	-	-	43.08	15.75	10.47	7.17	3.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	36,518	66.87	62.34	4.53	-	33.13	12.12	8.05	5.51	2.64	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	37,126	67.42	61.32	6.10	-	32.58	11.92	7.92	5.42	2.59	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	37,764	67.96	60.28	7.68	-	32.04	11.72	7.79	5.33	2.55	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	40,979	70.47	55.55	14.92	-	29.53	10.80	7.18	4.91	2.35	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	41,777	71.03	54.48	16.55	-	28.97	10.59	7.04	4.82	2.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	44,209	72.63	51.49	21.14	-	27.37	10.01	6.65	4.55	2.18	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	48,161	74.87	47.26	27.61	-	25.13	9.19	6.11	4.18	2.00	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	58,269	79.25	40.21	39.04	-	20.75	7.59	5.05	3.45	1.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	無し	-	34,861	65.28	65.28	-	-	34.72	12.70	8.44	5.78	2.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	53,808	77.52	74.45	3.07	-	22.48	8.22	5.46	3.74	1.79	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 25t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	54,416	77.77	73.61	4.16	-	22.23	8.13	5.40	3.70	1.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)〕 35t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	55,054	78.02	72.75	5.27	-	21.98	8.04	5.34	3.66	1.75	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	*	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕 50t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	58,269	79.25	68.76	10.49	-	20.75	7.59	5.05	3.45	1.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	59,067	79.52	67.82	11.70	-	20.48	7.49	4.98	3.41	1.63	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 127 【 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 】
< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機材材構成比															代表機材規格																備考
クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊	61,499	80.34	65.14	15.20	-	19.66	7.19	4.78	3.27	1.56	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊	65,451	81.53	61.21	20.32	-	18.47	6.76	4.49	3.07	1.47	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	有り	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	75,559	84.00	53.03	30.97	-	16.00	5.86	3.89	2.66	1.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊(相吊)	*	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊	無し	-	52,151	76.79	76.79	-	-	23.21	8.49	5.64	3.86	1.85	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t吊	*	-	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.128 【 アスファルト塊運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
D1D区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無し	0.3km以下	472.95	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	0.5km以下	532.07	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	1.0km以下	591.19	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	1.5km以下	709.43	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	2.0km以下	768.55	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	3.0km以下	945.91	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	4.0km以下	1,064.1	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	5.5km以下	1,300.6	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	6.5km以下	1,537.1	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	7.5km以下	1,773.6	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	9.5km以下	2,010.0	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	11.5km以下	2,305.6	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	15.5km以下	2,778.6	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	22.5km以下	3,488.0	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	49.5km以下	4,670.4	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
無し	60.0km以下	6,976.1	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No.128 【 アスファルト塊運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
D1D区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り	0.3km以下	472.95	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.5km以下	532.07	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	591.19	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	709.43	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.0km以下	768.55	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.0km以下	945.91	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.5km以下	1,064.1	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.0km以下	1,300.6	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.0km以下	1,537.1	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	7.0km以下	1,773.6	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	2,010.0	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	11.0km以下	2,305.6	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	14.0km以下	2,778.6	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	19.5km以下	3,488.0	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	31.5km以下	4,670.4	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	6,976.1	45.86	45.86	-	-	39.91	39.91	-	-	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 129 【 床版運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

No.130【 じゃかご 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	じゃかご径		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
設置	径45cm	6,020.7	8.22	8.22	-	-	40.42	16.87	11.28	8.16	4.11	51.36	24.95	17.06	3.43	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(＃8) 網目13cm 径45cm	詰石 割栗石 150～200mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
設置	径60cm	9,423.1	9.45	9.45	-	-	45.50	18.91	12.61	9.38	4.60	45.05	19.62	16.44	3.95	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石 割栗石 150～200mm	鉄線じゃかご GS-3 線径4.0mm(＃8) 網目13cm 径60cm	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
撤去	径45cm	1,568.3	15.78	15.78	-	-	77.63	32.42	21.65	15.66	7.90	6.59	6.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
撤去	径60cm	2,774.3	16.05	16.05	-	-	77.24	32.07	21.42	15.93	7.82	6.71	6.71	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-

No.131 【 ふとんかご 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K				R	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
設置	ｽｰﾌﾞ式	高さ40cm×幅120cm	13,617	4.36	4.36	-	-	29.59	15.29	5.00	4.98	4.32	66.05	34.13	23.13	1.82	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(Φ8)網目 13cm 40cm×120cm	詰石 割栗石 1 50～200mm	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	ｽｰﾌﾞ式	高さ50cm×幅120cm	15,802	5.01	5.01	-	-	31.52	16.07	5.29	5.19	4.97	63.47	30.67	24.70	2.09	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(Φ8)網目 13cm 50cm×120cm	詰石 割栗石 1 50～200mm	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	ｽｰﾌﾞ式	高さ60cm×幅120cm	17,986	5.22	5.22	-	-	33.14	16.94	5.51	5.50	5.19	61.64	28.29	25.89	2.18	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(Φ8)網目 13cm 60cm×120cm	詰石 割栗石 1 50～200mm	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	階段式	高さ40cm×幅120cm	14,195	4.88	4.88	-	-	30.92	17.17	4.98	4.84	3.93	64.20	32.72	22.19	2.04	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(Φ8)網目 13cm 40cm×120cm	詰石 割栗石 1 50～200mm	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	階段式	高さ50cm×幅120cm	16,637	5.35	5.35	-	-	33.16	18.32	5.44	5.31	4.09	61.49	29.14	23.46	2.23	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(Φ8)網目 13cm 50cm×120cm	詰石 割栗石 1 50～200mm	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	階段式	高さ60cm×幅120cm	19,019	5.72	5.72	-	-	34.42	18.69	5.68	5.65	4.40	59.86	26.74	24.49	2.39	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(Φ8)網目 13cm 60cm×120cm	詰石 割栗石 1 50～200mm	軽油 給油	バトロール	-	-
撤去	ｽｰﾌﾞ式	高さ40cm×幅120cm	2,438.0	12.18	12.18	-	-	82.73	42.74	13.98	13.92	12.09	5.09	5.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	ｽｰﾌﾞ式	高さ50cm×幅120cm	3,053.5	12.96	12.96	-	-	81.62	41.62	13.70	13.43	12.87	5.42	5.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	ｽｰﾌﾞ式	高さ60cm×幅120cm	3,648.9	12.88	12.88	-	-	81.74	41.79	13.59	13.57	12.79	5.38	5.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,687.3	12.89	12.89	-	-	81.72	45.39	13.16	12.79	10.38	5.39	5.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ50cm×幅120cm	3,391.8	13.13	13.13	-	-	81.38	44.96	13.34	13.03	10.05	5.49	5.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ60cm×幅120cm	4,046.8	13.45	13.45	-	-	80.93	43.96	13.35	13.28	10.34	5.62	5.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 132 【 止杭打込 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-	2,094.0	0.00	-	-	-	72.78	72.78	-	-	-	27.22	27.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 133 【 発泡スチロール設置 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分 雑工種	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1		Z2	Z3	
排水材+基礎碎石+敷砂	6,289.3	0.00	-	-	-	100.00	41.45	12.61	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材+基礎碎石	5,575.4	0.00	-	-	-	100.00	46.75	14.23	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材+敷砂	5,677.4	0.00	-	-	-	100.00	45.92	13.97	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎碎石+敷砂	5,643.4	0.00	-	-	-	100.00	46.19	14.06	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材	4,963.5	0.00	-	-	-	100.00	52.52	15.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎碎石	4,929.5	0.00	-	-	-	100.00	52.88	16.09	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷砂	5,031.5	0.00	-	-	-	100.00	51.80	15.77	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	4,317.5	0.00	-	-	-	100.00	60.37	18.38	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.134【 壁面付発泡スチロール設置 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
工法区分	雑工種		K	K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	排水材+基礎砕石+敷砂	6,456.4	0.00	-	-	-	100.00	41.44	12.62	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	排水材+基礎砕石	5,723.5	0.00	-	-	-	100.00	46.74	14.24	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	排水材+敷砂	5,828.2	0.00	-	-	-	100.00	45.91	13.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	基礎砕石+敷砂	5,793.3	0.00	-	-	-	100.00	46.18	14.07	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	排水材	5,095.3	0.00	-	-	-	100.00	52.50	16.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	基礎砕石	5,060.4	0.00	-	-	-	100.00	52.86	16.11	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	敷砂	5,165.1	0.00	-	-	-	100.00	51.79	15.78	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン有り）	無し	4,432.2	0.00	-	-	-	100.00	60.36	18.39	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	排水材+基礎砕石+敷砂	6,628.1	0.00	-	-	-	100.00	41.44	12.62	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	排水材+基礎砕石	5,875.7	0.00	-	-	-	100.00	46.74	14.24	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	排水材+敷砂	5,983.2	0.00	-	-	-	100.00	45.91	13.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	基礎砕石+敷砂	5,947.3	0.00	-	-	-	100.00	46.18	14.07	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	排水材	5,230.8	0.00	-	-	-	100.00	52.50	16.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	基礎砕石	5,195.0	0.00	-	-	-	100.00	52.86	16.11	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	敷砂	5,302.5	0.00	-	-	-	100.00	51.79	15.78	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壁面付発泡スチロール設置 （ガイドピン無し）	無し	4,550.1	0.00	-	-	-	100.00	60.36	18.39	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 135 【 発泡スチロール（材料費） 】

物価資料等による

No. 136 【 壁面材パネル（ガイドピン有り）（材料費） 】

物価資料等による

No. 137 【 壁面材パネル（ガイドピン無し）（材料費） 】

物価資料等による

No. 138 【 ガイドピン（材料費） 】【

物価資料等による

No. 139 【 縦目地材（材料費） 】

物価資料等による

No. 140 【 横目地材（材料費） 】

物価資料等による

No. 141 【 L形ピン（材料費） 】

物価資料等による

No. 142 【 I 形ピン（材料費） 】

物価資料等による

No. 143 【 緊結金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 144 【 コンクリート床版 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
生コンポンプ規格	養生工	圧送管延長 距離区分	床版厚さ 区分	溶接金網規格		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	47,991	3.27	3.27	-	-	41.71	20.64	6.00	3.36	2.93	55.02	44.26	10.10	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	延長無し	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	46,455	3.38	3.38	-	-	43.09	21.32	6.20	3.47	3.03	53.53	45.73	7.12	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	50m未満	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	49,088	3.38	3.20	-	-	42.84	22.23	5.87	3.28	2.87	53.78	43.27	9.87	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	50m未満	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	47,552	3.48	3.30	-	-	44.22	22.95	6.06	3.39	2.96	52.30	44.67	6.96	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	50m以上100m 未満	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	51,281	3.58	3.06	-	-	44.93	25.21	5.62	3.14	2.74	51.49	41.42	9.45	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	50m以上100m 未満	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	49,745	3.69	3.16	-	-	46.32	25.98	5.79	3.24	2.83	49.99	42.70	6.65	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	100m以上 150m以下	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	53,474	3.77	2.94	-	-	46.86	27.94	5.39	3.01	2.63	49.37	39.72	9.06	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	一般養生	100m以上 150m以下	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	51,938	3.87	3.02	-	-	48.31	28.83	5.55	3.10	2.71	47.82	40.84	6.37	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(継炭・ ジェット式)	延長無し	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	50,228	3.13	3.13	-	-	44.31	21.84	7.28	3.21	2.80	52.56	42.28	9.65	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(継炭・ ジェット式)	延長無し	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	48,692	3.23	3.23	-	-	45.71	22.53	7.51	3.31	2.89	51.06	43.61	6.80	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(継炭・ ジェット式)	50m未満	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	51,326	3.23	3.06	-	-	45.32	23.34	7.12	3.14	2.74	51.45	41.39	9.44	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(継炭・ ジェット式)	50m未満	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	49,790	3.32	3.15	-	-	46.72	24.06	7.34	3.23	2.83	49.96	42.67	6.65	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(継炭・ ジェット式)	50m以上100m 未満	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	53,519	3.43	2.93	-	-	47.24	26.15	6.83	3.01	2.63	49.33	39.69	9.05	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(継炭・ ジェット式)	50m以上100m 未満	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	51,983	3.53	3.02	-	-	48.68	26.97	7.03	3.10	2.71	47.79	40.81	6.37	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(継炭・ ジェット式)	100m以上 150m以下	10cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	55,711	3.62	2.82	-	-	49.03	28.78	6.56	2.89	2.53	47.35	38.08	8.70	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12- 25 (20) (高炉)	特殊養生(継炭・ ジェット式)	100m以上 150m以下	15cm	G3551 線径6.0 ×網目150× 150mm	54,175	3.72	2.90	-	-	50.43	29.59	6.75	2.97	2.60	45.85	39.16	6.11	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 5.5%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目15 0×150mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-

No. 145 【 支柱結合アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 146 【 支柱設置 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考					
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								R					Z				S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
—	9,647.2	28.33	25.30	—	—	71.67	31.62	17.60	14.78	—	0.00	—	—	—	—	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	—	—	—	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	—	—	—	—	—	—	—							

No. 147 【 支柱（材料費） 】

物価資料等による

No. 148 【 壁面材設置 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考					
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								R					Z				S
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	R1	R2	
-	3,668.3	24.34	18.30	-	-	75.66	32.00	13.01	11.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-					

No. 149 【 壁面材（材料費） 】

物価資料等による

No. 150 【 裏込碎石（軽量盛土） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格													備考								
盛土高	付帯工の割合	砕石の種類		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
6m以下	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	6,546.5	4.22	4.20	-	-	69.23	33.72	14.78	11.61	8.71	26.55	21.99	4.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-				
6m超え（付帯 工有り）	0.1以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	6,718.8	6.67	4.09	2.46	-	67.46	32.87	14.40	11.31	8.48	25.87	21.43	4.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-				
6m超え（付帯 工有り）	0.1を超え0.2 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	7,063.5	11.22	7.03	3.89	-	64.17	31.26	13.70	10.76	8.07	24.61	20.38	4.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.2を超え0.3 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	7,408.1	15.35	11.18	3.71	-	61.19	29.82	13.06	10.26	7.69	23.46	19.43	4.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.3を超え0.4 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	7,752.7	19.11	14.95	3.55	-	58.47	28.50	12.48	9.80	7.35	22.42	18.57	3.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.4を超え0.5 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	8,097.3	22.56	18.41	3.40	-	55.97	27.27	11.95	9.38	7.04	21.47	17.78	3.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.5を超え0.6 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	8,441.9	25.72	21.58	3.26	-	53.69	26.16	11.46	9.00	6.75	20.59	17.05	3.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.6を超え0.7 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	8,786.5	28.63	24.51	3.13	-	51.59	25.14	11.01	8.65	6.49	19.78	16.38	3.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.7を超え0.8 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	9,131.1	31.32	27.21	3.01	-	49.65	24.21	10.59	8.32	6.24	19.03	15.77	3.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.8を超え0.9 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	9,475.8	33.82	29.72	2.90	-	47.84	23.32	10.21	8.02	6.01	18.34	15.19	3.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-
6m超え（付帯 工有り）	0.9を超え1.0 以下	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	9,820.4	36.14	32.05	2.80	-	46.16	22.51	9.85	7.73	5.80	17.70	14.66	3.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-

No. 151 【 現場取卸（鋼桁，門扉） 】

< 積算単位： t >

条件区分 ルーン規格	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
		K				R					Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 16t吊	1,088.1	20.32	20.32	-	-	79.68	34.43	28.01	17.09	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 20t吊	1,097.2	20.98	20.98	-	-	79.02	34.15	27.77	16.95	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 25t吊	1,115.5	22.27	22.27	-	-	77.73	33.59	27.32	16.67	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊	1,206.7	28.15	28.15	-	-	71.85	31.04	25.26	15.41	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊	1,302.4	33.43	33.43	-	-	66.57	28.76	23.40	14.28	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
トラッククレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	1,784.6	51.45	51.45	-	-	48.55	20.97	17.07	10.42	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 100t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
トラッククレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	1,904.3	54.49	54.49	-	-	45.51	19.66	16.00	9.76	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 120t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
トラッククレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	2,269.1	61.82	61.82	-	-	38.18	16.49	13.43	8.19	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 160t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
トラッククレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	2,861.9	69.72	69.72	-	-	30.28	13.08	10.65	6.49	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 200t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			

No.152【 現場取卸（鋼管杭） 】

< 積算単位：t >

条件区分 ルーン規格	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 16t吊	872.36	19.57	19.57	-	-	80.43	33.63	24.45	22.03	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 20t吊	879.40	20.21	20.21	-	-	79.79	33.37	24.26	21.85	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 25t吊	893.48	21.47	21.47	-	-	78.53	32.84	23.87	21.51	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊	963.88	27.20	27.20	-	-	72.80	30.44	22.13	19.94	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊	1,037.8	32.39	32.39	-	-	67.61	28.28	20.55	18.52	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 50t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 65t吊	1,111.7	36.88	36.88	-	-	63.12	26.40	19.19	17.28	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)〕 65t吊	*	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)			R				Z				S					
								K1	K2	K3	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	有り	延長無し	70,939	1.06	0.71	-	-	69.43	22.05	15.03	5.24	3.07	29.51	29.33	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	有り	110m未満	71,609	1.10	0.70	-	-	69.67	21.84	15.77	5.19	3.04	29.23	29.05	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	72,949	1.19	0.69	-	-	70.12	21.45	17.21	5.09	2.99	28.69	28.52	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	74,351	1.28	0.68	-	-	70.58	21.04	18.66	5.00	2.93	28.14	27.98	0.11	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	無し	延長無し	70,233	1.05	0.72	-	-	69.16	22.28	15.18	5.29	3.10	29.79	29.62	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	無し	110m未満	70,902	1.10	0.71	-	-	69.39	22.06	15.93	5.24	3.08	29.51	29.34	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	72,241	1.19	0.70	-	-	69.84	21.64	17.38	5.14	3.02	28.97	28.80	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	73,642	1.27	0.68	-	-	70.32	21.25	18.84	5.05	2.96	28.41	28.25	0.11	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	有り	延長無し	67,005	1.03	0.75	-	-	67.75	23.33	15.92	5.55	3.25	31.22	31.05	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	有り	110m未満	67,672	1.07	0.74	-	-	68.02	23.12	16.69	5.49	3.22	30.91	30.74	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	69,006	1.16	0.73	-	-	68.53	22.66	18.19	5.39	3.16	30.31	30.15	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	70,401	1.24	0.71	-	-	69.05	22.22	19.70	5.28	3.10	29.71	29.55	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	無し	延長無し	66,299	1.02	0.76	-	-	67.43	23.58	16.09	5.61	3.29	31.55	31.38	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	無し	110m未満	66,965	1.07	0.75	-	-	67.69	23.34	16.87	5.55	3.26	31.24	31.07	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	68,298	1.16	0.74	-	-	68.22	22.90	18.38	5.44	3.19	30.62	30.46	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	69,692	1.24	0.72	-	-	68.75	22.44	19.91	5.33	3.13	30.01	29.85	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	有り	延長無し	69,325	1.05	0.73	-	-	68.77	22.56	15.38	5.36	3.15	30.18	30.01	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	有り	110m未満	69,994	1.09	0.72	-	-	69.02	22.34	16.14	5.31	3.12	29.89	29.72	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	71,331	1.18	0.71	-	-	69.48	21.91	17.60	5.21	3.06	29.34	29.17	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考				
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S		K (※印:資料)				R				Z				S										
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S										
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	72,731	1.27	0.69	-	-	69.96	21.51	19.07	5.11	3.00	28.77	28.60	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	68,619	1.04	0.73	-	-	68.47	22.78	15.54	5.42	3.18	30.49	30.32	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	69,287	1.09	0.73	-	-	68.71	22.57	16.30	5.36	3.15	30.20	30.03	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	70,623	1.17	0.71	-	-	69.20	22.14	17.78	5.26	3.09	29.63	29.46	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	72,022	1.26	0.70	-	-	69.68	21.70	19.26	5.16	3.03	29.06	28.89	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	65,391	1.02	0.77	-	-	66.99	23.91	16.31	5.68	3.33	31.99	31.82	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	66,057	1.06	0.76	-	-	67.27	23.67	17.10	5.63	3.30	31.67	31.50	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	67,388	1.15	0.75	-	-	67.81	23.20	18.63	5.52	3.24	31.04	30.87	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	68,781	1.23	0.73	-	-	68.36	22.73	20.17	5.40	3.17	30.41	30.25	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	64,685	1.01	0.78	-	-	66.66	24.17	16.49	5.75	3.37	32.33	32.16	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	65,350	1.06	0.77	-	-	66.93	23.91	17.28	5.69	3.34	32.01	31.84	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	66,680	1.14	0.76	-	-	67.49	23.45	18.83	5.57	3.27	31.37	31.20	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	68,072	1.22	0.74	-	-	68.07	22.99	20.38	5.46	3.20	30.71	30.56	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	67,789	1.56	0.74	0.29	0.23	65.86	23.08	15.62	5.48	1.38	32.58	30.69	1.32	0.52	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	白灯油 業務用 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	68,457	1.61	0.74	0.28	0.23	66.13	22.85	16.39	5.43	1.36	32.26	30.39	1.31	0.51	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	白灯油 業務用 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	69,793	1.69	0.72	0.28	0.23	66.67	22.40	17.88	5.33	1.34	31.64	29.81	1.28	0.50	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	白灯油 業務用 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	71,191	1.76	0.71	0.27	0.22	67.22	21.98	19.38	5.22	1.31	31.02	29.22	1.26	0.49	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	白灯油 業務用 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	67,056	1.57	0.75	0.29	0.24	65.50	23.33	15.79	5.54	1.39	32.93	31.03	1.33	0.52	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	白灯油 業務用 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	67,723	1.60	0.74	0.29	0.23	65.79	23.11	16.56	5.49	1.38	32.61	30.72	1.32	0.52	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※											生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	白灯油 業務用 ミニローリー	業 給油	バトロール	-	-	-	

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機材材構成比																代表機材材規格																備考							
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (※印：資料)				R				Z				S											
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	69,058	1.68	0.73	0.28	0.23	66.34	22.66	18.07	5.38	1.35	31.98	30.13	1.30	0.51	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	70,455	1.76	0.71	0.28	0.22	66.90	22.20	19.58	5.28	1.32	31.34	29.53	1.27	0.50	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	63,837	1.57	0.79	0.31	0.25	63.86	24.51	16.59	5.82	1.46	34.57	32.59	1.40	0.55	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	64,502	1.61	0.78	0.30	0.25	64.18	24.26	17.39	5.76	1.45	34.21	32.25	1.39	0.54	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	65,831	1.68	0.76	0.30	0.24	64.80	23.78	18.95	5.65	1.42	33.52	31.60	1.36	0.53	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	67,222	1.76	0.75	0.29	0.24	65.41	23.27	20.52	5.53	1.39	32.83	30.95	1.33	0.52	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	63,105	1.57	0.80	0.31	0.25	63.46	24.79	16.78	5.89	1.48	34.97	32.97	1.42	0.55	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	63,769	1.61	0.79	0.31	0.25	63.78	24.53	17.59	5.83	1.46	34.61	32.63	1.40	0.55	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	65,097	1.67	0.77	0.30	0.24	64.43	24.05	19.17	5.71	1.43	33.90	31.96	1.37	0.54	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	66,486	1.75	0.76	0.29	0.24	65.05	23.52	20.75	5.59	1.40	33.20	31.29	1.35	0.53	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	66,164	1.56	0.76	0.29	0.24	65.08	23.67	16.00	5.62	1.41	33.36	31.44	1.35	0.53	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	66,830	1.60	0.75	0.29	0.24	65.37	23.42	16.79	5.56	1.40	33.03	31.13	1.34	0.52	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	68,163	1.69	0.74	0.29	0.23	65.93	22.95	18.31	5.45	1.37	32.38	30.52	1.31	0.51	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	69,558	1.76	0.72	0.28	0.23	66.50	22.50	19.83	5.34	1.34	31.74	29.91	1.29	0.50	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	65,431	1.57	0.77	0.30	0.24	64.69	23.90	16.18	5.68	1.43	33.74	31.80	1.37	0.53	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	66,097	1.60	0.76	0.29	0.24	65.00	23.69	16.97	5.62	1.41	33.40	31.48	1.35	0.53	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	67,429	1.68	0.75	0.29	0.23	65.58	23.21	18.51	5.51	1.38	32.74	30.85	1.33	0.52	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	68,822	1.75	0.73	0.28	0.23	66.17	22.73	20.05	5.40	1.36	32.08	30.23	1.30	0.51	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	62,212	1.56	0.81	0.31	0.25	62.97	25.16	17.02	5.97	1.50	35.47	33.44	1.44	0.56	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	-

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	62,876	1.60	0.80	0.31	0.25	63.30	24.89	17.84	5.91	1.48	35.10	33.09	1.42	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	64,202	1.67	0.78	0.30	0.25	63.96	24.36	19.44	5.79	1.45	34.37	32.41	1.39	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	65,590	1.75	0.77	0.30	0.24	64.61	23.85	21.03	5.67	1.42	33.64	31.72	1.36	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	61,479	1.57	0.82	0.32	0.26	62.53	25.42	17.22	6.05	1.52	35.90	33.84	1.46	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	62,142	1.59	0.81	0.31	0.25	62.90	25.19	18.05	5.98	1.50	35.51	33.48	1.44	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	63,467	1.67	0.79	0.31	0.25	63.57	24.65	19.66	5.86	1.47	34.76	32.78	1.41	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	64,854	1.74	0.78	0.30	0.24	64.24	24.13	21.27	5.73	1.44	34.02	32.08	1.38	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	63,398	1.15	0.79	-	-	65.84	20.88	14.82	4.88	3.44	33.01	32.82	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	64,067	1.20	0.79	-	-	66.14	20.66	15.65	4.83	3.40	32.66	32.47	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	65,405	1.29	0.77	-	-	66.71	20.25	17.25	4.73	3.33	32.00	31.81	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	66,805	1.39	0.75	-	-	67.29	19.82	18.86	4.64	3.26	31.32	31.14	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	62,694	1.14	0.80	-	-	65.48	21.10	14.99	4.94	3.48	33.38	33.18	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	63,363	1.19	0.79	-	-	65.80	20.90	15.82	4.89	3.44	33.01	32.83	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	64,700	1.29	0.78	-	-	66.37	20.45	17.44	4.79	3.37	32.34	32.16	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	66,098	1.38	0.76	-	-	66.96	20.03	19.07	4.68	3.30	31.66	31.48	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	61,286	1.13	0.82	-	-	64.73	21.59	15.33	5.05	3.56	34.14	33.95	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	61,954	1.18	0.81	-	-	65.05	21.36	16.18	5.00	3.52	33.77	33.58	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	63,288	1.28	0.80	-	-	65.67	20.91	17.83	4.89	3.45	33.05	32.87	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	64,684	1.37	0.78	-	-	66.29	20.46	19.48	4.79	3.37	32.34	32.16	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-			

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K (※印:資料)			R				Z1	Z			S								
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4		Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	延長無し	60,582	1.12	0.83	-	-	64.35	21.85	15.51	5.11	3.60	34.53	34.34	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m未満	61,249	1.17	0.82	-	-	64.67	21.59	16.37	5.06	3.56	34.16	33.97	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	62,582	1.26	0.80	-	-	65.31	21.15	18.03	4.95	3.48	33.43	33.24	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	63,976	1.36	0.79	-	-	65.95	20.68	19.70	4.84	3.41	32.69	32.52	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	延長無し	61,873	1.13	0.81	-	-	65.05	21.40	15.18	5.01	3.52	33.82	33.63	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m未満	62,541	1.19	0.81	-	-	65.35	21.15	16.03	4.95	3.49	33.46	33.27	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	63,876	1.28	0.79	-	-	65.97	20.72	17.67	4.85	3.41	32.75	32.57	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	65,273	1.37	0.77	-	-	66.58	20.28	19.31	4.74	3.34	32.05	31.87	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	延長無し	61,169	1.13	0.82	-	-	64.67	21.63	15.36	5.06	3.57	34.20	34.01	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m未満	61,836	1.17	0.81	-	-	64.99	21.40	16.21	5.01	3.53	33.84	33.65	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	63,170	1.27	0.80	-	-	65.62	20.97	17.86	4.90	3.45	33.11	32.93	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	64,566	1.36	0.78	-	-	66.24	20.50	19.52	4.80	3.38	32.40	32.22	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	延長無し	59,761	1.11	0.84	-	-	63.90	22.16	15.72	5.18	3.65	34.99	34.81	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	110m未満	60,427	1.16	0.83	-	-	64.23	21.91	16.59	5.13	3.61	34.61	34.43	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	61,758	1.26	0.82	-	-	64.87	21.43	18.27	5.01	3.53	33.87	33.69	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	63,151	1.35	0.80	-	-	65.54	20.97	19.96	4.90	3.45	33.11	32.94	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	無し	延長無し	59,057	1.11	0.85	-	-	63.48	22.42	15.91	5.24	3.69	35.41	35.23	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	無し	110m未満	59,722	1.15	0.84	-	-	63.83	22.16	16.79	5.19	3.65	35.02	34.84	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	61,052	1.25	0.83	-	-	64.49	21.68	18.48	5.07	3.57	34.26	34.08	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 55%	バトロール	-	-	-	-

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K(※印:資材)			R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(建築用シールド)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	62,444	1.34	0.81	-	-	65.16	21.18	20.18	4.96	3.49	33.50	33.32	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	有り	延長無し	60,303	1.73	0.84	0.32	0.26	61.66	21.97	15.03	5.14	1.55	36.61	34.50	1.48	0.58	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	有り	110m未満	60,970	1.78	0.83	0.32	0.26	62.01	21.72	15.90	5.08	1.53	36.21	34.12	1.47	0.57	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	62,303	1.85	0.81	0.31	0.25	62.71	21.26	17.58	4.97	1.50	35.44	33.39	1.44	0.56	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	63,699	1.94	0.79	0.31	0.25	63.39	20.78	19.27	4.86	1.46	34.67	32.66	1.41	0.55	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	延長無し	59,592	1.74	0.85	0.33	0.27	61.21	22.21	15.21	5.20	1.57	37.05	34.91	1.50	0.59	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	110m未満	60,258	1.77	0.84	0.32	0.26	61.58	21.97	16.09	5.14	1.55	36.65	34.53	1.49	0.58	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	61,591	1.86	0.82	0.32	0.26	62.30	21.50	17.79	5.03	1.51	35.84	33.78	1.45	0.57	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	62,985	1.93	0.80	0.31	0.25	63.03	21.04	19.49	4.92	1.48	35.04	33.03	1.42	0.55	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	延長無し	58,199	1.73	0.87	0.34	0.27	60.34	22.75	15.58	5.32	1.60	37.93	35.75	1.54	0.60	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	110m未満	58,864	1.77	0.86	0.33	0.27	60.74	22.49	16.47	5.26	1.59	37.49	35.34	1.52	0.59	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	60,193	1.84	0.84	0.32	0.26	61.49	21.99	18.20	5.15	1.55	36.67	34.56	1.49	0.58	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	61,585	1.93	0.82	0.32	0.26	62.23	21.51	19.93	5.03	1.51	35.84	33.78	1.45	0.57	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	延長無し	57,488	1.73	0.88	0.34	0.28	59.87	23.02	15.77	5.39	1.62	38.40	36.19	1.56	0.61	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	110m未満	58,153	1.77	0.87	0.34	0.27	60.27	22.76	16.67	5.33	1.60	37.96	35.78	1.54	0.60	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	59,481	1.85	0.85	0.33	0.27	61.03	22.28	18.42	5.21	1.57	37.12	34.98	1.51	0.59	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	60,871	1.92	0.83	0.32	0.26	61.83	21.77	20.16	5.09	1.53	36.25	34.18	1.47	0.57	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	延長無し	58,800	1.73	0.86	0.33	0.27	60.74	22.52	15.42	5.27	1.59	37.53	35.38	1.52	0.59	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	110m未満	59,465	1.78	0.85	0.33	0.27	61.09	22.25	16.30	5.21	1.57	37.13	34.99	1.51	0.59	-	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量5kVA	※	業務用可変型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 圧油用	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-		

No.153【 函 渠 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考	
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (※印:賃料)				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S1	S2	S3	S4		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S		
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	60,796	1.85	0.83	0.32	0.26	61.85	21.79	18.02	5.09	1.53	36.30	34.22	1.47	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	62,189	1.92	0.81	0.31	0.25	62.59	21.31	19.73	4.98	1.50	35.49	33.45	1.44	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	58,090	1.73	0.87	0.34	0.27	60.27	22.78	15.61	5.33	1.61	38.00	35.82	1.54	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	58,754	1.77	0.86	0.33	0.27	60.66	22.53	16.50	5.27	1.59	37.57	35.41	1.52	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	60,084	1.84	0.84	0.32	0.26	61.42	22.04	18.23	5.15	1.55	36.74	34.63	1.49	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	61,475	1.92	0.82	0.32	0.26	62.17	21.53	19.96	5.04	1.52	35.91	33.84	1.46	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	56,696	1.72	0.89	0.34	0.28	59.35	23.36	15.99	5.46	1.65	38.93	36.70	1.58	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	57,359	1.77	0.88	0.34	0.28	59.76	23.08	16.90	5.40	1.63	38.47	36.27	1.56	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	58,686	1.83	0.86	0.33	0.27	60.56	22.55	18.67	5.28	1.59	37.61	35.45	1.53	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	60,074	1.90	0.84	0.32	0.26	61.37	22.05	20.43	5.16	1.55	36.73	34.63	1.49	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	55,986	1.72	0.90	0.35	0.28	58.87	23.65	16.19	5.53	1.67	39.41	37.16	1.60	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	56,648	1.76	0.89	0.34	0.28	59.28	23.36	17.11	5.47	1.65	38.96	36.73	1.58	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	57,974	1.83	0.87	0.34	0.27	60.11	22.85	18.90	5.34	1.61	38.06	35.89	1.54	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	59,360	1.91	0.85	0.33	0.27	60.91	22.29	20.68	5.22	1.57	37.18	35.05	1.51	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 業務用 ミニローリー	白灯油 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	70,166	1.04	0.72	-	-	69.14	21.86	15.20	5.30	4.00	29.82	29.65	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	70,835	1.09	0.71	-	-	69.37	21.66	15.94	5.25	3.96	29.54	29.37	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	72,173	1.18	0.70	-	-	69.82	21.24	17.39	5.15	3.89	29.00	28.83	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	73,573	1.26	0.68	-	-	70.29	20.84	18.86	5.05	3.81	28.45	28.28	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	69,453	1.03	0.72	-	-	68.85	22.09	15.36	5.35	4.04	30.12	29.95	0.12	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印:資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	110m未満	70.121	1.08	0.72	-	-	69.08	21.87	16.11	5.30	4.00	29.84	29.67	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	71.458	1.16	0.70	-	-	69.56	21.48	17.57	5.20	3.92	29.28	29.11	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	72.857	1.26	0.69	-	-	70.02	21.05	19.04	5.10	3.85	28.72	28.55	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	延長無し	68.502	1.02	0.73	-	-	68.44	22.40	15.57	5.43	4.09	30.54	30.37	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m未満	69.170	1.08	0.73	-	-	68.67	22.18	16.33	5.37	4.05	30.25	30.08	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	70.506	1.16	0.71	-	-	69.16	21.75	17.81	5.27	3.98	29.68	29.51	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	71.903	1.25	0.70	-	-	69.66	21.34	19.29	5.17	3.90	29.09	28.93	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	延長無し	67.790	1.02	0.74	-	-	68.11	22.62	15.73	5.48	4.14	30.87	30.69	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m未満	68.457	1.07	0.74	-	-	68.38	22.41	16.50	5.43	4.10	30.55	30.39	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	69.791	1.15	0.72	-	-	68.88	21.97	17.99	5.33	4.02	29.97	29.81	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	71.187	1.24	0.71	-	-	69.38	21.55	19.49	5.22	3.94	29.38	29.22	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	延長無し	68.944	1.03	0.73	-	-	68.62	22.24	15.47	5.39	4.07	30.35	30.18	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m未満	69.612	1.07	0.72	-	-	68.87	22.04	16.22	5.34	4.03	30.06	29.89	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	70.948	1.17	0.71	-	-	69.34	21.63	17.69	5.24	3.95	29.49	29.32	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	72.346	1.26	0.70	-	-	69.81	21.18	19.18	5.14	3.88	28.93	28.76	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	延長無し	68.231	1.03	0.74	-	-	68.31	22.48	15.63	5.45	4.11	30.66	30.49	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m未満	68.898	1.07	0.73	-	-	68.56	22.27	16.39	5.39	4.07	30.37	30.20	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	70.233	1.16	0.72	-	-	69.06	21.84	17.88	5.29	3.99	29.78	29.62	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	71.630	1.24	0.70	-	-	69.56	21.41	19.37	5.19	3.92	29.20	29.04	0.12	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考	
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)			R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	67,280	1.02	0.75	-	-	67.89	22.80	15.85	5.52	4.17	31.09	30.92	0.13	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	67,947	1.06	0.74	-	-	68.16	22.58	16.62	5.47	4.13	30.78	30.62	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	69,281	1.15	0.73	-	-	68.66	22.15	18.12	5.36	4.05	30.19	30.03	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	70,676	1.24	0.71	-	-	69.16	21.69	19.63	5.26	3.97	29.60	29.44	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	66,567	1.02	0.76	-	-	67.56	23.04	16.02	5.58	4.21	31.42	31.25	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	67,234	1.06	0.75	-	-	67.83	22.81	16.80	5.53	4.17	31.11	30.94	0.13	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	68,566	1.14	0.73	-	-	68.36	22.38	18.31	5.42	4.09	30.50	30.34	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	69,960	1.23	0.72	-	-	68.87	21.93	19.83	5.31	4.01	29.90	29.74	0.12	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	64,026	1.60	0.79	0.30	0.25	63.92	23.96	16.14	5.32	1.46	34.48	32.49	1.40	0.55	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 業務用リレー	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	64,692	1.63	0.78	0.30	0.24	64.25	23.73	16.95	5.27	1.44	34.12	32.16	1.38	0.54	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 業務用リレー	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	66,023	1.71	0.76	0.30	0.24	64.85	23.24	18.52	5.16	1.41	33.44	31.51	1.36	0.53	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 業務用リレー	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	67,416	1.78	0.75	0.29	0.23	65.47	22.78	20.09	5.05	1.38	32.75	30.86	1.33	0.52	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 業務用リレー	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	63,313	1.60	0.80	0.31	0.25	63.54	24.24	16.32	5.38	1.47	34.86	32.86	1.41	0.55	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 業務用リレー	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	63,978	1.63	0.79	0.30	0.25	63.86	23.98	17.14	5.32	1.46	34.51	32.52	1.40	0.55	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 業務用リレー	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	65,308	1.71	0.77	0.30	0.24	64.49	23.48	18.72	5.22	1.43	33.80	31.86	1.37	0.53	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 業務用リレー	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	66,700	1.78	0.75	0.29	0.24	65.13	23.01	20.30	5.11	1.40	33.09	31.19	1.34	0.52	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 業務用リレー	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	62,352	1.59	0.81	0.31	0.25	63.01	24.62	16.57	5.46	1.50	35.40	33.37	1.44	0.56	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 業務用リレー	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	63,016	1.63	0.80	0.31	0.25	63.35	24.36	17.40	5.41	1.48	35.02	33.02	1.42	0.55	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 業務用リレー	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	64,345	1.70	0.78	0.30	0.25	64.01	23.87	19.00	5.29	1.45	34.29	32.33	1.39	0.54	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 業務用リレー	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-

ポンプノ規格		内 容 寸 法 (幅×高さ)mm	業 生 工 の 種 別	基 礎 砕 石 の 有 無	均 し ポ ン プ ノ の 有 無	目 地 ・ 止 水 板 の 有 無	圧 送 管 延 長 距 離 区 分	標 準 単 価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考	
ポンプノ規格		内 容 寸 法 (幅×高さ)mm	業 生 工 の 種 別	基 礎 砕 石 の 有 無	均 し ポ ン プ ノ の 有 無	目 地 ・ 止 水 板 の 有 無	圧 送 管 延 長 距 離 区 分	標 準 単 価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	65,735	1.78	0.77	0.30	0.24	64.65	23.35	20.60	5.18	1.42	33.57	31.65	1.36	0.53	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	有り	無し	無し	延長無し	61,639	1.60	0.82	0.32	0.26	62.60	24.89	16.77	5.53	1.51	35.80	33.75	1.45	0.57	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	有り	無し	無し	110m未満	62,302	1.63	0.81	0.31	0.25	62.95	24.63	17.60	5.47	1.50	35.42	33.39	1.44	0.56	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	63,630	1.71	0.79	0.31	0.25	63.60	24.11	19.21	5.35	1.47	34.69	32.70	1.41	0.55	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	65,019	1.77	0.77	0.30	0.24	64.28	23.60	20.83	5.24	1.43	33.95	32.00	1.38	0.54	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	有り	有り	延長無し	62,817	1.59	0.80	0.31	0.25	63.26	24.41	16.45	5.42	1.49	35.15	33.12	1.43	0.56	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	有り	有り	110m未満	63,481	1.63	0.79	0.31	0.25	63.60	24.17	17.27	5.37	1.47	34.77	32.77	1.41	0.55	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	64,811	1.70	0.78	0.30	0.24	64.25	23.69	18.86	5.26	1.44	34.05	32.10	1.38	0.54	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	66,202	1.78	0.76	0.29	0.24	64.88	23.17	20.46	5.15	1.41	33.34	31.43	1.35	0.53	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	有り	無し	延長無し	62,104	1.58	0.81	0.31	0.25	62.89	24.72	16.64	5.49	1.50	35.53	33.50	1.44	0.56	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	有り	無し	110m未満	62,768	1.63	0.80	0.31	0.25	63.20	24.42	17.47	5.43	1.49	35.17	33.15	1.43	0.56	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	64,096	1.71	0.79	0.30	0.25	63.85	23.91	19.07	5.32	1.46	34.44	32.46	1.40	0.55	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	65,486	1.78	0.77	0.30	0.24	64.52	23.43	20.68	5.20	1.42	33.70	31.77	1.37	0.53	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	無し	有り	延長無し	61,143	1.59	0.82	0.32	0.26	62.32	25.10	16.90	5.57	1.53	36.09	34.03	1.46	0.57	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	無し	有り	110m未満	61,806	1.64	0.82	0.32	0.26	62.65	24.82	17.74	5.51	1.51	35.71	33.66	1.45	0.57	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	63,132	1.70	0.80	0.31	0.25	63.35	24.31	19.36	5.40	1.48	34.95	32.95	1.42	0.55	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	64,520	1.78	0.78	0.30	0.25	64.01	23.77	20.99	5.28	1.45	34.21	32.25	1.39	0.54	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	無し	無し	延長無し	60,430	1.59	0.83	0.32	0.26	61.89	25.40	17.10	5.64	1.54	36.52	34.43	1.48	0.58	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内設置)	無し	無し	無し	110m未満	61,092	1.63	0.82	0.32	0.26	62.25	25.10	17.95	5.58	1.53	36.12	34.05	1.47	0.57	-	-	-	-	-

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K (※印: 賃料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	62,418	1.70	0.81	0.31	0.25	62.95	24.59	19.58	5.46	1.49	35.35	33.33	1.43	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	※ 発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	63,804	1.78	0.79	0.31	0.25	63.64	24.04	21.23	5.34	1.46	34.58	32.61	1.40	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	※ 発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	61,999	1.20	0.81	-	-	65.04	19.41	13.92	5.00	4.02	33.76	33.56	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	62,669	1.25	0.80	-	-	65.35	19.20	14.78	4.94	3.98	33.40	33.20	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	64,009	1.36	0.79	-	-	65.95	18.80	16.44	4.84	3.89	32.69	32.50	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	65,411	1.46	0.77	-	-	66.54	18.40	18.10	4.73	3.81	32.00	31.81	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	61,279	1.20	0.82	-	-	64.65	19.63	14.09	5.05	4.07	34.15	33.95	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	61,949	1.25	0.81	-	-	64.97	19.43	14.95	5.00	4.02	33.78	33.58	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	63,287	1.35	0.80	-	-	65.59	19.02	16.63	4.89	3.94	33.06	32.87	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	64,688	1.45	0.78	-	-	66.20	18.61	18.30	4.79	3.85	32.35	32.16	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	60,034	1.19	0.84	-	-	63.95	20.03	14.38	5.16	4.15	34.86	34.66	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	60,702	1.24	0.83	-	-	64.29	19.82	15.26	5.10	4.11	34.47	34.27	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	62,038	1.33	0.81	-	-	64.94	19.40	16.96	4.99	4.02	33.73	33.54	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	63,436	1.42	0.79	-	-	65.60	18.98	18.67	4.88	3.93	32.98	32.80	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	59,314	1.18	0.85	-	-	63.55	20.30	14.55	5.22	4.20	35.27	35.08	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	59,981	1.23	0.84	-	-	63.89	20.06	15.44	5.16	4.16	34.88	34.69	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	61,316	1.32	0.82	-	-	64.56	19.62	17.16	5.05	4.07	34.12	33.93	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	62,713	1.42	0.80	-	-	65.22	19.18	18.88	4.94	3.98	33.36	33.17	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			
24-12-25(20)(高研)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(緑炭ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	60,587	1.19	0.83	-	-	64.27	19.87	14.25	5.11	4.11	34.54	34.34	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90~110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	-			

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	有り	有り	110m未満	61,256	1.24	0.82	-	-	64.60	19.64	15.12	5.06	4.07	34.16	33.96	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	62,593	1.33	0.80	-	-	65.23	19.22	16.81	4.95	3.98	33.44	33.24	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	63,992	1.44	0.79	-	-	65.86	18.80	18.50	4.84	3.90	32.70	32.51	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	有り	無し	延長無し	59,868	1.18	0.84	-	-	63.87	20.11	14.42	5.17	4.16	34.95	34.75	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	有り	無し	110m未満	60,535	1.23	0.83	-	-	64.21	19.88	15.30	5.12	4.12	34.56	34.37	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	61,871	1.33	0.81	-	-	64.85	19.44	17.01	5.01	4.03	33.82	33.63	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	63,269	1.43	0.80	-	-	65.51	19.03	18.72	4.89	3.94	33.06	32.88	0.13	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	無し	有り	延長無し	58,622	1.17	0.86	-	-	63.14	20.52	14.73	5.28	4.25	35.69	35.49	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	無し	有り	110m未満	59,289	1.22	0.85	-	-	63.50	20.31	15.62	5.22	4.20	35.28	35.09	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	60,622	1.31	0.83	-	-	64.18	19.85	17.36	5.11	4.11	34.51	34.32	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	62,017	1.41	0.81	-	-	64.85	19.40	19.09	4.99	4.02	33.74	33.55	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	無し	無し	延長無し	57,902	1.16	0.87	-	-	62.71	20.78	14.91	5.35	4.31	36.13	35.93	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	無し	無し	110m未満	58,568	1.21	0.86	-	-	63.07	20.53	15.82	5.29	4.26	35.72	35.52	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	59,900	1.30	0.84	-	-	63.78	20.09	17.57	5.17	4.16	34.92	34.73	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(裸炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	61,294	1.40	0.82	-	-	64.48	19.63	19.32	5.05	4.07	34.12	33.94	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	有り	有り	有り	延長無し	57,581	1.83	0.88	0.34	0.28	59.82	20.89	14.86	4.84	1.62	38.35	36.13	1.56	0.61	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	有り	有り	有り	110m未満	58,247	1.87	0.87	0.34	0.27	60.22	20.66	15.77	4.78	1.60	37.91	35.72	1.54	0.60	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	59,581	1.95	0.85	0.33	0.27	60.99	20.20	17.53	4.68	1.57	37.06	34.92	1.50	0.59	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	60,977	2.03	0.83	0.32	0.26	61.76	19.75	19.29	4.57	1.53	36.21	34.12	1.47	0.57	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-				

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考								
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	日地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S		K (※印:資料)		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2			Z3		Z4		S			
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S													
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	56,872	1.82	0.89	0.34	0.28	59.36	21.17	15.05	4.90	1.64	38.82	36.58	1.57	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	57,538	1.86	0.88	0.34	0.28	59.76	20.91	15.97	4.84	1.62	38.38	36.16	1.56	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	58,871	1.94	0.86	0.33	0.27	60.56	20.45	17.75	4.73	1.58	37.50	35.34	1.52	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	60,265	2.01	0.84	0.32	0.26	61.35	20.00	19.52	4.62	1.55	36.64	34.52	1.49	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	55,607	1.82	0.91	0.35	0.29	58.49	21.65	15.39	5.01	1.68	39.69	37.41	1.61	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	56,272	1.86	0.90	0.35	0.28	58.92	21.39	16.33	4.95	1.66	39.22	36.97	1.59	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	57,601	1.93	0.87	0.34	0.28	59.75	20.89	18.14	4.84	1.62	38.32	36.12	1.55	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	58,993	2.00	0.85	0.33	0.27	60.58	20.43	19.94	4.72	1.58	37.42	35.27	1.52	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	54,898	1.81	0.92	0.36	0.29	57.98	21.91	15.59	5.08	1.70	40.21	37.90	1.63	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	55,562	1.85	0.91	0.35	0.29	58.43	21.67	16.53	5.02	1.68	39.72	37.44	1.61	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	56,891	1.93	0.89	0.34	0.28	59.28	21.17	18.36	4.90	1.64	38.79	36.57	1.57	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	58,280	2.00	0.86	0.34	0.27	60.12	20.65	20.19	4.78	1.60	37.88	35.70	1.54	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	56,189	1.81	0.90	0.35	0.28	58.90	21.43	15.23	4.96	1.66	39.29	37.03	1.59	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	56,854	1.85	0.89	0.34	0.28	59.33	21.19	16.16	4.90	1.64	38.82	36.59	1.57	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	58,185	1.94	0.87	0.34	0.27	60.12	20.69	17.95	4.79	1.60	37.94	35.76	1.54	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	59,578	2.02	0.85	0.33	0.27	60.93	20.19	19.75	4.68	1.57	37.05	34.92	1.50	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	55,480	1.81	0.91	0.35	0.29	58.41	21.71	15.42	5.02	1.68	39.78	37.50	1.61	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	56,145	1.85	0.90	0.35	0.28	58.84	21.46	16.36	4.96	1.66	39.31	37.06	1.59	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	57,474	1.94	0.88	0.34	0.28	59.65	20.93	18.18	4.85	1.62	38.41	36.20	1.56	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S		K(※印:資料)		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2			Z3		Z4
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	58,866	2.01	0.86	0.33	0.27	60.50	20.45	19.99	4.73	1.59	37.49	35.34	1.52	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	54,215	1.80	0.93	0.36	0.29	57.49	22.21	15.78	5.14	1.72	40.71	38.38	1.65	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	54,878	1.85	0.92	0.36	0.29	57.94	21.93	16.74	5.08	1.70	40.21	37.91	1.63	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	56,205	1.92	0.90	0.35	0.28	58.82	21.42	18.59	4.96	1.66	39.26	37.02	1.59	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	57,593	2.00	0.88	0.34	0.28	59.69	20.90	20.43	4.84	1.62	38.31	36.12	1.55	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	53,507	1.81	0.94	0.37	0.30	56.96	22.51	15.99	5.21	1.74	41.23	38.88	1.67	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	54,169	1.84	0.93	0.36	0.29	57.42	22.22	16.96	5.15	1.72	40.74	38.41	1.65	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	55,494	1.92	0.91	0.35	0.29	58.32	21.70	18.82	5.02	1.68	39.76	37.49	1.61	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	56,881	1.99	0.89	0.34	0.28	59.22	21.18	20.68	4.90	1.64	38.79	36.58	1.57	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	56,253	1.31	0.90	-	-	61.48	18.18	13.54	4.95	3.88	37.21	36.99	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	56,922	1.37	0.89	-	-	61.86	17.96	14.49	4.90	3.83	36.77	36.55	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	58,261	1.47	0.87	-	-	62.60	17.55	16.32	4.78	3.74	35.93	35.71	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	59,661	1.56	0.84	-	-	63.37	18.22	17.09	4.67	3.66	35.07	34.87	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	55,550	1.30	0.91	-	-	61.04	18.42	13.71	5.02	3.93	37.66	37.45	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	56,218	1.35	0.90	-	-	61.43	18.20	14.67	4.96	3.88	37.22	37.01	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	57,555	1.46	0.88	-	-	62.18	17.76	16.52	4.84	3.79	36.36	36.15	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	58,954	1.55	0.85	-	-	62.96	18.42	17.30	4.73	3.70	35.49	35.29	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	54,580	1.28	0.92	-	-	60.38	18.74	13.96	5.11	4.00	38.34	38.12	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭,ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	55,248	1.33	0.91	-	-	60.80	18.52	14.93	5.04	3.95	37.87	37.66	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)			R				Z				S					
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	56,582	1.44	0.89	-	-	61.58	18.07	16.80	4.93	3.85	36.98	36.77	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	57,979	1.54	0.87	-	-	62.38	18.74	17.59	4.81	3.76	36.08	35.88	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	延長無し	53,877	1.28	0.94	-	-	59.89	18.98	14.14	5.17	4.05	38.83	38.62	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m未満	54,544	1.32	0.92	-	-	60.33	18.77	15.12	5.11	4.00	38.35	38.14	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	55,877	1.42	0.90	-	-	61.15	18.33	17.01	4.99	3.90	37.43	37.23	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	57,272	1.52	0.88	-	-	61.95	18.96	17.80	4.87	3.81	36.53	36.33	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	延長無し	55,017	1.29	0.92	-	-	60.67	18.59	13.85	5.07	3.96	38.04	37.82	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m未満	55,684	1.35	0.91	-	-	61.08	18.37	14.81	5.01	3.92	37.57	37.36	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	57,020	1.44	0.88	-	-	61.86	17.94	16.67	4.89	3.83	36.70	36.49	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	58,418	1.54	0.86	-	-	62.64	18.60	17.46	4.77	3.73	35.82	35.61	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	延長無し	54,313	1.28	0.93	-	-	60.19	18.82	14.02	5.13	4.02	38.53	38.31	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m未満	54,981	1.33	0.92	-	-	60.61	18.60	15.00	5.07	3.97	38.06	37.84	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	56,315	1.44	0.90	-	-	61.42	18.17	16.88	4.95	3.87	37.14	36.94	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	57,711	1.53	0.87	-	-	62.22	18.81	17.67	4.83	3.78	36.25	36.05	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	延長無し	53,344	1.27	0.95	-	-	59.52	19.16	14.28	5.23	4.09	39.21	39.00	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	110m未満	54,010	1.31	0.93	-	-	59.96	18.95	15.27	5.16	4.04	38.73	38.52	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	55,342	1.41	0.91	-	-	60.80	18.49	17.18	5.04	3.94	37.79	37.59	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	56,736	1.51	0.89	-	-	61.62	19.16	17.97	4.91	3.84	36.87	36.67	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	無し	延長無し	52,641	1.26	0.96	-	-	59.01	19.43	14.47	5.30	4.14	39.73	39.52	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K(※印:資材)				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	無し	無し	無し	110㎜未満	53,306	1.31	0.95	-	-	59.45	19.18	15.47	5.23	4.09	39.24	39.03	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	無し	無し	無し	110㎜以上220㎜未満	54,636	1.40	0.92	-	-	60.31	18.73	17.40	5.10	3.99	38.29	38.08	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	無し	無し	無し	220㎜以上340㎜未満	56,029	1.50	0.90	-	-	61.18	19.39	18.20	4.97	3.89	37.32	37.15	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	有り	有り	延長無し	53,731	1.95	0.94	0.36	0.30	56.95	19.05	14.03	4.61	2.32	41.10	38.72	1.67	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	有り	有り	110㎜未満	54,398	1.99	0.93	0.36	0.29	57.41	18.81	15.02	4.55	2.29	40.60	38.25	1.65	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	有り	有り	110㎜以上220㎜未満	55,732	2.07	0.90	0.35	0.28	58.31	18.39	16.92	4.44	2.23	39.62	37.33	1.61	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	有り	有り	220㎜以上340㎜以下	57,128	2.16	0.88	0.34	0.28	59.19	18.89	17.85	4.34	2.18	38.65	36.42	1.57	0.61	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	有り	無し	延長無し	53,011	1.94	0.95	0.37	0.30	56.41	19.32	14.23	4.67	2.35	41.65	39.25	1.69	0.66	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	有り	無し	110㎜未満	53,677	1.99	0.94	0.36	0.30	56.88	19.07	15.22	4.62	2.32	41.13	38.76	1.67	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	有り	無し	110㎜以上220㎜未満	55,010	2.08	0.92	0.36	0.29	57.78	18.61	17.14	4.50	2.26	40.14	37.82	1.63	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	有り	無し	220㎜以上340㎜以下	56,404	2.15	0.89	0.35	0.28	58.70	19.12	18.08	4.39	2.21	39.15	36.89	1.59	0.62	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	無し	有り	延長無し	52,044	1.95	0.97	0.38	0.31	55.63	19.66	14.49	4.76	2.39	42.42	39.98	1.72	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	無し	有り	110㎜未満	52,709	1.98	0.96	0.37	0.30	56.14	19.43	15.50	4.70	2.36	41.88	39.47	1.70	0.66	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	無し	有り	110㎜以上220㎜未満	54,039	2.05	0.93	0.36	0.29	57.10	18.97	17.45	4.58	2.30	40.85	38.50	1.66	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	無し	有り	220㎜以上340㎜以下	55,431	2.14	0.91	0.35	0.29	58.04	19.46	18.40	4.47	2.25	39.82	37.53	1.62	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	無し	無し	延長無し	51,324	1.93	0.98	0.38	0.31	55.06	19.94	14.69	4.83	2.43	43.01	40.54	1.75	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	無し	無し	110㎜未満	51,989	1.98	0.97	0.38	0.31	55.57	19.68	15.72	4.77	2.40	42.45	40.02	1.72	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	無し	無し	110㎜以上220㎜未満	53,317	2.06	0.95	0.37	0.30	56.54	19.18	17.69	4.65	2.34	41.40	39.02	1.68	0.66	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰ)	有り	無し	無し	220㎜以上340㎜以下	54,707	2.13	0.92	0.36	0.29	57.52	19.72	18.64	4.53	2.28	40.35	38.03	1.64	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送等延長距離区分		K	R				Z				S	K (※印: 賃料)				R				Z				S										
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	52,494	1.94	0.96	0.37	0.30	56.00	19.49	14.37	4.72	2.37	42.06	39.63	1.71	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	53,159	1.99	0.95	0.37	0.30	56.48	19.25	15.37	4.66	2.34	41.53	39.14	1.68	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	54,491	2.07	0.93	0.36	0.29	57.42	18.78	17.31	4.55	2.29	40.51	38.18	1.64	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	55,883	2.14	0.90	0.35	0.28	58.35	19.31	18.25	4.43	2.23	39.51	37.23	1.60	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	51,774	1.94	0.97	0.38	0.31	55.43	19.76	14.57	4.79	2.41	42.63	40.18	1.73	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	52,439	1.97	0.96	0.37	0.30	55.93	19.54	15.58	4.72	2.37	42.10	39.68	1.71	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	53,768	2.06	0.94	0.36	0.30	56.89	19.04	17.54	4.61	2.32	41.05	38.69	1.67	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	55,159	2.13	0.91	0.35	0.29	57.86	19.57	18.49	4.49	2.26	40.01	37.72	1.62	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	50,807	1.93	0.99	0.39	0.31	54.63	20.15	14.84	4.88	2.45	43.44	40.95	1.76	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	51,471	1.97	0.98	0.38	0.31	55.15	19.89	15.88	4.81	2.42	42.88	40.42	1.74	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	52,798	2.05	0.96	0.37	0.30	56.14	19.38	17.86	4.69	2.36	41.81	39.41	1.70	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	54,186	2.12	0.93	0.36	0.29	57.14	19.90	18.82	4.57	2.30	40.74	38.40	1.65	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	50,088	1.93	1.01	0.39	0.32	54.01	20.42	15.06	4.95	2.49	44.06	41.54	1.79	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	50,750	1.96	0.99	0.39	0.31	54.55	20.18	16.10	4.88	2.45	43.49	41.00	1.77	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	52,075	2.04	0.97	0.38	0.30	55.59	19.67	18.11	4.76	2.39	42.37	39.95	1.72	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	53,462	2.12	0.94	0.37	0.30	56.60	20.18	19.07	4.63	2.33	41.28	38.92	1.68	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅: 5.5以上7.0以下かつ高さ: 2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	55,914	1.35	0.90	-	-	61.22	16.69	13.17	5.02	4.43	37.43	37.21	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅: 5.5以上7.0以下かつ高さ: 2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	56,585	1.40	0.89	-	-	61.61	16.48	14.13	4.96	4.38	36.99	36.77	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅: 5.5以上7.0以下かつ高さ: 2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(裸炭ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	57,925	1.51	0.87	-	-	62.35	16.12	15.97	4.84	4.28	36.14	35.92	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)			R				Z				S								
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	59,328	1.62	0.85	-	-	63.10	17.87	15.67	4.73	4.18	35.28	35.07	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	無し	延長無し	55,189	1.34	0.91	-	-	60.73	16.90	13.34	5.08	4.49	37.93	37.70	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	無し	110m未満	55,858	1.39	0.90	-	-	61.14	16.71	14.31	5.02	4.43	37.47	37.25	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	57,197	1.50	0.88	-	-	61.91	16.32	16.18	4.90	4.33	36.59	36.37	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	58,598	1.60	0.86	-	-	62.68	18.09	15.87	4.79	4.23	35.72	35.50	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	有り	延長無し	54,299	1.33	0.93	-	-	60.12	17.16	13.56	5.17	4.56	38.55	38.32	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	有り	110m未満	54,968	1.38	0.92	-	-	60.55	16.98	14.54	5.10	4.51	38.07	37.85	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	56,305	1.49	0.90	-	-	61.35	16.58	16.43	4.98	4.40	37.16	36.95	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	57,704	1.58	0.87	-	-	62.15	18.38	16.11	4.86	4.29	36.27	36.06	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	無し	延長無し	53,574	1.31	0.94	-	-	59.64	17.44	13.74	5.24	4.62	39.05	38.83	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	無し	110m未満	54,241	1.37	0.93	-	-	60.05	17.18	14.74	5.17	4.57	38.58	38.36	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	55,577	1.47	0.91	-	-	60.88	16.78	16.65	5.05	4.46	37.65	37.44	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	56,974	1.57	0.88	-	-	61.70	18.61	16.32	4.92	4.35	36.73	36.52	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	有り	延長無し	54,604	1.33	0.92	-	-	60.34	17.09	13.48	5.14	4.54	38.33	38.10	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	有り	110m未満	55,272	1.38	0.91	-	-	60.76	16.88	14.46	5.08	4.48	37.86	37.64	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	56,610	1.49	0.89	-	-	61.55	16.48	16.35	4.96	4.38	36.96	36.75	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	58,010	1.59	0.87	-	-	62.34	18.29	16.03	4.84	4.27	36.07	35.86	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	無し	延長無し	53,878	1.32	0.94	-	-	59.84	17.30	13.67	5.21	4.60	38.84	38.62	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	無し	110m未満	54,546	1.37	0.92	-	-	60.27	17.12	14.65	5.14	4.54	38.36	38.14	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比率																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	55,882	1.47	0.90	-	-	61.09	16.71	16.56	5.02	4.43	37.44	37.23	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	57,280	1.58	0.88	-	-	61.89	18.52	16.23	4.90	4.32	36.53	36.32	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	延長無し	52,989	1.30	0.95	-	-	59.22	17.61	13.90	5.29	4.68	39.48	39.26	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m未満	53,656	1.36	0.94	-	-	59.64	17.37	14.90	5.23	4.62	39.06	38.78	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	54,990	1.46	0.92	-	-	60.49	16.97	16.83	5.10	4.50	38.05	37.83	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	56,385	1.56	0.89	-	-	61.34	18.81	16.49	4.98	4.39	37.10	36.90	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	延長無し	52,263	1.29	0.96	-	-	58.69	17.85	14.09	5.37	4.74	40.02	39.81	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m未満	52,929	1.34	0.95	-	-	59.14	17.64	15.10	5.30	4.68	39.52	39.31	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	54,262	1.45	0.93	-	-	60.00	17.18	17.05	5.17	4.57	38.55	38.34	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(緑炭,ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	55,656	1.55	0.91	-	-	60.87	19.07	16.70	5.04	4.45	37.58	37.38	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-					
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	延長無し	51,594	2.05	0.98	0.38	0.31	55.14	18.08	13.63	4.20	2.41	42.81	40.33	1.74	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 廃用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m未満	52,261	2.07	0.96	0.37	0.30	55.68	17.89	14.66	4.15	2.38	42.25	39.81	1.71	0.67	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 廃用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	53,596	2.17	0.94	0.36	0.30	56.63	17.44	16.65	4.04	2.32	41.20	38.82	1.67	0.65	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 廃用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	54,992	2.27	0.92	0.36	0.29	57.57	18.69	16.91	3.94	2.26	40.16	37.83	1.63	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 廃用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	延長無し	50,908	2.03	0.99	0.38	0.31	54.59	18.32	13.82	4.26	2.45	43.38	40.87	1.76	0.69	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 廃用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m未満	51,575	2.08	0.98	0.38	0.31	55.10	18.10	14.86	4.20	2.41	42.82	40.34	1.74	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 廃用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	52,907	2.16	0.95	0.37	0.30	56.12	17.67	16.87	4.10	2.35	41.72	39.32	1.69	0.66	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 廃用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	54,302	2.25	0.93	0.36	0.29	57.10	18.94	17.12	3.99	2.29	40.65	38.31	1.65	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 廃用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼｪｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	延長無し	50,015	2.03	1.01	0.39	0.32	53.83	18.67	14.06	4.33	2.49	44.14	41.60	1.79	0.70	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 廃用リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-		

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比率																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)a	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K (※印：資料)																R				Z				S								
								K	R				Z				S	K1				K2				K3				R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	有り	無し	有り	110m未満	50,680	2.08	1.00	0.39	0.31	54.36	18.40	15.12	4.28	2.46	43.56	41.05	1.77	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	52,011	2.16	0.97	0.38	0.31	55.40	17.95	17.16	4.17	2.39	42.44	40.00	1.72	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	53,403	2.24	0.94	0.37	0.30	56.41	19.24	17.41	4.06	2.33	41.35	38.96	1.68	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	有り	無し	無し	延長無し	49,330	2.02	1.02	0.40	0.32	53.23	18.93	14.26	4.39	2.52	44.75	42.18	1.82	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	有り	無し	無し	110m未満	49,994	2.07	1.01	0.39	0.32	53.78	18.66	15.33	4.34	2.49	44.15	41.62	1.79	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	51,323	2.14	0.98	0.38	0.31	54.85	18.19	17.39	4.22	2.43	43.01	40.54	1.75	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	52,713	2.23	0.96	0.37	0.30	55.90	19.51	17.64	4.11	2.36	41.87	39.47	1.70	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	有り	有り	延長無し	50,327	2.03	1.00	0.39	0.32	54.10	18.54	13.98	4.31	2.47	43.87	41.34	1.78	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	有り	有り	110m未満	50,992	2.07	0.99	0.38	0.31	54.63	18.32	15.03	4.25	2.44	43.30	40.80	1.76	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	52,324	2.15	0.96	0.37	0.30	55.66	17.86	17.05	4.14	2.38	42.19	39.76	1.71	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	53,717	2.24	0.94	0.36	0.30	56.66	19.14	17.31	4.03	2.32	41.16	38.73	1.67	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	有り	無し	延長無し	49,641	2.03	1.02	0.39	0.32	53.50	18.79	14.17	4.37	2.51	44.47	41.91	1.80	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	有り	無し	110m未満	50,306	2.07	1.00	0.39	0.32	54.04	18.54	15.23	4.31	2.48	43.89	41.36	1.78	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	51,635	2.16	0.98	0.38	0.31	55.09	18.08	17.28	4.20	2.41	42.75	40.29	1.73	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	53,027	2.23	0.95	0.37	0.30	56.14	19.39	17.53	4.09	2.35	41.63	39.24	1.69	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	無し	有り	延長無し	48,748	2.02	1.03	0.40	0.33	52.70	19.13	14.43	4.45	2.56	45.28	42.68	1.84	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	無し	有り	110m未満	49,412	2.06	1.02	0.40	0.32	53.27	18.89	15.51	4.39	2.52	44.67	42.11	1.81	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	50,739	2.13	0.99	0.39	0.31	54.36	18.40	17.59	4.27	2.45	43.51	41.01	1.77	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	52,127	2.22	0.97	0.38	0.30	55.44	19.71	17.84	4.16	2.39	42.34	39.91	1.72	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※ 業務用可変型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-			

No. 153 【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z1	Z			S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	48,062	2.01	1.05	0.41	0.33	52.07	19.42	14.63	4.51	2.59	45.92	43.29	1.86	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 業務用 白灯油 ミニロー リー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	48,725	2.06	1.04	0.40	0.33	52.65	19.14	15.73	4.45	2.56	45.29	42.70	1.84	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 業務用 白灯油 ミニロー リー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	50,051	2.13	1.01	0.39	0.32	53.78	18.65	17.83	4.33	2.49	44.09	41.57	1.79	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 業務用 白灯油 ミニロー リー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	51,437	2.20	0.98	0.38	0.31	54.90	19.98	18.08	4.21	2.42	42.90	40.45	1.74	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 だき・熱風・直火型〕熱 出力126MJ/h(3 0,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 業務用 白灯油 ミニロー リー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	59,384	1.29	0.85	-	-	63.47	16.74	13.25	5.77	4.69	35.24	35.03	0.14	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	60,055	1.34	0.84	-	-	63.81	16.53	14.16	5.71	4.64	34.85	34.64	0.14	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	61,397	1.44	0.82	-	-	64.46	16.17	15.90	5.58	4.54	34.10	33.89	0.14	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	62,800	1.54	0.80	-	-	65.12	17.69	15.76	5.46	4.44	33.34	33.13	0.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	58,672	1.28	0.86	-	-	63.04	16.92	13.42	5.84	4.75	35.68	35.46	0.15	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	59,342	1.33	0.85	-	-	63.40	16.73	14.33	5.78	4.70	35.27	35.06	0.14	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	60,682	1.43	0.83	-	-	64.07	16.36	16.09	5.65	4.59	34.50	34.29	0.14	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	62,084	1.53	0.81	-	-	64.76	17.91	15.94	5.52	4.49	33.71	33.51	0.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	58,010	1.27	0.87	-	-	62.65	17.12	13.57	5.91	4.80	36.08	35.86	0.15	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	58,680	1.32	0.86	-	-	63.01	16.92	14.49	5.84	4.75	35.67	35.46	0.15	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	60,018	1.42	0.84	-	-	63.72	16.57	16.26	5.71	4.64	34.86	34.66	0.14	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	61,419	1.52	0.82	-	-	64.41	18.10	16.11	5.58	4.54	34.07	33.87	0.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	57,298	1.26	0.88	-	-	62.22	17.34	13.74	5.98	4.86	36.52	36.31	0.15	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	57,966	1.31	0.87	-	-	62.59	17.13	14.67	5.92	4.81	36.10	35.89	0.15	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	59,303	1.41	0.85	-	-	63.31	16.76	16.46	5.78	4.70	35.28	35.08	0.14	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S					
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	60,702	1.51	0.83	-	-	64.02	18.32	16.30	5.65	4.59	34.47	34.27	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	有り	延長無し	58,316	1.27	0.86	-	-	62.83	17.02	13.50	5.88	4.78	35.90	35.68	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	有り	110m未満	58,985	1.32	0.85	-	-	63.20	16.86	14.41	5.81	4.72	35.48	35.27	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	60,325	1.43	0.84	-	-	63.88	16.48	16.18	5.68	4.62	34.69	34.49	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	61,726	1.53	0.82	-	-	64.56	18.01	16.03	5.56	4.51	33.91	33.71	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	無し	延長無し	57,603	1.26	0.87	-	-	62.41	17.24	13.66	5.95	4.84	36.33	36.12	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	無し	110m未満	58,272	1.31	0.86	-	-	62.78	17.05	14.59	5.88	4.78	35.91	35.70	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	59,610	1.42	0.85	-	-	63.48	16.67	16.37	5.75	4.68	35.10	34.90	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	61,009	1.52	0.83	-	-	64.18	18.22	16.22	5.62	4.57	34.30	34.10	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	有り	延長無し	56,942	1.26	0.89	-	-	61.99	17.44	13.82	6.02	4.89	36.75	36.54	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	有り	110m未満	57,610	1.30	0.87	-	-	62.38	17.24	14.76	5.95	4.84	36.32	36.11	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	58,946	1.40	0.85	-	-	63.10	16.84	16.56	5.82	4.73	35.50	35.30	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	60,344	1.50	0.83	-	-	63.82	18.43	16.40	5.68	4.62	34.68	34.48	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	無し	延長無し	56,229	1.25	0.90	-	-	61.54	17.65	14.00	6.10	4.96	37.21	37.00	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	無し	110m未満	56,897	1.30	0.89	-	-	61.92	17.44	14.94	6.03	4.90	36.78	36.57	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	58,231	1.40	0.87	-	-	62.67	17.05	16.76	5.89	4.79	35.93	35.73	0.15	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒー)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	59,628	1.50	0.85	-	-	63.42	18.65	16.60	5.75	4.67	35.08	34.89	0.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒー)	有り	有り	有り	延長無し	54,712	1.94	0.92	0.36	0.29	57.69	18.15	14.25	4.53	2.85	40.37	38.03	1.64	0.64	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用ミノーラー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒー)	有り	有り	有り	110m未満	55,379	1.98	0.91	0.35	0.29	58.14	17.95	15.21	4.47	2.81	39.88	37.57	1.62	0.63	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20)W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用ミノーラー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
マシナリ規格	内径寸法(幅×高さ)a	養生工の種類	基礎除石の有無	均しマシナリ の有無	目地・止水 板の有無	圧送管延長 距離区分		R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S											
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3		R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	56,715	2.07	0.89	0.34	0.28	58.99	17.52	17.08	4.37	2.75	38.94	36.68	1.58	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	58,112	2.16	0.87	0.34	0.27	59.84	19.01	17.03	4.26	2.68	38.00	35.80	1.54	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	54,006	1.93	0.93	0.36	0.29	57.18	18.41	14.43	4.59	2.88	40.89	38.52	1.66	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	54,673	1.98	0.92	0.36	0.29	57.63	18.18	15.41	4.53	2.85	40.39	38.05	1.64	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	56,007	2.06	0.90	0.35	0.28	58.52	17.76	17.29	4.42	2.78	39.42	37.15	1.60	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	57,402	2.15	0.88	0.34	0.28	59.39	19.24	17.24	4.32	2.71	38.46	36.24	1.56	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	53,324	1.94	0.95	0.37	0.30	56.65	18.61	14.62	4.65	2.92	41.41	39.02	1.68	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	53,990	1.96	0.93	0.36	0.29	57.14	18.43	15.60	4.59	2.88	40.90	38.54	1.66	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	55,322	2.06	0.91	0.35	0.29	58.03	17.95	17.51	4.48	2.81	39.91	37.61	1.62	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	56,716	2.14	0.89	0.34	0.28	58.93	19.47	17.45	4.37	2.75	38.93	36.68	1.58	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	52,618	1.93	0.96	0.37	0.30	56.11	18.88	14.81	4.71	2.96	41.96	39.54	1.70	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	53,283	1.98	0.95	0.37	0.30	56.58	18.63	15.81	4.65	2.92	41.44	39.05	1.68	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	54,614	2.05	0.92	0.36	0.29	57.52	18.19	17.73	4.54	2.85	40.43	38.10	1.64	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	56,006	2.13	0.90	0.35	0.28	58.46	19.73	17.67	4.42	2.78	39.41	37.15	1.60	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	53,642	1.93	0.94	0.36	0.30	56.91	18.54	14.53	4.62	2.90	41.16	38.79	1.67	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	54,309	1.98	0.93	0.36	0.29	57.37	18.30	15.51	4.56	2.87	40.65	38.31	1.65	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	55,641	2.06	0.91	0.35	0.28	58.26	17.87	17.41	4.45	2.80	39.68	37.39	1.61	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	57,036	2.14	0.88	0.34	0.28	59.15	19.37	17.35	4.34	2.73	38.71	36.48	1.57	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シヤットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	52,937	1.93	0.95	0.37	0.30	56.37	18.78	14.73	4.68	2.94	41.70	39.30	1.69	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－12－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油 バトロール	-	-	-			

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S										
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	有り	無し	110m未満	53,602	1.97	0.94	0.36	0.30	56.85	18.55	15.72	4.62	2.91	41.18	38.81	1.67	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	54,934	2.06	0.92	0.36	0.29	57.75	18.08	17.63	4.51	2.83	40.19	37.87	1.63	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	56,326	2.13	0.89	0.35	0.28	58.67	19.61	17.57	4.40	2.76	39.20	36.94	1.59	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	無し	有り	延長無し	52,254	1.92	0.97	0.37	0.30	55.83	19.01	14.92	4.74	2.98	42.25	39.82	1.71	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	無し	有り	110m未満	52,919	1.96	0.95	0.37	0.30	56.33	18.80	15.92	4.68	2.94	41.71	39.32	1.69	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	54,248	2.04	0.93	0.36	0.29	57.27	18.32	17.85	4.57	2.87	40.69	38.35	1.65	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	55,640	2.12	0.91	0.35	0.28	58.21	19.87	17.79	4.45	2.80	39.67	37.39	1.61	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	無し	無し	延長無し	51,549	1.93	0.98	0.38	0.31	55.25	19.26	15.12	4.81	3.02	42.82	40.36	1.74	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	無し	無し	110m未満	52,213	1.96	0.97	0.37	0.30	55.76	19.03	16.14	4.74	2.98	42.28	39.85	1.72	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	53,540	2.05	0.94	0.37	0.30	56.73	18.56	18.09	4.63	2.91	41.22	38.86	1.67	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジヤットバー)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	54,930	2.13	0.92	0.36	0.29	57.68	20.08	18.02	4.51	2.83	40.19	37.88	1.63	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	※	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭ジヤットバー)	有り	有り	有り	延長無し	53,137	1.45	0.95	-	-	59.16	14.74	12.42	5.87	4.08	39.39	39.15	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭ジヤットバー)	有り	有り	有り	110m未満	53,809	1.51	0.94	-	-	59.58	14.54	13.44	5.79	4.03	38.91	38.67	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭ジヤットバー)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	55,151	1.62	0.91	-	-	60.42	15.46	14.14	5.65	3.93	37.96	37.72	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭ジヤットバー)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	56,555	1.73	0.89	-	-	61.25	17.39	13.79	5.51	3.83	37.02	36.79	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭ジヤットバー)	有り	有り	無し	延長無し	52,440	1.43	0.96	-	-	58.66	14.96	12.59	5.94	4.13	39.91	39.67	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭ジヤットバー)	有り	有り	無し	110m未満	53,110	1.49	0.95	-	-	59.10	14.74	13.62	5.87	4.08	39.41	39.17	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭ジヤットバー)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	54,450	1.61	0.93	-	-	59.94	15.66	14.32	5.72	3.98	38.45	38.21	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭ジヤットバー)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	55,853	1.71	0.90	-	-	60.82	17.64	13.96	5.58	3.88	37.47	37.25	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	有り	延長無し	51,932	1.43	0.97	-	-	58.26	15.08	12.71	6.00	4.17	40.31	40.06	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	有り	110m未満	52,602	1.49	0.96	-	-	58.73	14.89	13.75	5.93	4.12	39.78	39.55	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	53,941	1.59	0.93	-	-	59.61	15.80	14.46	5.78	4.02	38.80	38.57	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	55,342	1.70	0.91	-	-	60.49	17.79	14.09	5.63	3.92	37.81	37.59	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	無し	延長無し	51,235	1.41	0.98	-	-	57.74	15.29	12.88	6.08	4.23	40.85	40.61	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	無し	110m未満	51,903	1.47	0.97	-	-	58.20	15.06	13.93	6.01	4.18	40.33	40.09	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	53,241	1.58	0.95	-	-	59.11	15.99	14.65	5.86	4.07	39.31	39.08	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	54,640	1.68	0.92	-	-	60.01	18.01	14.27	5.71	3.97	38.31	38.08	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	有り	有り	延長無し	52,186	1.44	0.97	-	-	58.45	15.00	12.65	5.97	4.15	40.11	39.87	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	有り	有り	110m未満	52,856	1.48	0.95	-	-	58.92	14.82	13.68	5.90	4.10	39.60	39.36	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	54,196	1.60	0.93	-	-	59.78	15.72	14.39	5.75	4.00	38.62	38.39	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	55,597	1.71	0.91	-	-	60.65	17.72	14.02	5.61	3.90	37.64	37.42	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	有り	無し	延長無し	51,488	1.42	0.98	-	-	57.93	15.21	12.82	6.05	4.21	40.65	40.41	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	有り	無し	110m未満	52,157	1.48	0.97	-	-	58.40	15.01	13.86	5.98	4.16	40.12	39.89	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	53,495	1.58	0.94	-	-	59.30	15.93	14.58	5.83	4.05	39.12	38.89	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	54,895	1.69	0.92	-	-	60.18	17.92	14.20	5.68	3.95	38.13	37.90	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	無し	有り	延長無し	50,981	1.41	0.99	-	-	57.54	15.35	12.95	6.11	4.25	41.05	40.81	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	無し	有り	110m未満	51,649	1.47	0.98	-	-	58.01	15.15	14.00	6.04	4.20	40.52	40.28	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	52,986	1.57	0.95	-	-	58.93	16.09	14.72	5.88	4.09	39.50	39.27	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S		K (※印：資料)				R				Z				S						
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	54,384	1.68	0.93	-	-	59.84	18.08	14.34	5.73	3.99	38.48	38.26	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	50,283	1.39	1.00	-	-	57.00	15.57	13.13	6.20	4.31	41.61	41.38	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	50,950	1.45	0.99	-	-	57.49	15.37	14.19	6.12	4.25	41.06	40.83	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	52,285	1.55	0.96	-	-	58.44	16.31	14.91	5.96	4.15	40.01	39.79	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	53,682	1.66	0.94	-	-	59.36	18.33	14.52	5.81	4.04	38.98	38.76	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	49,426	2.17	1.02	0.40	0.32	53.15	15.85	13.20	4.39	2.52	44.68	42.09	1.81	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	50,094	2.22	1.01	0.39	0.32	53.69	15.64	14.28	4.33	2.49	44.09	41.53	1.79	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	51,430	2.30	0.98	0.38	0.31	54.76	16.44	15.16	4.21	2.42	42.94	40.45	1.74	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	52,829	2.39	0.95	0.37	0.30	55.80	18.50	14.76	4.10	2.36	41.81	39.38	1.70	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	48,713	2.16	1.04	0.40	0.33	52.51	16.07	13.40	4.45	2.56	45.33	42.71	1.84	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	49,380	2.20	1.02	0.40	0.32	53.09	15.88	14.49	4.39	2.52	44.71	42.13	1.81	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	50,714	2.29	0.99	0.39	0.31	54.17	16.67	15.38	4.27	2.46	43.54	41.02	1.77	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	52,110	2.38	0.97	0.38	0.30	55.24	18.75	14.96	4.16	2.39	42.38	39.93	1.72	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	48,225	2.16	1.05	0.41	0.33	52.05	16.24	13.53	4.49	2.58	45.79	43.14	1.86	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	48,891	2.20	1.03	0.40	0.33	52.64	16.02	14.64	4.43	2.55	45.16	42.55	1.83	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	50,224	2.28	1.00	0.39	0.32	53.75	16.82	15.53	4.32	2.48	43.97	41.43	1.78	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	51,619	2.38	0.98	0.38	0.31	54.83	18.91	15.11	4.20	2.41	42.79	40.31	1.74	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	47,512	2.14	1.06	0.41	0.33	51.39	16.50	13.73	4.56	2.62	46.47	43.79	1.89	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	48,177	2.19	1.05	0.41	0.33	51.98	16.25	14.85	4.50	2.59	45.83	43.19	1.86	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印:資料)		R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	49,508	2.28	1.02	0.40	0.32	53.13	17.06	15.75	4.38	2.52	44.59	42.02	1.81	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)			R				Z				S					
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	有り	有り	110m未満	53,576	1.50	0.94	-	-	59.43	14.62	13.50	5.82	4.05	39.07	38.83	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	54,917	1.62	0.92	-	-	60.26	15.50	14.20	5.68	3.95	38.12	37.88	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	56,321	1.72	0.89	-	-	61.11	17.49	13.84	5.53	3.85	37.17	36.94	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	有り	無し	延長無し	52,207	1.44	0.97	-	-	58.47	15.00	12.64	5.97	4.15	40.09	39.85	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	有り	無し	110m未満	52,877	1.49	0.95	-	-	58.92	14.79	13.68	5.90	4.10	39.59	39.35	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	54,217	1.60	0.93	-	-	59.80	15.72	14.38	5.75	4.00	38.60	38.37	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	55,619	1.71	0.91	-	-	60.66	17.71	14.02	5.60	3.90	37.63	37.41	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	有り	延長無し	51,763	1.42	0.97	-	-	58.15	15.14	12.75	6.02	4.19	40.43	40.19	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	有り	110m未満	52,432	1.48	0.96	-	-	58.61	14.94	13.79	5.95	4.13	39.91	39.68	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	53,771	1.59	0.94	-	-	59.49	15.85	14.50	5.80	4.03	38.92	38.69	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	55,172	1.70	0.91	-	-	60.36	17.83	14.13	5.65	3.93	37.94	37.71	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	無し	延長無し	51,065	1.41	0.99	-	-	57.61	15.34	12.93	6.10	4.24	40.98	40.74	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	無し	110m未満	51,734	1.46	0.97	-	-	58.08	15.13	13.98	6.03	4.19	40.46	40.22	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	53,071	1.57	0.95	-	-	59.00	16.08	14.69	5.87	4.08	39.43	39.20	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	54,470	1.69	0.93	-	-	59.89	18.07	14.31	5.72	3.98	38.42	38.20	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	有り	有り	延長無し	51,996	1.43	0.97	-	-	58.32	15.05	12.70	6.00	4.17	40.25	40.01	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	有り	有り	110m未満	52,665	1.49	0.96	-	-	58.78	14.87	13.73	5.92	4.12	39.73	39.50	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	54,005	1.59	0.93	-	-	59.65	15.79	14.44	5.77	4.01	38.76	38.53	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾂ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	55,406	1.70	0.91	-	-	60.53	17.77	14.07	5.63	3.91	37.77	37.55	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24～12 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格															備考	
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S		K1(※印:資料)			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		S
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	51,298	1.41	0.98	-	-	57.79	15.25	12.87	6.08	4.23	40.80	40.56	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	51,967	1.47	0.97	-	-	58.26	15.07	13.92	6.00	4.17	40.27	40.04	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	53,304	1.58	0.95	-	-	59.16	15.98	14.63	5.85	4.07	39.26	39.03	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	54,704	1.69	0.92	-	-	60.05	17.99	14.25	5.70	3.96	38.26	38.03	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	50,854	1.40	0.99	-	-	57.45	15.40	12.98	6.13	4.26	41.15	40.91	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	51,522	1.46	0.98	-	-	57.92	15.18	14.04	6.05	4.21	40.62	40.38	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	52,858	1.57	0.95	-	-	58.84	16.12	14.75	5.90	4.10	39.59	39.36	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	54,257	1.68	0.93	-	-	59.75	18.13	14.37	5.75	3.99	38.57	38.35	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	50,156	1.40	1.01	-	-	56.89	15.61	13.16	6.22	4.32	41.71	41.48	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	50,823	1.45	0.99	-	-	57.38	15.41	14.23	6.13	4.26	41.17	40.94	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	52,158	1.56	0.97	-	-	58.33	16.33	14.95	5.98	4.16	40.11	39.89	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	53,554	1.66	0.94	-	-	59.27	18.38	14.56	5.82	4.05	39.07	38.85	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	49,812	2.14	1.01	0.39	0.32	53.52	15.73	13.10	4.35	3.13	44.34	41.77	1.80	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	50,480	2.19	1.00	0.39	0.31	54.06	15.52	14.17	4.29	3.09	43.75	41.22	1.77	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	51,816	2.28	0.97	0.38	0.31	55.09	16.31	15.05	4.18	3.01	42.63	40.15	1.73	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	53,214	2.38	0.95	0.37	0.30	56.12	18.36	14.65	4.07	2.93	41.50	39.10	1.68	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	49,106	2.14	1.03	0.40	0.32	52.90	15.97	13.29	4.41	3.17	44.96	42.37	1.82	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	49,773	2.18	1.01	0.39	0.32	53.46	15.75	14.38	4.35	3.13	44.36	41.80	1.80	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	51,107	2.27	0.99	0.38	0.31	54.53	16.55	15.26	4.24	3.05	43.20	40.71	1.75	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
24-12-25(20)(高炉)	幅：7.0超8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	52.504	2.35	0.96	0.37	0.30	55.58	18.60	14.85	4.13	2.97	42.07	39.63	1.71	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考				
コンクリート規格	内寸寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S		K(※印:資料)				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	49,747	2.24	1.01	0.39	0.32	53.39	17.01	15.67	4.36	3.13	44.37	41.82	1.80	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	51,139	2.33	0.99	0.38	0.31	54.51	19.11	15.25	4.24	3.05	43.16	40.68	1.75	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	47,046	2.12	1.07	0.42	0.34	50.97	16.65	13.87	4.61	3.31	46.91	44.22	1.90	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	47,710	2.16	1.06	0.41	0.33	51.57	16.42	15.00	4.54	3.26	46.27	43.61	1.88	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	49,039	2.24	1.03	0.40	0.32	52.75	17.24	15.90	4.42	3.18	45.01	42.43	1.83	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	50,428	2.32	1.00	0.39	0.31	53.91	19.37	15.46	4.30	3.09	43.77	41.26	1.78	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	47,506	1.63	1.06	-	-	54.31	12.69	11.76	5.25	3.91	44.06	43.79	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	48,179	1.69	1.05	-	-	54.86	12.96	12.45	5.18	3.86	43.45	43.18	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	49,522	1.81	1.02	-	-	55.92	15.16	12.11	5.04	3.75	42.27	42.01	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	50,927	1.93	0.99	-	-	56.96	17.32	11.78	4.90	3.65	41.11	40.85	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	46,812	1.61	1.08	-	-	53.68	12.88	11.93	5.33	3.97	44.71	44.44	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	47,483	1.67	1.06	-	-	54.24	13.15	12.63	5.25	3.91	44.09	43.82	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	48,823	1.79	1.03	-	-	55.34	15.38	12.28	5.11	3.80	42.87	42.61	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	50,225	1.90	1.00	-	-	56.43	17.59	11.94	4.96	3.70	41.67	41.42	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	46,621	1.60	1.08	-	-	53.50	12.93	11.98	5.35	3.98	44.90	44.63	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	47,291	1.67	1.07	-	-	54.06	13.19	12.68	5.27	3.93	44.27	44.00	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	48,631	1.79	1.04	-	-	55.17	15.43	12.33	5.13	3.82	43.04	42.78	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	50,032	1.90	1.01	-	-	56.27	17.64	11.99	4.98	3.71	41.83	41.58	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	45,925	1.59	1.10	-	-	52.84	13.11	12.16	5.43	4.05	45.57	45.30	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール	-	-	-	-

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4	S
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2						Z3	Z4				
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	無し	110m未満	46,594	1.64	1.08	-	-	53.45	13.41	12.87	5.35	3.99	44.91	44.65	0.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,932	1.76	1.05	-	-	54.57	15.64	12.51	5.20	3.88	43.67	43.41	0.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	49,331	1.87	1.02	-	-	55.71	17.90	12.16	5.05	3.77	42.42	42.18	0.17	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	有り	延長無し	46,604	1.60	1.08	-	-	53.49	12.92	11.99	5.35	3.99	44.91	44.64	0.18	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	有り	110m未満	47,273	1.67	1.07	-	-	54.05	13.20	12.69	5.27	3.93	44.28	44.01	0.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	48,613	1.79	1.04	-	-	55.15	15.42	12.34	5.13	3.82	43.06	42.80	0.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	50,015	1.90	1.01	-	-	56.25	17.64	11.99	4.99	3.71	41.85	41.60	0.17	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	無し	延長無し	45,908	1.58	1.10	-	-	52.83	13.12	12.17	5.43	4.05	45.59	45.32	0.19	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	無し	110m未満	46,577	1.64	1.08	-	-	53.43	13.41	12.88	5.35	3.99	44.93	44.67	0.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	47,914	1.76	1.05	-	-	54.56	15.65	12.52	5.20	3.88	43.68	43.42	0.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	49,314	1.87	1.02	-	-	55.70	17.90	12.16	5.06	3.77	42.43	42.19	0.17	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	無し	有り	延長無し	45,716	1.57	1.10	-	-	52.65	13.19	12.22	5.45	4.06	45.78	45.51	0.19	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	無し	有り	110m未満	46,385	1.64	1.09	-	-	53.24	13.45	12.93	5.38	4.00	45.12	44.85	0.19	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	47,722	1.76	1.06	-	-	54.39	15.72	12.57	5.23	3.89	43.85	43.60	0.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	49,121	1.87	1.03	-	-	55.53	17.96	12.21	5.08	3.78	42.60	42.36	0.17	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	無し	無し	延長無し	45,021	1.56	1.12	-	-	51.97	13.38	12.41	5.54	4.13	46.47	46.21	0.19	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	無し	無し	110m未満	45,688	1.61	1.10	-	-	52.59	13.66	13.13	5.46	4.07	45.80	45.54	0.19	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	47,023	1.73	1.07	-	-	53.77	15.96	12.75	5.30	3.95	44.50	44.25	0.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀﾞｰ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	48,420	1.84	1.04	-	-	54.94	18.21	12.39	5.15	3.84	43.22	42.97	0.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印:資料)				R				S													
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4											
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	45,125	2.38	1.12	0.43	0.35	48.60	13.29	12.21	4.12	2.76	49.02	46.17	1.99	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	45,793	2.44	1.10	0.43	0.35	49.32	13.46	13.10	4.06	2.72	48.24	45.43	1.96	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	47,130	2.53	1.07	0.42	0.34	50.60	15.76	12.73	3.94	2.64	46.87	44.15	1.90	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	48,529	2.62	1.04	0.40	0.33	51.87	18.04	12.36	3.83	2.57	45.51	42.87	1.85	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	44,421	2.37	1.14	0.44	0.36	47.83	13.50	12.40	4.18	2.80	49.80	46.92	2.02	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	45,088	2.41	1.12	0.43	0.35	48.53	13.62	13.30	4.12	2.76	49.06	46.22	1.99	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	46,422	2.51	1.09	0.42	0.34	49.92	16.02	12.92	4.00	2.68	47.57	44.82	1.93	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	47,819	2.60	1.06	0.41	0.33	51.22	18.31	12.54	3.88	2.60	46.18	43.51	1.87	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	44,218	2.36	1.14	0.44	0.36	47.62	13.56	12.46	4.20	2.82	50.02	47.13	2.03	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	44,884	2.41	1.12	0.44	0.35	48.32	13.68	13.36	4.14	2.78	49.27	46.42	2.00	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	46,218	2.49	1.09	0.42	0.34	49.72	16.08	12.98	4.02	2.70	47.79	45.02	1.94	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	47,614	2.59	1.06	0.41	0.33	51.03	18.38	12.60	3.90	2.62	46.38	43.70	1.88	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	43,514	2.36	1.16	0.45	0.37	46.83	13.78	12.66	4.27	2.86	50.81	47.88	2.06	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	44,179	2.39	1.14	0.44	0.36	47.57	13.90	13.58	4.21	2.82	50.04	47.16	2.03	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	45,511	2.48	1.11	0.43	0.35	49.00	16.33	13.18	4.08	2.74	48.52	45.72	1.97	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	46,904	2.58	1.08	0.42	0.34	50.34	18.64	12.79	3.96	2.66	47.08	44.36	1.91	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	44,218	2.36	1.14	0.44	0.36	47.62	13.56	12.46	4.20	2.82	50.02	47.13	2.03	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	44,884	2.41	1.12	0.44	0.35	48.32	13.68	13.36	4.14	2.78	49.27	46.42	2.00	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	46,218	2.49	1.09	0.42	0.34	49.72	16.08	12.98	4.02	2.70	47.79	45.02	1.94	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	*	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S		K(※印:資料)		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3			Z4		S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	47,614	2.59	1.06	0.41	0.33	51.03	18.38	12.60	3.90	2.62	46.38	43.70	1.88	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印:資料)			R				Z				S					
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	58,542	1.48	0.86	-	-	62.76	15.86	15.37	6.39	4.23	35.76	35.54	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	59,943	1.59	0.84	-	-	63.49	17.69	15.01	6.24	4.13	34.92	34.71	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	延長無し	56,243	1.32	0.90	-	-	61.47	16.07	13.09	6.65	4.40	37.21	36.99	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m未満	56,913	1.38	0.89	-	-	61.84	15.87	14.04	6.57	4.35	36.78	36.56	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	58,252	1.48	0.87	-	-	62.58	15.93	15.45	6.42	4.25	35.94	35.72	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	59,653	1.58	0.84	-	-	63.33	17.79	15.08	6.27	4.15	35.09	34.88	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	延長無し	55,522	1.31	0.91	-	-	61.00	16.27	13.26	6.74	4.46	37.69	37.47	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m未満	56,191	1.36	0.90	-	-	61.40	16.08	14.22	6.66	4.41	37.24	37.03	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	57,528	1.47	0.88	-	-	62.16	16.14	15.64	6.50	4.31	36.37	36.16	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	58,928	1.57	0.86	-	-	62.92	17.99	15.27	6.35	4.20	35.51	35.31	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	延長無し	56,484	1.32	0.89	-	-	61.63	15.99	13.04	6.62	4.39	37.05	36.83	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m未満	57,154	1.37	0.88	-	-	62.01	15.80	13.99	6.55	4.33	36.62	36.40	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	58,493	1.48	0.86	-	-	62.73	15.88	15.38	6.40	4.23	35.79	35.57	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	59,895	1.58	0.84	-	-	63.47	17.70	15.02	6.25	4.14	34.95	34.74	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	延長無し	55,762	1.31	0.90	-	-	61.16	16.21	13.20	6.71	4.44	37.53	37.31	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m未満	56,432	1.36	0.89	-	-	61.55	16.00	14.16	6.63	4.39	37.09	36.87	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	57,770	1.47	0.87	-	-	62.31	16.08	15.57	6.48	4.29	36.22	36.01	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	59,170	1.57	0.85	-	-	63.07	17.94	15.21	6.32	4.19	35.36	35.16	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾙ)	無し	無し	有り	延長無し	55,474	1.31	0.91	-	-	60.97	16.27	13.27	6.74	4.47	37.72	37.50	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K（※印：資料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S1	S2	S3	S4		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	56,143	1.36	0.90	-	-	61.37	16.10	14.24	6.66	4.41	37.27	37.06	0.15	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	57,480	1.47	0.88	-	-	62.12	16.15	15.65	6.51	4.31	36.41	36.20	0.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	58,880	1.57	0.86	-	-	62.89	18.01	15.28	6.35	4.21	35.54	35.33	0.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	54,753	1.30	0.92	-	-	60.48	16.49	13.45	6.83	4.52	38.22	38.00	0.16	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	55,421	1.35	0.91	-	-	60.90	16.30	14.42	6.75	4.47	37.75	37.54	0.15	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	56,757	1.45	0.89	-	-	61.68	16.38	15.85	6.59	4.36	36.87	36.66	0.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	58,154	1.56	0.87	-	-	62.45	18.23	15.47	6.43	4.26	35.99	35.78	0.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	51,524	2.04	0.98	0.38	0.31	55.10	17.53	13.65	4.81	2.42	42.86	40.38	1.74	0.68	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 船油	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	52,192	2.08	0.97	0.37	0.30	55.61	17.31	14.68	4.75	2.39	42.31	39.86	1.72	0.67	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 船油	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	53,526	2.18	0.94	0.37	0.30	56.57	16.88	16.67	4.63	2.33	41.25	38.87	1.67	0.65	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 船油	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	54,922	2.26	0.92	0.36	0.29	57.53	18.71	16.38	4.51	2.27	40.21	37.88	1.63	0.64	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 船油	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	50,818	2.03	0.99	0.39	0.31	54.52	17.78	13.84	4.88	2.45	43.45	40.94	1.76	0.69	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 船油	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	51,484	2.08	0.98	0.38	0.31	55.03	17.55	14.88	4.81	2.42	42.89	40.41	1.74	0.68	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 船油	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	52,817	2.16	0.95	0.37	0.30	56.04	17.12	16.89	4.69	2.36	41.80	39.39	1.70	0.66	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 船油	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	54,211	2.24	0.93	0.36	0.29	57.03	18.96	16.60	4.57	2.30	40.73	38.38	1.65	0.65	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 船油	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	50,527	2.03	1.00	0.39	0.31	54.28	17.89	13.92	4.90	2.46	43.69	41.18	1.77	0.69	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 船油	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	51,193	2.08	0.99	0.38	0.31	54.80	17.66	14.97	4.84	2.43	43.12	40.64	1.75	0.68	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 船油	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	52,525	2.15	0.96	0.37	0.30	55.81	17.20	16.99	4.72	2.37	42.04	39.61	1.71	0.67	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 船油	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	53,918	2.24	0.94	0.36	0.29	56.81	19.08	16.69	4.59	2.31	40.95	38.59	1.66	0.65	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 船油	白灯油 ミニローリー	軽油 船油	バトロール	-	-	-	-	-	

< 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
ツガ-1規格	内寸空法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しツガ-1の有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K (※印:賃料)				R				Z				S										
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	有り	無し	無し	延長無し	49,820	2.02	1.01	0.39	0.32	53.67	18.14	14.12	4.97	2.50	44.31	41.76	1.80	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	有り	無し	無し	110m未満	50,485	2.07	1.00	0.39	0.31	54.21	17.89	15.18	4.91	2.47	43.72	41.21	1.77	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	51,815	2.15	0.97	0.38	0.31	55.24	17.44	17.22	4.78	2.40	42.61	40.15	1.73	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	53,207	2.24	0.95	0.37	0.30	56.27	19.31	16.91	4.66	2.34	41.49	39.10	1.68	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	有り	有り	延長無し	50,776	2.03	0.99	0.39	0.31	54.49	17.81	13.85	4.88	2.45	43.48	40.97	1.76	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	有り	有り	110m未満	51,443	2.08	0.98	0.38	0.31	55.01	17.56	14.90	4.82	2.42	42.91	40.44	1.74	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	52,775	2.17	0.96	0.37	0.30	56.00	17.12	16.91	4.69	2.36	41.83	39.42	1.70	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	54,169	2.24	0.93	0.36	0.29	57.00	18.99	16.61	4.57	2.30	40.76	38.41	1.65	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	有り	無し	延長無し	50,070	2.03	1.01	0.39	0.32	53.88	18.04	14.05	4.95	2.49	44.09	41.55	1.79	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	有り	無し	110m未満	50,735	2.07	0.99	0.39	0.31	54.41	17.82	15.10	4.88	2.45	43.52	41.01	1.77	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	52,066	2.15	0.97	0.38	0.30	55.45	17.36	17.14	4.76	2.39	42.40	39.96	1.72	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	53,458	2.24	0.94	0.37	0.30	56.46	19.23	16.83	4.63	2.33	41.30	38.92	1.68	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	無し	有り	延長無し	49,779	2.02	1.01	0.39	0.32	53.63	18.15	14.13	4.98	2.50	44.35	41.80	1.80	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	無し	有り	110m未満	50,444	2.07	1.00	0.39	0.31	54.17	17.91	15.19	4.91	2.47	43.76	41.24	1.78	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	51,774	2.15	0.97	0.38	0.31	55.20	17.44	17.23	4.79	2.41	42.65	40.19	1.73	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	53,165	2.24	0.95	0.37	0.30	56.25	19.34	16.92	4.66	2.34	41.51	39.13	1.68	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	無し	無し	延長無し	49,072	2.02	1.03	0.40	0.32	53.00	18.41	14.33	5.05	2.54	44.98	42.40	1.83	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	無し	無し	110m未満	49,736	2.05	1.01	0.39	0.32	53.58	18.19	15.41	4.98	2.50	44.37	41.83	1.80	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シヤットナ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	51,064	2.14	0.99	0.38	0.31	54.64	17.71	17.47	4.85	2.44	43.22	40.74	1.75	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/ｈ(30.100kcal/ｈ)油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 廃用 リー	白灯油 ミニロー	業 軽油 給油	バトロール	-	-	-	

< 積算單位：m³ >

条件区分						標準単価	機方材構成比																	代表機方材規格													備考	
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無		圧送管延長距離区分	K	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20)(高研)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220mm以上 340mm以下	52,454	2.21	0.96	0.37	0.30	55.71	19.62	17.15	4.72	2.37	42.08	39.66	1.71	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	* 業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h〔30,100kcal/h〕 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	50,876	1.53	0.99	-	-	57.32	13.03	11.98	6.13	4.26	41.15	40.89	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110mm未満	51,547	1.59	0.98	-	-	57.79	13.10	12.80	6.05	4.20	40.62	40.36	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110mm以上 220mm未満	52,891	1.71	0.95	-	-	58.70	15.15	12.47	5.89	4.10	39.59	39.34	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220mm以上 340mm以下	54,296	1.83	0.93	-	-	59.61	17.18	12.15	5.74	3.99	38.56	38.32	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	50,176	1.52	1.01	-	-	56.77	13.23	12.14	6.21	4.32	41.71	41.46	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110mm未満	50,847	1.57	0.99	-	-	57.26	13.29	12.98	6.13	4.26	41.17	40.92	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110mm以上 220mm未満	52,188	1.70	0.97	-	-	58.19	15.36	12.64	5.97	4.15	40.11	39.87	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220mm以上 340mm以下	53,591	1.80	0.94	-	-	59.14	17.43	12.31	5.82	4.04	39.06	38.82	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	49,749	1.50	1.01	-	-	56.43	13.33	12.25	6.27	4.36	42.07	41.82	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110mm未満	50,419	1.57	1.00	-	-	56.91	13.38	13.09	6.18	4.30	41.52	41.27	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110mm以上 220mm未満	51,759	1.68	0.97	-	-	57.87	15.47	12.75	6.02	4.19	40.45	40.20	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220mm以上 340mm以下	53,161	1.80	0.95	-	-	58.82	17.54	12.41	5.86	4.08	39.38	39.14	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	49,049	1.49	1.03	-	-	55.83	13.50	12.42	6.36	4.42	42.68	42.42	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110mm未満	49,718	1.55	1.01	-	-	56.35	13.58	13.27	6.27	4.36	42.10	41.85	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110mm以上 220mm未満	51,056	1.66	0.99	-	-	57.35	15.70	12.92	6.11	4.25	40.99	40.75	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220mm以上 340mm以下	52,456	1.77	0.96	-	-	58.34	17.80	12.58	5.94	4.13	39.89	39.66	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	50,118	1.52	1.01	-	-	56.72	13.24	12.16	6.22	4.32	41.76	41.51	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高研)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(建築ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110mm未満	50,788	1.57	0.99	-	-	57.21	13.30	12.99	6.14	4.27	41.22	40.97	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高研 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No.153【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S		K(※印:資料)				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	52,129	1.69	0.97	-	-	58.16	15.37	12.66	5.98	4.16	40.15	39.91	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	53,533	1.80	0.94	-	-	59.10	17.46	12.32	5.82	4.05	39.10	38.86	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	49,418	1.50	1.02	-	-	56.15	13.41	12.33	6.31	4.39	42.35	42.10	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	50,088	1.56	1.01	-	-	56.65	13.48	13.17	6.22	4.33	41.79	41.54	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	51,427	1.67	0.98	-	-	57.62	15.57	12.83	6.06	4.21	40.71	40.46	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	52,828	1.78	0.95	-	-	58.61	17.68	12.49	5.90	4.10	39.61	39.38	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	48,990	1.49	1.03	-	-	55.78	13.53	12.44	6.36	4.42	42.73	42.47	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	49,659	1.55	1.02	-	-	56.30	13.59	13.29	6.28	4.36	42.15	41.90	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	50,997	1.66	0.99	-	-	57.30	15.72	12.94	6.11	4.25	41.04	40.80	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	52,397	1.77	0.96	-	-	58.29	17.80	12.59	5.95	4.14	39.94	39.71	0.16	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	48,291	1.47	1.04	-	-	55.20	13.72	12.62	6.46	4.49	43.33	43.08	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	48,959	1.53	1.03	-	-	55.72	13.77	13.48	6.37	4.43	42.75	42.50	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	50,295	1.64	1.00	-	-	56.75	15.93	13.12	6.20	4.31	41.61	41.37	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(雑炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	51,693	1.76	0.98	-	-	57.75	18.05	12.76	6.03	4.19	40.49	40.25	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	47,155	2.29	1.07	0.42	0.34	50.87	14.05	12.76	3.94	3.30	46.84	44.12	1.90	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	47,824	2.32	1.05	0.41	0.33	51.51	13.99	13.80	3.88	3.26	46.17	43.50	1.87	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	49,160	2.42	1.03	0.40	0.32	52.66	16.17	13.42	3.78	3.17	44.92	42.32	1.82	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	50,559	2.51	1.00	0.39	0.31	53.81	18.33	13.05	3.67	3.08	43.68	41.15	1.77	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	46,456	2.27	1.09	0.42	0.34	50.19	14.28	12.95	4.00	3.35	47.54	44.79	1.93	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	※	※	※	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24～12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S		K (※印：資料)				R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	47,123	2.32	1.07	0.42	0.34	50.82	14.17	14.00	3.94	3.31	46.86	44.15	1.90	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	48,458	2.40	1.04	0.40	0.33	52.02	16.40	13.62	3.83	3.21	45.58	42.94	1.85	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	49,854	2.49	1.01	0.39	0.32	53.22	18.60	13.23	3.73	3.12	44.29	41.73	1.80	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	46,029	2.28	1.10	0.43	0.35	49.75	14.41	13.07	4.04	3.38	47.97	45.20	1.95	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	46,696	2.31	1.08	0.42	0.34	50.40	14.30	14.13	3.98	3.34	47.29	44.56	1.92	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	48,029	2.40	1.05	0.41	0.33	51.62	16.53	13.74	3.87	3.24	45.98	43.32	1.87	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	49,424	2.49	1.02	0.40	0.32	52.83	18.73	13.35	3.76	3.15	44.68	42.10	1.81	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	45,330	2.25	1.11	0.43	0.35	49.04	14.63	13.27	4.10	3.44	48.71	45.90	1.98	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	45,995	2.31	1.10	0.43	0.35	49.69	14.51	14.34	4.04	3.39	48.00	45.23	1.95	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,327	2.39	1.07	0.41	0.34	50.96	16.77	13.94	3.93	3.29	46.65	43.96	1.89	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	48,719	2.47	1.04	0.40	0.33	52.22	19.01	13.54	3.81	3.20	45.31	42.70	1.84	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	46,405	2.27	1.09	0.42	0.34	50.14	14.29	12.97	4.00	3.36	47.59	44.84	1.93	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	47,072	2.32	1.07	0.42	0.34	50.77	14.18	14.02	3.95	3.31	46.91	44.20	1.90	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	48,406	2.40	1.04	0.40	0.33	51.98	16.42	13.63	3.84	3.22	45.62	42.98	1.85	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	49,803	2.49	1.01	0.39	0.32	53.17	18.60	13.25	3.73	3.13	44.34	41.78	1.80	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	45,705	2.26	1.10	0.43	0.35	49.43	14.51	13.17	4.06	3.41	48.31	45.52	1.96	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	46,371	2.30	1.09	0.42	0.34	50.08	14.40	14.23	4.01	3.36	47.62	44.87	1.93	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	47,704	2.39	1.06	0.41	0.33	51.33	16.66	13.83	3.89	3.27	46.28	43.61	1.88	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	49,098	2.48	1.03	0.40	0.32	52.55	18.87	13.44	3.78	3.17	44.97	42.38	1.82	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 【トラック架装・ブーム式】 圧送能力90～110m3/h	*	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 務用 リヤ	白灯油 ミニロー	業 務用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.153【 函渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンパート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンパートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内コンパート)	無し	無し	有り	延長無し	45,279	2.24	1.11	0.43	0.35	49.00	14.66	13.29	4.10	3.44	48.76	45.95	1.98	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内コンパート)	無し	無し	有り	110m未満	45,944	2.31	1.10	0.43	0.35	49.64	14.54	14.36	4.04	3.39	48.05	45.28	1.95	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内コンパート)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	47,275	2.38	1.07	0.41	0.34	50.92	16.80	13.96	3.93	3.29	46.70	44.01	1.90	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内コンパート)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	48,668	2.47	1.04	0.40	0.33	52.17	19.02	13.56	3.82	3.20	45.36	42.75	1.84	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内コンパート)	無し	無し	無し	延長無し	44,579	2.24	1.13	0.44	0.36	48.16	14.80	13.50	4.17	3.49	49.60	46.75	2.01	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内コンパート)	無し	無し	無し	110m未満	45,244	2.28	1.12	0.43	0.35	48.93	14.77	14.58	4.11	3.44	48.79	45.99	1.98	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内コンパート)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	46,572	2.36	1.08	0.42	0.34	50.25	17.06	14.17	3.99	3.34	47.39	44.67	1.92	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		
24-12-25(20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内コンパート)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	47,963	2.45	1.05	0.41	0.33	51.52	19.29	13.76	3.87	3.25	46.03	43.38	1.87	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 軽油	バトロール	-	-	-		

No.154【 コンクリート（場所打函渠） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考				
生コンポンプ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）							R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	24,632	2.07	2.05	-	-	13.06	7.32	2.18	1.88	1.17	84.87	84.52	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	110m未満	25,289	2.12	2.00	-	-	15.21	9.62	2.12	1.83	1.14	82.67	82.33	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	110m以上220m未満	26,604	2.22	1.90	-	-	19.20	13.88	2.02	1.74	1.08	78.58	78.25	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	220m以上340m以下	27,979	2.32	1.81	-	-	22.97	17.91	1.92	1.66	1.03	74.71	74.40	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	26,643	2.51	1.90	0.60	-	15.63	8.86	2.55	2.01	1.08	81.86	78.16	3.37	0.33	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	110m未満	27,300	2.55	1.85	0.59	-	17.57	10.96	2.49	1.96	1.05	79.88	76.27	3.29	0.32	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	110m以上220m未満	28,615	2.63	1.77	0.56	-	21.16	14.85	2.38	1.87	1.00	76.21	72.78	3.13	0.30	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	220m以上340m以下	29,990	2.69	1.69	0.53	-	24.60	18.57	2.27	1.79	0.96	72.71	69.43	2.99	0.29	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	25,999	3.33	1.94	0.76	0.62	11.78	7.32	2.06	1.19	1.11	84.89	80.09	3.45	1.35	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	110m未満	26,656	3.36	1.90	0.74	0.60	13.84	9.50	2.01	1.16	1.08	82.80	78.12	3.36	1.32	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	110m以上220m未満	27,970	3.38	1.81	0.70	0.57	17.70	13.56	1.92	1.10	1.03	78.92	74.45	3.21	1.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	220m以上340m以下	29,346	3.41	1.72	0.67	0.54	21.36	17.42	1.83	1.05	0.98	75.23	70.97	3.06	1.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量5kVA	*	*	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	灯油 務用リー	白灯油 ミニロー	業 給油	バトロール	-	-	-	

No. 155 【 殼運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K ※印：貨料			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	1.6km以下	947.92	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,105.9	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,316.6	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,527.2	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	10.9km以下	1,790.5	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	14.4km以下	2,106.5	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	18.5km以下	2,475.1	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	23.2km以下	2,896.4	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	28.4km以下	3,370.4	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	34.3km以下	3,897.0	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	41.3km以下	4,529.0	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	49.4km以下	5,266.2	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	58.8km以下	6,108.8	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	60.0km以下	6,319.5	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,105.9	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,263.9	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,527.2	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（無筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	8.0km以下	1,737.9	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			

No. 155 【 殼運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z				S	K ※印：賃料			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	28.4km以下	4,160.3	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	34.3km以下	4,792.3	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	41.3km以下	5,582.2	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	49.4km以下	6,477.5	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	58.8km以下	7,530.7	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	無し	60.0km以下	7,794.0	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,369.2	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,579.9	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,895.8	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	8.0km以下	2,159.2	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	10.9km以下	2,527.8	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	14.4km以下	3,001.8	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	18.5km以下	3,475.7	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	23.2km以下	4,055.0	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	28.4km以下	4,739.6	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	34.3km以下	5,529.6	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	41.3km以下	6,424.8	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
コンクリート（鉄筋）構造物とリコわし	機械積込	有り	49.4km以下	7,425.4	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	ダンブトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			

No. 155 【 殼運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比																	代表機劣材規格																	備考
発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K ※印：賃料			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	58.8km以下	8,636.6	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし	機械積込	有り	60.0km以下	8,952.6	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	0.5km以下	846.28	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	1.0km以下	923.22	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.0km以下	1,077.1	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.5km以下	1,231.0	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	3.5km以下	1,384.8	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	4.5km以下	1,615.6	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	6.0km以下	1,846.4	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	7.5km以下	2,077.2	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	10.0km以下	2,385.0	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	13.5km以下	2,923.5	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	19.5km以下	3,615.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	39.0km以下	4,846.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	60.0km以下	7,231.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	0.5km以下	846.28	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.0km以下	923.22	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.5km以下	1,077.1	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」10t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む					

No. 155 【 殼運搬 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
騒発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K ※印：貨料			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	2.0km以下	1,231.0	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	3.0km以下	1,384.8	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	4.0km以下	1,615.6	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	5.5km以下	1,846.4	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	7.0km以下	2,077.2	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	9.0km以下	2,385.0	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	12.0km以下	2,923.5	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	17.5km以下	3,615.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	28.5km以下	4,846.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	60.0km以下	7,231.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	0.3km以下	1,846.4	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	1.5km以下	2,077.2	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	3.5km以下	2,385.0	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	6.5km以下	2,923.5	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	11.5km以下	3,615.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	22.0km以下	4,846.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	無し	60.0km以下	7,231.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	0.3km以下	1,846.4	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む				

No.155 【 殻運搬 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機分材構成比														代表機分材規格														備考		
発生作業	種込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
舗装版破砕	機械種込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	1.5km以下	2,077.2	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	3.5km以下	2,385.0	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	6.0km以下	2,923.5	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	10.5km以下	3,615.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	19.5km以下	4,846.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	60.0km以下	7,231.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	0.3km以下	1,943.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	1.0km以下	2,159.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	1.5km以下	2,591.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	2.5km以下	3,023.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	3.0km以下	3,455.5	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	3.5km以下	3,887.5	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	4.5km以下	4,319.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	5.5km以下	4,751.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	7.0km以下	5,615.3	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	9.0km以下	6,479.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	12.0km以下	7,775.0	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	17.0km以下	9,934.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 155 【 穀運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機分材構成比														代表機分材規格													備考		
設備生作業	種込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	28.5km以下	12,958	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	無し	60.0km以下	19,437	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	0.3km以下	1,943.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	1.0km以下	2,159.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	1.5km以下	2,591.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	2.5km以下	3,023.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	3.0km以下	3,455.5	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	3.5km以下	3,887.5	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	4.5km以下	4,319.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	5.0km以下	4,751.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	6.5km以下	5,615.3	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	8.0km以下	6,479.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	11.0km以下	7,775.0	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	15.0km以下	9,934.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	24.0km以下	12,958	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械種込(小規模土工)	有り	60.0km以下	19,437	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
吹付法面とりこわし(ためめ)	機械種込	無し	0.5km以下	573.84	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ためめ)	機械種込	無し	1.0km以下	753.16	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 155 【 穀運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
穀発生作業	種込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	1.5km以下	860.75	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	2.0km以下	1,004.2	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	2.5km以下	1,111.8	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	3.5km以下	1,255.3	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	4.5km以下	1,542.2	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	6.0km以下	1,829.1	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	7.0km以下	2,008.4	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	8.5km以下	2,223.6	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	9.0km以下	2,474.7	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	10.5km以下	2,833.3	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	13.5km以下	3,335.4	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	18.0km以下	3,981.0	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	27.5km以下	4,985.2	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	無し	60.0km以下	6,635.0	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	有り	0.5km以下	609.70	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	有り	1.0km以下	753.16	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	有り	1.5km以下	860.75	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタ96)	機械種込	有り	2.0km以下	1,004.2	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 155 【 穀運搬 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
般発生作業	種込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	2.5km以下	1,183.5	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	3.5km以下	1,327.0	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	4.0km以下	1,542.2	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	5.0km以下	1,649.8	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	6.0km以下	2,008.4	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	7.0km以下	2,223.6	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	8.0km以下	2,474.7	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	9.0km以下	2,833.3	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	12.0km以下	3,335.4	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	16.0km以下	3,981.0	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	23.0km以下	4,985.2	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	43.0km以下	6,635.0	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(モタタ)	機械種込	有り	60.0km以下	9,970.4	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級	*	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 156 【 コンクリート打設（深礎工） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
打設工法	ポンプ規格	設計日打数量	養生工の種類	圧送管延長 距離区分	現場内小運 搬の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No.156 【 コンクリート打設（深礎工） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		K					R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	24,316	1.35	1.09	-	-	11.97	6.75	2.79	1.52	0.49	86.68	86.46	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	延長無し	-	26,312	1.56	1.01	0.54	-	14.66	7.72	2.94	2.58	0.46	83.78	79.89	3.69	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	240m以下	-	26,874	1.75	0.99	0.53	-	16.21	9.42	2.88	2.52	0.45	82.04	78.23	3.61	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
バックホウ（クローラ型）機能付打設	24-12-25(20) (高炉)	-	養生無し	-	-	34,743	3.68	3.48	-	-	33.96	10.58	8.04	6.73	6.69	62.36	60.53	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
バックホウ（クローラ型）機能付打設	24-12-25(20) (高炉)	-	一般養生	-	-	35,715	3.59	3.39	-	-	35.76	10.30	9.60	7.20	6.55	60.65	58.86	1.69	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
バックホウ（クローラ型）機能付打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	-	-	38,273	3.71	3.16	0.37	-	37.14	11.28	9.61	7.77	6.11	59.15	54.96	2.53	1.57	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種灯油	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	養生無し	-	有り	32,361	0.00	-	-	-	35.05	20.40	6.90	5.46	-	64.95	64.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	養生無し	-	無し	28,828	0.00	-	-	-	27.09	11.45	7.75	6.12	-	72.91	72.91	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	一般養生	-	有り	33,332	0.00	-	-	-	36.94	21.71	6.70	6.04	-	63.06	63.06	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	一般養生	-	無し	29,799	0.00	-	-	-	29.48	13.21	7.50	6.76	-	70.52	70.52	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	-	有り	35,891	0.39	0.39	-	-	38.32	22.64	6.73	6.22	-	61.29	58.59	2.70	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-		
人力打設	24-12-25(20) (高炉)	-	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	-	無し	32,358	0.44	0.44	-	-	31.59	14.91	7.47	6.90	-	67.97	64.97	3.00	-	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-		

No.157【 コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分								機労材構成比																代表機労材規格												備考			
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離	標準単価	K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	-	26,692	4.02	3.99	-	-	13.36	6.47	2.86	2.09	1.81	82.62	81.82	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	-	27,262	4.16	3.90	-	-	14.93	8.19	2.86	2.04	1.78	80.91	80.13	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	-	28,401	4.44	3.75	-	-	17.91	11.44	2.69	1.96	1.70	77.65	76.90	0.75	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	-	29,541	4.68	3.60	-	-	20.65	14.44	2.58	1.88	1.64	74.67	73.95	0.72	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	-	30,681	4.91	3.47	-	-	23.21	17.22	2.49	1.81	1.58	71.88	71.18	0.70	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	-	27,663	3.88	3.85	-	-	16.39	8.53	2.91	2.76	1.75	79.73	78.96	0.77	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	-	28,233	4.02	3.77	-	-	17.85	10.16	2.86	2.70	1.71	78.13	77.37	0.76	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	-	29,373	4.28	3.62	-	-	20.64	13.23	2.74	2.60	1.65	75.08	74.35	0.73	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	-	30,512	4.53	3.49	-	-	23.19	16.06	2.64	2.50	1.59	72.28	71.58	0.70	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	-	31,652	4.76	3.36	-	-	25.56	18.69	2.54	2.41	1.53	69.68	69.00	0.68	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	延長無し	-	-	30,221	4.02	3.52	0.47	-	19.77	10.75	4.00	2.52	1.60	76.21	72.29	3.21	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h（30.100kcal/h） 油種 灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	60m以下	-	-	30,791	4.15	3.46	0.46	-	21.06	12.20	3.92	2.48	1.57	74.79	70.95	3.15	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h（30.100kcal/h） 油種 灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	60mを超え120m以下	-	-	31,931	4.38	3.33	0.44	-	23.49	14.95	3.78	2.39	1.52	72.13	68.42	3.04	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h（30.100kcal/h） 油種 灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	120mを超え180m以下	-	-	33,070	4.61	3.22	0.43	-	25.76	17.51	3.65	2.31	1.46	69.63	66.05	2.93	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h（30.100kcal/h） 油種 灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	10m3以上100m3未満	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	180mを超え240m以下	-	-	34,210	4.81	3.11	0.41	-	27.86	19.89	3.53	2.23	1.41	67.33	63.87	2.84	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h（30.100kcal/h） 油種 灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	-	23,598	1.13	1.12	-	-	6.11	2.87	2.15	0.52	0.51	92.76	92.54	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	-	24,161	1.36	1.10	-	-	8.04	4.17	2.81	0.51	0.50	90.60	90.38	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	-	24,570	1.09	1.08	-	-	9.82	4.65	2.76	1.51	0.49	89.09	88.88	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	-	25,132	1.31	1.06	-	-	11.59	6.53	2.70	1.48	0.48	87.10	86.89	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	24-12-25(20) (高9F)	100m3以上500m3未満	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	延長無し	-	-	27,128	1.50	0.98	0.52	-	14.21	7.49	2.85	2.50	0.44	84.29	80.52	3.58	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック装着・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】 【油だき・熱風・直火型】 熱出力 126MJ/h（30.100kcal/h） 油種 灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高圧 24-12 -25（20） W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-

No.157【 コンクリート 】

< 積算単位：m3 >

条件区分								機材構成比																代表機材材規格																備考
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離	標準単価	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
無筋・鉄筋構造物	ポンプ・ダンプ車打設	24-12-25(20) (高9f)	100㎥以上500㎥未満	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	240㎥以下	-	-	27,090	1.70	0.96	0.51	-	15.72	9.14	2.79	2.45	0.43	82.58	78.89	3.50	0.19	-	コンクリートポンプ車〔トラクタ装置・ブーム式〕圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 リー	業 ミニロー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	ベッター(ポン機能付)打設	24-12-25(20) (高9f)	-	養生無し	-	-	-	35,559	3.60	3.40	-	-	33.17	10.34	7.85	6.58	6.53	63.23	61.44	1.69	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・短距離寄型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-			
無筋・鉄筋構造物	ベッター(ポン機能付)打設	24-12-25(20) (高9f)	-	一般養生	-	-	-	36,531	3.50	3.31	-	-	34.96	10.07	9.38	7.04	6.40	61.54	59.80	1.65	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・短距離寄型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-			
無筋・鉄筋構造物	ベッター(ポン機能付)打設	24-12-25(20) (高9f)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	-	-	39,089	3.63	3.09	0.36	-	36.36	11.04	9.41	7.61	5.98	60.01	55.90	2.48	1.54	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・短距離寄型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎥(平積0.6㎥)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種灯油	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 リー	業 ミニロー	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-		
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20) (高9f)	-	養生無し	-	有り	-	33,177	0.00	-	-	-	34.18	19.90	6.73	5.32	-	65.82	65.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20) (高9f)	-	養生無し	-	無し	-	29,644	0.00	-	-	-	26.35	11.13	7.54	5.96	-	73.65	73.65	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20) (高9f)	-	一般養生	-	有り	-	34,148	0.00	-	-	-	36.06	21.19	6.54	5.90	-	63.94	63.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20) (高9f)	-	一般養生	-	無し	-	30,615	0.00	-	-	-	28.68	12.85	7.30	6.58	-	71.32	71.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-			
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20) (高9f)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	有り	-	36,707	0.39	0.39	-	-	37.48	22.14	6.58	6.09	-	62.13	59.49	2.64	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 リー	業 ミニロー	-	-	-	-				
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20) (高9f)	-	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	-	無し	-	33,174	0.43	0.43	-	-	30.81	14.54	7.28	6.73	-	68.76	65.84	2.92	-	-	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30.100kcal/h) 油種灯油	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 リー	業 ミニロー	-	-	-	-				
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9f)	-	養生無し	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	38,446	5.87	5.65	-	-	37.86	21.89	7.36	7.25	-	56.27	56.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-				
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9f)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18㎥以下	38,539	6.10	5.87	-	-	37.76	21.74	7.34	7.23	-	56.14	56.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-				
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9f)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20㎥以下	38,725	6.55	6.30	-	-	37.58	21.64	7.30	7.20	-	55.87	55.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-				
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9f)	-	養生無し	-	-	打設高さ約28㎥以下、水平打設距離約20㎥以下	39,657	8.74	8.41	-	-	36.70	21.13	7.13	7.03	-	54.56	54.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-				
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9f)	-	養生無し	-	-	水平打設距離約30㎥以下	39,946	8.16	7.85	-	-	36.44	20.98	7.08	6.98	-	55.40	54.17	1.19	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-				
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9f)	-	一般養生	-	-	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	40,569	5.56	5.35	-	-	41.11	23.91	8.25	6.97	-	53.33	53.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-				
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9f)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約18㎥以下	40,662	5.78	5.56	-	-	41.01	23.86	8.23	6.95	-	53.21	53.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-				
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9f)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下、水平打設距離約20㎥以下	40,848	6.20	5.97	-	-	40.82	23.75	8.19	6.92	-	52.98	52.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-				
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9f)	-	一般養生	-	-	打設高さ約28㎥以下、水平打設距離約20㎥以下	41,780	8.29	7.98	-	-	39.92	23.22	8.01	6.77	-	51.79	51.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-				
小型構造物	ポン車打設	24-12-25(20) (高9f)	-	一般養生	-	-	水平打設距離約30㎥以下	42,069	7.74	7.45	-	-	39.64	23.06	7.95	6.72	-	52.62	51.45	1.13	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-				

No.157【 コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分								機方材構成比																代表機方材規格																備考
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長 距離区分	現場内小運搬 の有無	打設高さ、水平 打設距離	標準単価	K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S						
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約17m 以下、水平打設 距離約17m以下	44,403	5.08	4.89	-	-	46.19	26.31	9.49	6.37	-	48.73	48.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕16t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m 以下、水平打設 距離約18m以下	44,496	5.28	5.08	-	-	46.10	26.25	9.47	6.36	-	48.62	48.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕20t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m 以下、水平打設 距離約20m以下	44,683	5.67	5.46	-	-	45.90	26.14	9.43	6.33	-	48.43	48.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約28m 以下、水平打設 距離約20m以下	45,614	7.60	7.31	-	-	44.97	25.61	9.24	6.20	-	47.43	47.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕35t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-		
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	-	水平打設距離約 30m以下	45,903	7.10	6.83	-	-	44.68	25.45	9.18	6.16	-	48.22	47.14	1.04	-	-	クローラクレーン〔油圧駆 動式ウインチ・ラチスジブ 型〕50t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄ ﾎｰﾅｰ)	-	-	打設高さ約17m 以下、水平打設 距離約17m以下	53,533	5.51	4.05	1.30	-	44.44	25.14	9.20	5.28	-	50.05	40.44	9.61	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕16t 吊	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30.1 00kcal/h)油種 灯油	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄ ﾎｰﾅｰ)	-	-	打設高さ約25m 以下、水平打設 距離約18m以下	53,626	5.67	4.21	1.30	-	44.37	25.10	9.19	5.27	-	49.96	40.37	9.59	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕20t 吊	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30.1 00kcal/h)油種 灯油	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄ ﾎｰﾅｰ)	-	-	打設高さ約25m 以下、水平打設 距離約20m以下	53,812	6.00	4.53	1.29	-	44.20	25.01	9.15	5.25	-	49.80	40.24	9.56	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕25t 吊	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30.1 00kcal/h)油種 灯油	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄ ﾎｰﾅｰ)	-	-	打設高さ約28m 以下、水平打設 距離約20m以下	54,744	7.60	6.09	1.27	-	43.46	24.59	9.00	5.16	-	48.94	39.54	9.40	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)〕35t 吊	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30.1 00kcal/h)油種 灯油	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	-	-	-	-	
小型構造物	ポンプ車打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄ ﾎｰﾅｰ)	-	-	水平打設距離約 30m以下	55,033	7.18	5.69	1.27	-	43.24	24.46	8.95	5.14	-	49.58	39.33	9.35	0.87	-	クローラクレーン〔油圧駆 動式ウインチ・ラチスジブ 型〕50t吊	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30.1 00kcal/h)油種 灯油	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	-	-	
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ポン機能付)打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	養生無し	-	-	-	35,355	3.62	3.42	-	-	33.38	10.40	7.96	6.62	6.57	63.00	61.20	1.70	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ポン機能付)打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	一般養生	-	-	-	37,478	3.42	3.23	-	-	37.14	10.97	9.81	7.69	6.24	59.44	57.74	1.61	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ポン機能付)打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	-	-	41,313	3.10	2.93	-	-	42.97	14.75	9.07	8.90	5.66	53.93	52.39	1.46	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ポン機能付)打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄ ﾎｰﾅｰ)	-	-	-	50,442	3.92	2.40	1.38	-	41.70	15.60	8.84	7.29	4.64	54.38	42.92	10.20	1.19	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	※	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だ き・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30.1 00kcal/h)油種 灯油	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	灯油 務用 リール	白灯油 ミニロー	軽油 給油	バトロール	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	養生無し	-	有り	-	38,067	0.00	-	-	-	43.18	26.68	7.43	7.41	-	56.82	56.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	養生無し	-	無し	-	34,633	0.00	-	-	-	37.55	19.80	8.17	8.14	-	62.45	62.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	一般養生	-	有り	-	40,190	0.00	-	-	-	46.18	28.56	8.40	7.04	-	53.82	53.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	一般養生	-	無し	-	36,756	0.00	-	-	-	41.15	22.25	9.19	7.69	-	58.85	58.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	有り	-	44,025	0.00	-	-	-	50.89	30.61	9.64	6.42	-	49.11	49.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20) (高 9F)	-	特殊養生(練炭)	-	無し	-	40,591	0.00	-	-	-	46.72	25.03	10.46	6.97	-	53.28	53.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 -25(20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-

No.157 【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機材材構成比																代表機材材規格																備考	
構造物種別	打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ・水平打設距離		K				R				Z				S				K（※印：質料）				R				Z				S					
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
小型構造物	人力打設	24-12-25 (20) (高9m)	-	特殊養生 (ｼﾞｬｯｸﾋﾞｰﾂ)	-	有り	-	53,154	1.31	1.31	-	-	48.31	28.67	9.33	5.32	-	50.38	40.70	9.68	-	-	-	-	業務用可燃型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 ま・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30.10kcal/h) 油種 灯油	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25 (20) (高9m)	-	特殊養生 (ｼﾞｬｯｸﾋﾞｰﾂ)	-	無し	-	49,720	1.40	1.40	-	-	44.74	24.01	9.97	5.69	-	53.86	43.51	10.35	-	-	-	-	業務用可燃型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油 ま・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30.10kcal/h) 油種 灯油	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高圧 24-12 25 (20) W/C 55%	灯油 務用 リー	白灯油 ミニロー	-	-	-	-	-

No.158【 モルタル練 】
< 積算単位：m³ >

条件区分 セメント種類	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考	
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4				
高炉	102,720	0.00	-	-	-	82.04	54.42	27.46	-	-	17.96	12.48	5.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント 高炉B 25 k g 袋入	砂 細目（洗い）	-	-	-	-

No. 159【 型枠 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
型枠の種類	構造物の種類		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	10,100	0.00	-	-	-	100.00	46.66	25.14	9.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
一般型枠	小型構造物	9,147.6	0.00	-	-	-	100.00	44.28	30.82	11.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
一般型枠	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	13,667	0.00	-	-	-	100.00	45.23	32.52	9.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
一般型枠	トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	11,627	0.00	-	-	-	100.00	45.80	25.28	10.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トンネル特殊工	トンネル作業員	トンネル世話役	-	-	-	-	-	-	-		
一般型枠	均しコンクリート	5,104.7	0.00	-	-	-	100.00	58.78	19.90	6.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	13,735	0.00	-	-	-	100.00	34.31	18.49	6.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
化粧型枠	小型構造物	12,441	0.00	-	-	-	100.00	32.56	22.66	8.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	18,588	0.00	-	-	-	100.00	33.26	23.91	7.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
撤去しない埋設型枠	床版部	1,800.4	0.00	-	-	-	100.00	47.18	28.21	17.21	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
撤去しない埋設型枠	支承部・連結部	4,278.6	0.00	-	-	-	100.00	52.92	29.68	14.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		

No. 160 【 化粧型枠 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	3,635.8	0.00	-	-	-	100.00	46.66	25.14	9.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 161 【 化粧型枠（材料費） 】

物価資料等による

No. 162 【 撤去しない埋設型枠（材料費） 】

物価資料等による

No. 163 【 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考						
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S							
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3	
-	8,338.6	0.00	-	-	-	100.00	52.18	18.58	11.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コン(1)規格	1個当りコン(1)体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	10,376	2.33	2.33	-	-	32.26	14.85	6.30	5.52	5.06	65.41	39.17	24.28	1.96	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	給熱	11,188	2.16	2.16	-	-	35.28	17.86	6.06	5.84	4.70	62.56	36.34	22.52	1.89	1.81	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	一般	10,884	2.36	2.36	-	-	32.95	15.23	6.37	5.66	5.15	64.69	37.35	25.35	1.99	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	給熱	11,696	2.20	2.20	-	-	35.79	18.09	6.17	5.92	4.79	62.01	34.76	23.59	1.85	1.81	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	一般	11,392	2.40	2.40	-	-	33.57	15.58	6.43	5.79	5.22	64.03	35.68	26.33	2.02	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	給熱	12,204	2.24	2.24	-	-	36.25	18.29	6.27	6.00	4.87	61.51	33.32	24.58	1.88	1.73	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	一般	11,899	2.43	2.43	-	-	34.15	15.90	6.49	5.91	5.29	63.42	34.16	27.22	2.04	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	給熱	12,711	2.27	2.27	-	-	36.68	18.48	6.36	6.07	4.95	61.05	32.00	25.48	1.91	1.66	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	一般	12,407	2.46	2.46	-	-	34.67	16.19	6.54	6.02	5.35	62.87	32.76	28.04	2.07	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	給熱	13,219	2.31	2.31	-	-	37.07	18.65	6.44	6.14	5.02	60.62	30.76	26.32	1.94	1.60	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	12,450	2.26	2.26	-	-	31.05	14.17	6.18	5.27	4.92	66.69	42.43	22.36	1.90	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	給熱	13,505	2.08	2.08	-	-	34.39	17.47	5.87	5.69	4.53	63.53	39.13	20.61	2.04	1.75	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	一般	13,034	2.30	2.30	-	-	31.77	14.57	6.25	5.42	5.01	65.93	40.53	23.47	1.93	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	給熱	14,089	2.13	2.13	-	-	34.92	17.70	5.98	5.78	4.63	62.95	37.50	21.71	1.95	1.79	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	一般	13,619	2.34	2.34	-	-	32.41	14.93	6.31	5.55	5.09	65.25	38.80	24.49	1.96	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	給熱	14,674	2.17	2.17	-	-	35.39	17.91	6.08	5.86	4.72	62.44	36.02	22.73	1.87	1.82	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	一般	14,199	2.36	2.36	-	-	32.99	15.27	6.37	5.67	5.14	64.65	37.23	25.43	1.99	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	給熱	15,254	2.20	2.20	-	-	35.82	18.11	6.17	5.93	4.79	61.98	34.66	23.67	1.85	1.80	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	一般	14,781	2.39	2.39	-	-	33.54	15.56	6.43	5.78	5.22	64.07	35.76	26.30	2.01	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考			
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	給熟	15,838	2.23	2.23	-	-	36.24	18.29	6.26	6.00	4.87	61.53	33.37	24.54	1.88	1.74	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	一般	14,191	2.21	2.21	-	-	30.33	13.78	6.10	5.13	4.82	67.46	44.38	21.22	1.86	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	給熟	15,451	2.03	2.03	-	-	33.87	17.24	5.77	5.60	4.43	64.10	40.78	19.49	2.12	1.71	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	一般	14,882	2.26	2.26	-	-	31.11	14.20	6.18	5.29	4.93	66.63	42.32	22.41	1.90	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	給熟	16,141	2.09	2.09	-	-	34.43	17.48	5.89	5.69	4.54	63.48	39.04	20.66	2.03	1.75	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	一般	15,563	2.30	2.30	-	-	31.78	14.59	6.25	5.41	5.01	65.92	40.48	23.51	1.93	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	給熟	16,823	2.13	2.13	-	-	34.93	17.71	5.98	5.78	4.63	62.94	37.45	21.75	1.95	1.79	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	一般	16,248	2.33	2.33	-	-	32.42	14.94	6.32	5.55	5.08	65.25	38.78	24.51	1.96	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	給熟	17,508	2.17	2.17	-	-	35.40	17.91	6.09	5.86	4.72	62.43	35.99	22.75	1.87	1.82	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	一般	16,933	2.36	2.36	-	-	33.01	15.27	6.38	5.67	5.15	64.63	37.20	25.44	1.99	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	給熟	18,193	2.20	2.20	-	-	35.83	18.10	6.18	5.94	4.79	61.97	34.65	23.67	1.85	1.80	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	16,064	2.19	2.19	-	-	29.89	13.53	6.06	5.03	4.78	67.92	45.53	20.54	1.85	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	給熟	17,525	2.01	2.01	-	-	33.55	17.10	5.69	5.55	4.38	64.44	41.75	18.83	2.17	1.69	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	一般	16,846	2.23	2.23	-	-	30.67	13.97	6.13	5.20	4.87	67.10	43.43	21.79	1.88	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	給熟	18,307	2.06	2.06	-	-	34.12	17.35	5.82	5.64	4.48	63.82	39.96	20.05	2.08	1.73	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	一般	17,633	2.28	2.28	-	-	31.39	14.37	6.21	5.34	4.96	66.33	41.48	22.93	1.92	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	給熟	19,097	2.10	2.10	-	-	34.65	17.59	5.92	5.73	4.58	63.25	38.32	21.17	1.99	1.77	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	一般	18,426	2.32	2.32	-	-	32.08	14.74	6.28	5.48	5.05	65.60	39.69	23.96	1.95	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	給熟	19,887	2.15	2.15	-	-	35.14	17.80	6.03	5.82	4.67	62.71	36.80	22.20	1.91	1.80	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考			
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンブロック規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	一般	19,211	2.35	2.35	-	-	32.68	15.08	6.34	5.61	5.11	64.97	38.08	24.92	1.97	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	給熱	20,672	2.18	2.18	-	-	35.60	18.00	6.13	5.90	4.75	62.22	35.39	23.16	1.84	1.83	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	18,183	2.16	2.16	-	-	29.36	13.24	6.00	4.92	4.72	68.48	46.93	19.73	1.82	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	給熱	19,890	1.98	1.98	-	-	33.18	16.94	5.61	5.49	4.31	64.84	42.92	18.03	2.23	1.66	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	一般	19,074	2.21	2.21	-	-	30.18	13.70	6.08	5.10	4.81	67.61	44.74	21.01	1.86	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	給熱	20,778	2.03	2.03	-	-	33.77	17.20	5.74	5.58	4.42	64.20	41.06	19.29	2.14	1.71	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	一般	19,961	2.25	2.25	-	-	30.92	14.11	6.16	5.24	4.90	66.83	42.76	22.18	1.89	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	給熱	21,668	2.07	2.07	-	-	34.32	17.44	5.85	5.68	4.52	63.61	39.39	20.43	2.05	1.74	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	一般	20,851	2.29	2.29	-	-	31.60	14.49	6.22	5.39	4.98	66.11	40.94	23.25	1.92	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	給熱	22,555	2.12	2.12	-	-	34.80	17.65	5.96	5.75	4.61	63.08	37.84	21.49	1.97	1.78	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	一般	21,739	2.32	2.32	-	-	32.23	14.83	6.30	5.51	5.06	65.45	39.27	24.23	1.95	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	給熱	23,445	2.15	2.15	-	-	35.26	17.86	6.05	5.84	4.69	62.59	36.43	22.46	1.89	1.81	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	一般	22,629	2.35	2.35	-	-	32.82	15.16	6.35	5.64	5.13	64.83	37.72	25.13	1.98	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	給熱	24,333	2.19	2.19	-	-	35.68	18.04	6.15	5.90	4.77	62.13	35.10	23.37	1.84	1.82	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	20,331	2.14	2.14	-	-	28.96	13.03	5.95	4.84	4.67	68.90	47.98	19.12	1.80	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	給熱	22,279	1.96	1.96	-	-	32.88	16.80	5.56	5.43	4.26	65.16	43.78	17.45	2.28	1.65	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	一般	21,321	2.19	2.19	-	-	29.81	13.49	6.05	5.01	4.77	68.00	45.73	20.43	1.84	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	給熱	23,269	2.00	2.00	-	-	33.49	17.07	5.68	5.54	4.37	64.51	41.92	18.72	2.18	1.69	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	一般	22,315	2.23	2.23	-	-	30.56	13.90	6.12	5.18	4.86	67.21	43.72	21.61	1.88	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考	
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンブロック規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	給熟	24,265	2.05	2.05	-	-	34.05	17.31	5.81	5.63	4.47	63.90	40.20	19.88	2.09	1.73	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	一般	23,302	2.27	2.27	-	-	31.26	14.30	6.19	5.32	4.94	66.47	41.85	22.71	1.91	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	給熟	25,252	2.09	2.09	-	-	34.55	17.54	5.91	5.71	4.56	63.36	38.64	20.95	2.01	1.76	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	一般	24,292	2.30	2.30	-	-	31.89	14.65	6.26	5.44	5.02	65.81	40.16	23.71	1.94	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	給熟	26,239	2.13	2.13	-	-	35.02	17.74	6.01	5.80	4.64	62.85	37.18	21.95	1.93	1.79	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	一般	25,285	2.34	2.34	-	-	32.48	14.97	6.32	5.57	5.09	65.18	38.58	24.63	1.97	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	給熟	27,235	2.17	2.17	-	-	35.46	17.93	6.11	5.87	4.73	62.37	35.82	22.86	1.86	1.83	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	一般	26,272	2.37	2.37	-	-	33.02	15.28	6.37	5.68	5.15	64.61	37.14	25.48	1.99	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	給熟	28,222	2.20	2.20	-	-	35.85	18.11	6.19	5.93	4.80	61.95	34.58	23.72	1.85	1.80	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 4号 マッチ練炭	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	一般	27,268	2.40	2.40	-	-	33.54	15.56	6.43	5.78	5.22	64.06	35.77	26.27	2.02	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	給熟	29,215	2.24	2.24	-	-	36.23	18.27	6.27	6.00	4.87	61.53	33.39	24.52	1.88	1.74	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 4号 マッチ練炭	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	22,428	2.12	2.12	-	-	28.63	12.83	5.93	4.78	4.62	69.25	48.91	18.56	1.78	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	給熟	24,621	1.93	1.93	-	-	32.65	16.70	5.51	5.40	4.21	65.42	44.57	16.91	2.32	1.62	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	一般	23,546	2.17	2.17	-	-	29.49	13.31	6.02	4.95	4.73	68.34	46.59	19.92	1.83	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	給熟	25,740	1.99	1.99	-	-	33.26	16.97	5.63	5.50	4.33	64.75	42.64	18.22	2.22	1.67	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	一般	24,639	2.22	2.22	-	-	30.25	13.74	6.09	5.10	4.83	67.53	44.54	21.13	1.86	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	給熟	26,832	2.03	2.03	-	-	33.82	17.21	5.75	5.60	4.43	64.15	40.91	19.40	2.13	1.71	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	一般	25,730	2.25	2.25	-	-	30.97	14.13	6.17	5.26	4.90	66.78	42.65	22.24	1.89	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	給熟	27,923	2.07	2.07	-	-	34.34	17.44	5.87	5.68	4.52	63.59	39.32	20.49	2.04	1.74	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-	-

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンブロック規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S				K (※印：資料)				R					Z				S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	一般	26,822	2.29	2.29	-	-	31.61	14.49	6.23	5.39	4.98	66.10	40.92	23.26	1.92	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	給熱	29,015	2.11	2.11	-	-	34.82	17.65	5.97	5.76	4.61	63.07	37.82	21.50	1.97	1.78	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	24,854	2.11	2.11	-	-	28.26	12.63	5.88	4.70	4.59	69.63	49.86	18.00	1.77	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	給熱	27,332	1.91	1.91	-	-	32.39	16.58	5.45	5.35	4.17	65.70	45.36	16.37	2.36	1.61	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	一般	26,021	2.15	2.15	-	-	29.09	13.09	5.98	4.87	4.68	68.76	47.63	19.32	1.81	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	給熱	28,499	1.96	1.96	-	-	32.99	16.85	5.58	5.46	4.27	65.05	43.50	17.64	2.26	1.65	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	一般	27,191	2.19	2.19	-	-	29.86	13.52	6.05	5.02	4.78	67.95	45.59	20.52	1.84	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	給熱	29,668	2.01	2.01	-	-	33.54	17.09	5.69	5.55	4.38	64.45	41.79	18.80	2.17	1.69	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	一般	28,358	2.23	2.23	-	-	30.57	13.91	6.12	5.18	4.86	67.20	43.70	21.62	1.88	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	給熱	30,836	2.05	2.05	-	-	34.06	17.32	5.81	5.63	4.47	63.89	40.20	19.88	2.09	1.72	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	一般	29,525	2.27	2.27	-	-	31.22	14.27	6.19	5.31	4.94	66.51	41.97	22.63	1.91	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	給熱	32,005	2.09	2.09	-	-	34.53	17.53	5.90	5.71	4.56	63.38	38.72	20.88	2.02	1.76	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	27,329	2.09	2.09	-	-	28.01	12.49	5.86	4.65	4.55	69.90	50.54	17.60	1.76	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	給熱	30,091	1.90	1.90	-	-	32.21	16.51	5.41	5.32	4.13	65.89	45.91	15.99	2.39	1.60	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	一般	28,650	2.14	2.14	-	-	28.87	12.97	5.95	4.82	4.66	68.99	48.22	18.97	1.80	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	給熱	31,409	1.95	1.95	-	-	32.83	16.78	5.54	5.43	4.25	65.22	43.99	17.30	2.29	1.64	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	一般	29,945	2.18	2.18	-	-	29.64	13.41	6.02	4.98	4.75	68.18	46.15	20.19	1.84	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	給熱	32,705	2.00	2.00	-	-	33.38	17.02	5.66	5.52	4.35	64.62	42.25	18.49	2.20	1.68	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	一般	31,238	2.22	2.22	-	-	30.37	13.80	6.10	5.14	4.83	67.41	44.22	21.32	1.87	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-	

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	給熟	34,000	2.04	2.04	-	-	33.91	17.25	5.78	5.61	4.44	64.05	40.65	19.58	2.11	1.71	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトルール給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	一般	32,533	2.26	2.26	-	-	31.03	14.17	6.17	5.26	4.92	66.71	42.46	22.35	1.90	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトルール給油	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	給熟	35,295	2.08	2.08	-	-	34.38	17.46	5.87	5.69	4.53	63.54	39.15	20.60	2.04	1.75	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトルール給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	29,929	2.08	2.08	-	-	27.85	12.41	5.85	4.61	4.53	70.07	50.92	17.40	1.75	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトルール給油	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	給熟	32,976	1.89	1.89	-	-	32.11	16.46	5.39	5.31	4.11	66.00	46.21	15.79	2.41	1.59	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトルール給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	一般	31,356	2.13	2.13	-	-	28.73	12.89	5.93	4.80	4.64	69.14	48.60	18.75	1.79	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトルール給油	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	給熟	34,403	1.94	1.94	-	-	32.73	16.73	5.53	5.41	4.23	65.33	44.30	17.09	2.31	1.63	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトルール給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	一般	32,779	2.18	2.18	-	-	29.52	13.33	6.01	4.96	4.74	68.30	46.49	19.98	1.83	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトルール給油	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	給熟	35,826	1.99	1.99	-	-	33.29	16.98	5.65	5.50	4.33	64.72	42.56	18.28	2.21	1.67	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトルール給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	一般	34,198	2.21	2.21	-	-	30.25	13.74	6.09	5.11	4.82	67.54	44.56	21.12	1.86	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトルール給油	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	給熟	37,244	2.03	2.03	-	-	33.82	17.22	5.75	5.59	4.43	64.15	40.92	19.39	2.13	1.71	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトルール給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	一般	35,621	2.25	2.25	-	-	30.91	14.10	6.16	5.24	4.90	66.84	42.79	22.16	1.89	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトルール給油	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	給熟	38,668	2.07	2.07	-	-	34.30	17.42	5.86	5.67	4.52	63.63	39.43	20.41	2.05	1.74	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトルール給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	32,585	2.07	2.07	-	-	27.54	12.23	5.81	4.55	4.50	70.39	51.75	16.90	1.74	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトルール給油	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	給熟	35,954	1.87	1.87	-	-	31.89	16.36	5.34	5.27	4.08	66.24	46.92	15.31	2.44	1.57	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトルール給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	一般	34,157	2.11	2.11	-	-	28.43	12.73	5.90	4.73	4.61	69.46	49.38	18.30	1.78	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトルール給油	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	給熟	37,526	1.92	1.92	-	-	32.51	16.65	5.47	5.37	4.19	65.57	44.95	16.66	2.34	1.62	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトルール給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	一般	35,735	2.16	2.16	-	-	29.27	13.19	5.99	4.91	4.70	68.57	47.18	19.57	1.82	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトルール給油	-	-	-			
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	給熟	39,102	1.97	1.97	-	-	33.10	16.90	5.60	5.47	4.30	64.93	43.13	17.89	2.25	1.66	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトルール給油	-	-	-		

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考			
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	一般	37,304	2.20	2.20	-	-	30.00	13.60	6.06	5.06	4.79	67.80	45.21	20.74	1.85	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	給熱	40,674	2.02	2.02	-	-	33.63	17.14	5.71	5.56	4.39	64.35	41.47	19.02	2.16	1.70	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	一般	38,888	2.24	2.24	-	-	30.70	13.98	6.14	5.20	4.88	67.06	43.37	21.81	1.88	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	給熱	42,255	2.06	2.06	-	-	34.14	17.35	5.82	5.65	4.49	63.80	39.92	20.07	2.08	1.73	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	一般	40,457	2.27	2.27	-	-	31.32	14.33	6.20	5.33	4.95	66.41	41.70	22.80	1.91	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	給熱	43,827	2.10	2.10	-	-	34.60	17.56	5.92	5.72	4.57	63.30	38.48	21.05	2.00	1.77	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	一般	35,185	2.06	2.06	-	-	27.47	12.20	5.80	4.53	4.49	70.47	51.97	16.77	1.73	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	給熱	38,839	1.87	1.87	-	-	31.84	16.34	5.33	5.26	4.07	66.29	47.07	15.20	2.45	1.57	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	一般	36,914	2.11	2.11	-	-	28.38	12.70	5.90	4.72	4.60	69.51	49.53	18.20	1.78	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	給熱	40,568	1.92	1.92	-	-	32.47	16.62	5.47	5.37	4.18	65.61	45.08	16.56	2.35	1.62	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	一般	38,615	2.16	2.16	-	-	29.20	13.15	5.98	4.89	4.70	68.64	47.35	19.48	1.81	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	給熱	42,269	1.97	1.97	-	-	33.06	16.88	5.59	5.47	4.29	64.97	43.26	17.80	2.25	1.66	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	一般	40,316	2.20	2.20	-	-	29.95	13.57	6.06	5.05	4.78	67.85	45.35	20.65	1.85	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	給熱	43,970	2.01	2.01	-	-	33.61	17.12	5.71	5.56	4.39	64.38	41.59	18.94	2.16	1.69	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	一般	42,022	2.24	2.24	-	-	30.64	13.95	6.13	5.19	4.87	67.12	43.51	21.73	1.88	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	給熱	45,676	2.06	2.06	-	-	34.09	17.33	5.81	5.64	4.48	63.85	40.05	19.99	2.08	1.73	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	38,398	2.05	2.05	-	-	27.31	12.11	5.79	4.50	4.47	70.64	52.38	16.53	1.73	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	給熱	42,414	1.86	1.86	-	-	31.72	16.29	5.30	5.24	4.05	66.42	47.43	14.96	2.47	1.56	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	一般	40,276	2.10	2.10	-	-	28.22	12.61	5.88	4.69	4.58	69.68	49.95	17.96	1.77	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考						
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンブロック規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S				K (※印：資料)				R				Z				S				
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		S					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	給熟	44,294	1.91	1.91	-	-	32.36	16.58	5.44	5.35	4.16	65.73	45.43	16.33	2.36	1.61	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	一般	42,130	2.15	2.15	-	-	29.05	13.07	5.97	4.86	4.68	68.80	47.74	19.25	1.81	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	給熟	46,146	1.96	1.96	-	-	32.94	16.83	5.56	5.45	4.27	65.10	43.61	17.57	2.27	1.65	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	一般	43,985	2.19	2.19	-	-	29.80	13.49	6.04	5.01	4.77	68.01	45.74	20.43	1.84	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	給熟	48,001	2.01	2.01	-	-	33.49	17.07	5.68	5.54	4.37	64.50	41.91	18.72	2.18	1.69	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	一般	45,835	2.23	2.23	-	-	30.49	13.87	6.11	5.16	4.85	67.28	43.89	21.52	1.87	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	給熟	49,853	2.05	2.05	-	-	33.99	17.29	5.79	5.62	4.46	63.96	40.36	19.78	2.10	1.72	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	一般	47,689	2.26	2.26	-	-	31.14	14.23	6.18	5.29	4.93	66.60	42.18	22.52	1.90	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	給熟	51,708	2.09	2.09	-	-	34.46	17.50	5.89	5.70	4.54	63.45	38.91	20.77	2.02	1.75	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	一般	49,544	2.30	2.30	-	-	31.73	14.56	6.24	5.41	5.00	65.97	40.60	23.44	1.93	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	給熟	53,562	2.12	2.12	-	-	34.89	17.69	5.98	5.77	4.62	62.99	37.57	21.68	1.95	1.79	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	一般	41,830	2.04	2.04	-	-	27.10	11.99	5.77	4.46	4.44	70.86	52.94	16.20	1.72	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	給熟	46,255	1.84	1.84	-	-	31.58	16.23	5.28	5.21	4.02	66.58	47.89	14.65	2.49	1.55	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	一般	43,862	2.09	2.09	-	-	28.02	12.50	5.86	4.65	4.55	69.89	50.49	17.64	1.76	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	給熟	48,286	1.90	1.90	-	-	32.22	16.51	5.41	5.32	4.14	65.88	45.87	16.02	2.39	1.60	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	一般	45,873	2.14	2.14	-	-	28.86	12.96	5.95	4.82	4.66	69.00	48.27	18.93	1.80	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	給熟	50,298	1.95	1.95	-	-	32.81	16.77	5.54	5.42	4.25	65.24	44.04	17.27	2.29	1.64	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	一般	47,876	2.18	2.18	-	-	29.60	13.38	6.02	4.97	4.75	68.22	46.27	20.12	1.83	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	給熟	52,301	1.99	1.99	-	-	33.34	17.01	5.65	5.51	4.34	64.67	42.37	18.42	2.20	1.68	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-				

No. 164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材材規格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンブロック規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S				K（※印：資料）				R				Z				S		
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	一般	49,880	2.22	2.22	-	-	30.29	13.76	6.09	5.12	4.83	67.49	44.42	21.21	1.86	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	給熱	54,304	2.04	2.04	-	-	33.85	17.23	5.76	5.60	4.43	64.11	40.79	19.49	2.12	1.71	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	41,451	1.83	1.83	-	-	26.68	11.98	5.80	4.46	4.00	71.49	53.92	16.03	1.54	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	給熱	43,929	1.73	1.73	-	-	29.28	14.29	5.47	5.06	3.77	68.99	50.88	15.13	1.52	1.46	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	一般	43,483	1.90	1.90	-	-	27.63	12.50	5.89	4.65	4.13	70.47	51.39	17.49	1.59	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	給熱	45,961	1.79	1.79	-	-	30.08	14.68	5.57	5.22	3.91	68.13	48.62	16.55	1.51	1.45	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	一般	45,491	1.95	1.95	-	-	28.47	12.96	5.97	4.82	4.25	69.58	49.14	18.80	1.64	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	給熱	47,969	1.85	1.85	-	-	30.77	15.03	5.66	5.35	4.03	67.38	46.60	17.83	1.56	1.39	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	一般	47,494	2.00	2.00	-	-	29.26	13.39	6.05	4.98	4.36	68.74	47.05	20.01	1.68	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	給熱	49,972	1.90	1.90	-	-	31.42	15.35	5.75	5.48	4.14	66.68	44.74	19.01	1.60	1.33	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	一般	49,506	2.05	2.05	-	-	29.97	13.77	6.12	5.12	4.46	67.98	45.15	21.11	1.72	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	給熱	51,984	1.95	1.95	-	-	32.03	15.64	5.83	5.60	4.25	66.02	43.00	20.10	1.64	1.28	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	一般	44,554	1.82	1.82	-	-	26.37	11.81	5.77	4.40	3.96	71.81	54.72	15.56	1.53	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	給熱	47,257	1.71	1.71	-	-	29.04	14.17	5.44	5.01	3.73	69.25	51.60	14.67	1.54	1.44	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	一般	46,734	1.88	1.88	-	-	27.33	12.34	5.86	4.59	4.09	70.79	52.17	17.04	1.58	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	給熱	49,437	1.77	1.77	-	-	29.82	14.56	5.54	5.17	3.86	68.41	49.34	16.11	1.49	1.47	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	一般	48,891	1.93	1.93	-	-	28.20	12.81	5.95	4.76	4.21	69.87	49.86	18.38	1.63	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	給熱	51,594	1.83	1.83	-	-	30.55	14.92	5.63	5.31	3.99	67.62	47.25	17.42	1.54	1.41	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	一般	51,051	1.98	1.98	-	-	29.00	13.24	6.03	4.93	4.32	69.02	47.75	19.60	1.67	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8-25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-		

No. 164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンブロック規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	給熱	53,754	1.88	1.88	-	-	31.20	15.24	5.72	5.44	4.10	66.92	45.38	18.61	1.58	1.35	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	一般	53,208	2.03	2.03	-	-	29.72	13.64	6.10	5.07	4.42	68.25	45.82	20.72	1.71	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	給熱	55,911	1.93	1.93	-	-	31.81	15.54	5.80	5.56	4.21	66.26	43.62	19.72	1.62	1.30	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	47,952	1.80	1.80	-	-	26.08	11.65	5.74	4.34	3.92	72.12	55.50	15.11	1.51	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	給熱	50,906	1.69	1.69	-	-	28.80	14.06	5.40	4.96	3.69	69.51	52.30	14.23	1.56	1.42	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	一般	50,286	1.86	1.86	-	-	27.04	12.18	5.83	4.53	4.05	71.10	52.94	16.60	1.56	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	給熱	53,237	1.76	1.76	-	-	29.60	14.45	5.51	5.12	3.83	68.64	49.99	15.68	1.49	1.48	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	一般	52,595	1.91	1.91	-	-	27.92	12.66	5.92	4.71	4.17	70.17	50.61	17.95	1.61	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	給熱	55,549	1.81	1.81	-	-	30.32	14.81	5.60	5.26	3.95	67.87	47.92	17.00	1.52	1.43	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	一般	54,911	1.97	1.97	-	-	28.71	13.09	6.00	4.87	4.28	69.32	48.49	19.18	1.65	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	給熱	57,863	1.87	1.87	-	-	30.99	15.13	5.69	5.40	4.07	67.14	46.00	18.20	1.57	1.37	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	一般	57,222	2.01	2.01	-	-	29.46	13.49	6.07	5.02	4.39	68.53	46.52	20.32	1.69	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	給熱	60,174	1.92	1.92	-	-	31.59	15.43	5.78	5.51	4.17	66.49	44.24	19.32	1.61	1.32	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	一般	51,726	1.78	1.78	-	-	25.83	11.52	5.71	4.29	3.88	72.39	56.16	14.73	1.50	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	給熱	54,948	1.68	1.68	-	-	28.61	13.96	5.38	4.92	3.66	69.71	52.86	13.86	1.58	1.41	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	一般	54,188	1.84	1.84	-	-	26.79	12.04	5.81	4.48	4.02	71.37	53.61	16.21	1.55	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	給熱	57,411	1.74	1.74	-	-	29.38	14.34	5.48	5.08	3.79	68.88	50.61	15.30	1.51	1.46	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	一般	56,651	1.90	1.90	-	-	27.67	12.52	5.89	4.66	4.14	70.43	51.27	17.56	1.60	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	給熱	59,873	1.80	1.80	-	-	30.11	14.70	5.58	5.22	3.91	68.09	48.52	16.61	1.51	1.45	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-		

No. 164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	一般	59,113	1.95	1.95	-	-	28.46	12.95	5.97	4.82	4.25	69.59	49.16	18.79	1.64	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	給熱	62,336	1.85	1.85	-	-	30.78	15.03	5.67	5.35	4.03	67.37	46.60	17.82	1.56	1.39	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	一般	61,578	2.00	2.00	-	-	29.21	13.36	6.05	4.97	4.35	68.79	47.18	19.93	1.68	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	給熱	64,798	1.90	1.90	-	-	31.38	15.33	5.75	5.47	4.13	66.72	44.84	18.94	1.60	1.34	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	55,248	1.76	1.76	-	-	25.52	11.35	5.68	4.23	3.84	72.72	57.00	14.24	1.48	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	給熱	58,743	1.66	1.66	-	-	28.35	13.83	5.34	4.88	3.61	69.99	53.60	13.40	1.60	1.39	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	一般	57,888	1.82	1.82	-	-	26.49	11.88	5.78	4.42	3.97	71.69	54.41	15.75	1.53	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	給熱	61,382	1.72	1.72	-	-	29.15	14.22	5.45	5.04	3.75	69.13	51.30	14.85	1.53	1.45	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	一般	60,524	1.88	1.88	-	-	27.39	12.37	5.87	4.60	4.10	70.73	52.02	17.13	1.58	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	給熱	64,019	1.78	1.78	-	-	29.87	14.58	5.55	5.18	3.87	68.35	49.20	16.19	1.49	1.47	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	一般	63,169	1.93	1.93	-	-	28.21	12.81	5.95	4.77	4.21	69.86	49.85	18.38	1.63	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	給熱	66,664	1.83	1.83	-	-	30.56	14.92	5.64	5.31	3.99	67.61	47.24	17.42	1.54	1.41	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	一般	65,808	1.98	1.98	-	-	28.96	13.22	6.02	4.92	4.32	69.06	47.85	19.54	1.67	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	給熱	69,303	1.88	1.88	-	-	31.18	15.23	5.72	5.43	4.10	66.94	45.45	18.56	1.58	1.35	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	一般	68,453	2.03	2.03	-	-	29.66	13.60	6.09	5.06	4.42	68.31	46.00	20.61	1.70	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	給熱	71,948	1.93	1.93	-	-	31.75	15.51	5.79	5.55	4.20	66.32	43.79	19.61	1.62	1.30	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	59,091	1.75	1.75	-	-	25.36	11.27	5.67	4.19	3.81	72.89	57.41	14.01	1.47	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	給熱	62,857	1.65	1.65	-	-	28.23	13.77	5.33	4.85	3.59	70.12	53.96	13.17	1.61	1.38	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	一般	61,944	1.82	1.82	-	-	26.35	11.80	5.77	4.39	3.96	71.83	54.77	15.53	1.53	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	

No.164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																		備考
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン工規格	1個当りコンポン工体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S		K（※印：資料）						R				Z				S				
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	給熱	65,707	1.71	1.71	-	-	29.02	14.16	5.43	5.01	3.73	69.27	51.65	14.64	1.54	1.44	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号 マッチ練炭	軽油 バトロール 給油	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	一般	64,786	1.87	1.87	-	-	27.25	12.30	5.85	4.57	4.08	70.88	52.38	16.92	1.58	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	給熱	68,549	1.77	1.77	-	-	29.76	14.53	5.53	5.15	3.86	68.47	49.50	16.00	1.49	1.48	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	一般	67,631	1.93	1.93	-	-	28.09	12.75	5.94	4.74	4.20	69.98	50.16	18.20	1.62	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	給熱	71,397	1.82	1.82	-	-	30.45	14.87	5.62	5.29	3.97	67.73	47.54	17.24	1.53	1.42	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	一般	70,472	1.97	1.97	-	-	28.85	13.16	6.01	4.90	4.30	69.18	48.15	19.37	1.66	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	給熱	74,236	1.87	1.87	-	-	31.09	15.18	5.71	5.42	4.08	67.04	45.71	18.39	1.58	1.36	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	63,123	1.74	1.74	-	-	25.16	11.16	5.65	4.15	3.79	73.10	57.94	13.70	1.46	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	給熱	67,177	1.63	1.63	-	-	28.05	13.68	5.31	4.82	3.56	70.32	54.46	12.87	1.62	1.37	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	一般	66,170	1.80	1.80	-	-	26.17	11.70	5.75	4.36	3.93	72.03	55.26	15.25	1.52	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	給熱	70,225	1.70	1.70	-	-	28.88	14.09	5.42	4.98	3.70	69.42	52.07	14.37	1.55	1.43	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	一般	69,189	1.86	1.86	-	-	27.09	12.20	5.84	4.54	4.06	71.05	52.83	16.65	1.57	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	給熱	73,244	1.76	1.76	-	-	29.61	14.46	5.51	5.12	3.83	68.63	49.94	15.72	1.49	1.48	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	一般	72,208	1.91	1.91	-	-	27.90	12.65	5.92	4.70	4.17	70.19	50.65	17.93	1.61	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	給熱	76,262	1.81	1.81	-	-	30.31	14.80	5.60	5.26	3.95	67.88	47.96	16.97	1.52	1.43	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	一般	75,235	1.96	1.96	-	-	28.66	13.06	5.99	4.86	4.28	69.38	48.63	19.10	1.65	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	給熱	79,290	1.86	1.86	-	-	30.95	15.11	5.69	5.39	4.06	67.19	46.12	18.13	1.57	1.37	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	67,467	1.73	1.73	-	-	24.98	11.06	5.63	4.12	3.76	73.29	58.42	13.42	1.45	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21~8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	給熱	71,837	1.62	1.62	-	-	27.91	13.61	5.29	4.79	3.54	70.47	54.86	12.61	1.64	1.36	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21~8- 25 (20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール 給油	-	-	-			

No. 164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンブロック規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S				K（※印：資料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	一般	70,723	1.79	1.79	-	-	26.00	11.61	5.73	4.32	3.91	72.21	55.72	14.98	1.51	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	給熱	75,092	1.69	1.69	-	-	28.74	14.02	5.40	4.95	3.68	69.57	52.48	14.11	1.56	1.42	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	一般	73,947	1.85	1.85	-	-	26.91	12.11	5.82	4.51	4.03	71.24	53.29	16.39	1.56	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	給熱	78,317	1.75	1.75	-	-	29.48	14.39	5.49	5.10	3.81	68.77	50.33	15.47	1.50	1.47	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	一般	77,172	1.90	1.90	-	-	27.74	12.56	5.90	4.67	4.15	70.36	51.08	17.68	1.60	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	給熱	81,541	1.80	1.80	-	-	30.18	14.73	5.59	5.23	3.93	68.02	48.33	16.73	1.52	1.44	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	一般	80,393	1.95	1.95	-	-	28.51	12.98	5.98	4.83	4.25	69.54	49.04	18.86	1.64	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	給熱	84,762	1.85	1.85	-	-	30.81	15.04	5.67	5.36	4.04	67.34	46.50	17.89	1.56	1.39	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	一般	83,617	2.00	2.00	-	-	29.22	13.37	6.05	4.97	4.35	68.78	47.14	19.96	1.68	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	給熱	87,987	1.90	1.90	-	-	31.40	15.34	5.75	5.47	4.14	66.70	44.80	18.97	1.60	1.33	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	一般	86,844	2.04	2.04	-	-	29.87	13.72	6.11	5.10	4.45	68.09	45.40	20.97	1.72	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	給熱	91,213	1.94	1.94	-	-	31.94	15.61	5.82	5.58	4.23	66.12	43.23	19.97	1.63	1.29	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	72,142	1.72	1.72	-	-	24.82	10.97	5.61	4.09	3.74	73.46	58.85	13.17	1.44	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	給熱	76,852	1.61	1.61	-	-	27.77	13.55	5.27	4.76	3.51	70.62	55.26	12.36	1.65	1.35	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	一般	75,597	1.78	1.78	-	-	25.83	11.52	5.71	4.29	3.88	72.39	56.16	14.73	1.50	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	給熱	80,307	1.68	1.68	-	-	28.59	13.95	5.38	4.92	3.65	69.73	52.88	13.86	1.58	1.41	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	一般	79,026	1.84	1.84	-	-	26.74	12.02	5.80	4.47	4.01	71.42	53.73	16.14	1.55	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	給熱	83,737	1.74	1.74	-	-	29.34	14.32	5.48	5.07	3.78	68.92	50.72	15.23	1.51	1.46	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	一般	82,453	1.89	1.89	-	-	27.58	12.47	5.88	4.64	4.13	70.53	51.51	17.43	1.59	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール	-	-	-		

No. 164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																		備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：資料)			R			Z			S										
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4									
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	給熱	87,164	1.79	1.79	-	-	30.04	14.66	5.57	5.21	3.90	68.17	48.72	16.49	1.51	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	一般	85,883	1.94	1.94	-	-	28.36	12.90	5.96	4.80	4.23	69.70	49.45	18.62	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	給熱	90,593	1.84	1.84	-	-	30.67	14.98	5.65	5.33	4.01	67.49	46.89	17.65	1.55	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	一般	76,991	1.70	1.70	-	-	24.63	10.87	5.59	4.05	3.71	73.67	59.37	12.87	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	給熱	82,063	1.60	1.60	-	-	27.61	13.47	5.25	4.73	3.48	70.79	55.72	12.07	1.66	1.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	一般	80,695	1.77	1.77	-	-	25.64	11.42	5.69	4.25	3.86	72.59	56.65	14.45	1.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	給熱	85,767	1.66	1.66	-	-	28.46	13.88	5.36	4.90	3.63	69.88	53.30	13.59	1.59	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	一般	84,404	1.83	1.83	-	-	26.59	11.93	5.79	4.44	3.99	71.58	54.15	15.89	1.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	給熱	89,476	1.73	1.73	-	-	29.22	14.26	5.46	5.05	3.76	69.05	51.09	14.99	1.52	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	一般	88,108	1.88	1.88	-	-	27.43	12.40	5.87	4.61	4.10	70.69	51.90	17.21	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	給熱	93,180	1.78	1.78	-	-	29.91	14.61	5.55	5.18	3.88	68.31	49.08	16.27	1.50	1.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	一般	91,820	1.94	1.94	-	-	28.23	12.82	5.95	4.77	4.22	69.83	49.78	18.42	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	給熱	96,892	1.83	1.83	-	-	30.58	14.93	5.64	5.32	3.99	67.59	47.18	17.46	1.54	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	82,391	1.70	1.70	-	-	24.50	10.80	5.58	4.02	3.70	73.80	59.67	12.70	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	給熱	87,840	1.59	1.59	-	-	27.52	13.42	5.24	4.71	3.47	70.89	55.97	11.91	1.67	1.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	一般	86,300	1.76	1.76	-	-	25.53	11.36	5.68	4.23	3.84	72.71	56.97	14.26	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	給熱	91,752	1.66	1.66	-	-	28.35	13.83	5.35	4.87	3.61	69.99	53.59	13.41	1.60	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	一般	90,186	1.82	1.82	-	-	26.46	11.86	5.78	4.41	3.97	71.72	54.51	15.68	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	給熱	95,638	1.72	1.72	-	-	29.10	14.20	5.45	5.02	3.74	69.18	51.42	14.79	1.53	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z				S		
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	一般	94,072	1.88	1.88	-	-	27.30	12.32	5.86	4.58	4.09	70.82	52.25	16.99	1.58	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	給熱	99,522	1.77	1.77	-	-	29.80	14.55	5.54	5.16	3.86	68.43	49.41	16.06	1.49	1.47	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	一般	97,953	1.92	1.92	-	-	28.07	12.74	5.94	4.74	4.19	70.01	50.20	18.19	1.62	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	給熱	103,400	1.82	1.82	-	-	30.44	14.86	5.62	5.29	3.97	67.74	47.56	17.23	1.53	1.42	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	83,266	1.76	1.76	-	-	25.07	11.31	5.48	4.03	3.84	73.17	56.13	15.56	1.48	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	給熱	86,299	1.70	1.70	-	-	26.79	12.74	5.29	4.47	3.71	71.51	54.15	15.01	1.43	0.92	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	一般	87,114	1.83	1.83	-	-	25.96	11.82	5.54	4.19	3.98	72.21	53.64	17.03	1.54	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	給熱	90,147	1.77	1.77	-	-	27.57	13.17	5.36	4.60	3.85	70.66	51.83	16.46	1.49	0.88	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	一般	90,965	1.89	1.89	-	-	26.76	12.28	5.60	4.33	4.11	71.35	51.38	18.38	1.59	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	給熱	93,998	1.83	1.83	-	-	28.28	13.57	5.42	4.72	3.98	69.89	49.71	17.79	1.54	0.85	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	89,261	1.74	1.74	-	-	24.81	11.15	5.46	3.99	3.80	73.45	56.89	15.09	1.47	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	給熱	92,558	1.68	1.68	-	-	26.55	12.61	5.27	4.43	3.66	71.77	54.88	14.55	1.41	0.93	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	一般	93,400	1.81	1.81	-	-	25.69	11.67	5.52	4.14	3.94	72.50	54.39	16.59	1.52	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	給熱	96,697	1.75	1.75	-	-	27.33	13.04	5.34	4.56	3.81	70.92	52.53	16.03	1.47	0.89	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	一般	97,553	1.87	1.87	-	-	26.53	12.14	5.59	4.29	4.07	71.60	52.06	17.97	1.57	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	給熱	100,850	1.81	1.81	-	-	28.06	13.44	5.40	4.69	3.94	70.13	50.37	17.38	1.52	0.86	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	95,225	1.72	1.72	-	-	24.55	11.01	5.44	3.94	3.76	73.73	57.60	14.68	1.45	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	給熱	98,786	1.66	1.66	-	-	26.33	12.49	5.25	4.39	3.62	72.01	55.52	14.15	1.40	0.94	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	一般	99,669	1.79	1.79	-	-	25.46	11.53	5.51	4.10	3.90	72.75	55.04	16.20	1.51	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	

No. 164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比													代表機材規格																備考	
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンブロック規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K	R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	給熱	103,230	1.73	1.73	-	-	27.13	12.93	5.32	4.53	3.77	71.14	53.15	15.64	1.45	0.90	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	一般	104,100	1.85	1.85	-	-	26.30	12.01	5.57	4.25	4.04	71.85	52.69	17.60	1.56	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	給熱	107,660	1.79	1.79	-	-	27.85	13.33	5.38	4.65	3.90	70.36	50.97	17.01	1.51	0.87	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	101,220	1.71	1.71	-	-	24.34	10.89	5.43	3.90	3.72	73.95	58.19	14.32	1.44	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	給熱	105,040	1.65	1.65	-	-	26.13	12.38	5.23	4.36	3.59	72.22	56.10	13.79	1.38	0.95	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	105,930	1.78	1.78	-	-	25.25	11.41	5.49	4.07	3.87	72.97	55.62	15.86	1.49	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	給熱	109,750	1.71	1.71	-	-	26.94	12.83	5.30	4.50	3.73	71.35	53.70	15.30	1.44	0.91	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	一般	110,630	1.84	1.84	-	-	26.09	11.90	5.55	4.21	4.00	72.07	53.26	17.26	1.55	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	給熱	114,460	1.78	1.78	-	-	27.69	13.24	5.37	4.62	3.87	70.53	51.47	16.69	1.49	0.88	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	107,480	1.69	1.69	-	-	24.14	10.77	5.41	3.87	3.69	74.17	58.78	13.97	1.42	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	給熱	111,580	1.63	1.63	-	-	25.94	12.28	5.21	4.33	3.55	72.43	56.64	13.46	1.37	0.96	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	一般	112,430	1.76	1.76	-	-	25.06	11.30	5.48	4.03	3.84	73.18	56.19	15.51	1.48	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	給熱	116,530	1.70	1.70	-	-	26.77	12.73	5.29	4.47	3.70	71.53	54.21	14.97	1.43	0.92	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	一般	117,390	1.82	1.82	-	-	25.90	11.78	5.54	4.18	3.97	72.28	53.83	16.92	1.53	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	給熱	121,500	1.76	1.76	-	-	27.52	13.14	5.35	4.60	3.84	70.72	52.01	16.35	1.48	0.88	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	一般	122,350	1.88	1.88	-	-	26.69	12.23	5.60	4.32	4.10	71.43	51.63	18.22	1.58	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	給熱	126,450	1.82	1.82	-	-	28.19	13.52	5.41	4.71	3.96	69.99	49.98	17.63	1.53	0.85	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	114,380	1.68	1.68	-	-	23.94	10.66	5.40	3.83	3.66	74.38	59.32	13.65	1.41	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	給熱	118,790	1.62	1.62	-	-	25.78	12.19	5.20	4.30	3.52	72.60	57.12	13.15	1.36	0.97	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-

No. 164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																		備考
活波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン規格	1個当りコンポン体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：資料）						R				Z				S					
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	一般	119,660	1.75	1.75	-	-	24.88	11.19	5.47	4.00	3.81	73.37	56.69	15.21	1.47	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-			
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	給熱	124,060	1.68	1.68	-	-	26.60	12.64	5.27	4.44	3.67	71.72	54.70	14.67	1.42	0.93	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	一般	124,930	1.81	1.81	-	-	25.72	11.68	5.53	4.15	3.94	72.47	54.32	16.63	1.52	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	給熱	129,340	1.75	1.75	-	-	27.35	13.05	5.34	4.57	3.81	70.90	52.48	16.06	1.47	0.89	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	121,170	1.66	1.66	-	-	23.69	10.51	5.38	3.79	3.62	74.65	60.01	13.24	1.40	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	給熱	125,890	1.60	1.60	-	-	25.56	12.07	5.18	4.26	3.48	72.84	57.78	12.74	1.34	0.98	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	一般	126,760	1.73	1.73	-	-	24.62	11.05	5.45	3.95	3.77	73.65	57.39	14.81	1.45	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	給熱	131,480	1.67	1.67	-	-	26.38	12.52	5.25	4.40	3.63	71.95	55.33	14.28	1.40	0.94	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	一般	132,350	1.79	1.79	-	-	25.50	11.55	5.51	4.11	3.91	72.71	54.95	16.25	1.51	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	給熱	137,080	1.73	1.73	-	-	27.14	12.94	5.32	4.53	3.77	71.13	53.08	15.69	1.46	0.90	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	129,050	1.65	1.65	-	-	23.59	10.46	5.37	3.77	3.60	74.76	60.29	13.08	1.39	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	給熱	134,100	1.59	1.59	-	-	25.47	12.02	5.17	4.25	3.46	72.94	58.02	12.59	1.34	0.99	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	一般	134,990	1.72	1.72	-	-	24.53	11.00	5.44	3.94	3.75	73.75	57.65	14.65	1.45	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	給熱	140,040	1.66	1.66	-	-	26.32	12.48	5.25	4.39	3.62	72.02	55.54	14.13	1.40	0.95	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	一般	140,930	1.79	1.79	-	-	25.40	11.50	5.50	4.09	3.89	72.81	55.21	16.10	1.50	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	給熱	145,980	1.72	1.72	-	-	27.07	12.90	5.31	4.52	3.76	71.21	53.31	15.54	1.45	0.91	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	137,100	1.64	1.64	-	-	23.41	10.36	5.36	3.74	3.57	74.95	60.77	12.80	1.38	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	給熱	142,500	1.58	1.58	-	-	25.33	11.94	5.16	4.22	3.44	73.09	58.46	12.31	1.33	0.99	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	一般	143,440	1.71	1.71	-	-	24.38	10.91	5.43	3.91	3.73	73.91	58.07	14.40	1.44	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高伊 21-8- 25（20） W ／C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

No. 164 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考						
活版根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンポン工規格	1個当りコンポン工体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S				K				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	給熱	148,850	1.65	1.65	-	-	26.17	12.41	5.23	4.37	3.59	72.18	55.96	13.88	1.39	0.95	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	一般	149,800	1.78	1.78	-	-	25.26	11.42	5.49	4.07	3.87	72.96	55.61	15.86	1.49	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	給熱	155,210	1.71	1.71	-	-	26.95	12.83	5.30	4.50	3.74	71.34	53.68	15.31	1.44	0.91	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	一般	156,180	1.84	1.84	-	-	26.07	11.88	5.55	4.21	4.00	72.09	53.34	17.21	1.54	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	給熱	161,590	1.77	1.77	-	-	27.67	13.22	5.37	4.62	3.87	70.56	51.55	16.64	1.49	0.88	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	145,500	1.63	1.63	-	-	23.28	10.28	5.35	3.72	3.55	75.09	61.16	12.56	1.37	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	給熱	151,280	1.57	1.57	-	-	25.21	11.88	5.15	4.20	3.41	73.22	58.82	12.08	1.32	1.00	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	一般	152,220	1.70	1.70	-	-	24.25	10.83	5.42	3.89	3.71	74.05	58.45	14.17	1.43	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	給熱	158,000	1.64	1.64	-	-	26.05	12.34	5.22	4.35	3.57	72.31	56.32	13.65	1.38	0.96	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	一般	158,940	1.77	1.77	-	-	25.12	11.34	5.48	4.04	3.85	73.11	55.98	15.64	1.49	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	給熱	164,720	1.70	1.70	-	-	26.83	12.77	5.29	4.48	3.71	71.47	54.03	15.09	1.43	0.92	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	一般	165,670	1.83	1.83	-	-	25.94	11.80	5.54	4.19	3.98	72.23	53.70	16.99	1.54	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	給熱	171,440	1.76	1.76	-	-	27.55	13.16	5.35	4.60	3.85	70.69	51.91	16.42	1.48	0.88	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	154,800	1.62	1.62	-	-	23.14	10.20	5.34	3.69	3.53	75.24	61.55	12.33	1.36	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	給熱	160,980	1.56	1.56	-	-	25.08	11.81	5.14	4.18	3.39	73.36	59.19	11.85	1.31	1.01	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	一般	161,930	1.69	1.69	-	-	24.11	10.76	5.41	3.86	3.68	74.20	58.84	13.94	1.42	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	給熱	168,120	1.63	1.63	-	-	25.92	12.27	5.21	4.32	3.55	72.45	56.69	13.43	1.37	0.96	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	一般	169,080	1.76	1.76	-	-	25.00	11.26	5.48	4.02	3.83	73.24	56.34	15.42	1.48	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	-	-	-				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20) (高伊)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	給熱	175,260	1.69	1.69	-	-	26.71	12.70	5.28	4.46	3.69	71.60	54.39	14.87	1.42	0.92	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高伊 21-8- 25(20) W /C 55%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	軽油 バトロール 給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-				

No. 165 【 消波根固めブロック横取り 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考			
消波根固め ブロック規格	ブロック移動 距離	据付面高さ (H)	クレーン規格		K	R				Z	S	K (*印：賃料)						R				Z				S												
						K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5t以下	12m以下	3m≦H≦3m	-	2,186.2	9.12	9.12	-	-	81.14	22.15	20.62	20.19	18.12	9.74	9.74	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)吊 能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	12m以下	H<3m, 3m<H	ラフレージーン(油圧伸縮 ジブ型)25t吊	2,002.8	33.96	33.96	-	-	66.04	24.16	22.04	19.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフレージーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第3次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	12m以下	H<3m, 3m<H	ラフレージーン(油圧伸縮 ジブ型)35t吊	2,252.4	41.27	41.27	-	-	58.73	21.49	19.60	17.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフレージーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第3次基準 値)〕 35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	12m以下	H<3m, 3m<H	ラフレージーン(油圧伸縮 ジブ型)50t吊	2,514.5	47.39	47.39	-	-	52.61	19.26	17.55	15.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフレージーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第3次基準 値)〕 50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	12m超	-	ラフレージーン(油圧伸縮 ジブ型)25t吊	2,002.8	33.96	33.96	-	-	66.04	24.16	22.04	19.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフレージーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第3次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	12m超	-	ラフレージーン(油圧伸縮 ジブ型)35t吊	2,252.4	41.27	41.27	-	-	58.73	21.49	19.60	17.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフレージーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第3次基準 値)〕 35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	12m超	-	ラフレージーン(油圧伸縮 ジブ型)50t吊	2,514.5	47.39	47.39	-	-	52.61	19.26	17.55	15.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフレージーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第3次基準 値)〕 50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	-	-	ラフレージーン(油圧伸縮 ジブ型)25t吊	2,105.5	33.96	33.96	-	-	66.04	24.16	22.04	19.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフレージーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第3次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	-	-	ラフレージーン(油圧伸縮 ジブ型)35t吊	2,367.9	41.27	41.27	-	-	58.73	21.49	19.60	17.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフレージーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第3次基準 値)〕 35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	-	-	ラフレージーン(油圧伸縮 ジブ型)50t吊	2,643.4	47.39	47.39	-	-	52.61	19.26	17.55	15.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフレージーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第3次基準 値)〕 50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	-	-	ラフレージーン(油圧伸縮 ジブ型)25t吊	3,055.6	33.96	33.96	-	-	66.04	24.16	22.04	19.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフレージーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第3次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	-	-	ラフレージーン(油圧伸縮 ジブ型)35t吊	3,436.4	41.27	41.27	-	-	58.73	21.49	19.60	17.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフレージーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第3次基準 値)〕 35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	-	-	ラフレージーン(油圧伸縮 ジブ型)50t吊	3,836.2	47.39	47.39	-	-	52.61	19.26	17.55	15.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフレージーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第3次基準 値)〕 50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.166 【 消波根固めブロック積込み 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考
消波根固めブロック規格	クレーン規格		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	-	2,042.8	9.33	9.33	-	-	82.92	22.63	21.07	20.64	18.52	7.75	7.75	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,465.0	33.96	33.96	-	-	66.04	24.16	22.04	19.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,772.2	41.27	41.27	-	-	58.73	21.49	19.60	17.59	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,094.7	47.39	47.39	-	-	52.61	19.26	17.55	15.75	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,785.9	33.96	33.96	-	-	66.04	24.16	22.04	19.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,133.1	41.27	41.27	-	-	58.73	21.49	19.60	17.59	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,497.7	47.39	47.39	-	-	52.61	19.26	17.55	15.75	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.167 【 消波根固めブロック荷卸 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
消波根固め ブロック規格	クレーン規格		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S								
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
			2.5t以下	-	1,910.7	8.61	8.61	-	-	85.09	23.23	21.62	21.18	19.00	6.30	6.30	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8㎥3(平積0.6㎥3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-		-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレンクレーン(油圧伸縮 ジブ型)25t吊	1,912.9	33.96	33.96	-	-	66.04	24.16	22.04	19.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレンクレーン(油圧伸縮 ジブ型)35t吊	2,151.3	41.27	41.27	-	-	58.73	21.49	19.60	17.59	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕35t 吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレンクレーン(油圧伸縮 ジブ型)50t吊	2,401.7	47.39	47.39	-	-	52.61	19.26	17.55	15.75	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕50t 吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレンクレーン(油圧伸縮 ジブ型)25t吊	2,336.6	33.96	33.96	-	-	66.04	24.16	22.04	19.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕25t 吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレンクレーン(油圧伸縮 ジブ型)35t吊	2,627.8	41.27	41.27	-	-	58.73	21.49	19.60	17.59	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕35t 吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレンクレーン(油圧伸縮 ジブ型)50t吊	2,933.6	47.39	47.39	-	-	52.61	19.26	17.55	15.75	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕50t 吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 168 【 消波根固めブロック据付け 】

< 積算単位：個 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考		
消波根固め ブロック規格	据付場所	ブロック移動 距離	据付面高さ (D)	消波根固めブロック10個当り 連結金具設置数量	据付方法	ケーシング規格		K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z				S						
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
2.5t以下	陸上	12m以下	▽3m≦H≦3m	実数入力	乱積	-	4,312.2	5.01	5.01	-	-	54.59	20.00	12.14	11.32	11.09	40.40	34.78	5.62	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	▽3m≦H≦3m	実数入力	層積	-	5,276.5	5.50	5.50	-	-	59.91	21.94	13.33	12.43	12.17	34.59	28.42	6.17	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<3m、3m<H	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕25t吊	4,101.9	17.96	17.96	-	-	45.48	21.02	12.77	11.65	-	36.56	36.56	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕25t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<3m、3m<H	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕35t吊	4,372.3	23.03	23.03	-	-	42.67	19.72	11.98	10.93	-	34.30	34.30	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕35t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<3m、3m<H	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕50t吊	4,656.3	27.72	27.72	-	-	40.07	18.51	11.25	10.27	-	32.21	32.21	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕50t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<3m、3m<H	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕25t吊	4,994.0	19.81	19.81	-	-	50.16	23.16	14.09	12.86	-	30.03	30.03	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕25t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<3m、3m<H	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕35t吊	5,357.2	25.25	25.25	-	-	46.76	21.60	13.13	11.99	-	27.99	27.99	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕35t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<3m、3m<H	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕50t吊	5,738.6	30.22	30.22	-	-	43.65	20.16	12.26	11.19	-	26.13	26.13	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕50t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕25t吊	4,101.9	17.96	17.96	-	-	45.48	21.02	12.77	11.65	-	36.56	36.56	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕25t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕35t吊	4,372.3	23.03	23.03	-	-	42.67	19.72	11.98	10.93	-	34.30	34.30	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕35t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕50t吊	4,656.3	27.72	27.72	-	-	40.07	18.51	11.25	10.27	-	32.21	32.21	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕50t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕25t吊	4,994.0	19.81	19.81	-	-	50.16	23.16	14.09	12.86	-	30.03	30.03	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕25t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕35t吊	5,357.2	25.25	25.25	-	-	46.76	21.60	13.13	11.99	-	27.99	27.99	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕35t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕50t吊	5,738.6	30.22	30.22	-	-	43.65	20.16	12.26	11.19	-	26.13	26.13	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕50t 吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕25t吊	6,050.8	12.17	12.17	-	-	63.04	14.27	13.18	9.63	9.35	24.79	24.79	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕25t 吊	※	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕35t吊	6,321.2	15.93	15.93	-	-	60.35	13.67	12.61	9.22	8.95	23.72	23.72	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕35t 吊	※	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕50t吊	6,605.1	19.54	19.54	-	-	57.76	13.08	12.07	8.82	8.57	22.70	22.70	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕50t 吊	※	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕25t吊	7,611.7	13.00	13.00	-	-	67.30	15.23	14.07	10.28	9.99	19.70	19.70	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕25t 吊	※	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕35t吊	7,974.9	16.96	16.96	-	-	64.24	14.53	13.43	9.82	9.53	18.80	18.80	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)〕35t 吊	※	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固め ブロック用) φ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金 具 10個

No. 168 【 消波根固めブロック据付け 】

< 積算単位：個 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
消波根固め ブロック規格	据付場所	ブロック移動 距離	据付面高さ (D)	消波根固めブロック10個当り 連結金具設置数量	据付方法	チェーン規格		K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,356.2	20.75	20.75	-	-	61.30	13.85	12.82	9.37	9.10	17.95	17.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50t吊	※	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,345.5	18.56	18.56	-	-	46.93	21.66	13.19	12.04	-	34.51	34.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,641.5	23.75	23.75	-	-	43.94	20.28	12.35	11.27	-	32.31	32.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,952.3	28.54	28.54	-	-	41.18	18.99	11.58	10.57	-	30.28	30.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,775.9	20.98	20.98	-	-	53.06	24.47	14.92	13.62	-	25.96	25.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,220.7	26.63	26.63	-	-	49.26	22.73	13.85	12.64	-	24.11	24.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
2.5tを超え5.5t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,687.8	31.75	31.75	-	-	45.83	21.15	12.88	11.76	-	22.42	22.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,478.8	12.44	12.44	-	-	64.41	14.54	13.47	9.85	9.56	23.15	23.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	※	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,774.8	16.27	16.27	-	-	61.59	13.91	12.88	9.42	9.14	22.14	22.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35t吊	※	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,085.6	19.94	19.94	-	-	58.90	13.32	12.32	9.00	8.74	21.16	21.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50t吊	※	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,981.7	13.49	13.49	-	-	69.81	15.78	14.60	10.67	10.36	16.70	16.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	※	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,426.5	17.57	17.57	-	-	66.52	15.03	13.91	10.17	9.87	15.91	15.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35t吊	※	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
2.5tを超え5.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,893.5	21.46	21.46	-	-	63.38	14.30	13.26	9.69	9.41	15.16	15.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50t吊	※	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,081.2	19.99	19.99	-	-	50.49	23.26	14.21	12.97	-	29.52	29.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,454.0	25.46	25.46	-	-	47.04	21.68	13.24	12.08	-	27.50	27.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	乱積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,845.5	30.45	30.45	-	-	43.89	20.22	12.35	11.28	-	25.66	25.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,311.7	21.62	21.62	-	-	54.62	25.17	15.37	14.03	-	23.76	23.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,812.5	27.38	27.38	-	-	50.61	23.32	14.24	13.00	-	22.01	22.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		
5.5tを超え11.0t以下	陸上	-	-	実数入力	層積	ラフレックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,338.4	32.58	32.58	-	-	46.98	21.65	13.22	12.07	-	20.44	20.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個		

No. 168 【 消波根固めブロック据付け 】

< 積算単位：個 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	据付場所	ブロック移動距離	据付面高さ (H)	消波根固めブロック10個当り連結金具設置数量	据付方法	マシン規格		K				R				Z				S	K (※印：賃料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
5.5tを超え11.0t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	7,768.1	13.07	13.07	-	-	67.63	15.27	14.15	10.34	10.04	19.30	19.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個			
5.5tを超え11.0t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	8,140.9	17.05	17.05	-	-	64.53	14.56	13.50	9.87	9.58	18.42	18.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個			
5.5tを超え11.0t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	8,532.3	20.86	20.86	-	-	61.56	13.88	12.88	9.42	9.14	17.58	17.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個			
5.5tを超え11.0t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	9,921.1	13.75	13.75	-	-	71.14	16.04	14.89	10.88	10.56	15.11	15.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個			
5.5tを超え11.0t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	10,422	17.89	17.89	-	-	67.72	15.27	14.17	10.36	10.06	14.39	14.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個			
5.5tを超え11.0t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	10,948	21.84	21.84	-	-	64.46	14.53	13.49	9.86	9.57	13.70	13.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用)φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具10個			

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,933.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,075.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,358.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,501.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,784.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,066.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,209.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,492.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,777.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,918.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,059.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,486.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,909.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,476.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,902.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,324.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	8,038.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,728.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,870.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,296.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,438.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,791.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,863.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,005.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,146.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材材規格																備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,217.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,288.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,501.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,713.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,996.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,209.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,422.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,777.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,610.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,752.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,894.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,989.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	2,036.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	2,131.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,177.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,272.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,413.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,603.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,698.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,839.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,980.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	3,169.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,311.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,454.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,689.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,587.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,694.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,728.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,870.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,906.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	1,977.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	2,154.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	2,189.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,260.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,331.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,402.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,615.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,756.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,863.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	2,969.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	3,146.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	0.5km以下	1,573.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.0km以下	1,601.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.5km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.0km以下	1,686.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.5km以下	1,743.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.5km以下	1,828.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.0km以下	1,885.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.5km以下	1,913.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.0km以下	1,969.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.5km以下	2,026.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.0km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.5km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.0km以下	2,168.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.5km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	8.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	9.5km以下	2,310.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	10.5km以下	2,395.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	11.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	12.5km以下	2,593.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K	R				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	14.0km以下	2,678.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	15.0km以下	2,820.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	0.5km以下	1,563.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.0km以下	1,587.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.5km以下	1,634.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.0km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.5km以下	1,705.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.0km以下	1,752.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.5km以下	1,776.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.0km以下	1,824.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.5km以下	1,847.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.0km以下	1,894.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.0km以下	1,965.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.5km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.0km以下	2,059.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	8.5km以下	2,107.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	9.5km以下	2,177.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	10.5km以下	2,248.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	11.5km以下	2,343.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	12.5km以下	2,413.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	14.0km以下	2,484.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	15.0km以下	2,603.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	0.5km以下	1,557.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.0km以下	1,577.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.5km以下	1,617.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.0km以下	1,637.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.5km以下	1,678.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.0km以下	1,718.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.5km以下	1,739.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.0km以下	1,779.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.0km以下	1,841.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.5km以下	1,881.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.0km以下	1,901.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当たりブロック積載個数	ブロック1台当たり運搬距離		K				R	R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.0km以下	1,982.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.5km以下	2,002.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	8.5km以下	2,023.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	9.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	10.5km以下	2,143.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	11.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	12.5km以下	2,285.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	14.0km以下	2,346.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	15.0km以下	2,448.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	0.5km以下	1,552.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.0km以下	1,569.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.5km以下	1,605.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.0km以下	1,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.5km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.0km以下	1,694.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.5km以下	1,711.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.0km以下	1,746.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.5km以下	1,764.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.5km以下	1,835.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.0km以下	1,853.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.5km以下	1,888.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.0km以下	1,923.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	8.5km以下	1,959.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	9.5km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	10.5km以下	2,065.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	11.5km以下	2,137.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	12.5km以下	2,189.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	14.0km以下	2,243.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	15.0km以下	2,331.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	0.5km以下	1,547.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.0km以下	1,563.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.5km以下	1,595.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.0km以下	1,610.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K	R				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	K4		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.5km以下	1,643.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.0km以下	1,674.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.5km以下	1,689.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.0km以下	1,721.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.5km以下	1,736.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.0km以下	1,768.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.0km以下	1,815.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.5km以下	1,847.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.0km以下	1,878.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.5km以下	1,894.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	8.5km以下	1,910.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	9.5km以下	1,957.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	10.5km以下	2,004.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	11.5km以下	2,067.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	12.5km以下	2,114.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	14.0km以下	2,162.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	15.0km以下	2,240.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	0.5km以下	1,545.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.0km以下	1,558.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.5km以下	1,587.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.0km以下	1,601.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.5km以下	1,630.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.0km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.5km以下	1,672.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.0km以下	1,700.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.5km以下	1,715.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.0km以下	1,743.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.5km以下	1,771.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.0km以下	1,785.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.5km以下	1,813.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.0km以下	1,842.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.5km以下	1,856.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	8.5km以下	1,870.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	9.5km以下	1,913.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	10.5km以下	1,955.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	11.5km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	12.5km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	14.0km以下	2,097.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	15.0km以下	2,168.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	0.5km以下	1,538.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.0km以下	1,549.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.5km以下	1,570.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.0km以下	1,581.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.5km以下	1,603.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.0km以下	1,626.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.5km以下	1,636.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.0km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.5km以下	1,669.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.0km以下	1,690.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.5km以下	1,712.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.0km以下	1,723.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.5km以下	1,745.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.0km以下	1,767.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.5km以下	1,778.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	8.5km以下	1,789.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	9.5km以下	1,821.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	10.5km以下	1,854.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	11.5km以下	1,898.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	12.5km以下	1,931.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	14.0km以下	1,963.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	15.0km以下	2,018.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,531.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,539.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,553.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,561.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,576.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,591.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,598.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,614.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,620.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,636.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,650.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,673.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,688.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,695.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,703.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,725.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,747.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,777.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,822.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,859.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,791.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,075.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,217.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,501.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,642.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,926.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,209.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,352.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,634.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,918.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,059.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	5,201.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,627.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	6,052.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,617.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	7,045.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	7,466.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	8,176.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,870.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,438.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,579.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,791.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,933.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,005.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,146.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,288.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,358.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,430.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,642.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,854.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,138.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,352.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,564.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,918.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,752.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,894.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	2,036.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	2,131.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	2,177.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	2,272.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,319.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,413.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,556.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,745.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,791.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,839.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,980.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	3,122.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	3,311.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,454.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,595.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,832.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,728.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,764.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,835.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,870.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	2,047.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	2,119.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	2,154.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,296.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,331.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,402.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,473.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,543.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,756.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,898.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	3,005.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	3,111.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	3,288.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	0.5km以下	1,715.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.0km以下	1,743.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.0km以下	1,828.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.5km以下	1,885.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.0km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.5km以下	1,969.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.0km以下	2,026.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-			

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.5km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.0km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.5km以下	2,168.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.0km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.5km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.0km以下	2,310.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.5km以下	2,338.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	8.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	9.5km以下	2,452.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	10.5km以下	2,536.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	11.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	12.5km以下	2,734.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	14.0km以下	2,820.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	15.0km以下	2,961.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	0.5km以下	1,705.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.0km以下	1,728.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.5km以下	1,776.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
消波根留めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.5km以下	1,847.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.0km以下	1,894.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.5km以下	1,918.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.0km以下	1,965.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.5km以下	1,989.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.0km以下	2,036.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.0km以下	2,107.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.5km以下	2,154.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.0km以下	2,201.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	8.5km以下	2,248.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	9.5km以下	2,319.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	10.5km以下	2,390.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	11.5km以下	2,484.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	12.5km以下	2,556.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	14.0km以下	2,626.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	15.0km以下	2,745.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	0.5km以下	1,699.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.0km以下	1,718.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.5km以下	1,759.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.0km以下	1,779.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.5km以下	1,819.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.0km以下	1,860.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.5km以下	1,881.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.0km以下	1,921.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.0km以下	1,982.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.5km以下	2,023.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.0km以下	2,042.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.0km以下	2,124.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.5km以下	2,143.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	8.5km以下	2,164.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	9.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	10.5km以下	2,285.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K					R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	11.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	12.5km以下	2,427.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	14.0km以下	2,489.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	15.0km以下	2,589.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	0.5km以下	1,694.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.0km以下	1,711.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.5km以下	1,746.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.0km以下	1,764.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.0km以下	1,835.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.5km以下	1,853.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.0km以下	1,888.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.5km以下	1,906.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.0km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.5km以下	1,977.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.0km以下	1,995.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.5km以下	2,030.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.0km以下	2,065.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	8.5km以下	2,101.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	9.5km以下	2,154.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	10.5km以下	2,207.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	11.5km以下	2,278.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	12.5km以下	2,331.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	14.0km以下	2,384.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	15.0km以下	2,473.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	0.5km以下	1,689.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.0km以下	1,705.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.5km以下	1,736.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.0km以下	1,752.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.5km以下	1,784.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.0km以下	1,815.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.5km以下	1,831.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.0km以下	1,863.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.5km以下	1,878.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.0km以下	1,910.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.0km以下	1,957.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.5km以下	1,989.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.0km以下	2,020.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.5km以下	2,036.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	8.5km以下	2,052.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	9.5km以下	2,099.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	10.5km以下	2,146.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	11.5km以下	2,209.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	12.5km以下	2,257.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	14.0km以下	2,303.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	15.0km以下	2,382.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	0.5km以下	1,686.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.0km以下	1,700.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.5km以下	1,728.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.0km以下	1,743.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.5km以下	1,771.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.5km以下	1,813.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.0km以下	1,842.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.5km以下	1,856.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.0km以下	1,885.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.5km以下	1,913.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.0km以下	1,927.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.5km以下	1,955.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.0km以下	1,984.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.5km以下	1,998.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	8.5km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	9.5km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	10.5km以下	2,097.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	11.5km以下	2,154.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	12.5km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	14.0km以下	2,240.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	15.0km以下	2,310.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,680.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,690.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,712.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,723.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,745.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,767.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,778.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,810.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,832.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,854.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,864.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,887.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,909.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,920.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,931.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,963.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	10.5km以下	1,995.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	11.5km以下	2,040.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	12.5km以下	2,072.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	14.0km以下	2,105.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	15.0km以下	2,160.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,673.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,680.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,695.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,703.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,717.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,733.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,740.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,755.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,762.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,777.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,792.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,814.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,830.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,836.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,844.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,866.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,889.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,919.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,963.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	2,001.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,395.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,678.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,820.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,104.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,388.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,528.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,813.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,953.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,237.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,520.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,661.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,946.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,230.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,372.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,514.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,938.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,365.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,930.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	7,356.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,780.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	8,487.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,183.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,324.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,395.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,536.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,678.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,749.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,891.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	2,961.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,104.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,246.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,316.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,458.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,600.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,670.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,740.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,953.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,167.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,450.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,661.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	4,876.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,230.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	2,064.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,206.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,348.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,442.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,489.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,584.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	2,631.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	2,725.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	2,820.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	2,868.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	2,961.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	3,057.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	3,104.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	3,150.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	3,293.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	3,434.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	3,623.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	3,766.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	3,905.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	4,144.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	2,041.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	2,075.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	2,147.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	2,183.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,324.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,359.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,430.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,466.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,536.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,608.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,643.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,714.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,785.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,820.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,855.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	2,961.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	3,069.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	3,210.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	3,316.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,423.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,600.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	0.5km以下	2,026.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.0km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.5km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.0km以下	2,139.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.5km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.0km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.5km以下	2,281.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.0km以下	2,338.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.0km以下	2,423.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.5km以下	2,479.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.0km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.5km以下	2,565.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.0km以下	2,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	8.5km以下	2,678.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	9.5km以下	2,763.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	10.5km以下	2,848.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	11.5km以下	2,961.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	12.5km以下	3,047.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	14.0km以下	3,132.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	15.0km以下	3,274.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	0.5km以下	2,017.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.0km以下	2,041.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.5km以下	2,088.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.0km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.5km以下	2,159.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.0km以下	2,206.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.5km以下	2,229.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.0km以下	2,277.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.5km以下	2,301.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.0km以下	2,348.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.5km以下	2,395.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.0km以下	2,418.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.5km以下	2,466.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.0km以下	2,513.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.5km以下	2,536.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	8.5km以下	2,560.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	9.5km以下	2,631.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	10.5km以下	2,702.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	11.5km以下	2,796.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	12.5km以下	2,868.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	14.0km以下	2,938.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	15.0km以下	3,057.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	0.5km以下	2,010.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.0km以下	2,030.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.5km以下	2,070.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.0km以下	2,091.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.5km以下	2,132.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.0km以下	2,172.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格															備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.5km以下	2,193.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.0km以下	2,233.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.5km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.0km以下	2,294.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.5km以下	2,334.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.0km以下	2,354.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.5km以下	2,395.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.0km以下	2,436.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.5km以下	2,456.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	8.5km以下	2,476.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	9.5km以下	2,536.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	10.5km以下	2,597.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	11.5km以下	2,678.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	12.5km以下	2,740.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	14.0km以下	2,800.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	15.0km以下	2,901.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	0.5km以下	2,005.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.0km以下	2,023.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.5km以下	2,058.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.0km以下	2,075.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.5km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.0km以下	2,147.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.5km以下	2,165.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.0km以下	2,200.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.5km以下	2,217.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.0km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.5km以下	2,289.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.0km以下	2,306.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.5km以下	2,342.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.0km以下	2,377.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.5km以下	2,395.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	8.5km以下	2,413.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	9.5km以下	2,466.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	10.5km以下	2,518.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	11.5km以下	2,590.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	12.5km以下	2,643.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	14.0km以下	2,696.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	15.0km以下	2,785.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	0.5km以下	2,001.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.0km以下	2,017.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.5km以下	2,048.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.0km以下	2,064.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.5km以下	2,096.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.0km以下	2,127.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.5km以下	2,143.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.0km以下	2,175.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.5km以下	2,190.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.0km以下	2,222.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.5km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.0km以下	2,269.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.5km以下	2,301.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.0km以下	2,332.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.5km以下	2,348.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	8.5km以下	2,363.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	9.5km以下	2,410.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	10.5km以下	2,458.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	11.5km以下	2,521.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	12.5km以下	2,568.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	14.0km以下	2,615.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	15.0km以下	2,694.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	0.5km以下	1,998.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.0km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.5km以下	2,041.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.0km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.0km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.5km以下	2,126.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.0km以下	2,154.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.5km以下	2,168.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.0km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.0km以下	2,240.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.5km以下	2,268.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.0km以下	2,296.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.5km以下	2,310.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	8.5km以下	2,324.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	9.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	10.5km以下	2,410.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	11.5km以下	2,466.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	12.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	14.0km以下	2,551.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	15.0km以下	2,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,991.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.0km以下	2,002.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.5km以下	2,024.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.0km以下	2,035.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.5km以下	2,057.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.0km以下	2,079.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.5km以下	2,090.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.0km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.5km以下	2,122.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.0km以下	2,144.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.5km以下	2,166.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.0km以下	2,177.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.5km以下	2,199.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.0km以下	2,221.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.5km以下	2,232.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	8.5km以下	2,242.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	9.5km以下	2,275.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	10.5km以下	2,308.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	11.5km以下	2,351.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	12.5km以下	2,383.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	14.0km以下	2,417.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	15.0km以下	2,471.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,984.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,992.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	2,007.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	2,014.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	2,029.9	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	2,044.4	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	2,052.0	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	2,067.3	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	2,075.0	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	2,089.4	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	2,104.7	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	2,126.9	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	2,141.3	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	2,149.0	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	2,156.6	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	2,178.7	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	2,201.7	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	2,231.4	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	2,276.5	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	2,313.1	44.93	44.93	-	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,479.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,905.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,189.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,331.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,614.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,756.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	4,040.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,323.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,463.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,747.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	5,031.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	5,173.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,315.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,741.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	6,167.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,733.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	7,158.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,586.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	8,288.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,913.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,984.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	2,126.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,338.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,479.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,551.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,693.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,763.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,905.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	3,047.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	3,118.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,259.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,401.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,472.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,543.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,756.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,968.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,252.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,463.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,678.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	5,031.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,865.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,913.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	2,007.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	2,149.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	2,244.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	2,291.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	2,386.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,433.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,528.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,669.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,763.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,858.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,905.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,952.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	3,094.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	3,235.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	3,424.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,567.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,708.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,944.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,842.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,877.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,948.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,984.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	2,126.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	2,161.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	2,232.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	2,268.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	2,338.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	2,410.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	2,444.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,516.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,586.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,657.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,763.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,870.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	3,011.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	3,118.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	3,224.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	3,401.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,240.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,381.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,665.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,806.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	3,090.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,373.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,515.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,797.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,940.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	4,224.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,506.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,649.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,932.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	5,217.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,358.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	5,500.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,926.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	6,350.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,913.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	7,344.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	7,765.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	8,478.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	2,097.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	2,168.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,310.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,381.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,522.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,665.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,734.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,876.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,947.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	3,090.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	3,230.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,302.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,444.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,585.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,655.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,728.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,940.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,152.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,435.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,649.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,862.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,217.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	2,050.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	2,097.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	2,192.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	2,240.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	2,333.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	2,428.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	2,475.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	2,569.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,617.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,711.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,806.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,853.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,947.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	3,042.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	3,090.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	3,137.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	3,278.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	3,421.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	3,609.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,751.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,894.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	4,130.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	2,026.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	2,062.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	2,132.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	2,168.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	2,240.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	2,310.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	2,346.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	2,416.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	2,452.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	2,522.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,593.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,628.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,700.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,770.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,806.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,841.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,947.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	3,054.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	3,195.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	3,302.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	3,408.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	3,585.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,707.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,848.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	3,132.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	3,274.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,558.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,841.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,983.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	4,267.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,408.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,690.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,975.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	5,116.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,399.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,684.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,824.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,968.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	6,394.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,819.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	7,382.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	7,809.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	8,232.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	8,942.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,565.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,636.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,778.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,848.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,990.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	3,132.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	3,202.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,345.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,415.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,558.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,699.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,769.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,911.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	4,053.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	4,124.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	4,195.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,408.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,621.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,904.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	5,116.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,328.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,684.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	2,518.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	2,565.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,660.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,707.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,802.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,896.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,943.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	3,038.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	3,084.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	3,178.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	3,274.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	3,321.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	3,415.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	3,509.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	3,558.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	3,604.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	3,746.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	3,888.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	4,076.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	4,218.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	4,360.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	4,596.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	2,494.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	2,529.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	2,600.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	2,636.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	2,707.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,778.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,813.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,884.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,919.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,990.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	3,061.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	3,097.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	3,166.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	3,238.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	3,274.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	3,308.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	3,415.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	3,523.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	3,663.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	3,769.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,876.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	4,053.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	2,353.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,494.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,778.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,919.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	3,202.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,486.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R	Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,627.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,911.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	4,053.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	4,336.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,621.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,761.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	5,047.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	5,328.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	5,472.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,613.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	6,039.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	6,462.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	7,027.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	7,452.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,881.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	8,589.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	2,211.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	2,281.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当たりブロック積載個数	ブロック1台当たり運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	2,423.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,494.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,636.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,778.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,848.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,990.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	3,061.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	3,202.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	3,345.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	3,415.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,558.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,699.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,769.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,841.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	4,053.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	4,267.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,549.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,761.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,975.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	5,328.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,636.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,778.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	3,061.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	3,202.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	3,486.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,769.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,911.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	4,195.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	4,336.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	4,621.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,904.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	5,047.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	5,328.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	5,613.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,753.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	5,897.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格															備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	6,322.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	6,743.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	7,311.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	7,737.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	8,161.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	8,876.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	2,494.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	2,565.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,707.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,778.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,919.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	3,061.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	3,132.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	3,274.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	3,345.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	3,486.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	3,627.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,699.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,841.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,983.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	4,053.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	4,124.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	4,336.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,549.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,832.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	5,047.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	5,258.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,613.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	3,047.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	3,189.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	3,472.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	3,614.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,897.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	4,180.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	4,323.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	4,606.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック〔普通型〕 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,747.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	5,031.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	5,315.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	5,457.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,741.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	6,022.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	6,167.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	6,308.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	6,733.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	7,158.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	7,724.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	8,153.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	8,572.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	9,283.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,905.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,976.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	3,118.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	3,189.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 169 【 消波根固めブロック運搬 】
< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	3,331.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	3,472.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	3,543.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,684.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,756.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,897.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	4,040.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	4,110.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	4,252.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	4,394.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	4,463.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	4,535.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,747.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,961.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	5,242.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	5,457.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,669.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	6,022.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	トラック【普通型】 10～11t積	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.170 【 根固めブロック撤去 】
< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
作業区分	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
撤去・仮置き	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊	2,622.5	33.91	33.91	-	-	66.09	24.14	22.01	19.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)35t吊	2,948.9	41.23	41.23	-	-	58.77	21.46	19.57	17.57	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 35t吊	※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)45t吊	3,226.3	46.28	46.28	-	-	53.72	19.61	17.89	16.06	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)50t吊	3,291.6	47.34	47.34	-	-	52.66	19.24	17.53	15.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 50t吊	※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊	3,573.8	33.91	33.91	-	-	66.09	24.14	22.01	19.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)35t吊	4,018.6	41.23	41.23	-	-	58.77	21.46	19.57	17.57	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 35t吊	※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)45t吊	4,396.7	46.28	46.28	-	-	53.72	19.61	17.89	16.06	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・仮置き	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)50t吊	4,485.6	47.34	47.34	-	-	52.66	19.24	17.53	15.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 50t吊	※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊	2,431.5	23.84	23.84	-	-	76.16	31.10	27.89	16.95	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)35t吊	2,644.3	29.97	29.97	-	-	70.03	28.60	25.64	15.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 35t吊	※	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)45t吊	2,825.2	34.46	34.46	-	-	65.54	26.76	24.00	14.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)50t吊	2,867.7	35.43	35.43	-	-	64.57	26.37	23.64	14.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 50t吊	※	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊	3,040.9	23.94	23.94	-	-	76.06	31.01	27.81	17.02	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)35t吊	3,308.1	30.08	30.08	-	-	69.92	28.52	25.56	15.64	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 35t吊	※	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)45t吊	3,535.3	34.57	34.57	-	-	65.43	26.68	23.92	14.64	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(乱積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)50t吊	3,588.7	35.55	35.55	-	-	64.45	26.28	23.56	14.42	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 50t吊	※	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊	3,442.3	23.93	23.93	-	-	76.07	31.02	27.81	17.02	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音対策型・低騒音対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No. 170 【 根固めブロック撤去 】
< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,744.7	30.08	30.08	-	-	69.92	28.51	25.57	15.64	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	※	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,001.7	34.57	34.57	-	-	65.43	26.68	23.92	14.64	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,062.2	35.54	35.54	-	-	64.46	26.28	23.57	14.42	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	※	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,341.5	23.90	23.90	-	-	76.10	31.05	27.84	16.99	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,722.3	30.03	30.03	-	-	69.97	28.55	25.60	15.62	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	※	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,046.0	34.52	34.52	-	-	65.48	26.71	23.96	14.62	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・据付け(層積)	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,122.1	35.49	35.49	-	-	64.51	26.32	23.60	14.40	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	※	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,110.2	28.30	28.30	-	-	71.70	33.00	20.12	18.37	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,329.4	35.05	35.05	-	-	64.95	29.89	18.23	16.64	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,515.7	39.86	39.86	-	-	60.14	27.68	16.88	15.41	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,559.6	40.89	40.89	-	-	59.11	27.21	16.59	15.14	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,651.9	28.27	28.27	-	-	71.73	33.07	20.10	18.35	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,927.1	35.02	35.02	-	-	64.98	29.96	18.21	16.62	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,161.0	39.83	39.83	-	-	60.17	27.75	16.86	15.39	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
撤去・積込み	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,216.0	40.86	40.86	-	-	59.14	27.27	16.57	15.13	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t吊	※	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-

No. 171 【 捨石 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
最大作業半径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No. 172 【 捨石（材料費） 】

物価資料等による

No. 173 【 表面均し 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
-	1,708.1	23.55	23.55	-	-	65.55	26.79	25.88	12.88	-	10.90	10.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）		-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		

No.174【 除草 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
除草機種	機械使用条件	飛散防止措置		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
大型自走式(ロングリーチ式)	持込	-	15.388	49.47	47.57	-	-	50.53	17.86	17.47	7.42	5.84	0.00	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア 装置付 ホイール式	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
大型自走式(ロングリーチ式)	貸与	-	8.9214	8.65	7.94	-	-	91.35	30.80	30.13	12.81	10.07	0.00	-	-	-	-	草刈車 ロングリーチモア 装置付 ホイール式	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅185cm)	持込	-	11.238	51.35	46.27	-	-	48.65	37.77	6.06	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈 幅185cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅185cm)	貸与	-	6.8941	10.66	8.53	-	-	89.34	61.59	9.89	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈 幅185cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅120cm)	持込	-	12.822	29.68	28.00	-	-	70.32	57.41	8.94	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈 幅120cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅120cm)	貸与	-	9.6298	3.72	3.42	-	-	96.28	76.43	11.91	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈 幅120cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	-	-	10.815	24.66	22.63	-	-	75.34	62.83	6.30	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 低ノヨシ等用〕〔簡易搭乗 型〕 刈幅150cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｸｯﾀ径255mm)	-	有り	49.909	0.75	0.73	-	-	99.25	73.74	17.30	5.83	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ｸｯﾀ 径255mm	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｸｯﾀ径255mm)	-	無し	41.273	0.90	0.88	-	-	99.10	89.16	7.06	-	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ｸｯﾀ 径255mm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
人力	-	-	106.83	0.00	-	-	-	100.00	90.36	5.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.175【 集草 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考		
集草機種	機械使用条件		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
遠隔操縦式(集草幅180cm)	持込	12.809	58.09	53.79	-	-	41.91	21.81	14.58	2.42	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕集草幅180cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
遠隔操縦式(集草幅180cm)	貸与	6.6113	9.75	8.13	-	-	90.25	42.28	28.25	4.68	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕集草幅180cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
遠隔操縦式(集草幅160cm)	持込	9.8679	33.88	32.27	-	-	66.12	28.71	28.31	5.96	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕集草幅160cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
遠隔操縦式(集草幅160cm)	貸与	7.0442	3.85	3.54	-	-	96.15	40.20	39.66	8.36	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕集草幅160cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	-	10.788	32.95	29.16	-	-	67.05	31.49	23.54	4.31	-	0.00	-	-	-	-	集草機〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕〔簡易搭乗型〕集草幅200cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
人力	-	24.224	0.00	-	-	-	100.00	94.37	5.63	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 176 【 梱包 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4			Z1		Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
機械使用条件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No.177【 積込・荷卸 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考
機 種		K				R					Z					S	K (*印：賃料)						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ダンプトラック(オンロード・デ・イーゼ 4・2t積級)(梱包無し)	15.240	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ダンプトラック(オンロード・デ・イーゼ 4・2t積級)(梱包有り)	4.8260	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
バックラー車(回転式・積載容量 8m3)	8.8900	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.178 【 運搬（堤防除草） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
ダンプトラック(フロント・ディーゼル・2t積級)	梱包無し	有り	40.0km以下	11.057	24.65	24.65	-	-	65.74	65.74	-	-	-	9.61	9.61	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕・2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	5.0km以下	3.7926	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	6.5km以下	5.6890	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	8.0km以下	6.6371	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	10.0km以下	7.5853	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	12.0km以下	8.5334	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	14.0km以下	9.4816	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	16.0km以下	10.430	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	18.0km以下	11.378	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	20.5km以下	12.326	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	26.5km以下	14.222	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	35.0km以下	16.119	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	無し	40.0km以下	18.015	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	5.0km以下	3.7926	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	6.0km以下	5.6890	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	7.5km以下	6.6371	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
バックカー車(回転式・積載容量8m3)	-	有り	9.0km以下	7.5853	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量8.0m3	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.178【 運搬（堤防除草） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	11.0km以下	8.5334	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	12.5km以下	9.4816	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	14.5km以下	10.430	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	16.0km以下	11.378	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	18.0km以下	12.326	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	22.0km以下	14.222	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	27.0km以下	16.119	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回 転式・積載容 量8m3)	-	有り	40.0km以下	18.015	31.85	31.85	-	-	54.76	54.76	-	-	-	13.39	13.39	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積 載容量8.0m3	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-

No.179 【 除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合） 】

< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考	
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	選搬機械	飛散防止措置		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 (刈幅150cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｸﾞ(ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2ｵﾞｾﾞﾙ級)	-	44.577	8.27	5.49	2.54	-	91.73	62.69	20.95	5.42	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 舷/ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 (刈幅150cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｸﾞ(ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2ｵﾞｾﾞﾙ級)	-	43.506	6.00	5.62	0.21	-	94.00	64.26	21.46	5.55	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 舷/ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 (刈幅150cm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｸﾞ(ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2ｵﾞｾﾞﾙ級)	-	50.374	4.94	4.85	-	-	95.06	75.66	13.48	4.06	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 舷/ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 (刈幅150cm)	梱包無し	-	ﾊﾞｯｸ-車(回転式・ 積載容量8m3)	-	45.192	5.51	5.41	-	-	94.49	73.10	15.02	4.52	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 舷/ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ﾀｯﾀ 径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｸﾞ(ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2ｵﾞｾﾞﾙ級)	有り	83.821	1.81	1.35	0.43	-	98.19	47.30	43.63	5.54	-	0.00	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	草刈機〔肩掛式〕 ﾀｯﾀ 径255mm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ﾀｯﾀ 径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｸﾞ(ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2ｵﾞｾﾞﾙ級)	無し	75.185	2.01	1.50	0.48	-	97.99	52.73	37.16	6.18	-	0.00	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	草刈機〔肩掛式〕 ﾀｯﾀ 径255mm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ﾀｯﾀ 径255mm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｸﾞ(ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2ｵﾞｾﾞﾙ級)	有り	82.760	0.56	0.44	0.11	-	99.44	47.90	44.19	5.61	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ﾀｯﾀ 径255mm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ﾀｯﾀ 径255mm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｸﾞ(ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2ｵﾞｾﾞﾙ級)	無し	74.124	0.62	0.49	0.12	-	99.38	53.48	37.69	6.27	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ﾀｯﾀ 径255mm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ﾀｯﾀ 径255mm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｸﾞ(ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2ｵﾞｾﾞﾙ級)	有り	89.825	0.40	0.40	-	-	99.60	52.06	40.95	4.83	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ﾀｯﾀ 径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ﾀｯﾀ 径255mm)	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｸﾞ(ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2ｵﾞｾﾞﾙ級)	無し	81.189	0.45	0.45	-	-	99.55	46.95	45.31	5.34	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ﾀｯﾀ 径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ﾀｯﾀ 径255mm)	梱包無し	-	ﾊﾞｯｸ-車(回転式・ 積載容量8m3)	有り	84.643	0.43	0.43	-	-	99.57	49.24	43.46	5.12	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ﾀｯﾀ 径255mm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ﾀｯﾀ 径255mm)	梱包無し	-	ﾊﾞｯｸ-車(回転式・ 積載容量8m3)	無し	76.007	0.48	0.48	-	-	99.52	48.43	43.44	5.70	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 ﾀｯﾀ 径255mm	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｸﾞ(ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2ｵﾞｾﾞﾙ級)	-	140.29	0.82	0.80	-	-	99.18	88.75	5.74	1.81	-	0.00	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｸﾞ(ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2ｵﾞｾﾞﾙ級)	-	139.22	0.06	0.06	-	-	99.94	89.43	5.78	1.82	-	0.00	-	-	-	-	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
人力	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｸﾞ(ｵﾝﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2ｵﾞｾﾞﾙ級)	-	146.32	0.00	-	-	-	100.00	92.01	5.08	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
人力	梱包無し	-	ﾊﾞｯｸ-車(回転式・ 積載容量8m3)	-	141.09	0.00	-	-	-	100.00	91.82	5.27	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		

No.180 【 除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機旁材構成比															代表機旁材規格													備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械		K	R				Z	S					K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・8・2t積級)	33.455	42.65	20.58	15.53	3.38	57.35	26.27	22.77	4.07	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・8・2t積級)	22.013	6.41	2.67	2.44	0.42	93.59	39.89	34.61	6.19	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	集草機〔遠隔操縦式〕 草幅180cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・8・2t積級)	39.578	32.36	17.40	13.13	-	67.64	45.59	15.73	2.50	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	持込	バ ッカー車(回転式・積載容量8m3)	33.776	38.99	20.39	15.38	-	61.01	34.62	18.43	2.93	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・8・2t積級)	29.016	4.25	2.02	1.85	-	95.75	62.19	21.45	3.41	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式 (刈幅185cm)	梱包無し	貸与	バ ッカー車(回転式・積載容量8m3)	22.431	5.61	2.62	2.39	-	94.39	52.11	27.75	4.42	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅185cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅180cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・8・2t積級)	32.195	26.03	11.15	9.89	3.52	73.97	39.59	23.66	6.54	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・8・2t積級)	24.987	2.88	1.31	0.99	0.37	97.12	51.01	30.49	8.43	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包無し	持込	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・8・2t積級)	38.203	18.42	9.39	8.33	-	81.58	47.25	26.66	4.54	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包無し	持込	バ ッカー車(回転式・積載容量8m3)	31.599	22.28	11.36	10.07	-	77.72	37.01	32.24	5.49	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包無し	貸与	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・8・2t積級)	32.064	1.88	1.02	0.77	-	98.12	56.27	31.77	5.41	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
遠隔操縦式 (刈幅120cm)	梱包無し	貸与	バ ッカー車(回転式・積載容量8m3)	25.639	2.38	1.28	0.97	-	97.62	45.60	39.73	6.77	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機〔遠隔操縦式〕 刈幅120cm	集草機〔遠隔操縦式〕 集草幅160cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
ハンド・ガイド式 (刈幅150cm)	梱包有り	持込	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・8・2t積級)	30.899	23.71	10.18	7.92	3.66	76.29	41.26	23.83	4.91	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
ハンド・ガイド式 (刈幅150cm)	梱包有り	貸与	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・8・2t積級)	29.766	20.80	10.56	8.22	0.31	79.20	42.83	24.74	5.10	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	刈草梱包機械〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
ハンド・ガイド式 (刈幅150cm)	梱包無し	-	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・8・2t積級)	37.139	16.11	8.47	6.59	-	83.89	47.90	27.43	3.08	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
ハンド・ガイド式 (刈幅150cm)	梱包無し	-	バ ッカー車(回転式・積載容量8m3)	30.628	19.72	10.27	7.99	-	80.28	37.34	33.26	3.74	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機〔ハンドガイド式〕〔簡易搭乗型〕 集草幅200cm	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		

No.181【 抜根 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
作業区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
抜根+集草+積込運搬	102.53	3.09	3.09	-	-	95.94	46.73	31.21	11.96	6.04	0.97	0.97	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
抜根+集草	74.392	0.00	-	-	-	100.00	64.36	27.31	8.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
抜根のみ	54.072	0.00	-	-	-	100.00	88.54	11.46	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
集草のみ	20.320	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
積込運搬のみ	28.133	11.27	11.27	-	-	85.16	43.63	41.53	-	-	3.57	3.57	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	普通作業員	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No.182【 施肥 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	12.838	6.29	3.54	0.18	-	89.46	29.73	15.99	7.24	-	4.25	2.33	0.18	-	-	-	トラック〔普通型〕 2t積	薬剤散布機〔背負式〕 2.2kW級	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	-				

No.183【 伐木・伐竹（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分 樹木・竹の区分 樹木密 集度及び施工区分	標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																備考
		K				R	Z					S	K（ *印：賃料）								R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
伐木(人力施工:粗)(10 本/100㎡未満)	67.461	0.00	-	-	-	100.00	50.35	19.30	16.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		
伐木(人力施工:中)(10 本/100㎡以上50本 /100㎡未満)	125.84	0.00	-	-	-	100.00	56.23	22.17	12.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		
伐木(人力施工:密)(50 本/100㎡以上)	151.07	0.00	-	-	-	100.00	61.84	19.69	11.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		
伐木(機械施工)	36.081	42.17	29.25	12.80	-	46.02	38.16	7.73	-	-	11.81	11.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2014年規制〕〕 山積 0.5㎡（平積0.4㎡）	バックホウ用アタッチメ ント〔切断機能付掘み装 置〕 開口幅880～ 1,000mm カット最大寸法300 ～400mm	-	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	
伐竹	168.29	0.00	-	-	-	100.00	57.19	29.47	9.50	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		

No. 184【 除根（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考								
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
-	41.529	29.40	25.41	3.99	-	60.37	33.15	18.66	8.56	-	10.23	10.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）				バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm				-	運転手（特殊）		土木一般世話役		普通作業員		-	軽油 バトロール給油		-	-	-	-	-	-

No.185【 整地（伐木除根） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
-	60.892	20.57	20.57	-	-	65.47	37.98	27.49	-	-	13.96	13.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 186 【 集積積込み（機械施工）（伐木除根） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
除根作業の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
有り	95.646	29.18	25.22	3.96	-	60.67	32.91	15.55	12.21	-	10.15	10.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
無し	61.067	29.99	25.92	4.07	-	59.57	33.82	18.27	7.48	-	10.44	10.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 187【 集積（人力施工）（伐木除根） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	77.258	0.00	-	-	-	100.00	55.90	30.89	13.21	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No. 188【 積込み（人力施工）（伐木除根） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	
-	4.5980	0.00	-	-	-	100.00	66.29	33.71	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.189 【 運搬（伐木除根） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
人力施工	-	無し	1.0km以下	1,662.9	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	2.0km以下	1,777.5	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	3.0km以下	1,949.6	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	4.5km以下	2,064.2	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	6.0km以下	2,236.3	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	8.0km以下	2,465.6	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	10.0km以下	2,695.0	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	12.5km以下	2,924.3	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	15.5km以下	3,211.0	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	19.5km以下	3,497.7	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	24.5km以下	3,841.8	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	32.0km以下	4,185.8	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	無し	60.0km以下	4,644.5	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	1.0km以下	1,662.9	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	2.0km以下	1,777.5	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	3.0km以下	1,949.6	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189 【 運搬（伐木除根） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
人力施工	-	有り	4.5km以下	2,064.2	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	6.0km以下	2,293.6	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	8.0km以下	2,523.0	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	10.0km以下	2,752.3	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	12.5km以下	3,039.0	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	15.5km以下	3,325.7	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	19.0km以下	3,669.8	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	23.0km以下	4,013.8	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	28.0km以下	4,415.2	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	35.0km以下	4,816.6	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	47.0km以下	5,275.3	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	-	有り	60.0km以下	5,791.3	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	0.5km以下	678.40	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）〔オンロード・ディーゼル〕10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.0km以下	744.91	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）〔オンロード・ディーゼル〕10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.5km以下	811.42	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）〔オンロード・ディーゼル〕10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	2.0km以下	864.63	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）〔オンロード・ディーゼル〕10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189 【 運搬（伐木除根） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考					
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
機械施工	有り	無し	2.5km以下	931.14	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	3.0km以下	984.35	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	4.0km以下	1,050.9	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	5.0km以下	1,157.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	6.0km以下	1,277.0	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	7.0km以下	1,330.2	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	8.5km以下	1,463.2	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	10.0km以下	1,596.2	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	11.5km以下	1,862.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	13.5km以下	1,995.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	16.0km以下	2,128.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	19.0km以下	2,394.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	22.5km以下	2,527.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	27.0km以下	2,793.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	34.5km以下	3,059.5	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	60.0km以下	3,325.5	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	ダンブトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【 運搬（伐木除根） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
機械施工	有り	有り	0.5km以下	678.40	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	1.0km以下	744.91	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	1.5km以下	811.42	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	2.0km以下	877.93	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	2.5km以下	944.44	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	3.0km以下	997.65	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	4.0km以下	1,064.2	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	5.0km以下	1,183.9	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	6.0km以下	1,303.6	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	7.0km以下	1,463.2	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	8.5km以下	1,596.2	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	10.0km以下	1,729.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	11.5km以下	1,862.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	13.5km以下	1,995.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	15.5km以下	2,261.3	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	18.0km以下	2,394.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	ダンプトラック（深あり・土砂禁止）[オンロード・ディーゼル]10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189 【 運搬（伐木除根） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	集約材構成比														代表機約材規格																	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
機械施工	有り	有り	21.0km以下	2,660.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.189 【 運搬（伐木除根） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
機械施工	無し	無し	6.0km以下	1,090.8	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.189 【 運搬（伐木除根） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	集約材構成比														代表機約材規格																	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
機械施工	無し	有り	2.0km以下	691.70	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.189 【 運搬（伐木除根） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
機械施工	無し	有り	22.5km以下	2,660.4	58.43	58.43	-	-	30.16	30.16	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.190 【 伐木・伐竹（複合） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考					
樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分	除根作業の有無	集積積込み作業の区分		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R					Z				S
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			K2			K3			R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	
伐木(人力施工:粗) (10本/100m2未満)	有り	機械施工	263.91	20.53	13.14	4.74	2.06	70.71	25.95	19.85	12.86	10.00	8.76	8.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
伐木(人力施工:粗) (10本/100m2未満)	無し	機械施工	126.38	15.36	12.52	1.97	-	79.30	26.91	19.13	16.32	12.46	5.34	5.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(人力施工:粗) (10本/100m2未満)	無し	人力施工	149.81	0.00	-	-	-	100.00	38.34	25.65	22.66	6.81	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(人力施工:中) (10本/100m2以上50本/100m2未満)	有り	機械施工	321.84	16.84	10.77	3.89	1.69	75.98	22.03	21.22	20.90	9.62	7.18	6.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(人力施工:中) (10本/100m2以上50本/100m2未満)	無し	機械施工	184.24	10.43	8.59	1.35	-	85.94	38.44	21.20	11.19	11.02	3.63	3.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(人力施工:中) (10本/100m2以上50本/100m2未満)	無し	人力施工	208.03	0.00	-	-	-	100.00	34.02	29.79	25.63	4.90	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(人力施工:密) (50本/100m2以上)	有り	機械施工	346.04	15.51	10.02	3.62	1.57	77.88	27.04	19.97	19.74	9.61	6.61	6.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(人力施工:密) (50本/100m2以上)	無し	機械施工	208.32	9.05	7.60	1.19	-	87.80	44.86	19.64	10.85	9.90	3.15	3.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(人力施工:密) (50本/100m2以上)	無し	人力施工	234.19	0.00	-	-	-	100.00	39.90	27.43	23.56	4.35	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伐木(機械施工)	有り	機械施工	234.27	28.96	19.31	5.34	2.32	59.63	35.09	17.99	6.50	-	11.41	11.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
伐木(機械施工)	無し	機械施工	97.137	34.50	27.16	4.75	2.56	54.56	35.45	14.36	4.70	-	10.94	10.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ用アタッチメント 〔切断機能付掘み装置〕 開口幅880～1,000mm 最大寸法300～400mm	-	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
伐竹	有り	機械施工	363.49	14.62	9.54	3.44	1.50	79.14	26.51	24.47	18.79	8.59	6.24	6.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
伐竹	無し	機械施工	227.35	8.21	6.96	1.09	-	88.94	42.37	26.72	9.07	9.04	2.85	2.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伐竹	無し	人力施工	250.99	0.00	-	-	-	100.00	38.36	29.88	24.79	4.06	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.191【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考					
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	3.9220	0.00	-	-	-	100.00	76.29	23.71	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
収集・集積・積込み・運搬	無し	1.0km以下	持込	4.3234	2.00	2.00	-	-	97.22	69.22	21.51	6.49	-	0.78	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	1.0km以下	貸与	4.2394	0.06	0.06	-	-	99.15	70.60	21.93	6.62	-	0.79	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	2.0km以下	持込	4.3807	2.26	2.26	-	-	96.86	68.32	21.22	7.32	-	0.88	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	2.0km以下	貸与	4.2847	0.07	0.07	-	-	99.03	69.84	21.70	7.49	-	0.90	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	3.0km以下	持込	4.4381	2.51	2.51	-	-	96.52	67.44	20.95	8.13	-	0.97	0.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	3.0km以下	貸与	4.3301	0.08	0.08	-	-	98.92	69.12	21.47	8.33	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	4.5km以下	持込	4.4954	2.75	2.75	-	-	96.18	66.58	20.68	8.92	-	1.07	1.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	4.5km以下	貸与	4.3754	0.08	0.08	-	-	98.82	68.41	21.25	9.16	-	1.10	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	6.0km以下	持込	4.5527	2.99	2.99	-	-	95.85	65.74	20.42	9.69	-	1.16	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	6.0km以下	貸与	4.4207	0.09	0.09	-	-	98.71	67.70	21.03	9.98	-	1.20	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	7.5km以下	持込	4.6101	3.22	3.22	-	-	95.53	64.92	20.17	10.44	-	1.25	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	7.5km以下	貸与	4.4661	0.10	0.10	-	-	98.61	67.02	20.82	10.77	-	1.29	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	9.5km以下	持込	4.7248	3.67	3.67	-	-	94.90	63.34	19.68	11.88	-	1.43	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	9.5km以下	貸与	4.5568	0.11	0.11	-	-	98.41	65.69	20.40	12.32	-	1.48	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	12.0km以下	持込	4.7821	3.88	3.88	-	-	94.61	62.59	19.44	12.58	-	1.51	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
収集・集積・積込み・運搬	無し	12.0km以下	貸与	4.6021	0.12	0.12	-	-	98.31	65.04	20.20	13.07	-	1.57	1.57	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	14.5km以下	持込	4.8968	4.30	4.30	-	-	94.03	61.12	18.99	13.92	-	1.67	1.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	14.5km以下	貸与	4.6928	0.14	0.14	-	-	98.12	63.78	19.81	14.53	-	1.74	1.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	17.5km以下	持込	5.0115	4.69	4.69	-	-	93.48	59.72	18.55	15.21	-	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	17.5km以下	貸与	4.7835	0.15	0.15	-	-	97.94	62.57	19.44	15.93	-	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	21.5km以下	持込	5.1261	5.07	5.07	-	-	92.96	58.39	18.14	16.43	-	1.97	1.97	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	21.5km以下	貸与	4.8741	0.16	0.16	-	-	97.76	61.40	19.08	17.28	-	2.08	2.08	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	26.5km以下	持込	5.2408	5.43	5.43	-	-	92.46	57.12	17.74	17.60	-	2.11	2.11	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	26.5km以下	貸与	4.9648	0.18	0.18	-	-	97.59	60.28	18.73	18.58	-	2.23	2.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	34.5km以下	持込	5.4128	5.95	5.95	-	-	91.73	55.28	19.27	17.18	-	2.32	2.32	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	34.5km以下	貸与	5.1008	0.19	0.19	-	-	97.35	58.68	20.44	18.23	-	2.46	2.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	46.0km以下	持込	5.5275	6.27	6.27	-	-	91.29	54.15	20.32	16.82	-	2.44	2.44	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	46.0km以下	貸与	5.1915	0.21	0.21	-	-	97.19	57.65	21.63	17.91	-	2.60	2.60	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	60.0km以下	持込	5.6422	6.58	6.58	-	-	90.86	53.05	21.33	16.48	-	2.56	2.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	60.0km以下	貸与	5.2822	0.22	0.22	-	-	97.04	56.66	22.78	17.60	-	2.74	2.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	1.0km以下	持込	4.3234	2.00	2.00	-	-	97.22	69.22	21.51	6.49	-	0.78	0.78	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
収集・集積・積込み・運搬	有り	1.0km以下	貸与	4.2394	0.06	0.06	-	-	99.15	70.60	21.93	6.62	-	0.79	0.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	2.0km以下	持込	4.3807	2.26	2.26	-	-	96.86	68.32	21.22	7.32	-	0.88	0.88	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	2.0km以下	貸与	4.2847	0.07	0.07	-	-	99.03	69.84	21.70	7.49	-	0.90	0.90	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	3.0km以下	持込	4.4381	2.51	2.51	-	-	96.52	67.44	20.95	8.13	-	0.97	0.97	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	3.0km以下	貸与	4.3301	0.08	0.08	-	-	98.92	69.12	21.47	8.33	-	1.00	1.00	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	4.0km以下	持込	4.4954	2.75	2.75	-	-	96.18	66.58	20.68	8.92	-	1.07	1.07	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	4.0km以下	貸与	4.3754	0.08	0.08	-	-	98.82	68.41	21.25	9.16	-	1.10	1.10	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	5.5km以下	持込	4.5527	2.99	2.99	-	-	95.85	65.74	20.42	9.69	-	1.16	1.16	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	5.5km以下	貸与	4.4207	0.09	0.09	-	-	98.71	67.70	21.03	9.98	-	1.20	1.20	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	7.0km以下	持込	4.6101	3.22	3.22	-	-	95.53	64.92	20.17	10.44	-	1.25	1.25	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	7.0km以下	貸与	4.4661	0.10	0.10	-	-	98.61	67.02	20.82	10.77	-	1.29	1.29	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	8.5km以下	持込	4.7248	3.67	3.67	-	-	94.90	63.34	19.68	11.88	-	1.43	1.43	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	8.5km以下	貸与	4.5568	0.11	0.11	-	-	98.41	65.69	20.40	12.32	-	1.48	1.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	10.5km以下	持込	4.7821	3.88	3.88	-	-	94.61	62.59	19.44	12.58	-	1.51	1.51	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	10.5km以下	貸与	4.6021	0.12	0.12	-	-	98.31	65.04	20.20	13.07	-	1.57	1.57	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	13.0km以下	持込	4.8968	4.30	4.30	-	-	94.03	61.12	18.99	13.92	-	1.67	1.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191 【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R	Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
収集・集積・積込み・運搬	有り	13.0km以下	貸与	4.6928	0.14	0.14	-	-	98.12	63.78	19.81	14.53	-	1.74	1.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	15.5km以下	持込	5.0115	4.69	4.69	-	-	93.48	59.72	18.55	15.21	-	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	15.5km以下	貸与	4.7835	0.15	0.15	-	-	97.94	62.57	19.44	15.93	-	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	18.5km以下	持込	5.1261	5.07	5.07	-	-	92.96	58.39	18.14	16.43	-	1.97	1.97	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	18.5km以下	貸与	4.8741	0.16	0.16	-	-	97.76	61.40	19.08	17.28	-	2.08	2.08	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	22.5km以下	持込	5.2408	5.43	5.43	-	-	92.46	57.12	17.74	17.60	-	2.11	2.11	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	22.5km以下	貸与	4.9648	0.18	0.18	-	-	97.59	60.28	18.73	18.58	-	2.23	2.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	27.0km以下	持込	5.4128	5.95	5.95	-	-	91.73	55.28	19.27	17.18	-	2.32	2.32	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	27.0km以下	貸与	5.1008	0.19	0.19	-	-	97.35	58.68	20.44	18.23	-	2.46	2.46	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	33.0km以下	持込	5.5275	6.27	6.27	-	-	91.29	54.15	20.32	16.82	-	2.44	2.44	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	33.0km以下	貸与	5.1915	0.21	0.21	-	-	97.19	57.65	21.63	17.91	-	2.60	2.60	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	42.0km以下	持込	5.6995	6.73	6.73	-	-	90.65	52.52	21.82	16.31	-	2.62	2.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	42.0km以下	貸与	5.3275	0.22	0.22	-	-	96.97	56.18	23.34	17.45	-	2.81	2.81	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	49.5km以下	持込	5.9289	7.31	7.31	-	-	89.84	50.48	23.68	15.68	-	2.85	2.85	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	49.5km以下	貸与	5.5089	0.24	0.24	-	-	96.70	54.34	25.48	16.88	-	3.06	3.06	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	60.0km以下	持込	6.0436	7.58	7.58	-	-	89.47	49.53	24.56	15.38	-	2.95	2.95	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
収集・集積・積込み・運搬	有り	60.0km以下	貸与	5.5996	0.25	0.25	-	-	96.56	53.46	26.50	16.60	-	3.19	3.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.191【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考				
作業区分	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
運搬のみ	無し	12.0km以下	貸与	0.68010	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	持込	0.97478	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	貸与	0.77078	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	持込	1.0895	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	貸与	0.86146	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	持込	1.2041	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	貸与	0.95214	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	持込	1.3188	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	貸与	1.0428	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	持込	1.4908	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	貸与	1.1788	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	持込	1.6055	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	貸与	1.2695	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	持込	1.7202	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	貸与	1.3602	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	1.0km以下	持込	0.40138	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
運搬のみ	有り	1.0km以下	貸与	0.31738	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.191【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考					
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	有り	13.0km以下	貸与	0.77078	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	持込	1.0895	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	貸与	0.86146	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	持込	1.2041	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	貸与	0.95214	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	持込	1.3188	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	貸与	1.0428	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	持込	1.4908	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	貸与	1.1788	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	持込	1.6055	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	貸与	1.2695	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	持込	1.7775	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	貸与	1.4055	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	持込	2.0069	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	貸与	1.5869	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	60.0km以下	持込	2.1216	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.191【 散在塵芥収集 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考					
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S				
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4			
運搬のみ	有り	60.0km以下	貸与	1.6776	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積載（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-			-		運転手（一般）	-	-	-		軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	-	3,380.5	23.28	19.95	3.33	-	70.91	27.64	27.04	14.67	1.56	5.81	5.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	3,830.3	23.83	17.60	3.29	2.94	69.72	24.42	23.87	12.94	7.12	6.45	6.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	3,707.9	21.32	18.19	3.03	0.10	72.01	25.21	24.66	13.37	7.35	6.67	6.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	3,869.9	23.88	17.42	3.55	2.91	69.62	24.16	23.62	12.81	7.67	6.50	6.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	3,736.7	21.17	18.05	3.01	0.11	72.10	25.01	24.47	13.27	7.94	6.73	6.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	3,909.6	23.92	17.25	3.79	2.88	69.53	23.92	23.38	12.68	8.20	6.55	6.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	3,765.6	21.02	17.91	2.99	0.12	72.18	24.81	24.28	13.17	8.52	6.80	6.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	3,995.6	24.01	16.88	4.32	2.81	69.34	23.40	22.88	12.41	9.33	6.65	6.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	3,828.2	20.68	17.61	2.94	0.13	72.38	24.44	23.88	12.95	9.74	6.94	6.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	4,108.1	24.12	16.41	4.97	2.74	69.10	22.76	22.25	12.07	10.74	6.78	6.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	3,910.1	20.29	17.25	2.88	0.16	72.59	23.90	23.38	12.68	11.28	7.12	7.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	4,174.2	24.17	16.15	5.33	2.69	68.98	22.41	21.90	11.88	11.53	6.85	6.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	3,958.2	20.05	17.04	2.84	0.17	72.73	23.61	23.10	12.53	12.16	7.22	7.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	4,240.3	24.24	15.90	5.69	2.65	68.84	22.06	21.56	12.29	11.69	6.92	6.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	4,006.3	19.82	16.83	2.81	0.18	72.86	23.34	22.82	13.01	12.38	7.32	7.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	4,372.6	24.36	15.42	6.37	2.57	68.59	21.38	20.91	13.76	11.34	7.05	7.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	4,102.6	19.38	16.44	2.74	0.20	73.11	22.81	22.28	14.66	12.08	7.51	7.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				

No.192【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	4,438.8	24.41	15.19	6.69	2.53	68.48	21.07	20.60	14.46	11.17	7.11	7.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	4,150.8	19.17	16.25	2.71	0.21	73.22	22.53	22.02	15.46	11.94	7.61	7.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	4,571.0	24.52	14.75	7.31	2.46	68.25	20.46	20.00	15.79	10.85	7.23	7.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	4,247.0	18.77	15.88	2.65	0.24	73.45	22.01	21.53	17.00	11.67	7.78	7.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	4,703.3	24.62	14.34	7.89	2.39	68.04	19.88	19.44	17.06	10.54	7.34	7.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	4,343.3	18.37	15.52	2.59	0.26	73.68	21.54	21.05	18.47	11.41	7.95	7.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	4,835.6	24.71	13.94	8.44	2.33	67.84	19.35	18.90	18.25	10.25	7.45	7.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	4,439.6	18.00	15.19	2.53	0.28	73.88	21.06	20.59	19.88	11.17	8.12	8.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	4,967.9	24.80	13.57	8.97	2.26	67.65	19.42	18.79	18.40	9.98	7.55	7.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	4,535.9	17.65	14.87	2.48	0.30	74.08	21.27	20.57	20.15	10.93	8.27	8.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	5,100.2	24.88	13.22	9.46	2.20	67.47	20.50	18.30	17.92	9.72	7.65	7.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	4,632.2	17.30	14.56	2.43	0.31	74.28	22.56	20.15	19.74	10.70	8.42	8.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	5,298.6	25.00	12.72	10.16	2.12	67.22	22.01	17.61	17.25	9.36	7.78	7.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	4,776.6	16.81	14.12	2.35	0.34	74.55	24.39	19.54	19.14	10.38	8.64	8.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	5,497.0	25.12	12.27	10.81	2.04	66.97	23.38	16.98	16.63	9.02	7.91	7.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	4,921.0	16.35	13.70	2.28	0.37	74.81	26.13	18.96	18.58	10.07	8.84	8.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	5,695.5	25.22	11.84	11.41	1.97	66.75	24.70	16.38	16.05	8.70	8.03	8.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				

No.192【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
																		K1		K2		K3																
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	5,065.5	15.92	13.31	2.22	0.39	75.05	27.75	18.42	18.05	9.79	9.03	9.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	5,827.7	25.28	11.78	11.57	1.93	66.62	25.51	16.01	15.69	8.51	8.10	8.10	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	5,161.7	15.64	13.06	2.18	0.40	75.21	28.80	18.08	17.71	9.60	9.15	9.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	3,830.3	23.83	17.60	3.29	2.94	69.72	24.42	23.87	12.94	7.12	6.45	6.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	3,707.9	21.32	18.19	3.03	0.10	72.01	25.21	24.66	13.37	7.35	6.67	6.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	3,869.9	23.88	17.42	3.55	2.91	69.62	24.16	23.62	12.81	7.67	6.50	6.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	3,736.7	21.17	18.05	3.01	0.11	72.10	25.01	24.47	13.27	7.94	6.73	6.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	3,909.6	23.92	17.25	3.79	2.88	69.53	23.92	23.38	12.68	8.20	6.55	6.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	3,765.6	21.02	17.91	2.99	0.12	72.18	24.81	24.28	13.17	8.52	6.80	6.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	3,995.6	24.01	16.88	4.32	2.81	69.34	23.40	22.88	12.41	9.33	6.65	6.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	3,828.2	20.68	17.61	2.94	0.13	72.38	24.44	23.88	12.95	9.74	6.94	6.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	4,108.1	24.12	16.41	4.97	2.74	69.10	22.76	22.25	12.07	10.74	6.78	6.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	3,910.1	20.29	17.25	2.88	0.16	72.59	23.90	23.38	12.68	11.28	7.12	7.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	4,174.2	24.17	16.15	5.33	2.69	68.98	22.41	21.90	11.88	11.53	6.85	6.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	3,958.2	20.05	17.04	2.84	0.17	72.73	23.61	23.10	12.53	12.16	7.22	7.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	4,240.3	24.24	15.90	5.69	2.65	68.84	22.06	21.56	12.29	11.69	6.92	6.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	4,006.3	19.82	16.83	2.81	0.18	72.86	23.34	22.82	13.01	12.38	7.32	7.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（特殊）	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む			

No.192【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No.192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No.192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

No.192【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	9,138.7	9.15	7.38	1.23	0.54	81.99	55.79	10.21	10.00	5.42	8.86	8.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	無し	23.0km以下	持込	11,408	22.09	15.20	5.91	0.98	70.26	49.27	8.18	8.01	4.34	7.65	7.65	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	9,728.1	8.64	6.93	1.15	0.56	82.39	57.78	9.59	9.39	5.09	8.97	8.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	無し	27.5km以下	持込	12,154	22.05	15.59	5.54	0.92	70.26	50.55	7.68	7.52	4.08	7.69	7.69	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	10,318	8.19	6.53	1.09	0.57	82.75	59.54	9.04	8.86	4.80	9.06	9.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	無し	34.5km以下	持込	13,014	22.03	15.99	5.18	0.86	70.23	51.83	7.17	7.02	3.81	7.74	7.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	10,998	7.74	6.13	1.02	0.59	83.10	61.32	8.48	8.31	4.51	9.16	9.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	無し	46.0km以下	持込	13,988	22.00	16.38	4.82	0.80	70.21	53.10	6.67	6.53	3.54	7.79	7.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	11,768	7.29	5.73	0.95	0.61	83.45	63.11	7.93	7.76	4.21	9.26	9.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	無し	60.0km以下	持込	14,562	21.99	16.59	4.63	0.77	70.20	53.76	6.41	6.27	3.40	7.81	7.81	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	12,222	7.05	5.51	0.92	0.62	83.64	64.05	7.63	7.48	4.05	9.31	9.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	有り	0.5km以下	持込	5,043.4	22.72	13.37	7.12	2.23	70.61	23.11	18.50	18.13	9.83	6.67	6.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	4,695.4	16.99	14.36	2.39	0.24	75.84	24.81	19.88	19.47	10.56	7.17	7.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	有り	1.0km以下	持込	5,215.4	22.69	12.93	7.60	2.16	70.58	24.64	17.89	17.53	9.51	6.73	6.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	4,831.4	16.54	13.96	2.33	0.25	76.20	26.61	19.32	18.92	10.26	7.26	7.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	有り	2.0km以下	持込	5,444.7	22.63	12.38	8.19	2.06	70.57	26.58	17.14	16.79	9.10	6.80	6.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	5,012.7	15.97	13.45	2.24	0.28	76.64	28.84	18.62	18.24	9.89	7.39	7.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				

No.192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	5,846.1	22.56	11.53	9.11	1.92	70.53	29.55	15.96	15.64	8.48	6.91	6.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	5,330.1	15.07	12.65	2.11	0.31	77.35	32.40	17.51	17.15	9.30	7.58	7.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	6,247.5	22.50	10.79	9.91	1.80	70.49	32.15	14.94	14.63	7.93	7.01	7.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	5,647.5	14.27	11.94	1.99	0.34	77.98	35.56	16.52	16.19	8.78	7.75	7.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	6,648.9	22.45	10.62	10.14	1.69	70.46	34.44	14.03	13.75	7.45	7.09	7.09	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	5,964.9	13.55	11.30	1.88	0.37	78.54	38.39	15.64	15.32	8.31	7.91	7.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	7,107.6	22.39	11.33	9.48	1.58	70.43	36.73	13.13	12.86	6.97	7.18	7.18	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	6,327.6	12.83	10.65	1.78	0.40	79.11	41.25	14.75	14.45	7.83	8.06	8.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	7,681.0	22.33	12.09	8.78	1.46	70.40	39.22	12.15	11.90	6.45	7.27	7.27	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	6,781.0	12.03	9.94	1.66	0.43	79.73	44.41	13.76	13.48	7.31	8.24	8.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	8,197.1	22.28	12.69	8.22	1.37	70.38	41.16	11.38	11.15	6.05	7.34	7.34	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	7,189.1	11.39	9.38	1.56	0.45	80.24	46.93	12.98	12.71	6.89	8.37	8.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	8,770.5	22.24	13.27	7.69	1.28	70.35	43.04	10.64	10.42	5.65	7.41	7.41	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	7,642.5	10.76	8.82	1.47	0.47	80.73	49.38	12.21	11.96	6.49	8.51	8.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	9,343.9	22.20	13.79	7.21	1.20	70.32	44.69	9.99	9.78	5.30	7.48	7.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	8,095.9	10.22	8.33	1.39	0.50	81.15	51.56	11.53	11.29	6.12	8.63	8.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	9,974.6	22.16	14.28	6.76	1.12	70.30	46.30	9.35	9.16	4.97	7.54	7.54	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント〔掘み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む				

No.192【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	8,594.6	9.67	7.84	1.31	0.52	81.58	53.71	10.86	10.63	5.77	8.75	8.75	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	10,663	22.12	14.75	6.32	1.05	70.29	47.83	8.75	8.57	4.65	7.59	7.59	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	9,138.7	9.15	7.38	1.23	0.54	81.99	55.79	10.21	10.00	5.42	8.86	8.86	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	11,408	22.09	15.20	5.91	0.98	70.26	49.27	8.18	8.01	4.34	7.65	7.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	9,728.1	8.64	6.93	1.15	0.56	82.39	57.78	9.59	9.39	5.09	8.97	8.97	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	12,154	22.05	15.59	5.54	0.92	70.26	50.55	7.68	7.52	4.08	7.69	7.69	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	10,318	8.19	6.53	1.09	0.57	82.75	59.54	9.04	8.86	4.80	9.06	9.06	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	13,014	22.03	15.99	5.18	0.86	70.23	51.83	7.17	7.02	3.81	7.74	7.74	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	10,998	7.74	6.13	1.02	0.59	83.10	61.32	8.48	8.31	4.51	9.16	9.16	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	13,988	22.00	16.38	4.82	0.80	70.21	53.10	6.67	6.53	3.54	7.79	7.79	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	11,768	7.29	5.73	0.95	0.61	83.45	63.11	7.93	7.76	4.21	9.26	9.26	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	15,078	21.97	16.76	4.47	0.74	70.20	54.32	6.19	6.06	3.28	7.83	7.83	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	12,630	6.85	5.34	0.89	0.62	83.80	64.85	7.39	7.23	3.92	9.35	9.35	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	16,225	21.94	17.10	4.15	0.69	70.18	55.43	5.75	5.63	3.05	7.88	7.88	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	13,537	6.45	4.98	0.83	0.64	84.11	66.42	6.89	6.75	3.66	9.44	9.44	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	17,543	21.92	17.44	3.84	0.64	70.16	56.51	5.32	5.21	2.82	7.92	7.92	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	14,579	6.05	4.62	0.77	0.66	84.42	67.99	6.40	6.27	3.40	9.53	9.53	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント 〔掘み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		R3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	449.77	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	327.37	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	489.45	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	356.25	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	529.14	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	385.14	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	615.12	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	447.72	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	727.56	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	529.56	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	793.70	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	577.70	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	859.85	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	625.85	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	992.13	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	722.13	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,058.3	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	770.27	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,190.6	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	866.56	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,322.8	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	962.84	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,455.1	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,059.1	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,587.4	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,155.4	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,719.7	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,251.7	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	1,918.1	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,396.1	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	2,116.5	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,540.5	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	2,315.0	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	1,685.0	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,447.3	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	1,781.3	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	449.77	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	327.37	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	489.45	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	356.25	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	529.14	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	385.14	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	615.12	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	447.72	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	727.56	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	529.56	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	793.70	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	577.70	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	859.85	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	625.85	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	992.13	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	2,315.0	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	1,685.0	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	2,513.4	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	1,829.4	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	2,778.0	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	2,022.0	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	3,042.5	28.07	28.07	-	-	60.67	60.67	-	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	2,214.5	1.18	1.18	-	-	83.35	83.35	-	-	-	15.47	15.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	1,662.9	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	1,314.9	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	1,834.9	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	1,450.9	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	2,064.2	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	1,632.2	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	2,465.6	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	1,949.6	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	2,867.0	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.192【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		R2		R3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	2,267.0	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	3,268.4	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,584.4	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,727.1	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	2,947.1	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	4,300.5	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	3,400.5	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	4,816.6	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	3,808.6	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	5,390.0	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	4,262.0	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	5,963.4	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	4,715.4	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	6,594.1	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	5,214.1	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	7,282.2	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	5,758.2	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	8,027.6	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	1,949.6	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	2,867.0	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	2,267.0	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	3,268.4	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,584.4	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,727.1	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	2,947.1	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	4,300.5	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	3,400.5	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	4,816.6	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	3,808.6	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	5,390.0	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	4,262.0	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	5,963.4	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	4,715.4	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	6,594.1	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	5,214.1	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 192 【 堆積塵芥収集（機械処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				S	Z				K（※印：賃料）	R				Z				S													
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4										
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	7,282.2	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	5,758.2	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	8,027.6	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	6,347.6	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	8,773.0	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	6,937.0	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	9,633.1	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	7,617.1	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	10,608	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	8,387.9	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	11,697	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	9,249.4	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	12,844	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	10,156	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	14,163	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	11,199	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考				
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	-	9,047.4	0.00	-	-	-	100.00	76.65	17.13	6.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	9,506.1	1.04	1.04	-	-	98.56	72.97	16.30	5.92	3.37	0.40	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	9,410.1	0.03	0.03	-	-	99.56	73.70	16.47	5.98	3.41	0.41	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	9,563.5	1.16	1.16	-	-	98.39	72.54	16.20	5.88	3.77	0.45	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	9,455.5	0.03	0.03	-	-	99.52	73.37	16.39	5.95	3.81	0.45	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	9,620.8	1.28	1.28	-	-	98.22	72.09	16.11	5.85	4.17	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	9,500.8	0.04	0.04	-	-	99.46	73.01	16.31	5.92	4.22	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	9,735.5	1.52	1.52	-	-	97.89	71.25	15.92	5.78	4.94	0.59	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	9,591.5	0.04	0.04	-	-	99.36	72.32	16.16	5.87	5.01	0.60	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	9,850.2	1.76	1.76	-	-	97.56	70.42	15.73	5.71	5.70	0.68	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	9,682.2	0.05	0.05	-	-	99.26	71.65	16.00	5.81	5.80	0.69	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	9,964.8	1.98	1.98	-	-	97.25	69.61	15.55	6.44	5.65	0.77	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	9,772.8	0.06	0.06	-	-	99.15	70.97	15.86	6.56	5.76	0.79	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	10,080	2.21	2.21	-	-	96.93	68.82	15.37	7.16	5.58	0.86	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	9,863.5	0.07	0.07	-	-	99.05	70.32	15.71	7.32	5.70	0.88	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	10,194	2.43	2.43	-	-	96.63	68.04	15.20	7.87	5.52	0.94	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	9,954.2	0.07	0.07	-	-	98.96	69.68	15.57	8.06	5.65	0.97	0.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック持込・貸与		K	R				Z	S					K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K			R					Z					S	K（※印：賃料）							R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	11,405	0.17	0.17	-	-	97.63	60.82	18.29	13.59	4.93	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	12,144	5.50	5.50	-	-	92.36	57.13	17.84	12.76	4.63	2.14	2.14	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	11,496	0.18	0.18	-	-	97.56	60.35	18.84	13.48	4.89	2.26	2.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	9,506.1	1.04	1.04	-	-	98.56	72.97	16.30	5.92	3.37	0.40	0.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	9,410.1	0.03	0.03	-	-	99.56	73.70	16.47	5.98	3.41	0.41	0.41	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	9,563.5	1.16	1.16	-	-	98.39	72.54	16.20	5.88	3.77	0.45	0.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	9,455.5	0.03	0.03	-	-	99.52	73.37	16.39	5.95	3.81	0.45	0.45	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	9,620.8	1.28	1.28	-	-	98.22	72.09	16.11	5.85	4.17	0.50	0.50	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	9,500.8	0.04	0.04	-	-	99.46	73.01	16.31	5.92	4.22	0.50	0.50	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	9,735.5	1.52	1.52	-	-	97.89	71.25	15.92	5.78	4.94	0.59	0.59	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	9,591.5	0.04	0.04	-	-	99.36	72.32	16.16	5.87	5.01	0.60	0.60	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	9,850.2	1.76	1.76	-	-	97.56	70.42	15.73	5.71	5.70	0.68	0.68	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	9,682.2	0.05	0.05	-	-	99.26	71.65	16.00	5.81	5.80	0.69	0.69	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	9,964.8	1.98	1.98	-	-	97.25	69.61	15.55	6.44	5.65	0.77	0.77	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	9,772.8	0.06	0.06	-	-	99.15	70.97	15.86	6.56	5.76	0.79	0.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	10,080	2.21	2.21	-	-	96.93	68.82	15.37	7.16	5.58	0.86	0.86	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	9,863.5	0.07	0.07	-	-	99.05	70.32	15.71	7.32	5.70	0.88	0.88	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				Z	S					K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック持込・貸与		K			R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	11,178	0.16	0.16	-	-	97.81	62.06	16.86	13.86	5.03	2.03	2.03	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	12,029	5.35	5.35	-	-	92.57	57.67	17.34	12.88	4.68	2.08	2.08	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	11,405	0.17	0.17	-	-	97.63	60.82	18.29	13.59	4.93	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	12,316	5.73	5.73	-	-	92.04	56.33	18.56	12.58	4.57	2.23	2.23	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	11,632	0.19	0.19	-	-	97.45	59.63	19.66	13.32	4.84	2.36	2.36	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	12,660	6.16	6.16	-	-	91.44	54.80	19.96	12.24	4.44	2.40	2.40	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	11,904	0.20	0.20	-	-	97.25	58.27	21.23	13.02	4.73	2.55	2.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	13,004	6.57	6.57	-	-	90.87	53.35	21.28	11.91	4.33	2.56	2.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	12,176	0.22	0.22	-	-	97.05	56.97	22.73	12.73	4.62	2.73	2.73	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等のかさ高物	無し	0.5km以下	持込	10,710	3.35	3.35	-	-	95.35	64.77	14.47	10.86	5.25	1.30	1.30	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	10,362	0.10	0.10	-	-	98.55	66.95	14.95	11.22	5.43	1.35	1.35	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	10,882	3.64	3.64	-	-	94.94	63.74	14.24	11.79	5.17	1.42	1.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等のかさ高物	無し	1.0km以下	貸与	10,498	0.11	0.11	-	-	98.42	66.08	14.76	12.22	5.36	1.47	1.47	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	11,112	4.01	4.01	-	-	94.43	62.44	13.94	12.99	5.06	1.56	1.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等のかさ高物	無し	2.0km以下	貸与	10,680	0.13	0.13	-	-	98.25	64.95	14.51	13.52	5.27	1.62	1.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	11,513	4.62	4.62	-	-	93.58	60.25	14.98	13.46	4.89	1.80	1.80	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等のかさ高物	無し	3.0km以下	貸与	10,997	0.15	0.15	-	-	97.97	63.08	15.68	14.09	5.12	1.88	1.88	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	11,914	5.19	5.19	-	-	92.79	58.24	16.83	13.00	4.72	2.02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック持込・貸与		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	14,806	0.33	0.33	-	-	95.53	46.86	34.41	10.46	3.80	4.14	4.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	11,513	4.62	4.62	-	-	93.58	60.25	14.98	13.46	4.89	1.80	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
収集・集積・積込み・運搬	コンクリート塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	14,262	0.31	0.31	-	-	95.80	48.65	32.35	10.86	3.94	3.89	3.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.193【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	458.72	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考				
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	1,042.8	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,433.5	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	1,133.5	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,605.5	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	1,269.5	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,777.5	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,405.5	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	2,006.9	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,586.9	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	2,178.9	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,722.9	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	2,408.3	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,904.3	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	2,695.0	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	2,131.0	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	2,981.7	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	2,357.7	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機旁材構成比															代表機旁材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K			R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	3,096.4	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	2,448.4	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	458.72	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	362.72	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	516.06	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	408.06	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	573.40	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	453.40	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	688.08	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	544.08	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	802.76	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	634.76	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	917.44	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	725.44	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	1,032.1	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	816.12	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	1,146.8	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	K1				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	906.80	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,318.8	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	1,042.8	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,433.5	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	1,133.5	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,605.5	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	1,269.5	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,777.5	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,405.5	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	2,006.9	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,586.9	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	2,178.9	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,722.9	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	2,408.3	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,904.3	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,695.0	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	2,131.0	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.193【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	K1				R	R1				Z	Z1				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No. 193 【 堆積塵芥収集 (人力処理) 】
 < 積算単位 : m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考					
作業区分	農芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ポンプ・トラクタ持込・貸与		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	8,027.6	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	6,347.6	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	8,773.0	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	6,937.0	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	9,633.1	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	7,617.1	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	10,608	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	8,387.9	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	11,181	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	8,841.3	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,662.9	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,314.9	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,834.9	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,450.9	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	2,064.2	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,632.2	0.86	0.86	-	-	88.49	88.49	-	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,465.6	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
作業区分	塵芥の種類	D/D区間の有無	運搬距離	ダンプ・トラック持込・貸与		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No. 193 【 堆積塵芥収集（人力処理） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分					標準単価	機芳材構成比														代表機芳材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
作業区分	塵芥の種類	DIB区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
運搬のみ	コンクリート塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	7,282.2	21.60	21.60	-	-	69.98	69.98	-	-	-	8.42	8.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.194【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考					
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	1.0m以上 2.0m未満	1.0	16,293	11.86	8.85	1.94	-	83.95	38.27	20.92	17.14	-	4.19	3.26	0.55	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール φ 4 6 mm	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	1.0m以上 2.0m未満	1.1	16,420	11.77	8.78	1.92	-	83.31	37.98	20.76	17.01	-	4.92	3.23	1.25	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール φ 4 6 mm	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	1.0m以上 2.0m未満	1.2	16,547	11.69	8.72	1.91	-	82.65	37.66	20.60	16.88	-	5.66	3.21	1.94	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール φ 4 6 mm	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	1.0m以上 2.0m未満	1.3	18,146	11.62	8.67	1.90	-	82.22	37.46	20.50	16.79	-	6.16	3.19	2.41	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール φ 4 6 mm	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	1.0m以上 2.0m未満	1.4	18,273	11.54	8.61	1.88	-	81.66	37.21	20.35	16.68	-	6.80	3.17	3.02	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール φ 4 6 mm	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	1.0m以上 2.0m未満	1.5	18,400	11.46	8.55	1.87	-	81.10	36.97	20.21	16.56	-	7.44	3.63	3.14	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	1.0m以上 2.0m未満	1.6	18,527	11.38	8.49	1.86	-	80.55	36.72	20.07	16.45	-	8.07	4.22	3.12	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	1.0m以上 2.0m未満	1.7	18,654	11.30	8.44	1.84	-	80.00	36.47	19.94	16.33	-	8.70	4.81	3.10	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	1.0m以上 2.0m未満	1.8	20,253	11.28	8.42	1.84	-	79.81	36.37	19.89	16.30	-	8.91	5.00	3.10	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	2.0m以上 3.0m未満	1.0	19,304	11.83	8.83	1.93	-	83.74	38.17	20.87	17.10	-	4.43	3.25	0.78	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール φ 4 6 mm	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	2.0m以上 3.0m未満	1.1	19,431	11.76	8.77	1.92	-	83.18	37.90	20.73	16.99	-	5.06	3.23	1.37	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール φ 4 6 mm	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	2.0m以上 3.0m未満	1.2	21,157	11.63	8.68	1.90	-	82.28	37.50	20.51	16.80	-	6.09	3.19	2.35	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール φ 4 6 mm	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	2.0m以上 3.0m未満	1.3	21,411	11.49	8.57	1.88	-	81.31	37.07	20.26	16.60	-	7.20	3.40	3.15	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	2.0m以上 3.0m未満	1.4	21,538	11.41	8.52	1.86	-	80.84	36.84	20.15	16.51	-	7.75	3.92	3.13	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	2.0m以上 3.0m未満	1.5	23,264	11.33	8.45	1.85	-	80.17	36.54	19.98	16.37	-	8.50	4.62	3.11	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗꠗꠗ 工法	2.0m以上 3.0m未満	1.6	23,518	11.21	8.36	1.83	-	79.30	36.13	19.77	16.20	-	9.49	5.55	3.08	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.194【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
コア式工法	2.0m以上 3.0m未満	1.7	25,117	11.19	8.35	1.83	-	79.22	36.11	19.74	16.18	-	9.59	5.65	3.07	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	メタルクラウン φ46mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	2.0m以上 3.0m未満	1.8	25,371	11.08	8.27	1.81	-	78.42	35.75	19.54	16.01	-	10.50	6.51	3.04	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	メタルクラウン φ46mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	3.0m以上 4.0m未満	1.0	22,315	11.81	8.81	1.93	-	83.59	38.10	20.83	17.07	-	4.60	3.24	0.95	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
コア式工法	3.0m以上 4.0m未満	1.1	24,041	11.70	8.73	1.91	-	82.75	37.70	20.63	16.90	-	5.55	3.21	1.84	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
コア式工法	3.0m以上 4.0m未満	1.2	24,295	11.58	8.64	1.89	-	81.88	37.31	20.41	16.72	-	6.54	3.18	2.77	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
コア式工法	3.0m以上 4.0m未満	1.3	26,148	11.41	8.52	1.86	-	80.85	36.85	20.15	16.51	-	7.74	3.90	3.14	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	メタルクラウン φ46mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	3.0m以上 4.0m未満	1.4	26,402	11.31	8.44	1.85	-	80.08	36.50	19.96	16.35	-	8.61	4.73	3.10	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	メタルクラウン φ46mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	3.0m以上 4.0m未満	1.5	28,128	11.25	8.39	1.84	-	79.57	36.26	19.83	16.25	-	9.18	5.26	3.09	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	メタルクラウン φ46mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	3.0m以上 4.0m未満	1.6	29,981	11.14	8.31	1.82	-	78.80	35.91	19.64	16.09	-	10.06	6.09	3.06	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	メタルクラウン φ46mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	3.0m以上 4.0m未満	1.7	30,235	11.04	8.24	1.80	-	78.14	35.60	19.48	15.96	-	10.82	6.81	3.03	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	メタルクラウン φ46mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	3.0m以上 4.0m未満	1.8	31,961	11.00	8.21	1.79	-	77.81	35.46	19.39	15.89	-	11.19	7.16	3.02	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	メタルクラウン φ46mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	4.0m以上 5.0m未満	1.0	23,854	11.79	8.80	1.92	-	83.41	38.02	20.79	17.03	-	4.80	3.23	1.14	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
コア式工法	4.0m以上 5.0m未満	1.1	25,707	11.62	8.67	1.90	-	82.22	37.46	20.50	16.79	-	6.16	3.19	2.41	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-	
コア式工法	4.0m以上 5.0m未満	1.2	26,088	11.45	8.54	1.87	-	81.03	36.92	20.20	16.55	-	7.52	3.70	3.14	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	メタルクラウン φ46mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	4.0m以上 5.0m未満	1.3	27,941	11.33	8.45	1.85	-	80.09	36.49	19.97	16.36	-	8.58	4.69	3.11	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	メタルクラウン φ46mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	4.0m以上 5.0m未満	1.4	29,794	11.21	8.36	1.83	-	79.29	36.14	19.76	16.19	-	9.50	5.56	3.08	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	メタルクラウン φ46mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.194【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
コア式工法	4.0m以上 5.0m未満	1.5	31,647	11.11	8.29	1.81	-	78.58	35.80	19.59	16.05	-	10.31	6.33	3.05	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	4.0m以上 5.0m未満	1.6	32,028	10.97	8.19	1.79	-	77.65	35.39	19.35	15.86	-	11.38	7.34	3.01	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	4.0m以上 5.0m未満	1.7	33,881	10.90	8.13	1.78	-	77.06	35.11	19.21	15.74	-	12.04	7.96	2.99	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	4.0m以上 5.0m未満	1.8	35,734	10.82	8.07	1.77	-	76.56	34.90	19.08	15.63	-	12.62	8.51	2.97	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	5.0m以上 6.0m未満	1.0	26,865	11.78	8.79	1.92	-	83.31	37.96	20.77	17.01	-	4.91	3.23	1.24	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
コア式工法	5.0m以上 6.0m未満	1.1	28,718	11.63	8.68	1.90	-	82.27	37.50	20.50	16.80	-	6.10	3.19	2.36	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
コア式工法	5.0m以上 6.0m未満	1.2	30,698	11.45	8.54	1.87	-	81.01	36.92	20.19	16.54	-	7.54	3.72	3.14	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	5.0m以上 6.0m未満	1.3	32,678	11.29	8.43	1.84	-	79.91	36.41	19.92	16.32	-	8.80	4.90	3.10	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	5.0m以上 6.0m未満	1.4	33,059	11.16	8.33	1.82	-	79.00	36.01	19.69	16.13	-	9.84	5.89	3.06	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	5.0m以上 6.0m未満	1.5	35,039	11.03	8.23	1.80	-	78.07	35.58	19.46	15.94	-	10.90	6.88	3.03	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	5.0m以上 6.0m未満	1.6	37,019	10.92	8.15	1.78	-	77.25	35.19	19.26	15.78	-	11.83	7.76	3.00	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	5.0m以上 6.0m未満	1.7	38,872	10.85	8.10	1.77	-	76.77	34.99	19.13	15.68	-	12.38	8.28	2.98	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	5.0m以上 6.0m未満	1.8	40,852	10.74	8.02	1.75	-	76.11	34.69	18.97	15.54	-	13.15	9.01	2.95	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
コア式工法	6.0m以上 7.0m未満	1.0	28,404	11.75	8.77	1.92	-	83.17	37.90	20.73	16.99	-	5.08	3.23	1.39	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
コア式工法	6.0m以上 7.0m未満	1.1	30,384	11.57	8.63	1.89	-	81.86	37.32	20.40	16.71	-	6.57	3.17	2.81	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
コア式工法	6.0m以上 7.0m未満	1.2	32,364	11.40	8.51	1.86	-	80.68	36.76	20.11	16.48	-	7.92	4.07	3.13	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.194【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R					Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No.194【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考					
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.1	36,533	11.54	8.61	1.88	-	81.69	37.23	20.36	16.68	-	6.77	3.17	2.99	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.2	40,239	11.35	8.47	1.85	-	80.35	36.61	20.03	16.41	-	8.30	4.43	3.12	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.3	42,473	11.17	8.34	1.82	-	79.04	36.02	19.70	16.14	-	9.79	5.83	3.07	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.4	44,580	11.04	8.24	1.80	-	78.10	35.59	19.47	15.95	-	10.86	6.85	3.03	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.5	48,286	10.92	8.15	1.78	-	77.25	35.19	19.26	15.78	-	11.83	7.76	3.00	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.6	50,519	10.79	8.05	1.76	-	76.29	34.76	19.02	15.58	-	12.92	8.79	2.96	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.7	54,098	10.72	8.00	1.75	-	75.85	34.57	18.90	15.49	-	13.43	9.27	2.94	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	8.0m以上 9.0m未満	1.8	56,332	10.60	7.91	1.73	-	75.06	34.20	18.71	15.33	-	14.34	10.13	2.91	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.0	35,965	11.72	8.75	1.91	-	82.98	37.82	20.68	16.94	-	5.30	3.22	1.60	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.1	38,199	11.50	8.58	1.88	-	81.38	37.09	20.28	16.62	-	7.12	3.32	3.16	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.2	41,905	11.33	8.45	1.85	-	80.11	36.50	19.97	16.36	-	8.56	4.68	3.11	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.3	45,738	11.14	8.31	1.82	-	78.84	35.93	19.65	16.10	-	10.02	6.05	3.06	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.4	47,971	10.99	8.20	1.79	-	77.76	35.44	19.38	15.88	-	11.25	7.21	3.02	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.5	50,205	10.85	8.10	1.77	-	76.78	34.99	19.14	15.68	-	12.37	8.27	2.98	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.6	54,038	10.73	8.01	1.75	-	75.94	34.60	18.93	15.51	-	13.33	9.18	2.94	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ' 工法	9.0m以上 10.0m未満	1.7	56,272	10.61	7.92	1.73	-	75.14	34.25	18.73	15.34	-	14.25	10.05	2.91	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.194【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考				
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
ꠁꠗꠗ'工法	9.0m以上 10.0m未満	1.8	59,978	10.55	7.87	1.72	-	74.64	34.02	18.60	15.24	-	14.81	10.58	2.89	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	10.0m以上 11.0m未満	1.0	38,976	11.72	8.75	1.91	-	82.95	37.81	20.67	16.94	-	5.33	3.22	1.63	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	10.0m以上 11.0m未満	1.1	42,809	11.50	8.58	1.88	-	81.33	37.06	20.27	16.61	-	7.17	3.37	3.15	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	10.0m以上 11.0m未満	1.2	45,170	11.28	8.42	1.84	-	79.84	36.39	19.90	16.30	-	8.88	4.98	3.10	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	10.0m以上 11.0m未満	1.3	49,003	11.11	8.29	1.81	-	78.67	35.86	19.61	16.06	-	10.22	6.24	3.05	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	10.0m以上 11.0m未満	1.4	52,835	10.97	8.19	1.79	-	77.67	35.40	19.36	15.86	-	11.36	7.32	3.01	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	10.0m以上 11.0m未満	1.5	56,668	10.85	8.10	1.77	-	76.80	35.01	19.14	15.68	-	12.35	8.25	2.98	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	10.0m以上 11.0m未満	1.6	59,029	10.72	8.00	1.75	-	75.83	34.55	18.90	15.49	-	13.45	9.29	2.94	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	10.0m以上 11.0m未満	1.7	62,862	10.62	7.93	1.73	-	75.17	34.26	18.73	15.35	-	14.21	10.01	2.91	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	10.0m以上 11.0m未満	1.8	66,695	10.53	7.86	1.72	-	74.59	34.00	18.59	15.23	-	14.88	10.64	2.89	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	11.0m以上 12.0m未満	1.0	40,515	11.71	8.74	1.91	-	82.87	37.77	20.65	16.92	-	5.42	3.21	1.72	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	11.0m以上 12.0m未満	1.1	44,348	11.49	8.57	1.88	-	81.32	37.07	20.27	16.60	-	7.19	3.39	3.15	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	11.0m以上 12.0m未満	1.2	48,308	11.27	8.41	1.84	-	79.80	36.37	19.89	16.29	-	8.93	5.03	3.09	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	11.0m以上 12.0m未満	1.3	50,668	11.10	8.28	1.81	-	78.52	35.78	19.57	16.04	-	10.38	6.39	3.05	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	11.0m以上 12.0m未満	1.4	54,628	10.93	8.16	1.78	-	77.40	35.28	19.29	15.80	-	11.67	7.61	3.00	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	11.0m以上 12.0m未満	1.5	58,588	10.80	8.06	1.76	-	76.41	34.83	19.04	15.60	-	12.79	8.67	2.96	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.194【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考							
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S								
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
ꠁꠗꠗ'工法	11.0m以上 12.0m未満	1.6	62,548	10.68	7.97	1.74	-	75.54	34.42	18.83	15.43	-	13.78	9.60	2.93	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-				
ꠁꠗꠗ'工法	11.0m以上 12.0m未満	1.7	64,909	10.56	7.88	1.72	-	74.70	34.04	18.62	15.26	-	14.74	10.50	2.90	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
ꠁꠗꠗ'工法	11.0m以上 12.0m未満	1.8	68,869	10.47	7.81	1.71	-	74.02	33.73	18.45	15.12	-	15.51	11.23	2.87	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ'工法	12.0m以上 13.0m未満	1.0	43,526	11.71	8.74	1.91	-	82.85	37.76	20.65	16.92	-	5.44	3.21	1.74	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-	-	-	-		
ꠁꠗꠗ'工法	12.0m以上 13.0m未満	1.1	47,486	11.47	8.56	1.87	-	81.18	37.00	20.23	16.58	-	7.35	3.54	3.15	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗ'工法	12.0m以上 13.0m未満	1.2	51,445	11.27	8.41	1.84	-	79.77	36.36	19.88	16.29	-	8.96	5.06	3.09	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗ'工法	12.0m以上 13.0m未満	1.3	55,532	11.07	8.26	1.81	-	78.37	35.72	19.53	16.00	-	10.56	6.56	3.04	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗ'工法	12.0m以上 13.0m未満	1.4	59,492	10.92	8.15	1.78	-	77.35	35.27	19.27	15.79	-	11.73	7.67	3.00	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗ'工法	12.0m以上 13.0m未満	1.5	63,452	10.80	8.06	1.76	-	76.43	34.83	19.05	15.61	-	12.77	8.65	2.96	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗ'工法	12.0m以上 13.0m未満	1.6	67,539	10.67	7.96	1.74	-	75.48	34.41	18.81	15.41	-	13.85	9.66	2.93	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗ'工法	12.0m以上 13.0m未満	1.7	71,499	10.57	7.89	1.72	-	74.78	34.08	18.64	15.27	-	14.65	10.42	2.90	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗ'工法	12.0m以上 13.0m未満	1.8	75,459	10.48	7.82	1.71	-	74.15	33.80	18.48	15.14	-	15.37	11.10	2.88	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗ'工法	13.0m以上 14.0m未満	1.0	46,537	11.70	8.73	1.91	-	82.84	37.76	20.65	16.91	-	5.46	3.21	1.76	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	メタルクラウン φ 4 6 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
ꠁꠗꠗ'工法	13.0m以上 14.0m未満	1.1	50,624	11.46	8.55	1.87	-	81.05	36.94	20.20	16.55	-	7.49	3.67	3.14	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	13.0m以上 14.0m未満	1.2	54,710	11.24	8.39	1.83	-	79.56	36.27	19.83	16.24	-	9.20	5.29	3.08	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ꠁꠗꠗ'工法	13.0m以上 14.0m未満	1.3	60,269	11.08	8.27	1.81	-	78.40	35.73	19.54	16.01	-	10.52	6.53	3.04	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.194【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
工法	削孔長	土質係数 （α）		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No.194【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考						
工法	削孔長	土質係数 (α)		K				R					Z					K (※印：賃料)				R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4				Z1		Z2		Z3	
																K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4	
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.2	60,986	11.24	8.39	1.83	-	79.52	36.24	19.82	16.24	-	9.24	5.32	3.08	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.3	66,799	11.04	8.24	1.80	-	78.19	35.63	19.49	15.97	-	10.77	6.76	3.03	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.4	71,013	10.89	8.12	1.78	-	77.04	35.11	19.20	15.73	-	12.07	7.99	2.99	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.5	75,227	10.74	8.02	1.75	-	76.04	34.66	18.95	15.53	-	13.22	9.07	2.95	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.6	81,040	10.62	7.93	1.73	-	75.18	34.26	18.74	15.35	-	14.20	9.99	2.92	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.7	85,254	10.51	7.84	1.72	-	74.39	33.91	18.54	15.19	-	15.10	10.85	2.88	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
コア式工法	15.0m以上 16.0m未満	1.8	90,940	10.43	7.79	1.70	-	73.84	33.66	18.40	15.08	-	15.73	11.44	2.86	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕 5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ 4 6 mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
ベッカー工法	0.2m未満	-	11,499	3.25	2.00	0.76	-	92.79	39.41	21.56	17.67	-	3.96	3.36	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ベッカー工法	0.2m以上 0.4m未満	-	14,397	3.41	1.99	0.90	-	92.64	39.35	21.53	17.64	-	3.95	3.35	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ベッカー工法	0.4m以上 0.6m未満	-	15,846	3.47	1.99	0.95	-	92.58	39.33	21.51	17.63	-	3.95	3.35	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ベッカー工法	0.6m以上 0.8m未満	-	18,744	3.56	1.99	1.03	-	92.50	39.30	21.49	17.61	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ベッカー工法	0.8m以上 1.0m未満	-	21,642	3.62	1.99	1.08	-	92.44	39.27	21.48	17.60	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ベッカー工法	1.0m以上 1.2m未満	-	24,541	3.67	1.99	1.12	-	92.39	39.24	21.47	17.59	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ベッカー工法	1.2m以上 1.4m未満	-	25,990	3.69	1.99	1.14	-	92.37	39.23	21.47	17.59	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ベッカー工法	1.4m以上 1.6m未満	-	28,888	3.73	1.99	1.17	-	92.33	39.21	21.46	17.58	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ベッカー工法	1.6m以上 1.8m未満	-	31,786	3.76	1.99	1.20	-	92.30	39.21	21.45	17.57	-	3.94	3.34	-	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 45kVA	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	*	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.194【 削孔 】
< 積算単位：孔 >

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考		
工法	削孔長	土質係数 (α)		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
バースト工法	1.8m以上 2.0m未満	-	33,235	3.77	1.99	1.21	-	92.29	39.20	21.45	17.57	-	3.94	3.34	-	-	-	発動発電機 [ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）] 45kVA	* コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] [簡易仕様型] 最大穿孔径φ25cm	-			特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.195【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ポッド工法	0.10日	軟練り配合	高炉Bセメント	30,839	5.85	4.25	0.93	-	41.39	18.35	10.05	8.23	-	52.76	29.87	14.83	1.56	0.44	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ポッド工法	0.10日	中練り配合1	高炉Bセメント	34,988	5.15	3.74	0.82	-	36.47	16.17	8.86	7.25	-	58.38	24.78	14.94	10.35	1.38	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ポッド工法	0.10日	中練り配合2	高炉Bセメント	33,163	5.43	3.95	0.86	-	38.47	17.06	9.34	7.65	-	56.10	29.93	18.02	1.45	0.26	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ポッド工法	0.10日	各種配合	-	34,988	5.15	3.74	0.82	-	36.47	16.17	8.86	7.25	-	58.38	50.29	1.38	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1
ポッド工法	0.11日	軟練り配合	高炉Bセメント	32,351	6.13	4.46	0.97	-	43.40	19.24	10.54	8.63	-	50.47	28.47	14.14	1.64	0.42	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ポッド工法	0.11日	中練り配合1	高炉Bセメント	36,500	5.43	3.95	0.86	-	38.46	17.05	9.34	7.65	-	56.11	23.76	14.32	9.92	1.45	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ポッド工法	0.11日	中練り配合2	高炉Bセメント	34,676	5.72	4.16	0.91	-	40.49	17.95	9.83	8.05	-	53.79	28.60	17.23	1.53	0.25	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ポッド工法	0.11日	各種配合	-	36,500	5.43	3.95	0.86	-	38.46	17.05	9.34	7.65	-	56.11	48.21	1.45	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1
ポッド工法	0.12日	軟練り配合	高炉Bセメント	33,864	6.38	4.64	1.01	-	45.23	20.05	10.98	9.00	-	48.39	27.21	13.51	1.71	0.40	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ポッド工法	0.12日	中練り配合1	高炉Bセメント	38,012	5.69	4.14	0.90	-	40.28	17.86	9.78	8.01	-	54.03	22.82	13.75	9.53	1.52	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ポッド工法	0.12日	中練り配合2	高炉Bセメント	36,188	5.98	4.35	0.95	-	42.32	18.76	10.27	8.42	-	51.70	27.41	16.51	1.60	0.24	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ポッド工法	0.12日	各種配合	-	38,012	5.69	4.14	0.90	-	40.28	17.86	9.78	8.01	-	54.03	46.30	1.52	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1
ポッド工法	0.13日	軟練り配合	高炉Bセメント	35,376	6.63	4.82	1.05	-	46.96	20.85	11.39	9.33	-	46.41	25.99	12.93	1.77	0.38	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ポッド工法	0.13日	中練り配合1	高炉Bセメント	39,524	5.93	4.31	0.94	-	41.98	18.61	10.19	8.35	-	52.09	21.96	13.22	9.16	1.58	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ポッド工法	0.13日	中練り配合2	高炉Bセメント	37,700	6.22	4.52	0.99	-	44.00	19.51	10.68	8.75	-	49.78	26.32	15.85	1.66	0.23	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ポッド工法	0.13日	各種配合	-	39,524	5.93	4.31	0.94	-	41.98	18.61	10.19	8.35	-	52.09	44.53	1.58	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1
ポッド工法	0.14日	軟練り配合	高炉Bセメント	36,888	6.84	4.97	1.09	-	48.51	21.55	11.76	9.63	-	44.65	24.92	12.40	1.83	0.37	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.195 【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
㊦工法	0.14日	中練り配合1	高炉Btント	41,037	6.15	4.47	0.98	-	43.54	19.30	10.57	8.66	-	50.31	21.16	12.73	8.82	1.64	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
㊦工法	0.14日	中練り配合2	高炉Btント	39,212	6.44	4.68	1.02	-	45.56	20.20	11.06	9.06	-	48.00	25.31	15.24	1.72	0.22	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
㊦工法	0.14日	各種配合	-	41,037	6.15	4.47	0.98	-	43.54	19.30	10.57	8.66	-	50.31	42.89	1.64	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注1
㊦工法	0.15日	軟練り配合	高炉Btント	38,400	7.05	5.12	1.12	-	49.92	22.17	12.10	9.92	-	43.03	23.94	11.91	1.88	0.35	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
㊦工法	0.15日	中練り配合1	高炉Btント	42,549	6.36	4.62	1.01	-	44.99	19.95	10.92	8.95	-	48.65	20.39	12.28	8.51	1.70	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
㊦工法	0.15日	中練り配合2	高炉Btント	40,725	6.64	4.83	1.05	-	47.09	20.92	11.41	9.35	-	46.27	24.30	14.67	1.77	0.21	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
㊦工法	0.15日	各種配合	-	42,549	6.36	4.62	1.01	-	44.99	19.95	10.92	8.95	-	48.65	41.36	1.70	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注1
㊦工法	0.16日	軟練り配合	高炉Btント	40,972	7.23	5.12	1.12	-	51.23	22.16	12.10	9.91	-	41.54	22.44	11.16	1.88	0.33	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
㊦工法	0.16日	中練り配合1	高炉Btント	45,231	6.55	4.64	1.01	-	46.35	20.02	10.96	8.98	-	47.10	19.18	11.55	8.01	1.70	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
㊦工法	0.16日	中練り配合2	高炉Btント	43,358	6.84	4.84	1.06	-	48.40	20.93	11.43	9.37	-	44.76	22.83	13.78	1.78	0.20	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
㊦工法	0.16日	各種配合	-	45,231	6.55	4.64	1.01	-	46.35	20.02	10.96	8.98	-	47.10	38.91	1.70	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注1
㊦工法	0.17日	軟練り配合	高炉Btント	42,525	7.40	5.24	1.14	-	52.43	22.67	12.39	10.15	-	40.17	21.62	10.76	1.93	0.32	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
㊦工法	0.17日	中練り配合1	高炉Btント	46,783	6.72	4.76	1.04	-	47.68	20.64	11.26	9.22	-	45.60	18.49	11.17	7.74	1.75	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
㊦工法	0.17日	中練り配合2	高炉Btント	44,911	7.00	4.96	1.08	-	49.67	21.49	11.73	9.61	-	43.33	22.04	13.30	1.82	0.19	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
㊦工法	0.17日	各種配合	-	46,783	6.72	4.76	1.04	-	47.68	20.64	11.26	9.22	-	45.60	37.56	1.75	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注1
㊦工法	0.18日	軟練り配合	高炉Btント	44,077	7.56	5.35	1.17	-	53.56	23.16	12.65	10.37	-	38.88	20.86	10.38	1.97	0.31	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
㊦工法	0.18日	中練り配合1	高炉Btント	48,336	6.90	4.88	1.07	-	48.86	21.14	11.54	9.45	-	44.24	17.89	10.81	7.49	1.79	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-

No.195 【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考					
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
㊦工法	0.18日	中練り配合2	高炉Btント	46,463	7.18	5.08	1.11	-	50.82	21.98	12.00	9.84	-	42.00	21.30	12.86	1.87	0.18	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
㊦工法	0.18日	各種配合	-	48,336	6.90	4.88	1.07	-	48.86	21.14	11.54	9.45	-	44.24	36.35	1.79	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	注入材（各種配合）一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注1	
㊦工法	0.19日	軟練り配合	高炉Btント	45,629	7.71	5.46	1.19	-	54.63	23.64	12.90	10.57	-	37.66	20.15	10.02	2.01	0.29	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	セメント 高炉B 25kg 袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
㊦工法	0.19日	中練り配合1	高炉Btント	49,888	7.05	4.99	1.09	-	49.97	21.62	11.80	9.67	-	42.98	17.34	10.47	7.26	1.83	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
㊦工法	0.19日	中練り配合2	高炉Btント	48,015	7.33	5.19	1.13	-	51.91	22.45	12.26	10.05	-	40.76	20.61	12.44	1.91	0.18	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
㊦工法	0.19日	各種配合	-	49,888	7.05	4.99	1.09	-	49.97	21.62	11.80	9.67	-	42.98	35.22	1.83	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	注入材（各種配合）一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注1	
㊦工法	0.20日	軟練り配合	高炉Btント	47,182	7.85	5.56	1.21	-	55.61	24.05	13.14	10.76	-	36.54	19.49	9.69	2.04	0.28	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	セメント 高炉B 25kg 袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
㊦工法	0.20日	中練り配合1	高炉Btント	51,440	7.20	5.10	1.11	-	51.01	22.07	12.05	9.87	-	41.79	16.81	10.16	7.04	1.87	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
㊦工法	0.20日	中練り配合2	高炉Btント	49,568	7.48	5.29	1.16	-	52.93	22.90	12.50	10.24	-	39.59	19.97	12.05	1.94	0.17	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
㊦工法	0.20日	各種配合	-	51,440	7.20	5.10	1.11	-	51.01	22.07	12.05	9.87	-	41.79	34.16	1.87	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	注入材（各種配合）一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注1	
㊦工法	0.21日	軟練り配合	高炉Btント	48,734	7.98	5.65	1.23	-	56.53	24.45	13.35	10.94	-	35.49	18.86	9.38	2.08	0.28	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	セメント 高炉B 25kg 袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
㊦工法	0.21日	中練り配合1	高炉Btント	52,993	7.33	5.19	1.13	-	52.00	22.50	12.28	10.06	-	40.67	16.32	9.86	6.83	1.91	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
㊦工法	0.21日	中練り配合2	高炉Btント	51,120	7.61	5.38	1.18	-	53.88	23.30	12.73	10.43	-	38.51	19.36	11.69	1.98	0.17	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
㊦工法	0.21日	各種配合	-	52,993	7.33	5.19	1.13	-	52.00	22.50	12.28	10.06	-	40.67	33.15	1.91	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	注入材（各種配合）一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注1	
㊦工法	0.22日	軟練り配合	高炉Btント	50,287	8.09	5.73	1.25	-	57.40	24.83	13.56	11.11	-	34.51	18.28	9.09	2.11	0.27	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	セメント 高炉B 25kg 袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
㊦工法	0.22日	中練り配合1	高炉Btント	54,545	7.47	5.29	1.15	-	52.91	22.88	12.50	10.24	-	39.62	15.86	9.58	6.64	1.94	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
㊦工法	0.22日	中練り配合2	高炉Btント	52,672	7.73	5.47	1.20	-	54.80	23.71	12.94	10.60	-	37.47	18.79	11.34	2.01	0.16	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	

No.195【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
㊦'工法	0.22日	各種配合	-	54,545	7.47	5.29	1.15	-	52.91	22.88	12.50	10.24	-	39.62	32.22	1.94	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1
㊦'工法	0.23日	軟練り配合	高炉Btント	51,839	8.22	5.82	1.27	-	58.20	25.17	13.75	11.26	-	33.58	17.73	8.82	2.14	0.26	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦'工法	0.23日	中練り配合1	高炉Btント	56,097	7.58	5.37	1.17	-	53.80	23.27	12.71	10.41	-	38.62	15.42	9.31	6.45	1.98	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
㊦'工法	0.23日	中練り配合2	高炉Btント	54,225	7.85	5.56	1.21	-	55.65	24.08	13.14	10.77	-	36.50	18.25	11.02	2.04	0.16	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦'工法	0.23日	各種配合	-	56,097	7.58	5.37	1.17	-	53.80	23.27	12.71	10.41	-	38.62	31.31	1.98	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1
㊦'工法	0.24日	軟練り配合	高炉Btント	53,391	8.33	5.89	1.29	-	58.95	25.49	13.93	11.41	-	32.72	17.22	8.57	2.17	0.25	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦'工法	0.24日	中練り配合1	高炉Btント	57,650	7.71	5.46	1.19	-	54.61	23.62	12.90	10.57	-	37.68	15.00	9.06	6.28	2.01	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
㊦'工法	0.24日	中練り配合2	高炉Btント	55,777	7.97	5.64	1.23	-	56.45	24.43	13.33	10.92	-	35.58	17.74	10.71	2.07	0.15	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦'工法	0.24日	各種配合	-	57,650	7.71	5.46	1.19	-	54.61	23.62	12.90	10.57	-	37.68	30.47	2.01	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1
㊦'工法	0.25日	軟練り配合	高炉Btント	54,944	8.42	5.96	1.30	-	59.70	25.83	14.10	11.55	-	31.88	16.73	8.32	2.19	0.24	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦'工法	0.25日	中練り配合1	高炉Btント	59,202	7.83	5.54	1.21	-	55.39	23.95	13.09	10.72	-	36.78	14.61	8.82	6.12	2.03	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
㊦'工法	0.25日	中練り配合2	高炉Btント	57,330	8.08	5.72	1.25	-	57.20	24.74	13.51	11.07	-	34.72	17.26	10.42	2.10	0.15	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦'工法	0.25日	各種配合	-	59,202	7.83	5.54	1.21	-	55.39	23.95	13.09	10.72	-	36.78	29.68	2.03	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1
㊦'工法	0.26日	軟練り配合	高炉Btント	56,496	8.52	6.03	1.32	-	60.37	26.11	14.26	11.68	-	31.11	16.27	8.09	2.22	0.24	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦'工法	0.26日	中練り配合1	高炉Btント	60,755	7.93	5.61	1.23	-	56.13	24.28	13.26	10.86	-	35.94	14.24	8.60	5.96	2.06	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
㊦'工法	0.26日	中練り配合2	高炉Btント	58,882	8.18	5.79	1.26	-	57.92	25.05	13.68	11.21	-	33.90	16.81	10.15	2.13	0.14	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦'工法	0.26日	各種配合	-	60,755	7.93	5.61	1.23	-	56.13	24.28	13.26	10.86	-	35.94	28.92	2.06	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1

No.195【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
㊦工法	0.27日	軟練り配合	高炉Btント	58,048	8.62	6.10	1.33	-	61.00	26.38	14.41	11.81	-	30.38	15.84	7.88	2.24	0.23	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25k g 袋入	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦工法	0.27日	中練り配合1	高炉Btント	62,307	8.02	5.68	1.24	-	56.86	24.60	13.43	11.00	-	35.12	13.88	8.38	5.81	2.09	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25k g 袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
㊦工法	0.27日	中練り配合2	高炉Btント	60,434	8.28	5.86	1.28	-	58.59	25.34	13.84	11.34	-	33.13	16.38	9.89	2.15	0.14	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25k g 袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦工法	0.27日	各種配合	-	62,307	8.02	5.68	1.24	-	56.86	24.60	13.43	11.00	-	35.12	28.19	2.09	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1
㊦工法	0.28日	軟練り配合	高炉Btント	59,601	8.71	6.16	1.35	-	61.63	26.65	14.56	11.93	-	29.66	15.42	7.67	2.26	0.22	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25k g 袋入	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦工法	0.28日	中練り配合1	高炉Btント	63,859	8.13	5.75	1.26	-	57.51	24.87	13.59	11.13	-	34.36	13.54	8.18	5.67	2.11	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25k g 袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
㊦工法	0.28日	中練り配合2	高炉Btント	61,987	8.36	5.92	1.29	-	59.24	25.61	14.00	11.47	-	32.40	15.97	9.64	2.18	0.14	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25k g 袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦工法	0.28日	各種配合	-	63,859	8.13	5.75	1.26	-	57.51	24.87	13.59	11.13	-	34.36	27.51	2.11	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1
㊦工法	0.29日	軟練り配合	高炉Btント	61,153	8.79	6.22	1.36	-	62.19	26.88	14.70	12.04	-	29.02	15.03	7.48	2.29	0.22	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25k g 袋入	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦工法	0.29日	中練り配合1	高炉Btント	65,412	8.21	5.81	1.27	-	58.16	25.15	13.74	11.26	-	33.63	13.22	7.99	5.53	2.14	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25k g 袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
㊦工法	0.29日	中練り配合2	高炉Btント	63,539	8.45	5.98	1.31	-	59.87	25.89	14.14	11.59	-	31.68	15.58	9.40	2.20	0.13	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25k g 袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦工法	0.29日	各種配合	-	65,412	8.21	5.81	1.27	-	58.16	25.15	13.74	11.26	-	33.63	26.85	2.14	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1
㊦工法	0.30日	軟練り配合	高炉Btント	62,706	8.86	6.27	1.37	-	62.76	27.14	14.83	12.15	-	28.38	14.66	7.29	2.31	0.21	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25k g 袋入	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦工法	0.30日	中練り配合1	高炉Btント	66,964	8.29	5.87	1.28	-	58.77	25.43	13.88	11.37	-	32.94	12.92	7.80	5.41	2.16	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25k g 袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
㊦工法	0.30日	中練り配合2	高炉Btント	65,091	8.53	6.04	1.32	-	60.46	26.15	14.28	11.70	-	31.01	15.20	9.18	2.22	0.13	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	セメント 高炉B 25k g 袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
㊦工法	0.30日	各種配合	-	66,964	8.29	5.87	1.28	-	58.77	25.43	13.88	11.37	-	32.94	26.24	2.16	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注1
㊦工法	0.31日	軟練り配合	高炉Btント	64,258	8.93	6.32	1.38	-	63.27	27.35	14.95	12.25	-	27.80	14.31	7.12	2.33	0.21	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25k g 袋入	ベントナイト 25k g /袋 メッシュ200	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.195 【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
パッド工法	0.31日	中練り配合1	高炉Bセメント	68,516	8.38	5.93	1.30	-	59.36	25.67	14.02	11.49	-	32.26	12.62	7.62	5.28	2.18	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
パッド工法	0.31日	中練り配合2	高炉Bセメント	66,644	8.62	6.10	1.33	-	61.01	26.38	14.41	11.81	-	30.37	14.85	8.96	2.24	0.13	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
パッド工法	0.31日	各種配合	-	68,516	8.38	5.93	1.30	-	59.36	25.67	14.02	11.49	-	32.26	25.63	2.18	-	-	-	ボーリングマシン〔油圧式〕5.5kW級	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.10日	軟練り配合	高炉Bセメント	29,357	1.09	0.97	-	-	43.48	19.28	10.55	8.65	-	55.43	31.38	15.58	1.64	0.46	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.10日	中練り配合1	高炉Bセメント	33,505	0.96	0.85	-	-	38.10	16.89	9.25	7.58	-	60.94	25.86	15.60	10.81	1.44	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
ベッカー工法	0.10日	中練り配合2	高炉Bセメント	31,681	1.01	0.90	-	-	40.28	17.86	9.78	8.01	-	58.71	31.32	18.86	1.52	0.27	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.10日	各種配合	-	33,505	0.96	0.85	-	-	38.10	16.89	9.25	7.58	-	60.94	52.50	1.44	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.11日	軟練り配合	高炉Bセメント	30,721	1.15	1.02	-	-	45.70	20.26	11.10	9.09	-	53.15	29.99	14.89	1.72	0.44	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.11日	中練り配合1	高炉Bセメント	34,869	1.01	0.90	-	-	40.26	17.85	9.77	8.01	-	58.73	24.86	14.99	10.39	1.52	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
ベッカー工法	0.11日	中練り配合2	高炉Bセメント	33,045	1.07	0.95	-	-	42.49	18.84	10.31	8.45	-	56.44	30.02	18.08	1.60	0.26	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.11日	各種配合	-	34,869	1.01	0.90	-	-	40.26	17.85	9.77	8.01	-	58.73	50.46	1.52	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.12日	軟練り配合	高炉Bセメント	32,085	1.20	1.07	-	-	47.73	21.16	11.59	9.49	-	51.07	28.72	14.26	1.80	0.42	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.12日	中練り配合1	高炉Bセメント	36,233	1.07	0.95	-	-	42.27	18.74	10.26	8.41	-	56.66	23.93	14.42	10.00	1.59	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
ベッカー工法	0.12日	中練り配合2	高炉Bセメント	34,409	1.13	1.00	-	-	44.51	19.73	10.81	8.85	-	54.36	28.81	17.37	1.68	0.25	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.12日	各種配合	-	36,233	1.07	0.95	-	-	42.27	18.74	10.26	8.41	-	56.66	48.56	1.59	-	-	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注1
ベッカー工法	0.13日	軟練り配合	高炉Bセメント	33,449	1.25	1.11	-	-	49.67	22.06	12.04	9.87	-	49.08	27.49	13.68	1.87	0.40	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッカー工法	0.13日	中練り配合1	高炉Bセメント	37,597	1.11	0.99	-	-	44.13	19.57	10.71	8.78	-	54.76	23.07	13.90	9.63	1.67	-	発動発電機〔ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）〕45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 25kg/袋メッシュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-

No. 195 【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ベッカー工法	0.13日	中練り配合2	高炉Btント	35,773	1.17	1.04	-	-	46.38	20.56	11.26	9.23	-	52.45	27.73	16.70	1.75	0.24	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.13日	各種配合	-	37,597	1.11	0.99	-	-	44.13	19.57	10.71	8.78	-	54.76	46.80	1.67	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注1	
ベッカー工法	0.14日	軟練り配合	高炉Btント	34,813	1.30	1.15	-	-	51.38	22.81	12.46	10.21	-	47.32	26.41	13.14	1.94	0.39	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.14日	中練り配合1	高炉Btント	38,961	1.16	1.03	-	-	45.85	20.33	11.13	9.12	-	52.99	22.28	13.41	9.29	1.73	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
ベッカー工法	0.14日	中練り配合2	高炉Btント	37,137	1.22	1.08	-	-	48.11	21.33	11.68	9.57	-	50.67	26.71	16.09	1.82	0.23	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.14日	各種配合	-	38,961	1.16	1.03	-	-	45.85	20.33	11.13	9.12	-	52.99	45.17	1.73	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注1	
ベッカー工法	0.15日	軟練り配合	高炉Btント	36,177	1.34	1.19	-	-	52.99	23.52	12.85	10.53	-	45.67	25.41	12.64	2.00	0.37	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.15日	中練り配合1	高炉Btント	40,325	1.19	1.06	-	-	47.48	21.05	11.53	9.44	-	51.33	21.51	12.96	8.98	1.79	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
ベッカー工法	0.15日	中練り配合2	高炉Btント	38,501	1.26	1.12	-	-	49.78	22.10	12.07	9.89	-	48.96	25.71	15.52	1.88	0.22	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.15日	各種配合	-	40,325	1.19	1.06	-	-	47.48	21.05	11.53	9.44	-	51.33	43.64	1.79	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注1	
ベッカー工法	0.16日	軟練り配合	高炉Btント	38,537	1.38	1.19	-	-	54.45	23.54	12.87	10.54	-	44.17	23.86	11.87	2.00	0.35	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.16日	中練り配合1	高炉Btント	42,796	1.24	1.07	-	-	48.98	21.16	11.58	9.49	-	49.78	20.27	12.21	8.46	1.80	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
ベッカー工法	0.16日	中練り配合2	高炉Btント	40,923	1.29	1.12	-	-	51.29	22.18	12.12	9.93	-	47.42	24.19	14.60	1.88	0.21	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.16日	各種配合	-	42,796	1.24	1.07	-	-	48.98	21.16	11.58	9.49	-	49.78	41.12	1.80	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	注1	
ベッカー工法	0.17日	軟練り配合	高炉Btント	39,937	1.41	1.22	-	-	55.83	24.14	13.19	10.81	-	42.76	23.02	11.45	2.05	0.34	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.17日	中練り配合1	高炉Btント	44,196	1.27	1.10	-	-	50.47	21.83	11.92	9.77	-	48.26	19.57	11.82	8.19	1.85	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
ベッカー工法	0.17日	中練り配合2	高炉Btント	42,323	1.33	1.15	-	-	52.68	22.77	12.45	10.20	-	45.99	23.39	14.12	1.94	0.20	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉B 2 5 k g 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤 アルミ粉	-	-	

No. 195 【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
ベッカー工法	0.17日	各種配合	-	44,196	1.27	1.10	-	-	50.47	21.83	11.92	9.77	-	48.26	39.75	1.85	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	注1	
ベッカー工法	0.18日	軟練り配合	高炉Btント	41,338	1.45	1.25	-	-	57.10	24.68	13.49	11.06	-	41.45	22.24	11.06	2.10	0.33	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.18日	中練り配合1	高炉Btント	45,596	1.31	1.13	-	-	51.79	22.41	12.23	10.02	-	46.90	18.97	11.46	7.94	1.90	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 バトロール 給油	-	-	
ベッカー工法	0.18日	中練り配合2	高炉Btント	43,723	1.36	1.18	-	-	53.99	23.34	12.76	10.45	-	44.65	22.64	13.67	1.98	0.20	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.18日	各種配合	-	45,596	1.31	1.13	-	-	51.79	22.41	12.23	10.02	-	46.90	38.53	1.90	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	注1	
ベッカー工法	0.19日	軟練り配合	高炉Btント	42,738	1.47	1.27	-	-	58.31	25.21	13.78	11.29	-	40.22	21.51	10.70	2.14	0.32	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.19日	中練り配合1	高炉Btント	46,996	1.34	1.16	-	-	53.04	22.95	12.53	10.26	-	45.62	18.40	11.12	7.70	1.95	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 バトロール 給油	-	-	
ベッカー工法	0.19日	中練り配合2	高炉Btント	45,124	1.40	1.21	-	-	55.23	23.88	13.05	10.69	-	43.37	21.93	13.24	2.03	0.19	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.19日	各種配合	-	46,996	1.34	1.16	-	-	53.04	22.95	12.53	10.26	-	45.62	37.38	1.95	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	注1	
ベッカー工法	0.20日	軟練り配合	高炉Btント	44,138	1.50	1.30	-	-	59.44	25.71	14.04	11.50	-	39.06	20.83	10.36	2.18	0.30	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.20日	中練り配合1	高炉Btント	48,396	1.37	1.18	-	-	54.21	23.44	12.81	10.49	-	44.42	17.87	10.80	7.48	1.99	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 バトロール 給油	-	-	
ベッカー工法	0.20日	中練り配合2	高炉Btント	46,524	1.42	1.23	-	-	56.40	24.40	13.32	10.91	-	42.18	21.27	12.84	2.07	0.18	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.20日	各種配合	-	48,396	1.37	1.18	-	-	54.21	23.44	12.81	10.49	-	44.42	36.30	1.99	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	注1	
ベッカー工法	0.21日	軟練り配合	高炉Btント	45,538	1.53	1.32	-	-	60.48	26.15	14.29	11.71	-	37.99	20.19	10.04	2.22	0.30	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.21日	中練り配合1	高炉Btント	49,797	1.40	1.21	-	-	55.32	23.92	13.07	10.71	-	43.28	17.37	10.49	7.27	2.03	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 バトロール 給油	-	-	
ベッカー工法	0.21日	中練り配合2	高炉Btント	47,924	1.46	1.26	-	-	57.47	24.84	13.58	11.13	-	41.07	20.65	12.47	2.11	0.18	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.21日	各種配合	-	49,797	1.40	1.21	-	-	55.32	23.92	13.07	10.71	-	43.28	35.28	2.03	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	注1	

No.195【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z				S	K *印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ベッカー工法	0.22日	軟練り配合	高炉Bセメント	46,938	1.55	1.34	-	-	61.47	26.58	14.52	11.90	-	36.98	19.59	9.74	2.26	0.29	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.22日	中練り配合1	高炉Bセメント	51,197	1.42	1.23	-	-	56.37	24.38	13.32	10.91	-	42.21	16.89	10.21	7.07	2.07	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 バトロール 給油	-	-	
ベッカー工法	0.22日	中練り配合2	高炉Bセメント	49,324	1.48	1.28	-	-	58.50	25.30	13.82	11.32	-	40.02	20.07	12.11	2.15	0.17	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.22日	各種配合	-	51,197	1.42	1.23	-	-	56.37	24.38	13.32	10.91	-	42.21	34.32	2.07	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	注1	
ベッカー工法	0.23日	軟練り配合	高炉Bセメント	48,338	1.57	1.36	-	-	62.41	26.98	14.75	12.08	-	36.02	19.02	9.46	2.29	0.28	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.23日	中練り配合1	高炉Bセメント	52,597	1.45	1.25	-	-	57.37	24.82	13.55	11.10	-	41.18	16.44	9.93	6.88	2.11	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 バトロール 給油	-	-	
ベッカー工法	0.23日	中練り配合2	高炉Bセメント	50,724	1.50	1.30	-	-	59.47	25.72	14.05	11.51	-	39.03	19.51	11.78	2.19	0.17	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.23日	各種配合	-	52,597	1.45	1.25	-	-	57.37	24.82	13.55	11.10	-	41.18	33.39	2.11	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	注1	
ベッカー工法	0.24日	軟練り配合	高炉Bセメント	49,739	1.60	1.38	-	-	63.28	27.36	14.95	12.25	-	35.12	18.48	9.20	2.33	0.27	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.24日	中練り配合1	高炉Bセメント	53,997	1.47	1.27	-	-	58.29	25.21	13.77	11.28	-	40.24	16.02	9.68	6.71	2.14	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 バトロール 給油	-	-	
ベッカー工法	0.24日	中練り配合2	高炉Bセメント	52,125	1.53	1.32	-	-	60.39	26.11	14.27	11.69	-	38.08	18.99	11.46	2.22	0.16	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.24日	各種配合	-	53,997	1.47	1.27	-	-	58.29	25.21	13.77	11.28	-	40.24	32.55	2.14	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	注1	
ベッカー工法	0.25日	軟練り配合	高炉Bセメント	51,139	1.62	1.40	-	-	64.12	27.73	15.15	12.41	-	34.26	17.98	8.94	2.36	0.26	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.25日	中練り配合1	高炉Bセメント	55,397	1.49	1.29	-	-	59.21	25.62	13.98	11.46	-	39.30	15.61	9.43	6.54	2.17	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	繊維材 モルタル 添加剤	軽油 バトロール 給油	-	-	
ベッカー工法	0.25日	中練り配合2	高炉Bセメント	53,525	1.55	1.34	-	-	61.26	26.49	14.47	11.86	-	37.19	18.49	11.16	2.25	0.16	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	セメント 高炉B 25kg袋入	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.25日	各種配合	-	55,397	1.49	1.29	-	-	59.21	25.62	13.98	11.46	-	39.30	31.71	2.17	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	注1	
ベッカー工法	0.26日	軟練り配合	高炉Bセメント	52,539	1.64	1.42	-	-	64.90	28.06	15.34	12.56	-	33.46	17.50	8.70	2.39	0.26	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉B 25kg袋入	ベントナイト 2 5kg/袋 メッ シュ200	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	

No.195【 注 入 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考	
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z					S	K *印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ベッター工法	0.26日	中練り配合1	高炉Btント	56,798	1.52	1.31	-	-	60.04	25.96	14.19	11.62	-	38.44	15.23	9.20	6.37	2.21	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
ベッター工法	0.26日	中練り配合2	高炉Btント	54,925	1.57	1.36	-	-	62.08	26.84	14.67	12.02	-	36.35	18.02	10.88	2.28	0.16	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.26日	各種配合	-	56,798	1.52	1.31	-	-	60.04	25.96	14.19	11.62	-	38.44	30.93	2.21	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	注 1	
ベッター工法	0.27日	軟練り配合	高炉Btント	53,939	1.66	1.43	-	-	65.65	28.38	15.51	12.71	-	32.69	17.04	8.48	2.41	0.25	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.27日	中練り配合1	高炉Btント	58,198	1.54	1.33	-	-	60.84	26.30	14.38	11.78	-	37.62	14.86	8.98	6.22	2.24	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
ベッター工法	0.27日	中練り配合2	高炉Btント	56,325	1.59	1.37	-	-	62.87	27.18	14.86	12.17	-	35.54	17.57	10.61	2.31	0.15	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.27日	各種配合	-	58,198	1.54	1.33	-	-	60.84	26.30	14.38	11.78	-	37.62	30.19	2.24	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	注 1	
ベッター工法	0.28日	軟練り配合	高炉Btント	55,339	1.68	1.45	-	-	66.36	28.69	15.68	12.85	-	31.96	16.61	8.26	2.44	0.24	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.28日	中練り配合1	高炉Btント	59,598	1.56	1.35	-	-	61.63	26.65	14.56	11.93	-	36.81	14.51	8.77	6.07	2.26	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
ベッター工法	0.28日	中練り配合2	高炉Btント	57,725	1.61	1.39	-	-	63.60	27.49	15.03	12.32	-	34.79	17.15	10.35	2.34	0.15	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.28日	各種配合	-	59,598	1.56	1.35	-	-	61.63	26.65	14.56	11.93	-	36.81	29.47	2.26	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	注 1	
ベッター工法	0.29日	軟練り配合	高炉Btント	56,740	1.69	1.46	-	-	67.04	28.98	15.84	12.98	-	31.27	16.20	8.06	2.46	0.24	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.29日	中練り配合1	高炉Btント	60,998	1.57	1.36	-	-	62.37	26.98	14.73	12.07	-	36.06	14.18	8.56	5.94	2.29	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-
ベッター工法	0.29日	中練り配合2	高炉Btント	59,125	1.63	1.41	-	-	64.34	27.83	15.20	12.45	-	34.03	16.74	10.10	2.36	0.14	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.29日	各種配合	-	60,998	1.57	1.36	-	-	62.37	26.98	14.73	12.07	-	36.06	28.80	2.29	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材(各種配 合)一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	注 1	
ベッター工法	0.30日	軟練り配合	高炉Btント	58,140	1.71	1.48	-	-	67.67	29.26	15.99	13.10	-	30.62	15.81	7.87	2.49	0.23	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 給油	バトロール	起泡剤	アルミ粉	-	-
ベッター工法	0.30日	中練り配合1	高炉Btント	62,398	1.60	1.38	-	-	63.06	27.26	14.90	12.21	-	35.34	13.86	8.37	5.80	2.32	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 給油	バトロール	-	-

No.195【 注 入 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
工法	注入工1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R				Z					S	K（※印：賃料）					R				Z				S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
ベッカー工法	0.30日	中練り配合2	高炉Btント	60,526	1.64	1.42	-	-	65.01	28.11	15.36	12.58	-	33.35	16.35	9.87	2.39	0.14	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.30日	各種配合	-	62,398	1.60	1.38	-	-	63.06	27.26	14.90	12.21	-	35.34	28.15	2.32	-	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	注 1	
ベッカー工法	0.31日	軟練り配合	高炉Btント	59,540	1.72	1.49	-	-	68.29	29.52	16.14	13.22	-	29.99	15.44	7.68	2.51	0.22	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.31日	中練り配合1	高炉Btント	63,798	1.61	1.39	-	-	63.73	27.55	15.06	12.34	-	34.66	13.56	8.19	5.67	2.34	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	繊維材 添加剤	モルタル	軽油 バトロール 給油	-	-
ベッカー工法	0.31日	中練り配合2	高炉Btント	61,926	1.66	1.43	-	-	65.65	28.38	15.51	12.71	-	32.69	15.98	9.65	2.41	0.14	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト 2 5 k g / 袋 メッ シュ 2 0 0	セメント 高炉 B 2 5 k g 袋入	軽油 バトロール 給油	起泡剤 アルミ粉	-	-	
ベッカー工法	0.31日	各種配合	-	63,798	1.61	1.39	-	-	63.73	27.55	15.06	12.34	-	34.66	27.54	2.34	-	-	-	発動発電機【ディーゼル 駆動・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 45kVA	*	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配 合）一式	軽油 バトロール 給油	-	-	-	注 1	

- 注1． 注入材（各種配合）一式の標準配合数量
- セメント　高炉B　2 5 k g 袋入　： 0.208t/m3
 - ベントナイト　2 5 k g／袋　メッシュ2 0 0　： 8.32袋/m3
 - 起泡剤　アルミ粉　： 0.042kg/m3
 - 繊維材　モルタル添加剤　： 10.4kg/m3

No. 196 【 注入設備据付・解体 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	323,930	7.26	7.26	-	-	90.31	32.96	21.84	19.13	16.38	2.43	2.43	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-					普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No. 197 【 河床等掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考				
		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	479.64	42.60	42.60	-	-	40.97	40.97	-	-	-	16.43	16.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.4m3(平積0.3m3)		-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 198 【 軟弱土等運搬 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
D/D区間の有無	運搬距離		K	K			R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無し	0.3km以下	948.11	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
無し	0.8km以下	1,007.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
無し	1.5km以下	1,125.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
無し	2.5km以下	1,244.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
無し	3.5km以下	1,422.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
無し	6.5km以下	1,599.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
無し	9.0km以下	1,896.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
無し	13.0km以下	2,251.8	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
無し	19.5km以下	2,785.1	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
無し	40.0km以下	3,733.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
無し	60.0km以下	5,629.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
有り	0.3km以下	948.11	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
有り	0.8km以下	1,007.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
有り	1.5km以下	1,125.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
有り	2.5km以下	1,244.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む

No. 198 【 軟弱土等運搬 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	3.5km以下	1,422.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	4.5km以下	1,599.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	8.5km以下	1,896.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	12.0km以下	2,251.8	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	17.5km以下	2,785.1	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	30.0km以下	3,733.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	50.0km以下	5,629.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
有り	60.0km以下	11,200	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	

No. 199 【 河床等掘削（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

No. 200 【 軟弱土等運搬（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考						
D1D区間の有無	運搬距離		K	K			R					Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
無し	0.2km以下	711.09	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	770.34	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.8km以下	829.60	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.1km以下	888.86	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	948.11	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	1,007.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.6km以下	1,125.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.3km以下	1,244.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.2km以下	1,422.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,599.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.3km以下	1,837.0	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.7km以下	2,251.8	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.8km以下	2,785.1	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	22.0km以下	3,733.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,570.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.2km以下	711.09	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 200 【 軟弱土等運搬（ I C T ） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
有り	0.4km以下	770.34	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.7km以下	829.60	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	888.86	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.4km以下	948.11	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.9km以下	1,007.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	1,125.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.1km以下	1,244.4	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.0km以下	1,422.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.2km以下	1,599.9	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.7km以下	1,837.0	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	9.0km以下	2,251.8	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.6km以下	2,785.1	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	19.5km以下	3,733.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	39.0km以下	5,570.2	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	11,200	45.75	45.75	-	-	39.82	39.82	-	-	-	14.43	14.43	-	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 201 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート110a2当り使用量(m3/10a2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,295	13.12	9.49	3.63	-	45.95	17.56	14.81	9.31	3.03	40.93	14.29	14.29	8.68	2.23	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,411	12.40	8.97	3.43	-	43.39	16.55	14.00	8.80	2.86	44.21	13.72	13.51	13.51	2.11	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,527	11.76	8.50	3.26	-	41.13	15.69	13.27	8.35	2.71	47.11	18.20	12.81	12.81	2.00	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,642	11.18	8.08	3.10	-	39.11	14.91	12.62	7.94	2.58	49.71	22.24	12.17	12.17	1.90	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	23,758	10.65	7.70	2.95	-	37.27	14.21	12.03	7.56	2.46	52.08	25.90	11.60	11.60	1.81	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	24,874	10.18	7.36	2.82	-	35.60	13.58	11.49	7.22	2.35	54.22	29.21	11.08	11.08	1.73	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	25,990	9.74	7.04	2.70	-	34.05	12.99	10.99	6.91	2.24	56.21	32.26	10.61	10.61	1.66	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	27,106	9.34	6.75	2.59	-	32.66	12.46	10.54	6.63	2.15	58.00	35.05	10.17	10.17	1.59	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	28,222	8.96	6.48	2.48	-	31.38	11.97	10.12	6.37	2.07	59.66	37.61	9.77	9.77	1.53	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,905	10.83	10.83	-	-	46.65	17.77	16.90	10.63	-	42.52	16.31	16.31	9.90	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,020	10.16	10.16	-	-	43.73	16.63	15.86	9.97	-	46.11	15.51	15.30	15.30	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,136	9.56	9.56	-	-	41.17	15.66	14.93	9.39	-	49.27	20.45	14.41	14.41	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,252	9.04	9.04	-	-	38.90	14.79	14.11	8.87	-	52.06	24.84	13.61	13.61	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,368	8.56	8.56	-	-	36.87	14.02	13.37	8.41	-	54.57	28.77	12.90	12.90	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,484	8.14	8.14	-	-	35.05	13.33	12.71	7.99	-	56.81	32.29	12.26	12.26	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	23,600	7.75	7.75	-	-	33.39	12.70	12.11	7.61	-	58.86	35.50	11.68	11.68	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	24,716	7.40	7.40	-	-	31.87	12.12	11.56	7.27	-	60.73	38.43	11.15	11.15	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	25,832	7.08	7.08	-	-	30.50	11.60	11.06	6.96	-	62.42	41.08	10.67	10.67	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している		

No. 201 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110a2当り使用量(ma3/10a2)	胴込・裏込ネット規格	標準単価	K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S		
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 537	15.31	11.07	4.24	-	53.61	20.48	17.28	10.87	3.53	31.08	16.67	10.12	2.61	1.68	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC－40	軽油 バトロール 給油	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17, 653	14.34	10.37	3.97	-	50.22	19.18	16.19	10.18	3.31	35.44	15.80	15.62	2.44	1.58	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC－40	軽油 バトロール 給油	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18, 769	13.49	9.75	3.74	-	47.23	18.05	15.22	9.57	3.11	39.28	20.81	14.69	2.30	1.48	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC－40	軽油 バトロール 給油	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19, 885	12.73	9.20	3.53	-	44.59	17.03	14.37	9.04	2.94	42.68	25.25	13.86	2.17	1.40	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC－40	軽油 バトロール 給油	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21, 001	12.05	8.71	3.34	-	42.17	16.08	13.61	8.56	2.78	45.78	29.28	13.13	2.05	1.32	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC－40	軽油 バトロール 給油	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22, 117	11.44	8.27	3.17	-	40.03	15.27	12.92	8.12	2.64	48.53	32.86	12.46	1.95	1.26	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC－40	軽油 バトロール 給油	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5a3を超え 4.0a3以下	18-8-25 (20) (高炉)	23, 232	10.90	7.88	3.02	-	38.11	14.54	12.30	7.73	2.51	50.99	36.07	11.87	1.85	1.20	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC－40	軽油 バトロール 給油	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	24, 348	10.40	7.52	2.88	-	36.36	13.87	11.73	7.38	2.40	53.24	39.01	11.32	1.77	1.14	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC－40	軽油 バトロール 給油	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	25, 464	9.94	7.19	2.75	-	34.77	13.26	11.22	7.06	2.29	55.29	41.69	10.82	1.69	1.09	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC－40	軽油 バトロール 給油	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14, 147	12.94	12.94	-	-	55.74	21.22	20.20	12.70	-	31.32	19.49	11.83	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15, 263	11.99	11.99	-	-	51.67	19.67	18.72	11.78	-	36.34	18.28	18.06	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 379	11.18	11.18	-	-	48.14	18.32	17.45	10.97	-	40.68	23.85	16.83	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17, 494	10.46	10.46	-	-	45.08	17.17	16.33	10.27	-	44.46	28.70	15.76	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18, 610	9.83	9.83	-	-	42.34	16.10	15.35	9.66	-	47.83	33.02	14.81	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19, 726	9.28	9.28	-	-	39.94	15.19	14.48	9.11	-	50.78	36.81	13.97	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20, 842	8.78	8.78	-	-	37.81	14.38	13.71	8.62	-	53.41	40.18	13.23	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21, 958	8.33	8.33	-	-	35.87	13.64	13.01	8.18	-	55.80	43.25	12.55	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	-	-	-	-
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	23, 074	7.93	7.93	-	-	34.14	12.98	12.38	7.79	-	57.93	45.98	11.95	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊ -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10. 0 mm	-	-	-	-

No. 201 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考						
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110a2当り使用量(m3/10a2)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S									
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 537	15.31	11.07	4.24	-	53.61	20.48	17.28	10.87	3.53	31.08	16.67	10.12	2.61	1.68	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8a3 (平積0.6a3)	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t = 1mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生ｸﾗｯｼﾞｧﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17, 653	14.34	10.37	3.97	-	50.22	19.18	16.19	10.18	3.31	35.44	15.80	15.62	2.44	1.58	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8a3 (平積0.6a3)	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼﾞｧﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18, 769	13.49	9.75	3.74	-	47.23	18.05	15.22	9.57	3.11	39.28	20.81	14.69	2.30	1.48	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8a3 (平積0.6a3)	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼﾞｧﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19, 885	12.73	9.20	3.53	-	44.59	17.03	14.37	9.04	2.94	42.68	25.25	13.86	2.17	1.40	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8a3 (平積0.6a3)	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼﾞｧﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21, 001	12.05	8.71	3.34	-	42.17	16.08	13.61	8.56	2.78	45.78	29.28	13.13	2.05	1.32	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8a3 (平積0.6a3)	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼﾞｧﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22, 117	11.44	8.27	3.17	-	40.03	15.27	12.92	8.12	2.64	48.53	32.86	12.46	1.95	1.26	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8a3 (平積0.6a3)	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼﾞｧﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.5a3を超え 4.0a3以下	18-8-25 (20) (高炉)	23, 232	10.90	7.88	3.02	-	38.11	14.54	12.30	7.73	2.51	50.99	36.07	11.87	1.85	1.20	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8a3 (平積0.6a3)	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼﾞｧﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	24, 348	10.40	7.52	2.88	-	36.36	13.87	11.73	7.38	2.40	53.24	39.01	11.32	1.77	1.14	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8a3 (平積0.6a3)	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼﾞｧﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	25, 464	9.94	7.19	2.75	-	34.77	13.26	11.22	7.06	2.29	55.29	41.69	10.82	1.69	1.09	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8a3 (平積0.6a3)	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	再生ｸﾗｯｼﾞｧﾚﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している	
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5a3以上 1.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14, 147	12.94	12.94	-	-	55.74	21.22	20.20	12.70	-	31.32	19.49	11.83	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t = 1mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15, 263	11.99	11.99	-	-	51.67	19.67	18.72	11.78	-	36.34	18.28	18.06	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5a3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 379	11.18	11.18	-	-	48.14	18.32	17.45	10.97	-	40.68	23.85	16.83	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17, 494	10.46	10.46	-	-	45.08	17.17	16.33	10.27	-	44.46	28.70	15.76	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18, 610	9.83	9.83	-	-	42.34	16.10	15.35	9.66	-	47.83	33.02	14.81	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0a3を超え 3.5a3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19, 726	9.28	9.28	-	-	39.94	15.19	14.48	9.11	-	50.78	36.81	13.97	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20, 842	8.78	8.78	-	-	37.81	14.38	13.71	8.62	-	53.41	40.18	13.23	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21, 958	8.33	8.33	-	-	35.87	13.64	13.01	8.18	-	55.80	43.25	12.55	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5a3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	23, 074	7.93	7.93	-	-	34.14	12.98	12.38	7.79	-	57.93	45.98	11.95	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-				普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	-		止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 201 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110a2当り使用量(m3/10a2)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラスワレRC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13, 309	19.02	13.75	5.27	-	63.07	22.00	21.47	13.51	4.39	17.91	12.58	3.24	2.09	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラスワレRC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14, 424	17.55	12.69	4.86	-	58.19	20.30	19.81	12.46	4.05	24.26	19.34	2.99	1.93	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラスワレRC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15, 540	16.29	11.78	4.51	-	54.02	18.85	18.39	11.56	3.76	29.69	25.13	2.77	1.79	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラスワレRC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 656	15.20	10.99	4.21	-	50.39	17.57	17.16	10.79	3.51	34.41	30.15	2.59	1.67	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラスワレRC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17, 772	14.25	10.30	3.95	-	47.22	16.48	16.08	10.11	3.28	38.53	34.53	2.43	1.57	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラスワレRC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18, 888	13.40	9.69	3.71	-	44.45	15.52	15.13	9.51	3.09	42.15	38.40	2.28	1.47	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラスワレRC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20, 004	12.65	9.15	3.50	-	41.91	14.60	14.28	8.98	2.92	45.44	41.90	2.15	1.39	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラスワレRC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21, 120	11.99	8.67	3.32	-	39.70	13.83	13.53	8.51	2.76	48.31	44.95	2.04	1.32	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ガラスワレRC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22, 236	11.38	8.23	3.15	-	37.70	13.13	12.85	8.08	2.62	50.92	47.73	1.94	1.25	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	10, 944	16.73	16.73	-	-	67.97	26.14	23.44	16.42	-	15.30	15.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	12, 060	15.18	15.18	-	-	61.69	23.73	21.27	14.90	-	23.13	23.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13, 176	13.89	13.89	-	-	56.47	21.72	19.47	13.64	-	29.64	29.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14, 292	12.81	12.81	-	-	52.05	20.02	17.94	12.58	-	35.14	35.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15, 408	11.88	11.88	-	-	48.29	18.59	16.64	11.66	-	39.83	39.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16, 524	11.08	11.08	-	-	45.02	17.31	15.52	10.88	-	43.90	43.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17, 640	10.38	10.38	-	-	42.15	16.20	14.54	10.19	-	47.47	47.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18, 755	9.76	9.76	-	-	39.63	15.23	13.67	9.58	-	50.61	50.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19, 871	9.21	9.21	-	-	37.42	14.38	12.91	9.04	-	53.37	53.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		

No. 201 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110a2当り使用量(ma2/10a2)	胴込・裏込ネット規格		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,132	11.70	8.22	3.48	-	43.47	16.90	14.33	8.16	2.90	44.83	13.93	13.69	13.69	2.14	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,248	11.09	7.79	3.30	-	41.19	16.01	13.58	7.73	2.75	47.72	18.44	12.97	12.97	2.03	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,364	10.53	7.40	3.13	-	39.12	15.21	12.90	7.34	2.61	50.35	22.52	12.33	12.33	1.93	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	23,480	10.04	7.05	2.99	-	37.27	14.49	12.29	6.99	2.49	52.69	26.20	11.74	11.74	1.83	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	24,595	9.58	6.73	2.85	-	35.57	13.83	11.73	6.68	2.37	54.85	29.55	11.21	11.21	1.75	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	25,711	9.17	6.44	2.73	-	34.03	13.23	11.22	6.39	2.27	56.80	32.60	10.72	10.72	1.68	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	26,827	8.78	6.17	2.61	-	32.60	12.68	10.75	6.12	2.17	58.62	35.43	10.27	10.27	1.61	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	27,943	8.43	5.92	2.51	-	31.32	12.18	10.33	5.87	2.09	60.25	38.00	9.86	9.86	1.54	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,742	9.33	9.33	-	-	43.83	17.03	16.27	9.26	-	46.84	15.76	15.54	15.54	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,858	8.78	8.78	-	-	41.23	16.02	15.30	8.71	-	49.99	20.75	14.62	14.62	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,973	8.29	8.29	-	-	38.93	15.13	14.45	8.22	-	52.78	25.18	13.80	13.80	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,089	7.85	7.85	-	-	36.87	14.33	13.68	7.79	-	55.28	29.14	13.07	13.07	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,205	7.46	7.46	-	-	35.01	13.61	12.99	7.39	-	57.53	32.71	12.41	12.41	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	23,321	7.10	7.10	-	-	33.34	12.96	12.37	7.04	-	59.56	35.92	11.82	11.82	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	24,437	6.77	6.77	-	-	31.81	12.36	11.81	6.72	-	61.42	38.86	11.28	11.28	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	25,553	6.48	6.48	-	-	30.41	11.82	11.29	6.42	-	63.11	41.53	10.79	10.79	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,374	13.57	9.53	4.04	-	50.42	19.64	16.61	9.45	3.36	36.01	16.06	15.87	2.48	1.60	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	軽油 バトロール 給油	-	-	-
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,490	12.75	8.96	3.79	-	47.39	18.46	15.61	8.88	3.16	39.86	21.12	14.91	2.33	1.50	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 〔2011年規制)〕〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	軽油 バトロール 給油	-	-	-

No. 201 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート110㎜2当り使用量(㎧3/10㎡)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0㎢を超え 2.5㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,606	12.03	8.45	3.58	-	44.68	17.39	14.72	8.38	2.98	43.29	25.61	14.06	2.20	1.42	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎢3 (平積0.6㎢3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5㎢を超え 3.0㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,722	11.37	7.99	3.38	-	42.23	16.42	13.93	7.92	2.82	46.40	29.68	13.30	2.08	1.34	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎢3 (平積0.6㎢3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0㎢を超え 3.5㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,838	10.79	7.58	3.21	-	40.06	15.58	13.21	7.52	2.67	49.15	33.29	12.62	1.97	1.27	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎢3 (平積0.6㎢3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5㎢を超え 4.0㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,954	10.26	7.21	3.05	-	38.11	14.82	12.57	7.15	2.54	51.63	36.53	12.01	1.88	1.21	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎢3 (平積0.6㎢3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0㎢を超え 4.5㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	24,070	9.79	6.88	2.91	-	36.35	14.14	11.99	6.82	2.42	53.86	39.47	11.45	1.79	1.15	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎢3 (平積0.6㎢3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5㎢を超え 5.0㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	25,185	9.35	6.57	2.78	-	34.75	13.51	11.46	6.52	2.32	55.90	42.15	10.94	1.71	1.10	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎢3 (平積0.6㎢3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	無し	-	1.0㎢を超え 1.5㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,984	11.05	11.05	-	-	51.93	20.20	19.26	10.96	-	37.02	18.62	18.40	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	無し	-	1.5㎢を超え 2.0㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,100	10.29	10.29	-	-	48.33	18.81	17.92	10.20	-	41.38	24.26	17.12	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	無し	-	2.0㎢を超え 2.5㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,216	9.62	9.62	-	-	45.16	17.55	16.76	9.54	-	45.22	29.21	16.01	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	無し	-	2.5㎢を超え 3.0㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,332	9.03	9.03	-	-	42.41	16.48	15.74	8.96	-	48.56	33.52	15.04	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	無し	-	3.0㎢を超え 3.5㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,447	8.51	8.51	-	-	39.98	15.54	14.84	8.44	-	51.51	37.33	14.18	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	無し	-	3.5㎢を超え 4.0㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,563	8.05	8.05	-	-	37.80	14.69	14.03	7.98	-	54.15	40.74	13.41	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	無し	-	4.0㎢を超え 4.5㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,679	7.64	7.64	-	-	35.86	13.94	13.31	7.57	-	56.50	43.78	12.72	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60㎝以上 80㎝未満	有り	無し	無し	-	4.5㎢を超え 5.0㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,795	7.26	7.26	-	-	34.10	13.25	12.66	7.20	-	58.64	46.55	12.09	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-
60㎝以上 80㎝未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0㎢を超え 1.5㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,374	13.57	9.53	4.04	-	50.42	19.64	16.61	9.45	3.36	36.01	16.06	15.87	2.48	1.60	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎢3 (平積0.6㎢3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60㎝以上 80㎝未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5㎢を超え 2.0㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,490	12.75	8.96	3.79	-	47.39	18.46	15.61	8.88	3.16	39.86	21.12	14.91	2.33	1.50	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎢3 (平積0.6㎢3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60㎝以上 80㎝未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0㎢を超え 2.5㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,606	12.03	8.45	3.58	-	44.68	17.39	14.72	8.38	2.98	43.29	25.61	14.06	2.20	1.42	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎢3 (平積0.6㎢3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
60㎝以上 80㎝未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5㎢を超え 3.0㎢以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,722	11.37	7.99	3.38	-	42.23	16.42	13.93	7.92	2.82	46.40	29.68	13.30	2.08	1.34	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8㎢3 (平積0.6㎢3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	止水シート t＝ 1mm	再生ｸﾗｯｼｬﾚ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している

No. 201 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考				
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110φ2当り使用量(㎡/10㎡)		胴込・裏込ネット110φ規格	K				R				Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0㎡を超え3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,838	10.79	7.58	3.21	-	40.06	15.58	13.21	7.52	2.67	49.15	33.29	12.62	1.97	1.27	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	止水シートt=1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5㎡を超え4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,954	10.26	7.21	3.05	-	38.11	14.82	12.57	7.15	2.54	51.63	36.53	12.01	1.88	1.21	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	止水シートt=1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0㎡を超え4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	24,070	9.79	6.88	2.91	-	36.35	14.14	11.99	6.82	2.42	53.86	39.47	11.45	1.79	1.15	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	止水シートt=1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	25,185	9.35	6.57	2.78	-	34.75	13.51	11.46	6.52	2.32	55.90	42.15	10.94	1.71	1.10	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	止水シートt=1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0㎡を超え1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	14,984	11.05	11.05	-	-	51.93	20.20	19.26	10.96	-	37.02	18.62	18.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	止水シートt=-1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5㎡を超え2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	16,100	10.29	10.29	-	-	48.33	18.81	17.92	10.20	-	41.38	24.26	17.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	止水シートt=-1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0㎡を超え2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,216	9.62	9.62	-	-	45.16	17.55	16.76	9.54	-	45.22	29.21	16.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	止水シートt=-1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,332	9.03	9.03	-	-	42.41	16.48	15.74	8.96	-	48.56	33.52	15.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	止水シートt=-1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0㎡を超え3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,447	8.51	8.51	-	-	39.98	15.54	14.84	8.44	-	51.51	37.33	14.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	止水シートt=-1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5㎡を超え4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	20,563	8.05	8.05	-	-	37.80	14.69	14.03	7.98	-	54.15	40.74	13.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	止水シートt=-1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0㎡を超え4.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	21,679	7.64	7.64	-	-	35.86	13.94	13.31	7.57	-	56.50	43.78	12.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	止水シートt=-1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	22,795	7.26	7.26	-	-	34.10	13.25	12.66	7.20	-	58.64	46.55	12.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	止水シートt=-1mm	-	-	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0㎡を超え1.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	14,146	16.67	11.71	4.96	-	58.59	20.87	20.40	11.61	4.13	24.74	19.72	3.05	1.97	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5㎡を超え2.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	15,262	15.45	10.85	4.60	-	54.31	19.35	18.91	10.76	3.83	30.24	25.59	2.83	1.82	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0㎡を超え2.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	16,377	14.39	10.11	4.28	-	50.62	18.05	17.62	10.03	3.56	34.99	30.66	2.63	1.70	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	17,493	13.48	9.47	4.01	-	47.39	16.88	16.50	9.39	3.34	39.13	35.08	2.46	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0㎡を超え3.5㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	18,609	12.67	8.90	3.77	-	44.53	15.86	15.51	8.82	3.14	42.80	38.98	2.32	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5㎡を超え4.0㎡以下	18-8-25(20)(高炉)	19,725	11.94	8.39	3.55	-	41.97	14.93	14.63	8.32	2.96	46.09	42.49	2.19	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8㎡(平積0.6㎡)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	-	-

No. 201 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット110a2当り使用量(m3/10a2)		胴込・裏込ネット規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ガラスマットRC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,841	11.30	7.94	3.36	-	39.73	14.13	13.85	7.88	2.80	48.97	45.57	2.07	1.33	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ガラスマットRC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,957	10.73	7.54	3.19	-	37.71	13.41	13.14	7.48	2.66	51.56	48.33	1.96	1.27	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	再生クラッシュヤレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	11,781	14.06	14.06	-	-	62.26	24.52	21.99	13.94	-	23.68	23.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	12,897	12.84	12.84	-	-	56.88	22.42	20.08	12.73	-	30.28	30.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,013	11.82	11.82	-	-	52.34	20.62	18.48	11.72	-	35.84	35.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,129	10.95	10.95	-	-	48.48	19.10	17.12	10.85	-	40.57	40.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,245	10.19	10.19	-	-	45.16	17.80	15.94	10.11	-	44.65	44.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,361	9.54	9.54	-	-	42.23	16.62	14.92	9.46	-	48.23	48.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,477	8.96	8.96	-	-	39.68	15.62	14.02	8.89	-	51.36	51.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,593	8.45	8.45	-	-	37.42	14.73	13.22	8.38	-	54.13	54.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ガラスマットRC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,957	10.63	7.28	3.35	-	41.00	16.24	13.77	7.10	2.78	48.37	18.68	13.15	13.15	2.06	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ガラスマットRC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,073	10.09	6.91	3.18	-	38.91	15.41	13.07	6.74	2.64	51.00	22.81	12.49	12.49	1.95	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ガラスマットRC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	23,189	9.60	6.58	3.02	-	37.04	14.67	12.44	6.41	2.52	53.36	26.52	11.89	11.89	1.86	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ガラスマットRC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	24,305	9.15	6.27	2.88	-	35.35	14.00	11.87	6.12	2.40	55.50	29.91	11.34	11.34	1.77	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ガラスマットRC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	25,421	8.76	6.00	2.76	-	33.78	13.38	11.35	5.85	2.29	57.46	33.00	10.84	10.84	1.69	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ガラスマットRC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	26,537	8.39	5.75	2.64	-	32.36	12.82	10.87	5.60	2.20	59.25	35.80	10.39	10.39	1.62	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生ガラスマットRC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	27,653	8.04	5.51	2.53	-	31.06	12.30	10.43	5.38	2.11	60.90	38.40	9.97	9.97	1.56	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8a3（平積0.6a3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュヤレン RC-40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,567	8.21	8.21	-	-	41.01	16.27	15.54	8.01	-	50.78	21.08	14.85	14.85	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している		

No. 201 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｼｰﾄ(ｸﾗｲｰﾄ110a2当り使用量(m3/10a2))	胴込・裏込ｼｰﾄ(ｸﾗｲｰﾄ)規格		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,683	7.75	7.75	-	-	38.68	15.35	14.66	7.55	-	53.57	25.55	14.01	14.01	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,799	7.33	7.33	-	-	36.61	14.53	13.87	7.15	-	56.06	29.56	13.25	13.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,915	6.96	6.96	-	-	34.75	13.79	13.17	6.78	-	58.29	33.13	12.58	12.58	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	23,031	6.62	6.62	-	-	33.07	13.12	12.53	6.46	-	60.31	36.37	11.97	11.97	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	24,146	6.31	6.31	-	-	31.53	12.51	11.95	6.16	-	62.16	39.32	11.42	11.42	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	25,262	6.04	6.04	-	-	30.14	11.96	11.42	5.89	-	63.82	42.00	10.91	10.91	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,200	12.23	8.38	3.85	-	47.26	18.74	15.86	8.17	3.21	40.51	21.46	15.15	2.37	1.53	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,316	11.53	7.90	3.63	-	44.53	17.67	14.94	7.70	3.02	43.94	26.00	14.27	2.23	1.44	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,431	10.89	7.46	3.43	-	42.05	16.65	14.12	7.28	2.86	47.06	30.10	13.49	2.11	1.36	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,547	10.33	7.08	3.25	-	39.87	15.79	13.39	6.90	2.71	49.80	33.72	12.79	2.00	1.29	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,663	9.82	6.73	3.09	-	37.89	15.01	12.73	6.56	2.57	52.29	37.00	12.16	1.90	1.23	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	23,779	9.36	6.41	2.95	-	36.12	14.31	12.13	6.25	2.45	54.52	39.95	11.59	1.81	1.17	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	24,895	8.94	6.12	2.82	-	34.50	13.67	11.59	5.97	2.34	56.56	42.64	11.07	1.73	1.12	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,809	9.65	9.65	-	-	48.20	19.14	18.25	9.41	-	42.15	24.71	17.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,925	9.01	9.01	-	-	45.00	17.85	17.05	8.79	-	45.99	29.70	16.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,041	8.45	8.45	-	-	42.22	16.75	16.00	8.24	-	49.33	34.05	15.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,157	7.96	7.96	-	-	39.74	15.77	15.06	7.76	-	52.30	37.91	14.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,273	7.52	7.52	-	-	37.55	14.90	14.23	7.33	-	54.93	41.33	13.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	-	-	

No. 201 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｼｰﾄ(110a2当り使用量(m3/10a2))	胴込・裏込ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,389	7.13	7.13	-	-	35.60	14.13	13.49	6.95	-	57.27	44.38	12.89	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,505	6.78	6.78	-	-	33.84	13.43	12.82	6.61	-	59.38	47.13	12.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,200	12.23	8.38	3.85	-	47.26	18.74	15.86	8.17	3.21	40.51	21.46	15.15	2.37	1.53	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,316	11.53	7.90	3.63	-	44.53	17.67	14.94	7.70	3.02	43.94	26.00	14.27	2.23	1.44	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,431	10.89	7.46	3.43	-	42.05	16.65	14.12	7.28	2.86	47.06	30.10	13.49	2.11	1.36	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,547	10.33	7.08	3.25	-	39.87	15.79	13.39	6.90	2.71	49.80	33.72	12.79	2.00	1.29	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,663	9.82	6.73	3.09	-	37.89	15.01	12.73	6.56	2.57	52.29	37.00	12.16	1.90	1.23	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	23,779	9.36	6.41	2.95	-	36.12	14.31	12.13	6.25	2.45	54.52	39.95	11.59	1.81	1.17	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	24,895	8.94	6.12	2.82	-	34.50	13.67	11.59	5.97	2.34	56.56	42.64	11.07	1.73	1.12	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,809	9.65	9.65	-	-	48.20	19.14	18.25	9.41	-	42.15	24.71	17.44	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,925	9.01	9.01	-	-	45.00	17.85	17.05	8.79	-	45.99	29.70	16.29	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,041	8.45	8.45	-	-	42.22	16.75	16.00	8.24	-	49.33	34.05	15.28	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,157	7.96	7.96	-	-	39.74	15.77	15.06	7.76	-	52.30	37.91	14.39	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,273	7.52	7.52	-	-	37.55	14.90	14.23	7.33	-	54.93	41.33	13.60	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,389	7.13	7.13	-	-	35.60	14.13	13.49	6.95	-	57.27	44.38	12.89	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	22,505	6.78	6.78	-	-	33.84	13.43	12.82	6.61	-	59.38	47.13	12.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	止水ｼｰﾄ t = 1mm	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,971	14.87	10.19	4.68	-	54.30	19.73	19.28	9.93	3.90	30.83	26.09	2.88	1.86	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	16,087	13.84	9.48	4.36	-	50.53	18.36	17.94	9.24	3.63	35.63	31.22	2.68	1.73	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	※	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8a3 (平積0.6a3)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	

No. 201 【 巨石張（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考				
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｼｰﾄ(110φ2当り使用量(m3/10m2))		胴込・裏込ｼｰﾄ規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ﾌﾗｯｼﾔﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,203	12.95	8.87	4.08	-	47.24	17.17	16.77	8.64	3.39	39.81	35.68	2.51	1.62	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼﾔﾗ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ﾌﾗｯｼﾔﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,319	12.16	8.33	3.83	-	44.38	16.13	15.75	8.12	3.19	43.46	39.59	2.35	1.52	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼﾔﾗ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ﾌﾗｯｼﾔﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,435	11.46	7.85	3.61	-	41.79	15.16	14.85	7.65	3.00	46.75	43.10	2.22	1.43	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼﾔﾗ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ﾌﾗｯｼﾔﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	20,550	10.83	7.42	3.41	-	39.51	14.33	14.04	7.24	2.84	49.66	46.21	2.10	1.35	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼﾔﾗ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ﾌﾗｯｼﾔﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	21,666	10.28	7.04	3.24	-	37.47	13.59	13.32	6.86	2.69	52.25	48.98	1.99	1.28	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	再生ｸﾗｯｼﾔﾗ ﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾄﾚｰﾙ	-	-	-
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	12,607	12.10	12.10	-	-	56.92	22.92	20.55	11.80	-	30.98	30.98	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	13,723	11.12	11.12	-	-	52.29	21.06	18.87	10.84	-	36.59	36.59	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	14,839	10.28	10.28	-	-	48.36	19.49	17.45	10.02	-	41.36	41.36	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	15,955	9.56	9.56	-	-	44.94	18.09	16.23	9.32	-	45.50	45.50	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	17,070	8.93	8.93	-	-	42.00	16.90	15.17	8.71	-	49.07	49.07	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	18,186	8.39	8.39	-	-	39.43	15.87	14.24	8.18	-	52.18	52.18	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25 (20) (高炉)	19,302	7.90	7.90	-	-	37.15	14.95	13.42	7.70	-	54.95	54.95	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	

No. 202 【 巨石張（空） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考			
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
40cm以上 60cm未満	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	11,472	20.60	11.40	9.20	-	63.69	25.51	15.67	14.30	7.66	15.71	7.03	3.76	3.66	1.26	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（裏込材）	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（胴込材）	-	-	
40cm以上 60cm未満	有り	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	9,114.4	18.23	14.35	3.88	-	69.80	28.20	19.72	18.00	3.23	11.97	8.84	1.59	1.54	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（胴込材）	軽油 バトロール給油	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	10,229	23.10	12.78	10.32	-	67.16	24.39	17.57	16.04	8.59	9.74	4.22	4.10	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（裏込材）	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（胴込材）	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,846.1	21.18	16.67	4.51	-	75.18	26.90	22.91	20.92	3.75	3.64	1.85	1.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（胴込材）	軽油 バトロール給油	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	11,598	20.62	10.47	10.15	-	62.89	26.55	14.16	12.93	8.72	16.49	6.95	4.16	3.72	1.66	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（裏込材）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（胴込材）	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	9,240.9	18.28	12.73	5.55	-	68.72	29.47	17.77	16.23	4.62	13.00	8.72	2.20	2.08	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（胴込材）	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	10,355	23.09	11.73	11.36	-	66.22	25.56	15.86	14.48	9.77	10.69	4.66	4.17	1.86	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（裏込材）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（胴込材）	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,972.5	21.19	14.76	6.43	-	73.83	28.39	20.60	18.81	5.36	4.98	2.56	2.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（胴込材）	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	11,682	20.56	11.61	8.95	-	61.99	27.46	12.73	11.62	9.67	17.45	6.90	4.61	3.69	2.25	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（裏込材）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（胴込材）	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	9,274.0	18.34	11.28	7.06	-	67.33	30.17	16.04	14.64	5.88	14.33	8.69	2.84	2.80	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（胴込材）	軽油 バトロール給油	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	10,414	23.07	13.03	10.04	-	65.08	26.38	14.28	13.04	10.85	11.85	5.18	4.14	2.53	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（裏込材）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（胴込材）	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	無し	無し	-	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	8,056.9	21.10	12.98	8.12	-	72.40	29.68	18.46	16.86	6.76	6.50	3.27	3.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40（胴込材）	軽油 バトロール給油	-	-	-		

No. 203 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	順込・裏込 の使用量		順込・裏込 の規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	0.5m3以上1.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,885	16.15	10.51	5.64	-	50.99	19.85	14.78	10.33	4.69	32.86	11.08	11.08	6.73	1.73	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,001	15.46	10.06	5.40	-	48.81	19.01	14.14	9.89	4.49	35.73	10.73	10.60	10.60	1.66	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	27,117	14.81	9.64	5.17	-	46.83	18.25	13.56	9.48	4.31	38.36	14.40	10.16	10.16	1.59	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC＝40	-	止水シートは遮 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	28,233	14.23	9.26	4.97	-	44.97	17.51	13.03	9.11	4.14	40.80	17.78	9.76	9.76	1.53	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	29,349	13.69	8.91	4.78	-	43.25	16.84	12.53	8.76	3.98	43.06	20.91	9.39	9.39	1.47	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	30,464	13.18	8.58	4.60	-	41.61	16.17	12.07	8.44	3.83	45.21	23.87	9.05	9.05	1.41	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	31,580	12.72	8.28	4.44	-	40.14	15.60	11.64	8.14	3.70	47.14	26.56	8.73	8.73	1.36	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	32,696	12.29	8.00	4.29	-	38.77	15.07	11.25	7.86	3.57	48.94	29.06	8.43	8.43	1.32	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙ RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	33,812	11.88	7.73	4.15	-	37.49	14.57	10.88	7.60	3.45	50.63	31.41	8.15	8.15	1.27	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	再生ｸﾗｯｼｬﾙ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以 下	18-8-25(20)(高 炉)	20,092	13.02	13.02	-	-	51.21	18.61	18.31	12.80	-	35.77	13.72	13.72	8.33	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,207	12.33	12.33	-	-	48.52	17.64	17.34	12.13	-	39.15	13.15	13.00	13.00	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,323	11.71	11.71	-	-	46.10	16.76	16.48	11.52	-	42.19	17.49	12.35	12.35	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,439	11.16	11.16	-	-	43.85	15.92	15.69	10.97	-	44.99	21.47	11.76	11.76	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,555	10.65	10.65	-	-	41.87	15.20	14.98	10.47	-	47.48	25.02	11.23	11.23	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,671	10.19	10.19	-	-	40.05	14.54	14.33	10.02	-	49.76	28.28	10.74	10.74	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,787	9.76	9.76	-	-	38.37	13.93	13.73	9.60	-	51.87	31.29	10.29	10.29	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	27,903	9.37	9.37	-	-	36.85	13.38	13.18	9.22	-	53.78	34.02	9.88	9.88	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	29,019	9.01	9.01	-	-	35.42	12.86	12.67	8.86	-	55.57	36.57	9.50	9.50	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60％	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	

No. 203 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	順込・裏込シート の使用量	順込・裏込シート 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,127	18.16	11.82	6.34	-	57.35	22.32	16.62	11.62	5.28	24.49	12.46	7.56	2.52	1.95	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,243	17.29	11.25	6.04	-	54.60	21.25	15.82	11.06	5.03	28.11	12.00	11.86	2.40	1.85	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,359	16.49	10.73	5.76	-	52.10	20.27	15.10	10.56	4.80	31.41	16.03	11.32	2.29	1.77	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,475	15.77	10.26	5.51	-	49.82	19.39	14.44	10.10	4.58	34.41	19.71	10.82	2.19	1.69	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,591	15.11	9.83	5.28	-	47.73	18.58	13.83	9.67	4.39	37.16	23.08	10.37	2.09	1.62	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,707	14.50	9.44	5.06	-	45.81	17.83	13.27	9.28	4.22	39.69	26.18	9.95	2.01	1.55	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,823	13.94	9.07	4.87	-	44.05	17.16	12.76	8.92	4.05	42.01	29.03	9.56	1.93	1.49	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	29,938	13.42	8.73	4.69	-	42.34	16.45	12.28	8.59	3.90	44.24	31.73	9.21	1.86	1.44	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	31,054	12.94	8.42	4.52	-	40.82	15.86	11.84	8.28	3.76	46.24	34.18	8.88	1.79	1.39	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,334	15.09	15.09	-	-	59.35	21.57	21.22	14.84	-	25.56	15.90	9.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,450	14.17	14.17	-	-	55.77	20.27	19.94	13.94	-	30.06	15.12	14.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,566	13.37	13.37	-	-	52.58	19.10	18.80	13.15	-	34.05	19.96	14.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,681	12.64	12.64	-	-	49.75	18.09	17.78	12.44	-	37.61	24.28	13.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,797	12.00	12.00	-	-	47.19	17.15	16.87	11.80	-	40.81	28.16	12.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,913	11.41	11.41	-	-	44.91	16.34	16.05	11.22	-	43.68	31.65	12.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,029	10.88	10.88	-	-	42.78	15.53	15.31	10.70	-	46.34	34.87	11.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,145	10.40	10.40	-	-	40.89	14.84	14.63	10.23	-	48.71	37.75	10.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,261	9.96	9.96	-	-	39.14	14.21	14.00	9.79	-	50.90	40.40	10.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－ 25(20) W ／C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0 mm	-	-	-	-		

No. 203 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート 使用量		胴込・裏込コンクリート 規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,127	18.16	11.82	6.34	-	57.35	22.32	16.62	11.62	5.28	24.49	12.46	7.56	2.52	1.95	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	23,243	17.29	11.25	6.04	-	54.60	21.25	15.82	11.06	5.03	28.11	12.00	11.86	2.40	1.85	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	24,359	16.49	10.73	5.76	-	52.10	20.27	15.10	10.56	4.80	31.41	16.03	11.32	2.29	1.77	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水シートは遮 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	25,475	15.77	10.26	5.51	-	49.82	19.39	14.44	10.10	4.58	34.41	19.71	10.82	2.19	1.69	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	26,591	15.11	9.83	5.28	-	47.73	18.58	13.83	9.67	4.39	37.16	23.08	10.37	2.09	1.62	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	27,707	14.50	9.44	5.06	-	45.81	17.83	13.27	9.28	4.22	39.69	26.18	9.95	2.01	1.55	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	28,823	13.94	9.07	4.87	-	44.05	17.16	12.76	8.92	4.05	42.01	29.03	9.56	1.93	1.49	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	29,938	13.42	8.73	4.69	-	42.34	16.45	12.28	8.59	3.90	44.24	31.73	9.21	1.86	1.44	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	31,054	12.94	8.42	4.52	-	40.82	15.86	11.84	8.28	3.76	46.24	34.18	8.88	1.79	1.39	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,334	15.09	15.09	-	-	59.35	21.57	21.22	14.84	-	25.56	15.90	9.66	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝ 1mm	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	18,450	14.17	14.17	-	-	55.77	20.27	19.94	13.94	-	30.06	15.12	14.94	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	19,566	13.37	13.37	-	-	52.58	19.10	18.80	13.15	-	34.05	19.96	14.09	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	20,681	12.64	12.64	-	-	49.75	18.09	17.78	12.44	-	37.61	24.28	13.33	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	21,797	12.00	12.00	-	-	47.19	17.15	16.87	11.80	-	40.81	28.16	12.65	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	22,913	11.41	11.41	-	-	44.91	16.34	16.05	11.22	-	43.68	31.65	12.03	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	24,029	10.88	10.88	-	-	42.78	15.53	15.31	10.70	-	46.34	34.87	11.47	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	25,145	10.40	10.40	-	-	40.89	14.84	14.63	10.23	-	48.71	37.75	10.96	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
40cm以上 60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高炉)	26,261	9.96	9.96	-	-	39.14	14.21	14.00	9.79	-	50.90	40.40	10.50	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	-	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している

No. 203 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	順込・裏込シート 使用量	順込・裏込シート 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,925	21.23	13.82	7.41	-	64.70	23.80	19.44	13.59	6.17	14.07	8.84	2.95	2.28	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,041	20.05	13.05	7.00	-	61.10	22.49	18.35	12.83	5.83	18.85	13.92	2.78	2.15	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,157	18.99	12.36	6.63	-	57.88	21.30	17.38	12.16	5.52	23.13	18.46	2.63	2.04	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,273	18.04	11.74	6.30	-	54.99	20.25	16.51	11.55	5.24	26.97	22.54	2.50	1.93	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,388	17.18	11.18	6.00	-	52.36	19.27	15.73	11.00	4.99	30.46	26.24	2.38	1.84	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,504	16.40	10.67	5.73	-	49.97	18.38	15.01	10.50	4.77	33.63	29.60	2.27	1.76	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,620	15.69	10.21	5.48	-	47.80	17.60	14.35	10.04	4.56	36.51	32.66	2.17	1.68	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,736	15.03	9.78	5.25	-	45.81	16.86	13.76	9.62	4.37	39.16	35.47	2.08	1.61	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,852	14.43	9.39	5.04	-	43.96	16.19	13.20	9.23	4.19	41.61	38.06	2.00	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬ ﾝ RC-40	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,131	18.51	18.51	-	-	69.64	26.06	23.36	18.20	-	11.85	11.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,247	17.15	17.15	-	-	64.55	24.16	21.65	16.87	-	18.30	18.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,363	15.98	15.98	-	-	60.15	22.51	20.17	15.72	-	23.87	23.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,479	14.96	14.96	-	-	56.31	21.07	18.89	14.72	-	28.73	28.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,595	14.06	14.06	-	-	52.93	19.81	17.75	13.83	-	33.01	33.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,711	13.27	13.27	-	-	49.93	18.68	16.75	13.05	-	36.80	36.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,827	12.56	12.56	-	-	47.26	17.69	15.85	12.35	-	40.18	40.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,943	11.92	11.92	-	-	44.85	16.79	15.04	11.72	-	43.23	43.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-		
40cm以上 60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,058	11.34	11.34	-	-	42.66	15.95	14.32	11.15	-	46.00	46.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	-	-	-	-	-	-		

No. 203 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	鋼込・裏込コンクリート 使用量		鋼込・裏込コンクリート 規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,804	14.73	9.29	5.44	-	49.27	19.63	14.80	9.01	4.53	36.00	10.81	10.68	10.68	1.67	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,920	14.11	8.90	5.21	-	47.23	18.83	14.19	8.63	4.34	38.66	14.51	10.24	10.24	1.60	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	28,036	13.55	8.55	5.00	-	45.35	18.08	13.62	8.29	4.17	41.10	17.91	9.83	9.83	1.54	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	29,152	13.03	8.22	4.81	-	43.63	17.40	13.10	7.97	4.01	43.34	21.05	9.45	9.45	1.48	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	30,268	12.55	7.92	4.63	-	41.96	16.69	12.62	7.68	3.86	45.49	24.01	9.11	9.11	1.42	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	31,383	12.11	7.64	4.47	-	40.46	16.10	12.17	7.40	3.72	47.43	26.73	8.78	8.78	1.37	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	32,499	11.69	7.37	4.32	-	39.07	15.55	11.75	7.15	3.59	49.24	29.25	8.48	8.48	1.32	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	33,615	11.30	7.13	4.17	-	37.76	15.03	11.36	6.91	3.47	50.94	31.60	8.20	8.20	1.28	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,011	11.41	11.41	-	-	49.07	18.41	18.18	11.06	-	39.52	13.28	13.12	13.12	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,126	10.83	10.83	-	-	46.60	17.49	17.26	10.50	-	42.57	17.65	12.46	12.46	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,242	10.31	10.31	-	-	44.33	16.61	16.43	10.00	-	45.36	21.64	11.86	11.86	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,358	9.84	9.84	-	-	42.30	15.85	15.68	9.54	-	47.86	25.22	11.32	11.32	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,474	9.41	9.41	-	-	40.43	15.15	14.99	9.12	-	50.16	28.52	10.82	10.82	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,590	9.01	9.01	-	-	38.73	14.51	14.36	8.74	-	52.26	31.52	10.37	10.37	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	27,706	8.65	8.65	-	-	37.18	13.93	13.78	8.39	-	54.17	34.27	9.95	9.95	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	28,822	8.32	8.32	-	-	35.74	13.39	13.25	8.06	-	55.94	36.82	9.56	9.56	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,046	16.49	10.40	6.09	-	55.16	21.99	16.57	10.08	5.07	28.35	12.10	11.96	2.42	1.87	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-	
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,162	15.73	9.92	5.81	-	52.61	20.96	15.81	9.62	4.83	31.66	16.16	11.41	2.31	1.78	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 バトロー ル給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-	

No. 203 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート 使用量	胴込・裏込コンクリート 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,278	15.03	9.48	5.55	-	50.31	20.07	15.11	9.19	4.62	34.66	19.86	10.90	2.20	1.70	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,394	14.40	9.08	5.32	-	48.17	19.20	14.47	8.80	4.43	37.43	23.25	10.44	2.11	1.63	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	27,510	13.81	8.71	5.10	-	46.22	18.42	13.88	8.45	4.25	39.97	26.36	10.02	2.02	1.57	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	28,626	13.27	8.37	4.90	-	44.42	17.71	13.34	8.12	4.08	42.31	29.23	9.63	1.95	1.50	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	29,742	12.78	8.06	4.72	-	42.69	16.99	12.84	7.81	3.93	44.53	31.94	9.27	1.87	1.45	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	30,857	12.32	7.77	4.55	-	41.15	16.38	12.38	7.53	3.78	46.53	34.41	8.93	1.80	1.39	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	-			
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,253	13.13	13.13	-	-	56.49	21.19	20.93	12.73	-	30.38	15.28	15.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,369	12.38	12.38	-	-	53.23	19.97	19.72	12.00	-	34.39	20.16	14.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,485	11.70	11.70	-	-	50.33	18.88	18.65	11.34	-	37.97	24.51	13.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,600	11.10	11.10	-	-	47.73	17.91	17.68	10.76	-	41.17	28.41	12.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,716	10.55	10.55	-	-	45.39	17.03	16.81	10.23	-	44.06	31.93	12.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,832	10.06	10.06	-	-	43.22	16.19	16.03	9.75	-	46.72	35.15	11.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,948	9.61	9.61	-	-	41.29	15.47	15.31	9.31	-	49.10	38.05	11.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,064	9.20	9.20	-	-	39.53	14.81	14.65	8.92	-	51.27	40.69	10.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-		
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,046	16.49	10.40	6.09	-	55.16	21.99	16.57	10.08	5.07	28.35	12.10	11.96	2.42	1.87	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,162	15.73	9.92	5.81	-	52.61	20.96	15.81	9.62	4.83	31.66	16.16	11.41	2.31	1.78	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,278	15.03	9.48	5.55	-	50.31	20.07	15.11	9.19	4.62	34.66	19.86	10.90	2.20	1.70	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,394	14.40	9.08	5.32	-	48.17	19.20	14.47	8.80	4.43	37.43	23.25	10.44	2.11	1.63	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	＊バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t＝ 1mm	軽油 バトロール 給油	再生クラッシュサ ン RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			

No. 203 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考	
石材径区分	遮水シート の有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｼｰﾄの 使用量		胴込・裏込ｼｰﾄの 規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	27,510	13.81	8.71	5.10	-	46.22	18.42	13.88	8.45	4.25	39.97	26.36	10.02	2.02	1.57	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	28,626	13.27	8.37	4.90	-	44.42	17.71	13.34	8.12	4.08	42.31	29.23	9.63	1.95	1.50	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	29,742	12.78	8.06	4.72	-	42.69	16.99	12.84	7.81	3.93	44.53	31.94	9.27	1.87	1.45	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水ｼｰﾄは遮 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	30,857	12.32	7.77	4.55	-	41.15	16.38	12.38	7.53	3.78	46.53	34.41	8.93	1.80	1.39	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,253	13.13	13.13	-	-	56.49	21.19	20.93	12.73	-	30.38	15.28	15.10	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,369	12.38	12.38	-	-	53.23	19.97	19.72	12.00	-	34.39	20.16	14.23	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,485	11.70	11.70	-	-	50.33	18.88	18.65	11.34	-	37.97	24.51	13.46	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,600	11.10	11.10	-	-	47.73	17.91	17.68	10.76	-	41.17	28.41	12.76	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,716	10.55	10.55	-	-	45.39	17.03	16.81	10.23	-	44.06	31.93	12.13	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,832	10.06	10.06	-	-	43.22	16.19	16.03	9.75	-	46.72	35.15	11.57	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,948	9.61	9.61	-	-	41.29	15.47	15.31	9.31	-	49.10	38.05	11.05	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,064	9.20	9.20	-	-	39.53	14.81	14.65	8.92	-	51.27	40.69	10.58	-	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水ｼｰﾄ t＝ 1mm	-	-	-	-	-	止水ｼｰﾄは遮水 ｼｰﾄの単価で設 定している
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,818	19.18	12.10	7.08	-	61.76	23.24	19.27	11.73	5.90	19.06	14.08	2.81	2.17	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,934	18.15	11.45	6.70	-	58.47	22.01	18.25	11.10	5.58	23.38	18.66	2.66	2.06	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,049	17.23	10.87	6.36	-	55.52	20.90	17.32	10.54	5.30	27.25	22.77	2.53	1.95	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,165	16.41	10.35	6.06	-	52.83	19.88	16.49	10.03	5.04	30.76	26.49	2.41	1.86	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,281	15.65	9.87	5.78	-	50.42	18.99	15.73	9.57	4.81	33.93	29.87	2.29	1.77	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,397	14.96	9.44	5.52	-	48.20	18.15	15.04	9.15	4.60	36.84	32.95	2.19	1.70	-	-	ラフﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC＝40	-	-	

No. 203 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート の使用量	胴込・裏込コンクリート 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生アスファルト RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	26,513	14.33	9.04	5.29	-	46.18	17.40	14.40	8.76	4.41	39.49	35.77	2.10	1.62	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール RC-40	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	有り	再生アスファルト RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	27,629	13.75	8.67	5.08	-	44.30	16.68	13.82	8.41	4.23	41.95	38.37	2.02	1.56	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	軽油 給油	バトロール RC-40	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	15,050	15.93	15.93	-	-	65.53	25.41	22.78	15.44	-	18.54	18.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	16,166	14.83	14.83	-	-	61.01	23.65	21.21	14.38	-	24.16	24.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	17,282	13.87	13.87	-	-	57.07	22.12	19.84	13.45	-	29.06	29.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	18,398	13.03	13.03	-	-	53.61	20.79	18.63	12.63	-	33.36	33.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	19,514	12.28	12.28	-	-	50.55	19.60	17.57	11.91	-	37.17	37.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	20,630	11.62	11.62	-	-	47.81	18.53	16.62	11.27	-	40.57	40.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	21,746	11.02	11.02	-	-	45.36	17.59	15.76	10.69	-	43.62	43.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-				
60cm以上 80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	22,862	10.48	10.48	-	-	43.11	16.71	14.99	10.16	-	46.41	46.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	-	-	-	-	-				
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生アスファルト RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	26,656	13.27	8.01	5.26	-	47.69	19.40	14.75	7.90	4.38	39.04	14.65	10.34	10.34	1.62	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生アスファルト RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	27,772	12.74	7.69	5.05	-	45.78	18.62	14.16	7.59	4.21	41.48	18.08	9.92	9.92	1.55	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生アスファルト RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	28,888	12.25	7.39	4.86	-	44.01	17.91	13.61	7.29	4.04	43.74	21.24	9.54	9.54	1.49	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生アスファルト RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	30,004	11.80	7.12	4.68	-	42.31	17.18	13.11	7.02	3.89	45.89	24.22	9.19	9.19	1.43	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生アスファルト RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	31,120	11.37	6.86	4.51	-	40.79	16.56	12.64	6.77	3.75	47.84	26.95	8.86	8.86	1.38	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生アスファルト RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	32,235	10.97	6.62	4.35	-	39.38	15.99	12.20	6.53	3.62	49.65	29.48	8.55	8.55	1.34	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	有り	再生アスファルト RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	33,351	10.61	6.40	4.21	-	38.07	15.46	11.79	6.32	3.50	51.32	31.84	8.26	8.26	1.29	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※バックホウ（クローラ 型）〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサ ラ RC-40	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している			
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20) (高 炉)	21,863	9.77	9.77	-	-	47.15	18.15	17.99	9.64	-	43.08	17.86	12.61	12.61	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	※-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している				

No. 203 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	順込・裏込コンクリート 使用量	順込・裏込コンクリート 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,978	9.29	9.29	-	-	44.82	17.24	17.11	9.17	-	45.89	21.89	12.00	12.00	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,094	8.86	8.86	-	-	42.74	16.44	16.32	8.74	-	48.40	25.52	11.44	11.44	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,210	8.47	8.47	-	-	40.86	15.71	15.60	8.36	-	50.67	28.81	10.93	10.93	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,326	8.11	8.11	-	-	39.13	15.05	14.94	8.00	-	52.76	31.82	10.47	10.47	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	27,442	7.78	7.78	-	-	37.53	14.43	14.33	7.68	-	54.69	34.61	10.04	10.04	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	28,558	7.48	7.48	-	-	36.07	13.87	13.77	7.38	-	56.45	37.15	9.65	9.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	止水シート t = 1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,898	14.80	8.93	5.87	-	53.20	21.63	16.46	8.82	4.89	32.00	16.34	11.53	2.33	1.80	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,014	14.15	8.54	5.61	-	50.81	20.66	15.72	8.42	4.67	35.04	20.07	11.02	2.23	1.72	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,130	13.54	8.17	5.37	-	48.64	19.78	15.05	8.06	4.47	37.82	23.49	10.55	2.13	1.65	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	27,246	12.99	7.84	5.15	-	46.65	18.97	14.43	7.73	4.29	40.36	26.62	10.12	2.04	1.58	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	28,362	12.48	7.53	4.95	-	44.81	18.22	13.86	7.43	4.12	42.71	29.51	9.72	1.96	1.52	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	29,478	12.00	7.24	4.76	-	43.07	17.49	13.34	7.15	3.96	44.93	32.23	9.35	1.89	1.46	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	30,594	11.56	6.98	4.58	-	41.50	16.85	12.85	6.89	3.82	46.94	34.70	9.01	1.82	1.41	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂ RC-40	-	-	-
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,105	11.18	11.18	-	-	53.95	20.76	20.59	11.03	-	34.87	20.44	14.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,221	10.56	10.56	-	-	50.98	19.63	19.45	10.42	-	38.46	24.83	13.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,337	10.01	10.01	-	-	48.31	18.61	18.43	9.87	-	41.68	28.76	12.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,452	9.51	9.51	-	-	45.91	17.68	17.52	9.38	-	44.58	32.30	12.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,568	9.06	9.06	-	-	43.71	16.81	16.69	8.94	-	47.23	35.53	11.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	

No. 203 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																	備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材 の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート 使用量	胴込・裏込コンクリート 規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,684	8.65	8.65	-	-	41.72	16.05	15.93	8.53	-	49.63	38.46	11.17	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-					
80cm以上 100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,800	8.28	8.28	-	-	39.92	15.35	15.24	8.17	-	51.80	41.12	10.68	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾔﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,898	14.80	8.93	5.87	-	53.20	21.63	16.46	8.82	4.89	32.00	16.34	11.53	2.33	1.80	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾔﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,014	14.15	8.54	5.61	-	50.81	20.66	15.72	8.42	4.67	35.04	20.07	11.02	2.23	1.72	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾔﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,130	13.54	8.17	5.37	-	48.64	19.78	15.05	8.06	4.47	37.82	23.49	10.55	2.13	1.65	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾔﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	27,246	12.99	7.84	5.15	-	46.65	18.97	14.43	7.73	4.29	40.36	26.62	10.12	2.04	1.58	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾔﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	28,362	12.48	7.53	4.95	-	44.81	18.22	13.86	7.43	4.12	42.71	29.51	9.72	1.96	1.52	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾔﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	29,478	12.00	7.24	4.76	-	43.07	17.49	13.34	7.15	3.96	44.93	32.23	9.35	1.89	1.46	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾔﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	30,594	11.56	6.98	4.58	-	41.50	16.85	12.85	6.89	3.82	46.94	34.70	9.01	1.82	1.41	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している					
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,105	11.18	11.18	-	-	53.95	20.76	20.59	11.03	-	34.87	20.44	14.43	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している						
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,221	10.56	10.56	-	-	50.98	19.63	19.45	10.42	-	38.46	24.83	13.63	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している						
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,337	10.01	10.01	-	-	48.31	18.61	18.43	9.87	-	41.68	28.76	12.92	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している						
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,452	9.51	9.51	-	-	45.91	17.68	17.52	9.38	-	44.58	32.30	12.28	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している						
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	23,568	9.06	9.06	-	-	43.71	16.81	16.69	8.94	-	47.23	35.53	11.70	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している						
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,684	8.65	8.65	-	-	41.72	16.05	15.93	8.53	-	49.63	38.46	11.17	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している						
80cm以上 100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,800	8.28	8.28	-	-	39.92	15.35	15.24	8.17	-	51.80	41.12	10.68	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	止水シート t = 1mm	-	-	-	止水シートは遮水 シートの単価で設 定している						
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾔﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,670	17.12	10.33	6.79	-	59.20	22.78	19.03	10.19	5.65	23.68	18.89	2.70	2.09	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-	-					
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾔﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,786	16.24	9.80	6.44	-	56.17	21.62	18.05	9.67	5.36	27.59	23.05	2.56	1.98	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕25t吊	*	バックホウ(クローラ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 バトロール 給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ RC-40	-	-	-					

No. 203 【 巨石積（練） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
石材径区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材の 有無	裏込材規格	胴込・裏込ネット 使用量		胴込・裏込ネット 規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,901	15.45	9.32	6.13	-	53.44	20.57	17.17	9.20	5.10	31.11	26.80	2.43	1.88	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	24,017	14.73	8.89	5.84	-	50.96	19.62	16.37	8.77	4.86	34.31	30.20	2.32	1.79	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	25,133	14.08	8.50	5.58	-	48.69	18.73	15.65	8.38	4.65	37.23	33.30	2.22	1.71	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	26,249	13.47	8.13	5.34	-	46.64	17.96	14.98	8.03	4.45	39.89	36.13	2.12	1.64	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	27,365	12.93	7.80	5.13	-	44.72	17.21	14.37	7.70	4.27	42.35	38.74	2.04	1.57	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ 型)〔標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (2011年規制)〕 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	15,902	13.43	13.43	-	-	62.01	24.76	22.20	13.25	-	24.56	24.56	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	17,018	12.55	12.55	-	-	57.94	23.14	20.74	12.38	-	29.51	29.51	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	18,134	11.78	11.78	-	-	54.38	21.72	19.46	11.62	-	33.84	33.84	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	19,250	11.09	11.09	-	-	51.23	20.45	18.34	10.95	-	37.68	37.68	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	20,366	10.49	10.49	-	-	48.42	19.33	17.33	10.35	-	41.09	41.09	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	21,482	9.94	9.94	-	-	45.91	18.34	16.43	9.81	-	44.15	44.15	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-		
80cm以上 100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3 以下	18-8-25(20)(高 炉)	22,598	9.45	9.45	-	-	43.61	17.40	15.62	9.32	-	46.94	46.94	-	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)〕 25t吊	＊ -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-		

No. 204 【 巨石採取 】
< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	4,484.2	37.56	35.26	2.30	-	48.42	29.38	17.97	-	-	14.02	14.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（2011年規 制）〕 山積0.8m3（平積 0.6m3）	バックホウ用アタッチメン ト〔掘み装置〕 開口幅 2,100～2,500mm 爪幅450～1,000mm	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		

No. 205 【 巨石（材料費） 】

物価資料等による

No. 206【 木杭打 】
< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考		
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z						S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	3,791.5	12.87	8.46	4.16	-	51.37	23.14	14.09	13.14	-	35.76	32.44	3.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積0.4m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量600～800kg級		-			普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	杭丸太（松） 長 2.0m×末口1 2cm 皮付 先 端加工	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	

No. 207 【 護岸基礎ブロック据付 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	2,000mm以上 2,500mm以下	4,332.7	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)】 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	2,500mmを超え 3,000mm以下	3,938.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)】 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,713.9	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)】 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,421.4	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)】 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,170.6	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)】 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	H<-5.0m	4,500mmを超え 5,000mm以下	2,954.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)】 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	1,000mm以上 1,500mm以下	5,279.5	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	1,500mmを超え 2,000mm以下	4,750.7	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	2,000mmを超え 2,500mm以下	4,318.8	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	2,500mmを超え 3,000mm以下	3,852.7	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,563.4	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	3,500mmを超え 4,000mm以下	3,315.3	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	4,000mmを超え 4,500mm以下	3,117.1	9.95	9.95	-	-	81.01	21.65	20.15	19.73	17.71	9.04	9.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0m以下	-5.0m≦H	4,500mmを超え 5,000mm以下	2,867.6	9.95	9.95	-	-	81.01	21.65	20.15	19.73	17.71	9.04	9.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H<-2.0m	2,000mm以上 2,500mm以下	4,332.7	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)】 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H<-2.0m	2,500mmを超え 3,000mm以下	3,938.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)】 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H<-2.0m	3,000mmを超え 3,500mm以下	3,713.9	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)】 25t吊	*	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No. 207 【 護岸基礎ブロック据付 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考			
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H<-2.0m	3,500mmを超え4,000mm以下	3,421.4	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H<-2.0m	4,000mmを超え4,500mm以下	3,170.6	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	H<-2.0m	4,500mmを超え5,000mm以下	2,954.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	1,000mm以上1,500mm以下	5,279.5	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	1,500mmを超え2,000mm以下	4,750.7	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	2,000mmを超え2,500mm以下	4,318.8	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	2,500mmを超え3,000mm以下	3,852.7	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	3,000mmを超え3,500mm以下	3,563.4	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	3,500mmを超え4,000mm以下	3,315.3	10.01	10.01	-	-	80.89	21.77	20.27	19.85	17.82	9.10	9.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	4,000mmを超え4,500mm以下	3,117.1	9.95	9.95	-	-	81.01	21.65	20.15	19.73	17.71	9.04	9.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
2,000kg/個以下	5.0mを超え8.0m以下	-2.0m≦H	4,500mmを超え5,000mm以下	2,867.6	9.95	9.95	-	-	81.01	21.65	20.15	19.73	17.71	9.04	9.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	2,000mm以上2,500mm以下	4,332.7	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	2,500mmを超え3,000mm以下	3,938.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	3,000mmを超え3,500mm以下	3,713.9	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	3,500mmを超え4,000mm以下	3,421.4	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	4,000mmを超え4,500mm以下	3,170.6	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2,000kg/個以下	8.0mを超え14.0m以下	-	4,500mmを超え5,000mm以下	2,954.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕25t吊	*	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 207 【 護岸基礎ブロック据付 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	2,000mm以上 2,500mm以下	4,332.7	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 25t吊※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	2,500mmを超え3,000mm以下	3,938.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 25t吊※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	3,000mmを超え3,500mm以下	3,713.9	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 25t吊※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	3,500mmを超え4,000mm以下	3,421.4	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 25t吊※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	4,000mmを超え4,500mm以下	3,170.6	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 25t吊※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	-	-	4,500mmを超え5,000mm以下	2,954.8	33.54	33.54	-	-	66.46	23.86	21.77	19.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 25t吊※	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-			

No. 208 【 プレキャスト基礎ブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 209 【 中詰コンクリート打設 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考	
生コンアート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	有り	29,973	2.85	2.85	-	-	26.19	7.28	5.78	4.81	4.24	70.96	69.22	1.74	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	28,689	2.98	2.98	-	-	22.89	7.08	6.04	5.03	4.10	74.13	72.32	1.81	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)〕山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-

No. 210 【 かごマット設置（スロープ型） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
t=30cm	亜鉛7%メッキ	割栗石	径5～15cm	11,482	3.08	2.97	-	-	24.95	17.69	2.21	2.21	1.88	71.97	46.49	17.26	1.28	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	かごマット（ス ロープ型） t = 3 0 c m メッキ 鉄線	割栗石 5 0 ～ 1 5 0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-			
t=50cm	亜鉛7%メッキ	割栗石	径15～20cm	15,595	2.95	2.84	-	-	22.88	16.12	2.17	2.12	1.59	74.17	46.48	21.34	1.23	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（ス ロープ型） t = 5 0 c m メッキ 鉄線	割栗石 1 5 0 ～ 2 0 0 mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-			

No. 211 【 袋詰玉石 】
< 積算単位：袋 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
袋詰玉石用袋材規格	施工条件	中詰材区分		K				R				Z						S	K（ *印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No.212 【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
中詰コンクリート 型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100㎡当り設 計量		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
無し	21-8-25(20)(高炉)	11㎡以上 16㎡未満	11,172	18.88	15.61	-	-	55.86	31.17	9.43	5.57	-	25.26	25.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	16㎡以上 23㎡未満	12,426	16.97	14.03	-	-	50.23	28.03	8.48	5.01	-	32.80	32.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	23㎡以上 31㎡未満	13,994	15.07	12.46	-	-	44.60	24.90	7.53	4.44	-	40.33	40.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	31㎡以上 39㎡未満	15,666	13.46	11.13	-	-	39.81	22.21	6.72	3.97	-	46.73	46.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	39㎡以上 47㎡未満	17,338	12.16	10.05	-	-	35.97	20.07	6.07	3.59	-	51.87	51.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	47㎡以上 56㎡未満	19,115	11.03	9.12	-	-	32.62	18.20	5.51	3.25	-	56.35	56.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	56㎡以上 65㎡未満	20,996	10.04	8.30	-	-	29.69	16.57	5.01	2.96	-	60.27	60.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	65㎡以上 75㎡未満	22,982	9.17	7.58	-	-	27.13	15.14	4.58	2.70	-	63.70	63.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	75㎡以上 85㎡未満	25,073	8.41	6.95	-	-	24.86	13.87	4.20	2.48	-	66.73	66.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	85㎡以上 96㎡未満	27,268	7.73	6.39	-	-	22.87	12.76	3.86	2.28	-	69.40	69.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	11㎡以上 16㎡未満	14,994	15.00	11.63	-	-	66.18	34.24	9.92	4.15	3.00	18.82	18.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	16㎡以上 23㎡未満	16,248	13.84	10.73	-	-	61.08	31.62	9.15	3.83	2.76	25.08	25.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	23㎡以上 31㎡未満	17,816	12.61	9.78	-	-	55.71	28.84	8.35	3.49	2.52	31.68	31.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	31㎡以上 39㎡未満	19,488	11.53	8.94	-	-	50.93	26.37	7.63	3.19	2.30	37.54	37.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	39㎡以上 47㎡未満	21,160	10.63	8.24	-	-	46.90	24.27	7.03	2.94	2.12	42.47	42.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	47㎡以上 56㎡未満	22,937	9.80	7.60	-	-	43.23	22.36	6.48	2.71	1.96	46.97	46.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W / C 55%	-	-	-	-	-

No.212【 笠コンクリートブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
中詰コンクリート 型枠の有無	中詰コンクリート規格	中詰コンクリート 100m当り設計 量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）								R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No. 213 【 笠コンクリートブロック（材料費） 】

物価資料等による

No. 214 【 沈下板設置・グラウト管設置 】

< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K (*印：賃料)						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		
-	5,943.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 215 【 グラウト管（材料費） 】

物価資料等による

No. 216 【 均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設 】

< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K (*印：賃料)						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	4,301.3	0.00	-	-	-	100.00	72.39	17.71	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 217 【 掘削（光ケーブル配管工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考					
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								R					Z				S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	2,416.1	10.45	10.25	-	-	82.83	39.50	34.69	7.02	-	6.72	6.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）		*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-					

No. 218【 埋戻し・締固め（光ケーブル配管工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	3,571.6	8.56	8.40	-	-	87.67	32.41	30.58	22.97	-	3.77	3.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	-	軽油 バトロール	-	-	-	-	-	

No. 219 【 敷砂，保護砂（材料費） 】

物価資料等による

No. 220 【 埋設表示シート（材料費） 】

物価資料等による

No. 221 【 配管設置（埋設部） 】

< 積算単位：m >

条件区分 設置条数	標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考
		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2条	1,498.6	0.00	-	-	-	28.25	18.64	8.27	-	-	71.75	68.34	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	F E P 8 0 mm	-	-	-	-	-					
3条	2,036.1	0.00	-	-	-	20.80	13.72	6.09	-	-	79.20	75.43	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	F E P 8 0 mm	-	-	-	-	-					
4条	2,573.6	0.00	-	-	-	16.44	10.85	4.81	-	-	83.56	79.59	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	F E P 8 0 mm	-	-	-	-	-					

No. 222 【 ハンドホール 】

< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考				
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2		K3			R1	R2	R3		R4			Z1	Z2		Z3	Z4		
-	105,830	2.97	2.97	-	-	29.02	13.43	7.64	4.54	3.22	68.01	66.18	1.24	-	-	-	ベック社(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クルー機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-			-				普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール 600×600×600mm R2K-60 蓋付	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-

No. 223 【 掘削（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考					
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
土砂	3,000m3未満	無し	-	-	563.29	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	-	-	746.71	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	-	-	281.95	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	-	-	387.30	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	小規模	-	-	-	2,163.3	39.78	39.78	-	-	47.70	47.70	-	-	-	12.52	12.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	-	-	666.16	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	-	-	999.54	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	-	-	344.54	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	-	-	516.19	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,677.3	48.67	27.57	16.68	-	37.14	33.77	-	-	-	14.19	12.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブリーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	7,071.7	0.00	-	-	-	100.00	29.23	25.87	21.37	8.28	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	18,475	0.00	-	-	-	100.00	47.67	29.02	16.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,514.9	49.45	24.33	14.01	-	36.58	28.36	-	-	-	13.97	10.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブリーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	10,238	0.00	-	-	-	100.00	26.52	23.68	22.45	8.66	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	25,050	0.00	-	-	-	100.00	46.82	28.96	17.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,882.6	49.45	27.78	15.99	-	36.58	32.38	-	-	-	13.97	12.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	大型ブリーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	12,120	0.00	-	-	-	100.00	45.73	18.16	8.51	6.97	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No. 223 【 掘削（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機零件構成比															代表機零件規格																備考		
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z				S				K（※印：賃料）								R				Z				S	
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	14,613	0.00	-	-	-	100.00	46.82	28.97	17.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 224 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考			
土砂等発生現場	土質	運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	0.5km以下	485.00	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1.0km以下	545.63	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1.5km以下	606.26	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	2.0km以下	666.88	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	2.5km以下	788.13	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	3.0km以下	848.76	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	4.0km以下	970.01	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	5.0km以下	1,091.3	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	6.0km以下	1,273.1	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	7.0km以下	1,394.4	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	0.5km以下	591.71	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	1.0km以下	665.67	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	1.5km以下	739.63	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	2.0km以下	813.60	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	2.5km以下	961.52	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	3.0km以下	1,035.5	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No. 224 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
土砂等発生現場	土質	運搬距離		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	軟岩	4.0km以下	1,183.4	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	軟岩	5.0km以下	1,331.3	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	軟岩	6.0km以下	1,553.2	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	軟岩	7.0km以下	1,701.2	43.56	43.56	-	-	38.92	38.92	-	-	-	17.52	17.52	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	硬岩	0.5km以下	686.20	45.34	45.34	-	-	37.69	37.69	-	-	-	16.97	16.97	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	硬岩	1.0km以下	771.98	45.34	45.34	-	-	37.69	37.69	-	-	-	16.97	16.97	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	硬岩	1.5km以下	857.75	45.34	45.34	-	-	37.69	37.69	-	-	-	16.97	16.97	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	硬岩	2.0km以下	943.53	45.34	45.34	-	-	37.69	37.69	-	-	-	16.97	16.97	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	硬岩	2.5km以下	1,115.1	45.34	45.34	-	-	37.69	37.69	-	-	-	16.97	16.97	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	硬岩	3.0km以下	1,200.9	45.34	45.34	-	-	37.69	37.69	-	-	-	16.97	16.97	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	硬岩	4.0km以下	1,372.4	45.34	45.34	-	-	37.69	37.69	-	-	-	16.97	16.97	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	硬岩	5.0km以下	1,544.0	45.34	45.34	-	-	37.69	37.69	-	-	-	16.97	16.97	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	硬岩	6.0km以下	1,801.3	45.34	45.34	-	-	37.69	37.69	-	-	-	16.97	16.97	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
標準	硬岩	7.0km以下	1,972.8	45.34	45.34	-	-	37.69	37.69	-	-	-	16.97	16.97	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
小規模	-	0.3km以下	831.25	27.13	27.13	-	-	59.63	59.63	-	-	-	13.24	13.24	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	
小規模	-	0.6km以下	950.00	27.13	27.13	-	-	59.63	59.63	-	-	-	13.24	13.24	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む	

No. 225【 積込（ルーズ）（砂防） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
土砂等発生 現場	土質		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
標準	土砂	258.41	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-				運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
標準	岩塊・玉石	309.84	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-				運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
標準	破碎岩	387.30	27.97	27.97	-	-	46.65	46.65	-	-	-	25.38	25.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-				運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
小規模	-	1,957.3	39.78	39.78	-	-	47.70	47.70	-	-	-	12.52	12.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-				運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.226 【 掘削（砂防）（I C T） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格																備考		
土質	施工数量	障害の有無		K				R	R					Z	Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	3,000m3未満	無し	926.93	60.39	42.05	18.34	-	25.97	25.97	-	-	-	13.64	13.64	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎﾌ(ｸﾚｰ型)〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	1,222.9	60.39	42.05	18.34	-	25.97	25.97	-	-	-	13.64	13.64	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎﾌ(ｸﾚｰ型)〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	464.02	60.39	42.05	18.34	-	25.97	25.97	-	-	-	13.64	13.64	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎﾌ(ｸﾚｰ型)〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	639.84	60.39	42.05	18.34	-	25.97	25.97	-	-	-	13.64	13.64	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎﾌ(ｸﾚｰ型)〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	1,101.6	60.39	42.05	18.34	-	25.97	25.97	-	-	-	13.64	13.64	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎﾌ(ｸﾚｰ型)〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	1,661.4	60.39	42.05	18.34	-	25.97	25.97	-	-	-	13.64	13.64	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎﾌ(ｸﾚｰ型)〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	567.51	60.39	42.05	18.34	-	25.97	25.97	-	-	-	13.64	13.64	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎﾌ(ｸﾚｰ型)〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	849.04	60.39	42.05	18.34	-	25.97	25.97	-	-	-	13.64	13.64	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎﾌ(ｸﾚｰ型)〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ	-	-	-	-	-	-

No. 227 【 粒径処理 】
< 積算単位：m³ >

条件区分 粒径処理率 (%)	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		
40を超え45 以下	4,347.8	23.47	23.47	-	-	66.70	23.79	22.15	19.47	-	9.83	9.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
45を超え50 以下	3,526.0	23.47	23.47	-	-	66.70	23.79	22.15	19.47	-	9.83	9.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
50を超え60 以下	2,775.9	23.47	23.47	-	-	66.70	23.79	22.15	19.47	-	9.83	9.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
60を超え80 以下	1,918.9	23.47	23.47	-	-	66.70	23.79	22.15	19.47	-	9.83	9.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
80を超え100 以下	1,359.3	23.47	23.47	-	-	66.70	23.79	22.15	19.47	-	9.83	9.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平積 0.6m3）	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			

No.228【 攪拌混合 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
セメント100m3当り 使用量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

No.228【 攪拌混合 】
< 積算単位：m³ >

条件区分 セメント100m3当り 使用量	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
7.9t/100m3を超え 8.7t/100m3以下	2,687.8	11.51	11.51	-	-	32.26	8.74	8.15	7.98	7.16	56.23	52.07	4.16	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
8.7t/100m3を超え 9.5t/100m3以下	2,822.6	10.96	10.96	-	-	30.71	8.32	7.76	7.59	6.82	58.33	54.37	3.96	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
9.5t/100m3を超え 10.4t/100m3以下	2,965.9	10.43	10.43	-	-	29.23	7.92	7.38	7.23	6.49	60.34	56.57	3.77	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
10.4t/100m3を超え 11.3t/100m3以下	3,117.6	9.92	9.92	-	-	27.80	7.53	7.02	6.88	6.17	62.28	58.69	3.59	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
11.3t/100m3を超え 12.3t/100m3以下	3,277.7	9.44	9.44	-	-	26.44	7.16	6.68	6.54	5.87	64.12	60.71	3.41	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
12.3t/100m3を超え 13.3t/100m3以下	3,446.2	8.98	8.98	-	-	25.14	6.81	6.35	6.22	5.58	65.88	62.64	3.24	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
13.3t/100m3を超え 14.4t/100m3以下	3,623.2	8.54	8.54	-	-	23.92	6.48	6.04	5.92	5.31	67.54	64.46	3.08	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
14.4t/100m3を超え 15.5t/100m3以下	3,808.6	8.12	8.12	-	-	22.75	6.16	5.75	5.63	5.05	69.13	66.20	2.93	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
15.5t/100m3を超え 16.7t/100m3以下	4,002.4	7.73	7.73	-	-	21.66	5.87	5.47	5.35	4.81	70.61	67.82	2.79	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
16.7t/100m3を超え 18.0t/100m3以下	4,213.1	7.34	7.34	-	-	20.56	5.57	5.19	5.09	4.56	72.10	69.45	2.65	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
18.0t/100m3を超え 19.3t/100m3以下	4,432.2	6.98	6.98	-	-	19.55	5.30	4.94	4.83	4.34	73.47	70.95	2.52	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
19.3t/100m3を超え 20.7t/100m3以下	4,659.7	6.64	6.64	-	-	18.60	5.04	4.70	4.60	4.13	74.76	72.36	2.40	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
20.7t/100m3を超え 22.2t/100m3以下	4,904.1	6.31	6.31	-	-	17.67	4.79	4.46	4.37	3.92	76.02	73.74	2.28	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
22.2t/100m3を超え 23.8t/100m3以下	5,165.3	5.99	5.99	-	-	16.77	4.54	4.24	4.15	3.72	77.24	75.08	2.16	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
23.8t/100m3を超え 25.5t/100m3以下	5,443.4	5.68	5.68	-	-	15.91	4.31	4.02	3.94	3.53	78.41	76.36	2.05	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

No. 229 【 混合材料敷均し・締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
施工幅（m）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No.230 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考			
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	10,353	38.62	35.39	1.59	1.58	33.09	15.21	9.28	8.47	-	28.29	7.23	4.04	3.82	3.80	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	φ	軽油 給油	バトロール	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	-	-
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	11,921	40.24	36.88	1.65	1.65	34.48	15.85	9.67	8.83	-	25.28	6.28	4.22	3.32	3.30	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	φ	軽油 給油	バトロール	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	-	-
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	13,545	40.00	36.66	1.64	1.64	34.26	15.75	9.61	8.77	-	25.74	6.91	4.19	3.02	2.98	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	φ	軽油 給油	バトロール	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	-	-
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	15,670	41.48	38.01	1.71	1.70	35.54	16.33	9.97	9.10	-	22.98	5.97	4.34	2.61	2.58	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	φ	軽油 給油	バトロール	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	-	-
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	15,881	40.64	37.25	1.67	1.66	34.77	15.99	9.75	8.90	-	24.59	6.48	4.25	3.17	3.12	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	φ	軽油 給油	バトロール	インナービットφ135mm用	ドリルパイプφ135mm用（1.5m）	-	-
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	18,410	42.04	38.53	1.73	1.72	36.01	16.55	10.10	9.22	-	21.95	5.59	4.40	2.74	2.69	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	φ	軽油 給油	バトロール	インナービットφ135mm用	ドリルパイプφ135mm用（1.5m）	-	-
地表	砂質土	φ90mm	50m/本以下	16,433	36.11	33.10	1.48	1.48	30.93	14.22	8.67	7.92	-	32.96	7.01	6.85	5.89	3.78	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	φ	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	18,759	37.97	34.81	1.56	1.55	32.50	14.94	9.12	8.32	-	29.53	6.14	6.00	5.16	3.97	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ90mm用	φ	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	砂質土	φ115mm	50m/本以下	19,897	36.96	33.88	1.52	1.51	31.65	14.55	8.88	8.10	-	31.39	7.23	5.80	5.03	3.87	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	φ	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	22,780	38.73	35.49	1.59	1.59	33.17	15.25	9.30	8.49	-	28.10	6.32	5.07	4.39	4.06	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ115mm用	φ	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	砂質土	φ135mm	50m/本以下	22,551	37.20	34.10	1.53	1.52	31.84	14.64	8.93	8.15	-	30.96	7.02	6.28	4.43	3.98	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	φ	ドリルパイプφ135mm用（1.5m）	インナーロッドφ135mm用（1.5m）	インナービットφ135mm用	-	-	
地表	砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	25,839	38.94	35.69	1.60	1.59	33.35	15.33	9.35	8.54	-	27.71	6.13	5.48	4.08	3.87	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ135mm用	φ	ドリルパイプφ135mm用（1.5m）	軽油 給油	バトロール	インナーロッドφ135mm用（1.5m）	-	-
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	24,039	33.74	30.92	1.39	1.38	28.95	13.31	8.12	7.41	-	37.31	9.24	8.89	6.70	3.54	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	φ	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	リングビットφ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	27,226	35.83	32.84	1.47	1.47	30.67	14.10	8.60	7.85	-	33.50	8.08	7.85	5.92	3.75	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ90mm用（1.5m）	φ	ドリルパイプφ90mm用（1.5m）	リングビットφ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	27,020	33.83	31.00	1.39	1.39	29.02	13.34	8.14	7.43	-	37.15	8.50	8.12	7.46	3.55	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	φ	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	リングビットφ115mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	30,611	35.92	32.93	1.47	1.47	30.74	14.13	8.62	7.87	-	33.34	7.43	7.17	6.58	3.76	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ115mm用（1.5m）	φ	ドリルパイプφ115mm用（1.5m）	リングビットφ115mm用	軽油 給油	バトロール	-	-

No.230 【 ボーリング 】
＜ 積算単位：m ＞

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考	
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	29,256	33.45	30.65	1.38	1.37	28.70	13.19	8.05	7.35	-	37.85	9.28	7.77	7.58	3.51	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用（1.5m）	インナーロッド φ135mm用（1.5m）	リングビット φ135mm用	軽油 バトロール 給油	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	33,100	35.56	32.59	1.46	1.46	30.44	13.99	8.54	7.79	-	34.00	8.13	6.87	6.69	3.72	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用（1.5m）	インナーロッド φ135mm用（1.5m）	リングビット φ135mm用	軽油 バトロール 給油	-	-	
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	18,933	34.00	31.16	1.40	1.39	29.17	13.41	8.18	7.47	-	36.83	8.71	7.90	7.30	3.57	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用（1.5m）	インナーロッド φ90mm用（1.5m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロール 給油	-	-	
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	21,461	36.06	33.05	1.48	1.48	30.89	14.20	8.66	7.91	-	33.05	7.60	6.97	6.44	3.78	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用（1.5m）	インナーロッド φ90mm用（1.5m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロール 給油	-	-	
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	22,264	34.70	31.80	1.43	1.42	29.77	13.69	8.35	7.62	-	35.53	7.84	7.52	6.94	3.64	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用（1.5m）	インナーロッド φ115mm用（1.5m）	軽油 バトロール 給油	-	-	
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	25,298	36.73	33.67	1.51	1.50	31.44	14.45	8.82	8.05	-	31.83	6.83	6.62	6.11	3.84	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用（1.5m）	インナーロッド φ115mm用（1.5m）	軽油 バトロール 給油	-	-	
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	24,566	34.59	31.70	1.42	1.42	29.67	13.64	8.32	7.60	-	35.74	8.46	7.73	6.29	3.65	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用（1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用（1.5m）	インナービット φ135mm用	-	-	
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	27,904	36.64	33.59	1.50	1.50	31.35	14.41	8.79	8.03	-	32.01	7.36	6.81	5.54	3.83	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用（1.5m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用（1.5m）	軽油 バトロール 給油	-	-	
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	12,204	39.18	35.85	1.61	1.60	33.56	15.40	9.39	8.57	-	27.26	6.13	4.68	4.39	4.10	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用（1.0m）	インナーロッド φ90mm用（1.0m）	軽油 バトロール 給油	-	-	
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	14,079	40.75	37.29	1.67	1.67	34.91	16.02	9.77	8.92	-	24.34	5.31	4.26	4.06	3.80	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	軽油 バトロール 給油	ドリルパイプ φ90mm用（1.0m）	インナーロッド φ90mm用（1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	15,944	40.52	37.08	1.66	1.66	34.72	15.93	9.72	8.87	-	24.76	5.87	4.24	3.71	3.60	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	軽油 バトロール 給油	ドリルパイプ φ115mm用（1.0m）	インナーロッド φ115mm用（1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	18,477	41.96	38.39	1.72	1.72	35.94	16.49	10.06	9.18	-	22.10	5.06	4.39	3.20	3.11	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	軽油 バトロール 給油	ドリルパイプ φ115mm用（1.0m）	インナーロッド φ115mm用（1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	18,550	41.08	37.59	1.69	1.68	35.21	16.15	9.85	9.00	-	23.71	5.55	4.30	3.76	3.10	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	軽油 バトロール 給油	ドリルパイプ φ135mm用（1.0m）	インナーロッド φ135mm用（1.0m）	-	-	
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	21,539	42.47	38.86	1.74	1.74	36.38	16.69	10.18	9.30	-	21.15	4.78	4.44	3.24	2.67	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	軽油 バトロール 給油	ドリルパイプ φ135mm用（1.0m）	インナーロッド φ135mm用（1.0m）	-	-	
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本以下	19,208	36.33	33.25	1.49	1.48	31.12	14.28	8.71	7.95	-	32.55	8.12	6.57	5.99	3.80	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用（1.0m）	インナーロッド φ90mm用（1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロール 給油	-	-	
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	21,944	38.16	34.92	1.57	1.56	32.69	15.00	9.15	8.35	-	29.15	7.10	5.75	5.24	3.99	-	ボーリングマシン〔ロータリーバーカッション式・スキッド型〕 55kW級	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐油量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用（1.0m）	インナーロッド φ90mm用（1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 バトロール 給油	-	-	

No.230 【 ボーリング 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考		
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
集水井内	砂質土	φ115mm	50m/本以下	23,271	37.23	34.07	1.53	1.52	31.87	14.62	8.92	8.14	-	30.90	6.94	6.18	5.82	3.89	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用（1.0m）	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用（1.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	26,665	38.98	35.67	1.60	1.59	33.37	15.31	9.34	8.53	-	27.65	6.06	5.40	5.08	4.07	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用（1.0m）	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用（1.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	砂質土	φ135mm	50m/本以下	26,461	37.61	34.42	1.54	1.54	32.22	14.78	9.02	8.23	-	30.17	7.19	5.98	5.12	3.93	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用（1.0m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用（1.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	30,362	39.32	35.98	1.61	1.61	33.70	15.46	9.43	8.61	-	26.98	6.27	5.21	4.46	4.11	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用（1.0m）	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用（1.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	28,602	33.81	30.94	1.39	1.38	29.03	13.32	8.12	7.42	-	37.16	10.43	10.04	5.63	3.54	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用（1.0m）	インナーロッド φ90mm用（1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	32,402	35.89	32.84	1.47	1.47	30.76	14.11	8.61	7.86	-	33.35	9.14	8.86	4.97	3.75	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用（1.0m）	インナーロッド φ90mm用（1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	31,773	33.68	30.82	1.38	1.38	28.92	13.27	8.09	7.39	-	37.40	9.79	9.66	6.34	3.53	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用（1.0m）	ドリルパイプ φ115mm用（1.0m）	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	35,978	35.77	32.73	1.47	1.46	30.65	14.06	8.58	7.83	-	33.58	8.56	8.53	5.60	3.74	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用（1.0m）	ドリルパイプ φ115mm用（1.0m）	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	34,567	33.57	30.72	1.38	1.37	28.82	13.22	8.07	7.36	-	37.61	10.55	8.91	6.41	3.52	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用（1.0m）	インナーロッド φ135mm用（1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	39,126	35.66	32.63	1.46	1.46	30.56	14.02	8.55	7.81	-	33.78	9.25	7.87	5.66	3.73	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用（1.0m）	インナーロッド φ135mm用（1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	21,871	35.43	32.42	1.45	1.45	30.37	13.93	8.50	7.76	-	34.20	8.93	7.13	6.32	3.71	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ90mm用（1.0m）	ドリルパイプ φ90mm用（1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	24,911	37.36	34.19	1.53	1.53	31.99	14.68	8.95	8.17	-	30.65	7.84	6.26	5.54	3.90	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ90mm用（1.0m）	ドリルパイプ φ90mm用（1.0m）	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	25,312	35.75	32.71	1.47	1.46	30.61	14.04	8.57	7.82	-	33.64	8.28	6.82	6.38	3.74	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用（1.0m）	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用（1.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	28,858	37.62	34.43	1.54	1.54	32.22	14.78	9.02	8.23	-	30.16	7.26	5.98	5.60	3.93	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用（1.0m）	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用（1.0m）	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	28,031	35.96	32.91	1.47	1.47	30.80	14.13	8.62	7.87	-	33.24	7.47	6.79	6.78	3.76	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ135mm用（1.0m）	ドリルパイプ φ135mm用（1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	31,983	37.82	34.61	1.55	1.55	32.40	14.86	9.07	8.28	-	29.78	6.55	5.95	5.94	3.95	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕55kW級	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕125kVA	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕吐出量200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ135mm用（1.0m）	ドリルパイプ φ135mm用（1.0m）	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	-	-

No. 231 【 保孔管 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
施工場所	保孔管種別	ストリート現場加工の有無	製品区分	保孔管種類 (VP)		保孔管種類 (SGP)	K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
地表	VP	有り	-	VP40	-	1,025.2	0.00	-	-	-	70.27	30.39	24.77	15.11	-	29.73	29.73	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 40mm	-	-	-	-	-	-	
地表	VP	無し	工場加工品	各種	-	525.08	0.00	-	-	-	41.91	19.34	11.80	10.77	-	58.09	58.09	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 40mm	-	-	-	-	-	-		
地表	VP	無し	既製保孔管	各種	-	516.20	0.00	-	-	-	42.65	19.68	12.01	10.96	-	57.35	57.35	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 40mm	-	-	-	-	-	-		
地表	SGP	有り	-	-	SGP80A	5,561.4	23.33	21.21	-	-	41.33	29.16	3.56	3.19	1.67	35.34	35.34	-	-	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒 ねじ無し管 80 A	-	-	-	-	-	-	
地表	SGP	無し	-	-	SGP80A	4,607.0	29.45	25.61	-	-	27.84	14.06	4.29	3.85	2.01	42.71	42.71	-	-	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒 ねじ無し管 80 A	-	-	-	-	-	-	
集水井内	VP	有り	-	VP40	-	1,350.4	0.00	-	-	-	76.77	29.36	26.33	16.06	-	23.23	23.23	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 40mm	-	-	-	-	-	-		
集水井内	VP	無し	工場加工品	各種	-	586.38	0.00	-	-	-	46.47	21.65	10.57	9.65	-	53.53	53.53	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 40mm	-	-	-	-	-	-		
集水井内	VP	無し	既製保孔管	各種	-	568.62	0.00	-	-	-	47.93	22.33	10.90	9.95	-	52.07	52.07	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 40mm	-	-	-	-	-	-		
集水井内	SGP	有り	-	-	SGP80A	6,451.8	19.74	18.28	-	-	48.63	36.03	3.94	3.14	1.92	31.63	31.63	-	-	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒 ねじ無し管 80 A	-	-	-	-	-	-	
集水井内	SGP	無し	-	-	SGP80A	5,495.4	23.83	21.47	-	-	39.03	24.60	4.63	3.69	2.25	37.14	37.14	-	-	-	ボーリングマシン〔ロータリーパーカッション式・スキッド型〕 55kW級	-	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒 ねじ無し管 80 A	-	-	-	-	-	-	

No. 232 【 ボーリング仮設機材 】

< 積算単位：回 >

条件区分 施工場所	標準単価	機材構成比														代表機材材規格																備考
		K				R					Z	S					K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
地表	163,900	10.95	10.95	-	-	88.35	31.10	27.89	17.02	12.34	0.70	0.70	-	-	-	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 4.9t吊	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
集水井内	530,640	12.08	12.08	-	-	87.14	28.75	18.11	13.86	13.61	0.78	0.78	-	-	-	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 4.9t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 233 【 足場（地表） 】
< 積算単位：空m³ >

条件区分 施工場所	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
平地	3,634.3	2.11	2.11	-	-	97.76	32.88	20.60	20.47	2.38	0.13	0.13	-	-	-	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 4.9t吊 *	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-			
傾斜地	4,484.6	2.85	2.85	-	-	96.97	35.15	21.56	21.42	3.22	0.18	0.18	-	-	-	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 4.9t吊 *	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-			

No.234【 不陸整正 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考	
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し	-	-	174.53	21.58	17.28	2.16	2.14	71.86	35.31	14.55	11.35	10.65	6.56	6.56	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
有り	1mm以上6mm未満	再生クワッシュンRC-40	179.87	20.95	16.77	2.10	2.08	69.72	34.25	14.12	11.01	10.34	9.33	6.37	2.96	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC＝40	-	-	-	-	-	-
有り	6mm以上11mm未満	再生クワッシュンRC-40	187.49	20.08	16.08	2.01	1.99	66.90	32.88	13.54	10.56	9.92	13.02	6.91	6.11	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC＝40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	11mm以上16mm未満	再生クワッシュンRC-40	195.11	19.32	15.46	1.94	1.92	64.27	31.58	13.01	10.15	9.53	16.41	10.54	5.87	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC＝40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	16mm以上22mm未満	再生クワッシュンRC-40	203.49	18.52	14.82	1.86	1.84	61.63	30.28	12.48	9.73	9.14	19.85	14.22	5.63	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC＝40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	22mm以上28mm未満	再生クワッシュンRC-40	212.63	17.72	14.18	1.78	1.76	58.98	28.99	11.94	9.31	8.74	23.30	17.91	5.39	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC＝40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	28mm以上34mm未満	再生クワッシュンRC-40	221.77	16.98	13.60	1.70	1.68	56.56	27.80	11.45	8.93	8.38	26.46	21.30	5.16	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC＝40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	34mm以上40mm未満	再生クワッシュンRC-40	230.92	16.31	13.06	1.63	1.62	54.32	26.71	10.99	8.57	8.05	29.37	24.41	4.96	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC＝40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	40mm以上46mm未満	再生クワッシュンRC-40	240.06	15.69	12.56	1.57	1.56	52.25	25.68	10.58	8.25	7.74	32.06	27.29	4.77	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC＝40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	46mm以上53mm未満	再生クワッシュンRC-40	249.97	15.06	12.06	1.51	1.49	50.18	24.66	10.16	7.92	7.44	34.76	30.18	4.58	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC＝40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	53mm以上60mm未満	再生クワッシュンRC-40	260.64	14.45	11.57	1.45	1.43	48.13	23.66	9.74	7.60	7.13	37.42	33.03	4.39	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC＝40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	60mm以上68mm未満	再生クワッシュンRC-40	272.07	13.84	11.08	1.39	1.37	46.10	22.66	9.33	7.28	6.83	40.06	35.85	4.21	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC＝40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	68mm以上75mm未満	再生クワッシュンRC-40	283.50	13.29	10.64	1.33	1.32	44.24	21.75	8.95	6.98	6.56	42.47	38.43	4.04	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシュラン RC＝40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 235 【 下層路盤（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
実数入力	1層施工	クラッシュラン C-40	1,289.3	5.72	3.95	0.49	0.49	18.33	8.06	2.95	2.63	2.16	75.95	74.21	1.50	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	* タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 150mm
実数入力	2層施工	クラッシュラン C-40	2,261.7	6.54	4.52	0.56	0.56	20.94	9.23	3.36	3.00	2.46	72.52	70.53	1.72	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	* タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	クラッシュラン C-40	4,188.6	5.29	3.66	0.45	0.45	16.95	7.47	2.72	2.43	1.99	77.76	76.15	1.39	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	* タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 500mm
実数入力	4層施工	クラッシュラン C-40	5,479.7	5.39	3.73	0.46	0.46	17.28	7.62	2.78	2.47	2.03	77.33	75.69	1.42	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	* タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 650mm
実数入力	5層施工	クラッシュラン C-40	7,087.8	5.21	3.60	0.45	0.44	16.69	7.36	2.68	2.39	1.96	78.10	76.52	1.37	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	* タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 850mm
実数入力	6層施工	クラッシュラン C-40	9,016.5	4.92	3.40	0.42	0.42	15.75	6.95	2.53	2.25	1.85	79.33	77.84	1.29	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	* タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 1100mm

No. 236 【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
実数入力	1層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	857.31	5.00	2.99	1.78	-	75.15	27.03	15.84	15.70	13.01	19.85	17.77	1.99	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ 型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.09m3（平積0.07m3）	振動ﾛｰﾗ（舗装用）〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	1,790.8	4.78	2.86	1.70	-	71.95	25.87	15.17	15.03	12.46	23.27	21.27	1.91	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ 型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.09m3（平積0.07m3）	振動ﾛｰﾗ（舗装用）〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	2,876.7	4.47	2.67	1.59	-	67.19	24.18	14.16	14.03	11.63	28.34	26.48	1.78	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ 型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.09m3（平積0.07m3）	振動ﾛｰﾗ（舗装用）〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 500mm

No. 237 【 上層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分						標準単価	機器材構成比															代表機器材規格																	備考
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K					R					Z					S	K（※印：資料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	ベタコート PK-4	2,755.3	0.45	0.25	0.14	-	46.54	20.54	14.74	4.50	-	53.01	51.17	1.60	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm				
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	グラハコート PK-3	2,840.8	0.44	0.24	0.14	-	45.14	19.92	14.30	4.36	-	54.42	49.63	4.56	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm				
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	ベタコート PK-4	3,830.9	0.35	0.20	0.11	-	39.46	19.27	11.53	3.52	-	60.19	58.86	1.15	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm				
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	グラハコート PK-3	3,916.3	0.34	0.19	0.11	-	38.59	18.85	11.27	3.44	-	61.07	57.58	3.31	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運転 転質量0.5～0.6t	振動コンバクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm				
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	ベタコート PK-4	2,621.7	1.18	0.76	0.15	0.14	10.92	3.73	2.54	2.49	0.91	87.90	85.99	1.68	0.21	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	※	※	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm		
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	グラハコート PK-3	2,707.2	1.14	0.73	0.15	0.13	10.57	3.61	2.46	2.41	0.88	88.29	83.28	4.79	0.20	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	※	※	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量3～4t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm		
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	-	-	ベタコート PK-4	2,517.7	0.99	0.63	0.10	0.10	7.31	2.63	1.48	1.46	0.52	91.70	89.53	1.75	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	※	※	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm		
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	-	-	グラハコート PK-3	2,603.2	0.95	0.61	0.09	0.09	7.07	2.54	1.43	1.41	0.51	91.98	86.60	4.98	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	※	※	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材） AS安定処理（40）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 80mm		
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	1層施工	-	637.83	11.57	7.99	1.00	0.99	37.08	16.31	5.97	5.32	4.37	51.35	47.84	3.03	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	※	※	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	※	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 150mm		
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	2層施工	-	1,074.3	13.80	9.53	1.19	1.18	44.18	19.50	7.09	6.32	5.19	42.02	37.83	3.62	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	※	※	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	※	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 200mm		
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	3層施工	-	1,712.1	12.97	8.95	1.12	1.11	41.50	18.28	6.67	5.95	4.88	45.53	41.59	3.40	-	-	-	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	※	※	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	※	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 350mm		

No. 238 【 上層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考						
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）					R				Z					S							
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	920.81	4.66	2.78	1.66	-	69.96	25.16	14.75	14.61	12.11	25.38	23.44	1.85	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	1,949.6	4.40	2.63	1.56	-	66.09	23.77	13.93	13.81	11.44	29.51	27.68	1.75	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,870.4	4.48	2.68	1.59	-	67.34	24.23	14.19	14.06	11.66	28.18	26.32	1.78	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 350mm

No.239【 不陸整正（ＩＣＴ） 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考						
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
無し	-	-	136.94	34.30	25.44	4.40	2.32	57.52	35.49	12.98	9.05	-	8.18	8.18	-	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
有り	1mm以上6mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	142.28	33.01	24.49	4.23	2.23	55.37	34.17	12.49	8.71	-	11.62	7.87	3.75	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-	
有り	6mm以上11mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	149.90	31.33	23.24	4.02	2.12	52.56	32.43	11.86	8.27	-	16.11	8.64	7.47	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
有り	11mm以上16mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	157.52	29.82	22.12	3.82	2.02	50.01	30.86	11.28	7.87	-	20.17	13.06	7.11	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
有り	16mm以上22mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	165.89	28.30	21.00	3.63	1.91	47.50	29.32	10.71	7.47	-	24.20	17.45	6.75	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
有り	22mm以上28mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	175.04	26.82	19.90	3.44	1.81	45.02	27.79	10.15	7.08	-	28.16	21.76	6.40	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
有り	28mm以上34mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	184.18	25.50	18.92	3.27	1.72	42.77	26.39	9.65	6.73	-	31.73	25.65	6.08	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
有り	34mm以上40mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	193.33	24.28	18.02	3.11	1.64	40.77	25.17	9.19	6.41	-	34.95	29.16	5.79	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
有り	40mm以上46mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	202.47	23.19	17.21	2.97	1.57	38.92	24.02	8.78	6.12	-	37.89	32.36	5.53	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
有り	46mm以上53mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	212.38	22.10	16.40	2.83	1.49	37.06	22.86	8.37	5.83	-	40.84	35.57	5.27	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
有り	53mm以上60mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	223.05	21.05	15.62	2.70	1.42	35.28	21.76	7.97	5.55	-	43.67	38.65	5.02	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
有り	60mm以上68mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	234.47	20.03	14.86	2.57	1.35	33.56	20.70	7.58	5.28	-	46.41	41.64	4.77	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
有り	68mm以上75mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	245.91	19.10	14.17	2.45	1.29	32.01	19.74	7.23	5.04	-	48.89	44.34	4.55	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-

No. 240 【 下層路盤（車道・路肩部）（ I C T ） 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,190.5	6.19	4.18	0.72	0.38	11.96	5.82	2.98	2.08	-	81.85	80.38	1.34	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m※	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュランC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 150mm	
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	2,062.2	7.14	4.82	0.83	0.44	13.81	6.72	3.44	2.40	-	79.05	77.35	1.55	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m※	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュランC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 250mm	
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	3,890.2	5.67	3.83	0.66	0.35	10.99	5.34	2.74	1.91	-	83.34	81.99	1.23	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m※	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュランC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 500mm	
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	5,080.6	5.78	3.91	0.67	0.35	11.22	5.46	2.79	1.95	-	83.00	81.62	1.26	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m※	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュランC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 650mm	
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	6,589.9	5.57	3.77	0.65	0.34	10.81	5.26	2.69	1.88	-	83.62	82.29	1.21	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m※	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュランC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 850mm	
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	8,417.9	5.23	3.54	0.61	0.32	10.15	4.94	2.53	1.76	-	84.62	83.37	1.14	-	-	-	ICT建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m※	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t※	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシュランC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 1100mm	

No. 241 【 上層路盤（車道・路肩部）（I C T） 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
実数入力	1層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	538.96	13.67	9.23	1.59	0.84	26.45	12.86	6.59	4.60	-	59.88	56.62	2.97	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	※	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 150mm	
実数入力	2層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	874.72	16.86	11.38	1.96	1.04	32.61	15.85	8.13	5.67	-	50.53	46.51	3.66	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	※	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 200mm	
実数入力	3層施工	再生粒度調整 砕石 RM-40	1,413.7	15.64	10.56	1.82	0.96	30.26	14.71	7.54	5.26	-	54.10	50.38	3.39	-	-	-	I C T建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）※	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	※	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	〔標準数量〕全仕上り厚 350mm	

No. 242 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	運青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,529.0	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グライムコート PK-3	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アス コン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アス コン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アス コン（13）	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,540.7	0.49	0.27	0.15	-	50.53	22.33	15.99	4.88	-	48.98	46.97	1.74	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アス コン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	2,626.2	0.49	0.27	0.15	-	48.83	21.55	15.47	4.72	-	50.68	45.49	4.94	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アス コン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,373.9	0.47	0.29	0.16	-	48.94	23.84	17.11	5.22	-	50.59	50.34	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アス コン（13）	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,327.8	0.55	0.30	0.17	-	55.14	24.37	17.45	5.32	-	44.31	42.12	1.90	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,413.3	0.52	0.29	0.16	-	53.20	23.52	16.83	5.13	-	46.28	40.63	5.37	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,161.1	0.53	0.32	0.18	-	53.81	26.24	18.80	5.73	-	45.66	45.38	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,378.1	0.52	0.29	0.16	-	53.99	23.87	17.08	5.21	-	45.49	43.35	1.86	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,463.6	0.51	0.28	0.16	-	52.11	23.03	16.49	5.03	-	47.38	41.84	5.26	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,211.3	0.53	0.32	0.18	-	52.58	25.64	18.37	5.60	-	46.89	46.62	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,428.4	0.52	0.29	0.16	-	52.86	23.36	16.73	5.10	-	46.62	44.52	1.82	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,513.9	0.50	0.28	0.15	-	51.06	22.56	16.16	4.93	-	48.44	43.01	5.16	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,261.6	0.50	0.31	0.17	-	51.44	25.10	17.96	5.48	-	48.06	47.80	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		

No. 242 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,478.7	0.51	0.28	0.16	-	51.79	22.89	16.39	5.00	-	47.70	45.65	1.78	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,564.2	0.49	0.27	0.15	-	50.07	22.14	15.84	4.83	-	49.44	44.12	5.06	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,311.9	0.49	0.30	0.17	-	50.31	24.54	17.57	5.36	-	49.20	48.94	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-		[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,529.0	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-		[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	2,579.3	0.49	0.27	0.15	-	49.71	21.94	15.75	4.80	-	49.80	47.83	1.71	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,664.8	0.48	0.26	0.15	-	48.13	21.24	15.25	4.65	-	51.39	46.27	4.87	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,412.5	0.47	0.29	0.16	-	48.15	23.46	16.84	5.13	-	51.38	51.13	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-		[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	タックコート PK-4	2,996.0	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	グライムコート PK-3	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-		・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	3,320.3	0.41	0.23	0.13	-	45.53	22.23	13.30	4.06	-	54.06	52.52	1.33	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	3,405.7	0.39	0.22	0.12	-	44.37	21.67	12.96	3.95	-	55.24	51.23	3.81	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	無し	3,155.9	0.39	0.24	0.13	-	44.14	23.39	13.99	4.27	-	55.47	55.27	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-		・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	3,010.2	0.45	0.25	0.14	-	50.27	24.58	14.67	4.47	-	49.28	47.58	1.47	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	3,095.7	0.43	0.24	0.14	-	48.83	23.85	14.26	4.35	-	50.74	46.32	4.19	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコ(13)	無し	2,845.9	0.44	0.27	0.15	-	48.96	25.94	15.52	4.73	-	50.60	50.37	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm

No. 242 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,754.7	0.49	0.28	0.15	-	54.94	26.86	16.03	4.89	-	44.57	42.71	1.60	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,840.1	0.48	0.27	0.15	-	53.28	26.05	15.55	4.74	-	46.24	41.43	4.56	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,590.3	0.47	0.29	0.16	-	53.86	28.57	17.05	5.20	-	45.67	45.42	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,815.0	0.48	0.27	0.15	-	53.75	26.27	15.69	4.79	-	45.77	43.94	1.57	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,900.5	0.47	0.26	0.15	-	52.16	25.50	15.22	4.64	-	47.37	42.65	4.47	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,650.7	0.47	0.29	0.16	-	52.61	27.90	16.66	5.08	-	46.92	46.67	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,875.3	0.47	0.26	0.15	-	52.62	25.73	15.36	4.68	-	46.91	45.12	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,960.8	0.46	0.26	0.14	-	51.09	24.97	14.91	4.55	-	48.45	43.82	4.38	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,711.0	0.46	0.28	0.16	-	51.45	27.28	16.29	4.97	-	48.09	47.85	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,935.7	0.46	0.26	0.14	-	51.54	25.20	15.04	4.59	-	48.00	46.25	1.50	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,021.2	0.44	0.25	0.14	-	50.10	24.50	14.62	4.46	-	49.46	44.94	4.29	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,771.4	0.44	0.27	0.15	-	50.33	26.70	15.93	4.86	-	49.23	48.99	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,996.0	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	3,056.4	0.44	0.25	0.14	-	49.46	24.15	14.45	4.41	-	50.10	48.43	1.44	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,141.9	0.42	0.24	0.13	-	48.11	23.50	14.05	4.29	-	51.47	47.11	4.13	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,892.1	0.43	0.26	0.15	-	48.17	25.52	15.27	4.66	-	51.40	51.17	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		

No. 242 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
平均幅員	1層当たり平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンパインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

No. 242 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）	R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,500.3	2.08	1.32	0.27	0.25	19.08	6.51	4.44	4.35	1.59	78.84	75.49	2.95	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

No. 242 【 基層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算單位：m² ＞

条件区分				標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S	R（※印：賃料）				R				Z				S													
						K1	K2	K3	R			R1	R2	R3	R4	K1	K2	K3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,245.4	2.01	1.28	0.20	0.20	14.79	5.32	2.99	2.95	1.07	83.20	78.80	3.55	0.71	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブラ(Δ)ート PK-3	1,330.9	1.88	1.20	0.19	0.18	13.84	4.98	2.80	2.76	1.00	84.28	73.73	9.75	0.67	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 フライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,190.1	2.00	1.34	0.21	0.21	14.71	5.57	3.13	3.09	1.12	83.29	82.44	0.75	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,295.7	1.93	1.23	0.19	0.19	14.20	5.11	2.87	2.83	1.02	83.87	79.64	3.41	0.69	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブラ(Δ)ート PK-3	1,381.2	1.81	1.15	0.18	0.18	13.32	4.79	2.69	2.66	0.96	84.87	74.72	9.39	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 フライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,240.4	1.91	1.28	0.20	0.20	14.10	5.34	3.00	2.96	1.07	83.99	83.17	0.72	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,346.0	1.85	1.18	0.18	0.18	13.68	4.92	2.76	2.73	0.99	84.47	80.39	3.29	0.66	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブラ(Δ)ート PK-3	1,431.5	1.74	1.11	0.17	0.17	12.87	4.63	2.60	2.57	0.93	85.39	75.59	9.06	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 フライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,290.7	1.83	1.23	0.19	0.19	13.55	5.13	2.88	2.85	1.03	84.62	83.84	0.69	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,396.3	1.80	1.14	0.18	0.18	13.18	4.74	2.66	2.63	0.95	85.02	81.09	3.17	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ブラ(Δ)ート PK-3	1,481.8	1.69	1.07	0.17	0.17	12.42	4.47	2.51	2.48	0.89	85.89	76.42	8.75	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 フライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,341.0	1.76	1.19	0.18	0.18	13.05	4.94	2.78	2.74	0.99	85.19	84.44	0.66	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ブラ(Δ)ート PK-3	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 フライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,496.9	1.66	1.06	0.16	0.16	12.30	4.42	2.49	2.45	0.89	86.04	82.39	2.95	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブラ(Δ)ート PK-3	1,582.4	1.58	1.01	0.16	0.15	11.63	4.18	2.35	2.32	0.84	86.79	77.92	8.20	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 フライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,441.6	1.64	1.10	0.17	0.17	12.13	4.59	2.58	2.55	0.92	86.23	85.53	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 (2011年規制)] 質量13t	*	ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm

No. 242 【 基層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比										代表機労材規格												備考							
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キ^{ャップ}アスコン(20)
- ・ 密粒度キ^{ャップ}アスコン(13)
- ・ 密粒度キ^{ャップ}アスコン(20F)
- ・ 密粒度キ^{ャップ}アスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キ^{ャップ}アスコン(20F)
- ・ 細粒度キ^{ャップ}アスコン(13F)
- ・ 細粒度キ^{ャップ}アスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 243 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,529.0	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グライムコート PK-3	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,540.7	0.49	0.27	0.15	-	50.53	22.33	15.99	4.88	-	48.98	46.97	1.74	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	2,626.2	0.49	0.27	0.15	-	48.83	21.55	15.47	4.72	-	50.68	45.49	4.94	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,373.9	0.47	0.29	0.16	-	48.94	23.84	17.11	5.22	-	50.59	50.34	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,327.8	0.55	0.30	0.17	-	55.14	24.37	17.45	5.32	-	44.31	42.12	1.90	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,413.3	0.52	0.29	0.16	-	53.20	23.52	16.83	5.13	-	46.28	40.63	5.37	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,161.1	0.53	0.32	0.18	-	53.81	26.24	18.80	5.73	-	45.66	45.38	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,378.1	0.52	0.29	0.16	-	53.99	23.87	17.08	5.21	-	45.49	43.35	1.86	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,463.6	0.51	0.28	0.16	-	52.11	23.03	16.49	5.03	-	47.38	41.84	5.26	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,211.3	0.53	0.32	0.18	-	52.58	25.64	18.37	5.60	-	46.89	46.62	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,428.4	0.52	0.29	0.16	-	52.86	23.36	16.73	5.10	-	46.62	44.52	1.82	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,513.9	0.50	0.28	0.15	-	51.06	22.56	16.16	4.93	-	48.44	43.01	5.16	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,261.6	0.50	0.31	0.17	-	51.44	25.10	17.96	5.48	-	48.06	47.80	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	

No. 243 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,478.7	0.51	0.28	0.16	-	51.79	22.89	16.39	5.00	-	47.70	45.65	1.78	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,564.2	0.49	0.27	0.15	-	50.07	22.14	15.84	4.83	-	49.44	44.12	5.06	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,311.9	0.49	0.30	0.17	-	50.31	24.54	17.57	5.36	-	49.20	48.94	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,529.0	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	2,579.3	0.49	0.27	0.15	-	49.71	21.94	15.75	4.80	-	49.80	47.83	1.71	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,664.8	0.48	0.26	0.15	-	48.13	21.24	15.25	4.65	-	51.39	46.27	4.87	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,412.5	0.47	0.29	0.16	-	48.15	23.46	16.84	5.13	-	51.38	51.13	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	タックコート PK-4	2,996.0	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	グライムコート PK-3	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	3,320.3	0.41	0.23	0.13	-	45.53	22.23	13.30	4.06	-	54.06	52.52	1.33	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	3,405.7	0.39	0.22	0.12	-	44.37	21.67	12.96	3.95	-	55.24	51.23	3.81	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	無し	3,155.9	0.39	0.24	0.13	-	44.14	23.39	13.99	4.27	-	55.47	55.27	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	3,010.2	0.45	0.25	0.14	-	50.27	24.58	14.67	4.47	-	49.28	47.58	1.47	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	3,095.7	0.43	0.24	0.14	-	48.83	23.85	14.26	4.35	-	50.74	46.32	4.19	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコ(13)	無し	2,845.9	0.44	0.27	0.15	-	48.96	25.94	15.52	4.73	-	50.60	50.37	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	

No. 243 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,754.7	0.49	0.28	0.15	-	54.94	26.86	16.03	4.89	-	44.57	42.71	1.60	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,840.1	0.48	0.27	0.15	-	53.28	26.05	15.55	4.74	-	46.24	41.43	4.56	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,590.3	0.47	0.29	0.16	-	53.86	28.57	17.05	5.20	-	45.67	45.42	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,815.0	0.48	0.27	0.15	-	53.75	26.27	15.69	4.79	-	45.77	43.94	1.57	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,900.5	0.47	0.26	0.15	-	52.16	25.50	15.22	4.64	-	47.37	42.65	4.47	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,650.7	0.47	0.29	0.16	-	52.61	27.90	16.66	5.08	-	46.92	46.67	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,875.3	0.47	0.26	0.15	-	52.62	25.73	15.36	4.68	-	46.91	45.12	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,960.8	0.46	0.26	0.14	-	51.09	24.97	14.91	4.55	-	48.45	43.82	4.38	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,711.0	0.46	0.28	0.16	-	51.45	27.28	16.29	4.97	-	48.09	47.85	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,935.7	0.46	0.26	0.14	-	51.54	25.20	15.04	4.59	-	48.00	46.25	1.50	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,021.2	0.44	0.25	0.14	-	50.10	24.50	14.62	4.46	-	49.46	44.94	4.29	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,771.4	0.44	0.27	0.15	-	50.33	26.70	15.93	4.86	-	49.23	48.99	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,996.0	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	3,056.4	0.44	0.25	0.14	-	49.46	24.15	14.45	4.41	-	50.10	48.43	1.44	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,141.9	0.42	0.24	0.13	-	48.11	23.50	14.05	4.29	-	51.47	47.11	4.13	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,892.1	0.43	0.26	0.15	-	48.17	25.52	15.27	4.66	-	51.40	51.17	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-		[標準数量]平均仕 上り厚 60mm		

No. 243 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考						
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グライムコート PK-3	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,562.3	2.00	1.27	0.26	0.24	18.33	6.25	4.27	4.18	1.52	79.67	76.45	2.83	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	1,647.8	1.88	1.21	0.24	0.22	17.38	5.93	4.05	3.96	1.44	80.74	72.50	7.87	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,495.0	1.94	1.33	0.27	0.25	17.80	6.54	4.46	4.37	1.59	80.26	79.89	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,349.4	2.30	1.47	0.30	0.27	21.22	7.24	4.94	4.84	1.76	76.48	72.75	3.28	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,434.9	2.17	1.38	0.28	0.26	19.96	6.81	4.65	4.55	1.66	77.87	68.40	9.04	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,282.2	2.25	1.55	0.31	0.29	20.75	7.62	5.20	5.09	1.86	77.00	76.55	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,399.7	2.22	1.42	0.29	0.26	20.46	6.98	4.76	4.67	1.70	77.32	73.72	3.16	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,485.2	2.10	1.34	0.27	0.25	19.29	6.58	4.49	4.40	1.60	78.61	69.47	8.73	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,332.5	2.17	1.49	0.30	0.28	19.98	7.33	5.01	4.90	1.79	77.85	77.42	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,450.0	2.14	1.37	0.28	0.25	19.75	6.74	4.60	4.50	1.64	78.11	74.64	3.05	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,535.5	2.02	1.29	0.26	0.24	18.64	6.36	4.34	4.25	1.55	79.34	70.50	8.45	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,382.7	2.10	1.44	0.29	0.27	19.24	7.07	4.82	4.72	1.72	78.66	78.26	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		

No. 243 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,500.3	2.08	1.32	0.27	0.25	19.08	6.51	4.44	4.35	1.59	78.84	75.49	2.95	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	＊	＊	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	＊	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,585.8	1.95	1.25	0.25	0.23	18.06	6.16	4.20	4.12	1.50	79.99	71.43	8.18	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,433.0	2.02	1.39	0.28	0.26	18.57	6.82	4.65	4.56	1.66	79.41	79.02	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,600.9	1.94	1.24	0.25	0.23	17.90	6.10	4.17	4.08	1.49	80.16	77.02	2.76	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,686.4	1.85	1.18	0.24	0.22	16.97	5.79	3.95	3.87	1.41	81.18	73.13	7.69	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,533.6	1.89	1.30	0.26	0.24	17.35	6.37	4.35	4.26	1.55	80.76	80.39	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	＊	＊	＊	＊	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.0m超	実数入力	再生粗粒度アコン(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	＊	＊	＊	＊	＊	普通作業員	＊	＊	＊	＊	普通作業員	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊</

No. 243 【 中間層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機材構成比率																代表機材材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,245.4	2.01	1.28	0.20	0.20	14.79	5.32	2.99	2.95	1.07	83.20	78.80	3.55	0.71	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,330.9	1.88	1.20	0.19	0.18	13.84	4.98	2.80	2.76	1.00	84.28	73.73	9.75	0.67	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,190.1	2.00	1.34	0.21	0.21	14.71	5.57	3.13	3.09	1.12	83.29	82.44	0.75	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,295.7	1.93	1.23	0.19	0.19	14.20	5.11	2.87	2.83	1.02	83.87	79.64	3.41	0.69	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,381.2	1.81	1.15	0.18	0.18	13.32	4.79	2.69	2.66	0.96	84.87	74.72	9.39	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,240.4	1.91	1.28	0.20	0.20	14.10	5.34	3.00	2.96	1.07	83.99	83.17	0.72	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,346.0	1.85	1.18	0.18	0.18	13.68	4.92	2.76	2.73	0.99	84.47	80.39	3.29	0.66	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,431.5	1.74	1.11	0.17	0.17	12.87	4.63	2.60	2.57	0.93	85.39	75.59	9.06	0.62	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,290.7	1.83	1.23	0.19	0.19	13.55	5.13	2.88	2.85	1.03	84.62	83.84	0.69	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,396.3	1.80	1.14	0.18	0.18	13.18	4.74	2.66	2.63	0.95	85.02	81.09	3.17	0.64	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,481.8	1.69	1.07	0.17	0.17	12.42	4.47	2.51	2.48	0.89	85.89	76.42	8.75	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,341.0	1.76	1.19	0.18	0.18	13.05	4.94	2.78	2.74	0.99	85.19	84.44	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,496.9	1.66	1.06	0.16	0.16	12.30	4.42	2.49	2.45	0.89	86.04	82.39	2.95	0.59	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ブライトコート PK-3	1,582.4	1.58	1.01	0.16	0.15	11.63	4.18	2.35	2.32	0.84	86.79	77.92	8.20	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm			
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,441.6	1.64	1.10	0.17	0.17	12.13	4.59	2.58	2.55	0.92	86.23	85.53	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm				

No. 243 【 中間層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格												備考					
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								

- 注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・ 密粒度アスコン(20)
 - ・ 密粒度アスコン(13)
 - ・ 密粒度アスコン(20F)
 - ・ 密粒度アスコン(13F)
 - ・ 密粒度キヤップアスコン(20)
 - ・ 密粒度キヤップアスコン(13)
 - ・ 密粒度キヤップアスコン(20F)
 - ・ 密粒度キヤップアスコン(13F)
 - ・ 粗粒度アスコン(20)
 - ・ 再生密粒度アスコン(20)
 - ・ 再生密粒度アスコン(13)
 - ・ 再生粗粒度アスコン(20)
 - ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
 - ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
 - ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
 - ・ 改質As 密粒 I型(20)
 - ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
 - ・ 改質As 粗粒 I型(20)
 - ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
 - ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
 - ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
 - ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
 - ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000
- 注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・ 細粒度アスコン(13)
 - ・ 細粒度アスコン(13F)
 - ・ 細粒度キヤップアスコン(20F)
 - ・ 細粒度キヤップアスコン(13F)
 - ・ 細粒度キヤップアスコン(5F)
 - ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 244 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K	R				Z	S	K（※印：賃料）			R				Z				S											
						K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度7スコン(20)	タックコート PK-4	2,805.6	0.45	0.25	0.14	-	45.70	20.17	14.48	4.41	-	53.85	52.05	1.57	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度7スコン(20)	グライムコート PK-3	2,891.1	0.43	0.24	0.13	-	44.34	19.57	14.05	4.28	-	55.23	50.52	4.48	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度7スコン(20)	無し	2,638.8	0.43	0.26	0.15	-	44.02	21.44	15.40	4.69	-	55.55	55.32	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スコン(13)	タックコート PK-4	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スコン(13)	グライムコート PK-3	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スコン(13)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度7スコン(13)	タックコート PK-4	2,540.7	0.49	0.27	0.15	-	50.53	22.33	15.99	4.88	-	48.98	46.97	1.74	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度7スコン(13)	グライムコート PK-3	2,626.2	0.49	0.27	0.15	-	48.83	21.55	15.47	4.72	-	50.68	45.49	4.94	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度7スコン(13)	無し	2,373.9	0.47	0.29	0.16	-	48.94	23.84	17.11	5.22	-	50.59	50.34	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,557.4	0.49	0.27	0.15	-	50.19	22.18	15.89	4.84	-	49.32	47.32	1.73	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,642.9	0.48	0.26	0.15	-	48.52	21.41	15.37	4.69	-	51.00	45.84	4.91	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,390.6	0.47	0.29	0.16	-	48.60	23.67	17.00	5.18	-	50.93	50.68	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,619.4	0.49	0.27	0.15	-	48.95	21.60	15.51	4.73	-	50.56	48.62	1.69	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,704.9	0.46	0.26	0.14	-	47.41	20.92	15.02	4.58	-	52.13	47.09	4.79	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,452.6	0.46	0.28	0.16	-	47.36	23.07	16.56	5.05	-	52.18	51.93	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,681.5	0.47	0.26	0.14	-	47.82	21.10	15.15	4.62	-	51.71	49.81	1.65	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,767.0	0.45	0.25	0.14	-	46.34	20.45	14.68	4.48	-	53.21	48.29	4.69	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 グライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,514.7	0.45	0.28	0.15	-	46.20	22.50	16.16	4.93	-	53.35	53.11	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	

No. 244 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,743.5	0.45	0.25	0.14	-	46.74	20.63	14.81	4.51	-	52.81	50.96	1.61	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,829.0	0.45	0.25	0.14	-	45.32	20.00	14.36	4.38	-	54.23	49.42	4.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,576.8	0.44	0.27	0.15	-	45.09	21.96	15.77	4.81	-	54.47	54.23	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,805.6	0.45	0.25	0.14	-	45.70	20.17	14.48	4.41	-	53.85	52.05	1.57	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,891.1	0.43	0.24	0.13	-	44.34	19.57	14.05	4.28	-	55.23	50.52	4.48	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,638.8	0.43	0.26	0.15	-	44.02	21.44	15.40	4.69	-	55.55	55.32	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	2,867.7	0.44	0.24	0.14	-	44.71	19.73	14.17	4.32	-	54.85	53.08	1.54	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,953.2	0.43	0.24	0.13	-	43.42	19.16	13.76	4.19	-	56.15	51.54	4.39	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	2,700.9	0.42	0.26	0.14	-	43.01	20.95	15.04	4.59	-	56.57	56.34	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	3,546.7	0.38	0.21	0.12	-	42.62	20.81	12.45	3.80	-	57.00	55.56	1.24	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	グライムコート PK-3	3,632.2	0.37	0.21	0.12	-	41.62	20.32	12.16	3.71	-	58.01	54.25	3.57	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	3,382.4	0.36	0.22	0.12	-	41.18	21.82	13.05	3.98	-	58.46	58.27	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン (20)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,538.1	0.38	0.21	0.12	-	42.72	20.86	12.48	3.81	-	56.90	55.45	1.25	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	3,623.6	0.38	0.21	0.12	-	41.71	20.37	12.18	3.72	-	57.91	54.14	3.58	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	3,373.8	0.36	0.22	0.12	-	41.29	21.88	13.09	3.99	-	58.35	58.16	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン (13)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 67.5mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	3,189.2	0.42	0.24	0.13	-	47.39	23.15	13.84	4.22	-	52.19	50.59	1.38	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	3,274.7	0.41	0.23	0.13	-	46.15	22.54	13.48	4.11	-	53.44	49.26	3.96	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	3,024.9	0.41	0.25	0.14	-	46.05	24.40	14.60	4.45	-	53.54	53.33	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン (13)	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 67.5mm	

No. 244 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	3,211.6	0.42	0.24	0.13	-	47.06	22.98	13.75	4.19	-	52.52	50.93	1.37	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,297.1	0.41	0.23	0.13	-	45.84	22.39	13.39	4.08	-	53.75	49.61	3.93	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	3,047.3	0.41	0.25	0.14	-	45.71	24.22	14.49	4.42	-	53.88	53.67	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	3,295.4	0.41	0.23	0.13	-	45.87	22.40	13.40	4.09	-	53.72	52.17	1.34	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,380.9	0.39	0.22	0.12	-	44.70	21.83	13.06	3.98	-	54.91	50.88	3.83	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	3,131.1	0.39	0.24	0.13	-	44.49	23.58	14.10	4.30	-	55.12	54.91	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	3,379.1	0.39	0.22	0.12	-	44.74	21.85	13.07	3.99	-	54.87	53.36	1.31	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,464.6	0.39	0.22	0.12	-	43.63	21.31	12.74	3.89	-	55.98	52.04	3.74	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	3,214.8	0.38	0.23	0.13	-	43.33	22.96	13.73	4.19	-	56.29	56.09	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	3,463.0	0.39	0.22	0.12	-	43.65	21.32	12.75	3.89	-	55.96	54.49	1.27	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,548.5	0.38	0.21	0.12	-	42.59	20.80	12.44	3.80	-	57.03	53.18	3.65	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	3,298.7	0.38	0.23	0.13	-	42.24	22.38	13.39	4.08	-	57.38	57.18	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	3,546.7	0.38	0.21	0.12	-	42.62	20.81	12.45	3.80	-	57.00	55.56	1.24	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,632.2	0.37	0.21	0.12	-	41.62	20.32	12.16	3.71	-	58.01	54.25	3.57	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	3,382.4	0.36	0.22	0.12	-	41.18	21.82	13.05	3.98	-	58.46	58.27	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	3,630.5	0.37	0.21	0.12	-	41.63	20.33	12.16	3.71	-	58.00	56.60	1.21	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	グライムコート PK-3	3,716.0	0.35	0.20	0.11	-	40.66	19.86	11.88	3.62	-	58.99	55.31	3.49	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	3,466.2	0.36	0.22	0.12	-	40.20	21.30	12.74	3.89	-	59.44	59.25	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン （20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 67.5mm	

No. 244 【 表層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機方材構成比																代表機方材規格																	備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K					R					Z					S	R				Z				S									
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S											
					K (*印：資料)																R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	1,827.2	1.70	1.09	0.22	0.20	15.67	5.35	3.65	3.57	1.30	82.63	79.88	2.42	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスコン(20)	ブラッドコート PK-3	1,912.7	1.62	1.04	0.21	0.19	14.97	5.11	3.49	3.41	1.24	83.41	76.32	6.78	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 フライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度アスコン(20)	無し	1,759.9	1.64	1.13	0.23	0.21	15.12	5.55	3.79	3.71	1.35	83.24	82.92	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブラッドコート PK-3	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 フライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	1,562.3	2.00	1.27	0.26	0.24	18.33	6.25	4.27	4.18	1.52	79.67	76.45	2.83	0.35	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブラッドコート PK-3	1,647.8	1.88	1.21	0.24	0.22	17.38	5.93	4.05	3.96	1.44	80.74	72.50	7.87	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 フライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	1,495.0	1.94	1.33	0.27	0.25	17.80	6.54	4.46	4.37	1.59	80.26	79.89	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,578.9	1.96	1.26	0.25	0.23	18.14	6.19	4.22	4.14	1.51	79.90	76.72	2.80	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ブラッドコート PK-3	1,664.4	1.86	1.19	0.24	0.22	17.21	5.87	4.01	3.92	1.43	80.93	72.77	7.79	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 フライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,511.7	1.91	1.31	0.27	0.24	17.59	6.46	4.41	4.32	1.57	80.50	80.13	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,641.0	1.89	1.21	0.24	0.22	17.45	5.95	4.06	3.98	1.45	80.66	77.60	2.69	0.33	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ブラッドコート PK-3	1,726.5	1.79	1.15	0.23	0.21	16.59	5.66	3.86	3.78	1.38	81.62	73.75	7.51	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 フライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,573.7	1.82	1.26	0.25	0.23	16.91	6.21	4.24	4.15	1.51	81.27	80.91	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,703.1	1.84	1.17	0.24	0.22	16.81	5.74	3.91	3.83	1.40	81.35	78.39	2.60	0.32	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ブラッドコート PK-3	1,788.6	1.73	1.11	0.22	0.20	16.01	5.46	3.73	3.65	1.33	82.26	74.67	7.25	0.30	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 フライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,635.8	1.75	1.21	0.24	0.22	16.26	5.97	4.08	3.99	1.45	81.99	81.65	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシュヤ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3 ～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		

No. 244 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考										
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,765.1	1.76	1.12	0.23	0.21	16.23	5.54	3.78	3.70	1.35	82.01	79.16	2.50	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タｯｸ コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,850.6	1.68	1.07	0.22	0.20	15.47	5.28	3.60	3.53	1.28	82.85	75.52	7.01	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プﾗｲ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,697.9	1.71	1.17	0.24	0.22	15.67	5.75	3.93	3.85	1.40	82.62	82.29	0.32	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,827.2	1.70	1.09	0.22	0.20	15.67	5.35	3.65	3.57	1.30	82.63	79.88	2.42	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タｯｸ コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,912.7	1.62	1.04	0.21	0.19	14.97	5.11	3.49	3.41	1.24	83.41	76.32	6.78	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プﾗｲ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,759.9	1.64	1.13	0.23	0.21	15.12	5.55	3.79	3.71	1.35	83.24	82.92	0.31	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,889.2	1.64	1.05	0.21	0.19	15.16	5.17	3.53	3.46	1.26	83.20	80.54	2.34	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タｯｸ コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,974.7	1.57	1.00	0.20	0.19	14.51	4.95	3.38	3.31	1.20	83.92	77.05	6.57	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プﾗｲ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上 2.50t/m3未満)	無し	1,822.0	1.58	1.09	0.22	0.20	14.60	5.36	3.66	3.58	1.31	83.82	83.51	0.30	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3～ 4t	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）] 質量3 ～4t	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,723.2	1.44	0.92	0.14	0.14	10.68	3.84	2.16	2.13	0.77	87.88	84.70	2.57	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-4 タｯｸ コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,808.7	1.38	0.88	0.14	0.13	10.17	3.66	2.06	2.03	0.73	88.45	80.70	7.17	0.49	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	アスファルト乳剤 PK-3 プﾗｲ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,667.9	1.42	0.95	0.15	0.15	10.48	3.97	2.23	2.20	0.79	88.10	87.50	0.53	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン （20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タｯｸ コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プﾗｲ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.3	1.71	1.09	0.17	0.17	12.62	4.54	2.55	2.52	0.91	85.67	81.91	3.03	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タｯｸ コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,543.8	1.62	1.03	0.16	0.16	11.93	4.29	2.41	2.38	0.86	86.45	77.36	8.40	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プﾗｲ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,403.0	1.69	1.13	0.18	0.17	12.47	4.72	2.65	2.62	0.95	85.84	85.13	0.63	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）] 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラ〔普通型・超 低騒音型・排出ガス対策型 （2011年規則）] 質量13t	※	ロードローラ〔マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型（第2次基準値）] 質 量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン （13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm

No. 244 【 表層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算単位：m² ＞

条件区分				標準単価	機材構成比率														代表機材材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	漂白材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,475.0	1.70	1.08	0.17	0.17	12.48	4.49	2.52	2.49	0.90	85.82	82.10	3.00	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,560.5	1.60	1.02	0.16	0.16	11.78	4.24	2.38	2.35	0.85	86.62	77.63	8.31	0.57	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,419.7	1.66	1.12	0.17	0.17	12.31	4.66	2.62	2.59	0.93	86.03	85.32	0.63	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,537.0	1.62	1.03	0.16	0.16	11.97	4.31	2.42	2.39	0.86	86.41	82.84	2.88	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,622.5	1.53	0.98	0.15	0.15	11.34	4.08	2.29	2.26	0.82	87.13	78.48	7.99	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,481.7	1.60	1.07	0.17	0.17	11.80	4.47	2.51	2.48	0.89	86.60	85.92	0.60	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,599.1	1.55	0.99	0.15	0.15	11.52	4.14	2.33	2.30	0.83	86.93	83.50	2.76	0.56	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,684.6	1.47	0.94	0.15	0.14	10.93	3.93	2.21	2.18	0.79	87.60	79.27	7.70	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,543.8	1.54	1.03	0.16	0.16	11.33	4.29	2.41	2.38	0.86	87.13	86.47	0.58	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,661.1	1.51	0.96	0.15	0.15	11.09	3.99	2.24	2.21	0.80	87.40	84.11	2.66	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,746.6	1.43	0.91	0.14	0.14	10.53	3.79	2.13	2.10	0.76	88.04	80.00	7.43	0.51	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,605.8	1.47	0.99	0.15	0.15	10.89	4.12	2.32	2.29	0.83	87.64	87.02	0.55	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,723.2	1.44	0.92	0.14	0.14	10.68	3.84	2.16	2.13	0.77	87.88	84.70	2.57	0.51	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,808.7	1.38	0.88	0.14	0.13	10.17	3.66	2.06	2.03	0.73	88.45	80.70	7.17	0.49	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,667.9	1.42	0.95	0.15	0.15	10.48	3.97	2.23	2.20	0.79	88.10	87.50	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	タックコート PK-4	1,785.3	1.40	0.89	0.14	0.14	10.31	3.71	2.08	2.06	0.74	88.29	85.21	2.48	0.50	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ブラムコート PK-3	1,870.8	1.33	0.85	0.13	0.13	9.84	3.54	1.99	1.96	0.71	88.83	81.34	6.93	0.47	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,730.0	1.37	0.92	0.14	0.14	10.11	3.83	2.15	2.12	0.77	88.52	87.94	0.51	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・ 排出ガス対策型(2014年規 制)] 舗装幅2.3～6.0m	* タイヤローラ [普通型・超 低騒音型・排出ガス対策 型(2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・ 超低騒音型・排出ガス対策 型(第2次基準値)] 質 量10t 締固め幅2.1m	* 普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン (20)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	

No. 244 【 表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比										代表機労材規格												備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キ[○]ャップ[○] アスコン(20)
- ・ 密粒度キ[○]ャップ[○] アスコン(13)
- ・ 密粒度キ[○]ャップ[○] アスコン(20F)
- ・ 密粒度キ[○]ャップ[○] アスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キ[○]ャップ[○] アスコン(20F)
- ・ 細粒度キ[○]ャップ[○] アスコン(13F)
- ・ 細粒度キ[○]ャップ[○] アスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 245 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格																	備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	運青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,366.8	0.44	0.29	0.08	-	49.42	19.13	17.17	5.23	-	50.14	48.11	1.87	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グライムコート PK-3	2,452.3	0.43	0.28	0.08	-	47.69	18.46	16.57	5.05	-	51.88	46.43	5.29	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,203.0	0.43	0.32	0.09	-	47.73	20.55	18.44	5.62	-	51.84	51.67	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,624.7	0.40	0.27	0.07	-	44.56	17.25	15.48	4.72	-	55.04	53.21	1.68	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	2,710.2	0.39	0.26	0.07	-	43.15	16.70	14.99	4.57	-	56.46	51.53	4.78	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,460.9	0.38	0.28	0.08	-	42.72	18.39	16.51	5.03	-	56.90	56.75	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,237.5	0.46	0.31	0.08	-	52.34	20.30	18.16	5.54	-	47.20	45.05	1.97	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,323.0	0.45	0.30	0.08	-	50.42	19.56	17.49	5.33	-	49.13	43.39	5.58	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,073.7	0.46	0.34	0.09	-	50.76	21.89	19.59	5.97	-	48.78	48.61	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,289.2	0.45	0.30	0.08	-	51.17	19.85	17.75	5.41	-	48.38	46.29	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,374.7	0.44	0.29	0.08	-	49.25	19.06	17.11	5.22	-	50.31	44.69	5.46	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,125.4	0.44	0.33	0.09	-	49.48	21.30	19.12	5.83	-	50.08	49.91	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,340.9	0.45	0.30	0.08	-	50.02	19.39	17.36	5.29	-	49.53	47.48	1.89	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,426.4	0.44	0.29	0.08	-	48.20	18.66	16.74	5.11	-	51.36	45.86	5.34	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,177.1	0.43	0.32	0.09	-	48.30	20.79	18.66	5.69	-	51.27	51.10	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,392.6	0.44	0.29	0.08	-	48.88	18.92	16.98	5.18	-	50.68	48.67	1.85	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,478.1	0.42	0.28	0.08	-	47.19	18.27	16.39	5.00	-	52.39	47.01	5.23	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,228.8	0.42	0.31	0.09	-	47.18	20.31	18.23	5.56	-	52.40	52.24	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	

No. 245 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,444.3	0.44	0.29	0.08	-	47.85	18.52	16.62	5.07	-	51.71	49.74	1.81	0.10	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,529.8	0.41	0.28	0.07	-	46.23	17.89	16.06	4.90	-	53.36	48.08	5.13	0.09	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,280.5	0.41	0.31	0.08	-	46.11	19.85	17.82	5.43	-	53.48	53.33	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	タックコート PK-4	2,807.6	0.39	0.27	0.07	-	49.23	21.91	15.73	4.80	-	50.38	48.66	1.57	0.09	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	グライムコート PK-3	2,893.1	0.38	0.26	0.07	-	47.77	21.26	15.26	4.66	-	51.85	47.22	4.48	0.09	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	無し	2,642.8	0.39	0.29	0.08	-	47.79	23.28	16.71	5.10	-	51.82	51.68	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	3,117.2	0.36	0.24	0.07	-	44.33	19.73	14.17	4.32	-	55.31	53.77	1.42	0.08	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	3,202.7	0.34	0.24	0.06	-	43.16	19.21	13.79	4.21	-	56.50	52.33	4.05	0.08	0.03	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	無し	2,952.3	0.35	0.26	0.07	-	42.77	20.83	14.96	4.56	-	56.88	56.75	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,652.5	0.42	0.29	0.08	-	52.16	23.25	16.65	5.08	-	47.42	45.60	1.66	0.10	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,738.0	0.40	0.28	0.07	-	50.54	22.53	16.13	4.92	-	49.06	44.18	4.73	0.09	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,487.7	0.41	0.31	0.08	-	50.82	24.78	17.75	5.42	-	48.77	48.63	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,714.6	0.41	0.28	0.08	-	50.96	22.71	16.27	4.96	-	48.63	46.85	1.63	0.09	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,800.1	0.39	0.27	0.07	-	49.36	21.97	15.77	4.81	-	50.25	45.47	4.63	0.09	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,549.7	0.40	0.30	0.08	-	49.52	24.12	17.32	5.28	-	50.08	49.94	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,776.6	0.39	0.27	0.07	-	49.76	22.15	15.90	4.85	-	49.85	48.11	1.59	0.09	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,862.1	0.38	0.26	0.07	-	48.29	21.49	15.43	4.71	-	51.33	46.65	4.53	0.09	0.04	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,611.8	0.39	0.29	0.08	-	48.35	23.55	16.91	5.16	-	51.26	51.12	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm	

No. 245 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格												備考		
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選着材料種類		K					R					Z					S	K（※印：資料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,838.7	0.39	0.27	0.07	-	48.69	21.67	15.56	4.75	-	50.92	49.21	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,924.1	0.38	0.26	0.07	-	47.27	21.04	15.10	4.61	-	52.35	47.77	4.43	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,673.8	0.38	0.28	0.08	-	47.22	23.00	16.51	5.04	-	52.40	52.26	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,900.7	0.38	0.26	0.07	-	47.64	21.21	15.22	4.64	-	51.98	50.31	1.52	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,986.2	0.37	0.25	0.07	-	46.28	20.60	14.79	4.51	-	53.35	48.87	4.34	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,735.8	0.37	0.28	0.07	-	46.15	22.48	16.14	4.92	-	53.48	53.35	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコ ン(20)	タックコート PK-4	1,584.2	2.40	1.80	0.35	-	22.56	8.52	5.69	3.86	2.07	75.04	71.85	2.79	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコ ン(20)	グライムコート PK-3	1,669.7	2.27	1.70	0.33	-	21.40	8.09	5.40	3.66	1.96	76.33	68.18	7.77	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコ ン(20)	無し	1,514.8	2.36	1.88	0.37	-	22.12	8.92	5.95	4.04	2.16	75.52	75.14	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコ ン(13)	タックコート PK-4	1,842.2	2.06	1.54	0.30	-	19.41	7.33	4.90	3.32	1.78	78.53	75.80	2.40	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコ ン(13)	グライムコート PK-3	1,927.6	1.97	1.47	0.29	-	18.54	7.01	4.68	3.17	1.70	79.49	72.44	6.73	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコ ン(13)	無し	1,772.7	2.00	1.60	0.31	-	18.91	7.62	5.09	3.45	1.85	79.09	78.76	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコ ン（13）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,455.0	2.62	1.96	0.38	-	24.57	9.28	6.20	4.21	2.25	72.81	69.34	3.04	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,540.4	2.47	1.85	0.36	-	23.21	8.77	5.86	3.97	2.13	74.32	65.49	8.42	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,385.5	2.57	2.05	0.40	-	24.20	9.75	6.51	4.42	2.37	73.23	72.80	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,506.7	2.53	1.89	0.37	-	23.73	8.96	5.99	4.06	2.18	73.74	70.40	2.93	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,592.1	2.39	1.79	0.35	-	22.45	8.48	5.67	3.84	2.06	75.16	66.62	8.15	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,437.2	2.48	1.98	0.39	-	23.33	9.40	6.28	4.26	2.28	74.19	73.79	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～ 4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm

No. 245 【 基層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	遷青材料種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4		
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3						R4	Z1			Z2		Z3
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,558.4	2.45	1.83	0.36	-	22.95	8.67	5.79	3.93	2.10	74.60	71.36	2.84	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,643.8	2.31	1.73	0.34	-	21.75	8.22	5.49	3.72	1.99	75.94	67.67	7.89	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,488.9	2.39	1.91	0.37	-	22.51	9.07	6.06	4.11	2.20	75.10	74.71	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,610.1	2.36	1.77	0.34	-	22.21	8.39	5.60	3.80	2.04	75.43	72.29	2.75	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,695.5	2.25	1.68	0.33	-	21.08	7.96	5.32	3.61	1.93	76.67	68.65	7.65	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,540.6	2.32	1.85	0.36	-	21.75	8.77	5.85	3.97	2.13	75.93	75.55	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,661.8	2.28	1.71	0.33	-	21.51	8.13	5.43	3.68	1.97	76.21	73.17	2.66	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,747.2	2.18	1.63	0.32	-	20.46	7.73	5.16	3.50	1.88	77.36	69.59	7.42	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,592.3	2.24	1.79	0.35	-	21.04	8.48	5.66	3.84	2.06	76.72	76.36	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm		

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(20)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(13)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(20F)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(20F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(13F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No. 246 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材材構成比														代表機材材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選定材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	タックコート PK-4	2,366.8	0.44	0.29	0.08	-	49.42	19.13	17.17	5.23	-	50.14	48.11	1.87	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	グライムコート PK-3	2,452.3	0.43	0.28	0.08	-	47.69	18.46	16.57	5.05	-	51.88	46.43	5.29	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,203.0	0.43	0.32	0.09	-	47.73	20.55	18.44	5.62	-	51.84	51.67	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	タックコート PK-4	2,624.7	0.40	0.27	0.07	-	44.56	17.25	15.48	4.72	-	55.04	53.21	1.68	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	グライムコート PK-3	2,710.2	0.39	0.26	0.07	-	43.15	16.70	14.99	4.57	-	56.46	51.53	4.78	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,460.9	0.38	0.28	0.08	-	42.72	18.39	16.51	5.03	-	56.90	56.75	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン （13）	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,237.5	0.46	0.31	0.08	-	52.34	20.30	18.16	5.54	-	47.20	45.05	1.97	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,323.0	0.45	0.30	0.08	-	50.42	19.56	17.49	5.33	-	49.13	43.39	5.58	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,073.7	0.46	0.34	0.09	-	50.76	21.89	19.59	5.97	-	48.78	48.61	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,289.2	0.45	0.30	0.08	-	51.17	19.85	17.75	5.41	-	48.38	46.29	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,374.7	0.44	0.29	0.08	-	49.25	19.06	17.11	5.22	-	50.31	44.69	5.46	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,125.4	0.44	0.33	0.09	-	49.48	21.30	19.12	5.83	-	50.08	49.91	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,340.9	0.45	0.30	0.08	-	50.02	19.39	17.36	5.29	-	49.53	47.48	1.89	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,426.4	0.44	0.29	0.08	-	48.20	18.66	16.74	5.11	-	51.36	45.86	5.34	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,177.1	0.43	0.32	0.09	-	48.30	20.79	18.66	5.69	-	51.27	51.10	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,392.6	0.44	0.29	0.08	-	48.88	18.92	16.98	5.18	-	50.68	48.67	1.85	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,478.1	0.42	0.28	0.08	-	47.19	18.27	16.39	5.00	-	52.39	47.01	5.23	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,228.8	0.42	0.31	0.09	-	47.18	20.31	18.23	5.56	-	52.40	52.24	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アス コン（20）	ガソリン レギ ュラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	

No. 246 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,444.3	0.44	0.29	0.08	-	47.85	18.52	16.62	5.07	-	51.71	49.74	1.81	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,529.8	0.41	0.28	0.07	-	46.23	17.89	16.06	4.90	-	53.36	48.08	5.13	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,280.5	0.41	0.31	0.08	-	46.11	19.85	17.82	5.43	-	53.48	53.33	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	タックコート PK-4	2,807.6	0.39	0.27	0.07	-	49.23	21.91	15.73	4.80	-	50.38	48.66	1.57	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	グライムコート PK-3	2,893.1	0.38	0.26	0.07	-	47.77	21.26	15.26	4.66	-	51.85	47.22	4.48	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコ(20)	無し	2,642.8	0.39	0.29	0.08	-	47.79	23.28	16.71	5.10	-	51.82	51.68	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	3,117.2	0.36	0.24	0.07	-	44.33	19.73	14.17	4.32	-	55.31	53.77	1.42	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	3,202.7	0.34	0.24	0.06	-	43.16	19.21	13.79	4.21	-	56.50	52.33	4.05	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	無し	2,952.3	0.35	0.26	0.07	-	42.77	20.83	14.96	4.56	-	56.88	56.75	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,652.5	0.42	0.29	0.08	-	52.16	23.25	16.65	5.08	-	47.42	45.60	1.66	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,738.0	0.40	0.28	0.07	-	50.54	22.53	16.13	4.92	-	49.06	44.18	4.73	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,487.7	0.41	0.31	0.08	-	50.82	24.78	17.75	5.42	-	48.77	48.63	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,714.6	0.41	0.28	0.08	-	50.96	22.71	16.27	4.96	-	48.63	46.85	1.63	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,800.1	0.39	0.27	0.07	-	49.36	21.97	15.77	4.81	-	50.25	45.47	4.63	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,549.7	0.40	0.30	0.08	-	49.52	24.12	17.32	5.28	-	50.08	49.94	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,776.6	0.39	0.27	0.07	-	49.76	22.15	15.90	4.85	-	49.85	48.11	1.59	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,862.1	0.38	0.26	0.07	-	48.29	21.49	15.43	4.71	-	51.33	46.65	4.53	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,611.8	0.39	0.29	0.08	-	48.35	23.55	16.91	5.16	-	51.26	51.12	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	

No. 246 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考				
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,838.7	0.39	0.27	0.07	-	48.69	21.67	15.56	4.75	-	50.92	49.21	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,924.1	0.38	0.26	0.07	-	47.27	21.04	15.10	4.61	-	52.35	47.77	4.43	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,673.8	0.38	0.28	0.08	-	47.22	23.00	16.51	5.04	-	52.40	52.26	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,900.7	0.38	0.26	0.07	-	47.64	21.21	15.22	4.64	-	51.98	50.31	1.52	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,986.2	0.37	0.25	0.07	-	46.28	20.60	14.79	4.51	-	53.35	48.87	4.34	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,735.8	0.37	0.28	0.07	-	46.15	22.48	16.14	4.92	-	53.48	53.35	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコ ン（20）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコ ン(20)	タックコート PK-4	1,584.2	2.40	1.80	0.35	-	22.56	8.52	5.69	3.86	2.07	75.04	71.85	2.79	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコ ン(20)	グライムコート PK-3	1,669.7	2.27	1.70	0.33	-	21.40	8.09	5.40	3.66	1.96	76.33	68.18	7.77	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコ ン(20)	無し	1,514.8	2.36	1.88	0.37	-	22.12	8.92	5.95	4.04	2.16	75.52	75.14	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコ ン(13)	タックコート PK-4	1,842.2	2.06	1.54	0.30	-	19.41	7.33	4.90	3.32	1.78	78.53	75.80	2.40	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコ ン(13)	グライムコート PK-3	1,927.6	1.97	1.47	0.29	-	18.54	7.01	4.68	3.17	1.70	79.49	72.44	6.73	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコ ン(13)	無し	1,772.7	2.00	1.60	0.31	-	18.91	7.62	5.09	3.45	1.85	79.09	78.76	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコ ン（13）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,455.0	2.62	1.96	0.38	-	24.57	9.28	6.20	4.21	2.25	72.81	69.34	3.04	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,540.4	2.47	1.85	0.36	-	23.21	8.77	5.86	3.97	2.13	74.32	65.49	8.42	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,385.5	2.57	2.05	0.40	-	24.20	9.75	6.51	4.42	2.37	73.23	72.80	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,506.7	2.53	1.89	0.37	-	23.73	8.96	5.99	4.06	2.18	73.74	70.40	2.93	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	1,592.1	2.39	1.79	0.35	-	22.45	8.48	5.67	3.84	2.06	75.16	66.62	8.15	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,437.2	2.48	1.98	0.39	-	23.33	9.40	6.28	4.26	2.28	74.19	73.79	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	

No. 246 【 中間層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4			
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,558.4	2.45	1.83	0.36	-	22.95	8.67	5.79	3.93	2.10	74.60	71.36	2.84	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,643.8	2.31	1.73	0.34	-	21.75	8.22	5.49	3.72	1.99	75.94	67.67	7.89	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,488.9	2.39	1.91	0.37	-	22.51	9.07	6.06	4.11	2.20	75.10	74.71	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,610.1	2.36	1.77	0.34	-	22.21	8.39	5.60	3.80	2.04	75.43	72.29	2.75	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,695.5	2.25	1.68	0.33	-	21.08	7.96	5.32	3.61	1.93	76.67	68.65	7.65	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,540.6	2.32	1.85	0.36	-	21.75	8.77	5.85	3.97	2.13	75.93	75.55	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,661.8	2.28	1.71	0.33	-	21.51	8.13	5.43	3.68	1.97	76.21	73.17	2.66	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,747.2	2.18	1.63	0.32	-	20.46	7.73	5.16	3.50	1.88	77.36	69.59	7.42	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,592.3	2.24	1.79	0.35	-	21.04	8.48	5.66	3.84	2.06	76.72	76.36	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャー 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	〔標準数量〕平均仕上り厚 50mm	

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(20)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(13)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(20F)
- ・密粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(20F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(13F)
- ・細粒度ｷｬｯﾌﾟ アスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No. 247 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	運青材料種類		K	K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,158.7	0.49	0.32	0.09	-	54.23	21.02	18.82	5.74	-	45.28	43.04	2.05	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸ ｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,244.1	0.46	0.31	0.08	-	52.19	20.25	18.10	5.52	-	47.35	41.40	5.78	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾗｲ ﾑｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,994.9	0.48	0.35	0.10	-	52.76	22.73	20.37	6.21	-	46.76	46.58	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,345.7	0.45	0.30	0.08	-	49.93	19.37	17.32	5.28	-	49.62	47.58	1.88	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸ ｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,431.1	0.44	0.29	0.08	-	48.11	18.62	16.71	5.10	-	51.45	45.96	5.33	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾗｲ ﾑｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,181.9	0.43	0.32	0.09	-	48.20	20.75	18.62	5.68	-	51.37	51.20	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,053.1	0.51	0.34	0.09	-	57.03	22.12	19.79	6.03	-	42.46	40.11	2.15	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸ ｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,138.5	0.50	0.33	0.09	-	54.74	21.22	19.00	5.79	-	44.76	38.51	6.06	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾗｲ ﾑｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,889.3	0.50	0.37	0.10	-	55.72	24.01	21.51	6.56	-	43.78	43.59	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,095.3	0.50	0.33	0.09	-	55.88	21.67	19.39	5.91	-	43.62	41.32	2.11	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸ ｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,180.8	0.48	0.32	0.09	-	53.68	20.81	18.63	5.68	-	45.84	39.70	5.95	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾗｲ ﾑｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,931.5	0.49	0.36	0.10	-	54.50	23.49	21.04	6.41	-	45.01	44.83	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,137.5	0.50	0.33	0.09	-	54.76	21.22	19.01	5.80	-	44.74	42.48	2.07	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸ ｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,223.0	0.47	0.31	0.09	-	52.67	20.42	18.28	5.57	-	46.86	40.85	5.83	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾗｲ ﾑｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,973.7	0.48	0.35	0.10	-	53.33	22.98	20.59	6.28	-	46.19	46.01	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,179.8	0.48	0.32	0.09	-	53.70	20.81	18.64	5.68	-	45.82	43.60	2.03	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸ ｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,265.3	0.46	0.31	0.08	-	51.71	20.06	17.94	5.47	-	47.83	41.95	5.72	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾗｲ ﾑｺｰﾄ用	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,016.0	0.47	0.35	0.09	-	52.21	22.50	20.15	6.15	-	47.32	47.14	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度ｱｽｺ ﾝ（13）	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞ ｭﾗｰ ﾏｽﾀﾝﾄﾞ	軽油 ﾋﾞﾅ ﾛｰﾙ給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm	

No. 247 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選育材料種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,222.0	0.47	0.31	0.09	-	52.69	20.43	18.28	5.58	-	46.84	44.67	1.99	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,307.5	0.45	0.30	0.08	-	50.76	19.69	17.61	5.37	-	48.79	43.01	5.62	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,058.2	0.46	0.34	0.09	-	51.15	22.05	19.74	6.02	-	48.39	48.22	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	2,836.7	0.39	0.27	0.07	-	48.72	21.68	15.57	4.75	-	50.89	49.18	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	2,922.2	0.38	0.26	0.07	-	47.29	21.05	15.11	4.61	-	52.33	47.74	4.44	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコ(13)	無し	2,671.8	0.38	0.28	0.08	-	47.26	23.02	16.53	5.04	-	52.36	52.22	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	タックコート PK-4	3,117.2	0.36	0.24	0.07	-	44.33	19.73	14.17	4.32	-	55.31	53.77	1.42	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	グライムコート PK-3	3,202.7	0.34	0.24	0.06	-	43.16	19.21	13.79	4.21	-	56.50	52.33	4.05	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	細粒度アスコ(13)	無し	2,952.3	0.35	0.26	0.07	-	42.77	20.83	14.96	4.56	-	56.88	56.75	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	・[標準数量]平均 仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,678.3	0.41	0.28	0.08	-	51.65	23.02	16.49	5.03	-	47.94	46.13	1.65	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,763.8	0.39	0.27	0.07	-	50.07	22.33	15.98	4.87	-	49.54	44.70	4.69	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,513.4	0.40	0.30	0.08	-	50.31	24.54	17.57	5.36	-	49.29	49.15	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,741.6	0.40	0.28	0.07	-	50.47	22.50	16.11	4.91	-	49.13	47.37	1.61	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,827.1	0.39	0.27	0.07	-	48.88	21.76	15.62	4.76	-	50.73	45.99	4.59	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,576.8	0.39	0.29	0.08	-	49.01	23.87	17.14	5.23	-	50.60	50.46	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,805.0	0.39	0.27	0.07	-	49.26	21.93	15.74	4.80	-	50.35	48.63	1.57	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グライムコート PK-3	2,890.5	0.38	0.26	0.07	-	47.81	21.28	15.28	4.66	-	51.81	47.18	4.48	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,640.1	0.39	0.29	0.08	-	47.83	23.30	16.73	5.10	-	51.78	51.64	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 60mm	

No. 247 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：㎡ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考						
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	選着材料種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S										
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,868.4	0.38	0.26	0.07	-	48.17	21.44	15.39	4.70	-	51.45	49.76	1.54	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	2,953.8	0.38	0.26	0.07	-	46.78	20.82	14.95	4.56	-	52.84	48.30	4.39	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	2,703.5	0.38	0.28	0.08	-	46.70	22.75	16.33	4.98	-	52.92	52.79	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,931.7	0.38	0.26	0.07	-	47.13	20.98	15.06	4.59	-	52.49	50.83	1.51	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	3,017.2	0.37	0.25	0.07	-	45.80	20.39	14.63	4.46	-	53.83	49.40	4.30	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え 70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,766.9	0.36	0.27	0.07	-	45.64	22.23	15.96	4.87	-	54.00	53.87	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハ ンドガイド式〕 舗装幅 0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコ ン（13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 60mm	
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,376.1	2.76	2.07	0.40	-	25.98	9.81	6.56	4.45	2.38	71.26	67.60	3.21	0.41	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,461.6	2.61	1.95	0.38	-	24.46	9.24	6.17	4.19	2.24	72.93	63.63	8.87	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注1	
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,306.6	2.74	2.18	0.43	-	25.65	10.34	6.90	4.68	2.51	71.61	71.16	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコ ン（13）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注1		
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,563.1	2.44	1.82	0.36	-	22.87	8.64	5.77	3.91	2.10	74.69	71.46	2.83	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,648.6	2.30	1.72	0.34	-	21.68	8.19	5.47	3.71	1.99	76.02	67.77	7.87	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注2	
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,493.6	2.38	1.90	0.37	-	22.44	9.04	6.04	4.10	2.20	75.18	74.79	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン （13）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 40mm ・注2		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,270.5	3.00	2.24	0.44	-	28.14	10.63	7.10	4.82	2.58	68.86	64.89	3.48	0.44	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,356.0	2.81	2.10	0.41	-	26.36	9.96	6.65	4.51	2.42	70.83	60.79	9.57	0.42	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗイ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	1,201.0	2.97	2.37	0.46	-	27.92	11.25	7.51	5.10	2.73	69.11	68.62	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコ ン（13）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,312.7	2.90	2.17	0.42	-	27.24	10.29	6.87	4.66	2.50	69.86	66.01	3.37	0.43	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄ PK-3	1,398.2	2.72	2.03	0.40	-	25.58	9.66	6.45	4.38	2.35	71.70	61.98	9.28	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコ ン（13）	アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾞﾗイ ムコート用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	1,243.3	2.87	2.29	0.45	-	26.96	10.86	7.26	4.92	2.64	70.17	69.70	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコ ン（13）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 40mm		

No. 247 【 表層（歩道部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

注 1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・密粒度アスコン(20)
- ・密粒度アスコン(13)
- ・密粒度アスコン(20F)
- ・密粒度アスコン(13F)
- ・密粒度キップアスコン(20)
- ・密粒度キップアスコン(13)
- ・密粒度キップアスコン(20F)
- ・密粒度キップアスコン(13F)
- ・粗粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(20)
- ・再生密粒度アスコン(13)
- ・再生粗粒度アスコン(20)

注 2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・細粒度アスコン(13)
- ・細粒度アスコン(13F)
- ・細粒度キップアスコン(20F)
- ・細粒度キップアスコン(13F)
- ・細粒度キップアスコン(5F)
- ・再生細粒度アスコン(13)

No.248 【 アスカーブ 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機 構 材 構 成 比														代 表 機 構 材 規 格														備考	
断面積	材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,010.0	4.69	2.82	1.61	-	64.29	29.08	11.81	10.78	8.99	31.02	29.42	1.10	0.41	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 給油	バトロール ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
140cm2以上 155cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,043.6	4.53	2.73	1.55	-	62.24	28.15	11.43	10.44	8.70	33.23	31.70	1.06	0.39	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 給油	バトロール ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
155cm2以上 175cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,082.9	4.37	2.63	1.50	-	59.96	27.10	11.02	10.06	8.39	35.67	34.18	1.03	0.38	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 給油	バトロール ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
175cm2以上 195cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,127.8	4.20	2.53	1.44	-	57.58	26.04	10.58	9.66	8.05	38.22	36.80	0.98	0.36	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 給油	バトロール ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
195cm2以上 215cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,172.6	4.03	2.43	1.38	-	55.39	25.06	10.17	9.29	7.74	40.58	39.21	0.95	0.35	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 給油	バトロール ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
215cm2以上 235cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,217.4	3.89	2.34	1.33	-	53.34	24.13	9.80	8.94	7.46	42.77	41.45	0.91	0.34	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 給油	バトロール ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
235cm2以上 255cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,262.3	3.75	2.26	1.28	-	51.45	23.27	9.45	8.63	7.19	44.80	43.53	0.88	0.32	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 給油	バトロール ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
255cm2以上 280cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,312.8	3.60	2.17	1.23	-	49.49	22.40	9.09	8.29	6.92	46.91	45.70	0.84	0.31	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 給油	バトロール ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注
280cm2以上 300cm2未満	再生細粒度アスコン(13)	1,363.3	3.47	2.09	1.19	-	47.59	21.50	8.75	7.99	6.66	48.94	47.77	0.81	0.30	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	アスファルトカーバ〔ガソ リンエンジン駆動式〕 能 力4.0～4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコ ン（13）	軽油 給油	バトロール ラー スタンド	-	-	-	・タイヤ損耗費及 び補修費（良好） を含む ・注

- 注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・ 細粒度アスコン(13)
 - ・ 細粒度アスコン(13F)
 - ・ 再生細粒度アスコン(13)
 - ・ 再生細粒度アスコン(13F)
 - ・ 各種（締固め後密度2.10 t／m3）

No. 249 【 セメントミルク浸透 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
施工厚さ	浸透用セメントミルク種類	浸透用セメントミルク使用量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
50mm	超速硬型	-	3,171.9	0.85	0.28	0.23	0.22	13.46	6.08	3.39	1.64	0.92	85.69	85.47	0.21	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量3～4t	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
100mm	超速硬型	-	5,880.9	0.44	0.15	0.12	0.11	7.25	3.28	1.82	0.88	0.50	92.31	92.20	0.11	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量3～4t	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
各種	超速硬型	実数入力	3,171.9	0.85	0.28	0.23	0.22	13.46	6.08	3.39	1.64	0.92	85.69	85.47	0.21	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 運転質量3～4t	散水車〔トラック架装型〕タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]施工厚さ 50mm [標準数量]浸透セメントミルク使用量 1,260L/100m ²	

No. 250 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																			備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	排水パイプの設置	片側車線数	材料		選定材料の規格	K				R				Z				S	K1			K2			K3			R1		R2		R3		R4		Z1			Z2		Z3		Z4		S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.4m未満	実数入力	有り	-	ゴ-ラスアスコン(13)	ク-ク-コート PKR(ゴ-ム入り)	3,138.2	0.44	0.33	0.09	-	48.81	21.21	19.04	5.80	-	50.75	48.96	1.57	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 【ハンドガイド式】 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト【前進型】 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（13）	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 250 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算単位：m² ＞

条件区分						標準単価	機芳材構成比														代表機芳材規格																備考
平均施工機具	1層当り平均 仕上り厚	導水 [△] 47 [△] の設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K	Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S												
								K1	K2	K3	R		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	セメント PKR(セメント 入り)	3,089.8	0.40	0.30	0.08	-	44.36	19.28	17.30	5.27	-	55.24	53.43	1.60	0.13	0.07	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン （13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	無し	3,027.2	0.39	0.30	0.08	-	44.84	19.67	17.66	5.38	-	54.77	54.56	0.13	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	セメント PKR(セメント 入り)	3,166.6	0.39	0.29	0.08	-	43.28	18.81	16.88	5.14	-	56.33	54.58	1.56	0.12	0.06	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン （13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	無し	3,104.1	0.39	0.30	0.08	-	43.74	19.19	17.22	5.25	-	55.87	55.66	0.13	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 47.5mm		
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	セメント PKR(セメント 入り)	3,243.3	0.38	0.28	0.08	-	42.25	18.36	16.48	5.02	-	57.37	55.66	1.52	0.12	0.06	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン （13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 47.5mm	
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.40t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	無し	3,180.8	0.38	0.29	0.08	-	42.67	18.72	16.80	5.12	-	56.95	56.77	0.12	0.06	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 運 転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ〔前進 型〕 機械質量40～60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン （13）	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 47.5mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ポラスコン(13)	セメント PKR(セメント 入り)	2,275.0	1.82	1.19	0.20	0.15	12.27	4.46	2.55	2.48	0.91	85.91	71.09	12.08	2.17	0.49	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕 質 量13～14t	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕 質量10t 締固め 幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ポラスコン(13)	無し	2,208.5	1.79	1.23	0.21	0.16	12.01	4.60	2.63	2.56	0.94	86.20	73.19	12.44	0.51	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕 質 量13～14t	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕 質量10t 締固め 幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	・〔標準数量〕平均 仕上り厚 50mm ・注		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/㎡以上 2.00t/㎡未満)	セメント PKR(セメント 入り)	2,234.7	1.85	1.22	0.20	0.15	12.48	4.54	2.59	2.53	0.92	85.67	70.57	12.30	2.21	0.50	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕 質 量13～14t	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕 質量10t 締固め 幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/㎡以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,168.2	1.81	1.25	0.21	0.16	12.22	4.68	2.67	2.61	0.95	85.97	72.71	12.68	0.52	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕 質 量13～14t	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕 質量10t 締固め 幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/㎡以上 2.10t/㎡未満)	セメント PKR(セメント 入り)	2,315.5	1.79	1.17	0.20	0.15	12.05	4.38	2.50	2.44	0.89	86.16	71.60	11.87	2.13	0.48	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕 質 量13～14t	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕 質量10t 締固め 幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/㎡以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,249.0	1.74	1.21	0.20	0.15	11.78	4.51	2.58	2.51	0.92	86.48	73.70	12.22	0.50	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕 質 量13～14t	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕 質量10t 締固め 幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	セメント PKR(セメント 入り)	2,396.3	1.72	1.13	0.19	0.14	11.65	4.23	2.42	2.36	0.86	86.63	72.55	11.47	2.06	0.47	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕 質 量13～14t	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕 質量10t 締固め 幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,329.8	1.70	1.17	0.20	0.15	11.38	4.36	2.49	2.42	0.89	86.92	74.59	11.80	0.48	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕 質 量13～14t	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕 質量10t 締固め 幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	セメント PKR(セメント 入り)	2,477.0	1.67	1.10	0.18	0.14	11.27	4.10	2.34	2.28	0.83	87.06	73.45	11.09	1.99	0.45	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕 質 量13～14t	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕 質量10t 締固め 幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,410.6	1.63	1.13	0.19	0.14	10.99	4.21	2.40	2.34	0.86	87.38	75.47	11.40	0.46	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕 質 量13～14t	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕 質量10t 締固め 幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	セメント PKR(セメント 入り)	2,557.8	1.61	1.06	0.18	0.13	10.92	3.97	2.27	2.21	0.81	87.47	74.29	10.74	1.93	0.44	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕 質 量13～14t	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕 質量10t 締固め 幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm	
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,491.4	1.58	1.09	0.18	0.14	10.64	4.07	2.33	2.27	0.83	87.78	76.25	11.03	0.45	-	-	アスファルトフィニッ シヤ〔ホイール型・超低 騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 舗装幅 2.3～6.0m	タイヤローラ〔普通型・ 超低騒音型・排出ガス対 策型(2014年規制)〕 質 量13～14t	ロードローラ〔マカダ ム・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第2次基準 値)〕 質量10t 締固め 幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン （13）	導水パイプ 排水 性舗装用 ステン レス製 φ18	軽油 バトロール 給油	-	-	〔標準数量〕平均仕 上り厚 50mm		

No. 250 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 ＜ 積算単位：m² ＞

条件区分						標準単価	機劣材構成比																	代表機劣材規格														備考	
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	溝水パイプの設置	片側車線数	材料	選定材料の規格		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ポーラスコン(13)	セメント PKR (セメント入り)	2,110.0	1.97	1.29	0.22	0.16	13.24	4.81	2.75	2.68	0.98	84.79	76.62	5.21	2.34	0.53	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	-	・ [標準数量]平均仕上り厚 50mm ・ 注
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ポーラスコン(13)	無し	2,043.6	1.92	1.33	0.22	0.17	12.97	4.97	2.84	2.76	1.01	85.11	79.12	5.38	0.55	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール給油	-	-	-	・ [標準数量]平均仕上り厚 50mm ・ 注		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種 (1.90t/㎡以上 2.00t/㎡未満)	セメント PKR (セメント入り)	2,069.7	2.00	1.31	0.22	0.17	13.49	4.90	2.80	2.73	1.00	84.51	76.19	5.31	2.38	0.54	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種 (1.90t/㎡以上 2.00t/㎡未満)	無し	2,003.2	1.97	1.36	0.23	0.17	13.23	5.07	2.89	2.82	1.03	84.80	78.69	5.49	0.56	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種 (2.00t/㎡以上 2.10t/㎡未満)	セメント PKR (セメント入り)	2,150.5	1.92	1.26	0.21	0.16	12.99	4.72	2.70	2.63	0.96	85.09	77.08	5.11	2.29	0.52	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種 (2.00t/㎡以上 2.10t/㎡未満)	無し	2,084.0	1.88	1.30	0.22	0.16	12.71	4.87	2.78	2.71	0.99	85.41	79.54	5.27	0.54	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種 (2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	セメント PKR (セメント入り)	2,231.3	1.85	1.22	0.20	0.15	12.52	4.55	2.60	2.53	0.93	85.63	77.91	4.92	2.21	0.50	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種 (2.10t/㎡以上 2.20t/㎡未満)	無し	2,164.8	1.81	1.25	0.21	0.16	12.24	4.69	2.68	2.61	0.95	85.95	80.29	5.08	0.52	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種 (2.20t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	セメント PKR (セメント入り)	2,312.1	1.79	1.17	0.20	0.15	12.07	4.39	2.51	2.44	0.89	86.14	78.70	4.75	2.13	0.48	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種 (2.20t/㎡以上 2.30t/㎡未満)	無し	2,245.6	1.74	1.21	0.20	0.15	11.80	4.52	2.58	2.52	0.92	86.46	81.01	4.89	0.50	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種 (2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	セメント PKR (セメント入り)	2,392.9	1.72	1.13	0.19	0.14	11.66	4.24	2.42	2.36	0.86	86.62	79.42	4.59	2.06	0.47	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種 (2.30t/㎡以上 2.40t/㎡未満)	無し	2,326.4	1.70	1.17	0.20	0.15	11.39	4.36	2.49	2.43	0.89	86.91	81.66	4.72	0.48	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	無し	-	ポーラスコン(13)	セメント PKR (セメント入り)	1,960.3	1.85	1.22	0.20	0.15	12.55	4.57	2.60	2.54	0.93	85.60	82.49	2.52	0.50	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	-	・ [標準数量]平均仕上り厚 50mm ・ 注		
2.4m以上	実数入力	無し	-	ポーラスコン(13)	無し	1,895.8	1.82	1.26	0.21	0.16	12.31	4.72	2.69	2.62	0.96	85.87	85.29	0.52	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	軽油 バトロール給油	-	-	-	・ [標準数量]平均仕上り厚 50mm ・ 注			
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種 (1.90t/㎡以上 2.00t/㎡未満)	セメント PKR (セメント入り)	1,919.9	1.91	1.25	0.21	0.16	12.82	4.67	2.66	2.59	0.95	85.27	82.10	2.57	0.51	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種 (1.90t/㎡以上 2.00t/㎡未満)	無し	1,855.5	1.87	1.29	0.22	0.16	12.59	4.83	2.75	2.68	0.98	85.54	84.95	0.53	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種 (2.00t/㎡以上 2.10t/㎡未満)	セメント PKR (セメント入り)	2,000.7	1.83	1.20	0.20	0.15	12.29	4.48	2.55	2.48	0.91	85.88	82.84	2.47	0.49	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種 (2.00t/㎡以上 2.10t/㎡未満)	無し	1,936.3	1.80	1.24	0.21	0.16	12.07	4.63	2.64	2.57	0.94	86.13	85.56	0.51	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3～6.0m	*	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量13～14t	*	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手 (特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	ポーラスアスコン (13)	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			

No. 250 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考							
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	排水パイプの設置	片側車線数	材料	選定材料の規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）																						
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4		
									S	K1										K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4				
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	セメント PKR(ゴム入り)	2,081.5	1.75	1.15	0.19	0.14	11.81	4.30	2.45	2.39	0.87	86.44	83.52	2.37	0.47	-	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラー【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】 質量13～14t	※	ロードローラー【マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 質量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世役	ポーラスアスコン(13)	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 50mm				
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.10t/㎡以上2.20t/㎡未満)	無し	2,017.1	1.72	1.19	0.20	0.15	11.57	4.44	2.53	2.46	0.90	86.71	86.17	0.49	-	-	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラー【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】 質量13～14t	※	ロードローラー【マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 質量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世役	ポーラスアスコン(13)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 50mm				
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	セメント PKR(ゴム入り)	2,162.3	1.69	1.11	0.18	0.14	11.37	4.14	2.36	2.30	0.84	86.94	84.13	2.28	0.45	-	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラー【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】 質量13～14t	※	ロードローラー【マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 質量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世役	ポーラスアスコン(13)	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 50mm				
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.20t/㎡以上2.30t/㎡未満)	無し	2,097.8	1.64	1.14	0.19	0.14	11.13	4.27	2.43	2.37	0.87	87.23	86.71	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラー【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】 質量13～14t	※	ロードローラー【マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 質量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世役	ポーラスアスコン(13)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 50mm				
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	セメント PKR(ゴム入り)	2,243.1	1.63	1.07	0.18	0.13	10.97	3.99	2.28	2.22	0.81	87.40	84.69	2.20	0.44	-	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラー【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】 質量13～14t	※	ロードローラー【マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 質量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世役	ポーラスアスコン(13)	アスファルト乳剤PKR ゴム入り	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 50mm			
2.4m以上	実数入力	無し	-	各種(2.30t/㎡以上2.40t/㎡未満)	無し	2,178.6	1.59	1.10	0.18	0.14	10.71	4.11	2.34	2.28	0.83	87.70	87.20	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシュ【ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】 舗装幅2.3～6.0m	※	タイヤローラー【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】 質量13～14t	※	ロードローラー【マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】 質量10t 締固め幅2.1m	※	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世役	ポーラスアスコン(13)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	【標準数量】平均仕上り厚 50mm				

- 注. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- ・ポーラスアスコン (20)
 - ・ポーラスアスコン (13)

No. 251 【 フィルター層 】

< 積算単位：m² >

条件区分 平均厚さ	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
40mm以上 60mm未満	990.13	5.74	3.55	2.08	-	84.27	24.41	23.80	21.36	13.05	9.99	8.05	1.91	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量3～4t	*	-		運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
60mm以上 80mm未満	1,022.0	5.56	3.44	2.02	-	81.63	23.64	23.06	20.70	12.64	12.81	10.93	1.85	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量3～4t	*	-		運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
80mm以上 100mm未満	1,054.0	5.40	3.34	1.96	-	79.15	22.91	22.36	20.07	12.26	15.45	13.62	1.80	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量3～4t	*	-		運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
100mm以上 120mm未満	1,085.9	5.24	3.24	1.90	-	76.83	22.25	21.70	19.48	11.90	17.93	16.16	1.74	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量3～4t	*	-		運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
120mm以上 140mm未満	1,117.8	5.07	3.14	1.84	-	74.65	21.63	21.08	18.92	11.56	20.28	18.56	1.69	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量3～4t	*	-		運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
140mm以上 160mm未満	1,149.7	4.94	3.06	1.79	-	72.56	21.00	20.50	18.40	11.24	22.50	20.82	1.65	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量3～4t	*	-		運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
160mm以上 180mm未満	1,181.6	4.80	2.97	1.74	-	70.61	20.45	19.95	17.90	10.93	24.59	22.96	1.60	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量3～4t	*	-		運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
180mm以上 200mm未満	1,213.6	4.69	2.90	1.70	-	68.74	19.90	19.42	17.43	10.65	26.57	24.98	1.56	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量3～4t	*	-		運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
200mm以上 220mm以下	1,245.5	4.55	2.82	1.65	-	67.00	19.42	18.92	16.98	10.37	28.45	26.90	1.52	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.11m3（平積0.09m3）	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量3～4t	*	-		運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	砂 再生砂	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No. 252 【 透水性アスファルト舗装 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
平均幅員	1層当り平均 仕上り厚	材料		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	実数入力	開粒度75コン(13)	2,662.4	0.61	0.45	0.11	-	59.20	25.04	22.44	6.84	-	40.19	39.91	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	2,586.5	0.63	0.47	0.11	-	60.95	25.78	23.10	7.04	-	38.42	38.14	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	2,637.1	0.62	0.46	0.11	-	59.77	25.27	22.66	6.91	-	39.61	39.33	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	2,687.7	0.60	0.45	0.10	-	58.66	24.81	22.23	6.78	-	40.74	40.47	0.16	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクト〔前進型〕機械質量40～60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（13）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	開粒度75コン(13)	1,727.8	2.69	2.18	0.44	-	35.11	14.40	9.63	6.55	3.51	62.20	61.55	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,651.9	2.82	2.28	0.46	-	36.72	15.06	10.07	6.85	3.67	60.46	59.77	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,702.5	2.72	2.21	0.44	-	35.63	14.62	9.77	6.65	3.56	61.65	60.99	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	1,753.1	2.65	2.15	0.43	-	34.60	14.19	9.49	6.46	3.46	62.75	62.11	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
2.4m以上	実数入力	開粒度75コン(13)	1,904.2	11.89	11.02	0.53	-	31.25	12.83	8.57	5.82	3.12	56.86	55.86	0.98	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅2.0～4.5m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
2.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,828.3	12.39	11.48	0.55	-	32.54	13.36	8.93	6.06	3.25	55.07	54.02	1.02	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅2.0～4.5m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
2.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,878.9	12.06	11.17	0.54	-	31.67	13.00	8.69	5.90	3.16	56.27	55.24	1.00	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅2.0～4.5m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
2.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	1,929.5	11.74	10.88	0.52	-	30.84	12.66	8.46	5.75	3.08	57.42	56.43	0.97	-	-	-	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅2.0～4.5m	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（13）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	

No. 253 【 踏掛版設置 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
コンクリート規格	ゴム支承の有無	養生工の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）								R				Z				S	
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	有り	有り	45,728	4.61	4.61	-	-	42.45	13.33	8.52	6.10	2.52	52.94	46.01	6.17	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	ゴム支承 コンクリ ートヒンジ用緩 衝ゴム SBR 単層20mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	有り	無し	44,365	4.76	4.76	-	-	40.69	13.74	8.79	6.28	2.60	54.55	47.40	6.36	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	ゴム支承 コンクリ ートヒンジ用緩 衝ゴム SBR 単層20mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-			
24-12-25(20) (高炉)	無し	有り	42,904	4.92	4.92	-	-	45.24	14.20	9.08	6.50	2.69	49.84	49.03	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-				
24-12-25(20) (高炉)	無し	無し	41,541	5.08	5.08	-	-	43.45	14.67	9.38	6.71	2.78	51.47	50.63	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-12-25（20） W/C 55%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-				

No.254 【 基礎ブロック，鋼管基礎 】
< 積算単位：基 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考						
基礎種別	構造物種別	支柱槽高・門柱高	基礎砕石		K				R	R					Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	金網柵	-	無し	4,148.2	0.00	-	-	-	80.48	72.26	8.22	-	-	19.52	19.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45（cm）	-	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	金網柵	-	有り (t=10cm)	4,284.2	0.00	-	-	-	81.10	72.35	7.95	-	-	18.90	18.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45（cm）	-	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	-	無し	8,079.8	12.32	12.32	-	-	74.71	33.35	32.54	8.82	-	12.97	10.02	2.95	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m3 （平積0.08m3） 吊能力0.8t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45（cm）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	-	有り (t=10cm)	8,338.9	11.94	11.94	-	-	75.49	34.14	31.53	8.55	-	12.57	9.71	2.86	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m3 （平積0.08m3） 吊能力0.8t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45（cm）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	-	有り (t=20cm)	8,516.8	11.69	11.69	-	-	76.00	33.42	30.87	8.37	-	12.31	9.51	2.80	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m3 （平積0.08m3） 吊能力0.8t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45（cm）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
鋼管基礎	-	2m以下	-	5,233.6	0.00	-	-	-	56.25	44.67	5.03	4.92	-	43.75	43.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	-	2mを超え 2.5m以下	-	7,155.3	2.22	2.22	-	-	41.12	30.17	4.44	3.63	2.17	56.66	56.22	0.44	-	-	-	油圧ブレーカ バケット容量0.1m3対応（ベースマシン含む）	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鋼管基礎 φ101.6×3.2×1,050	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 255 【 金網・支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考	
基礎種別	支柱欄高	支柱間隔		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
基礎ﾌﾟﾛｯｸ	-	1.5m	3,816.3	0.00	-	-	-	100.00	89.64	9.37	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基礎ﾌﾟﾛｯｸ	-	2m	3,487.9	0.00	-	-	-	100.00	90.31	8.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2m以下	1.5m	3,806.9	0.00	-	-	-	100.00	89.87	9.39	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2m以下	2m	3,480.8	0.00	-	-	-	100.00	90.49	8.90	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	1.5m	4,224.9	0.00	-	-	-	100.00	90.00	9.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	2m	3,883.1	0.00	-	-	-	100.00	90.60	8.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 256 【 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） 】

物価資料等による

No. 257 【 支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
基礎種別	支柱槽高		K	K				R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
基礎ﾌﾟﾛｯｸ	-	1,473.1	0.00	-	-	-	100.00	79.33	16.83	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鋼管基礎	2m以下	1,458.9	0.00	-	-	-	100.00	80.10	16.99	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鋼管基礎	2mを超え 2.5m以下	1,553.3	0.00	-	-	-	100.00	80.13	16.96	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 258 【 支柱（立入防止柵）（材料費） 】

物価資料等による

No. 259【 門扉 】
< 積算単位：基 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考			
門扉種別	門柱高		K	K			R					Z	Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
片開き	2m以下	16,546	0.00	-	-	-	100.00	73.69	24.35	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
片開き	2mを超え 2.5m以下	19,263	0.00	-	-	-	100.00	76.48	22.53	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
両開き	-	39,696	0.00	-	-	-	100.00	76.79	20.30	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 260 【 門扉（材料費） 】

物価資料等による

No. 261 【 箱抜き 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考		
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2
D100	817.75	0.00	-	-	-	62.13	62.13	-	-	-	37.87	37.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	円形型枠 内径 100×2.7×4,000 (mm)	-	-	-	-	-	-

No. 262 【 車止めポスト設置 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-	24,227	0.00	-	-	-	14.96	14.25	-	-	-	85.04	85.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 263 【 防雪柵 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No. 263 【 防雪柵 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
撤去	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,766.5	4.50	4.48	-	-	94.66	73.08	12.72	8.30	-	0.84	0.84	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,199.5	4.50	4.48	-	-	94.65	73.04	12.74	8.31	-	0.85	0.85	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,771.9	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,629.8	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 264 【 防雪柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 265 【 防雪柵現地張出し・収納 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
作業区分	防雪柵高さ (種類)		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
張出し	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	715.99	0.00	-	-	-	100.00	76.32	23.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
張出し	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	837.39	0.00	-	-	-	100.00	76.33	23.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	621.97	0.00	-	-	-	100.00	76.34	23.27	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	778.56	0.00	-	-	-	100.00	76.32	23.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 266 【 雪崩予防柵 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考	
柵種類	クレーン機種	持上範囲		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
固定柵	トラッククレーン	15m未満	78,720	15.85	15.85	-	-	84.15	56.21	16.13	11.81	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
固定柵	ラフテレーンクレーン	15m以上20m未満	82,400	19.61	19.61	-	-	80.39	53.70	15.41	11.28	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
固定柵	ラフテレーンクレーン	20m以上45m以下	90,080	26.46	26.46	-	-	73.54	49.13	14.09	10.32	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
固定柵	簡易ケーブﾙクレーン	130m以下	79,361	1.85	1.85	-	-	97.74	55.77	16.00	14.26	11.71	0.41	0.41	-	-	-	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕(簡易ケーブルクレーン) 定格荷重1.0t	-	-	-	-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
吊柵	トラッククレーン	15m未満	64,920	9.61	9.61	-	-	90.39	48.69	27.38	14.32	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
吊柵	ラフテレーンクレーン	15m以上20m未満	66,760	12.10	12.10	-	-	87.90	47.34	26.63	13.93	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
吊柵	ラフテレーンクレーン	20m以上45m以下	70,600	16.88	16.88	-	-	83.12	44.77	25.18	13.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
吊柵	簡易ケーブﾙクレーン	130m以下	71,801	2.04	2.04	-	-	97.50	44.03	24.76	15.76	12.95	0.46	0.46	-	-	-	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕(簡易ケーブルクレーン) 定格荷重1.0t	-	-	-	-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 267 【 雪崩予防柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 268 【 吊柵アンカー 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
吊槽アンカー 規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
パイプアン カー	23,424	0.00	-	-	-	100.00	67.46	15.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-			-		-		法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
樹脂アンカー	19,734	0.00	-	-	-	100.00	72.06	18.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-			-		-		法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 269 【 パイプアンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 270 【 樹脂アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 271 【 簡易ケーブルクレーン（1 t 吊）設置・撤去 】

< 積算単位：基 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
		K				R					Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
																K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2
-	1,222,600	0.00	-	-	-	100.00	51.05	41.55	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 272 【 落下物等防止柵 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
アンカーボルト 設置の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	
有り	4,539.6	0.00	-	-	-	100.00	61.00	24.58	12.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	3,456.4	0.00	-	-	-	100.00	75.70	23.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 273 【 落下物等防止柵（材料費） 】

物価資料等による

No. 274 【 支柱アンカー 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
形式	支柱間隔	設置高さ		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
A型（埋設アンカー方式）	2m	4m以下	633.60	0.00	-	-	-	100.00	53.66	36.07	10.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
A型（埋設アンカー方式）	2m	4mを超え8m以下	2,001.1	0.00	-	-	-	100.00	52.52	36.80	10.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
A型（埋設アンカー方式）	4m	4m以下	305.98	0.00	-	-	-	100.00	52.52	37.35	10.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
A型（埋設アンカー方式）	4m	4mを超え8m以下	1,008.6	0.00	-	-	-	100.00	52.09	37.77	10.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
B型（穿孔アンカー方式）	2m	4m以下	6,368.3	0.00	-	-	-	100.00	44.46	27.91	22.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		
B型（穿孔アンカー方式）	4m	4m以下	2,811.1	0.00	-	-	-	100.00	44.31	27.10	22.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		

No. 275 【 支柱アンカー（材料費） 】

物価資料等による

No. 276 【 支柱建込 】
< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
A型（埋設アンカー方式）	2m	4m以下	2,462.4	10.31	9.82	-	-	86.24	22.79	22.14	19.59	17.62	3.45	3.29	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
A型（埋設アンカー方式）	2m	4mを超え8m以下	5,914.1	9.15	8.80	-	-	87.79	24.66	21.04	19.85	18.87	3.06	2.95	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
A型（埋設アンカー方式）	4m	4m以下	1,216.0	9.97	9.50	-	-	86.70	23.07	21.41	20.26	17.84	3.33	3.18	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
A型（埋設アンカー方式）	4m	4mを超え8m以下	2,990.6	9.24	8.89	-	-	87.67	24.38	21.23	20.04	18.65	3.09	2.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
B型（穿孔アンカー方式）	2m	4m以下	4,364.4	9.73	9.54	-	-	87.01	24.40	21.50	20.95	18.46	3.26	3.20	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
B型（穿孔アンカー方式）	4m	4m以下	2,178.2	9.69	9.50	-	-	87.07	24.47	21.42	20.98	18.50	3.24	3.18	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 277 【 支柱（材料費） 】

物価資料等による

No. 278 【 土留板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分	設置高さ	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
			K				R	Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
4m以下	2,383.4	3.93	3.93	-	-	94.76	38.00	27.70	16.90	8.86	1.31	1.31	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
4mを超え8m以下	4,382.3	10.88	8.00	2.88	-	87.52	30.65	22.02	14.15	13.44	1.60	1.60	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 279 【 土留板（材料費） 】

物価資料等による

No. 280 【 しゃ音板・透光板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工区分	設置高さ		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
しゃ音板	4m以下	1,310.7	8.37	7.98	-	-	88.83	35.75	17.99	17.63	13.24	2.80	2.67	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	-		
しゃ音板	4mを超え8m以下	2,490.0	22.71	16.03	5.60	-	73.98	27.98	22.55	11.22	8.71	3.31	3.16	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	-		
透光板	4m以下	1,082.2	7.92	7.85	-	-	89.43	37.52	19.01	17.70	14.32	2.65	2.63	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	-		
透光板	4mを超え8m以下	1,817.4	20.90	15.31	5.39	-	76.04	26.83	25.75	12.99	9.72	3.06	3.03	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-	-		

No. 281 【 しや音板・透光板（材料費） 】

物価資料等による

No. 282 【 落下防止索（材料費） 】

物価資料等による

No. 283 【 下段パネル（材料費） 】

物価資料等による

No. 284 【 笠木取付 】
< 積算単位：m >

条件区分 設置高さ	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
		K				R					Z					S				K（*印：賃料）				R				Z					S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
4m以下	95.139	0.00	-	-	-	100.00	56.08	23.79	16.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4mを超え8m以下	156.70	19.30	19.30	-	-	79.16	34.06	18.44	14.44	9.89	1.54	1.54	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕作業床高13.2m 積載荷重1000kg	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-				

No. 285 【 笠木（材料費） 】

物価資料等による

No. 286 【 外装板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分 設置高さ	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
4m以下	2,139.8	8.15	8.15	-	-	89.12	33.56	24.92	18.36	9.56	2.73	2.73	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
4mを超え8m以下	3,087.9	20.72	15.08	5.64	-	76.19	27.19	23.23	17.27	6.62	3.09	3.09	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 287 【 外装板（材料費） 】

物価資料等による

No. 288 【 水切板取付 】
< 積算単位：m >

条件区分 設置高さ	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
4m以下	767.03	0.00	-	-	-	100.00	56.31	18.44	16.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
4mを超え8m以下	2,121.5	31.36	31.36	-	-	66.14	30.01	20.35	6.66	5.84	2.50	2.50	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕作業床高13.2m 積載荷重1000kg	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			

No. 289 【 水切板（材料費） 】

物価資料等による

No. 290 【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格																備考
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,645.2	0.32	0.32	-	-	67.01	25.26	13.40	12.00	10.20	32.67	22.01	9.67	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,679.2	0.32	0.32	-	-	67.15	25.46	13.45	11.94	10.15	32.53	21.91	9.63	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-			
設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	無し	-	5,304.8	0.46	0.46	-	-	66.39	29.23	16.63	15.82	1.30	33.15	31.72	1.00	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-				
設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,177.7	0.00	-	-	-	66.26	24.46	13.65	11.74	10.86	33.74	23.44	10.30	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-				
設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,211.7	0.00	-	-	-	66.42	24.64	13.71	11.69	10.81	33.58	23.33	10.25	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-				
設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	4,837.3	0.00	-	-	-	65.21	28.39	17.32	15.81	-	34.79	34.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	-	-	-	-				
設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,077.5	1.75	1.46	0.29	-	59.95	19.55	16.38	10.14	8.59	38.30	27.62	9.31	0.73	0.64	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	-	-			
設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,116.3	1.74	1.45	0.29	-	60.12	19.75	16.31	10.21	8.55	38.14	27.51	9.27	0.73	0.63	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	-	-			
設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	無し	-	6,592.3	2.42	2.01	0.41	-	57.65	21.25	20.83	11.67	1.14	39.93	38.04	1.01	0.88	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	-	-				
設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,565.7	1.54	1.54	-	-	58.85	18.47	16.41	10.18	9.10	39.61	29.27	9.86	0.48	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-				
設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,604.6	1.54	1.54	-	-	59.02	18.67	16.33	10.25	9.06	39.44	29.14	9.82	0.48	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-				
設置	B種(180/205×250×600)	無し	無し	-	6,080.5	2.18	2.18	-	-	55.90	21.69	19.42	11.85	-	41.92	41.24	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	軽油 バトロール給油	-	-	-				
設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,991.3	1.59	1.32	0.27	-	54.51	17.79	14.89	9.22	7.80	43.90	34.18	8.46	0.67	0.59	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	-	-			
設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	10,030	1.59	1.32	0.27	-	54.69	17.98	14.83	9.28	7.77	43.72	34.05	8.42	0.67	0.58	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	-	-			
設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	無し	-	7,506.1	2.12	1.76	0.36	-	50.71	18.69	18.33	10.26	1.01	47.17	45.50	0.89	0.78	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾙﾝ RC-40	-	-				
設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,473.2	1.40	1.40	-	-	53.19	16.68	14.84	9.20	8.23	45.41	36.05	8.92	0.44	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-				
設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,512.1	1.39	1.39	-	-	53.40	16.89	14.78	9.27	8.20	45.21	35.90	8.88	0.43	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾙﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-				

No. 290 【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格																備考	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
設置	C種(180/210×300×600)	無し	無し	-	6,988.0	1.89	1.89	-	-	48.60	18.83	16.90	10.31	-	49.51	48.92	0.59	-	-	小型ベックボック(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾙ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-					
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,645.2	0.32	0.32	-	-	67.01	25.26	13.40	12.00	10.20	32.67	22.01	9.67	0.69	0.30	バックホウ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,679.2	0.32	0.32	-	-	67.15	25.46	13.45	11.94	10.15	32.53	21.91	9.63	0.69	0.30	バックホウ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-				
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	無し	-	5,304.8	0.46	0.46	-	-	66.39	29.23	16.63	15.82	1.30	33.15	31.72	1.00	0.43	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-					
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,177.7	0.00	-	-	-	66.26	24.46	13.65	11.74	10.86	33.74	23.44	10.30	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-				
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,211.7	0.00	-	-	-	66.42	24.64	13.71	11.69	10.81	33.58	23.33	10.25	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-				
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	4,837.3	0.00	-	-	-	65.21	28.39	17.32	15.81	-	34.79	34.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	-	-	-	-	-				
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,077.5	1.75	1.46	0.29	-	59.95	19.55	16.38	10.14	8.59	38.30	27.62	9.31	0.73	0.64	小型ベックボック(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾙ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,116.3	1.74	1.45	0.29	-	60.12	19.75	16.31	10.21	8.55	38.14	27.51	9.27	0.73	0.63	小型ベックボック(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾙ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	無し	-	6,592.3	2.42	2.01	0.41	-	57.65	21.25	20.83	11.67	1.14	39.93	38.04	1.01	0.88	-	小型ベックボック(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾙ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,565.7	1.54	1.54	-	-	58.85	18.47	16.41	10.18	9.10	39.61	29.27	9.86	0.48	-	小型ベックボック(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾙ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,604.6	1.54	1.54	-	-	59.02	18.67	16.33	10.25	9.06	39.44	29.14	9.82	0.48	-	小型ベックボック(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾙ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	6,080.5	2.18	2.18	-	-	55.90	21.69	19.42	11.85	-	41.92	41.24	0.68	-	-	小型ベックボック(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾙ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,576.3	1.49	1.21	0.28	-	52.78	17.07	13.85	8.70	8.14	45.73	35.66	8.82	0.64	0.61	小型ベックボック(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾙ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,615.1	1.49	1.21	0.28	-	52.95	17.24	13.80	8.76	8.11	45.56	35.52	8.79	0.64	0.61	小型ベックボック(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾙ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	無し	-	7,091.1	2.02	1.64	0.38	-	48.06	17.45	17.36	9.61	1.07	49.92	48.22	0.87	0.83	-	小型ベックボック(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾙ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,058.2	1.28	1.28	-	-	51.29	15.85	13.74	8.65	8.61	47.43	37.70	9.33	0.40	-	小型ベックボック(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾙ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No. 290 【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格														備考													
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																					
設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	9,097.0	1.27	1.27	-	-	51.50	16.07	13.68	8.72	8.57	47.23	37.54	9.29	0.40	-	-	小型ベッパ鈎（ｸﾛｰﾗ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾌ機能付・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロックC種（180／210×300×600）	生コンクリート高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-							
設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	6,573.0	1.77	1.77	-	-	45.69	17.57	15.77	9.62	-	52.54	51.99	0.55	-	-	-	小型ベッパ鈎（ｸﾛｰﾗ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾌ機能付・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロックC種（180／210×300×600）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25（高炉）	無し	9,296.2	1.89	1.60	0.29	-	50.64	16.16	8.39	8.11	7.28	47.47	36.74	9.09	1.01	0.63	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔超小旋回型・ｸﾛｰﾗ機能付・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロックC種（180／210×300×600）	生コンクリート高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	-	-	-	-						
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25（高炉）	有り	9,335.0	1.88	1.59	0.29	-	50.85	16.38	8.35	8.18	7.25	47.27	36.58	9.05	1.01	0.63	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔超小旋回型・ｸﾛｰﾗ機能付・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロックC種（180／210×300×600）	生コンクリート高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	-	-	-	-						
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	6,811.0	2.59	2.19	0.40	-	44.98	16.17	8.85	8.70	8.63	52.43	50.19	1.38	0.86	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔超小旋回型・ｸﾛｰﾗ機能付・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	歩車道境界ブロックC種（180／210×300×600）	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	-	-	-	-	-	-	-				
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	無し	8,778.1	1.69	1.69	-	-	48.95	14.84	8.88	8.03	6.77	49.36	38.96	9.62	0.78	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔超小旋回型・ｸﾛｰﾗ機能付・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロックC種（180／210×300×600）	生コンクリート高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-				
設置	各種（1000mm超2000mm以上550kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	8,817.0	1.69	1.69	-	-	49.22	15.12	8.84	8.10	6.74	49.09	38.73	9.58	0.78	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔超小旋回型・ｸﾛｰﾗ機能付・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロックC種（180／210×300×600）	生コンクリート高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-				
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	6,293.0	2.37	2.37	-	-	42.24	14.41	8.79	8.20	8.03	55.39	54.30	1.09	-	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔超小旋回型・ｸﾛｰﾗ機能付・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	歩車道境界ブロックC種（180／210×300×600）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-				
再利用設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25（高炉）	無し	5,962.2	0.41	0.41	-	-	85.92	32.40	17.18	15.38	13.08	13.67	12.40	0.89	0.38	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18－8－25（20） W／C 60％	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-				
再利用設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25（高炉）	有り	5,996.2	0.41	0.41	-	-	86.00	32.58	17.23	15.30	13.00	13.59	12.33	0.88	0.38	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18－8－25（20） W／C 60％	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-				
再利用設置	A種（150/170×200×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,621.8	0.68	0.68	-	-	97.22	42.80	24.36	23.17	1.90	2.10	1.47	0.63	-	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-				
再利用設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25（高炉）	無し	5,494.7	0.00	-	-	-	86.54	31.92	17.84	15.34	14.19	13.46	13.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18－8－25（20） W／C 60％	-	-	-	-	-	-	-	-					
再利用設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25（高炉）	有り	5,528.7	0.00	-	-	-	86.63	32.13	17.88	15.25	14.10	13.37	13.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18－8－25（20） W／C 60％	-	-	-	-	-	-	-	-					
再利用設置	A種（150/170×200×600）	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25（高炉）	無し	6,569.5	2.42	2.01	0.41	-	82.83	27.02	22.63	14.01	11.87	14.75	12.86	1.01	0.88	-	-	小型ベッパ鈎（ｸﾛｰﾗ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾌ機能付・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	-	-	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25（高炉）	有り	6,608.3	2.41	2.00	0.41	-	82.91	27.21	22.50	14.08	11.80	14.68	12.79	1.01	0.88	-	-	小型ベッパ鈎（ｸﾛｰﾗ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾌ機能付・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	-	-	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	B種（180/205×250×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	4,084.3	3.90	3.24	0.66	-	93.05	34.29	33.63	18.84	1.84	3.05	1.63	1.42	-	-	-	小型ベッパ鈎（ｸﾛｰﾗ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾌ機能付・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 290 【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格														備考						
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,057.7	2.18	2.18	-	-	83.19	26.09	23.20	14.40	12.87	14.63	13.95	0.68	-	-	-	小型ベツタ形(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ノC 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-				
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,096.6	2.17	2.17	-	-	83.29	26.32	23.06	14.47	12.79	14.54	13.86	0.68	-	-	-	小型ベツタ形(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ノC 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-				
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	無し	-	3,572.5	3.71	3.71	-	-	95.13	36.88	33.06	20.18	-	1.16	1.16	-	-	-	-	小型ベツタ形(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-				
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,575.8	2.42	2.01	0.41	-	82.82	27.01	22.63	14.01	11.86	14.76	12.85	1.02	0.89	-	-	小型ベツタ形(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ノC 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,614.6	2.41	2.00	0.41	-	82.92	27.23	22.50	14.08	11.79	14.67	12.77	1.01	0.89	-	-	小型ベツタ形(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ノC 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	無し	-	4,090.6	3.91	3.24	0.67	-	93.01	34.24	33.64	18.82	1.86	3.08	1.64	1.44	-	-	-	小型ベツタ形(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,057.7	2.18	2.18	-	-	83.19	26.09	23.20	14.40	12.87	14.63	13.95	0.68	-	-	-	小型ベツタ形(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ノC 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,096.6	2.17	2.17	-	-	83.29	26.32	23.06	14.47	12.79	14.54	13.86	0.68	-	-	-	小型ベツタ形(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ノC 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	無し	-	3,572.5	3.71	3.71	-	-	95.13	36.88	33.06	20.18	-	1.16	1.16	-	-	-	-	小型ベツタ形(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,962.2	0.41	0.41	-	-	85.92	32.40	17.18	15.38	13.08	13.67	12.40	0.89	0.38	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ノC 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,996.2	0.41	0.41	-	-	86.00	32.58	17.23	15.30	13.00	13.59	12.33	0.88	0.38	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ノC 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	無し	-	3,621.8	0.68	0.68	-	-	97.22	42.80	24.36	23.17	1.90	2.10	1.47	0.63	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,494.7	0.00	-	-	-	86.54	31.92	17.84	15.34	14.19	13.46	13.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ノC 60%	-	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,528.7	0.00	-	-	-	86.63	32.13	17.88	15.25	14.10	13.37	13.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ノC 60%	-	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以上、100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,569.5	2.42	2.01	0.41	-	82.83	27.02	22.63	14.01	11.87	14.75	12.86	1.01	0.88	-	-	小型ベツタ形(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ノC 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以上、100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,608.3	2.41	2.00	0.41	-	82.91	27.21	22.50	14.08	11.80	14.68	12.79	1.01	0.88	-	-	小型ベツタ形(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W ノC 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	-	-

No. 290 【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考		
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	無し	-	4,084.3	3.90	3.24	0.66	-	93.05	34.29	33.63	18.84	1.84	3.05	1.63	1.42	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,057.7	2.18	2.18	-	-	83.19	26.09	23.20	14.40	12.87	14.63	13.95	0.68	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,096.6	2.17	2.17	-	-	83.29	26.32	23.06	14.47	12.79	14.54	13.86	0.68	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	無し	-	3,572.5	3.71	3.71	-	-	95.13	36.88	33.06	20.18	-	1.16	1.16	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,160.8	2.32	1.88	0.44	-	82.01	26.48	21.53	13.52	12.66	15.67	13.72	1.00	0.95	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,199.6	2.31	1.87	0.44	-	82.11	26.72	21.40	13.59	12.58	15.58	13.63	1.00	0.95	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	無し	-	3,675.6	3.90	3.16	0.74	-	92.81	33.73	33.50	18.55	2.07	3.29	1.69	1.60	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,642.7	2.06	2.06	-	-	82.32	25.43	22.05	13.89	13.82	15.62	14.98	0.64	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,681.5	2.04	2.04	-	-	82.45	25.72	21.90	13.97	13.72	15.51	14.87	0.64	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	3,157.5	3.68	3.68	-	-	95.17	36.62	32.83	20.03	-	1.15	1.15	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,880.7	2.99	2.53	0.46	-	80.04	25.54	13.26	12.82	11.51	16.97	14.37	1.60	1.00	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔超小旋回型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,919.5	2.98	2.52	0.46	-	80.17	25.79	13.17	12.90	11.44	16.85	14.27	1.59	0.99	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔超小旋回型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	無し	-	3,395.5	5.19	4.39	0.80	-	90.30	32.50	17.75	17.45	17.31	4.51	2.78	1.73	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔超小旋回型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t	*	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	再生ｸﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,362.6	2.78	2.78	-	-	80.18	24.34	14.54	13.14	11.09	17.04	15.76	1.28	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔超小旋回型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,401.5	2.76	2.76	-	-	80.33	24.64	14.44	13.23	11.01	16.91	15.64	1.27	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔超小旋回型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	2,877.5	5.18	5.18	-	-	92.43	31.56	19.24	17.93	17.56	2.39	2.39	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔超小旋回型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-		

No. 291 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,632.9	0.32	0.32	-	-	75.78	28.48	15.19	13.47	11.75	23.90	13.68	9.23	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,661.0	0.32	0.32	-	-	75.88	28.62	15.24	13.42	11.70	23.80	13.62	9.20	0.69	0.29	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	4,466.1	0.47	0.47	-	-	77.75	34.20	19.62	18.56	1.33	21.78	20.31	1.03	0.44	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロックA種（120×120×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,228.5	0.00	-	-	-	75.60	27.85	15.56	13.32	12.52	24.40	14.57	9.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	-	-	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,256.7	0.00	-	-	-	75.71	28.02	15.61	13.26	12.46	24.29	14.50	9.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	-	-	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	4,061.8	0.00	-	-	-	77.66	33.82	20.62	18.83	-	22.34	22.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックA種（120×120×600）	-	-	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,992.8	0.33	0.33	-	-	72.75	27.40	14.56	12.99	11.15	26.92	15.92	9.97	0.72	0.31	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,024.9	0.33	0.33	-	-	72.88	27.58	14.61	12.94	11.10	26.79	15.85	9.92	0.71	0.31	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	4,710.3	0.49	0.49	-	-	74.35	32.72	18.68	17.73	1.38	25.16	23.64	1.06	0.46	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロックB種（150×120×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,550.6	0.00	-	-	-	72.36	26.68	14.91	12.80	11.90	27.64	17.00	10.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	-	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,582.6	0.00	-	-	-	72.50	26.88	14.96	12.74	11.84	27.50	16.91	10.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（150×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	-	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	4,268.0	0.00	-	-	-	73.91	32.18	19.63	17.92	-	26.09	26.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックB種（150×120×600）	-	-	-	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,108.3	0.32	0.32	-	-	71.58	26.96	14.33	12.78	10.97	28.10	17.29	9.81	0.70	0.30	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,140.4	0.32	0.32	-	-	71.71	27.13	14.38	12.73	10.92	27.97	17.21	9.76	0.70	0.30	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	4,825.8	0.48	0.48	-	-	72.56	31.94	18.23	17.30	1.35	26.96	25.47	1.04	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロックC種（150×150×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,666.1	0.00	-	-	-	71.10	26.21	14.65	12.58	11.70	28.90	18.44	10.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	-	-	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,698.1	0.00	-	-	-	71.24	26.40	14.70	12.52	11.64	28.76	18.35	10.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（150×150×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W ／C 60%	-	-	-	-	-

No. 291 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
作業区分	ブロッツ規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K	R				Z				S	K *印：賃料				R				Z				S										
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	4,383.5	0.00	-	-	-	71.96	31.33	19.11	17.45	-	28.04	28.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックC種(150×150×600)	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,632.9	0.32	0.32	-	-	75.78	28.48	15.19	13.47	11.75	23.90	13.68	9.23	0.69	0.30	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,661.0	0.32	0.32	-	-	75.88	28.62	15.24	13.42	11.70	23.80	13.62	9.20	0.69	0.29	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	無し	-	4,466.1	0.47	0.47	-	-	77.75	34.20	19.62	18.56	1.33	21.78	20.31	1.03	0.44	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	地先境界ブロックA種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,228.5	0.00	-	-	-	75.60	27.85	15.56	13.32	12.52	24.40	14.57	9.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,256.7	0.00	-	-	-	75.71	28.02	15.61	13.26	12.46	24.29	14.50	9.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	4,061.8	0.00	-	-	-	77.66	33.82	20.62	18.83	-	22.34	22.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックA種(120×120×600)	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,526.6	2.07	1.76	0.31	-	70.84	22.92	19.40	11.98	10.36	27.09	16.33	9.26	0.84	0.66	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,558.6	2.06	1.75	0.31	-	70.96	23.09	19.32	12.04	10.31	26.98	16.26	9.22	0.84	0.66	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	無し	-	5,244.1	2.96	2.52	0.44	-	71.43	26.49	25.69	14.55	1.24	25.61	23.44	1.21	0.96	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロックC種(150×150×600)	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	-
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,084.3	1.87	1.87	-	-	70.36	21.98	19.62	12.13	11.01	27.77	17.35	9.84	0.58	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,116.4	1.86	1.86	-	-	70.50	22.18	19.53	12.19	10.96	27.64	17.27	9.79	0.58	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	4,801.8	2.76	2.76	-	-	70.79	27.45	24.60	15.01	-	26.45	25.59	0.86	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロックC種(150×150×600)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,111.5	1.95	1.63	0.32	-	69.45	22.23	18.27	11.44	10.96	28.60	17.28	9.80	0.82	0.70	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,143.6	1.94	1.62	0.32	-	69.59	22.43	18.18	11.50	10.91	28.47	17.20	9.76	0.81	0.70	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	無し	-	4,829.0	2.89	2.41	0.48	-	69.42	25.42	24.91	13.97	1.35	27.69	25.45	1.20	1.04	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロックC種(150×150×600)	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾗﾝ RC-40	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,669.3	1.74	1.74	-	-	68.84	21.19	18.42	11.69	11.56	29.42	18.43	10.45	0.54	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾚｰﾝ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No. 291 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格																備考				
作業区分	ブ ッ ク 規 格	基 礎 砕 石 規 格	均 し 基 礎 コ ン ク リ ー ト 規 格	養 生 工 の 有 無		K					R					Z					S					K				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,701.3	1.73	1.73	-	-	68.99	21.41	18.33	11.63	11.63	29.28	18.34	10.40	0.54	-	-	-	-	小型ベ ッ タ 付 (ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾂ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油バトロール給油	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	4,386.8	2.65	2.65	-	-	68.50	26.36	23.63	14.42	-	28.85	28.02	0.83	-	-	-	-	小型ベ ッ タ 付 (ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾂ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロックC種(150×150×600)	軽油バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,831.5	2.52	2.18	0.34	-	67.24	21.24	11.41	10.75	9.50	30.24	17.99	10.20	1.32	0.73	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・ｸﾛｰﾂ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	-	-	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,863.5	2.51	2.17	0.34	-	67.38	21.42	11.36	10.82	9.46	30.11	17.90	10.16	1.32	0.73	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・ｸﾛｰﾂ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	-	-	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	無し	-	4,549.0	3.79	3.28	0.51	-	66.10	23.64	13.09	12.78	12.65	30.11	27.02	1.99	1.10	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・ｸﾛｰﾂ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t	*	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	地先境界ブロックC種(150×150×600)	軽油バトロール給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	-	-	-	-	-		
設置	各種(1000mm超2000mm以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,389.2	2.33	2.33	-	-	66.45	20.09	12.20	10.83	9.06	31.22	19.23	10.91	1.08	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・ｸﾛｰﾂ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,421.3	2.32	2.32	-	-	66.61	20.30	12.14	10.91	9.02	31.07	19.14	10.86	1.07	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・ｸﾛｰﾂ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種(150×150×600)	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	軽油バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以上550kg未満)	無し	無し	-	4,106.7	3.63	3.63	-	-	64.76	22.12	13.48	12.56	12.30	31.61	29.93	1.68	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔超小旋回型・ｸﾛｰﾂ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	地先境界ブロックC種(150×150×600)	軽油バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,725.4	0.37	0.37	-	-	87.79	32.97	17.60	15.61	13.62	11.84	10.70	0.80	0.34	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,753.5	0.37	0.37	-	-	87.84	33.13	17.64	15.53	13.55	11.79	10.65	0.80	0.34	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	無し	-	3,558.6	0.60	0.60	-	-	97.55	42.89	24.62	23.30	1.67	1.85	1.29	0.56	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,321.0	0.00	-	-	-	88.49	32.60	18.22	15.59	14.65	11.51	11.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,349.2	0.00	-	-	-	88.55	32.76	18.26	15.51	14.58	11.45	11.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,879.1	0.39	0.39	-	-	86.53	32.59	17.32	15.46	13.26	13.08	11.86	0.85	0.37	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,911.1	0.39	0.39	-	-	86.61	32.76	17.37	15.37	13.19	13.00	11.79	0.85	0.36	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝRC-40	無し	-	3,596.6	0.65	0.65	-	-	97.35	42.83	24.46	23.22	1.81	2.00	1.40	0.60	-	-	-	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	軽油バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	

No. 291 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考								
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z							S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,436.8	0.00	-	-	-	87.18	32.15	17.96	15.42	14.34	12.82	12.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,468.9	0.00	-	-	-	87.25	32.33	18.01	15.33	14.26	12.75	12.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,879.1	0.39	0.39	-	-	86.53	32.59	17.32	15.46	13.26	13.08	11.86	0.85	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-					
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,911.1	0.39	0.39	-	-	86.61	32.76	17.37	15.37	13.19	13.00	11.79	0.85	0.36	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-					
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,596.6	0.65	0.65	-	-	97.35	42.83	24.46	23.22	1.81	2.00	1.40	0.60	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-						
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,436.8	0.00	-	-	-	87.18	32.15	17.96	15.42	14.34	12.82	12.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,468.9	0.00	-	-	-	87.25	32.33	18.01	15.33	14.26	12.75	12.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,725.4	0.37	0.37	-	-	87.79	32.97	17.60	15.61	13.62	11.84	10.70	0.80	0.34	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-					
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,753.5	0.37	0.37	-	-	87.84	33.13	17.64	15.53	13.55	11.79	10.65	0.80	0.34	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-					
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,558.6	0.60	0.60	-	-	97.55	42.89	24.62	23.30	1.67	1.85	1.29	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-						
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,321.0	0.00	-	-	-	88.49	32.60	18.22	15.59	14.65	11.51	11.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,349.2	0.00	-	-	-	88.55	32.76	18.26	15.51	14.58	11.45	11.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以上、100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,297.3	2.47	2.10	0.37	-	84.66	27.38	23.19	14.32	12.38	12.87	11.07	1.00	0.80	-	-	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-				
再利用設置	各種(600mm以上、100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,329.4	2.46	2.09	0.37	-	84.74	27.57	23.07	14.37	12.32	12.80	11.01	1.00	0.79	-	-	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛﾝ機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	-	-	-				

No. 291 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂｼｬﾝ RC-40	無し	-	4,014.8	3.88	3.30	0.58	-	93.29	34.59	33.56	19.00	1.62	2.83	1.58	1.25	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,855.1	2.26	2.26	-	-	85.12	26.58	23.74	14.68	13.32	12.62	11.91	0.71	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,887.1	2.25	2.25	-	-	85.21	26.81	23.61	14.74	13.24	12.54	11.84	0.70	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	無し	-	3,572.5	3.71	3.71	-	-	95.13	36.88	33.06	20.18	-	1.16	1.16	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,882.3	2.36	1.97	0.39	-	83.95	26.86	22.08	13.83	13.26	13.69	11.85	0.99	0.85	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,914.3	2.35	1.96	0.39	-	84.03	27.07	21.96	13.89	13.18	13.62	11.79	0.98	0.85	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,599.8	3.88	3.23	0.65	-	93.10	34.07	33.42	18.74	1.81	3.02	1.62	1.40	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,440.0	2.13	2.13	-	-	84.39	25.96	22.59	14.33	14.18	13.48	12.81	0.67	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,472.1	2.12	2.12	-	-	84.48	26.19	22.45	14.25	14.25	13.40	12.74	0.66	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	3,157.5	3.68	3.68	-	-	95.17	36.62	32.83	20.03	-	1.15	1.15	-	-	-	小型ﾊﾞｯﾀﾘｰ(ｸﾛｰﾗｰ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,602.2	3.07	2.66	0.41	-	81.98	25.88	13.92	13.11	11.59	14.95	12.44	1.62	0.89	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔超小旋回型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,634.3	3.05	2.64	0.41	-	82.08	26.11	13.84	13.18	11.52	14.87	12.37	1.61	0.89	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔超小旋回型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂｼｬﾝ RC-40	無し	-	3,319.7	5.19	4.49	0.70	-	90.57	32.38	17.94	17.51	17.34	4.24	2.73	1.51	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔超小旋回型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,160.0	2.89	2.89	-	-	82.27	24.85	15.11	13.42	11.22	14.84	13.51	1.33	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔超小旋回型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,192.0	2.87	2.87	-	-	82.38	25.10	15.02	13.49	11.15	14.75	13.43	1.32	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔超小旋回型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W / C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	2,877.5	5.18	5.18	-	-	92.43	31.56	19.24	17.93	17.56	2.39	2.39	-	-	-	バックホウ（ｸﾛｰﾗｰ型）〔超小旋回型・ｸﾛｰﾝ機能付・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		

No. 292 【 歩車道境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
処分	796.10	4.20	4.20	-	-	94.24	47.88	19.46	18.15	-	1.56	1.56	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
再利用	1,470.9	3.96	3.96	-	-	94.58	30.07	18.33	17.09	16.73	1.46	1.46	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		

No. 293 【 地先境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
処分	796.10	4.20	4.20	-	-	94.24	47.88	19.46	18.15	-	1.56	1.56	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-				普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
再利用	1,470.9	3.96	3.96	-	-	94.58	30.07	18.33	17.09	16.73	1.46	1.46	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-				普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 294 【 特殊ブロック舗装 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																	備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ 規格		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）					R				Z				S				
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
設置	30cm×30cm	10,884	0.00	-	-	-	24.26	7.23	6.43	3.70	1.30	75.74	75.74	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 洗 出平板 30 c m × 30 c m × 6 c m	-	-	-	-	-	-			
設置	40cm×40cm	11,660	0.00	-	-	-	22.65	6.75	6.01	3.45	1.21	77.35	77.35	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 洗 出平板 40 c m × 40 c m × 6 c m	-	-	-	-	-	-			
撤去	-	1,321.3	0.00	-	-	-	100.00	29.81	26.52	15.25	5.35	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-				
再利用設置	-	2,642.5	0.00	-	-	-	100.00	29.81	26.52	15.25	5.35	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-				

No. 295 【 排水桝 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
排水桝の種類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No. 296 【 排水枥 A（材料費） 】

物価資料等による

No. 297 【 橋名板等取付 】

< 積算単位：枚 >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	47,162	0.00	-	-	-	8.39	8.07	-	-	-	91.61	91.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 298 【 橋梁用高欄 】

< 積算単位：m >

条件区分 設置方法	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		
組立式	58,594	0.00	-	-	-	6.80	5.20	1.58	-	-	93.20	93.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄（鋼製）B種丸・縦桁型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	-	-	-	-	-	-		
一体式	4,932.8	5.30	5.30	-	-	92.93	61.81	18.85	11.95	-	1.77	1.77	-	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No. 299 【 橋梁用高欄一体式（材料費） 】

物価資料等による

No. 300 【 距離標 】
< 積算単位：枚 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	形式		K	K			R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
設置	ﾊﾞｯﾁ式(ﾌｵｰ固定)	2,860.9	0.00	-	-	-	100.00	76.36	22.75	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
設置	ﾊﾞｯﾁ式(金具固定)	2,167.7	0.00	-	-	-	100.00	75.00	24.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
設置	ﾊﾞｯﾁ式(土中埋込)	5,817.1	0.00	-	-	-	100.00	61.58	37.83	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
撤去	ﾊﾞｯﾁ式(ﾌｵｰ固定)	1,111.6	0.00	-	-	-	100.00	77.69	22.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
撤去	ﾊﾞｯﾁ式(金具固定)	877.40	0.00	-	-	-	100.00	75.27	24.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
撤去	ﾊﾞｯﾁ式(土中埋込)	2,295.0	0.00	-	-	-	100.00	61.99	37.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 301 【 距離標（材料費） 】

物価資料等による

No. 302 【 スノーポール設置・撤去 】
< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
スノーポール 規格	作業区分		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
かぶせ型	設置	868.38	5.45	5.45	-	-	91.54	64.37	27.17	-	-	3.01	3.01	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
かぶせ型	撤去	792.18	5.97	5.97	-	-	90.73	60.94	29.79	-	-	3.30	3.30	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
かぶせ型	設置・撤去	1,660.6	5.70	5.70	-	-	91.15	62.73	28.42	-	-	3.15	3.15	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土中単柱型	設置	2,849.6	1.66	1.66	-	-	97.42	89.14	8.28	-	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土中単柱型	撤去	2,849.6	1.66	1.66	-	-	97.42	89.14	8.28	-	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
土中単柱型	設置・撤去	5,699.2	1.66	1.66	-	-	97.42	89.14	8.28	-	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
挿入単柱型	設置	766.78	6.17	6.17	-	-	90.42	59.65	30.77	-	-	3.41	3.41	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
挿入単柱型	撤去	766.78	6.17	6.17	-	-	90.42	59.65	30.77	-	-	3.41	3.41	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
挿入単柱型	設置・撤去	1,533.6	6.17	6.17	-	-	90.42	59.65	30.77	-	-	3.41	3.41	-	-	-	-	トラック【普通型】 2t積	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 303 【 スノーポール（材料費） 】

物価資料等による

No. 304 【 路面切削 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工区分・平均切削 深さ	段差すりつけ の撤去作業		K				R					Z					S		K（※印：賃料）				R				Z				S		
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面切削6cm以下 (4000m2以下)	無し	547.12	50.96	31.42	6.34	-	37.49	13.27	4.02	3.75	3.67	11.55	8.56	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-		
全面切削6cm以下 (4000m2以下)	有り	555.22	50.97	30.97	6.25	-	37.48	13.08	3.96	3.69	3.61	11.55	8.43	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-		
全面切削6cm以下 (4000m2を超え)	無し	462.18	51.12	29.35	5.92	-	37.30	12.20	3.75	3.50	3.42	11.58	7.99	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-		
全面切削6cm以下 (4000m2を超え)	有り	471.74	51.12	28.76	5.80	-	37.30	11.95	3.67	3.43	3.35	11.58	7.83	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-		
全面切削6cmを超え 12cm以下	無し	611.94	48.85	26.26	5.48	-	40.19	12.41	3.79	3.54	3.46	10.96	7.12	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-		
全面切削6cmを超え 12cm以下	有り	643.73	48.87	24.98	5.21	-	40.18	11.79	3.61	3.36	3.29	10.95	6.76	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-		
帯状切削3cm以下	-	392.05	51.11	34.58	6.98	-	37.31	14.38	4.42	4.12	4.04	11.58	9.42	-	-	-	路面切削機〔ホイール式・ 廃材積込装置付・排出ガス 対策型（第3次基準値）〕 切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車〔ブラシ・四輪 式〕 ホッパ容量1.5m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-		

No. 305 【 穀運搬（路面切削） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S									
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
無し	0.2km以下	309.33	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	0.5km以下	360.89	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	1.0km以下	412.44	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	1.5km以下	489.78	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	2.0km以下	618.67	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	2.5km以下	670.22	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	3.0km以下	773.33	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	3.5km以下	824.89	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	4.0km以下	928.00	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	4.5km以下	979.55	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	5.0km以下	1,082.7	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	5.5km以下	1,185.8	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	6.5km以下	1,237.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	7.5km以下	1,392.0	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	
無し	9.0km以下	1,546.7	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	-	-	-	運転手 (一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	

No. 305 【 穀運搬（路面切削） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S									
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
無し	10.5km以下	1,752.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	12.0km以下	1,856.0	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	13.5km以下	2,165.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	16.0km以下	2,371.6	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	18.5km以下	2,680.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	21.5km以下	2,938.7	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	26.0km以下	3,248.0	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	32.0km以下	3,608.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	39.5km以下	4,021.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	47.0km以下	4,485.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	55.5km以下	5,000.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
無し	60.0km以下	5,464.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	0.2km以下	309.33	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	0.5km以下	360.89	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	1.0km以下	412.44	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 305 【 穀運搬（路面切削） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
DID区間の有無	運搬距離		K					R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り	1.5km以下	515.55	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	2.0km以下	618.67	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	2.5km以下	721.78	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	3.0km以下	773.33	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	3.5km以下	876.44	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	4.0km以下	979.55	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	4.5km以下	1,031.1	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	5.0km以下	1,134.2	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	5.5km以下	1,185.8	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	6.0km以下	1,288.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	6.5km以下	1,392.0	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	7.5km以下	1,443.6	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	8.5km以下	1,598.2	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	9.5km以下	1,804.4	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		
有り	11.0km以下	1,959.1	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		

No. 305 【 穀運搬（路面切削） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	12.5km以下	2,165.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	14.5km以下	2,371.6	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	16.5km以下	2,680.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	19.0km以下	2,938.7	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	22.0km以下	3,248.0	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	25.5km以下	3,608.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	30.0km以下	4,021.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	36.0km以下	4,433.8	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	46.0km以下	4,949.3	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	
有り	60.0km以下	5,464.9	40.84	40.84	-	-	45.78	45.78	-	-	-	13.38	13.38	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	

No. 306 【 舗装版破碎 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																	備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾞｰﾝ)舗装によるｱｽﾌﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R				Z				S	K（※印：質料）			R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	217.37	12.85	12.85	-	-	81.24	29.54	27.52	24.18	-	5.91	5.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え40cm以下	-	有り	604.34	20.83	11.61	8.62	-	73.18	30.12	26.47	14.46	-	5.99	5.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	612.24	30.65	21.16	9.49	-	63.79	28.25	24.76	10.78	-	5.56	5.56	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	858.12	31.21	21.80	9.41	-	63.23	28.25	24.80	10.18	-	5.56	5.56	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	有り	3,068.4	1.56	1.21	0.35	-	96.47	52.60	43.87	-	-	1.97	1.97	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	無し	2,664.5	1.81	1.40	0.41	-	95.92	60.56	35.36	-	-	2.27	2.27	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	有り	5,240.9	1.79	1.39	0.40	-	95.96	51.86	44.10	-	-	2.25	2.25	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	無し	4,547.5	2.06	1.60	0.46	-	95.34	59.77	35.57	-	-	2.60	2.60	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	有り	7,049.5	1.87	1.45	0.42	-	95.77	51.82	43.95	-	-	2.36	2.36	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	無し	6,119.8	2.17	1.68	0.49	-	95.11	59.67	35.44	-	-	2.72	2.72	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	有り	12,472	1.99	1.54	0.45	-	95.51	51.53	43.98	-	-	2.50	2.50	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	無し	10,826	2.28	1.77	0.51	-	94.84	59.37	35.47	-	-	2.88	2.88	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 3.5～3.7m3/min	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	217.37	12.85	12.85	-	-	81.24	29.54	27.52	24.18	-	5.91	5.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え35cm以下	-	有り	820.47	20.16	11.62	7.96	-	73.90	29.90	26.25	15.60	-	5.94	5.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	859.49	30.14	20.59	9.55	-	64.31	28.24	24.79	11.28	-	5.55	5.55	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	1,106.5	29.86	20.28	9.58	-	64.59	28.23	24.79	11.57	-	5.55	5.55	-	-	-	バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌﾙﾄ(ｶﾞｰﾝ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	1,046.8	18.38	11.62	6.23	-	75.81	29.34	25.74	18.53	-	5.81	5.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌﾙﾄ(ｶﾞｰﾝ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cmを超え22.5cm以下	有り	1,120.9	17.96	11.62	5.82	-	76.26	29.20	25.60	19.24	-	5.78	5.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 307 【 舗装版切断 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
舗装版種別	アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(9:1)舗装版の全体厚		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
アスファルト舗装版	15cm以下	-	-	700.44	15.05	10.24	-	-	58.43	19.96	10.88	8.92	-	26.52	22.39	2.81	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカット （ブレード） 径18インチ	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	-					
アスファルト舗装版	15cmを超え 30cm以下	-	-	1,479.1	12.13	8.25	-	-	44.25	15.11	8.25	6.76	-	43.62	19.28	13.24	8.10	2.04	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカット （ブレード） 径30インチ	コンクリートカット （ブレード） 径22インチ	コンクリートカット （ブレード） 径14インチ	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-					
アスファルト舗装版	30cmを超え 40cm以下	-	-	2,439.6	12.29	8.36	-	-	42.54	14.50	7.94	6.50	-	45.17	16.72	11.69	8.03	4.91	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカット （ブレード） 径38インチ	コンクリートカット （ブレード） 径30インチ	コンクリートカット （ブレード） 径22インチ	コンクリートカット （ブレード） 径14インチ	-	-	-					
コンクリート舗装版	-	15cm以下	-	1,264.8	13.11	8.92	-	-	50.94	17.37	9.50	7.79	-	35.95	32.35	2.45	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカット （ブレード） 径18インチ	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	-	-					
コンクリート舗装版	-	15cmを超え 30cm以下	-	3,232.4	10.52	7.16	-	-	38.34	13.07	7.15	5.86	-	51.14	23.06	15.81	9.67	1.77	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカット （ブレード） 径30インチ	コンクリートカット （ブレード） 径22インチ	コンクリートカット （ブレード） 径14インチ	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-					
コンクリート+アスファルト(9:1)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,264.8	13.11	8.92	-	-	50.94	17.37	9.50	7.79	-	35.95	32.35	2.45	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカット （ブレード） 径18インチ	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	-	-					
コンクリート+アスファルト(9:1)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,432.5	7.26	4.94	-	-	26.46	9.01	4.94	4.05	-	66.28	30.63	21.01	12.85	1.22	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカット （ブレード） 径30インチ	コンクリートカット （ブレード） 径22インチ	コンクリートカット （ブレード） 径14インチ	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-					
コンクリート+アスファルト(9:1)舗装版	-	15cmを超え 30cm以下	15cmを超え30cm以下	3,232.4	10.52	7.16	-	-	38.34	13.07	7.15	5.86	-	51.14	23.06	15.81	9.67	1.77	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカット （ブレード） 径30インチ	コンクリートカット （ブレード） 径22インチ	コンクリートカット （ブレード） 径14インチ	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-					
コンクリート+アスファルト(9:1)舗装版	-	15cmを超え 30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,339.2	8.24	5.61	-	-	28.54	9.73	5.32	4.36	-	63.22	24.54	17.14	11.78	7.20	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカット （ブレード） 径38インチ	コンクリートカット （ブレード） 径30インチ	コンクリートカット （ブレード） 径22インチ	コンクリートカット （ブレード） 径14インチ	-	-	-					

No. 308【 クラック補修 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1
-	302.22	0.00	-	-	-	100.00	64.73	13.33	11.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 309 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 310 【 クラック防止シート張 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	340.46	7.57	6.59	-	-	91.58	50.01	18.21	5.77	5.65	0.85	0.74	-	-	-	-	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（2014年規制）〕運転質量13～14t		-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-

No. 311 【 クラック防止シート（材料費） 】【

物価資料等による

No.312【 素地調整 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格															備考		
構造物区分	機械使用区分		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z					S	
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
全高4m未満のぼーろ類	-	1,701.1	0.00	-	-	-	100.00	98.04	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
全高4m以上10m未満のぼーろ類	持込	2,289.2	6.31	6.31	-	-	91.85	72.88	17.52	-	-	1.84	1.84	-	-	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
全高4m以上10m未満のぼーろ類	貸与	2,265.8	1.37	1.37	-	-	96.77	73.62	21.68	-	-	1.86	1.86	-	-	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
全高10m以上12m以下のぼーろ類	持込	2,406.3	7.13	7.13	-	-	91.12	69.33	20.41	-	-	1.75	1.75	-	-	-	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
全高10m以上12m以下のぼーろ類	貸与	2,265.8	1.37	1.37	-	-	96.77	73.62	21.68	-	-	1.86	1.86	-	-	-	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
防護柵類	-	1,347.2	0.00	-	-	-	100.00	97.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止柵類	-	1,834.5	0.00	-	-	-	100.00	98.04	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 313 【 付属構造物塗替 】

< 積算単位：㎡ >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備 考							
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ- さび止めﾍﾞｲﾝﾄ 下塗 淡彩	全高4m未満 のポール類	-	-	-	1,576.8	0.00	-	-	-	94.26	93.33	-	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めﾍﾞｲﾝﾄ	-	-	-	-	-	-					
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ- さび止めﾍﾞｲﾝﾄ 下塗 淡彩	全高4m以上 10m未満の ポール類	-	-	持込	2,095.7	6.09	6.09	-	-	87.82	70.23	16.89	-	-	6.09	4.32	1.77	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めﾍﾞｲﾝﾄ	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-				
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ- さび止めﾍﾞｲﾝﾄ 下塗 淡彩	全高4m以上 12m未満の ポール類	-	-	貸与	2,075.1	1.32	1.32	-	-	92.53	70.94	20.89	-	-	6.15	4.36	1.79	-	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めﾍﾞｲﾝﾄ	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-				
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ- さび止めﾍﾞｲﾝﾄ 下塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ポール類	-	-	持込	2,199.1	6.88	6.88	-	-	87.32	66.95	19.71	-	-	5.80	4.11	1.69	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ11.0～12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めﾍﾞｲﾝﾄ	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-			
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ- さび止めﾍﾞｲﾝﾄ 下塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ポール類	-	-	貸与	2,075.1	1.32	1.32	-	-	92.53	70.94	20.89	-	-	6.15	4.36	1.79	-	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めﾍﾞｲﾝﾄ	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-			
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ- さび止めﾍﾞｲﾝﾄ 下塗 淡彩	防護欄類・落 石防止欄類	-	-	-	1,191.3	0.00	-	-	-	92.40	90.59	-	-	-	7.60	7.60	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ さび止めﾍﾞｲﾝﾄ	-	-	-	-	-	-	-	-			
フェノール樹脂 M10塗装 下 塗 淡彩	全高4m未満 のポール類	-	-	-	1,706.7	0.00	-	-	-	87.09	86.23	-	-	-	12.91	12.91	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	フェノール樹脂M10 塗料	-	-	-	-	-	-	-	-			
フェノール樹脂 M10塗装 下 塗 淡彩	全高4m以上 10m未満の ポール類	-	-	持込	2,225.6	5.73	5.73	-	-	82.70	66.14	15.90	-	-	11.57	9.90	1.67	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	フェノール樹脂M10 塗料	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
フェノール樹脂 M10塗装 下 塗 淡彩	全高4m以上 10m未満の ポール類	-	-	貸与	2,205.0	1.24	1.24	-	-	87.08	66.77	19.65	-	-	11.68	10.00	1.68	-	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	フェノール樹脂M10 塗料	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フェノール樹脂 M10塗装 下 塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ポール類	-	-	持込	2,329.0	6.50	6.50	-	-	82.45	63.21	18.61	-	-	11.05	9.46	1.59	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ11.0～12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	フェノール樹脂M10 塗料	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フェノール樹脂 M10塗装 下 塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ポール類	-	-	貸与	2,205.0	1.24	1.24	-	-	87.08	66.77	19.65	-	-	11.68	10.00	1.68	-	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	フェノール樹脂M10 塗料	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フェノール樹脂 M10塗装 下 塗 淡彩	防護欄類・落 石防止欄類	-	-	-	1,321.2	0.00	-	-	-	83.32	81.69	-	-	-	16.68	16.68	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	フェノール樹脂M10 塗料	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
長油性フタル 酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m未満 のポール類	-	-	-	1,561.8	0.00	-	-	-	95.16	94.22	-	-	-	4.84	4.84	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
長油性フタル 酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上 10m未満の ポール類	-	-	持込	2,080.7	6.13	6.13	-	-	88.45	70.74	17.01	-	-	5.42	3.63	1.79	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長油性フタル 酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上 10m未満の ポール類	-	-	貸与	2,060.1	1.33	1.33	-	-	93.21	71.46	21.04	-	-	5.46	3.66	1.80	-	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長油性フタル 酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ポール類	-	-	持込	2,184.1	6.93	6.93	-	-	87.91	67.40	19.84	-	-	5.16	3.46	1.70	-	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ11.0～12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長油性フタル 酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ポール類	-	-	貸与	2,060.1	1.33	1.33	-	-	93.21	71.46	21.04	-	-	5.46	3.66	1.80	-	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.313【 付属構造物塗替 】

< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,176.3	0.00	-	-	-	93.58	91.75	-	-	-	6.42	6.42	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,647.7	0.00	-	-	-	90.20	89.31	-	-	-	9.80	9.80	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	2,166.6	5.89	5.89	-	-	84.95	67.95	16.33	-	-	9.16	7.45	1.71	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	2,146.0	1.28	1.28	-	-	89.47	68.59	20.20	-	-	9.25	7.52	1.73	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,270.0	6.67	6.67	-	-	84.58	64.85	19.09	-	-	8.75	7.11	1.64	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	2,146.0	1.28	1.28	-	-	89.47	68.59	20.20	-	-	9.25	7.52	1.73	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,262.2	0.00	-	-	-	87.21	85.51	-	-	-	12.79	12.79	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,562.3	0.00	-	-	-	95.13	94.19	-	-	-	4.87	4.87	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	2,081.2	6.13	6.13	-	-	88.43	70.73	17.00	-	-	5.44	3.65	1.79	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	2,060.6	1.33	1.33	-	-	93.18	71.44	21.03	-	-	5.49	3.69	1.80	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,184.6	6.93	6.93	-	-	87.89	67.38	19.84	-	-	5.18	3.48	1.70	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	2,060.6	1.33	1.33	-	-	93.18	71.44	21.03	-	-	5.49	3.69	1.80	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	防護欄類・落石防止欄類	-	-	-	1,176.8	0.00	-	-	-	93.54	91.71	-	-	-	6.46	6.46	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,640.7	0.00	-	-	-	90.59	89.70	-	-	-	9.41	9.41	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	2,159.6	5.91	5.91	-	-	85.22	68.15	16.39	-	-	8.87	7.15	1.72	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	2,139.0	1.28	1.28	-	-	89.76	68.82	20.26	-	-	8.96	7.22	1.74	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,263.0	6.69	6.69	-	-	84.85	65.05	19.15	-	-	8.46	6.82	1.64	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	*	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 313 【 付属構造物塗替 】

< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考		
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上 12m以下の ポール類	-	-	貸与	2,139.0	1.28	1.28	-	-	89.76	68.82	20.26	-	-	8.96	7.22	1.74	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	防護柵類・落石 防止柵類	-	-	-	1,255.2	0.00	-	-	-	87.70	85.99	-	-	-	12.30	12.30	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	10kg以下	1回	-	1,520.8	0.00	-	-	-	97.73	96.77	-	-	-	2.27	2.27	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	10kg以下	2回	-	3,041.6	0.00	-	-	-	97.73	96.77	-	-	-	2.27	2.27	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	10kg以下	3回	-	4,562.4	0.00	-	-	-	97.73	96.77	-	-	-	2.27	2.27	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	10kg超20kg以下	1回	-	1,590.0	0.00	-	-	-	93.48	92.56	-	-	-	6.52	6.52	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	10kg超20kg以下	2回	-	3,180.0	0.00	-	-	-	93.48	92.56	-	-	-	6.52	6.52	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	10kg超20kg以下	3回	-	4,770.0	0.00	-	-	-	93.48	92.56	-	-	-	6.52	6.52	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	20kg超30kg以下	1回	-	1,659.2	0.00	-	-	-	89.58	88.70	-	-	-	10.42	10.42	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	20kg超30kg以下	2回	-	3,318.4	0.00	-	-	-	89.58	88.70	-	-	-	10.42	10.42	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m未満 のポール類	20kg超30kg以下	3回	-	4,977.6	0.00	-	-	-	89.58	88.70	-	-	-	10.42	10.42	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg以下	1回	持込	2,039.7	6.25	6.25	-	-	90.24	72.17	17.35	-	-	3.51	1.82	1.69	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg以下	1回	貸与	2,019.1	1.36	1.36	-	-	95.09	72.91	21.46	-	-	3.55	1.84	1.71	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg以下	2回	持込	4,079.5	6.25	6.25	-	-	90.24	72.17	17.35	-	-	3.51	1.82	1.69	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg以下	2回	貸与	4,038.2	1.36	1.36	-	-	95.09	72.91	21.46	-	-	3.55	1.84	1.71	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg以下	3回	持込	6,119.2	6.25	6.25	-	-	90.24	72.17	17.35	-	-	3.51	1.82	1.69	-	-	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg以下	3回	貸与	6,057.3	1.36	1.36	-	-	95.09	72.91	21.46	-	-	3.55	1.84	1.71	-	-	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 バトロール 給油	長油性フタル酸樹 脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-

No. 313 【 付属構造物塗替 】

< 積算単位：㎡ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考										
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S															
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	2,108.9	6.05	6.05	-	-	87.27	69.80	16.78	-	-	6.68	4.92	1.76	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-								
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	2,088.3	1.31	1.31	-	-	91.94	70.49	20.75	-	-	6.75	4.97	1.78	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-								
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg以下	2回	持込	4,217.9	6.05	6.05	-	-	87.27	69.80	16.78	-	-	6.68	4.92	1.76	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-							
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	4,176.6	1.31	1.31	-	-	91.94	70.49	20.75	-	-	6.75	4.97	1.78	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-							
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg以下	3回	持込	6,326.8	6.05	6.05	-	-	87.27	69.80	16.78	-	-	6.68	4.92	1.76	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-						
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	6,264.9	1.31	1.31	-	-	91.94	70.49	20.75	-	-	6.75	4.97	1.78	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-						
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	20kg超30kg以下	1回	持込	2,178.1	5.86	5.86	-	-	84.49	67.57	16.25	-	-	9.65	7.94	1.71	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-					
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	2,157.5	1.27	1.27	-	-	89.00	68.23	20.09	-	-	9.73	8.01	1.72	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	20kg超30kg以下	2回	持込	4,356.3	5.86	5.86	-	-	84.49	67.57	16.25	-	-	9.65	7.94	1.71	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	4,315.0	1.27	1.27	-	-	89.00	68.23	20.09	-	-	9.73	8.01	1.72	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	20kg超30kg以下	3回	持込	6,534.4	5.86	5.86	-	-	84.49	67.57	16.25	-	-	9.65	7.94	1.71	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ9.7m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	6,472.5	1.27	1.27	-	-	89.00	68.23	20.09	-	-	9.73	8.01	1.72	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg以下	1回	持込	2,143.1	7.06	7.06	-	-	89.60	68.70	20.22	-	-	3.34	1.73	1.61	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 給油	バトロール	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg以下	1回	貸与	2,019.1	1.36	1.36	-	-	95.09	72.91	21.46	-	-	3.55	1.84	1.71	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 給油	バトロール	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg以下	2回	持込	4,286.2	7.06	7.06	-	-	89.60	68.70	20.22	-	-	3.34	1.73	1.61	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 給油	バトロール	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg以下	2回	貸与	4,038.2	1.36	1.36	-	-	95.09	72.91	21.46	-	-	3.55	1.84	1.71	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 給油	バトロール	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg以下	3回	持込	6,429.2	7.06	7.06	-	-	89.60	68.70	20.22	-	-	3.34	1.73	1.61	-	-	高所作業車 トラック架 装リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油 給油	バトロール	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 313 【 付属構造物塗替 】

< 積算単位：㎡ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考			
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg以下	3回	貸与	6,057.3	1.36	1.36	-	-	95.09	72.91	21.46	-	-	3.55	1.84	1.71	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール 給油	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	2,212.3	6.84	6.84	-	-	86.79	66.54	19.59	-	-	6.37	4.69	1.68	-	-	高所作業車 トラック架 装・リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	2,088.3	1.31	1.31	-	-	91.94	70.49	20.75	-	-	6.75	4.97	1.78	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg超20kg以下	2回	持込	4,424.6	6.84	6.84	-	-	86.79	66.54	19.59	-	-	6.37	4.69	1.68	-	-	高所作業車 トラック架 装・リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	4,176.6	1.31	1.31	-	-	91.94	70.49	20.75	-	-	6.75	4.97	1.78	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg超20kg以下	3回	持込	6,636.8	6.84	6.84	-	-	86.79	66.54	19.59	-	-	6.37	4.69	1.68	-	-	高所作業車 トラック架 装・リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	6,264.9	1.31	1.31	-	-	91.94	70.49	20.75	-	-	6.75	4.97	1.78	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	20kg超30kg以下	1回	持込	2,281.5	6.64	6.64	-	-	84.15	64.51	19.00	-	-	9.21	7.58	1.63	-	-	高所作業車 トラック架 装・リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	2,157.5	1.27	1.27	-	-	89.00	68.23	20.09	-	-	9.73	8.01	1.72	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	20kg超30kg以下	2回	持込	4,563.0	6.64	6.64	-	-	84.15	64.51	19.00	-	-	9.21	7.58	1.63	-	-	高所作業車 トラック架 装・リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	4,315.0	1.27	1.27	-	-	89.00	68.23	20.09	-	-	9.73	8.01	1.72	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	20kg超30kg以下	3回	持込	6,844.4	6.64	6.64	-	-	84.15	64.51	19.00	-	-	9.21	7.58	1.63	-	-	高所作業車 トラック架 装・リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高 さ11.0～12m	*	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
各種	全高10m以上 12m以下の ポール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	6,472.5	1.27	1.27	-	-	89.00	68.23	20.09	-	-	9.73	8.01	1.72	-	-	高所作業車〔トラック架 装・伸縮ブーム・バス ケット型〕 作業床高 11.0～12.0m 積載荷重 200kg 定員2名	-	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	-	-	長油性フタル酸樹 脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 上塗 用	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
各種	防護欄類・落 石防止欄類	10kg以下	1回	-	1,135.3	0.00	-	-	-	96.96	95.06	-	-	-	3.04	3.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	防護欄類・落 石防止欄類	10kg以下	2回	-	2,270.6	0.00	-	-	-	96.96	95.06	-	-	-	3.04	3.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	防護欄類・落 石防止欄類	10kg以下	3回	-	3,405.8	0.00	-	-	-	96.96	95.06	-	-	-	3.04	3.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
各種	防護欄類・落 石防止欄類	10kg超20kg以下	1回	-	1,204.5	0.00	-	-	-	91.39	89.60	-	-	-	8.61	8.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 313 【 付属構造物塗替 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量 (kg/100㎡/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
各種	防護欄類・落石防止欄類	10kg超20kg以下	2回	-	2,409.0	0.00	-	-	-	91.39	89.60	-	-	-	8.61	8.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	-	-	-	-	-	-	
各種	防護欄類・落石防止欄類	10kg超20kg以下	3回	-	3,613.4	0.00	-	-	-	91.39	89.60	-	-	-	8.61	8.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	-	-	-	-	-	-	
各種	防護欄類・落石防止欄類	20kg超30kg以下	1回	-	1,273.7	0.00	-	-	-	86.42	84.73	-	-	-	13.58	13.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	-	-	-	-	-	-	
各種	防護欄類・落石防止欄類	20kg超30kg以下	2回	-	2,547.4	0.00	-	-	-	86.42	84.73	-	-	-	13.58	13.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	-	-	-	-	-	-	
各種	防護欄類・落石防止欄類	20kg超30kg以下	3回	-	3,821.0	0.00	-	-	-	86.42	84.73	-	-	-	13.58	13.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗り	-	-	-	-	-	-	

No. 314 【 張紙防止塗装 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分 素地調整の 有無	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考					
		K				R					Z					S				K (*印：賃料)								R					Z				S
																				K1		K2		K3		R1		R2		R3			R4		Z1		
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り	2,262.8	0.00	-	-	-	100.00	93.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
無し	850.20	0.00	-	-	-	100.00	96.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

No. 315 【 張紙防止塗装（材料費） 】

物価資料等による

No. 316 【 鋼板（材料費） 】

物価資料等による

No. 317 【 スタッドジベル（材料費） 】

物価資料等による

No.318【 鋼板巻立て 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
支柱区分	注入材材質		K	R			R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
A支柱	無収縮モルタル	29,707	0.00	-	-	-	100.00	36.22	17.95	10.43	8.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
A支柱	ポルチメント樹脂	27,972	0.00	-	-	-	100.00	38.46	19.06	11.08	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	無収縮モルタル	28,220	0.00	-	-	-	100.00	38.12	18.90	10.98	6.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	ポルチメント樹脂	26,957	0.00	-	-	-	100.00	39.92	19.78	11.49	6.94	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	無収縮モルタル	27,047	0.00	-	-	-	100.00	39.78	18.78	10.31	5.76	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	ポルチメント樹脂	25,230	0.00	-	-	-	100.00	42.64	20.13	11.05	6.18	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	無収縮モルタル	26,231	0.00	-	-	-	100.00	41.02	19.36	10.63	4.75	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	ポルチメント樹脂	24,641	0.00	-	-	-	100.00	43.66	20.61	11.32	5.06	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	無収縮モルタル	32,021	0.00	-	-	-	100.00	33.60	17.45	10.64	9.74	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	ポルチメント樹脂	29,962	0.00	-	-	-	100.00	35.90	18.65	11.38	10.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	無収縮モルタル	29,707	0.00	-	-	-	100.00	36.22	17.95	10.43	8.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	ポルチメント樹脂	27,972	0.00	-	-	-	100.00	38.46	19.06	11.08	8.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	無収縮モルタル	28,220	0.00	-	-	-	100.00	38.12	18.90	10.98	6.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	ポルチメント樹脂	26,957	0.00	-	-	-	100.00	39.92	19.78	11.49	6.94	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
H支柱	無収縮モルタル	27,257	0.00	-	-	-	100.00	39.47	18.63	11.37	5.72	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No.318【 鋼板巻立て 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
支柱区分	注入材材質		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
H支柱	珪砂樹脂	25,618	0.00	-	-	-	100.00	41.99	19.83	12.10	6.08	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No. 319 【 シール材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 320 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 321 【 現場溶接 】
< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考
溶接種別	板厚区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
すみ肉脚長6mm	-	11,180	0.00	-	-	-	100.00	78.61	16.63	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	6mm、9mm、10mm	30,673	0.00	-	-	-	100.00	76.04	19.20	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	12mm、13mm	52,975	0.00	-	-	-	100.00	75.93	19.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	14mm、15mm	68,681	0.00	-	-	-	100.00	76.29	18.95	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	16mm、19mm	97,963	0.00	-	-	-	100.00	76.26	18.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強鋼板部 (V型・L型)	21mm、22mm	142,600	0.00	-	-	-	100.00	76.33	18.91	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 322 【 フーチングアンカー削孔・定着 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K	R				Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
0.8m以上 1.0m未満	2,251.1	0.00	-	-	-	100.00	42.76	28.20	11.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.0m以上 1.2m未満	2,520.0	0.00	-	-	-	100.00	42.68	28.22	11.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2m以上 1.4m未満	2,858.0	0.00	-	-	-	100.00	43.58	27.55	10.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4m以上 1.6m未満	3,130.4	0.00	-	-	-	100.00	44.31	26.77	10.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 323 【 アンカー材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 324 【 アンカー注入材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 325 【 鋼板取付 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
注入材材質		K				R				Z	Z				S	K（ *印：賃料）						R				Z				S		
		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
無収縮樹脂	22,258	0.00	-	-	-	100.00	48.32	20.54	11.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
収縮樹脂	21,189	0.00	-	-	-	100.00	50.77	21.57	11.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 326 【 シール材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 327 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 328 【 コンクリート削孔 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考						
アンカ材径	削孔深		K	K			R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
D16	200mm以上 250mm未満	1,550.3	0.00	-	-	-	76.77	43.13	15.73	12.89	-	23.23	23.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D16	250mm以上 300mm未満	1,630.4	0.00	-	-	-	73.01	41.02	14.96	12.26	-	26.99	26.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D16	300mm以上 360mm以下	1,718.4	0.00	-	-	-	69.26	38.91	14.19	11.63	-	30.74	30.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D19	200mm以上 250mm未満	1,601.8	0.00	-	-	-	74.31	41.75	15.23	12.47	-	25.69	25.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D19	250mm以上 300mm未満	1,693.3	0.00	-	-	-	70.29	39.50	14.40	11.80	-	29.71	29.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D19	300mm以上 350mm未満	1,784.7	0.00	-	-	-	66.69	37.47	13.66	11.20	-	33.31	33.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D19	350mm以上 400mm以下	1,903.7	0.00	-	-	-	62.53	35.13	12.81	10.50	-	37.47	37.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D22	300mm以上 350mm未満	2,687.6	0.00	-	-	-	75.12	41.05	14.98	12.27	-	24.88	24.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D22	350mm以上 420mm未満	2,811.1	0.00	-	-	-	71.82	39.25	14.32	11.73	-	28.18	28.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D22	420mm以上 500mm未満	2,944.9	0.00	-	-	-	68.56	37.46	13.67	11.20	-	31.44	31.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D22	500mm以上 580mm以下	3,130.1	0.00	-	-	-	64.50	35.24	12.86	10.54	-	35.50	35.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D25	320mm以上 390mm未満	2,830.5	0.00	-	-	-	71.32	38.97	14.22	11.65	-	28.68	28.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D25	390mm以上 460mm未満	2,990.6	0.00	-	-	-	67.51	36.89	13.46	11.03	-	32.49	32.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D25	460mm以上 540mm未満	3,185.0	0.00	-	-	-	63.39	34.64	12.64	10.35	-	36.61	36.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D25	540mm以上 600mm未満	3,322.2	0.00	-	-	-	60.77	33.20	12.12	9.93	-	39.23	39.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 328 【 コンクリート削孔 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分		標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
アンカ材径	削孔深		K	K			R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
D29	400mm以上 460mm未満	3,133.1	0.00	-	-	-	64.44	35.21	12.85	10.53	-	35.56	35.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-
D29	460mm以上 530mm未満	3,301.6	0.00	-	-	-	61.15	33.42	12.19	9.99	-	38.85	38.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D29	530mm以上 600mm未満	3,547.8	0.00	-	-	-	56.91	31.10	11.35	9.29	-	43.09	43.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D29	600mm以上 700mm以下	4,510.7	0.00	-	-	-	62.66	33.63	12.27	10.05	-	37.34	37.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D32	400mm以上 460mm未満	3,231.5	0.00	-	-	-	62.48	34.14	12.46	10.21	-	37.52	37.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D32	460mm以上 530mm未満	3,414.8	0.00	-	-	-	59.12	32.30	11.79	9.66	-	40.88	40.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D32	530mm以上 600mm未満	3,612.2	0.00	-	-	-	55.89	30.54	11.14	9.13	-	44.11	44.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D32	600mm以上 690mm以下	4,659.4	0.00	-	-	-	60.66	32.56	11.88	9.73	-	39.34	39.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D35	480mm以上 540mm未満	3,573.7	0.00	-	-	-	56.49	30.87	11.26	9.23	-	43.51	43.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D35	540mm以上 600mm未満	3,756.7	0.00	-	-	-	53.74	29.37	10.71	8.78	-	46.26	46.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D35	600mm以上 670mm未満	4,762.3	0.00	-	-	-	59.35	31.86	11.62	9.52	-	40.65	40.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	
D35	670mm以上 760mm以下	4,991.0	0.00	-	-	-	56.63	30.40	11.09	9.08	-	43.37	43.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材 樹脂	エポキシ	-	-	-	-	-	-	

No. 329 【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
支柱区分	施工内容	生コンナート規格	養生工の有無		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
A支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	127,110	3.76	2.65	-	-	79.01	19.40	12.02	9.59	7.80	17.23	16.69	0.38	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
A支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	125,620	3.75	2.68	-	-	78.83	19.64	12.17	9.70	7.89	17.42	16.88	0.39	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
A支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	119,580	4.11	2.82	-	-	77.56	20.63	12.78	8.07	6.99	18.33	17.74	0.41	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
A支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	118,230	4.10	2.85	-	-	77.37	20.86	12.93	8.16	7.07	18.53	17.94	0.41	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
A支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	94,213	4.76	3.58	-	-	72.04	26.16	10.24	8.55	6.90	23.20	22.51	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
A支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	92,566	4.73	3.64	-	-	71.68	26.63	10.42	8.70	7.03	23.59	22.91	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
A支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	86,238	5.39	3.91	-	-	69.23	28.58	7.95	7.18	3.93	25.38	24.60	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
A支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	84,354	5.36	4.00	-	-	68.72	29.20	8.13	7.34	4.02	25.92	25.15	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
B支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	117,530	4.01	2.87	-	-	77.37	19.72	10.08	9.94	7.91	18.62	18.05	0.41	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
B支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	116,150	4.00	2.90	-	-	77.16	19.94	10.20	10.05	8.00	18.84	18.26	0.42	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
B支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	109,750	4.45	3.07	-	-	75.58	21.09	10.80	8.10	7.06	19.97	19.33	0.44	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
B支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	107,920	4.43	3.12	-	-	75.28	21.47	10.98	8.23	7.18	20.29	19.65	0.45	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
B支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	92,182	4.86	3.66	-	-	71.43	25.11	10.47	8.40	7.36	23.71	23.01	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
B支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	90,581	4.83	3.72	-	-	71.05	25.55	10.65	8.55	7.49	24.12	23.42	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
B支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	83,364	5.53	4.04	-	-	68.23	27.77	7.92	7.43	4.07	26.24	25.44	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
B支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	82,003	5.50	4.11	-	-	67.83	28.21	8.05	7.56	4.14	26.67	25.87	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
C支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	111,770	4.18	3.01	-	-	76.23	19.91	10.22	8.65	8.04	19.59	18.98	0.44	-	-	-	コンクリートポンプ車〔ト ラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-12 -25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 329 【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考			
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
C支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	109,820	4.17	3.07	-	-	75.92	20.28	10.40	8.80	8.18	19.91	19.31	0.44	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
C支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	102,710	4.72	3.28	-	-	73.95	21.68	9.41	7.91	6.94	21.33	20.65	0.47	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
C支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	101,010	4.70	3.34	-	-	73.62	22.03	9.57	8.04	7.05	21.68	21.00	0.48	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
C支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	90,460	4.92	3.73	-	-	70.92	24.60	10.66	8.56	7.50	24.16	23.45	0.54	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
C支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	88,886	4.89	3.79	-	-	70.54	25.02	10.85	8.71	7.64	24.57	23.86	0.55	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
C支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	81,707	5.64	4.12	-	-	67.58	27.23	8.08	7.20	4.15	26.78	25.96	0.60	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
C支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	79,940	5.61	4.22	-	-	67.05	27.82	8.26	7.36	4.24	27.34	26.53	0.61	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
D支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	107,770	4.31	3.13	-	-	75.39	20.38	10.36	8.05	7.52	20.30	19.68	0.45	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
D支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	105,890	4.29	3.18	-	-	75.06	20.73	10.55	8.19	7.66	20.65	20.03	0.46	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
D支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	98,673	4.88	3.41	-	-	72.92	22.25	8.22	7.97	6.91	22.20	21.50	0.49	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
D支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	97,048	4.86	3.47	-	-	72.58	22.62	8.35	8.11	7.02	22.56	21.86	0.50	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
D支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	90,064	4.93	3.74	-	-	70.81	24.38	10.71	8.60	7.54	24.26	23.55	0.54	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
D支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	88,499	4.91	3.81	-	-	70.41	24.79	10.90	8.75	7.67	24.68	23.97	0.55	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
D支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	80,857	5.67	4.17	-	-	67.29	27.14	8.16	7.28	4.20	27.04	26.23	0.60	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
D支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	79,541	5.63	4.24	-	-	66.89	27.59	8.30	7.40	4.26	27.48	26.67	0.61	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
E支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	130,850	3.73	2.57	-	-	79.53	15.43	12.39	11.64	8.76	16.74	16.21	0.37	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
E支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	129,330	3.72	2.60	-	-	79.34	15.59	12.54	11.78	8.86	16.94	16.40	0.38	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 329 【 コンクリート巻立て 】

< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
E支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	122,760	4.08	2.74	-	-	78.05	16.44	13.21	10.13	8.08	17.87	17.28	0.40	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
E支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	121,400	4.07	2.77	-	-	77.87	16.62	13.36	10.25	8.17	18.06	17.47	0.40	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
E支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	95,225	4.81	3.54	-	-	72.23	21.16	13.07	9.76	6.83	22.96	22.27	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
E支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	93,593	4.78	3.60	-	-	71.87	21.54	13.29	9.93	6.95	23.35	22.66	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
E支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	86,962	5.43	3.88	-	-	69.40	23.16	11.09	8.91	3.90	25.17	24.39	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
E支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	85,554	5.39	3.94	-	-	69.04	23.56	11.28	9.05	3.96	25.57	24.79	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
F支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	123,270	3.90	2.73	-	-	78.33	15.62	11.95	10.88	9.05	17.77	17.21	0.39	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
F支柱	a施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	121,840	3.89	2.76	-	-	78.14	15.81	12.09	11.01	9.15	17.97	17.41	0.40	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
F支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	114,540	4.35	2.94	-	-	76.50	16.81	11.71	10.20	8.11	19.15	18.52	0.43	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
F支柱	b施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	112,650	4.33	2.99	-	-	76.22	17.11	11.90	10.37	8.25	19.45	18.83	0.43	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
F支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	93,848	4.84	3.59	-	-	71.86	20.51	13.26	9.90	7.23	23.30	22.60	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
F支柱	c施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	92,234	4.82	3.65	-	-	71.48	20.85	13.49	10.08	7.36	23.70	23.00	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
F支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	有り	84,913	5.55	3.97	-	-	68.66	22.66	11.06	8.76	3.99	25.79	24.98	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
F支柱	d施工	24-12-25 (20) (高炉)	無し	83,548	5.52	4.03	-	-	68.29	23.04	11.24	8.90	4.06	26.19	25.39	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 330 【 足場（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：掛m 2 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考					
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								R					Z				S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	3,438.3	11.01	7.49	-	-	88.99	46.29	8.12	6.13	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕12～13t吊		*	-			-	とび工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-					

No. 331 【 下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1
-	2,347.3	0.00	-	-	-	100.00	38.59	34.62	21.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 332 【 型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材材規格																備考
型枠種別		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	10,381	0.00	-	-	-	100.00	50.87	9.85	6.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
合板円形型枠	10,986	0.00	-	-	-	100.00	40.70	12.41	12.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 333 【 コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25 (20) (高炉)	有り	38,050	9.12	8.86	-	-	33.75	14.01	8.92	5.77	4.07	57.13	55.81	1.29	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	
24-12-25 (20) (高炉)	無し	36,219	9.58	9.31	-	-	30.39	9.81	9.37	6.06	4.27	60.03	58.63	1.36	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	

No. 334 【 とりこわし 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考		
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	96,133	1.65	1.28	0.37	-	95.61	42.72	35.93	14.18	-	2.74	2.74	-	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	*	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			

No. 335 【 鉄筋 】
< 積算単位：t >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SD345 D13	406,140	0.00	-	-	-	69.62	39.58	18.76	9.92	-	30.38	30.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 336【 コンクリート 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
コンクリート規格	養生工の有無		K				R	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25 (20) (普通)	有り	69,610	0.00	-	-	-	69.23	24.47	24.13	8.90	4.87	30.77	30.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-12 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-
24-12-25 (20) (普通)	無し	67,778	0.00	-	-	-	68.40	24.81	23.23	9.14	5.01	31.60	31.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-12 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	

No.337 【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
シート	1回	0.5月以下	5,253.3	0.00	-	-	-	100.00	97.70	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,454.8	0.00	-	-	-	100.00	94.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,656.3	0.00	-	-	-	100.00	90.74	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	1.5月を超え2.0月以下	5,857.8	0.00	-	-	-	100.00	87.62	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	2.0月を超え2.5月以下	6,059.3	0.00	-	-	-	100.00	84.71	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	2.5月を超え3.0月以下	6,260.8	0.00	-	-	-	100.00	81.98	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,462.3	0.00	-	-	-	100.00	79.43	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,663.8	0.00	-	-	-	100.00	77.02	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	4.0月を超え4.5月以下	6,865.3	0.00	-	-	-	100.00	74.76	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	4.5月を超え5.0月以下	7,066.8	0.00	-	-	-	100.00	72.63	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,268.3	0.00	-	-	-	100.00	70.62	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,469.8	0.00	-	-	-	100.00	68.71	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,671.3	0.00	-	-	-	100.00	66.91	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	1.0月以下	5,253.3	0.00	-	-	-	100.00	97.70	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,454.8	0.00	-	-	-	100.00	94.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,656.3	0.00	-	-	-	100.00	90.74	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,857.8	0.00	-	-	-	100.00	87.62	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.337 【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K	R				Z	S					K（※印：賃料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
シート	2回	4.0月を超え5.0月以下	6,059.3	0.00	-	-	-	100.00	84.71	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート	2回	5.0月を超え6.0月以下	6,260.8	0.00	-	-	-	100.00	81.98	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,462.3	0.00	-	-	-	100.00	79.43	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	0.5月以下	5,266.8	0.00	-	-	-	100.00	97.45	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,490.8	0.00	-	-	-	100.00	93.48	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,714.8	0.00	-	-	-	100.00	89.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	1.5月を超え2.0月以下	5,938.8	0.00	-	-	-	100.00	86.43	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	2.0月を超え2.5月以下	6,162.8	0.00	-	-	-	100.00	83.29	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	2.5月を超え3.0月以下	6,386.8	0.00	-	-	-	100.00	80.36	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,610.8	0.00	-	-	-	100.00	77.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,834.8	0.00	-	-	-	100.00	75.10	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	4.0月を超え4.5月以下	7,058.8	0.00	-	-	-	100.00	72.71	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	4.5月を超え5.0月以下	7,282.8	0.00	-	-	-	100.00	70.48	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,506.8	0.00	-	-	-	100.00	68.38	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,730.8	0.00	-	-	-	100.00	66.39	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,954.8	0.00	-	-	-	100.00	64.52	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シート+板張	2回	1.0月以下	5,266.8	0.00	-	-	-	100.00	97.45	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.337 【 足場・防護 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考
防護種類	1工事での足場 使用回数	足場を架設している総月数		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
シート+板張	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,490.8	0.00	-	-	-	100.00	93.48	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,714.8	0.00	-	-	-	100.00	89.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,938.8	0.00	-	-	-	100.00	86.43	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	4.0月を超え5.0月以下	6,162.8	0.00	-	-	-	100.00	83.29	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	5.0月を超え6.0月以下	6,386.8	0.00	-	-	-	100.00	80.36	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,610.8	0.00	-	-	-	100.00	77.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.338【 支承取替（鋼橋） 】
< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
支承形式	現場条件	下部工 ^ア ラ ^ハ 付 ^キ 取 ^リ の有無		K	R				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
I	-	無し	681,320	0.00	-	-	-	100.00	38.65	15.78	15.25	9.69	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
I	-	有り	673,610	0.00	-	-	-	100.00	38.60	15.54	15.43	9.80	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
II	飯桁	無し	850,160	0.00	-	-	-	100.00	37.17	14.97	14.94	9.26	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
II	飯桁	有り	837,100	0.00	-	-	-	100.00	37.36	14.87	14.71	9.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
II	1箱桁2寄	無し	1,020,200	0.00	-	-	-	100.00	37.17	14.97	14.94	9.26	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
II	1箱桁2寄	有り	1,004,500	0.00	-	-	-	100.00	37.36	14.87	14.71	9.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
II	1箱桁1寄	無し	1,360,300	0.00	-	-	-	100.00	37.17	14.97	14.94	9.26	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
II	1箱桁1寄	有り	1,339,400	0.00	-	-	-	100.00	37.36	14.87	14.71	9.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
III	飯桁	無し	1,038,900	0.00	-	-	-	100.00	36.44	14.70	14.45	9.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
III	飯桁	有り	1,025,500	0.00	-	-	-	100.00	36.59	14.62	14.26	9.16	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
III	1箱桁2寄	無し	1,246,700	0.00	-	-	-	100.00	36.44	14.70	14.45	9.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
III	1箱桁2寄	有り	1,230,700	0.00	-	-	-	100.00	36.59	14.62	14.26	9.16	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
III	1箱桁1寄	無し	1,662,200	0.00	-	-	-	100.00	36.44	14.70	14.45	9.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
III	1箱桁1寄	有り	1,640,900	0.00	-	-	-	100.00	36.59	14.62	14.26	9.16	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
IV	-	無し	550,970	0.00	-	-	-	100.00	37.64	15.40	14.67	9.22	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
IV	-	有り	543,010	0.00	-	-	-	100.00	37.59	15.11	14.88	9.35	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No. 339 【 支承取替（P C 橋） 】

< 積算単位：基 >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	501,480	0.00	-	-	-	100.00	37.42	15.23	14.58	9.11	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 340 【 支承（材料費） 】

物価資料等による

No. 341 【 桁付ブラケット（材料費） 】

物価資料等による

No. 342 【 沓座コンクリートはつり（支承直下部以外） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	566, 170	0. 00	-	-	-	100. 00	47. 49	25. 57	20. 40	-	0. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No. 343 【 下部エブラケット取付 】

< 積算単位：基 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比															代 表 機 労 材 規 格																備考
グラウト単部材 質量		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
600kg以下	96,994	0.00	-	-	-	100.00	45.13	17.54	13.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-						
600kgを超え 2,000kg以下	145,790	0.00	-	-	-	100.00	45.14	17.42	13.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-						

No. 344 【 下部工ブラケット（材料費） 】

物価資料等による

No. 345【 足場 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分 供用月数	標準単価	機材構成比															代表機材規格																備考	
		K				R					Z	S					K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1ヶ月以下	8,892.5	0.00	-	-	-	100.00	92.50	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1ヶ月を超え 2ヶ月以下	9,243.5	0.00	-	-	-	100.00	88.99	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2ヶ月を超え 3ヶ月以下	9,594.5	0.00	-	-	-	100.00	85.73	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3ヶ月を超え 4ヶ月以下	9,945.5	0.00	-	-	-	100.00	82.71	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4ヶ月を超え 5ヶ月以下	10,297	0.00	-	-	-	100.00	79.89	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5ヶ月を超え 6ヶ月以下	10,648	0.00	-	-	-	100.00	77.25	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6ヶ月を超え 7ヶ月以下	10,999	0.00	-	-	-	100.00	74.79	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7ヶ月を超え 8ヶ月以下	11,350	0.00	-	-	-	100.00	72.48	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8ヶ月を超え 9ヶ月以下	11,701	0.00	-	-	-	100.00	70.30	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9ヶ月を超え 10ヶ月以下	12,052	0.00	-	-	-	100.00	68.25	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10ヶ月を超え 11ヶ月以下	12,403	0.00	-	-	-	100.00	66.32	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11ヶ月を超え 12ヶ月以下	12,754	0.00	-	-	-	100.00	64.50	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 346【 現場溶接鋼桁補強 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	
-	13,704	0.00	-	-	-	100.00	69.63	19.66	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 347 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
アンカー材径	削孔深さ		K	R				Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S				
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
17mm以下	500mm以下	5,496.6	0.00	-	-	-	82.72	37.62	34.32	-	-	17.28	17.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ27.6mm	-	-	-	-	-	-
17mm以下	500mmを超え 1000mm以下	6,533.9	0.00	-	-	-	85.47	39.55	36.09	-	-	14.53	14.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ27.6mm	-	-	-	-	-	-
17mmを超え 23mm以下	500mm以下	5,636.6	0.00	-	-	-	80.67	36.68	33.47	-	-	19.33	19.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ33.1mm	-	-	-	-	-	-
17mmを超え 23mm以下	500mmを超え 1000mm以下	6,673.9	0.00	-	-	-	83.67	38.72	35.33	-	-	16.33	16.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ33.1mm	-	-	-	-	-	-
23mmを超え 30mm以下	500mm以下	5,776.6	0.00	-	-	-	78.71	35.79	32.66	-	-	21.29	21.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ40mm	-	-	-	-	-	-
23mmを超え 30mm以下	500mmを超え 1000mm以下	6,813.9	0.00	-	-	-	81.95	37.93	34.60	-	-	18.05	18.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ40mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	500mm以下	7,302.7	0.00	-	-	-	83.42	38.60	35.23	-	-	16.58	16.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	500mmを超え 1000mm以下	8,859.5	0.00	-	-	-	83.30	38.89	35.49	-	-	16.70	16.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	19,489	0.00	-	-	-	82.92	39.78	36.30	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	500mm以下	7,474.5	0.00	-	-	-	81.51	37.72	34.42	-	-	18.49	18.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,069.5	0.00	-	-	-	81.37	37.99	34.67	-	-	18.63	18.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	19,962	0.00	-	-	-	80.96	38.84	35.44	-	-	19.04	19.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	500mm以下	7,703.6	0.00	-	-	-	79.08	36.60	33.39	-	-	20.92	20.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,349.5	0.00	-	-	-	78.93	36.85	33.63	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	20,592	0.00	-	-	-	78.48	37.66	34.35	-	-	21.52	21.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-
67mmを超え 80mm以下	500mm以下	7,875.5	0.00	-	-	-	77.36	35.81	32.66	-	-	22.64	22.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ90.8mm	-	-	-	-	-	-

No. 347 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ブツ材径	削孔深さ		K	R				R	Z					S	K（※印：賃料）								R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
67mmを超え 80mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,559.5	0.00	-	-	-	77.20	36.04	32.89	-	-	22.80	22.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ90.8mm	-	-	-	-	-	
67mmを超え 80mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	21,064	0.00	-	-	-	76.72	36.81	33.58	-	-	23.28	23.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ90.8mm	-	-	-	-	-	
80mmを超え 100mm以下	500mm以下	8,137.3	0.00	-	-	-	74.87	34.65	31.61	-	-	25.13	25.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	-	-	-	-	-	
80mmを超え 100mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,879.5	0.00	-	-	-	74.70	34.88	31.82	-	-	25.30	25.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	-	-	-	-	-	
80mmを超え 100mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	21,784	0.00	-	-	-	74.18	35.59	32.47	-	-	25.82	25.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	-	-	-	-	-	

No. 348 【 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2
-	811.52	0.00	-	-	-	100.00	45.47	41.49	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 349 【 コンクリート削孔（さく岩機 [ハンドドリル（空圧式）] ） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
200mmを超え 500mm以下	2,171.7	0.00	-	-	-	100.00	54.31	29.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500mmを超え 800mm以下	2,766.4	0.00	-	-	-	100.00	53.85	29.49	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 350 【 アンカー 】
< 積算単位：本 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
適用7/8-材径	削孔方向		K	R				Z	S				K（ *印 : 賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
25mm以下	横方向	1,711.8	0.00	-	-	-	100.00	48.64	26.63	21.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25mm以下	下方向	1,444.9	0.00	-	-	-	100.00	49.60	27.16	22.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25mmを超え40mm以下	横方向	2,116.0	0.00	-	-	-	100.00	48.64	26.63	21.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25mmを超え40mm以下	下方向	1,678.6	0.00	-	-	-	100.00	49.60	27.16	22.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40mmを超え55mm以下	横方向	2,706.9	0.00	-	-	-	100.00	48.64	26.63	21.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40mmを超え55mm以下	下方向	1,967.6	0.00	-	-	-	100.00	49.60	27.16	22.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55mmを超え70mm以下	横方向	4,476.4	0.00	-	-	-	100.00	48.64	26.63	21.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55mmを超え70mm以下	下方向	2,717.4	0.00	-	-	-	100.00	49.60	27.16	22.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70mmを超え85mm以下	横方向	9,699.1	0.00	-	-	-	100.00	48.64	26.63	21.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70mmを超え85mm以下	下方向	3,681.8	0.00	-	-	-	100.00	49.60	27.16	22.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 351 【 アンカー材（材料費） 】【

物価資料等による

No. 352 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 353 【 充填補修 】
< 積算単位：孔 >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K (*印：賃料)						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	933.62	0.00	-	-	-	100.00	59.15	36.09	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 354 【 補修材（材料費） 】

物価資料等による

No. 355 【 現場孔明（鋼構造物） 】

< 積算単位：本 >

条件区分 作業条件	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		R1	R2	
10本以上/箇所	1,265.1	0.24	0.24	-	-	99.17	65.04	19.01	-	-	0.59	0.59	-	-	-	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量1kVA	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-			
作業性の悪い箇所等	2,338.9	0.26	0.26	-	-	99.10	70.35	20.57	-	-	0.64	0.64	-	-	-	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量1kVA	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-			

No. 356 【 除草 】
< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考		
作業形態	飛び石防護の有無		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
肩掛け式	有り	89.272	0.53	0.52	-	-	99.47	57.09	25.60	13.89	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛け式	無し	76.191	0.62	0.61	-	-	99.38	66.89	16.27	13.33	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
ハンドガイド式	-	18.803	21.47	19.52	-	-	78.53	36.15	27.01	8.24	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・ 笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗 型〕 刈幅150cm		-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
人力除草	-	169.84	0.00	-	-	-	100.00	80.76	18.25	-	-	0.00	-	-	-	-			-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-		

No. 357【 集草 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比													代 表 機 材 規 格																備 考		
		K				R				Z				S	K (*印 : 賃 料)						R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4	
-	29.337	0.00	-	-	-	100.00	95.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 358【 積込運搬 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックホー車運搬距離		K				R					Z				S	K（※印：賃料）			R				Z					S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	6.5km以下	-	32.252	4.61	4.61	-	-	93.60	78.78	14.04	-	-	1.79	1.79	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	11.5km以下	-	33.351	5.20	5.20	-	-	92.78	76.17	15.85	-	-	2.02	2.02	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	14.5km以下	-	34.451	5.75	5.75	-	-	92.01	73.75	17.53	-	-	2.24	2.24	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	17.5km以下	-	35.550	6.27	6.27	-	-	91.29	71.47	19.11	-	-	2.44	2.44	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	19.5km以下	-	36.650	6.76	6.76	-	-	90.61	69.32	20.60	-	-	2.63	2.63	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	21.5km以下	-	37.750	7.22	7.22	-	-	89.97	67.30	22.00	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	23.5km以下	-	38.849	7.65	7.65	-	-	89.37	65.40	23.32	-	-	2.98	2.98	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	26.0km以下	-	40.499	8.26	8.26	-	-	88.52	62.73	25.17	-	-	3.22	3.22	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	28.0km以下	-	42.148	8.81	8.81	-	-	87.76	60.29	26.87	-	-	3.43	3.43	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	30.0km以下	-	43.797	9.33	9.33	-	-	87.04	58.02	28.45	-	-	3.63	3.63	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	32.0km以下	-	45.447	9.81	9.81	-	-	86.37	55.91	29.91	-	-	3.82	3.82	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	34.5km以下	-	47.646	10.40	10.40	-	-	85.55	53.32	31.70	-	-	4.05	4.05	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)・2t積級	35.0km以下	-	49.845	10.93	10.93	-	-	84.81	50.98	33.33	-	-	4.26	4.26	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	39.034	14.24	14.24	-	-	81.45	65.09	15.71	-	-	4.31	4.31	-	-	-	-	バックホー車【回転式】 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	40.372	15.14	15.14	-	-	80.28	62.95	16.71	-	-	4.58	4.58	-	-	-	-	バックホー車【回転式】 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	41.710	15.99	15.99	-	-	79.17	60.92	17.65	-	-	4.84	4.84	-	-	-	-	バックホー車【回転式】 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	43.716	17.16	17.16	-	-	77.65	58.13	18.94	-	-	5.19	5.19	-	-	-	-	バックホー車【回転式】 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 358 【 積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バックホー車運搬距離		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	45.723	18.24	18.24	-	-	76.24	55.57	20.12	-	-	5.52	5.52	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	47.730	19.22	19.22	-	-	74.96	53.22	21.21	-	-	5.82	5.82	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	50.406	20.40	20.40	-	-	73.43	50.41	22.52	-	-	6.17	6.17	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	53.082	21.47	21.47	-	-	72.03	47.87	23.69	-	-	6.50	6.50	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	56.427	22.66	22.66	-	-	70.48	45.02	25.01	-	-	6.86	6.86	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			
バックホー車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	59.772	23.72	23.72	-	-	69.10	42.51	26.17	-	-	7.18	7.18	-	-	-	-	バックホー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-			

No. 359 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考			
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バック車運搬距離		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	6.5km以下	-	150.81	1.29	0.98	0.31	-	98.33	50.57	33.77	8.22	3.00	0.38	0.38	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	11.5km以下	-	151.91	1.45	1.14	0.31	-	98.11	50.20	33.53	8.16	3.47	0.44	0.44	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	14.5km以下	-	153.01	1.59	1.29	0.30	-	97.91	49.85	33.29	8.10	3.94	0.50	0.50	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	17.5km以下	-	154.11	1.74	1.44	0.30	-	97.70	49.49	33.05	8.04	4.41	0.56	0.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	19.5km以下	-	155.21	1.89	1.59	0.30	-	97.49	49.14	32.82	7.98	4.86	0.62	0.62	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	21.5km以下	-	156.31	2.04	1.74	0.30	-	97.29	48.80	32.58	7.93	5.31	0.67	0.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	23.5km以下	-	157.41	2.17	1.88	0.29	-	97.10	48.47	32.36	7.87	5.75	0.73	0.73	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	26.0km以下	-	159.06	2.39	2.10	0.29	-	96.80	47.96	32.02	7.79	6.40	0.81	0.81	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	28.0km以下	-	160.71	2.60	2.31	0.29	-	96.50	47.46	31.69	7.71	7.04	0.90	0.90	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	30.0km以下	-	162.36	2.80	2.51	0.29	-	96.22	46.98	31.37	7.67	7.63	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	32.0km以下	-	164.00	2.99	2.71	0.28	-	95.95	46.50	31.06	8.28	7.56	1.06	1.06	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	34.5km以下	-	166.20	3.26	2.98	0.28	-	95.58	45.89	30.64	9.08	7.46	1.16	1.16	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)6~2t(積級)	35.0km以下	-	168.40	3.51	3.23	0.28	-	95.23	45.29	30.24	9.86	7.36	1.26	1.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	157.59	3.81	3.52	0.29	-	95.13	48.41	32.32	7.86	3.89	1.06	1.06	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
有り	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	158.93	4.13	3.84	0.29	-	94.71	47.99	32.05	7.80	4.24	1.16	1.16	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
有り	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	160.27	4.45	4.16	0.29	-	94.29	47.58	31.78	7.73	4.59	1.26	1.26	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
有り	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	162.27	4.91	4.62	0.29	-	93.69	46.99	31.39	7.64	5.10	1.40	1.40	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
有り	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	164.28	5.35	5.07	0.28	-	93.12	46.44	31.00	7.54	5.60	1.53	1.53	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ 径255mm	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 359 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分				標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考	
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バック車運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	21.0km以下	166.29	5.79	5.51	0.28	-	92.54	45.87	30.63	7.45	6.08	1.67	1.67	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	25.0km以下	168.96	6.35	6.08	0.27	-	91.81	45.16	30.14	7.33	6.71	1.84	1.84	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	29.0km以下	171.64	6.91	6.64	0.27	-	91.08	44.44	29.67	7.32	7.22	2.01	2.01	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	33.0km以下	174.99	7.56	7.30	0.26	-	90.23	43.59	29.11	8.06	7.08	2.21	2.21	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	バック車〔回転式・積載容量4m3〕	-	35.0km以下	178.33	8.21	7.95	0.26	-	89.39	42.77	28.56	8.77	6.95	2.40	2.40	-	-	-	-	バック車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	6.5km以下	-	137.73	1.42	1.07	0.34	-	98.16	46.14	36.98	9.00	3.28	0.42	0.42	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	11.5km以下	-	138.83	1.58	1.24	0.33	-	97.94	45.78	36.69	8.93	3.80	0.48	0.48	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	14.5km以下	-	139.93	1.75	1.41	0.33	-	97.70	45.42	36.40	8.86	4.31	0.55	0.55	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	17.5km以下	-	141.03	1.92	1.58	0.33	-	97.47	45.06	36.12	8.79	4.81	0.61	0.61	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	19.5km以下	-	142.13	2.07	1.74	0.33	-	97.26	44.72	35.84	8.72	5.31	0.67	0.67	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	21.5km以下	-	143.23	2.22	1.90	0.32	-	97.04	44.38	35.56	8.65	5.80	0.74	0.74	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	23.5km以下	-	144.33	2.38	2.06	0.32	-	96.82	44.04	35.29	8.59	6.27	0.80	0.80	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	26.0km以下	-	145.98	2.61	2.29	0.32	-	96.50	43.54	34.89	8.49	6.98	0.89	0.89	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	28.0km以下	-	147.62	2.82	2.51	0.31	-	96.20	43.07	34.50	8.39	7.67	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	30.0km以下	-	149.27	3.04	2.73	0.31	-	95.90	42.60	34.12	8.34	8.30	1.06	1.06	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	32.0km以下	-	150.92	3.26	2.95	0.31	-	95.59	42.11	33.75	9.00	8.21	1.15	1.15	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	34.5km以下	-	153.12	3.53	3.23	0.30	-	95.21	41.52	33.26	9.86	8.09	1.26	1.26	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕6・2t積級	35.0km以下	-	155.32	3.80	3.50	0.30	-	94.84	40.94	32.79	10.69	7.98	1.36	1.36	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔肩掛式〕 カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 359 【 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考		
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バック車運搬距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	144.51	4.16	3.84	0.32	-	94.68	43.98	35.25	8.58	4.24	1.16	1.16	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
無し	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	145.85	4.51	4.19	0.32	-	94.23	43.59	34.92	8.50	4.62	1.26	1.26	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
無し	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	147.19	4.85	4.53	0.32	-	93.78	43.18	34.60	8.42	5.00	1.37	1.37	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
無し	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	149.19	5.34	5.03	0.31	-	93.14	42.59	34.14	8.31	5.55	1.52	1.52	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
無し	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	151.20	5.82	5.51	0.31	-	92.51	42.03	33.69	8.20	6.08	1.67	1.67	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
無し	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	153.21	6.28	5.98	0.30	-	91.91	41.50	33.24	8.09	6.60	1.81	1.81	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
無し	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	155.88	6.89	6.59	0.30	-	91.12	40.78	32.67	7.95	7.28	1.99	1.99	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
無し	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	158.56	7.47	7.18	0.29	-	90.36	40.10	32.12	7.93	7.82	2.17	2.17	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
無し	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	161.90	8.18	7.89	0.29	-	89.43	39.26	31.46	8.71	7.65	2.39	2.39	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
無し	バック車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	165.25	8.85	8.57	0.28	-	88.56	38.48	30.82	9.46	7.50	2.59	2.59	-	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 載容量4.0m3	草刈機〔肩掛式〕 径255mm	カット	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 360 【 機械除草（肩掛式）・集草 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																					K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1			Z2		Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
飛び石防護の有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

No. 361 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分			標準単価	機旁材構成比															代表機旁材規格																備考	
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バ ッカー車運搬距離		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S								
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	6.5km以下	-	80.553	6.61	4.55	1.84	-	92.68	72.57	8.43	5.62	1.92	0.71	0.71	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	11.5km以下	-	81.653	6.83	4.49	2.12	-	92.35	71.60	8.31	6.47	1.89	0.82	0.82	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	14.5km以下	-	82.753	7.04	4.43	2.39	-	92.03	70.63	8.20	7.30	1.87	0.93	0.93	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	17.5km以下	-	83.852	7.23	4.37	2.65	-	91.74	69.73	8.10	8.09	1.84	1.03	1.03	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	19.5km以下	-	84.952	7.44	4.32	2.91	-	91.43	68.82	8.88	7.99	1.82	1.13	1.13	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	21.5km以下	-	86.051	7.63	4.26	3.16	-	91.14	67.93	9.65	7.89	1.80	1.23	1.23	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	23.5km以下	-	87.151	7.83	4.21	3.41	-	90.84	67.06	10.39	7.79	1.77	1.33	1.33	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	26.0km以下	-	88.800	8.09	4.13	3.76	-	90.45	65.84	11.48	7.64	1.74	1.46	1.46	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	28.0km以下	-	90.450	8.35	4.10	4.05	-	90.05	64.63	12.52	7.50	1.71	1.60	1.60	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	30.0km以下	-	92.099	8.60	4.43	3.98	-	89.67	63.48	13.52	7.37	1.68	1.73	1.73	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	32.0km以下	-	93.749	8.85	4.75	3.91	-	89.30	62.35	14.50	7.24	1.65	1.85	1.85	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	34.5km以下	-	95.948	9.17	5.16	3.82	-	88.82	60.93	15.74	7.07	1.61	2.01	2.01	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)	35.0km以下	-	98.147	9.47	5.55	3.74	-	88.37	59.56	16.92	6.92	1.57	2.16	2.16	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
バ ッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	87.335	10.77	6.36	4.20	-	87.31	66.93	7.77	7.02	1.77	1.92	1.92	-	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	88.673	11.23	6.89	4.14	-	86.69	65.93	7.65	7.61	1.74	2.08	2.08	-	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	90.011	11.68	7.41	4.07	-	86.08	64.94	8.18	7.54	1.72	2.24	2.24	-	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
バ ッカー車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	92.018	12.33	8.15	3.99	-	85.20	63.52	9.00	7.38	1.68	2.47	2.47	-	-	-	-	バ ッカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm	-	-	-	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 361 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬 】
< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
運搬機械選定	ダンプトラック運搬距離	バック車運搬距離		K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	94.025	12.95	8.86	3.90	-	84.37	62.18	9.78	7.22	1.64	2.68	2.68	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・ 笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗 型〕刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	96.032	13.56	9.55	3.82	-	83.55	60.86	10.54	7.07	1.61	2.89	2.89	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・ 笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗 型〕刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	98.708	14.32	10.42	3.72	-	82.53	59.20	11.50	6.88	1.57	3.15	3.15	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・ 笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗 型〕刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	101.38	15.04	11.24	3.62	-	81.56	57.66	12.40	6.69	1.52	3.40	3.40	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・ 笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗 型〕刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	104.73	15.88	12.21	3.50	-	80.43	55.82	13.47	6.48	1.48	3.69	3.69	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・ 笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗 型〕刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
バック車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	108.07	16.66	13.11	3.39	-	79.37	54.11	14.47	6.28	1.43	3.97	3.97	-	-	-	バックカー車〔回転式〕 積載容量4.0m3	草刈機〔ハンドガイド式・ 笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗 型〕刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		

No. 362 【 機械除草（ハンドガイド式）・集草 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考						
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	R1		R2
-	48.186	8.15	7.62	-	-	91.85	68.55	14.09	3.21	-	0.00	-	-	-	-	草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕〔簡易搭乗型〕刈幅150cm	-			-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-							

No. 363 【 路面清掃（路肩部・人力） 】

< 積算単位：k m >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
塵埃量	K		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
少ない	20,523	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通	102,620	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多い	164,190	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 364 【 路面清掃（歩道等・人力） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分 施工場所・塵埃量	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
歩道 少ない	12.827	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
歩道 普通	156.49	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
歩道 多い	236.02	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
横断歩道橋・地下道 少ない	25.654	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
横断歩道橋・地下道 普通	56.439	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
横断歩道橋・地下道 多い	89.789	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
中央分離帯 普通	7.6962	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
中央分離帯 多い	28.219	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
歩道(草の処理) 普通	407.90	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
歩道(草の処理) 多い	487.43	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. 365 【 側溝清掃（人力清掃工） 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
側溝蓋規格		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S									
			K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
無蓋	549.00	0.00	-	-	-	100.00	74.03	25.97	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有蓋 コンクリート蓋	1,331.6	0.00	-	-	-	100.00	74.40	25.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有蓋 銅蓋 （※印締無）	1,402.2	0.00	-	-	-	100.00	77.90	22.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有蓋 銅蓋 （※印締有）	2,135.8	0.00	-	-	-	100.00	79.68	20.32	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 366 【 枿清掃（人力清掃工） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分 蓋の有無及び土砂厚	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
		K	R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
													K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
													K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
有蓋 25cm未満	1,975.4	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
有蓋 25cm以上	2,591.1	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無蓋 25cm未満	1,128.8	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無蓋 25cm以上	2,154.9	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No. 367 【 面導水 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備 考						
		K				R					Z					S					K (*印：賃料)								R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1		K2		K3		R1		R2		R3		R4		Z1		Z2		Z3			Z4
-	4,951.3	12.28	11.81	-	-	85.51	33.65	30.17	18.41	-	2.21	2.13	-	-	-	-	高所作業車 トラック架装 リフト・垂直型 幅広デッ キタイプ 作業床高さ10～ 12m		*	-			-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 368 【 面導水（材料費） 】

物価資料等による

No. 369 【 線導水 】
< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	17,651	10.76	8.58	1.67	-	84.08	48.13	17.56	14.39	-	5.16	4.92	-	-	-	高所作業車 トラック架装 リフト・ブーム型 標準 デッキタイプ 作業床高さ 12m	*	空気圧縮機〔可搬式・エン ジン駆動・スクリュ型・排 出ガス対策型（第1次基準 値）〕 5.0m3/min	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-		

No. 370 【 線導水（材料費） 】

物価資料等による

No. 371 【 チッピング（厚 2 c m以下） 】

< 積算単位：m 2 >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
-	8,649.1	0.00	-	-	-	100.00	72.00	10.57	10.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No. 372 【 アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅） 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	1,182.3	0.00	-	-	-	100.00	55.06	21.50	21.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 373 【 アンカー筋（コンクリート沓座拡張）（材料費） 】【

物価資料等による

No. 374 【 注入材（材料費） 】

物価資料等による

No. 375 【 鉄筋（沓座拡幅工） 】

< 積算単位：t >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
鉄筋規格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No. 376 【 型枠（沓座拡張工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	13,376	0.00	-	-	-	100.00	51.60	17.47	11.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 377 【 コンクリート（沓座拡張工） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格																備考	
		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
24~12~25(20) (高炉)	51,493	9.16	9.16	-	-	45.59	14.88	13.81	8.97	7.22	45.25	43.97	1.28	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力40~50m3/h	-					特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24~12~25（20） W/C 55%	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-

No. 378 【 舗装版破碎積込（電線共同溝工） 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考				
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
-	1,314.9	4.52	4.52	-	-	93.06	54.11	23.57	15.38	-	2.42	2.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3）吊能 力1.7t				*	-			-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 379【 床掘り（電線共同溝工） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考						
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	R1		R2
-	4,220.5	6.03	6.03	-	-	90.74	48.17	22.03	20.54	-	3.23	3.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3）吊能 力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-						

No. 380 【 埋戻し・締固め（電線共同溝工） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
土質																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

No. 381 【 運搬（電線共同溝工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考		
積載区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	無し	0.5km以下	964.90	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	2.0km以下	1,157.9	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	3.5km以下	1,350.9	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	6.5km以下	1,736.8	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	11.5km以下	2,315.8	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	26.5km以下	3,473.6	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	60.0km以下	6,947.3	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	0.5km以下	964.90	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	2.0km以下	1,157.9	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	3.5km以下	1,350.9	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	6.0km以下	1,736.8	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	10.5km以下	2,315.8	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	22.5km以下	3,473.6	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	60.0km以下	6,947.3	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	0.5km以下	1,254.4	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
アスファルト塊	無し	2.0km以下	1,505.2	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	-	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.381【 運搬（電線共同溝工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
積載区分	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
7スファイト塊	無し	3.5km以下	1,756.1	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	無し	6.5km以下	2,257.9	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	無し	11.5km以下	3,010.5	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	無し	26.5km以下	4,515.7	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	無し	60.0km以下	9,031.5	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	0.5km以下	1,254.4	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	2.0km以下	1,505.2	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	3.5km以下	1,756.1	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	6.0km以下	2,257.9	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	10.5km以下	3,010.5	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	22.5km以下	4,515.7	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7スファイト塊	有り	60.0km以下	9,031.5	25.98	25.98	-	-	61.15	61.15	-	-	-	12.87	12.87	-	-	-	ダンブトラック〔オンロード・ディーゼル〕4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 382 【 軽量鋼矢板設置・撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考						
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
-	3,823.7	4.44	4.44	-	-	93.40	39.88	22.20	16.21	15.11	2.16	2.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3）吊能 力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-							

No. 383 【 覆工板設置・撤去 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考						
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								R					Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			S				
-	1,926.6	5.73	5.73	-	-	91.02	40.89	19.50	16.15	14.48	3.25	3.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3）吊能 力1.7t		*	-			-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-			

No. 384 【 管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格													備考					
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数 (標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数 (標準以外の組合せ)		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
露出部	単管設置	-	-	-	3,169.8	0.00				-	77.45	48.10	17.60	11.60	-	22.55	22.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材 FEP（波付硬質ポリエチレン管）φ100mm（非難燃）	-	-	-	-	-	
埋設部	単管設置	-	-	-	3,737.3	0.00				-	49.69	24.46	15.14	9.12	-	50.31	50.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ100mm（SUDⅡ-V管）	-	-	-	-	-	
埋設部	FA管設置	-	-	-	5,100.8	0.00				-	27.92	12.44	8.87	6.07	-	72.08	72.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ150mm（フリーアクセス-V管）	-	-	-	-	-	
埋設部	φ75'管（φ200mm）設置（さや管含む）	標準：8条（6条（φ50）+2条（φ30））	-	-	11,013	0.00				-	21.59	11.30	5.65	4.22	-	78.41	57.61	16.99	3.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ200mm（ボディー-V管）	管路材 直管 φ50mm（SU管）	管路材 直管 φ30mm（SU管）	-	-	-	
埋設部	φ75'管（φ200mm）設置（さや管含む）	標準：10条（5条（φ50）+5条（φ30））	-	-	11,331	0.00				-	20.98	10.98	5.49	4.10	-	79.02	56.00	13.76	9.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ200mm（ボディー-V管）	管路材 直管 φ50mm（SU管）	管路材 直管 φ30mm（SU管）	-	-	-	
埋設部	φ75'管（φ200mm）設置（さや管含む）	標準：11条（4条（φ50）+7条（φ30））	-	-	11,439	0.00				-	20.78	10.88	5.44	4.06	-	79.22	55.46	12.85	10.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ200mm（ボディー-V管）	管路材 直管 φ30mm（SU管）	管路材 直管 φ50mm（SU管）	-	-	-	
埋設部	φ75'管（φ200mm）設置（さや管含む）	標準：12条（3条（φ50）+9条（φ30））	-	-	11,547	0.00				-	20.58	10.77	5.39	4.02	-	79.42	54.96	16.36	8.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ200mm（ボディー-V管）	管路材 直管 φ30mm（SU管）	管路材 直管 φ50mm（SU管）	-	-	-	
埋設部	φ75'管（φ200mm）設置（さや管含む）	標準以外の組合せ（φ50、φ30使用）	実数入力	実数入力	11,439	0.00				-	20.78	10.88	5.44	4.06	-	79.22	55.46	12.85	10.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ200mm（ボディー-V管）	管路材 直管 φ30mm（SU管）	管路材 直管 φ50mm（SU管）	-	-	[標準数量]さや管（φ50）の条数 4本 [標準数量]さや管（φ30）の条数 7本	
埋設部	φ75'管（φ200mm）設置（さや管含む）	φ50、φ30以外 の使用	-	-	8,720.8	0.00				-	27.26	14.27	7.13	5.33	-	72.74	72.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ200mm（ボディー-V管）	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管（φ50）の条数 0本 [標準数量]さや管（φ30）の条数 0本
埋設部	φ75'管（φ250mm）設置（さや管含む）	標準：11条（9条（φ50）+2条（φ30））	-	-	16,612	0.00				-	22.03	11.31	5.79	4.29	-	77.97	58.55	16.90	2.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ250mm（ボディー-V管）	管路材 直管 φ50mm（SU管）	管路材 直管 φ30mm（SU管）	-	-	-	
埋設部	φ75'管（φ250mm）設置（さや管含む）	標準：14条（8条（φ50）+6条（φ30））	-	-	17,140	0.00				-	21.34	10.96	5.61	4.15	-	78.66	56.75	14.56	7.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ250mm（ボディー-V管）	管路材 直管 φ50mm（SU管）	管路材 直管 φ30mm（SU管）	-	-	-	
埋設部	φ75'管（φ250mm）設置（さや管含む）	標準：15条（7条（φ50）+8条（φ30））	-	-	17,248	0.00				-	21.20	10.89	5.57	4.13	-	78.80	56.40	12.66	9.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ250mm（ボディー-V管）	管路材 直管 φ50mm（SU管）	管路材 直管 φ30mm（SU管）	-	-	-	
埋設部	φ75'管（φ250mm）設置（さや管含む）	標準：16条（6条（φ50）+10条（φ30））	-	-	17,356	0.00				-	21.07	10.82	5.54	4.10	-	78.93	56.06	12.09	10.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ250mm（ボディー-V管）	管路材 直管 φ30mm（SU管）	管路材 直管 φ50mm（SU管）	-	-	-	
埋設部	φ75'管（φ250mm）設置（さや管含む）	標準：20条（5条（φ50）+15条（φ30））	-	-	18,094	0.00				-	20.21	10.38	5.31	3.94	-	79.79	53.77	17.40	8.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ250mm（ボディー-V管）	管路材 直管 φ30mm（SU管）	管路材 直管 φ50mm（SU管）	-	-	-	
埋設部	φ75'管（φ250mm）設置（さや管含む）	標準：21条（4条（φ50）+17条（φ30））	-	-	18,202	0.00				-	20.09	10.32	5.28	3.91	-	79.91	53.45	19.61	6.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ250mm（ボディー-V管）	管路材 直管 φ30mm（SU管）	管路材 直管 φ50mm（SU管）	-	-	-	
埋設部	φ75'管（φ250mm）設置（さや管含む）	標準以外の組合せ（φ50、φ30使用）	実数入力	実数入力	17,356	0.00				-	21.07	10.82	5.54	4.10	-	78.93	56.06	12.09	10.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ250mm（ボディー-V管）	管路材 直管 φ30mm（SU管）	管路材 直管 φ50mm（SU管）	-	-	[標準数量]さや管（φ50）の条数 6本 [標準数量]さや管（φ30）の条数10本	
埋設部	φ75'管（φ250mm）設置（さや管含む）	φ50、φ30以外 の使用	-	-	13,384	0.00				-	27.33	14.04	7.18	5.32	-	72.67	72.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 直管 φ250mm（ボディー-V管）	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管（φ50）の条数 0本 [標準数量]さや管（φ30）の条数 0本
埋設部	多条管設置	-	-	-	3,073.6	0.00				-	44.03	18.18	12.89	12.10	-	55.97	55.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材 多条管 φ100mm（非難燃）	-	-	-	-	-	-

No. 385 【 受金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 386 【 支持金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 387 【 管路受台（スペーサ）（材料費） 】

物価資料等による

No. 388 【 プレキャストボックスブロック設置 】

< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		
ポンツーン 10台1個当り質量																ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐機 450× 500×900	-	-	-	-	-		
1000kg以下	95,671	0.91	0.91	-	-	6.15	3.98	1.29	0.88	-	92.94	92.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐機 450× 500×900	-	-	-	-	-		
1000kgを超え4000kg以下	158,340	2.20	2.20	-	-	7.48	4.65	1.76	1.07	-	90.32	90.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐機 550× 800×1200	-	-	-	-	-		
4000kgを超え11000kg以下	522,810	1.08	1.08	-	-	3.08	1.94	0.71	0.43	-	95.84	95.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(2014年規 制)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	U型ボックス通信 Ⅱ型 1200 ×1000×3000	-	-	-	-	-		

No. 389 【 蓋設置 】
< 積算単位：組 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
200kg以下	4,210.1	6.05	6.05	-	-	91.00	42.25	20.59	14.72	13.44	2.95	2.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3）吊能 力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
200kgを超え 800kg以下	5,443.4	6.24	6.24	-	-	90.72	42.02	21.23	17.08	10.39	3.04	3.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機 能付・排出ガス対策型 （2014年規制）〕 山積 0.28m3（平積0.2m3）吊能 力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
800kgを超え 2000kg以下	6,499.0	33.54	33.54	-	-	66.46	39.10	14.30	13.06	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（2014年規制）〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	

No. 390 【 蓋（材料費） 】

物価資料等による

No. 391 【 舗装版破碎（情報ボックス工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
-	519.36	7.56	7.56	-	-	85.91	39.44	24.05	22.42	-	6.53	6.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 392 【 床掘り（情報ボックス工） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考						
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		S	K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4					
-	2,337.2	6.32	6.32	-	-	88.23	49.41	20.09	18.73	-	5.45	5.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）		*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-				

No. 393【 埋戻し（情報ボックス工） 】

< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考						
		K				R					Z					S					K（※印：賃料）								R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	R1		R2
-	3,647.3	6.07	6.07	-	-	88.69	31.69	19.31	18.01	17.63	5.24	5.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-							

No. 394 【 中埋材（材料費） 】

物価資料等による

No. 395 【 埋設表示シート（材料費） 】

物価資料等による

No. 396【 基礎材 】
< 積算単位：m 2 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K					R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
7.5cm以下	再生クワッチャン 40～0	1,132.8	5.70	5.70	-	-	83.20	29.75	18.11	16.88	16.53	11.10	6.19	4.91	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-				普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
7.5cmを超え 12.5cm以下	再生クワッチャン 40～0	1,203.0	5.36	5.36	-	-	78.34	28.01	17.05	15.90	15.57	16.30	11.67	4.63	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-				普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
12.5cmを超え 17.5cm以下	再生クワッチャン 40～0	1,273.2	5.07	5.07	-	-	74.02	26.47	16.11	15.02	14.71	20.91	16.54	4.37	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-				普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
17.5cmを超え 20.0cm以下	再生クワッチャン 40～0	1,343.4	4.80	4.80	-	-	70.16	25.09	15.27	14.24	13.94	25.04	20.90	4.14	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-				普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシュヤ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 397 【 埋設部管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 構 成 比															代 表 機 材 規 格																備 考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
コンクリート製	VU・FEP管類	本体管設置	-	14,238	0.76	0.76	-	-	9.95	3.64	2.22	2.07	2.02	89.29	88.69	0.60	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・フル機能付・排出物対策型(第3次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	軽油バトロール給油	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	1管	821.24	0.00	-	-	-	61.51	28.38	17.32	15.81	-	38.49	38.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-		
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	2管	1,137.4	0.00	-	-	-	44.40	20.47	12.51	11.42	-	55.60	55.60	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	3管	1,453.5	0.00	-	-	-	34.73	16.02	9.78	8.93	-	65.27	65.27	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	4管	1,769.6	0.00	-	-	-	28.54	13.16	8.04	7.34	-	71.46	71.46	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	5管	2,085.8	0.00	-	-	-	24.20	11.16	6.82	6.22	-	75.80	75.80	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	6管	2,401.9	0.00	-	-	-	21.01	9.69	5.92	5.40	-	78.99	78.99	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	7管	2,718.0	0.00	-	-	-	18.56	8.56	5.23	4.77	-	81.44	81.44	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	8管	3,034.1	0.00	-	-	-	16.63	7.67	4.68	4.28	-	83.37	83.37	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	9管	3,350.3	0.00	-	-	-	15.06	6.95	4.24	3.87	-	84.94	84.94	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	10管	3,666.4	0.00	-	-	-	13.77	6.35	3.88	3.54	-	86.23	86.23	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	11管	3,982.5	0.00	-	-	-	12.67	5.84	3.57	3.26	-	87.33	87.33	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	12管	4,298.7	0.00	-	-	-	11.74	5.41	3.31	3.02	-	88.26	88.26	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	13管	4,614.8	0.00	-	-	-	10.93	5.04	3.08	2.81	-	89.07	89.07	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	14管	4,930.9	0.00	-	-	-	10.23	4.72	2.88	2.63	-	89.77	89.77	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	15管	5,247.1	0.00	-	-	-	9.61	4.43	2.71	2.47	-	90.39	90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			
コンクリート製	VU・FEP管類	さや管設置	16管	5,563.2	0.00	-	-	-	9.06	4.18	2.55	2.33	-	90.94	90.94	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	FEP 50mm	-	-	-	-	-			

No. 397 【 埋設部管路材設置 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 材 構 成 比														代表機 材 規 格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
コナート製	VU・FEP管類	さや管設置	17管	5,879.3	0.00	-	-	-	8.58	3.96	2.42	2.20	-	91.42	91.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 397 【 埋設部管路材設置 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考							
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	14管	7,808.6	0.00	-	-	-	20.72	9.56	5.83	5.33	-	79.28	43.61	35.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ250mm	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ50mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	15管	8,007.6	0.00	-	-	-	20.20	9.32	5.69	5.19	-	79.80	42.53	37.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ250mm	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ50mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	16管	8,206.5	0.00	-	-	-	19.72	9.10	5.55	5.07	-	80.28	41.49	38.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ250mm	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ50mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	17管	8,405.5	0.00	-	-	-	19.25	8.88	5.42	4.95	-	80.75	40.51	40.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ250mm	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ50mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	18管	8,604.5	0.00	-	-	-	18.80	8.68	5.29	4.83	-	81.20	41.65	39.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ50mm	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ250mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	19管	8,803.4	0.00	-	-	-	18.37	8.48	5.17	4.72	-	81.63	42.97	38.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ50mm	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ250mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及び さや管設置	20管	9,002.4	0.00	-	-	-	17.97	8.29	5.06	4.62	-	82.03	44.23	37.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ50mm	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ250mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	本体管設置	-	4,157.9	0.00	-	-	-	18.12	8.36	5.10	4.66	-	81.88	81.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管 （VU管 JIS K 6741） φ250mm	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	1管	839.23	0.00	-	-	-	62.34	25.23	15.40	14.06	-	37.66	37.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 50mm	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	2管	1,155.4	0.00	-	-	-	45.26	18.31	11.18	10.21	-	54.74	54.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 50mm	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	3管	1,471.5	0.00	-	-	-	35.52	14.37	8.78	8.01	-	64.48	64.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 50mm	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	4管	1,787.6	0.00	-	-	-	29.25	11.83	7.23	6.60	-	70.75	70.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 50mm	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	5管	2,103.8	0.00	-	-	-	24.84	10.05	6.14	5.60	-	75.16	75.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 50mm	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	6管	2,419.9	0.00	-	-	-	21.60	8.74	5.34	4.87	-	78.40	78.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 50mm	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	7管	2,736.0	0.00	-	-	-	19.10	7.73	4.72	4.31	-	80.90	80.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 50mm	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	8管	3,052.1	0.00	-	-	-	17.12	6.93	4.23	3.86	-	82.88	82.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 50mm	-	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	9管	3,368.3	0.00	-	-	-	15.51	6.28	3.83	3.50	-	84.49	84.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 50mm	-	-	-	-	-	-

No. 397 【 埋設部管路材設置 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格															備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	10管	3,684.4	0.00	-	-	-	14.18	5.74	3.50	3.20	-	85.82	85.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	11管	4,000.5	0.00	-	-	-	13.05	5.28	3.23	2.94	-	86.95	86.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	12管	4,316.7	0.00	-	-	-	12.10	4.90	2.99	2.73	-	87.90	87.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	13管	4,632.8	0.00	-	-	-	11.27	4.56	2.79	2.54	-	88.73	88.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	14管	4,948.9	0.00	-	-	-	10.55	4.27	2.61	2.38	-	89.45	89.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	15管	5,265.1	0.00	-	-	-	9.92	4.01	2.45	2.24	-	90.08	90.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	16管	5,581.2	0.00	-	-	-	9.36	3.79	2.31	2.11	-	90.64	90.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	17管	5,897.3	0.00	-	-	-	8.85	3.58	2.19	2.00	-	91.15	91.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	18管	6,213.4	0.00	-	-	-	8.40	3.40	2.08	1.89	-	91.60	91.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	19管	6,529.6	0.00	-	-	-	7.99	3.24	1.97	1.80	-	92.01	92.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	20管	6,845.7	0.00	-	-	-	7.62	3.09	1.88	1.72	-	92.38	92.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	F E P 5 0 mm	-	-	-	-	-
銅製	-	本体管設置	-	4,852.8	0.00	-	-	-	4.45	2.06	1.25	1.14	-	95.55	95.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材 ポリエチレン被覆軽量銅管φ50mm	-	-	-	-	-

No. 398 【 露出部管路材設置 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
さや管の条数	高所作業車による作業		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1管以上4管以下	可能(標準)	22,448	3.79	2.11	1.68	-	34.47	10.77	6.57	6.13	6.00	61.74	58.09	2.81	0.84	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	* 高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高9.9m 積載荷重1000kg	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
1管以上4管以下	不可能	20,868	2.27	2.27	-	-	31.70	11.59	7.07	6.59	6.45	66.03	62.48	3.02	0.53	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
5管以上8管以下	可能(標準)	23,713	3.59	2.00	1.59	-	32.63	10.20	6.22	5.80	5.68	63.78	54.99	7.99	0.80	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	* 高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高9.9m 積載荷重1000kg	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
5管以上8管以下	不可能	22,132	2.14	2.14	-	-	29.88	10.93	6.66	6.21	6.08	67.98	58.91	8.57	0.50	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
9管以上12管以下	可能(標準)	24,661	3.45	1.92	1.53	-	31.37	9.80	5.98	5.58	5.46	65.18	52.88	11.53	0.77	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	* 高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高9.9m 積載荷重1000kg	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	
9管以上12管以下	不可能	23,081	2.06	2.06	-	-	28.66	10.48	6.39	5.96	5.83	69.28	56.48	12.32	0.48	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	FEP 50mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-		

No. 399 【 スリーブ（材料費） 】

物価資料等による

No. 400 【 伸縮継手（材料費） 】

物価資料等による

No. 401 【 ハンドホール 】

< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考					
		K				R					Z					S				K（※印：賃料）								R					Z				S
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	R1	R2	
バックホウ（クローラ型）	113,620	2.34	2.34	-	-	30.56	11.17	6.82	6.35	6.22	67.10	65.25	1.85	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	軽油 供給	バトロール	-	-	-	-						
ラフテレーンクレーン 4.9t吊	110,030	7.63	7.63	-	-	25.01	11.54	7.04	6.43	-	67.36	67.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	-						
ラフテレーンクレーン 16t吊	111,330	8.71	8.71	-	-	24.71	11.40	6.96	6.35	-	66.58	66.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	-						
ラフテレーンクレーン 20t吊	111,730	9.04	9.04	-	-	24.62	11.36	6.93	6.33	-	66.34	66.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	-						
ラフテレーンクレーン 25t吊	112,530	9.68	9.68	-	-	24.44	11.28	6.88	6.28	-	65.88	65.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	-	-	-	-	-	-						

No. 402 【 ハンドホール蓋（材料費） 】【

物価資料等による

No. 403 【 ハンドホール固定板（材料費） 】【

物価資料等による

No. 404 【 支持金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 405 【 型枠（鋼橋床版） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比															代表機材規格																	備考
型枠の補正係数 (K)	吊金具取付 (材料費含む)		K				R				Z					S	K（※印：質料）						R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
補正なし	工場	12,214	0.00	-	-	-	92.45	46.70	27.03	12.68	-	7.55	3.58	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材 杉 4m ×6cm×6cm 特1等	コンクリート型枠 用合板 JAS 板面品質B-C 厚さ12×幅900 ×長さ1800mm	-	-	-	-	-
補正なし	現場	12,785	0.00	-	-	-	92.44	44.60	25.82	12.12	-	7.56	3.42	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材 杉 4m ×6cm×6cm 特1等	コンクリート型枠 用合板 JAS 板面品質B-C 厚さ12×幅900 ×長さ1800mm	-	-	-	-	-
0.05以下	工場	12,825	0.00	-	-	-	92.45	46.70	27.03	12.68	-	7.55	3.58	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材 杉 4m ×6cm×6cm 特1等	コンクリート型枠 用合板 JAS 板面品質B-C 厚さ12×幅900 ×長さ1800mm	-	-	-	-	-
0.05以下	現場	13,424	0.00	-	-	-	92.44	44.60	25.82	12.12	-	7.56	3.42	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材 杉 4m ×6cm×6cm 特1等	コンクリート型枠 用合板 JAS 板面品質B-C 厚さ12×幅900 ×長さ1800mm	-	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	工場	13,436	0.00	-	-	-	92.45	46.70	27.03	12.68	-	7.55	3.58	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材 杉 4m ×6cm×6cm 特1等	コンクリート型枠 用合板 JAS 板面品質B-C 厚さ12×幅900 ×長さ1800mm	-	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	現場	14,064	0.00	-	-	-	92.44	44.60	25.82	12.12	-	7.56	3.42	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材 杉 4m ×6cm×6cm 特1等	コンクリート型枠 用合板 JAS 板面品質B-C 厚さ12×幅900 ×長さ1800mm	-	-	-	-	-

No. 406【 養生（鋼橋床版） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備 考
		K				R					Z					S	K (*印：賃料)						R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	406.40	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-						普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 407 【 養生マツト（材料費） 】

物価資料等による

No. 408 【 コンクリートアンカーボルト設置 】

< 積算単位：本 >

条件区分 足場の有無	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
		K				R					Z					S					K（ *印：賃料）				R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
無し	1,711.5	18.38	18.38	-	-	72.96	23.17	21.95	14.49	11.87	8.66	6.07	2.41	-	-	高所作業車 トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ 作業床高さ 10～12m以下	*	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M 1 2	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-		
有り	1,512.4	0.00	-	-	-	93.00	46.81	22.54	21.83	-	7.00	6.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M 1 2	-	-	-	-	-	-		

No. 409 【 排水管設置 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材材規格																備考
足場の有無		K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
無し	6,177.0	17.63	17.63	-	-	80.06	25.22	21.05	17.06	16.44	2.31	2.31	-	-	-	高所作業車 トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ 作業床高さ 10～12m以下	*	-	-	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
有り	5,323.4	0.00	-	-	-	100.00	47.34	30.05	22.12	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 410 【 排水管（材料費） 】

物価資料等による

No. 411 【 現場発生品及び支給品運搬 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考	
トラック機種	D1D区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	2.0km以下	960.27	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	4.0km以下	1,989.1	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	6.0km以下	2,949.4	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	8.5km以下	4,184.0	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	11.0km以下	5,418.7	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	14.0km以下	6,859.1	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	17.0km以下	8,368.1	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	20.5km以下	10,083	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	24.0km以下	11,798	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	28.0km以下	13,787	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	32.5km以下	15,982	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	37.5km以下	18,451	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	43.0km以下	21,195	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	49.0km以下	24,144	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	55.5km以下	27,299	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	62.5km以下	30,729	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 411 【 現場発生品及び支給品運搬 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考		
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	無し	65.0km以下	31,963	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	1.5km以下	823.09	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	3.0km以下	1,646.2	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	5.0km以下	2,743.6	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	7.0km以下	3,909.7	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	9.0km以下	5,007.1	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	11.5km以下	6,378.9	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	14.0km以下	7,750.7	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	17.0km以下	9,465.5	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	20.0km以下	11,112	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	23.5km以下	13,032	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	27.5km以下	15,227	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	31.5km以下	17,491	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	36.0km以下	19,960	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	41.0km以下	22,772	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	有り	46.5km以下	25,790	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 411 【 現場発生品及び支給品運搬 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考				
トラクタ機種	D/D区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
トラック[クレーン装置付]ベース 772t積、吊能力2.9t	有り	52.5km以下	29,151	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 772t積、吊能力2.9t	有り	59.0km以下	32,718	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 772t積、吊能力2.9t	有り	65.0km以下	36,079	13.79	13.79	-	-	83.40	42.15	41.25	-	-	2.81	2.81	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	2.0km以下	1,015.1	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	4.0km以下	2,102.7	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	6.0km以下	3,117.8	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	8.5km以下	4,422.9	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	11.0km以下	5,728.0	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	14.0km以下	7,250.6	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	17.0km以下	8,845.7	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	20.5km以下	10,658	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	24.0km以下	12,471	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	28.0km以下	14,574	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	32.5km以下	16,894	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	37.5km以下	19,504	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベース 774～4.5t積、吊能力2.9t	無し	43.0km以下	22,404	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 411 【 現場発生品及び支給品運搬 】

< 積算単位： t >

条件区分			標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考				
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	49.0km以下	25,522	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	55.5km以下	28,857	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	62.5km以下	32,483	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	無し	65.0km以下	33,788	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	1.5km以下	870.07	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	3.0km以下	1,740.1	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	5.0km以下	2,900.2	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	7.0km以下	4,132.8	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	9.0km以下	5,292.9	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	11.5km以下	6,743.1	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	14.0km以下	8,193.2	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	17.0km以下	10,006	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	20.0km以下	11,746	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	23.5km以下	13,776	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	27.5km以下	16,096	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	31.5km以下	18,489	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-

No. 411 【 現場発生品及び支給品運搬 】

< 積算単位：t >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	36.0km以下	21,099	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-		
トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	41.0km以下	24,072	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-		
トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	46.5km以下	27,262	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-		
トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	52.5km以下	30,815	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-		
トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	59.0km以下	34,585	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-		
トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	65.0km以下	38,138	17.30	17.30	-	-	78.90	39.87	39.03	-	-	3.80	3.80	-	-	-	トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-		

No. 412 【 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 】

< 積算単位： t >

条件区分 トラック機種	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
トラック〔クレーン装置付〕ベース トラック2t積、吊能力2.9t	9,566.6	13.73	13.73	-	-	83.47	41.98	41.08	-	-	2.80	2.80	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック2t積 吊能力2.9t	-		-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
トラック〔クレーン装置付〕ベース トラック4～4.5t積、吊能力2.9t	10,110	17.23	17.23	-	-	78.98	39.73	38.87	-	-	3.79	3.79	-	-	-	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-		-	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		